

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **75** Ljubljana, petek **24. 9. 2010**

ISSN 1318-0576

Leto **XX**

DRŽAVNI ZBOR

4060. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1B)

Na podlagi prvega odstavka 33. in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 21. 9. 2010 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1B)

1.

V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 107/08 in 74/09) se v I. poglavju črta 2. točka.

Dosedanje točke 3 do 15 se ustrezno preštevilčijo.

2.

V II. poglavju se črta 2. točka.

Dosedanje točke 3 do 15 se ustrezno preštevilčijo.

3.

Za II. poglavjem se doda novo II.a poglavje, ki se glasi:

»II.a

Mandatno-volična komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10):

– opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije,

– obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije,

– obravnava predloga za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije.«.

4.

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.

Št. 020-04/10-72/7

Ljubljana, dne 21. septembra 2010
EPA 1168-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar i.r.
Predsednik

4061. Sklep o potrditvi poslanskega mandata na podlagi 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor

Na podlagi 7. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF-1 in 109/08) in 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 54/07 – odločba US) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 20. septembra 2010 sprejel

SKLEP

Potrdi se poslanski mandat Andreju MAGAJNI, rojenemu 4. maja 1952, stanujočemu v Ljubljani, Mihov štradon 13.

Št. 020-02/10-171/8

Ljubljana, dne 20. septembra 2010
EPA 1287-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar i.r.
Predsednik

4062. Sklep o potrditvi poslanskega mandata na podlagi 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor

Na podlagi 7. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF-1 in 109/08) in 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 54/07 – odločba US) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 20. septembra 2010 sprejel

SKLEP

Potrdi se poslanski mandat Alojzu (Lojžetu) POSEDELU, rojenemu 26. avgusta 1955, stanujočemu v Žalcu, Ulica Rista Savina 11.

Št. 020-02/10-171/9

Ljubljana, dne 20. septembra 2010
EPA 1287-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar i.r.
Predsednik

4063. Sklep o ugotovitvi prenehanja opravljanja funkcije na podlagi 14. člena Zakona o volitvah poslancev v državni zbor

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF-1 in 109/08) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) se je Državni zbor na seji dne 20. septembra 2010 seznanil z naslednjim

S K L E P O M

Z dnem potrditve mandata poslanca na podlagi 17. člena Zakona o volitvah poslancev v državni zbor Andrej Magajna preneha opravljati funkcijo poslanca na podlagi 14. člena Zakona o poslancih.

Št. 020-02/10-171/10
Ljubljana, dne 20. septembra 2010
EPA 1287-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

4064. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF-1 in 109/08) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 20. septembra 2010 sprejel

S K L E P

V času, dokler poslanec dr. France Križanič opravlja funkcijo ministra v Vladi in zato, v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih, ne more opravljati funkcije poslanca, opravlja to funkcijo, v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih, od vključno 20. septembra 2010 Janez KIKELJ, rojen 23. junija 1972, stanujoč na Verdu, Cesta Krimskega odreda 32, Vrhnika.

Št. 020-02/10-171/11
Ljubljana, dne 20. septembra 2010
EPA 1287-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

4065. Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2010

V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 23. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07) in na podlagi 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 21. 9. 2010 sprejel

S K L E P

o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2010

V Sklepu o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:

»V skladu s pogoji, določenimi v 23. členu Zakona o političnih strankah, pripadajo posameznim političnim strankam za mesece od januarja do vključno septembra 2010 mesečno sredstva iz državnega proračuna v naslednji višini:«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»V skladu s pogoji, določenimi v 23. členu Zakona o političnih strankah, pripadajo posameznim političnim strankam za mesece od oktobra do vključno decembra 2010 mesečno sredstva iz državnega proračuna v naslednji višini:

Št.	Stranka	Mesečni znesek po sklepu DZ, Uradni list RS, št. 7/10	Mesečni znesek na podlagi Rb2010 (Uradni list RS, št. 56/10) za obdobje okt.–dec. 2010
1	SD	68.351,75	53.751,82
2	SDS	65.782,68	51.731,50
3	Zares	22.829,51	17.953,13
4	DeSUS	18.687,75	14.696,05
5	SNS	14.269,22	11.221,31
6	SLS in SMS	13.853,87	10.894,68
	SLS	8.535,37	6.712,21
	SMS	5.318,50	4.182,47
7	LDS	13.846,07	10.888,55
8	NSi	9.945,75	7.821,34
9	Lipa	6.515,81	5.124,03
	SKUPAJ	234.082,41	184.082,41

Št. 411-01/10-67/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2010
EPA 1178-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE

4066. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z

o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izvedbo največjega okoljevarstvenega projekta v zgodovini Slovenije "Očistimo Slovenijo v enem dnevu"

podeljujem

RED ZA ZASLUGE

Društvu Ekologi brez meja.

Št. 094-06-17/2010-1
Ljubljana, dne 16. septembra 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA**4067. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro**

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO in 76/08) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P**o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro**

I

Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro, ki ga vodi častni konzul.

Konzularno območje obsega zvezno državo Querétaro.

Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z zvezno državo Querétaro.

II

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-19/2009/10

Ljubljana, dne 12. novembra 2009

EVA 2009-1811-0173

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

4068. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO in 76/08) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P**o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro**

I

Za častnega konzula Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro se imenuje Danijel Muršec.

II

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-73/2009/10

Ljubljana, dne 12. novembra 2009

EVA 2009-1811-0174

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA**4069. Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice**

Na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), petega odstavka 23. in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG) in petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K**o identifikaciji in registraciji drobnice**

1. člen

(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa način identifikacije in registracije ovc in koz (v nadaljnjem besedilu: drobnica), način vodenja centralnega registra drobnice, spremljanje premikov drobnice, vodenje registra drobnice na gospodarstvu in registracijo imetnikov drobnice v evidenci imetnikov rejnih živali.

(2) Ta pravilnik določa pristojni organ, oblike in način dobavljanja identifikatorjev, identifikacijsko številko živali, identifikacijsko številko gospodarstva, spremni list, roke za označitev drobnice in priglasišanje premikov ter staleža živali za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 759/2009 z dne 19. avgusta 2009 o spremembi Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 21/2004 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 215 z dne 20. 8. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 21/2004/ES).

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

– pristojni organ v skladu s točko (d) 2. člena Uredbe 21/2004/ES je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);

– Sektor za identifikacijo in registracijo živali (v nadaljnjem besedilu: SIR) je služba v okviru ministrstva, ki izvaja sistem identifikacije in registracije živali v Republiki Sloveniji za namen opravljanja veterinarskih kontrol organa, pristojnega po predpisih, ki urejajo veterinarstvo, za namen opravljanja kontrol izvajanja ukrepov kmetijske politike organa, pristojnega po predpisih, ki urejajo kmetijstvo, za namen izvajanja rejskih programov ter druge namene v skladu s predpisi;

– evidenca imetnikov rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: EIRŽ) je evidenca v skladu s 7. členom Uredbe 21/2004/ES;

– centralni register drobnice (v nadaljnjem besedilu: CRD) je računalniška zbirka podatkov v skladu s 8. členom Uredbe 21/2004/ES;

– register drobnice na gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: RDG) je register v skladu s 5. členom Uredbe 21/2004/ES;

– G-MID je identifikacijska številka gospodarstva, ki je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Republiko Slovenijo »SI« in do devetmestne neponovljive številke;

– pooblaščen organizacija je veterinarska organizacija, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravlja dejavnost označevanja živali in vodenje registra kot javno veterinarsko službo, ali organizacija, ki v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, in predpisi, ki urejajo živinorejo, opravlja identifikacijo in registracijo živali kot javno službo strokovnih nalog v živinoreji;

– identifikator je prvi identifikator ali drugi identifikator;

– premik drobnice je vsak premik med gospodarstvi oziroma lokacijami, razen dnevne ali nekajdnevne paše na bližnjih pašnikih, če drobnica ne prihaja v stik z drobnico z drugih gospodarstev;

– spremni list je dokument o premiku iz prvega odstavka 6. člena Uredbe 21/2004/ES.

3. člen

(označitev drobnice)

(1) Imetnik iz točke (c) 2. člena Uredbe 21/2004/ES, ki je lahko lastnik oziroma se po pooblastilu lastnika ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe drobnice, je odgovoren za pravočasno in pravilno označitev živali.

(2) Živali označuje imetnik sam, lahko pa to zanj opravi pooblaščen organizacija. Če opravi označitev živali pooblaščen organizacija, mora pooblaščen organizacija voditi podatke o priglasitvah označitve in o izdanih ušesnih znamkah oziroma identifikatorjih ter navedene podatke na zahtevo posredovati SIR v elektronski obliki.

(3) Rok iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 21/2004/ES za označitev živali je šest mesecev. Rok za označitev živali v ekstenzivnih pogojih reje je devet mesecev.

(4) Prvi identifikator iz točke (a) drugega odstavka 4. člena Uredbe 21/2004/ES je ušesna znamka iz 4. člena tega pravilnika, ki je nameščena v desno uho.

(5) Drugi identifikator iz točke (b) drugega odstavka 4. člena Uredbe 21/2004/ES je lahko:

– ušesna znamka, ki je po obliki in vsebini enaka prvemu identifikatorju;

– ušesna znamka z elektronsko identifikacijo;

– na gospodarstvih, ki so aktivno vključena v rejski program priznane rejske organizacije pri drobnici: tetoviranje s številko, ki je enaka številki na prvem identifikatorju, pri čemer je mesto tetoviranja levo uho, pri kozah lahko tudi repna guba.

(6) Za živali iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe 21/2004/ES se kot alternativo načinu identifikacije iz drugega odstavka 4. člena Uredbe 21/2004/ES dovoli način identifikacije, opisane v oddelku A.7 priloge Uredbe 21/2004/ES.

(7) Če so živali, identificirane v skladu s prejšnjim odstavkom, namenjene za rejo preko starosti dvanajst mesecev, ali če so namenjene za trgovino znotraj Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali za izvoz v tretje države, jih je treba identificirati v skladu s tretjim, četrtem in petim odstavkom tega člena.

(8) Rok za označitev uvoženih živali v skladu s četrtem odstavkom 4. člena Uredbe 21/2004/ES je štirinajst dni.

4. člen

(ušesna znamka)

(1) Ušesna znamka iz četrtega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika mora biti rumene barve, sestavljena iz moškega in ženskega dela, ki se ob uporabi spojita, ter široka najmanj 40 mm in visoka najmanj 20 mm. Na moškem delu ušesne znamke mora biti natisnjeno:

– kratica »MKGP« v velikosti najmanj 5 mm,

– identifikacijska številka živali: dvočrkovna oznaka Republike Slovenije »SI« in prve tri številke v velikosti najmanj 5 mm, zadnje tri številke pa najmanj v velikosti 12 mm.

(2) Na ženskem delu ušesne znamke je lahko tudi druga vsebina (npr. dodatna individualna identifikacijska oznaka živali), vendar to ne sme vplivati na čitljivost identifikacijske številke.

(3) Ušesna znamka za označevanje živali iz šestega odstavka prejšnjega člena mora biti rumene barve, okrogla, premera najmanj 27 mm, ki je po vstavitvi v uho ni več mogoče ponovno uporabiti. Na moškem delu ušesne znamke mora biti v črni barvi odtisnjena skupinska identifikacijska številka, na ženskem delu pa je lahko tudi druga vsebina (npr. dodatna identifikacija živali, zaporedna številka izdane znamke v okviru ene skupinske identifikacijske številke), vendar to ne sme vplivati na čitljivost identifikacijske številke.

(4) Ušesne znamke morajo izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:

– biti morajo plastične, brez ostrih robov in grobih površin, ki bi povzročale draženje kože, in iz neškodljivega materiala, odpornega na staranje, vremenska nihanja in hlevske pogoje, pri čemer morajo obstojnost barve, prožnost materiala in trdnost spoja trajati celo življenjsko dobo živali;

– konica mora biti ostra in primerne trdote, da zlahka prebode uho, material ne sme biti koroziven in ne sme povzročati vnetij na mestu vboda;

– tisk mora biti laserski oziroma tak, da je dobro čitljiv in obstojen celo življenjsko dobo živali ter ga ni mogoče odstraniti;

– vstavitev znamke v uho mora biti enostavna, za spojitev obeh delov mora biti potrebna običajna sila, ki zagotavlja, da sta oba dela spojena, po aplikaciji se mora ušesna znamka tekoče sprostiti iz klešč;

– izpad ušesnih znamk ne sme presežati 5% letno v petih letih po vstavitvi, kar predstavlja pogoj za pozitivno referenco znamke.

(5) Za živali z izrazito majhnimi uhlji, za pritlikave pasme živali ali za živali s poškodovanim uhljem se kot identifikator lahko uporabi manjša ušesna znamka, na kateri je možno iztisniti napis iz prvega odstavka tega člena v velikosti najmanj 5 mm. Ušesna znamka mora biti rumene barve in mora izpolnjevati splošne pogoje iz prejšnjega odstavka.

(6) Identifikacijska številka živali na ušesnih znamkah, izdanih v Republiki Sloveniji, je osemestna neponovljiva identifikacijska številka živali. Prvi dve mesti zavzema oznaka Republike Slovenije »SI«, preostala mesta pa zaporedna številka. Identifikacijske številke izdaja SIR.

5. člen

(izguba ušesne znamke)

(1) Če žival ušesno znamko izgubi ali ta postane nečitljiva, mora imetnik drobnice ušesno znamko čim prej, najpozneje pa v štirih tednih od dneva, ko to opazi, nadomestiti z dvojnikom ušesne znamke. Imetnik mora najpozneje v sedmih dneh od dneva, ko to opazi, naročiti dvojniki ušesne znamke in ga vstaviti v uho takoj oziroma najpozneje v sedmih dneh od dneva prejema dvojnika ušesne znamke. Dobavitelj ušesnih znamk mora dvojniki dostaviti naročniku najpozneje v štirinajstih dneh od dneva naročila.

(2) Izgubljena ušesna znamka se lahko, pod pogojem, da sledljivost ni ogrožena, nadomesti tudi z novim parom ušesnih znamk, na katerih je odtisnjena druga identifikacijska številka. Preostalo staro znamko mora v tem primeru imetnik odstraniti iz ušesa.

(3) Vsako nadomestitev izgubljene ušesne znamke na način iz prejšnjega odstavka mora imetnik živali vpisati v RDG. Vpisati je treba datum nadomestitve in novo identifikacijsko številko, tako da je zagotovljena povezava s prejšnjo identifikacijsko številko. V vseh nadaljnjih postopkih se uporablja nova identifikacijska številka.

6. člen

(elektronska identifikacija)

(1) V Republiki Sloveniji v skladu z dovoljenim odstopanjem iz tretjega odstavka 9. člena Uredbe 21/2004/ES elektronska identifikacija (v nadaljnjem besedilu: EID) za živali, ki niso namenjene trgovanju znotraj EU, ni obvezna.

(2) Imetniki se lahko na posameznem gospodarstvu za posamezne živali odločijo vzpostaviti prostovoljni sistem EID drobnice. Imetnik, ki želi vzpostaviti prostovoljni sistem, mora namero priglasiti SIR tri mesece pred nameravano vzpostavitvijo.

(3) Uporabljajo se elektronski identifikatorji v obliki elektronske ušesne znamke. Elektronski identifikatorji morajo biti v celoti tehnično skladni s standardi, predpisanimi za elektronsko identifikacijo drobnice v EU.

(4) Struktura oznake transponderja mora biti v skladu s standardom ISO 11784 in z opisi iz točke (c) poglavja I priloge Odločbe Evropske komisije z dne 15. decembra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede smernic in postopkov za identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 401 z dne 30. 12. 2006, str. 41). Koda države za Slovenijo je 705, nacionalna identifikacijska oznaka pa identifikacijska številka iz šestega odstavka 4. člena tega pravilnika.

(5) Za vsako žival, ki je označena z elektronskim identifikatorjem, mora biti v RDG to označeno tako, da je poleg identifikacijske številke vpisana oznaka »EID«.

(6) Za vsako EID žival, ki se premika z gospodarstva, mora biti na spremnem listu to označeno tako, da je poleg identifikacijske številke vpisana oznaka »EID«.

(7) Imetnik, ki nima vzpostavljenega prostovoljnega sistema elektronske identifikacije, a je na svoje gospodarstvo premaknil EID žival, bodisi iz druge države članice, bodisi z gospodarstva s prostovoljnem EID sistemom, mora ravnati v skladu s petim in šestim odstavkom tega člena.

7. člen

(naročniki in dobavitelji identifikatorjev)

(1) Naročniki identifikatorjev za označevanje živali po tem pravilniku so imetniki drobnice, ki so vpisani v EIRŽ iz 11. člena tega pravilnika in imajo dodeljen G-MID, ali v njihovem imenu pooblaščen organizacije.

(2) Dobavitelji identifikatorjev za označevanje živali (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) po tem pravilniku so pravne ali fizične osebe, ki imajo status uradnega dobavitelja identifikatorjev.

(3) SIR v publikacijah in na svojih spletnih straneh iz 17. člena tega pravilnika objavi podatke o dobaviteljih identifikatorjev. S soglasjem dobavitelja se objavijo naslednji podatki:

- osebno ime oziroma firma ter naslov oziroma sedež dobavitelja in kontaktni podatki;
- tip identifikatorjev;
- cene in dobavni roki iz ponudbe.

8. člen

(pridobitev statusa dobavitelja identifikatorjev)

(1) Ponudnik, ki želi dobavljati identifikatorje po tem pravilniku, mora na ministrstvo vložiti vlogo za pridobitev statusa dobavitelja identifikatorjev. Vloga mora vsebovati:

1. osebno ime oziroma firmo ter naslov oziroma sedež ponudnika in kontaktne podatke;
2. pozitivno priporočilo ministrstva, če je ponudnik v preteklosti že pridobil status dobavitelja identifikatorjev;
3. izjavo, da ponujen identifikator izpolnjuje vse pogoje iz tega pravilnika, za elektronske identifikatorje pa tudi zahteve glede skladnosti s predpisanimi standardi in sposobnostjo odčitavanja, opredeljeno v Odločbi Komisije iz četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika;
4. izjavo o zagotavljanju dobav za vsako naročilo, ne glede na količino, v rokih, ki jih navaja v ponudbi, pri čemer dobavni roki ne smejo biti daljši od 30 dni, za dvojnike pa 14 dni;
5. izjavo, da je ponudnik opremljen za elektronsko povezovanje s CRD;
6. opis sistema kontrole nad postopki, ki zagotavljajo točnost izpisovanja identifikacijskih števil, stalno kvaliteto tiska in kvaliteto distribucije do naročnikov;
7. vzorec identifikatorjev in klešč ob prvi vlogi;
8. ponudbo, iz katere morajo biti razvidni:
 - tip identifikatorjev,
 - cene identifikatorjev,
 - cena dvojnika ušesnih znamk,
 - cena klešč oziroma aplikatorjev,
 - dobavni roki.

(2) Ponudba mora veljati za obdobje najmanj dveh let. Dobavitelj identifikatorjev mora dobavljati najmanj naslednje tipe identifikatorjev: par ušesnih znamk z individualno identifi-

kacijsko številko, dvojnik identifikacijske številke z isto vsebino kot originalna identifikacijska številka, par ušesnih znamk za označitev z EID in ušesne znamke iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika. Dobavitelj identifikatorjev mora dobavljati vse vrste blaga, ki ga je ponudil v vlogi. Navedene cene iz ponudbe veljajo za najvišje.

(3) V odločbi o podelitvi statusa dobavitelja se dodeli uporabniško ime in geslo za dostop do elektronskega sistema naročanja identifikatorjev. Ministrstvo in dobavitelj identifikatorjev skleneta pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij, s katero določita zlasti trajanje statusa dobavitelja za dobo najmanj dveh let, odzivnost in dobavne roke, tip identifikatorjev, najvišje cene identifikatorjev in klešč in razloge za odpoved pogodbe.

(4) Dobavitelj mora SIR sproti sporočati podatke o identifikatorjih, ki jih je dobavil, o naročniku in o odposlanih identifikacijskih številkah.

(5) Če ministrstvo ugotovi, da dobavitelj dobavlja neprierno blago oziroma posluje v nasprotju z določbami tega pravilnika, dobavitelju odpove pogodbo. Dobavitelj iz tega odstavka ne more prejeti pozitivnega priporočila ministrstva v obdobju dveh let od odpovedi pogodbe.

(6) Ministrstvo vodi seznam dobaviteljev identifikatorjev.

9. člen

(register drobnice na gospodarstvu)

(1) Vsak imetnik drobnice mora na gospodarstvu voditi RDG, v katerega je dolžan vpisovati podatke najpozneje v sedmih dneh po dogodku.

(2) Letni popis staleža iz točke (d) oddelka B.1 priloge Uredbe 21/2004/ES se izvede na datum in po kategorijah živali iz 14. člena tega pravilnika. Letni popis staleža mora biti v RDG vpisan najpozneje v sedmih dneh po omenjenem datumu.

(3) RDG se vodi v pisni ali elektronski obliki, tako da je zagotovljena preglednost podatkov v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh iz 17. člena pravilnika. Če se RDG vodi v elektronski obliki, mora biti inšpektorju oziroma kontrolorju ob izvajanju nadzora predstavljen izpis na papir v ustrezni obliki. RDG mora biti ob vsakem času dosegljiv na lokaciji gospodarstva in na razpolago še najmanj tri leta po zadnji vpisani spremembi.

(4) Imetnik lahko namesto v obliki iz drugega odstavka tega člena RDG vodi tudi v centralizirani obliki, kadar zagotovi, da so vsi podatki iz priloge B Uredbe 21/2004/ES v rokih iz prvega odstavka tega člena vpisani v CRD iz 12. člena tega pravilnika.

(5) Za gospodarstva, ki vključijo drobnico v izvajanje potrjenih rejskih programov v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za priznanje rejskih organizacij, in v rokih iz prvega odstavka tega člena vodijo evidence, ki vsebujejo vse podatke iz priloge B Uredbe 21/2004/ES, se šteje, da vodijo RDG v skladu s tem pravilnikom.

10. člen

(spremni list)

(1) Spremni list izda imetnik, ki živali odda, za skupino živali, ki se na določen dan premika na določeno namembno gospodarstvo.

(2) Spremni list se izdaja na osnovnem, oštevilčenem obrazcu, katerega vzorec je objavljen na spletnih straneh iz 17. člena tega pravilnika. Spremne liste v osnovni obliki založi ministrstvo.

(3) Imetniki, ki imajo lastni informacijski sistem, s katerim lahko avtomatizirano izdajajo spremne liste, lahko uporabljajo prilagojeno obliko spremnega lista, ki jo predhodno potrdi ministrstvo, in jo objavi na spletnih straneh iz 17. člena tega pravilnika.

(4) Spremni list se hrani na namembnem gospodarstvu vsaj tri leta.

11. člen

(evidenca imetnikov rejnih živali)

(1) EIRŽ vodi SIR. Za vpis v EIRŽ je dolžan poskrbeti imetnik drobnice. V EIRŽ se imetnik vpiše na podlagi zahtevka, iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:

– ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež imetnika drobnice;

– enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) oziroma matična številka poslovnega subjekta imetnika drobnice ali davčna številka;

– lokacija gospodarstva (poštni naslov, če ta ne obstaja, pa katastrski podatki);

– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID), če že obstaja, oziroma G-MID gospodarstva, če že obstaja;

– podpis imetnika;

– s soglasjem imetnika tudi kontaktni podatki, zlasti elektronski naslov in telefonske številke.

(2) Če G-MID gospodarstva še ne obstaja, ga dodeli SIR. Če zaradi prostorske odmaknenosti ali iz drugih razlogov obstaja več samostojnih lokacij, ki so sestavni del kmetijskega gospodarstva, je treba za vsako lokacijo pridobiti G-MID gospodarstva.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se gospodarstva oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evidence, ki se vodijo v okviru ministrstva, in iz katerih je razvidno, da imetnik na gospodarstvu redi drobnico, v EIRŽ vpišejo po uradni dolžnosti najpozneje v 30 dneh od datuma vpisa podatka v omenjeno uradno evidenco. Kot imetnik drobnice se vpiše nosilec kmetijskega gospodarstva.

(4) Če se imetnik drobnice na gospodarstvu spremeni, mora novi imetnik najkasneje v 30 dneh po spremembi v EIRŽ sporočiti spremembo. V vlogi navede:

– ime in priimek oziroma firmo ter naslov oziroma sedež dosedanjega imetnika drobnice;

– KMG-MID in naslov kmetijskega gospodarstva oziroma G-MID in naslov gospodarstva;

– ime in priimek oziroma firmo ter naslov oziroma sedež novega imetnika drobnice;

– EMŠO oziroma matično številko poslovnega subjekta novega imetnika drobnice ali davčno številko;

– podpis dosedanjega imetnika drobnice, razen v primeru smrti;

– podpis novega imetnika drobnice;

– s soglasjem novega imetnika tudi kontaktne podatke, zlasti elektronski naslov in telefonske številke.

(5) Če v primeru smrti imetnika, ki je fizična oseba, novi imetnik v 30 dneh po smrti ne odda vloge za spremembo imetnika, se kot imetnik po uradni dolžnosti v EIRŽ vpiše nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma njegov namestnik.

(6) Če je gospodarstvo del kmetijskega gospodarstva in je imetnik drobnice nosilec kmetijskega gospodarstva, se ob spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva v registru kmetijskih gospodarstev sprememba imetnika drobnice v EIRŽ izvede po uradni dolžnosti.

(7) Imetnik, ki je na gospodarstvu opustil rejo drobnice, mora v 30 dneh po opustitvi v EIRŽ sporočiti datum opustitve reje.

(8) Če imetnik v CRD v zadnjih treh letih ne sporoča staleža drobnice in drugih sprememb in administrativno ni ugotovljenih drugih relevantnih dogodkov na gospodarstvu, se gospodarstvu po uradni dolžnosti dodeli status opustitve reje.

(9) Na podlagi vloge iz prvega odstavka tega člena in po ugotovitvi, da gospodarstvo izpolnjuje pogoje za vpis v EIRŽ, se gospodarstvo vpiše v EIRŽ ter imetniku izda izpis, ki šteje kot potrdilo o vpisu v EIRŽ.

12. člen

(centralni register drobnice)

(1) SIR vodi CRD v elektronski obliki. V CRD se vodijo zlasti naslednji podatki:

– o staležu drobnice na gospodarstvu, ki jih imetniki drobnice sporočajo v skladu s 14. in 15. členom tega pravilnika;

– o premikih živali med gospodarstvi, ki jih imetniki drobnice sporočajo v skladu s 13. in 15. členom tega pravilnika;

– operativni podatki o označevanju živali;

– o nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika;

– o izvajalcih nalog javne službe na področju označevanja in registracije drobnice;

– o osebah, ki imajo dostop do podatkov iz CRD.

(2) Morebitna neskladja med dejanskim stanjem in podatki v CRD usklajuje SIR po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke.

(3) SIR za vsako gospodarstvo vsaj enkrat letno imetniku izda izpis iz CRD.

13. člen

(priglašanje premikov živali)

Vsak imetnik drobnice mora v skladu s 8. členom Uredbe 21/2004/ES priglasiti premik živali v CRD najkasneje v sedmih dneh po premiku. Priglasiti je treba podatke o odhodih z gospodarstva in prihodih na gospodarstvo. Podatke se priglašča na način iz 15. člena tega pravilnika ter na obrazcih, objavljenih v skladu s 17. členom tega pravilnika.

14. člen

(priglašanje staleža živali v CRD)

(1) Vsak imetnik drobnice mora enkrat letno v CRD priglasiti podatke o staležu živali na gospodarstvu.

(2) Datum popisa staleža je 1. marec oziroma dan, ki je določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.

(3) Popis se izvede po naslednjih kategorijah:

– število mlečnih ovc, ki so starejše od enega leta oziroma so že jagnjile,

– število mesnih ovc, ki so starejše od enega leta oziroma so že jagnjile,

– število ovnov,

– število jagnjet,

– število mlečnih koz, ki so starejše od enega leta oziroma so že jarile,

– število mesnih koz, ki so starejše od enega leta oziroma so že jarile,

– število kozlov,

– število kozličkov.

(4) Če imetnik drobnice podatke iz prejšnjega odstavka sporoči v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike, se šteje, da so podatki o staležu drobnice sporočeni.

(5) Rok za priglasitev popisa je največ 30 dni od datuma iz drugega odstavka tega člena.

15. člen

(način priglašanja podatkov v CRD)

(1) Imetnik drobnice priglašča podatke v CRD na enega od naslednjih načinov:

– neposredno v CRD v elektronski obliki, če je imetnik drobnice vključen v sistem elektronskega poslovanja,

– prek pooblaščenih organizacij, ki podatke najkasneje v treh dneh po prejemu vpišejo v CRD.

(2) Za vključitev v sistem elektronskega poslovanja mora SIR imetniku na podlagi njegovega zahtevka omogočiti elektronski dostop do CRD. Ob dodelitvi elektronskega dostopa se imetnika vpiše v seznam elektronskega poslovanja.

(3) Pooblaščen organizacija iz prvega odstavka tega člena mora voditi podatke o prejemu obrazcev oziroma podatkov, potrebnih za priglasitev v CRD s strani imetnika, in na zahtevo imetnika izdati potrdilo o prejemu. Taka zahteva se lahko izpolni s potrditvijo v RDG ali na imetnikovem izvodu obrazca.

(4) Podatke o premikih priglasijo imetnik drobnice neposredno v CRD v elektronski obliki ali prek veterinarskih pooblaščenih organizacij.

16. člen

(druge naloge pooblaščenih organizacij)

Pooblaščene organizacije morajo poleg nalog iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena in tretjega odstavka prejšnjega člena:

- hraniti dokumente v zvezi z opravljanjem dejavnosti identifikacije in registracije živali in podatkov o prejemu obrazcev oziroma podatkov, potrebnih za priglasitev v CRD najmanj tri leta,
- opozarjati imetnike na neskladja v podatkih in nuditi pomoči pri odpravi le-teh,
- posredovati pri odpravi napak in vzdrževanju integritete CRD,
- izpisati stanje iz CRD na zahtevo imetnika.

17. člen

(spletne strani)

Ministrstvo vzpostavi spletne strani, na katerih objavlja zlasti naslednje informacije:

- informacije o sistemu identifikacije in registracije drobnice, ki jih v skladu s prvim in osmim odstavkom 4. člena (rok za označitev, vzorec identifikatorja), šestim odstavkom 5. člena (vzorec registra na gospodarstvu), petim odstavkom 6. člena (vzorec spremnega dokumenta) in prvim odstavkom 11. člena (pristojni organ) Uredbe 21/2004/ES Republika Slovenija posreduje Evropski komisiji in državam članicam;
- dostop do spletnih strani z informacijami, naštetimi v prejšnji alineji, drugih držav članic;
- obliko obrazcev po tem pravilniku;
- navodila za izvajanje sistema identifikacije in registracije drobnice po tem pravilniku;
- dostop do CRD prek sistema Volos v skladu s tem pravilnikom;
- najvišje cene storitev identifikacije in registracije živali.

18. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo kmetijski inšpektor in uradni veterinar, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, predpisi, ki urejajo živinorejo in predpisi, ki urejajo veterinarstvo. Nadzor se izvaja zlasti na gospodarstvih, kjer se zadržuje drobnica, pri imetnikih drobnice in pooblaščenih organizacijah.

19. člen

(prehodne določbe)

(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 6. člena tega pravilnika imetniki, ki so vzpostavili prostovoljni sistem EID drobnice do dneva uveljavitve tega pravilnika, o tem obvestijo SIR najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.

(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena tega pravilnika se do 31. decembra 2010 lahko v primeru, ko je izgubljena le ena ušesna znamka, le-to nadomesti z novo ušesno znamko, na kateri je odtisnjena druga identifikacijska številka, ne da bi se odstranjevalo in nadomeščalo tudi preostalo staro znamko iz drugega ušesa.

(3) Za živali, rojene in označene do 31. decembra 2004, ki so še vedno označene z originalnimi identifikatorji, na primer z enojno ali dvojno ušesno znamko selekcijske službe, tetoviranjem selekcijske službe ali z veterinarsko ušesno znamko, se šteje, da so označene v skladu s tem pravilnikom.

20. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 22/04).

21. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 33207-60/2010

Ljubljana, dne 8. julija 2010

EVA 2009-2311-0057

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

**4070. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih
vodah**

Na podlagi 22. in 24. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K**o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah**

1. člen

V Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/07) se v 2. členu v prvem odstavku besedilo »v skladu s sprejetim letnim programom ribiškega upravljanja« nadomesti z besedilom »ribolovnim režimom, predpisanim v tem pravilniku«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Za posamezen ribiški okoliš ali ribolovni revir se z ribiškogojitvenim načrtom ali letnim programom izvajalca ribiškega upravljanja lahko določi strožji ribolovni režim, kot je določen s tem pravilnikom.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

2. člen

V 9. členu se za prvim odstavkom dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Pri nočnem ribolovu je prepovedana uporaba svetlobnih teles za privabljanje rib in razsvetljevanje.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba svetlobnih teles za lastne potrebe ribiča in označevanje plovcev, ki pa ne smejo biti usmerjena v brežine ali vodo.«.

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.

3. člen

Na koncu drugega odstavka 12. člena se pika črta in doda besedilo »(enojčkom, dvojčkom ali trojčkom).«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(7) V delih ribolovnih voda, kjer je z ribiškogojitvenim načrtom določen sistem »ujemi in spusti«, je dovoljen ribolov postrvi, lipana, sulca, ščuke, smuča in bolena le z umetnimi vabami s trnkem enojčkom brez zalusti, ribolov ostalih vrst rib pa je dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega izvora s trnkem enojčkom brez zalusti.«.

4. člen

Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Za privabljanje rib in vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba:

- živih živali, razen deževnikov in kostnih črvov;
- živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
- snovi, ki vsebujejo strupene ali omamne sestavine.

(2) Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan ali noč, od te pa je lahko največ 1 kg živalskega izvora.«.

5. člen

V 16. členu se v 11. do 15. točki II. tabele besedilo »31. 3.« nadomesti z besedilom »28. 2.«.

Doda se drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Najmanjše lovne mere in varstvene dobe iz prejšnjega odstavka ne veljajo za tujerodne vrste rib, če so v ribiškogojitvenem načrtu opredeljene kot invazivne vrste in je to določeno v ribiškogojitvenem načrtu.«.

6. člen

V 17. členu se v naslovu člena besedilo »in varstvenih dob« črta.

7. člen

V 18. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za tujerodne vrste rib, če so v ribiškogojitvenem načrtu opredeljene kot invazivne vrste in je to določeno v ribiškogojitvenem načrtu.«.

Doda se četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ribolov zaključi, ko je dosežen dovoljen uplen iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.«.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-89/2010

Ljubljana, dne 9. septembra 2010

EVA 2010-2311-0062

mag. Dejan Židan l.r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4071. Sklep o veljavnosti sedme izdaje Evropske farmakopeje ter prvega, drugega in tretjega dodatka k sedmi izdaji Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja minister za zdravje

S K L E P

o veljavnosti sedme izdaje Evropske farmakopeje ter prvega, drugega in tretjega dodatka k sedmi izdaji Evropske farmakopeje

1

V skladu z »Resolucijo AP-CPH (09) 3«, ki jo je sprejel Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in farmacevtsko skrb (Delni sporazum) (CD-P-PH) dne 17. marca 2009, začne 1. januarja 2011 v Republiki Sloveniji veljati sedma izdaja Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Seventh Edition), ki jo je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.

2

V skladu z »Resolucijo AP-CPH (10) 2«, ki jo je sprejel Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in farmacevtsko skrb (Delni sporazum) (CD-P-PH) dne 29. marca 2010, začne 1. aprila 2011 v Republiki Sloveniji veljati prvi dodatek (Supplement 7.1) k sedmi izdaji Evropske farmakopeje

(European Pharmacopoeia Seventh Edition), ki ga je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.

3

V skladu z »Resolucijo AP-CPH (10) 3«, ki jo je sprejel Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in farmacevtsko skrb (Delni sporazum) (CD-P-PH) dne 29. marca 2010, začne 1. julija 2011 v Republiki Sloveniji veljati drugi dodatek (Supplement 7.2) k sedmi izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Seventh Edition), ki ga je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.

4

V skladu z »Resolucijo AP-CPH (10) 4«, ki jo je sprejel Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in farmacevtsko skrb (Delni sporazum) (CD-P-PH) dne 29. marca 2010, začne 1. januarja 2012 v Republiki Sloveniji veljati tretji dodatek (Supplement 7.3) k sedmi izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Seventh Edition), ki ga je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.

5

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 715-0019/2010

Ljubljana, dne 13. julija 2010

EVA 2010-2711-0043

Dorijan Marušič l.r.

Minister

za zdravje

4072. Sklep o veljavnosti revidiranih monografij Evropske farmakopeje Natrijev heparinat (0333) in Kalcijev heparinat (0332)

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja minister za zdravje

S K L E P

o veljavnosti revidiranih monografij Evropske farmakopeje Natrijev heparinat (0333) in Kalcijev heparinat (0332)

1

V skladu z »Resolucijo AP-CPH (10) 5«, ki jo je sprejel Evropski odbor za farmacevtske izdelke in farmacevtsko skrb (Delni sporazum) (CD-P-PH) dne 19. aprila 2010, sta 1. avgusta 2010 v Republiki Sloveniji začeli veljati revidirani monografiji Natrijev heparinat (0332) in Kalcijev heparinat (0333), ki ju je na spletnih straneh EDQM objavila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.

2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 715-0020/2010

Ljubljana, dne 13. julija 2010

EVA 2010-2711-0044

Dorijan Marušič l.r.

Minister

za zdravje

4073. Sklep o ukinitvi monografije Galaminijev trietjodid (181) iz Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja minister za zdravje

S K L E P**o ukinitvi monografije Galaminijev trietjodid (181) iz Evropske farmakopeje**

1

Monografija Galaminijev trietjodid (181) iz Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia) se dne 1. januarja 2011 ukine v skladu z "Resolucijo AP-CPH (10) 1", ki jo je sprejel Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in farmacevtsko skrb (CD-P-PH) (Delni sporazum) dne 15. marca 2010 na predlog Komisije za Evropsko farmakopejo v Strasbourgu z dne 1. decembra 2009.

2

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 715-0021/2010
Ljubljana, dne 13. julija 2010
EVA 2010-2711-0045

Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

4074. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB

Na podlagi 12. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za zdravje

S E Z N A M**o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB**

1. člen

V Seznamu snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 16/08, 5/09 in 8/10) se v 1. členu:

– v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »Direktivo Komisije 2009/151/ES z dne 27. novembra 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev toliifluanida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi

(UL L št. 313 z dne 28. 11. 2009, str. 78; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/151/ES)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2010/11/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev varfarina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/11/EU)«;

– v prvi alineji prvega odstavka na koncu besedila namesto podpičja postavi vejica in doda naslednje besedilo: »Direktivo Komisije 2010/5/EU z dne 8. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev akroleina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 36 z dne 9. 2. 2010, str. 24), Direktivo Komisije 2010/7/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev magnezijevega fosfida, ki sprošča fosfin, kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 33), Direktivo Komisije 2010/8/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev varfarin natrija kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 37), Direktivo Komisije 2010/9/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za razširitev vključitve aluminijevega fosfida, ki sprošča fosfin, kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi na 18. vrsto izdelkov, opredeljenih v Prilogi V k navedeni uredbi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 40), Direktivo Komisije 2010/10/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev brodifakuma kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 44) in Direktivo 2010/11/EU«.

2. člen

V Prilogi se v Seznam snovi I – Seznam aktivnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo v biocidnih proizvodih za zaporedno številko 15 doda nova zaporedna številka 16, pod številko 20 dopolni besedilo z dodatnim besedilom, za zaporedno številko 25 pa dodajo nove zaporedne številke 26, 30, 32 in 33, kakor je določeno v Prilogi tega seznama.

3. člen

Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-48/2010
Ljubljana, dne 20. avgusta 2010
EVA 2010-2711-0042

Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

PRILOGA

SEZNAM SNOVI I

Seznam aktivnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo v biocidnih proizvodih

Št.	Splošno ime	Ime po IUPAC Identifikacijske številke	Minimalna čistota aktivne snovi v biocidnem proizvodu, kakor se daje v promet	Datum vključitve	Rok za uskladitev s členom 16(3) (razen za proizvode, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenem v zadnji odločbi o vključitvi njegove aktivne snovi)	Datum izteka veljavnosti vključitve	Vrsta izdelka	Posebne določbe ⁽¹⁾
16	brodifakum	3-[3-(4'- bromobifenil-4-il)- 1,2,3,4-tetrahidro-1- naftil]-4- hidroksikumarin ES št.: 259-980-5 CAS št.: 56073-10- 0	950 g/kg	1. februar 2012	31. januar 2014	31. januar 2017	14	Zaradi lastnosti aktivne snovi, ki je potencialno obstojna, nagnjena h kopičenju v organizmih in strupena ali zelo obstojna in zelo nagnjena h kopičenju v organizmih, je treba za aktivno snov pred njeno ponovno vključitvijo v to priložo izvesti primerjalno oceno tveganja v skladu z drugim pododstavkom člena 10(5)(i) ⁽²⁾ . Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: (1) nominalna koncentracija aktivne snovi v proizvodu ne sme presežati 50 mg/kg, dovoljenje pa se izda samo za uporabo pripravljene proizvode; (2) proizvod mora vsebovati averzivno sredstvo in po potrebi barvilo; (3) proizvoda se ne sme uporabljati kot sledilni prah;

Št.	Splošno ime	Ime po IUPAC Identifikacijske številke	Minimalna čistota aktivne snovi v biocidnem proizvodu, kakor se daje v promet	Datum vključitve	Rok za uskladitev s členom 16(3) (razen za proizvode, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenem v zadnji odločbi o vključitvi njegove aktivne snovi)	Datum izteka veljavnosti vključitve	Vrsta izdelka	Posebne določbe ⁽¹⁾
			830 g/kg	1. februar 2012	31. januar 2014	31. januar 2022	18	<p>(4) primama in sekundarna izpostavljenost ljudi, necijnih živali in okolja se zmanjšata z upoštevanjem in uporabo vseh primernih in razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje tveganja. Ti med drugim vključujejo omejitve proizvoda za poklicno uporabo, določitev največje velikosti embalaže in določitev zahtev za uporabo vab, zaščitnih in odpornih proti posegom.</p> <p>Kadar je za določen proizvod to potrebno, se morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in Prilogo VI oceniti tiste populacije, ki bi lahko bile izpostavljene proizvodu ter uporabiti tiste scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na ravni Skupnosti. Po potrebi se zlasti oceni uporaba na prostem.</p> <p>Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo zagotoviti ustrezni preskusi za ugotavljanje ostankov, da se omogoči ocena tveganja za potrošnike, in da se sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.</p> <p>Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:</p> <p>(1) proizvod se lahko dobavlja samo poklicnim uporabnikom, usposobljenim za njegovo</p>

Št.	Splošno ime	Ime po IUPAC Identifikacijske številke	Minimalna čistota aktivne snovi v biocidnem proizvodu, kakor se daje v promet	Datum vključitve	Rok za uskladitev s členom 16(3) (razen za proizvode, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenem v zadnji odločbi o vključitvi njegove aktivne snovi)	Datum izteka veljavnosti vključitve	Vrsta izdelka	Posebne določbe ⁽¹⁾
26	magnezijev fosfid, ki sprošča fosfin	trimagnezijev difosfid ES št.: 235-023-7 CAS št.: 12057-74-8	880 g/kg	1. februar 2012	31. januar 2014	31. januar 2022	18	<p>uporabo, ki ga edini lahko uporabljajo, v obliki za uporabo pripravljenega proizvoda;</p> <p>(2) zaradi ugotovljenih tveganj za uporabnike se morajo uporabiti ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja. Ti med drugim vključujejo uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme in opreme za zaščito dihal, uporabo nanašalcev in pakiranje proizvoda v obliko, ki izpostavljenost uporabnikov zmanjša na sprejemljivo raven. Pri uporabi v zaprtih prostorih vključujejo ukrepi tudi zaščito uporabnikov in delavcev med zaplinjevanjem, zaščito delavcev pri ponovnem vstopu v prostore (po končanem zaplinjevanju) in zaščito morebitnih navzočih pred uhajanjem plina;</p> <p>(3) za proizvode, ki vsebujejo aluminijev fosfid in lahko puščajo ostanke v živilih ali krmu, morajo oznake in/ali varnostni listi dovoljenih proizvodov vsebovati navodila za uporabo, kot je upoštevanje karence, ki zagotavljajo skladnost z določbami člena 18 Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 70, 16.3.2005, str. 1.).</p> <p>Kadar je za določen proizvod to potrebno, se morajo pri ocenjevanju vlog za izdajo dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in Prilogo VI oceniti tiste populacije, ki bi lahko bile izpostavljene proizvodu ter uporabiti tiste scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso bili</p>

Št.	Splošno ime	Ime po IUPAC Identifikacijske številke	Minimalna čistota aktivne snovi v biocidnem proizvodu, kakor se daje v promet	Datum vključitve	Rok za uskladitev s členom 16(3) (razen za proizvode, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenem v zadnji odločbi o vključitvi njegove aktivne snovi)	Datum izteka veljavnosti vključitve	Vrsta izdelka	Posebne določbe ⁽¹⁾
								<p>reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na ravni Skupnosti. Po potrebi se zlasti oceni uporaba na prostem.</p> <p>Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo zagotoviti ustrezni preskusi za ugotavljanje ostankov, da se omogoči ocena tveganja za potrošnike, in da se sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.</p> <p>Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:</p> <p>(1) proizvod se lahko dobavi samo poklicnim uporabnikom, usposobljenim za njegovo uporabo, ki ga edini lahko uporabljajo, v obliki za uporabo pripravljenega proizvoda;</p> <p>(2) zaradi ugotovljenih tveganj za uporabnike se morajo uporabiti ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja. Ti med drugim vključujejo uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme in opreme za zaščito dihal, uporabo nanašalcev in pakiranje proizvoda v obliko, ki izpostavljenost uporabnikov zmanjša na sprejemljivo raven. Pri uporabi v zaprtih prostorih vključujejo ukrepi tudi zaščito uporabnikov in delavcev med zaplinjevanjem, zaščito delavcev pri ponovnem vstopu v prostore (po končanem zaplinjevanju) in</p>

Št.	Spolšno ime	Ime po IUPAC Identifikacijske številke	Minimalna čistota aktivne snovi v biocidnem proizvodu, kakor se daje v promet	Datum vključitve	Rok za uskladitev s členom 16(3) (razen za proizvode, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenem v zadnji odločbi o vključitvi njegove aktivne snovi)	Datum izteka veljavnosti vključitve	Vrsta izdelka	Posebne določbe ⁽¹⁾
30	akrolein	akrilaidehid ES št.: 203-453-4 CAS št.: 107-02-8	913 g/kg	1. september 2010	se ne uporablja	31. avgust 2020	12	<p>zaščito morebitnih navzočih pred uhajanjem plina;</p> <p>(3) za proizvode, ki vsebujejo magnezijev fosfid in lahko puščajo ostanke v živilih ali krmi, morajo oznake in/ali varnostni listi dovoljenih proizvodov vsebovati navodila za uporabo, kot je upoštevanje karence, ki zagotavljajo skladnost z določbami iz člena 18 Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).</p> <p>Kadar je za določen proizvod to potrebno, se morajo pri ocenjevanju vlog za izdajo dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in Prilogo VI oceniti tiste populacije, ki bi lahko bile izpostavljene proizvodu ter uporabiti tiste scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na ravni Skupnosti.</p> <p>Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:</p> <p>(1) odpadne vode, ki vsebujejo akrolein, se morajo spremljati pred izpustom, razen če se lahko dokaže, da je tveganje za okolje mogoče zmanjšati z drugimi sredstvi. Če je potrebno, se zaradi tveganja za morskno okolje odpadne vode hrani v ustreznih cisternah ali rezervoarjih ali ustrezno predela pred izpustom;</p>

Št.	Splošno ime	Ime po IUPAC Identifikacijske številke	Minimalna čistota aktivne snovi v biocidnem proizvodu, kakor se daje v promet	Datum vključitve	Rok za uskladitev s členom 16(3) (razen za proizvode, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenem v zadnji odločbi o vključitvi njegove aktivne snovi)	Datum izteka veljavnosti vključitve	Vrsta izdelka	Posebne določbe ⁽¹⁾
32	varfarin	(RS)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil) kumarin ES št: 201-377-6 CAS št: 81-81-2	990 g/kg	1. februar 2012	31. januar 2014	31. januar 2017	14	(2) proizvode, ki se dovoljuje za industrijsko in/ali poklicno uporabo se mora uporabljati z ustrežno osebno zaščitno opremo in z izvajanjem varnostnih postopkov, razen če ni v vlogi za izdajo dovoljenja dokazano, da se tveganja za industrijske in/ali poklicne uporabnike lahko zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi sredstvi. Pred ponovno vključitvijo aktivne snovi v to prilogo je treba izvesti primerjalno oceno tveganja v skladu z drugim pododstavkom člena 10(5)(i) ⁽²⁾ . Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: (1) nominalna koncentracija aktivne snovi v proizvodu ne sme presežati 790 mg/kg, dovoljenje pa se izda samo za uporabo pripravljene proizvode; (2) proizvod mora vsebovati averzivno sredstvo in po potrebi barvilo; (3) primarna in sekundarna izpostavljenost ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata z upoštevanjem in uporabo vseh primernih in razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje tveganja. Ti med drugim vključujejo omejitve proizvoda za poklicno uporabo, določitev največje velikosti

Št.	Splošno ime	Ime po IUPAC Identifikacijske številke	Minimalna čistota aktivne snovi v biocidnem proizvodu, kakor se daje v promet	Datum vključitve	Rok za uskladitev s členom 16(3) (razen za proizvode, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenem v zadnji odločbi o vključitvi njegove aktivne snovi)	Datum izteka veljavnosti vključitve	Vrsta izdelka	Posebne določbe ⁽¹⁾
33	varfarin natrij	natrijev 2-okso-3-(3-okso-1-fenilbutil)kromen-4-olat ES št: 204-929-4 CAS št: 129-06-6	910 g/kg	1. februar 2012	31. januar 2014	31. januar 2017	14	<p>embalaže ter določitev zahtev za uporabo vab, zaščitnih in odpornih proti posegom.</p> <p>Pred ponovno vključitvijo aktivne snovi v to priložo je treba izvesti primerjalno oceno tveganja v skladu z drugim pododstavkom člena 10(5)(i)⁽²⁾.</p> <p>Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:</p> <p>(1) nominalna koncentracija aktivne snovi v proizvodu ne sme presežati 790 mg/kg, dovoljenje pa se izda samo za uporabo pripravljene proizvode;</p> <p>(2) proizvod mora vsebovati averzivno sredstvo in po potrebi barvilo;</p> <p>(3) primarna in sekundarna izpostavljenost ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata z upoštevanjem in uporabo vseh primernih in razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje tveganja. Ti med drugim vključujejo omejitve proizvodov za poklicno uporabo, določitev največje velikosti embalaže ter določitev zahtev za uporabo vab, zaščitnih in odpornih pred posegi.</p>

(1) Za izvajanje splošnih načel Priloge VI so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na spletni strani Komisije: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

(2) Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 123 z dne 24. 4. 1998, str. 1)

USTAVNO SODIŠČE**O b r a z l o ž i t e v****4075. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2010 do 20. 12. 2010**

Številka: Su-I-1/10-12
Datum: 20. 9. 2010

Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) na 22. upravni seji 20. septembra 2010 sprejelo

SPREMEMBO RAZPOREDA DELA USTAVNEGA SODIŠČA**za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2010 do 20. 12. 2010****I.**

Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2010 do 20. 12. 2010 št. Su-I-1/10-5 z dne 1. 7. 2010 (v nadaljevanju Razpored dela) se spremeni v II./1. točki tako, da se ta glasi:

»Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilno-pravnih zadev odloča v sestavi:

Jan Zobec, predsednik
mag. Miroslav Mozetič, član in
Jože Tratnik, član.

Namestnik predsednika senata je Jože Tratnik.«

V II./4. točki se besedilo »sodnik mag. Miroslav Mozetič« spremeni v besedilo »sodnica mag. Jadranka Sovdat«.

II.

Sprememba Razporeda dela se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Jože Tratnik i.r.
Predsednik

4076. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in o delni razveljavitvi sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani

Številka: Up-2414/08-21
Datum: 8. 7. 2010

ODLOČBA

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Bojane Kozak, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kotlušek in Pavčič, o. p., d. n. o., Ljubljana, na seji 8. julija 2010

o d l o č i l o:

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 5703/2007 z dne 18. 6. 2008, kolikor se nanaša na nepremičnini parc. št. 754/3 in 754/4 k. o. Stožice, vpisani v Zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Ljubljani, in 6. točka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3981/2006 – I z dne 18. 10. 2007 se razveljavi in zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

A.

1. Sodišče prve stopnje je toženi stranki naložilo izstavitve zemljiškoknjižne listine za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje v etažni lastnini in pripadajoč solastniški delež na parceli številka 754/2 ter na zgradbi, zavrnilo pa je pritožnicin tožbeni zahtevek za izstavitve zemljiškoknjižne listine za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah s parcelnima številka 754/3 in 754/4 k. o. Stožice. Pritožbo pritožnice je Višje sodišče zavrnilo. Sodišči sta zahtevek zavrnila na podlagi ugotovitve, da sporni nepremičnini nista bili predmet ne zavezovalnega pravnega posla ne zemljiškoknjižnega dovolila. Zahtevka za ugotovitev, da med pravnima strankama obstaja razmerje po prodajni pogodbi in sporazumu glede stanovanja in parkirnih mest, je sodišče zavrglo, zahtevke za plačilo različnih denarnih zneskov pa zavrnilo.

2. Pritožnica vlaga ustavno pritožbo zoper odločitev o zavrnitvi zahtevka za izstavitve zemljiškoknjižne listine za vknjižbo lastninske pravice za parkirni mesti, tj. zoper sodbo Višjega sodišča v zvezi s 6. točko izreka sodbe sodišča prve stopnje. Zatrjuje kršitev pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) in kršitev pravice do poštenega sojenja (6. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Sodbi naj bi bili v izpodbijanem delu očitno napačni, v očitnem nasprotju s podatki in z listinami v spisu ter z navedbami nasprotne stranke. Iz pogodbe in sporazuma med pravnima strankama naj bi namreč jasno izhajalo, da sta predmet pogodbe tudi sporni parceli. Pritožnica pojasnjuje, da je bila pogodba sklenjena v času, ko je v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet pogodbe, tekkel geodetski parcelacijski postopek, a še preden so bile novonastale nepremičnine kot samostojne vknjižene v zemljiški knjigi. Zato sta stranki kot predmet prodaje določili idealni solastniški delež do ene četrtnine na celotni takrat obstoječi zemljiški parceli, v pogodbi in sporazumu pa sta jasno določili, da bosta po parcelaciji, razdružitvi solastnine in ustanovitvi etažne lastnine pritožnici poleg stanovanja pripadali še novonastali parceli s številka 754/3 in 754/4. Pritožnica še poudarja, da nasprotna stranka zahtevku za izstavitve zemljiškoknjižne listine za sporni nepremičnini sploh ni nasprotovala. Sodišči naj se ne bi opredelili do njenih pomembnih trditve, obrazložitev Višjega sodišča pa naj bi bila v nasprotju sama s seboj, saj naj bi to potrdilo odločitev o zavrnitvi vmesnega ugotovitvenega zahtevka, s katerim je pritožnica uveljavljala, da se ugotovi obstoj razmerja po pogodbi in po sporazumu, na podlagi katerega je tožena stranka dolžna tožeči stranki izročiti v last in posest nepremičnini na dvorišču stanovanjske stavbe, ker naj to razmerje ne bi bilo sporno. V zvezi z zatrjevanimi kršitvami pritožnica opozarja na odločbe Ustavnega sodišča št. Up-232/00 z dne 10. 5. 2001 (Uradni list RS, št. 45/01, in OdlUS X, 114), št. Up-201/01 z dne 6. 11. 2003 (Uradni list RS, št. 117/03, in OdlUS XII, 110), št. Up-232/02 z dne 11. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 134/03, in OdlUS XII, 113), št. Up-829/03 z dne 8. 4. 2004 (Uradni list RS, št. 43/04) in št. Up-1262/05 z dne 14. 9. 2006 (Uradni list RS, št. 101/06), v katerih naj bi Ustavno sodišče ugotovilo podobne kršitve, kot jih zatrjuje sama. Pritožnica navaja, da je imela kršitev zanjo hujše posledice in da gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve.

3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-2414/08 z dne 3. 9. 2009 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. Višje sodišče je bilo v skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) obveščeno o sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo. V skladu z drugim odstavkom 56. člena ZUstS je bila ustavna pritožba poslana nasprotni udeleženci v pravnem postopku, ki na navedbe v ustavni pritožbi ni odgovorila.

B.

4. Pritožnica trdi, da je odločitev sodišč, da pritožnica ni uspela dokazati, da sta bili predmet pogodbe tudi nepremičnini na dvorišču stanovanjske stavbe, očitno napačna, protislovna in v očitnem nasprotju s podatki in z listinami v spisu. S temi navedbami pritožnica uveljavlja kršitev 22. člena Ustave, zato je Ustavno sodišče presojlo opravilo v tem obsegu.

5. V pravnem postopku je pritožnica (med drugim) postavila dva ugotovitvena in dva dajatvena zahtevka. Zahtevala je, naj sodišče najprej ugotovi obstoj razmerja po prodajni pogodbi in sporazumu, na podlagi katerih ji je tožena stranka dolžna izročiti v last in posest stanovanje v etažni lastnini in na solastniškem deležu na stavbi in na parceli številka 754/2 ter dve parceli na dvorišču stanovanjske stavbe, nato pa toženi stranki naloži izstavitve zemljiškoknjižnih listin za vpis lastninske pravice na stanovanju in za vpis lastninske pravice na nepremičninah s parcelnima številka 754/3 in 754/4. Ugotovitvena zahtevka je sodišče zavrglo. Po presoji Višjega sodišča bi bil vmesni ugotovitveni zahtevek dopusten, če bi bilo pravno razmerje, ki naj se z njim ugotavlja, sporno, ta pogoj pa ni izpolnjen. Za presojlo Ustavnega sodišča je stališče o nespornosti razmerja pomembno zlasti, kolikor se nanaša na zahtevek za ugotovitev obstoja razmerja »po prodajni pogodbi in sporazumu, ki sta ju stranki sklenili dne 24. 2. 2006, iz naslova katere je tožena stranka dolžna tožeči stranki izročiti v last in posest nepremičnini parc. št. 754/3 – dvorišče 6 m² in parc. št. 754/4 – dvorišče 5 m², [...]«. Kljub ugotovitvi o nespornosti obstoja pogodbenega razmerja tako glede stanovanja v etažni lastnini kot glede parcel na dvorišču stanovanjske stavbe je sodišče nato ugodilo le dajatvenemu zahtevku za izdajo zemljiškoknjižne listine za vpis lastninske pravice na stanovanju v etažni lastnini ter na solastniškem deležu na stavbi in na parceli številka 754/2, zavrnilo pa je dajatveni zahtevek za izstavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini s parcelnima številka 754/3 in 754/4.

6. Sodišče je odločitev o zavrnitvi zahtevka glede nepremičnin s parcelnima številka 754/3 in 754/4 obrazložilo s tem, da je bila predmet pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila le ena četrtina nepremičnine s parcelno številko 754 in da napovedi v uvodnih določbah, da bosta pritožnici poleg stanovanja pripadali še parceli na dvorišču stanovanjske stavbe, ni mogoče šteti za veljaven zavezovalni pravni posest. Besedilo istega dne sklenjenega sporazuma, da ena četrtina nepremičnine s parcelno številko 754 v naravi pomeni »stanovanje [...] ter lastninsko pravico tudi na nepremičnini številka 754/3 – dvorišče v izmeri 6 m² in 754/4 – dvorišče v izmeri 5 m² [...]«, pa je štel za nerazumljivo. Kljub dejstvu, da je kot predmet pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila navedena ena četrtina nepremičnine s parcelno številko 754, je sodišče glede stanovanja ugotovilo, da pritožnica s tožbo, s katero zahteva zemljiškoknjižno listino za stanovanje in solastniški delež na stavbi in na parceli 754/2, vendarle zahteva izdajo zemljiškoknjižne listine za isto nepremičnino, kot je navedena v pogodbi, saj je bila med pravnim postopkom na nepremičnini, katere solastniški delež je bil predmet pogodbe, ustanovljena etažna lastnina. Zavrnitev zahtevka za izdajo zemljiškoknjižne listine za nepremičnini s parcelnima številka 754/3 in 754/4 pa sta sodišči zagovarjali z utemeljitvijo, da je kot predmet pogodbe v pogodbi naveden solastniški delež na nepremičnini s parcelno številko 754. Pri tem pa iz obrazložitve ni videti, da bi se, tako kot pri stanovanju, ukvarjali z vprašanjem, ali sta nepremičnini s parcelnima številka 754/3 in 754/4 v času sklepanja pogodbe že obstajali ali pa sta nastali šele kot rezultat zaključnega geodetskega parcelacijskega postopka in kot taki morda sodita v prodani solastniški delež. Iz izpodbijanih sodb namreč izhaja, da sta stranki sklepali prodajno pogodbo in sporazum v času, ko je na nepremičnini, katere del je predmet pogodbe in sporazuma, obstajala solastnina. Vzporedno sta tekla postopek za ustanovitev etažne lastnine in postopek parcelacije. V takšnih okoliščinah, ki sta jih izčrpno opisali v uvodnih določbah pogodbe, sta stranki poleg pogodbe sklenili še sporazum, s

katerim sta podrobneje opredelili predmet pogodbe, tako da sta zapisali, da ena četrtina nepremičnine s parcelno številko 754 v naravi obsega stanovanje in bodoči nepremičnini s parcelnima številka 754/3 in 754/4.

7. Ob izhodiščni ugotovitvi, da pogodbeno razmerje, kolikor se nanaša na nepremičnini številka 754/3 in 754/4, med pravnima strankama ni sporno, pritožnica upravičeno opozarja, da se ob odsotnosti podrobnejše obrazložitve zdi tudi odločitev o zavrnitvi tožbenega zahtevka za izdajo zemljiškoknjižne listine za navedeni nepremičnini sama s seboj v nasprotju.

8. Takšna obrazložitev ne zadosti procesnim jamstvom, ki jih zagotavlja 22. člen Ustave, zato je Ustavno sodišče izpodbijani sodni odločbi razveljavilo in zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje. Ker je Ustavno sodišče razveljavilo izpodbijano sodbo sodišča zaradi ugotovljene kršitve pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, se ni spuščalo še v presojlo pritožničnih navedb o drugih kršitvah te človekove pravice in pravice do poštenega sojenja iz 6. člena EKČP.

C.

9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marita Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnica Pogačar in sodnik Zobec. Sodnik Zobec je dal odklonilno ločeno mnenje.

Jože Tratnik i.r.
Predsednik

SODNI SVET

4077. Spremembe in dopolnitve Akta o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji

Na podlagi 49. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami), je Sodni svet Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, na 23. seji 9. septembra 2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE AKTA o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji

1. člen

Akt o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 68/05 z dne 18. 7. 2005) se v I. točki spremeni tako, da se:

- število sodnikov porotnikov na Okrožnem sodišču v Kopru zmanjša s 330 na 180;
- število sodnikov porotnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru zmanjša z 200 na 130.

2. člen

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4/2010-9
Ljubljana, dne 9. septembra 2010

Predsednik
Branko Masleša i.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4078. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi z 11. točko 129. člena in prvim odstavkom 195. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09 in 98/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o spremembi Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb

1. člen

V Sklepu o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09) se v točki c) prvega odstavka 12. člena besedilo »30 dneh« nadomesti z »45 dneh«.

2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 409-26/2010-1
Ljubljana, dne 2. avgusta 2010
EVA 2010-1611-0143

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4079. Pojasnilo 1 – Končno poročanje o izsledkih posla

Na podlagi tretje alineje 1. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, odslej ZRev-2) in 6. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo je Strokovni svet Inštituta dne 16. 9. 2010 sprejel

POJASNILO 1

Končno poročanje o izsledkih posla

Razširjanje izsledkov je opredeljeno v standardu 2440 (Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju). Skladno z navedenim standardom mora notranjerevizijski predstojnik (v nadaljevanju NRP) predložiti izsledke ustreznim strankam; mora se torej odločiti o tem, komu bo končno poročilo o poslu poslano. V 2440.A1 je zapisano, da je NRP odgovoren za poročanje o končnih izsledkih strankam, ki lahko zagotovijo, da bodo izsledki upoštevani, kot je potrebno. Skladno s standardom 1110.A1 nihče ne sme vplivati na odločanje o poročanju o izsledkih, kar pomeni, da je odločitev v rokah NRP.

Izledke je treba predložiti odgovorni osebi za revidirano področje in neposredno nadrejeni osebi ter najvišjemu vodstvu, lahko pa tudi drugim strankam. Izbira drugih strank je prepuščena NRP in je odvisna od velikosti, organiziranosti in prepoznavnosti notranjerevizijskega izvajalca, obvladova-

nja tveganj in drugih kriterijev. NRP naj pri odločanju o tem, komu predložiti izsledke, razmisli, komu bodo izsledki koristili ter kdo bo lahko na podlagi ugotovitev in priporočil izboljšal obvladavalno okolje in pripomogel k izboljšanju obvladovanja tveganj. NRP lahko posameznim strankam pošlje celotno poročilo ali zgolj izsek iz poročila (na primer samo pregled ugotovitev in priporočil). NRP naj vodi seznam prejemnikov poročila (navedeni v poročilu).

Razširjanje izsledkov je odvisno tudi od narave posameznega notranjerevizijskega posla in se torej lahko razlikuje med posameznimi opravljenimi notranjimi revizijami. Nekateri pregledi so namenjeni zgolj vodstvu revidiranega področja (na primer posebnosti /specifike/ pri notranji reviziji kadrovske funkcije), drugi večjemu krogu strank (na primer sistemskih napak pri pooblastilih), tretji pa vodstvom področij, ki imajo podobne naloge kot revidiranec (na primer maloprodajnih enot, poslovalnic, odvisnih družb).

Predložitev izsledkov strankam zunaj organizacije je opisana v standardu 2440.A2.

Št. 9/2010

Ljubljana, dne 16. septembra 2010

dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

4080. Pojasnilo 2 – Olistinjenje informacij – Razvidi o poslu

Na podlagi tretje alineje 1. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, odslej ZRev-2) in 6. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo je Strokovni svet Inštituta dne 16. 9. 2010 sprejel

POJASNILO 2

Olistinjenje informacij – Razvidi o poslu

Dostop do razvidov o poslu mora obvladovati NRP (2330.A1).

Če notranje revidiranje izvaja zunanji izvajalec, je notranjerevizijski izvajalec dolžan naročnika seznaniti z možnostmi hrambe in način opredeliti v pogodbi (2201.A1); gradivo se lahko hrani pri naročniku ali pri izvajalcu.

Odstopitev razvidov o poslu zunanjim strankam je opisana v standardu 2330.A1.

Št. 10/2010

Ljubljana, dne 16. septembra 2010

dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

4081. Pojasnilo 8 – Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV)

Na podlagi 88. in 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-31/2010 z dne 31. 8. 2010 je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na redni 123. seji dne 16. 9. 2010 sprejel

P O J A S N I L O 8**Oprelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti
po Mednarodnih standardih ocenjevanja
vrednosti (MSOV)**

Neodvisni ocenjevalec vrednosti je po MSOV oseba, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz točke 3.3. poglavja Kodeksa vedenja MSOV, in iz točk 6.13.3 in 6.13.4 Mednarodnega načina uporabe ocenjevanja vrednosti 2 – ocenjevanje vrednosti za namene zavarovanega posojanja. Z MSOV predpisane kriterije za opredelitev ocenjevalca vrednosti v Sloveniji izpolnjujejo samo pooblaščen ocenjevalci vrednosti podjetij, pooblaščen ocenjevalci vrednosti strojev in opreme ter pooblaščen ocenjevalci vrednosti nepremičnin z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki jim ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo.

Obrazložitev

MSOV v točki 3.3 (poglavje Kodeks vedenja) ocenjevalca vrednosti določa takole:

Ocenjevalec vrednosti je oseba, ki ima potrebno izobrazbo, sposobnosti in izkušnje za opravljanje ocenjevanja vrednosti. Ocenjevalec vrednosti je ugledna oseba, ki:

- si je pridobila ustrezno diplomu v priznanem izobraževalnem centru ali enakovredno akademsko izobrazbo,
- ima ustrezne izkušnje in je zmožna ocenjevati vrednost na trgu in vrsto sredstva; se zaveda, razume in lahko pravilno uporablja tiste priznane metode in tehnike, ki so potrebne za izvedbo verodostojnega ocenjevanja vrednosti,
- je članica priznanega nacionalnega strokovnega organa za ocenjevanje vrednosti,
- opravlja program strokovnega izobraževanja v času svoje strokovne kariere, in
- upošteva vse zahteve kodeksa vedenja.

Mednarodni način uporabe ocenjevanja vrednosti 2 (Ocenjevanje vrednosti za namene zavarovanega posojanja) pa v točki 6.13 določa:

– 6.13.3 Pri izvajanju ocenjevanja vrednosti za namene posojanja je posebno pomembno, da je ocenjevalec vrednosti neodvisen od posojevalca.

– 6.13.4 Pomembno je, da ima ocenjevalec vrednosti ustrezne izkušnje o določeni vrsti in lokaciji zadevnega premoženja ali da poišče pomoč strokovnjaka ali izvedenca, če takšnih izkušenj nima.

Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 100/09) določa, da morajo biti ocene vrednosti nepremičnin, ki jih izdela neodvisni cenilec v celoti skladne z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejema Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (International Valuation Standards Committee – IVSC). Glede na to, da Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih zavarovanjih določa, da morajo biti ocene vrednosti nepremičnin v celoti pripravljene v skladu z MSOV, velja, da mora biti v celoti upoštevana tudi opredelitev »neodvisnega cenilca« na način, kot je ta predpisana v MSOV. Ker se torej Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih zavarovanjih sklicuje na MSOV in neodvisnega cenilca, je tudi na podlagi tega pojasnila nedoumno in jasno opredeljeno, da je tudi »neodvisni cenilec«, ki na podlagi Sklepa o kreditnih zavarovanjih v skladu z MSOV izdela oceno vrednosti nepremičnin lahko le pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin vpisan v register, ki ga na podlagi določb 158. člena ZRev-2 vodi Slovenski inštitut za revizijo.

Št. 11/2010

Ljubljana, dne 16. septembra 2010

dr. Ivan Turk l.r.

Predsednik Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

OBČINE

BRASLOVČE

4082. Obvezna razlaga Odloka o Prostorskem redu Občine Braslovče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 27. redni seji dne 15. 9. 2010 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o Prostorskem redu Občine Braslovče
 (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15. 2. 2008)

1. člen
 (vsebina)

Obvezna razlaga se podaja na posamezne določbe Odloka o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15. 2. 2008; v nadaljevanju: PRO).

2. člen
 (nezahtevni in enostavni objekti)

Besedilo točke 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitve enostavnih objektov v PRO se razlaga na naslednji način:

(1) Za določbe glede vrste enostavnih objektov iz PRO se smiselno uporabljajo določbe Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08; v nadaljevanju: Uredba), ki se nanašajo na nezahtevne in enostavne objekte.

(2) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, ki so objekti za lastne potrebe, ki služijo izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin, naslednji objekti iz Uredbe:

2-1. nezahtevni objekti, ki so objekti za lastne potrebe:

2-1/a. drvarnica, to je enoetažen, pritlični objekt, namenjen hrambi trdnega kuriva, z bruto površino največ 12 m² in višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, pri katerem je streha hkrati strop nad prostorom;

2-1/b. garaža, to je enoetažen, pritlični objekt, namenjen shranjevanju osebnih motornih vozil, z bruto površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

2-1/c. steklenjak, to je enoetažen, pritlični, s steklom pokrit prostor za gojenje rastlin ali narejen kot zimski vrt, z bruto površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

2-1/d. uta oziroma senčnica, to je enoetažna, pritlična, navadno lesena, delno odprta stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, z bruto površino največ 15 m² in višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta;

2-1/e. bazen, to je montažen ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, lahko pa tudi gašenju morebitnega požara, če je njegova tlorisna površina do 30 m² in globina do 1,35 m, merjeno od roba do dna;

2-1/f. enoetažna pritlična lopa, namenjena shranjevanju orodja, vrtno opreme in podobno, z bruto površino največ 15 m² in višino najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

2-1/g. nepretočna greznica, izdelana kot neprepusten zbiralnik, namenjena zbiranju komunalne odpadne vode, iz katerega se komunalna odpadna voda odvaža v čiščenje in obdelavo na komunalno čistilno napravo, če je njena prostornina do 50 m³;

2-1/h. pretočna greznica, namenjena anaerobni obdelavi komunalne odpadne vode, izdelana skladno s standardoma SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752-1: 1995, če je njena prostornina do 20 m³;

2-1/i. utrjene dovozne poti dolžine do 300 m in širine do 4 m;

2-11. enostavni objekti, ki so objekti za lastne potrebe:

2-11/a. nadstrešek, to je streha pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta;

2-11/b. rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, s priključkom na objekt, če je njegova prostornina do 5 m³ in je zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline, ter v skladu s pogoji njegovega dobavitelja;

2-11/c. mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti do 50 populacijskih enot;

2-11/d. zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, če je njegova globina do 30 m;

2-11/e. zbiralnik za kapnico, to je montažen ali obzidan in nadkrit prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, navadno s strehe, če je njegova prostornina do 30 m³;

2-11/f. enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4 m² in višino najvišje točke največ 2 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

2-11/g. utrjena dvorišča do površine 300 m².

(3) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, tudi naslednji objekti iz Uredbe, pri čemer za določitev višine škarp in podpornih zidov veljajo določila glede višine opornih zidov iz PRO:

3-1. nezahtevni objekti, ki so:

3-1/a. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,0 m

3-1/b. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina znaša med 1,0 m 1,5 m in se izvajajo kaskadno.

(4) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, ki so ograje, ki omejujejo dostop tretjih oseb na dvorišče, vrt ali drugo zemljišče, naslednji objekti iz Uredbe, pri čemer za določitev višine ograje veljajo določila PRO:

4-1. nezahtevni objekti, ki so ograje razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5 m:

4-1/a. ograje, nižje od 1,8 m;

4-1/b. v primerih posebnih varstvenih in zaščitnih zahtev ograje, nižje od 2,2 m;

4-1/c. na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, ograje, nižje od 0,8 m.

(5) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, ki so pomožni infrastrukturni objekti, ki predstavljajo del gospodarske javne infrastrukture, vključno s cestninskimi postajami, ali del druge javne infrastrukture oziroma omrežja v javni rabi ali priključek na takšno infrastrukturo oziroma omrežje, naslednji objekti iz Uredbe:

5-1. nezahtevni objekti, ki so pomožni infrastrukturni objekti:

5-1/a. pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, če je skupna širina kolesarske steze in pločnika do 3 m;

5-1/b. postajališče, to je prostor ob vozišču ceste ali železniški progi za kratkotrajno ustavljanje avtobusov, tramvajev, taksijev ali vlakov, dokler vanj oziroma iz njega ne vstopijo oziroma izstopijo potniki;

5-1/c. bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme oziroma naprav v primerem prostoru ali zabojniku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– antenski drog je lahko visok največ 10 m nad površino strehe;

– pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 1,5 m od strešine, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na steber, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 5 m od terena

in najmanj 1,5 m od strešine, če je steber postavljen na objekt, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stavbe, pa sme biti največja dolžina antene 1,5 m;

– prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v nestanovanjski stavbi, in sicer v tistem njenem delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojnik, je lahko postavljen ob drogovih, stebrih oziroma stolpih, njegova bruto površina pa je lahko do 30 m²;

5-II/d. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, ki so namenjeni meritvam, spremljanju meteoroloških parametrov in kakovosti zraka ter seizmološkemu opazovanju, do bruto površine 30 m², z drogom ali brez njega in z višino do 10 m;

5-II/e. pomožni objekti vodne infrastrukture, ki so namenjeni spremljanju stanja voda, z eno ali več vrtinami, vodnjaki ali ponikovalniki in kontejnerjem do bruto površine 20 m²;

5-II/f. mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz malih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot;

5-II. enostavni objekti, ki so pomožni infrastrukturni objekti:

5-II-1. pomožni cestni objekti:

5-II-1/a. objekt za odvodnjavanje ceste, to je odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepus vode do 5 m³/min oziroma pri gozdni cesti profil prepusta do 1 m;

5-II-1/b. cestni snegolov, to je objekt v obliki palisade, ki zadržuje sneg, da se ne usipa na cestišče;

5-II-1/c. objekt javne razsvetljave;

5-II-1/d. cestni silos, to je priročno skladišče orodja in opreme za vzdrževanje cest ter soli in peska za posipavanje cest, če je njegova prostornina do 300 m³;

5-II-1/e. varovalne in protihrupne ograje do višine 2,2 m;

5-II-2. pomožni žičniški objekti:

5-II-2/a. objekt prometne oziroma varnostne signalizacije, to je konstrukcija za namestitvev ustreznih usmerjevalnih semaforjev;

5-II-2/b. objekt za usmerjanje električne razsvetljave;

5-II-2/c. žičniški zabojnik, to je prostor za strojnike za nadzor delovanja žičnic in delovanja smučišč, za priročno skladiščenje orodja in opreme za vzdrževanje žičniških naprav ter za reševanje, če je njegova tlorisna površina do 30 m²;

5-II-3. pomožni energetski objekti:

5-II-3/a. nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje;

5-II-3/b. ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih;

5-II-3/c. signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih;

5-II-3/d. relejna hišica, to je prostor za namestitvev opreme elektroenergetskih objektov in nadzornike delovanja elektroenergetskega omrežja;

5-II-3/e. priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah;

5-II-3/f. priključek na distribucijsko plinovodno omrežje;

5-II-3/g. etažni plinski priključek za etažno ogrevanje;

5-II-3/h. tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, če je njegova tlorisna površina do 30 m² – v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline;

5-II-4. telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih uporabni signal ne pokriva več kakor 100-metrski pas okoli oddajne točke;

5-II-5. pomožni komunalni objekti:

5-II-5/a. vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje;

5-II-5/b. objekt s hidroformo postajo oziroma prečrpališčem, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 4 m od terena do kapa;

5-II-5/c. kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje;

5-II-5/d. tipska oziroma montažna greznica, to je v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz čistilnih naprav, obzidana in pokrita jama za zbiranje fekalij oziroma komunalne odpadne vode, če je njena prostornina do 50 m³;

5-II-5/e. mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot;

5-II-5/f. zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok), to je prostor, v katerem se izvajalcu javne službe prepuščajo ločene frakcije komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s temi frakcijami, če je njegova tlorisna površina do 100 m²;

5-II-5/g. cestni priključek na javno občinsko cesto, če je njegova širina do 3 m, njegova dolžina pa do 30 m in je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste;

5-II-5/h. vodno zajetje, to je betonsko korito z zajezeno vodo, namenjeno oskrbi s pitno vodo, če je njegova prostornina do 250 m³ in največja globina do 5 m;

5-II-5/i. priključek na vročevod oziroma toplovod, vključno z vročevodno in toplovodno toplotno postajo z nazivno močjo do 300 kW;

5-II-6. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, ki so namenjeni meritvam in spremljanju meteoroloških parametrov in kakovosti zraka ter seizmološkemu opazovanju do površine 5 m² z drogom do višine do 10 m;

5-II-7. vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave.

(6) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, ki so pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, s pomočjo katerega se opravlja dejavnost kmetijstva, lova, gozdarstva oziroma ribištva, naslednji objekti iz Uredbe:

6-I. nezahtevni objekti, ki so pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:

6-I/a. kozolec, to je lesena konstrukcija za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme, s tlorisno velikostjo največ 150 m², če gre za dvojni kozolec (toplar), z višino najvišje točke objekta največ 6 m;

6-I/b. kmečka lopa, to je enoetažen, pritlični objekt, namenjen shranjevanju kmetijske mehanizacije, z bruto površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-I/c. rastlinjak, to je nadkrit, zaprt, enoetažen in pritlični objekt za gojenje rastlin, ki ima lahko montažno in prosojno plastično ali stekleno kritino na montažni konstrukciji, postavljeni na montažne točkovne temelje, ter prosojne stranske stene, kar se po prenehanju gojenja kmetijskih rastlin lahko odstrani, tako da na zemljišču ni sledov takega objekta in je višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-I/d. silos, to je objekt v obliki stolpa ali korita za hranjenje in skladiščenje snovi v razsutem stanju oziroma za konzerviranje krme – pri koritastem silosu je tlorisna površina največ 150 m², pri stolpastem silosu pa je tlorisna površina največ 30 m² in višina najvišje točke objekta največ 8 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-I/e. skedenj, to je enoetažen, pritlični objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje sena ali slame z bruto površino največ 150 m² in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-I/f. senik, to je enoetažen, lesen, pritlični objekt za shranjevanje s sena bruto površino največ 150 m² in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-I/g. gnojščice, to je objekt za skladiščenje hlevskega gnoja, zgrajen kot za vodo neprepustna ploščad, drenirana v za vodo neprepustno gnojnično jamo in brez odvoda v površinske ali podzemne vode, če je njegova tlorisna površina največ 200 m² in višina najvišje točke objekta največ 2 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena;

6-I/h. zbiralnik gnojnice ali gnojevke, to je za vodo neprepustna laguna ali drug podoben za vodo neprepusten objekt, če je njegova prostornina do 150 m³;

6-I/i. vodni zbiralnik, vkopan v tla, katerega dno je obdelano s folijo ali z naravnim neprepustnim materialom in ki je namenjen zbiranju vode za namakanje in druga podobna

kmečka opravila, zavarovan z varovalno ograjo, če je njegova prostornina do 1000 m³ in največja globina do 2 m, merjeno od terena oziroma roba do dna;

6-l/j. betonsko korito, namenjeno zbiranju vode za namakanje in druga podobna kmečka opravila, če je njegova prostornina do 20 m³;

6-l/k. poljska pot, to je pas zemlje, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske mehanizacije in s širino do 2,5 m;

6-l/l. gozdna cesta, to je ozek pas pretežno z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo in vožnjo kmetijske ali gozdne mehanizacije, če je njegova dolžina daljša od 2 km, širina vozišča v premi do 3,5 m ali se priključuje na javno cesto; gozdne ceste se lahko priključujejo na javno cesto;

6-l/m. grajena gozdna vlaka, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, namenjena spravi lesa s pravilnimi sredstvi, če je njegova dolžina daljša od 1 km; gozdne vlake se lahko priključujejo na javno cesto;

6-l/n. obora za rejo divjadi;

6-II. enostavni objekti, ki so pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:

6-II/a. čebelnjak, to je montažen ali lesen, enoetažen in pritrilčen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-II/b. gozdna učna pot, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo po gozdu;

6-II/c. grajena gozdna vlaka, namenjena spravi lesa s pravilnimi sredstvi, če je njena dolžina do 1 km; gozdne vlake se lahko priključujejo na javno cesto;

6-II/d. poljska pot, to je ozek pas zemlje, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske mehanizacije, če je njegova dolžina do 1 km, širina pa do 2,5 m;

6-II/e. ribnik kot vodno zajetje, to je umetno narejena kotanja ali betonsko korito z zajezeno vodo za hrambo rib ali drugih vodnih živali, če nima stika z odprto vodo in če je njegova tlorisna površina pri betonskem koritu do 30 m², pri umetno narejeni ali naravni kotanji do 100 m², globina od terena oziroma roba korita do dna pa do 2 m;

6-II/f. vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, če je njegova globina do 30 m;

6-II/g. krmišče, to je na vse strani odprt prostor brez posebej utrjenih tal in z lahko montažno streho na opornikih, ki je namenjen krmljenju živine v času, ko primanjkuje paše, in med prezimovanjem živali na pašnikih, če je njegova tlorisna površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena, če je streha objekta hkrati strop nad prostorom;

6-II/h. molzišče, to je prekrit in najmanj na eno stran odprt prostor, namenjen molži na planinskih pašnikih, če je njegova tlorisna površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena, če je streha hkrati strop nad prostorom, konstrukcija pa v celoti iz lesa;

6-II/i. hlevski izpust, to je ograjena in vodo neprepustna ploščad ob hlevu ali v njegovi neposredni bližini, namenjena gibanju živali na prostem, drenirana v za vodo neprepustno gnojnično jamo in brez odvoda v površinske ali podzemne vode, če je njegova tlorisna površina ne presega 180 m²;

6-II/j. ograje za pašo živine nižje od 1,5 m;

6-II/k. rastlinjak, namenjen gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljišču v izvedbi tunela, to je nadkrita prostora, ki ima točkovno temeljenje ali sidra ter na loke napeto folijo;

6-II/l. gozdna cesta, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske in gozdne mehanizacije, če je njegova dolžina do 2 km, širina vozišča v premi do 3,5 m in se ne priključuje na javno cesto;

6-II/m. kašča, to je enoetažen, pritrilčen objekt, namenjen shranjevanju žita, koruze in drugih poljščin, z bruto površino največ 20 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-II/n. kozolec, to je lesena konstrukcija za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme, z dolžino največ 30 m in višino najvišje točke objekta največ 6 m;

6-II/o. senik, to je enoetažen, lesen, pritrilčen objekt za shranjevanje sena z bruto površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

(7) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, tudi naslednji objekti iz Uredbe:

7-I. nezahtevni objekti, ki so:

7-I/a. objekti za telekomunikacijsko opremo tlorisne površine do 30 m², za nameščanje radijskih postaj za radioamaterje s pripadajočimi antenami do višine 10 m.

(8) Šteje se, da so začasni objekti iz točke B v PRO, naslednji objekti iz Uredbe:

8-I. nezahtevni objekti, ki so začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam:

8-I/a. kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova tlorisna površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

8-I/b. pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov, če je njegova dolžina večja od 5 m in manjša od 10 m, širina pa manjša od 1,5 m;

8-II. enostavni objekti, ki so začasni objekti:

8-II/a. odprti sezonski gostinski vrt, to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata, če je tlorisna površina zemljišča največ 50 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta;

8-II/b. pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m², višina najvišje točke 6 m, merjeno od najnižje točke objekta; tlorisna površina je lahko večja, če ima šotor ustrezen certifikat oziroma izjavo proizvajalca, da je izdelan v skladu s standardom o začasnih objektih DSIST EN 13782, oziroma, dokler ta standard še ni izdan kot evropski, privzeti standard PSIST prEN 13782:2001 – Naprave in konstrukcije začasne objekte in zabaviščne parke;

8-II/c. oder z nadstreškom, če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina najvišje točke do 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in če ta razpon presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov;

8-II/d. pokriti prireditveni prostor, kamor sodi tudi športno igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, vključno s sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m² oziroma več, če ima šotor certifikat;

8-II/e. cirkus, to je prireditveni prostor v montažnem šotoru (arena s tribunami za gledalce) in ograjeno zunanjo površino, namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi objekti montažni;

8-II/f. začasna tribuna za gledalce na prostem, če je njena tlorisna površina največ 1000 m² in višina najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena;

8-II/g. objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, če bruto površina teh objektov ne presega 15 m² in je višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

(9) Šteje se, da so vadbeni objekti iz točke C v PRO, naslednji objekti iz Uredbe:

9-I. enostavni objekti, ki so vadbeni objekti:

9-I-1. Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem:

9-I-1/a. igrišče za šport in rekreacijo na prostem, to je travnata površina oziroma naravno zemljišče, namenjeno nogometu, odbojki, košarki, bejzbolu, ragbiju, golfu in drugim igram z žogo, če je njegova tlorisna površina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo;

9-I-1/b. kolesarska steza, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi, če je njegova širina do 1,2 m;

9-I-1/c. planinska pot, to je ozek pas zemljišča, le v nujnih primerih utrjen z naravnim materialom, pripravljen za

hojo oziroma dostop na planine oziroma gore, če je njegova širina do 1 m;

9-I-1/d. smučišče, to je travnata površina, pozimi namenjena smučanju in drugim zimskim dejavnostim, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m, z nizko vodenim vrvo ter dostopnimi in povezovalnimi potmi med smučarskimi progami oziroma deli smučišča, če je njegova tlorisna površina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto smučišča;

9-I-1/e. sprehajalna pot, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za sprehode v naravi, če je njegova širina do 1,2 m;

9-I-1/f. športno strelišče, če je njegova tlorisna površina do 3 ha;

9-I-1/g. trimska steza, to je ozek pas zemljišča, po potrebi utrjen z naravnim materialom in pripravljen za hojo, s površinami in opremo za telovadne vaje, če je njegova širina do 1 m;

9-I-1/h. vzletišče, ki ima samo travnato površino, namenjeno vzletanju in pristajanju zelo lahkih naprav za letenje in jadralnih padalcev, če je njegova tlorisna površina do 5 ha.

9-I-2. Vadbni objekti, namenjeni obrambi ter zaščitni in reševanju:

9-I-2/a. plezalni in drug podoben objekt, namenjen urjenju, če njegova višina ne presega 7,5 m;

9-I-2/b. pokriti vadbni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m²; prostor je lahko večji, če ima šotor certifikat;

9-I-2/c. vadbni bunker, to je manjša vojaška obrambna utrdba, namenjena urjenju oziroma vojaškim vajam, če je njegova tlorisna površina do 30 m²;

9-I-2/d. vadišče na prostem, to je naravno zemljišče s priročnimi vadbenimi objekti, poraslo s travo in drevjem, če je tlorisna površina in urejenost zemljišča v skladu z normativi, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma obrambo;

9-I-2/e. zaklon, to je objekt, za katerim ali pod katerim je kdo zavarovan, če je objekt do največ 2 m vkopan v teren, nadzemni del pa zasut z zemljo in če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina do 3 m, razpon nosilnih delov pa do 3 m; pri večjem razponu morajo biti nosilni deli montažni in dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;

9-I-2/f. vojaško strelišče, če je njegova površina do 5 ha ter se z njegovo postavitvijo in uporabo ne spreminja konfiguracija terena;

9-I-2/g. zaklonilnik, to je pritličen objekt, katerega površina ne presega 20 m² in ki je lahko sestavljen iz posameznih gradbenih elementov.

(10) Šteje se, da so spominska obeležja iz točke D v PRO, naslednji objekti iz Uredbe:

10-I. *nezahtevni objekti, ki so:*

10-I/a. spominska obeležja, razen spominskih plošč, ki so sestavni del fasade stavbe in so manjši od 1 m², ter spomenikov in spominskih obeležij na pokopališčih;

10-II. *enostavni objekti, ki so:*

10-II/a. spominska obeležja, ki so narejena v obliki spominskih plošč, ki so sestavni del fasade stavbe in so manjši od 1 m², ter spomeniki in spominska obeležja na pokopališčih.

(11) Šteje se, da so urbana oprema iz točke E v PRO, naslednji objekti iz Uredbe:

11-I. *enostavni objekti, ki so urbana oprema:*

11-I/a. nadkrita čakalnica na avtobusnem, železniškem, tramvajskem in taksi postajališču, če je njena tlorisna površina do 15 m², višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od terena do kapa;

11-I/b. javna kolesarnica z nadstreškom, če je njena tlorisna površina do 15 m², višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od terena do kapa;

11-I/c. javna telefonska govorilnica, to je tipska oziroma montažna hišica ali na zid pritrjen nadstrešek, s tlorisno površino do 10 m², s telefonskim aparatom ali drugo terminalsko opremo, namenjeno javnim telekomunikacijskim storitvam, vključno z brezžičnim širokopasovnim lokalnim omrežjem;

11-I/d. transparent, pritrjen na vsaki strani ceste na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste, če je njegova dimenzija do 8 m x 1 m, spodnji rob pa je najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste;

11-I/e. skulptura in druga prostorska inštalacija, če je njena tlorisna površina do 100 m², višina pa do 4 m nad terenom;

11-I/f. večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina pa do 4 m;

11-I/g. montažna sanitarna enota, ki je lahko tudi v zabojniku, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 4 m;

11-I/h. vodnjak oziroma okrasni bazen, to je arhitektonsko zasnovan in plastično okrašen zbiralnik za vodo, navadno z vodometom, če je njegova tlorisna površina do 100 m², pri vodometu pa višina konstrukcije do 4 m;

11-I/i. otroško igrišče, če je njegova tlorisna površina do 500 m²;

11-I/j. obešanka na drogu javne razsvetljave z največjo površino ene strani 2 m².

11-I/k. objekt za oglaševanje, to je reklamni stolp ali pano (eno- ali večstranski), na katerega so nameščena oglasna sporočila, s površino prostora z ene strani, ki je namenjen za namestitve oglasnih površin, do 20 m² in višino najvišje točke objekta največ 7 m, merjeno od terena do vrha objekta, razen panojev, ki so del fasade stavbe.

(12) Razume se, da se za ostale določbe glede lokacijskih pogojev za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov iz Uredbe smiselno upošteva točka 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitev enostavnih objektov iz PRO, upoštevajoč način razvrstitve nezahtevnih in enostavnih objektov iz tega odloka, pri čemer se razlaga:

– da za škarpe in podporne zidove iz tretjega odstavka tega člena veljajo enaka določila kot za pomožne objekte, ki služijo izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin,

– da za objekte za telekomunikacijsko opremo iz sedmega odstavka tega člena veljajo enaka določila kot za ostale pomožne objekte, ki ne služijo izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin.

(13) Razume se, da se za izračun faktorjev pozidanosti pri pomožnih objektih, ki so objekti za lastne potrebe, ki služijo izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin, iz drugega odstavka tega člena obvezne razlage štejejo predpisani faktorji glede maksimalne stopnje izkoriščenosti zemljišč za tisto prostorsko enoto, v kateri se nahaja načrtovana postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so določeni v točki 5.3. Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora v PRO.

3. člen

(gradbena parcela)

V celotnem besedilu PRO se termin gradbena parcela razlaga na naslednji način:

(1) Termin »gradbena parcela« se razume kot zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

(2) Za gradbeno parcelo se razume tisti del površine zemljiške parcele, ki je bil z odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča, z odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja ali z odločbo o določitvi gradbene parcele določen kot gradbena parcela ali funkcionalno zemljišče.

(3) Če obstoječ objekt nima določene gradbene parcele, se za namen postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov k legalno zgrajenemu objektu ter za namen izračuna faktorjev

izkoriščenosti gradbene parcele razume tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji ta objekt (fundus), pomnožen s faktorjem 2.

4. člen

(faktorji izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)

V celotnem besedilu PRO se termini glede faktorjev izkoriščenosti zemljišč za gradnjo razlagajo na naslednji način:

(1) Termin »faktor izrabe gradbene parcele (FI)« se razume kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino gradbene parcele, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad terenom in pod njim, samo nad terenom ali samo pod njim.

(2) Termin »faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)« se razume kot razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele.

5. člen

(merila za izdajo soglasij)

Določila glede izdajanja soglasja občinske uprave Občine Braslovče v točki 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitve enostavnih objektov v PRO se razlagajo na naslednji način:

Merila za presojo izdajanja soglasij občinske uprave Občine Braslovče, ki jih navaja Prostorski red Občine Braslovče v tretjem odstavku točke 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitve enostavnih objektov, sprejema Občinski svet Občine Braslovče z odlokom.

6. člen

(geološko mnenje)

Določila glede obveznosti izdelave geološkega mnenja se v celotnem besedilu PRO razlagajo na naslednji način:

(1) Določilo »za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje« v točki 5.3. Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora se razume kot »za vsak poseg v prostor, za katerega je potrebna statična presoja, je potrebno pridobiti geološko mnenje«.

(2) Razlaga se, da obveznost izdelave geološkega mnenja določa določba točke 5.2.11. Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, razdelek B) Erozijska območja v PRO, in sicer: »Na erozijskih območjih je v primeru kakršnihkoli posegov potrebno pridobiti geološko mnenje; način posega mora v celoti upoštevati usmeritve geološkega mnenja.« Erozijska območja so prikazana v kartografskem delu PRO.

7. člen

(priprava občinskih prostorskih aktov)

Besedilo točke 7. Podrobnejša merila in pogoji za projektiranje in za pripravo lokacijskih načrtov v razdelku E) Priprava občinskih prostorskih aktov na območjih, za katera se pripravljajo državni lokacijski načrti, se razlaga na naslednji način:

Razume se, da je pogoj za sprejem predvidenih občinskih prostorskih aktov izpolnjen, ko so izpolnjena določila enega od odstavkov razdelka E) Priprava občinskih prostorskih aktov na območjih, za katera se pripravljajo državni lokacijski načrti v točki 7. Podrobnejša merila in pogoji za projektiranje in za pripravo lokacijskih načrtov.

8. člen

(rekonstrukcija in vzdrževana dela)

V besedilu točke 5.3. Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora se termina rekonstrukcija in vzdrževalna dela razlagata na naslednji način:

(1) Termin »rekonstrukcija« se razume kot »rekonstrukcija zakonito zgrajenega objekta v celotni prostorski enoti«. Razume se, da funkcionalna merila in pogoji v vsaki posamezni prostorski enoti v točki 5.3. Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora, ki se nanašajo na rekonstrukcijo, veljajo za celotno prostorsko enoto.

(2) Termin »vzdrževalna dela« se razume kot »vzdrževanje zakonito zgrajenega objekta v celotni prostorski enoti«. Razume se, da funkcionalna merila in pogoji v vsaki posamezni prostorski enoti v točki 5.3. Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora, ki se nanašajo na vzdrževalna dela veljajo za celotno prostorsko enoto.

9. člen

(javna cesta)

V besedilu točke točki 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitve enostavnih objektov se termin javna cesta razlaga na naslednji način:

Termin »javna cesta« v točki 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitve enostavnih objektov se razume kot »kategorizirana občinska cesta skladno z odlokom, ki določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo«.

10. člen

(končne določbe)

(1) Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o Prostorskem redu Občine Braslovče.

(2) V primeru spremembe Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08), se:

- ta obvezna razlaga uporablja tako, da se smiselno upoštevajo spremembe uredbe, če je to mogoče ali
- sprejme dopolnitev te obvezne razlage, če smiselna uporaba uredbe ni mogoče.

11. člen

(začetek veljavnosti)

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3500/65/08-1

Braslovče, dne 15. septembra 2010

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

4083. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 27. redni seji dne 15. 9. 2010 sprejel

O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah v nadaljevanju OPPN, ki ga je izdelal AR projekt d.o.o., Sevnica, pod št. 11/09 in so sestavni del tega odloka. Občinski podrobni prostorski načrt je izdelan v skladu s prostorskimi sestavinami Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08)

2. člen

OPPN vsebuje naslednje sestavine:

- I. TEKSTUALNI DEL
- II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
- III. PRILOGE
- IV. GRAFIČNE PRILOGE.

II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

3. člen

Meja območja urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta meji na južni in zahodni strani z obstoječo stanovanjsko pozidavo ter javno potjo, na severni strani pa z obstoječo nepozidano parcelo. Na vzhodni strani meji na vodotok Savinja.

Velikost območja OPPN znaša 800 m².

Obravnavano območje parc. št. 449/152 k.o. Male Braslovče je v naravi pašnik.

Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za območje, ki sega na zemljišče parc. št. 449/152 k.o. Male Braslovče.

Izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta poteka izvedba priključitve območja na nekategorizirano občinsko pot parc. št. 449/65 k.o. Male Braslovče in izvedba priključka na javni vodovod PE Ø90 mm iz parcele 449/65 k.o. Male Braslovče preko parcele 449/153 k.o. Male Braslovče.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:

- stanovanjska dejavnost
- storitvena dejavnost.

5. člen

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj, oziroma drugih del:

- gradnja novega objekta
- redna investicijska in vzdrževalna dela
- spremembe namembnosti in sprememba rabe
- rekonstrukcija objektov
- rušitve in nadomestne gradnje
- dozidave in nadzidave.

6. člen

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:

- stanovanjski objekti
- gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in energetska infrastruktura)
- gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov na podlagi obstoječih predpisov
- zelene površine.

7. člen

Na območju OPPN pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav naslednji:

Stanovanjski objekti

- lega objektov: po geodetsko zazidalni situaciji,
- horizontalni gabariti: po geodetski zazidalni situaciji, so dovoljene tolerance s tem, da se mora ohranjati min. razmerje med stranicami 1:1,2 do 1:1,3. Tloris osnovnega volumna objekta je praviloma podolgovate oblike. Na osnovni volumen je možno dodajati in odzemanjati manjše svobodno oblikovane volumne, do skupne max. površine, ki je enaka največ 1/3 osnovnega objekta brez vpliva na bivalne pogoje sosednjih objektov.

– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba K + P + 1 + M, pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3,0 m, da je klet v celoti vkopana., kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0,80 m. V primeru izvedbe kletne etaže se le ta mora izvesti v kesonski izvedbi zaradi bližine vodotoka Savinje,

- konstrukcija: klasična – zidana ali montažna,
- kota pritličja: po geodetsko zazidalni situaciji,
- kolenčni zid: do 0,80 m,
- streha: v osnovi dvokapnica s čopi ali brez. Naklon strešine 30°–45° z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeče barve, možno je tudi drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi naselja,
- fasada: finalna obdelava fasad je klasični zaglajeni omet v svetlih, pastelnih barvah, dovoljena izvedba balkonov in lož. Pri fasadah je možna kombinacija več barv,
- oblikovanje odprtin: svobodno,
- osvetlitev mansarde: strešna okna in/ali frčade,
- zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključek do enodružinske stanovanjske hiše bo izveden iz nekategorizirane občinske poti. Manipulativne površine na gradbeni parceli se asfaltirajo ali tlakujejo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi z avtohtono zasaditvijo. Vsi posegi zunanje ureditve ne smejo segati v 15,00 m priobalni pas vodotoka.

8. člen

Enostavni objekti:

Znotraj gradbenih parcel stanovanjskega kompleksa je možna gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov na podlagi obstoječih predpisov. Gradijo se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeni z osnovnim objektom. Objekti so lahko lesene, zidane in kovinske konstrukcije.

9. člen

Infrastrukturni objekti:

Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno energetska infrastrukturo (most, cesta, parkirišča in podobno), postavitve cestne in urbane opreme (prometna signalizacija, svetilke) ter objekte zvez in telekomunikacij.

Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače:

- Cesta se asfaltira, manipulativne površine in parkirišča se asfaltirajo ali tlakujejo.

10. člen

Gradbena parcela:

Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč – oziroma gradbenih parcel v OPPN ni predpisana. V grafičnem delu OPPN je v ureditveni situaciji objekt lociran na sedanje lastniško stanje parc. št. 449/152 k.o. Male Braslovče.

Dovoljen odmik zidu stanovanjskih in pomožnih objektov od sosednjih parcelnih mej je 4,00 m. Kolikor investitor pridobi soglasje lastnika sosednjega zemljišča je možno graditi objekt z manjšim odkom pod pogojem, da so izpolnjene požarno varnostne zahteve.

Gradbena parcela je lahko pozidana do 40% površine, kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte, nepozidane površine je 60%. Pri določanju razmerja se upošteva bruto etažna površina pritličja.

IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA

11. člen

Dovozi in dostopi ter parkiranje:

Območje OPPN za območje PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah se prometno navezuje na nekategorizirano občinsko cesto. Priključevanje mora biti varno in

pregledno, zagotovljeno mora biti polje preglednosti. V polju preglednosti ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih kultur, postavljati predmetov ali naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste. Na kompleksu zemljiške parcele je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil, tako da se prepreči vzvratno vključevanje na cesto.

12. člen

Vodovod:

Iz smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da je oskrba predvidenega objekta možna preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE \varnothing 90 mm, ki se nahaja zahodno od obravnavanega območja.

Za nove objekte na obravnavanem območju bo potrebno izgraditi sekundarno vodovodno omrežje. Upoštevati je potrebno obstoječo poselitvev na področju nove pozidave.

V primeru, ko se jašek nahaja na območju povoznih površin, mora biti jašek opremljen s povoznim pokrovom. Na trasi vodovoda ni dovoljena gradnja nadzemnega in podzemnega objekta, saditi dreves in drugih trajnih nasadov ter postavljati škarpe, ograje ali drogove. Vodovod je potrebno vgraditi najmanj 1,2 m pod koto terena. Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz nodularne litine. Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda znaša 4,00 m. Predviden objekt se navezuje na obstoječe hidrantno omrežje na tem območju.

13. člen

Kanalizacija – odvod komunalnih meteoritnih voda:

Fekalna kanalizacija:

Na podlagi smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da na širšem območju predvidenega OPPN še ni zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje z čistilno napravo. Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja javne kanalizacije. Do izgradnje kanalizacijskega omrežja na obravnavanem območju je potrebno fekalne vode odvajati v malo čistilno napravo dimenzionirano za predvidene obremenitve skladno z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07). Po izgradnji kanalizacijskega sistema na obravnavanem območju bo priključitev na javno kanalizacijo možna in obvezna, mala čistilna naprava pa se ukine.

Meteoritna kanalizacija:

Na podlagi smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da na širšem območju OPPN še ni zgrajena meteoritna kanalizacija. Meteoritne vode se preko revizijskih jaškov in peskolovov zbirajo v zadrževalnem bazenu. Za preliv meteoritnih vod se predvidi ponikalnica v podtalje.

14. člen

Električno omrežje:

Na podlagi smernic Elektro Celje d.d. je energija za napajanje objekta v obravnavanem območju OPPN je na voljo na nizkonapetostnem izvodu 0,4 kV-PERGER, v RO-5, ki se napaja iz transformatorske postaje 20/0,4 kV Male Braslovče-Lukner.

Pri križanju z drugimi komunalnimi vodi je potrebno elektro kable dodatno zaščititi. V cestnih površinah dovozne ceste je elektro kable potrebno ustrezno zaščititi in oceviti.

15. člen

Telefonsko omrežje, kabelski razdelilni sistem:

Na obravnavani parceli ni glavnega TK omrežja in na razpolago novih TK kapacitet, zato je potrebno zgraditi nov TK priključek, za katerega pa se investitor v tej fazi ni odločil.

16. člen

Plinovodno omrežje:

Na obravnavanem območju OPPN ni zgrajenega plinovodnega omrežja. Ogrevanje objektov bo možno vršiti preko vkopanih plinskih cistern na parceli stanovanjskega objekta, z lahkim kurilnim oljem ali trdega goriva preko lastne kotlovnice v objektu, ter preko alternativnih virov energije.

17. člen

Odpadki:

Za vsak stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mest, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Braslovče.

V. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA OPPN

18. člen

Varstvo pred hrupom:

Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.

Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom, menimo, da ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede protihrupna zaščita.

19. člen

Varstvo zraka:

Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin, določenih z uredbo o mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94, 52/02, 8/03, 39/06; ZVO-1-UDB1), Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00).

Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.

20. člen

Varstvo voda:

Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN mora biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/59) in Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04).

Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:

– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja z čistilno napravo,

– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.

Končna dispozicija fekalnih vod bo čistilna naprava. One-snažene meteoritne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv in zadrževalnika v ponikovalnico.

21. člen

Ohranjanje narave:

Na območju obravnavanega OPPN ni vsebin ohranjanja narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, območje Natura 2000) kot to določa Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, v nadaljevanju ZON-UPB), zato celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

Na vzhodnem robu je gozdna zarast del koridorske zarasti ob Savinji, kjer so izredno poudarjene posamezne ekološke funkcije gozdov (Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti). Do jugozahodnega roba parcele, deloma pa še v parcelo, sega varovalni gozd (objekt 09202). V območju, kjer je gozdna zarast ali njenem robu je dovoljena samo dosaditev avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst s poudarkom na plodonosnih vrstah. Postavitev objektov v tem delu ni sprejemljiva, prav tako ne odlaganje morebitnih viškov gradbenega materiala ali odkopane zemlje.

22. člen

Varstvo kulturne dediščine:

Na območju obravnavanega OPPN ni vsebin ohranjanja kulturne dediščine.

Arhitektura novih objektov naj sledi kontinuiteti obstoječe pozidave na tem območju, tako, da novo nastala gradnja ne bo vplivala negativno na kvaliteto obravnavanega območja. Arhitekturno oblikovanje zunanjsčine naj sloni na tradiciji stavbarstva širšega prostora. Ureditev okolice objektov naj upošteva obstoječe kvalitete kulturne krajine, brez večjih umetnih barier in netipične urbane opreme ter z avtohtono zasaditvijo. Predhodna ocena arheološkega potenciala za obravnavano območje OPPN še ni bila izdelana. V primeru odkritja kakršnihkoli arheoloških najdb, arheolog dela ustavi in stanje dokumentira skladno s standardi arheološke stroke. Stroške arheoloških raziskav – vključno z arheološkim nadzorom – je dolžan kriti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča (Uradni list RS, št. 7/99, 59. člen).

VI. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

23. člen

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom:

Iz smernic RS, Ministrstva za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje (št. 35001-157/2009-2 z dne 15. 4. 2009) izhaja, da je potrebno izdelati posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami. Izdelane so bile strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami, katerih sestavni del je tudi hidrološko-hidravlična presoja vodnega režima za gradnjo stanovanjskega objekta v Malih Braslovčah na parc. št. 449/152 k.o. Male Braslovče, katere je izdelal INŽENIRING ZA VODE d.o.o. Ljubljana pod št. A68-FR/09, december 2009.

Iz zaključka je razvidno, da upoštevanje 15 m priobalnega pasu ob reki Savinja in izdelane študije izgradnja stanovanjske hiše možna. Parcela št. 449/152 k.o. Male Braslovče je poplavno ogrožena z visokimi vodami Savinje. Do prelivanja Savinje na obravnavanem odseku prihaja pri pretokih nad Q_{50} , kar se je pojavilo že tudi ob poplavih 1998. Glede na zgodovinske podatke in potrditev le-teh z rezultati hidravličnega modela, je kot poplavno varna v primeru pojava stoletnih poplavnih vod, določena kota 300.13 m n.m. (z upoštevanjem 0,50 m varnosti). Zaradi preostale poplavne nevarnosti in neposredne bližine Savinje pa kljub vsemu priporočamo, da pritličje objekta dvignjeno vsaj 40 cm nad okoliškim (na najvišji točki), kar bi glede na geodetski posnetek predstavlja koto pritličja na ~ 300.2 m n.m.

Na predlagani parceli se naj vsaj do celovite poplavne zaščite Malih Braslovč ne gradijo drugi objekti (Npr. zidovi, goste žive meje, ograje), ki bi lahko zavirali ali preusmerili tok poplavnih vod in s tem poslabšali razmere sosednjim prebivalcem. Okoliški teren naj ostane na obstoječih kotah.

Za območje Malih Braslovč je izdelan tudi idejni projekt ureditve Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij. Po realizaciji predlaganih ukrepov bo območje Malih Braslovč poplavno varno pred stoletnimi vodami.

Umestitev objekta v prostor ob upoštevanju predlaganih usmeritev ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim. Prav tako v tej fazi in ob upoštevanju pričakovane celovite ureditve Savinje ni smiselno izvajati dodatnih nadomestnih ukrepov.

Vsi posegi v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni skladno z izdelanim geotehničnim mnenjem, ki ga je izdelalo podjetje GEOEKSPERT Igor Resanovič s.p. iz Celja.

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila za potresno odporno gradnjo EC8. Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogrože-

nosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII stopnjo MCS s pospeškom tal 0,150g, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Naselje Male Braslovče predstavlja primestno naselje pretežno ruralnega značaja z manj kot 5000 prebivalcev. V skladu z Zakonom o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) mora biti l. plošča stanovanjske hiše dimenzionirana tako, da vzdrži porušitev objekta.

Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz obstoječega vodovoda PE Ø90 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Žalec. Voda za gašenje požara je zagotovljena iz vodovodnega omrežja in iz hidrantnega omrežja na tem območju. Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je omogočen neposredno do objekta. Zagotovljen je varen umik ljudi, živali in premoženja.

Odmiki med objekti so zagotovljeni z ustreznimi odmiki od parcelnih mej z upoštevanjem ustrezne protipožarne ločitve.

24. člen

Varstvo voda

Do izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju OPPN je potrebno fekalne vode odvajati v malo čistilno napravo dimenzionirano za predvidene obremenitve skladno z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07). Po izgradnji kanalizacijskega sistema na območju OPPN bo priključitev na javno kanalizacijo obvezna, mala komunalna čistilna naprava se ukine.

Meteorne vode se preko revizijskih jaškov, peskolovov in zadrževalnega bazena na parceli investitorja odvajajo v ponikovalnico skladno z geotehničnim mnenjem, ki ga je izdelalo podjetje GEOEKSPERT Igor Resanovič s.p. iz Celja.

Pri izvedbi meteorne kanalizacije so potrebni ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v vodotoke (Zakon o vodah – Uradni list RS, št. 67/02, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo – Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).

Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje.

25. člen

Način ravnanja s plodno zemljo:

Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, je deponirati na primernem mestu, in uporabiti za ureditev zelenic.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

26. člen

Ureditveno območje OPPN, je mogoče izvajati postopno v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija posameznih objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo razmere na celotnem območju.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU OPPN

27. člen

Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišče in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:

– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;

– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;

– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.

IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVLSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

28. člen

Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:

– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo v sklopu gradbene parcele z večjim odklikom kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odklik od sosednjih gradbenih parcel in javnih cest, ter da je zagotovljena varnost cestnega prometa,

– za horizontalni gabarit: načrtovani objekti se lahko gradijo večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem, da se ne spreminja razmerje pozidanosti gradbene parcele,

– za kote kleti in manipulativnih površin so tolerance ± 50 cm, vendar kota manipulativnih površin se prilagaja vozišču javne ceste z maksimalnim naklonom do 3 %,

– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali uvozov na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa,

– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih vodov, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne projektna dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitvev ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN.

X. KONČNE DOLOČBE

29. člen

OPPN je stalno na vpogled pri pristojni občinski službi v Občini Braslovče in Upravni enoti Žalec, Oddelek za okolje in prostor.

30. člen

Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.

31. člen

Ta odlok začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505/05/2010

Braslovče, dne 15. septembra 2010

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

4084. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za OPPN Rakovlje Terasa 3 v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 11. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) na 27. redni seji dne 15. 9. 2010 sprejel

O D L O K

o programu opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za OPPN Rakovlje Terasa 3 v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA-9 Rakovlje Terasa 3 (Uradni list RS, št. 102/09) v nadaljevanju: OPPN, sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč – v nadaljevanju: program opremljanja, št. 23D2010, ki ga je izdelalo podjetje Geodetski zavod Celje d.o.o., UL. XIV. Divizije 10, 3000 Celje.

2. člen

(1) Program opremljanja vsebuje:

– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme;

– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;

– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;

– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih.

(2) Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

3. člen

Občina komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju OPPN odmeri na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 59/08 z dne 13. 6. 2008, 31/10 z dne 16. 4. 2010).

4. člen

(1) Komunalna oprema so:

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih kjer je priključitev obvezna,

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanca ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.

(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.

(4) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, izračunani na podlagi projektantskih popisov po oceni vrednosti PGD in PZI Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro na območju OPPN PA 9 – Rakovlje Terasa 3, št. Projekta 003/2010 z datumom maj 2010, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna.

(5) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.

(6) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME

5. člen

Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.

6. člen

Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo za območje OPPN Rakovlje Terasa 3:

– cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OCrak)

– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja OVrak)

– meteorno kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OKMrak)

– fekalno kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OKFrak)

Komunalna oprema	OPPN Rakovlje Terasa 3	Dolžina ceste [m]
Cestno omrežje	Javna pot – Rekonstrukcija obstoječe ceste C1	183.67
	Izgradnja nove javne poti C2	61.79
	Izgradnja nove javne poti C3	90.94
	Izgradnja nove javne poti C4	129.39
	Izgradnja nove javne poti C5	135.49
	Skupaj cestno omrežje:	601.28

TABELA 1: Dolžine občinskih cest za OPPN Rakovlje Terasa 3

Komunalna oprema	OPPN Rakovlje Terasa 3	Vodovodno omrežje [m]
Vodovodno omrežje	VOD 1	180.34
	VOD 2	223.05
	VOD 3	118.49
	VOD 4	120.65
	Skupaj vodovodno omrežje:	642.53

TABELA 2: Dolžine vodovodnega omrežja

Komunalna oprema	OPPN Rakovlje Terasa 3	Kanalizacijsko omrežje [m]
Meteorno kanalizacijsko omrežje	MK - 1	143.71
	MK - 2	161.90
	MK - 3	163.92
	MK - 4	117.29
	MK - 5	122.24
	Skupaj kanalizacijsko omrežje:	709.06

TABELA 3: Dolžine vodovodnega meteorne kanalizacije

Komunalna oprema	OPPN Rakovlje Terasa 3	Kanalizacijsko omrežje [m]
Fekalno kanalizacijsko omrežje	FK - 1	252.04
	FK - 2	191.79
	FK - 3	155.15
	Skupaj kanalizacijsko omrežje:	598.98

TABELA 4: Dolžine vodovodnega fekalne kanalizacije

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME

7. člen

Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:

– cestno omrežje: eno obračunsko območje oznaka OCrak;

– vodovodno omrežje: eno obračunsko območje oznaka OVrak;

– meteorno kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko območje z oznako OKMrak

– fekalno kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko območje z oznako OKFrak

	Rakovlje Terasa 3
Stavbna zemljišča [m ²]	35.411,00
Neto tlorisna površina stavb [m ²]	7.891,20

TABELA 5: Prikaz površine stavbnih zemljišč ter neto tlorisnih površin stavb za OPPN Rakovlje Terasa 3

8. člen

Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (Priloga 1 – cestno omrežje, priloga 2 – vodovodno omrežje, priloga 3 – kanalizacijsko omrežje).

IV. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE

9. člen

	Površina obračunskega območja [m ²]	Obračunski stroški (brez DDV) [€]	Cena opremljanja na površino; Cp [€/m ²]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ, PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	35.411	149.814,00	4,231
II. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	35.411	684.021,05	19,317
Ocena stroškov za cestno omrežje (OCrak)	35.411	328.119,96	9,266
Ocena stroškov za vodovodno omrežje (OVrak)	35.411	86.460,52	2,442
Ocena stroškov za meteorno kanalizacijsko omrežje (OKMrak)	35.411	157.814,96	4,457
Ocena stroškov za fekalno kanalizacijsko omrežje (OKFrak)	35.411	111.625,61	3,152
SKUPAJ	35.411	833.835,05	23,547

TABELA 6: Tabela s prikazom obračunskih stroškov preračunanih na kvadratni meter stroškov opremljanja stavbnega zemljišča

	Neto tlorisna površina objektov območja [m ²]	Obračunski stroški (brez DDV) [€]	Cena opremljanja na površino; Cp [€/m ²]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ, PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	7.891,20	149.814,00	18,985
II. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.891,20	684.021,05	86,681
Ocena stroškov za cestno omrežje (OCrak)	7.891,20	328.119,96	41,580
Ocena stroškov za vodovodno omrežje (OVrak)	7.891,20	86.460,52	10,957
Ocena stroškov za meteorno kanalizacijsko omrežje (OKMrak)	7.891,20	157.814,96	19,999
Ocena stroškov za fekalno kanalizacijsko omrežje (OKFrak)	7.891,20	111.625,61	14,146
SKUPAJ	7.891,20	833.835,05	105,666

TABELA 7: Tabela s prikazom obračunskih stroškov preračunanih na kvadratni meter stroškov opremljanja neto tlorisne površine

V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11. člen

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki bo na območju OPPN gradil objekte.

12. člen

(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.

13. člen

Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:

$$KP_{ij} = (A_{\text{parcela}} \times Cp \times Dp) + (K_{\text{dejavnost}} \times A_{\text{tlorisna}} \times Ct \times Dt) \times i$$

Zgornje oznake pomenijo:

- KP_{ij}: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
- A_{parcela}: površina parcele,
- Cp: obračunski stroški, preračunani na m² parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
- Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
- Ct: obračunski stroški, preračunani na m² neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
- K_{dejavnost}: občina določi faktor dejavnosti, če odlok ne določi drugače, je faktor dejavnosti 1,
- A_{tlorisna}: neto tlorisna površina objekta,
- Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
- i: letni povprečni indeks podražitve, ki jih objavlja GZS – Združenje gradbeništvo in IGM na področju nizkih gradenj.

14. člen

Celotni komunalni prispevek se za objekte, ki se na novo priključujejo na komunalno opremo ter za objekte iz 15. člena izračuna na naslednji način:

$$KP = \sum KP_{ij}$$

KP celotni komunalni prispevek

KP_{ij} komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme.

15. člen

(1) Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,5:0,5.

(2) Faktor dejavnosti (K_{dej.}) je določen za vrste objektov določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05), ki je razviden v programu opremljanja.

(3) Olajšave pri plačilu komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme v skladu s 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka niso predvidene.

VI. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

16. člen

(1) Občinski upravni organ izda odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.

(2) Ob izstavitvi odmerne odločbe se preveri dejansko stanje predvidene komunalne opreme, preveri se stanje, ki je bilo podano v načrtu razvojnih programov in obračuna samo tisto predvideno komunalno opremo, ki je že zgrajena oziroma tisto predvideno komunalno opremo, za katero lahko izvedbo časovno opredelimo.

(3) Komunalni prispevek se plača kot enkratni znesek.

17. člen

Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor na Občini Braslovče.

VII. PREHODNE DOLOČBE

18. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dne 1. 2. 2011.

Št. 3505/20/2010

Braslovče, dne 15. septembra 2010

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

CELJE

4085. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

CENIK

daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

OBČINA CELJE

obračun po merilih	
variabilni del cene	0,0572 €/KWh
priključna moč – fiksni del cene	1,6973 €/KW/mes.
števina za toplotne števec	
(za stanovanjski odjem)	0,0094 €/m ² /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 15. 9. 2010, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števina od 3. 10. 2007.

OBČINA ŠTORE

obračun po merilih	
variabilni del cene	0,0712 €/KWh
priključna moč – fiksni del cene	1,7093 €/KW/mes.
števina za toplotne števec	
(za stanovanjski odjem)	0,0094 €/m ² /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 15. 9. 2010, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števina od 3. 10. 2007.

Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 31/10), cena števina pa po sklepu Odbora Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.

Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,05 EURc/kWh.

Skladno z ZDDV se na vse navedene cene in dodatke obračuna še 20% davek na dodano vrednost.

Celje, dne 15. septembra 2010

ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor

ČRNOMELJ

4086. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

Na podlagi 42. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 51/10) in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Semič (Uradni list RS, št. 45/10), JP Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj sprejema

**TEHNIČNI PRAVILNIK
o javni kanalizaciji**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (v nadaljnjem besedilu: tehnični pravilnik) se podrobneje urejajo tehnični normativi in postopki pri odvajanju in čiščenju odpadne vode na območju Občine Črnomelj.

2. člen

Tehnični pravilnik so dolžni upoštevati vsi sodelujoči pri projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju in upravnem postopku, izvajalec javne službe in uporabniki javne kanalizacije.

3. člen

Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin. Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na javno kanalizacijo, pretočne in nepretočne greznice, male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.

Naprave in objekti javne kanalizacije so:

- kanalizacijsko omrežje z revizijskimi jaški,
- razbremenilniki visoke vode,
- zadrževalni bazeni padavinske vode,
- črpališča odpadnih vod,
- čistilne naprave za čiščenje odpadne vode,
- drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za pravilno in nemoteno odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Javna kanalizacija so medsebojno funkcionalno povezane naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje odpadne vode uporabnikov.

4. člen

Notranja kanalizacija so naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje odpadne vode samo enemu uporabniku, ki je priključena na javno kanalizacijo.

Za notranjo kanalizacijo se štejejo:

- vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,
- naprave za akumulacijo, prečrpavanje in nevtralizacijo odpadne vode,
- pomožni objekti (lovilci olj, lovilci maščob, peskolovi),
- spojni kanal,
- kontrolni jašek na spojnem kanalu,
- čistilna naprava za predčiščenje.

5. člen

Notranja kanalizacija je praviloma priključena na javno kanalizacijo po spojnem kanalu v najbližji revizijski jašek. V predelih, kjer je zgrajeno ločeno kanalizacijsko omrežje za zbiranje odpadnih in padavinske vode (več kot 2000 PE), mora biti notranja kanalizacija zgrajena tako, da se padavinske vode odvajajo po ločenem spojnem kanalu.

6. člen

Glede na vrsto komunalne rabe se delijo kanalizacijski sistemi na:

- javne kanalizacijske sisteme,
- interne kanalizacijske sisteme.

Glede na namen odvajanje odpadne vode je lahko javni kanalizacijski sistem:

1. mešan – če po kanalizacijskem sistemu odvajamo odpadno in padavinsko vodo skupaj (načeloma se morajo

strešne vode ponikati oziroma, kjer je le mogoče, se odvajajo direktno v vodotok)

2. ločen – če v en kanalizacijski sistem odvajamo padavinsko vodo, v drugega pa odpadno vodo.

7. člen

Kanalizacijsko omrežje in naprave se po svojem namenu in funkciji delijo na sekundarne, primarne in magistralne.

a) Sekundarno omrežje in naprave so:

- kanalizacija mešanega in ločenega omrežja za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših naselij),
- črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode na sekundarnem omrežju,
- naprave za čiščenje odpadne vode na posameznem območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših naselij).

b) Primarno omrežje in naprave:

- kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske vode iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naselijih),
- črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naselijih),
- naprave za čiščenje odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naselijih).

c) Magistralno omrežje in naprave zajemajo omrežje in naprave, ki so regijskega ali medregijskega pomena, in sicer:

- kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske vode,
- črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode na magistralnem omrežju,
- čistilne naprave, s katerimi se zaključuje magistralno omrežje.

8. člen

Drugi izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

- notranja kanalizacija je kanalizacija v objektu in zunaj njega do spoja na javno kanalizacijo,
- kanal je cevovod za odvajanje odpadne vode, ki je položen v zemljo in deluje po težnostnem načelu,
- priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod ter z njim povezane tehnološke naprave, kot so peskolov, lovilec olj in črpališče za prečrpavanje odpadne vode in je namenjen odvajanju odpadne vode v omrežje javne kanalizacije. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, ki je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška ali do zunanje stene stavbe, kolikor revizijskega jaška ni možno postaviti,
- kontrolni jašek je jašek na spojnem kanalu za meritve in odvzem vzorcev,
- revizijski jašek je jašek na notranji ali javni kanalizaciji za opravljanje nadzora vzdrževalnih del,
- podslapje je vertikalni cevovod ob revizijskem jašku za premostitev višinske razlike v kanalu ali na priključku,
- kaskada je prelivna stopnica v kanalu,
- zadrževalni bazen je bazen za akumulacijo padavinske vode,
- razbremenilnik visokih voda je jašek za regulacijo vtoka padavinske vode v javno kanalizacijo,
- peskolov je jašek za izločanje peska iz odpadne vode,
- črpališče je objekt za prečrpavanje odpadne vode,
- pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez ozračevanja, v kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela skladno s standardoma SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752-1: 1995,
- nepretočna greznica je nepropusten zbirnik komunalne odpadne vode, iz katerega se vsa komunalna odpadna voda in

izločeno blato odvaža v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo,

- čistilna naprava je objekt za primarno, sekundarno in terciarno čiščenje odpadne vode,
- čistilna naprava za predčiščenje je naprava v lasti uporabnika, ki je zgrajena z namenom, da se iz odpadnih voda popolnoma ali delno izločijo tiste škodljive snovi, ki bi poslabšale lastnosti odpadne vode v javni kanalizaciji in je nameščena praviloma pred priključkom na javno kanalizacijo.

9. člen

Kanalizacijsko omrežje mora biti projektirano in zgrajeno tako, da zagotavlja optimalen odvod odpadne in padavinske vode ob minimalnih stroških izgradnje, vzdrževanja in obratovanja.

Cilji projektiranja, gradnje in rekonstrukcije so:

- zaščita odvodnika in čistilne naprave pred hidravlično preobremenitvijo in negativnimi okoljevarstvenimi efekti,
- zaščita podtalnice,
- skrb za lokalno napajanje vodonosnikov,
- zagotovitev primerne zmogljivosti kanala,
- skrb za varne delovne pogoje,
- skrb za trajnost sistema,
- zadovoljivo delovanje in vzdrževanje,
- dostopno in varno kontroliranje, čiščenje in vzdrževanje kanalov, objektov in naprav s strojno opremo brez povzročitve škode,

- statična in dinamična nosilnost kanala,
- sprememba hidravličnih lastnosti (prevodnosti),
- obratovanje brez zamašitev,
- omejitev pogostosti preplavitve na predpisano vrednost,
- varovanje javnega zdravja in življenj,
- preobremenitev naj ne bi prekoračevala predpisanih vrednosti,
- varovanja zdravja in življenj obratovalnega osebja,
- varovanje vodotokov pred onesnaževanjem v okviru predpisanih omejitev,

- kanalizacija ne sme ogrozati obstoječih objektov, ki mejijo na oskrbovalne naprave,
- doseganje zahtevane življenjske dobe in ohranitev funkcionalnega stanja naprav,
- vodotesnost kanalizacije za odpadno vodo ustrezno zahtevam preizkušanja,
- preprečitev nastajanja smrada in strupenih snovi.

Izbira vrste sistema za odvod odpadne in padavinske vode je v pretežni meri odvisna od:

- vrste sistema, ki že obstaja,
- kapacitete in kvalitete odvodnika,
- vrste dotokov v sistem,
- potrebe po čiščenju,
- topografije,
- obstoječih čistilnih naprav,
- drugih lokalnih pogojev.

Vplivi sistemov za odvod vode v vodotoke morajo izpolnjevati zahteve predpisov iz varstva okolja.

Pozornost je treba posvetiti topografskim značilnostim terena in geološki sestavi tal, kjer se geološke karte pomanjkljive je treba izvesti raziskave. Z geotehničnimi raziskavami je treba pridobiti natančne podatke o:

- obtežbah kanalov in objektov na njih,
- nevarnosti drsin,
- posedanju,
- gibanju finih delcev (izpiranju),
- nabrekanju v glinenih slojih,
- toku in gladini podtalnice,
- možnostih napajanja vodonosnika,
- obremenitvah bližnjih objektov in cest,
- poprejšnji uporabi zemljišča (vključujoč rudarstvo),
- možnost gradnje z alternativnimi vrstami gradnje,
- možnostih uporabe vrste cevi,

- možnosti uporabe posteljice cevi,
- agresivni zemljini ali podtalnici.

Pri presoji, ali so zahteve sistema za odvod vode izpolnjene, je treba upoštevati vse razpoložljive podatke o:

- poplavam,
- zamašitvah,
- porušitvah kanalov,
- boleznih, poškodbah, smrtnih primerih vzdrževalnega osebja,
- boleznih, poškodbah, smrtnih primerih drugih oseb,
- poškodbah kanalov,
- upoštevanju pogojev na vtokih in izpustih v sistem za odvod vode in iz njega,
- pregledih kanalov s TV kamero,
- pritožbah o širjenju smradu,
- hidravličnih preverbah,
- delovanju mehanskih in električnih naprav,
- rezultatih tlačnih preizkusov,
- delovanju in stanju regulacijskih naprav,
- preobremenitvah.

Če postavljene zahteve iz tega člena niso izpolnjene, je potrebno izvesti ukrepe za izboljšanje stanja.

Načrti in karte katastra kanalizacijskega sistema so osnova za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo kanalizacijskega sistema.

II. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE

10. člen

Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati določila tega pravilnika in smernice, ki jih opredeljuje izvajalec javne službe, državni standardi SIST in Evropski standardi EN 1610. Pri projektiranju in izgradnji kanalizacije je potrebno zagotoviti takšno izvedbo, da je na vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja javne kanalizacije in naprav.

11. člen

Cevi:

Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo naslednje vrste cevi:

- za odvod odpadne vode in mešano kanalizacijo: polivinil klorid, polietilen, armirani poliester, duktilna litina, keramika, jeklo,
- za odvod padavinske vode: poleg navedenih je možno uporabiti tudi betonske cevi.

Material mora zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju kanalov).

Materiali, iz katerih so izdelani elementi kanala, vključno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti ne smejo spreminjati kakovosti vode.

Materiali iz katerega so izdelane cevi, naj se izberejo glede na namen, obtežbo, hidravlične zahteve in pričakovano življenjsko dobo kanala, ki naj znaša minimalno 50 let.

V primeru, da se kanal betonira na mestu ali montira iz elementov, morajo biti stene kanala zglajene do čistega sijaja.

12. člen

Najmanjši dovoljeni notranji profil kanala javne kanalizacije je $\varnothing 200$ mm, najmanjši dovoljeni notranji profil spojnega kanala je $\varnothing 200$ mm.

13. člen

Najmanjši dovoljeni naklon kanala javne kanalizacije se določi tako, da hitrost v kanalu pri srednjem dnevnem pretoku ni manjša od 0,5 m/s oziroma 1%. Največji padec kanala javne kanalizacije je 6%.

14. člen

Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na peščeno posteljico debeline 10 cm, kadar pa je naklon kanala

manjši od 1%, pa na betonsko podlago. Debelina betonske podlage in nosilnost se določi na osnovi statičnega izračuna.

15. člen

Cevi za kanal javne kanalizacije ali spojni kanal se morajo zasipati z nevezanim materialom v taki debelini, da je kanal zaščiten pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem. V primeru, da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini, ki se določi na osnovi statičnega izračuna.

16. člen

Revizijski jaški:

Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menjajo smer, naklon ali prečni profil kanala in na mestih združitve dveh ali več kanalov.

Maksimalne razdalje med revizijskimi jaški so načeloma:

za kanale DN 200 do DN 250	25,0 m
za kanale DN 250 do DN 500	50,0 m
za kanale DN 500 do DN 800	80,0 m
za kanale nad DN 800	100,0 m.

17. člen

V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in iztočnega kanala večja od 1 m, je treba predvideti podslapje. Podslapje se zgradi na zunanji ali notranji strani revizijskega jaška s T-kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90°.

Jašek z vgrajenim podslapjem naj bo premera min 1000 mm. Izvede se iz enakega materiala ali iz materiala z boljšimi lastnostmi, kot je osnovni kanal.

V primeru, ko so hitrosti odpadne vode v kanalu velike, je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne elemente. Z umirjevalnimi elementi se zmanjša energija toka odpadne vode na stene revizijskega jaška.

18. člen

Revizijski jaški morajo biti dostopni za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja s strojno opremo.

Revizijski jaški naj bodo premera:

- do globine 1 m minimalno DN 800 mm
- pri globini večji od 1 m min DN 1000 mm.

Vstopne lestve iz nerjavečega jekla je treba vgraditi v revizijske jaške globine večje od 1 m.

Pri združevanju kanalov s premerom nad DN 400 mm morata kanala na vtočni strani oklepiti kot, ki je enak ali manjši od 45°, pri kanalih manjšega premera pa je izvedena priključitev pod kotom v loku v koritnici.

19. člen

Jašek mora biti pokrit z litoželeznim pokrovom dimenzije 60x60 cm ali $\varnothing 60$ cm. Nosilnost pokrova na jaških, zgrajenih na vozni površinah, mora biti najmanj 25 t, na ostalih površinah pa najmanj 5 t. Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5 cm. Pokrov je lahko opremljen z znakom občine.

Pokrov na jašku, ki je zgrajen na poplavnem terenu, ne sme biti perforiran.

20. člen

Peskolovi:

Peskolovi se vgrajujejo v kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je treba preprečiti vnašanje peska in drugih hitro usedljivih snovi v sistem. Vgrajeni morajo biti tudi na vtoku v objekte (črpališča, razbremenilniki, deževni bazeni, čistilne naprave) na mešanem ali padavinskem sistemu kanalizacije kot samostojne enote ali v kombinaciji z izločevalniki lahkih tekočin ali maščob.

Dimenzionirajo se tako, da izločajo hitro usedljive snovi pri največjem možnem pretoku in da je največja hitrost pretoka skozi peskolov 0,2 m/s.

Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja usedlin. Peskolovi, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat.

21. člen

Lovilec olj in maščobniki:

Lovilci lahkih tekočin se vgrajujejo v mešano in ločeno kanalizacijsko omrežje povsod tam, koder je treba iz odpadne vode izločiti lahke tekočine s specifično težo, manjšo od 0,95 kg/l, ki jih po predpisih ni dovoljeno spuščati v kanalizacijo in v padavinsko kanalizacijsko omrežje pred izpustom v vodonosnik, če se odvaja padavinska voda s površin, kjer obstaja možnost razlitja lahkih tekočin. Izdelani in dimenzionirani morajo biti v skladu s standardom SIST EN 858. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja izločenih lahkih tekočin. Če so vgrajeni v kanalizacijski priključek in jih vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih snovi uporabnik, mora pa biti omogočen nadzor, ki ga izvaja upravljalec sistema. Lovilci lahkih tekočin, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat.

Gradnja lovilcev olj je obvezna:

- na varstvenih pasovih vodnih virov in na območjih, ki ležijo na vplivnih območjih vodam, v primeru, ko se padavinska voda odvaja v ponikovalnico,
- v delavnicah, garažah in na pralnih ploščadih,
- na parkiriščih za tovorna vozila in avtobuse.

Lovilci maščob se vgrajujejo v mešano in ločeno kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je treba iz odpadne vode izločiti maščobe, ki jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti v kanalizacijo. Izdelani in dimenzionirani morajo biti po veljavnih standardih. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja izločenih maščob. Vzdrževanje ter skrb za odstranjevanje izločenih maščob ima uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja upravljalec. Lovilci maščob, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti spričevalo o ustreznosti. Vgradnja lovilcev maščob v gostinskih lokalih je obvezna.

22. člen

Zaporne lopute:

Kjer obstaja možnost, da bi zaradi okvar ali drugih vzrokov lahko odtekla v javno kanalizacijo taka odpadna voda, ki bi lahko povzročila okvaro javne kanalizacije ali porušila režim na čistilni napravi, mora biti notranja kanalizacija zgrajena tako, da je možno odvod v javno kanalizacijo prekiniti oziroma zadržati. Prekinitev se izvede z zaporno loputo na ročni ali električni pogon.

23. člen

Nepovratne lopute:

Izvajalec javne službe ni odgovoren za posledice nepravilno izvedene notranje kanalizacije, kot je npr. neposredna priključitev objektov, ki so pod nivojem pokrovov revizijskih jaškov na javni kanalizaciji pod tlačno črto odvajane vode itd. Obvezna je vgradnja nepovratne lopute.

24. člen

Preizkus vodotesnosti:

Vsak novozgrajeni kanal mora biti preizkušen na vodotesnost z zrakom oziroma z vodo od jaška do jaška. Jašek se preizkuša na vodotesnost posebej. Preizkus vodotesnosti opravljajo pooblaščen pravne in fizične osebe, ki o preizkusu napravijo zapisnik v skladu z veljavnimi normativi.

25. člen

Vertikalni odmiki:

Vertikalni odmiki med kanalizacijo s spremljajočimi objekti in drugimi podzemnimi instalacijami (merjeno od medsebojno najbližjih sten kanalizacije in drugih kanalov) ne morejo biti manjši od odmkov pogojevanih v naslednjih točkah.

V primerih križanja, ko je:

a) vodovod pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve:

- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,
- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, najmanj 3 m na vsako stran,
- v primeru možnosti kontrole drenirane vode sta ustji zaščitne cevi lahko odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, 0,8 m na vsako stran,
- v izjemnih primerih je kanalizacija lahko zaščitena tudi drugače (PVC folija, glinen naboj), po dogovoru z upravljalcem,
- vertikalni odmik je najmanj 0,6 m;

b) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodoprepustnega zemljišča, morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve:

- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,
- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije, najmanj 3 m na vsako stran,
- vertikalni odmik je najmanj 0,6 m;


c) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodo neprepustnega zemljišča,

- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi (posteljici in zasipa obeh vodov niso neprepustni, zato se v primeru puščanja kanalizacije odpadna voda lahko dvigne v območje vodovoda),
- v tem primeru vodovoda ni treba obvezno vgraditi v zaščitno cev,
- vertikalni odmik je najmanj 0,6 m.

26. člen

Horizontalni odmiki:

Horizontalni (svetli) min. odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35°.



Minimalni odmik od dreves in okrasnega grmičevja:

- od dreves 2,0 m,
- od okrasnega grmičevja 1,0 m.

Komunalni vod	Globina kom. voda v odvisnosti od kanala	Odmik
Vodovod	Večja ali enaka (sanitarni in mešani kanal)	3,0 m
Vodovod	Večja ali enaka (padavinska kanalizacija),	1,5 m
Plinovodi, elekrokabli, kabli javne razsvetljave ali PTT napeljave	Večja ali enaka	1,0m
Toplovod	Večja ali enaka	0,8 m

Komunalni vod	Globina kom. voda v odvisnosti od kanala	Odmik
Vodovod	Manjša (sanitarni in mešani kanal)	1,5 m
Vodovod	Manjša (padavinska kanalizacija)	1,0 m
Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave ali PTT napeljave	Manjša	1,0 m
Toplovod	Manjša	0,5 m

Horizontalni odmiki so, v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov, lahko tudi drugačni, vendar ne manjši, kot jih določa standard SIST EN 805 v točki 9.3.1, in sicer:

- horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m,
- horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m,
- v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.

Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost prisotnih naprav in podzemnih napeljav.

27. člen

Nadzemno prečkanje se lahko izvede:

- s pomočjo samostojne mostne konstrukcije, ki poleg urbanističnih pogojev in statike upošteva tudi pogoje, določene v drugih točkah tega pravilnika,

– s pomočjo cestne mostne konstrukcije ob upoštevanju pogojev, določenih v drugih točkah tega pravilnika.

Kanal je lahko vidno obešen na mostno konstrukcijo, lahko pa je vgrajen v kineti. V primeru, ko je kanal vgrajen v kineti, mora imeti montažne pokrove po celi dolžini.

V obeh primerih je treba upoštevati dilatacije mostne konstrukcije in kanala ter temu primerno izbrati način pritrditve kanala in kompenzacijo dilatacij.

28. člen

Prečkanje vodotoka:

Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Način izkopa, polaganje kanala in zasip so odvisni od vrste vodotoka (širina, globina, pretok itd.) ter od oblike in vrste terena brežin (strm, položen, rašččen, plazovit teren itd.)

Vsako podzemno prečkanje vodotoka je treba načrtovati posebej. Pri tem je treba upoštevati navodila soglasodajalcev, proizvajalcev cevi in izkušnje podjetij, ki ta dela opravljajo.

29. člen

Prečkanje železnice:

Pri podzemnem prečkanju železnice je potrebno poleg pogojev, določenih v prejšnjih točkah, izpolniti še naslednje zahteve:

- prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi,
- ustji zaščitne cevi morata biti izven gradbenega telesa železniškega tira,
- na obeh koncih zaščitne cevi morata biti izdelana revizijska jaška.
- upoštevajo se pogoji upravjalca.

30. člen

Prečkanje cest:

Pri podzemnem prečkanju mestnih lokalnih cest se praviloma izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je kanal vgrajen v globini, ki jo predpisuje proizvajalec cevi.

Podzemno prečkanje avtocest se izvaja enako kot podzemno prečkanje železnic.

31. člen

Razbremenilniki:

Razbremenilniki so objekti na kanalski mreži in služijo za odvod deževne vode. Grajeni so z namenom, da v času močnejših padavin del padavinske vode odvajajo neposredno

v odvodnik in s tem znižajo maksimalne pretoke v dovodnih kanalih.

Pri dimenzioniranju razbremenilnikov, ki so znotraj sistema kanalizacije, je treba upoštevati:

– pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode, predvsem prvi močno onesnaženi val, je treba zadržati v sistemu in ga odvajati na centralno čistilno napravo,

– predvideti je treba iztok padavinske vode v odvodnik na razbremenilnih objektih gor vodno od centralne čistilne naprave največ 10-krat letno,

– poleg izgradnje zadrževalnih bazenov je treba izkoristiti tudi zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže tako, da v primeru 10-letnega naliva ne bi prišlo do poplavljanja terena.

Pri dimenzioniranju razbremenilnikov na lokalnih kanalskih sistemih je treba navedena določila smiselno upoštevati. Razbremenilnike je treba dimenzionirati na podlagi ustreznih predpisov tako, da je zagotovljeno odvajanje onesnažene padavinske vode, predvsem prvega močno onesnaženega vala, do čistilne naprave.

32. člen

Razbremenilniki so praviloma sestavljeni iz naslednjih enot:

- dotočni kanal,
- razbremenilna komora s prelivno steno,
- dušilna komora z vgrajeno dušilko (dušilna zapornica, težnostna dušilka ipd.),
- iztočni kanal iz dušilne komore,
- iztočni kanal za odvod prelite vode iz razbremenilne komore v odvodnik.

V razbremenilne objekte se po potrebi vgrajuje naslednja oprema:

- dušilke, zapornice, regulacijske prelivne stene ipd.,
- inštalacije,
- v primeru vgradnje določenih tipov navedene opreme je treba objekt razbremenilnika oskrbeti s nizkonapetostnim elektro-priključkom z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata,
- merno regulacijska oprema z prenosom podatkov v nadzorni center.
- Priključek na vodovod za potrebe vzdrževanja objekta (pranje, čiščenje ...).

33. člen

Črpališča, prečrpavališča:

Črpališča gradimo povsod tam, kjer vode ni mogoče odvajati gravitacijsko (težnostno) in je potrebno prečrpavanje za dvig vode na višji nivo.

Treba je upoštevati naslednje pogoje:

– akumulacijski bazen mora biti primeren za sprejemanje odpadne vode tudi pri minimalnem in maksimalnem dotoku, čas akumuliranja med vklopoma črpalke je maksimalen 2 uri. Pri izračunu minimalne črpalne prostornine akumulacijskega bazena se mora upoštevati največje dovoljeno število vklopov črpal na uro glede na karakteristike črpal,

– premer tlačnega voda mora biti minimalno DN 80, v primeru uporabe sekalne črpalke lahko tudi manjši,

– minimalne potrebne hitrosti v tlačnih kanalih pri nominalni kapaciteti črpalke:

- vertikalni vodi: $v = 1 \text{ m/s}$,
- horizontalni vodi: $v = 0,7 \text{ m/s}$,

- maksimalna hitrost v tlačnem vodu pri delovanju obeh črpalk paralelno: v max = 2 m/s,
- grablje ali sito je treba nameščati pri črpališčih z dotokom, večjim od 30 l/s,
- zmogljivost črpalk se določa na podlagi maksimalnega dotoka v akumulacijski bazen, črpališče z rezervnimi črpalkami mora biti krmiljeno tako, da se rezervne črpalke izmenjujejo z aktivnimi,
- rotor črpalke brez predhodnega čiščenja oziroma sekaja večjih delcev naj mora omogočati prehod delcev velikosti:
 - za črpališča velikosti oskrbovanega območja do 100 PE min. 80 mm,
 - za črpališča velikosti oskrbovanega območja večjega od 100 PE min. 100 mm,
- oprema za krmiljenje, nadzor in prenos podatkov mora vključevati števec obratovalnih ur za vsako črpalko oziroma napravo pri črpališčih.

Črpališče naj bo praviloma klasične vodnjaške oblike (okroglo), ustreznega premera in mora biti dostopno s specialnim vozilom za čiščenje kanalizacije. Gradnja nadzemnega objekta je potrebna pri črpališčih z grabljami, sicer pa je črpališče ustrezno pokrito z nerjavečim pokrovom. Pokrov se zaklepa. Objekt mora biti zaščiten z ograjo. Elektro omarica z inštrumenti in opremo za kontrolo delovanja in napajanja objekta je locirana v neposredni bližini črpalnega bazena (max. oddaljenost 15 m), postavljena je na betonski podstavek, izveden po predpisih oziroma zahtevah distributerja električne energije.

Ob objektu je treba predvideti postavitve antene za prenos naslednjih podatkov v nadzorni center pri črpališčih katerih je velikost oskrbovanega območja večja od 100 PE:

- signal vstopa v objekt,
- nivo vode,
- položajna signalizacija močnostnih in krmilnih elementov ter položaj loput in zapornic,
- signali napak na elektro in strojni opremi (prenapetostne in pretokovne zaščite, termične zaščite, signali vdora vode v motorje, signali delovanja momentnih zaščit, izpad faz),
- obratovalni tok in delovne ure elektromotorjev,
- signal delovanja nivojskih zaščitnih stikal,
- meritev trenutnega pretoka in kumulativne vrednosti pretoka.

Predvideti je treba možnost postavitve antene na drog ali kak drug element za pritrditev oziroma kabelsko povezavo na mesto daljinskega prenosa podatkov v center upravljanja. Elektronapajanje, upravljanje in kontrola delovanja naprav so izvedeni v prostostoječi ali stenski elektroomarici, locirani v nadzemnem delu ali na betonskem podstavku ob črpališču (zaščita IP 55). Zagotoviti je treba ukrepe, ki preprečujejo kondenz in zmrzovanje.

Pri črpališčih katerih je oskrbovano območje manjše od 100 PE se vgradi samo avtomatsko daljinsko alarmiranje.

34. člen

Tlačna kanalizacija:

Izvedbo tlačnega voda in izbiro materiala narekujejo terenske razmere in dejanske možnosti izvedbe. V primeru izvedbe tlačnega voda več kot $L = 150$ m je treba na dostopnem mestu na polovici trase predvideti jašek s čistilnim kosom za nujne primere čiščenja.

Globina vkopa tlačne cevi naj bo minimalno 1,20 m.

Zaradi ustavljanja in zaganjanja črpalk morajo biti s hidravličnim izračunom ugotovljena tlačna nihanja za vsak vod, daljši od 50 m in predviden način varovanja tlačnega voda pred vodnim udarom.

35. člen

Zadrževalni bazeni:

Zadrževalni bazeni so objekti na kanalski mreži za odvod deževne vode. Grajeni so z namenom, da del padavinskega

odtoka začasno zadržijo. Z izgradnjo zadrževalnih bazenov se praviloma doseže:

- zmanjšanje maksimalnega padavinskega odtoka in zato potrebne manjše profile odvodnih kanalov,
- zadržanje in delno čiščenje prvega vala močno onesnažene padavinske vode.

Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov je treba:

- pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode, predvsem pa prvi močno onesnaženi val, zadržati v sistemu in ga odvajati na centralno čistilno napravo,
- predvideti iztok padavinske vode v odvodnik na razbremenilnih objektih gor vodno od centralne čistilne naprave največ, 10-krat letno,
- poleg izgradnje zadrževalnih bazenov izkoristiti tudi zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže tako, da v primeru 10-letnega naliva ne bi prišlo do poplavljanja terena.

Pri projektiranju bazena je treba upoštevati parametre (količina zadržane vode, višina zaježitve, maksimalni iztok iz bazena), ki jih določi projektant kanalizacijskega sistema.

Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov na lokalnih kanalskih sistemih je treba navedena določila smiselno upoštevati, bazene pa dimenzionirati na podlagi predpisov (npr. ATV 128).

Zadrževalni bazeni so praviloma sestavljeni iz naslednjih enot:

- enote na dotoku v bazen (dotočni kanal, dotočna komora),
- akumulacija (pokrita/nepokrita, peskolov, korito za sušni pretok, akumulacijski prostor, prelivna stena, potopljene stene in drugo),
- enote na iztoku iz bazena (iztočni kanal, kanal za prelito vodo z iztokom v odvodnik in drugo).

V bazene je po potrebi treba vgraditi naslednjo opremo:

- čistilni elementi (avtomatske grablje, naprava za kompaktiranje odpadkov s kontejnerjem, prekucniki za izpiranje dna akumulacije, črpalke in mešala za usedline ter drugo),
- regulacijski elementi (senzorji za merjenje pretoka in nivoja, dušilke, zapornice in drugo),
- kontrola delovanja naprav – brezžični ali kabelski sistem zveze s prenosom podatkov v nadzorni center vzdrževalne službe (postavitve antene na lokaciji objektov, v prostoru upravljanja pa potrebna oprema, vgrajena v elektro omari).

Vgraditi je inštalacije:

- tlačni sistem za izpiranje sten bazena, vodovodni priključek iz javnega vodovoda ali drug ustrezn sistem,
- nizkonapetostni elektro priključek iz omrežja z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata,
- pri pokritih akumulacijah sistem za prisilno prezračevanje s čiščenjem zraka akumulacijskega prostora.

36. člen

Izpiranje kanala s prekucnikom:

Če se kanalska mreža sama po sebi ne izpira dovolj (hitrosti pri srednjem dnevnem pretoku so manjše od 0,4 m/s), je na neprehodnih kanalih treba izvesti dodatne ukrepe za samoizpiranje – jašek s prekucnikom. Delovanje prekucnika mora omogočiti, da v kanalu pride večkrat na dan do kratkotrajnih čistilnih pretokov s hitrostjo, višjo kot 0,7 m/s.

Objekt, v katerega je postavljen prekucnik, je praviloma zgrajen iz armiranega betona oziroma iz drugega ustreznega materiala. Prenesti mora vse predvidene obtežbe (zemeljski pritisk, prometna obtežba, hidrostatični pritisk in drugo) in mora biti vodotesen. Imeti mora vstopno odprtino pokrito s primernim pokrovom. Tla v objektu morajo biti nagnjena proti toku v kanal, ki se izpira.

V objekt se namesti posoda – prekucnik. Velikost in geometrijske karakteristike prekucnika, ki mora akumulirati ustrezno količino vode, pogojujejo dimenzije objekta.

Prekucnik je posoda iz nerjaveče debelejšje pločevine, ki se permanentno polni in prazni. Predvidoma se polni z vodo iz vodovoda, kjer to ni mogoče, pa z odpadno vodo. Princip

delovanja je zasnovan na spremembi težišča polne posode glede na težišče prazne. Pri polni posodi se skupno težišče posode in akumulirane vode postavi v točko, v kateri je omogočena prevrnitev posode. Močan vodni tok izplakne usedline v kanalu. Tečajji prekucnika morajo biti iz primerne materiala, ki v odpadni vodi ne oksidira.

37. člen

Merilna mesta:

Izvedba merilnega mesta, parametri onesnaženosti ter obseg in metode izvajanja meritev morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo.

38. člen

V kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah uporabljamo naslednje osnovne načine merjenja pretoka odpadne vode:

- odprt sistem, kjer je pretok funkcija globine vode, nagiba ter omejenega preseka v merilnem kanalu: $Q = f(h, s, A)$. Odprt sistem merjenja uporabljamo v odprtem kanalu, kjer voda odteka gravitacijsko;

- zaprt sistem, kjer je pretok funkcija hitrosti vodnega toka in preseka cevi $Q = f(v, A)$. Cev, v kateri teče vodni tok, je popolnoma zaprta in napolnjena z vodo. Zaprt sistem merjenja uporabljamo tam, kjer odpadno vodo črpamo po ceveh.

Merjenje s sledili:

Pretok izračunamo iz znane množine dodanega sledila. Za meritev s sledili mora uporabnik pripraviti poseben načrt izvajanja meritve. Merjenje pretoka s sledili se izvaja le v posebnih primerih (kalibracija merilnih korit, meritev dotoka na čistilne naprave).

39. člen

Čistilna naprava:

Čistilna naprava (v nadaljnjem besedilu: ČN) za prečiščevanje odpadne vode mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- upoštevani morajo biti veljavni predpisi in standardi za to področje,

- čistilna naprava ne sme biti hidravlično in biološko preobremenjena ali poobremenjena,

- ne sme predstavljati nevarnost za zdravje in življenje ljudi,

- naprava ne sme povzročati prekomernenega smradu, hrupa in emisij,

- nevarnosti za osebe na objektih in napravah morajo biti zmanjšane na najmanjšo možno mero,

- projektirana uporabna doba objektov in naprav: 30 let za gradbene objekte, 10 let za elektrostrojno opremo,

- dosežena mora biti predpisana vodotesnost bazenov in drugih podobnih objektov,

- načrtovani morajo biti pogoji za učinkovito vzdrževanje,

- možno mora biti povečanje oziroma spremembe procesov na objektih in napravah,

- dosežena mora biti s projektom predvidena zanesljivost procesa, možnost slabega delovanja mora biti zmanjšana na minimum,

- poraba energije mora biti racionalna in zmanjšana na najmanjšo možno mero,

- v projektu mora biti predvideno varno in ekonomično odstranjevanje zgoščin, trdnih odpadkov in odvečnega blata.

Pri zasnovi ČN se mora upoštevati naslednje podatke:

- podatki o sestavi odpadne vode, iz katerih je razvidna tudi prisotnost agresivnih in korozivnih snovi,

- podatke o klimatskih razmerah in značilnostih lokacije, kot so temperatura, vlažnost, vetrovi ipd.,

- zahteve, ki se nanašajo na hrup, smrad, prah, pene, vibracije, elektromagnetna sevanja ipd.,

- posebne zahteve, ki se nanašajo na zasnovo čistilne naprave in so praviloma določene v razpisni dokumentaciji oziroma v projektni nalogi za objekte in naprave na ČN,

- posebne zahteve, ki se nanašajo na vzdrževanje.

40. člen

Pri projektiranju ČN je treba upoštevati več osnovnih zahtev:

- Zagotovljena mora biti stopnja čiščenja zahtevana skladno z predpisi.

- Omogočena mora biti možnost širitve naprave ali dodelave stopnje čiščenja.

- Vse ČN se načrtujejo in gradijo tako, da omogočajo predpisane učinke glede odstranjevanja ogljikovih, dušikovih in fosforjevih spojin, varno in ekonomično odstranjevanje odvečnega blata in drugih odpadkov, v skladu s predpisi.

- Za ČN s kapaciteto nad 5000 PE je treba pravilnost dimenzioniranja dokazati z računalniško simulacijo.

- Vse naprave, ki se lahko pokvarijo, morajo biti instalirane tako, da je dosežena zadostna varnost obratovanja in čiščenja, tudi če ne delujejo vedno z največjim izkoristkom oziroma če je del vgrajenih naprav pokvarjen.

- Kjer je možno in smiselno, je treba predvideti obtoke v primeru rekonstrukcije in vzdrževanja.

- V primerih, ko je oskrba z energijo lahko pogosto motena, je treba predvideti ustrezno rezervno napajanje elementov in naprav. Proces na ČN mora biti zasnovan tako, da se po končani motnji vzpostavi normalno operativno stanje v najkrajšem možnem času.

- ČN mora biti zasnovana tako, da je možno vzorčenje odpadne vode na dotoku in na iztoku iz naprave oziroma iz kateregakoli elementa ČN na mestih, ki so pomembna za kontrolo procesa in emisij.

- Vse informacije o kvaliteti in kvantiteti snovi in elementov na ČN, ki so pomembne za učinkovito delovanje ČN, morajo biti dostopne (pretoki, nivoji, tlaki, temperature, koncentracija snovi, pH vrednost).

- Omogočeno mora biti varno in preprosto čiščenje, vzdrževanje in popravila objektov in naprav na ČN.

41. člen

Konstruktivske zahteve za objekte so:

- konstrukcija objektov na ČN mora delovati skupaj z vgrajenimi napravami kot funkcionalna celota,

- natančnost pri dimenzioniranju mora biti takšna, da omogoči pravilno inštalacijo in operativnost vgrajenih naprav,

- dosežena mora biti zanesljivost za prenašanje obremenitev (npr. tlak, statične in dinamične obtežbe) v času delovanja in servisiranja naprave,

- dosežena mora biti odpornost proti kemičnim in biološkim obremenitvam snovi iz vode, blata, atmosfere, plinov ter proti temperaturi oziroma temperaturnim spremembam,

- dosežena mora biti varnost proti vzgonu, ko so objekti prazni,

- dosežena mora biti vodotesnost.

Posebne pozornosti morajo biti deležni elementi:

- prehodi med objekti in napravami,

- zveze med strojnimi in elektro elementi in napravami,

- dostopi k objektom in napravam,

- ventilacija in temperatura v objektih,

- oskrba z vodo,

- možnost za hitro praznjenje objektov,

- naprave za dvigovanje,

- skladišča za delovna sredstva in za nevarne snovi,

- bazeni,

- korozijska odpornost betonskih objektov.

Pri zasnovi, delovanju, vzdrževanju in pri rekonstrukciji je posebno pozornost treba posvetiti naslednjim elementom:

- podatki, ki so pomembni za statično in strojno dimenzioniranje elementov in naprav, kot so npr. obtežba, nosilnost, torzija, uporabnost, staranje itd.,

- poti, stopnice in podesti,

- grablje in sito s kompaktorjem,

- pokrovi, montažne odprtine, odprtine za čiščenje,

- premikajoči deli (kolesa ipd.),

- črpalke in kanali,

- vpihovala in kompresorji,

- merilna in kontrolna oprema,
- elektrooprema,
- zaščita materialov proti koroziji,
- kakovosti varjenja.

Pri zasnovi, gradnji in delovanju ČN je treba določiti in zasledovati:

- vplive na okolje,
- varnost objektov in naprav oziroma posameznih elementov,
- delovanje in vzdrževanje,
- rezervne dele in posebna orodja.

42. člen

Zmogljivost sistemov za odvod vode je treba preizkušati in presojeti med gradnjo, pri rekonstrukciji in obnovi, po zaključku posamezne gradbene faze, pa tudi med celotnim obdobjem uporabe.

Preskusi in presoje obsegajo:

- preizkus tesnosti z vodo; po standardu SIST EN 1610;
- preizkus tesnosti z zrakom; po standardu SIST EN 1610;
- preizkus infiltracije;
- preizkus s pregledom pohodnih kanalov;
- pregled s TV kamero;
- določitev sušnega odtoka;
- nadzor dotokov v sistem;
- nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na izpustnih mestih v odvodnik;
- nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo plinov (mešanic plinov z zrakom) v sistemu;
- nadzor nad dotokom na čistilno napravo.

Izbira vrste preizkusov in presoj je odvisna od tega, ali gre za nov ali že obstoječ sistem za odvod vode.

Preizkus tesnosti se opravi na vsakem novozgrajenem, rekonstruiranem ali obnovljenem kanalu. Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpiše ta nadzorni organ in vodja gradbišča. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije.

Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 (Preizkušanje kanalov) standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033.

Pri tlačnem preizkusu po SIST EN 1610 z zrakom se uporablja preizkusni postopek LC.

43. člen

Predaja in prenos kanalizacije v upravljanje:

Investitor gradnje kanalizacije, ki ima značaj javne kanalizacije, mora le-to predati v lastništvo občine. Občina preda to kanalizacijo v upravljanje izvajalcu javne službe. Ob primopredaji, o kateri se sestavi zapisnik, mora investitor izročiti občini oziroma izvajalcu javne službe naslednjo dokumentacijo:

- projekt z gradbenim dovoljenjem,
- projekt izvedenih del, izdelan po določbah pravilnika o podzemnem katastru, (vsebovati mora podatke, ki so vsebovani v katastru izvajalca javne službe),
- zapisnik o preizkusu vodotesnosti,
- uporabno dovoljenje,
- evidence, knjigovodske in blagajniške podatke, listine o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovi in druge poslovne zadeve.

Na podlagi zapisnika o prevzemu kanalizacije izvajalec javne službe le-to vnese v kataster komunalnih naprav, občina pa v svoja osnovna sredstva.

44. člen

V primeru, da gre za prevzem v upravljanje javne kanalizacije, ki jo je do tedaj upravljala krajevna skupnost, vaški odbor ali druge pravne ali fizične osebe, ki ni bil organiziran po veljavnih predpisih v smislu ustrezne lokalne javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode, so dovoljena odstopanja od zahtev. V tem primeru mora imeti javna kanalizacija, ki se predaja, vsaj:

- izdelan geodetski posnetek stanja in grafični prikaz kanalizacije,

– izdelano hidravlično in sanitarno-tehnično analizo obstoječega stanja s predlogi morebitnih nujnih kratkoročnih, sanacijskih ukrepov in oceno potrebnih vlaganj (sanacijski program),

– izdelano strokovno mnenje o splošnem stanju kanalizacije v smislu zadovoljevanja zahtev odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalne in padavinske vode in skladnosti z tem pravilnikom ter drugih veljavnih standardov in normativov za kanalizacijska omrežja za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode,

– izdelano strokovno mnenje o vključevanju kanalizacije v koncept odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode,

– knjigovodske podatke za posamezne vrste objektov, če pa teh ni, pa je potrebno pridobiti ustrezne vrednostne podatke s pomočjo pooblaščenega cenilca,

45. člen

Soglasje za priključitev objekta na javno kanalizacijo:

Upravljavalec javne kanalizacije je kot nosilec javnega pooblastila ustanovitelj obvezni dajalec soglasja, ki skladno z veljavno zakonodajo, podzakonskimi akti, odloki in pravilniki soodloča o zadevah glede urejanja prostora za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode.

V zvezi s tem izdaja:

- smernice in mnenja k prostorskim aktom,
- projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam za posege v prostor,

– soglasja o možnosti oskrbe

– projektne naloge za izdelavo PGD, PZI projektov.

Soglasja so namenjena:

- uveljavljanju sprejetih razvojnih konceptov,
- usklajevanju prostorskega načrtovanja na državnem in lokalnem nivoju,

– določanju pogojev za posege v prostor,

– določanju pogojev zagotavljanja oskrbe z javno kanalizacijo,

– določanju pogojev za izvedbo priključkov.

Projektno dokumentacijo za kanalizacijske objekte in opremo se izdelava skladno z izdanimi pogoji za poseg v prostor, ki jo pripravi upravljavalec na podlagi vloge investitorja in potrebnih podatkov, ki se nanašajo na oskrbo z javno kanalizacijo.

Kompletno projektno dokumentacijo naprav, usklajeno z ostalo komunalno in cestno infrastrukturo ter zbirno karto vseh obstoječih in predvidenih komunalnih naprav, je potrebno dostaviti upravljavcu v pregled in potrditev. Če je del javnega kanalizacijskega omrežja predviden v objektih uporabnikov, se v pregled predloži tudi projektno dokumentacijo teh objektov.

Projektant je dolžan uskladiti projektno dokumentacijo s pripombami pregleda in podati ustrezno izjavo o uskladitvi.

En izvod projektne dokumentacije vodovodnih naprav zadrži upravljavalec.

Investitor objekta, predvidenega za priključitev na javno kanalizacijo, si mora k lokaciji in gradnji objekta pridobiti soglasje izvajalca javne službe.

Kadar na podlagi lokacijske informacije ni mogoče opredeliti vseh pogojev priključitve objekta na javno kanalizacijo, se izda posebno soglasje h gradnji objekta oziroma priključka.

S soglasjem se opredelijo pogoji za izgradnjo in priključitev na javno kanalizacijo. Po potrebi se lahko predpišejo tudi pogoji za izgradnjo notranje kanalizacije.

46. člen

Investitor predloži k vlogi za pridobitev smernic, mnenja ali soglasja iz prejšnjega člena pred priključitvijo objekta naslednjo dokumentacijo:

a) Za smernice in mnenje k prostorskim izvedbenim aktom:

– prostorska in planska dokumentacij(uređitveni načrt, zazidalni načrt ...),

– situacijo z vrisanim objektom in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,

– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne vode,

– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov,

– faznost realizacije;

b) Za pridobitev projektnih pogojev je potrebno predložiti:

– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,

– idejno zasnovano,

– situacijo obstoječega stanja,

– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji,

– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode,

– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je to določeno s predpisi,

– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle mehansko ali biološko razgraditi;

c) Za soglasje k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji za novogradnj, spremembo namembnosti, rekonstrukcije in odstranitve objektov:

– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom zunanje ureditve in s projektom za priključitev na javno kanalizacijo,

– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,

– izvedbeni načrt notranje odvodne instalacije;

d) Za soglasje za priključitev, novih in obstoječih objektov:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora, oziroma dokaz o legalnosti gradnje (objekt zgrajen pred letom 1967),

– katastrski načrt (načrt parcele),

– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,

– načrtom zunanje ureditve in s projektom za priključitev na javno kanalizacijo,

– soglasje za prekop cestišča oziroma javnih površin,

– služnostna pogodba upravljalca z lastnikov in lastniki parcel preko katerih bo potekal priključek,

– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,

– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle mehansko ali biološko razgraditi,

– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov;

e) Za soglasje za začasni priključek:

– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,

– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,

– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,

– opis predvidene porabe vode,

– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle mehansko ali biološko razgraditi,

– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov,

– predviden datum odstranitve priključka;

f) Za soglasje k vlogi za uporabno dovoljenje:

– situacijo izvedenega stanja kanalizacijskega priključka v merilu 1:1000 ali 1:500, potrjeno od izvajalca in nadzornega gradnje, z izjavo da je kanalizacija izvedena v skladu z

izdanim GD oziroma Projektom za izvedbo kanalizacijskega priključka,

– izjavo pristojne strokovne institucije o nevplivu gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov.

Za pridobitev soglasja za obstoječe objekte se uporablja točka d) tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se predloži, če je bilo izdano.

Izvajalec javne službe lahko z namenom, da racionalizira postopke, po lastni strokovni presoji za konkretne primere zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz točk a) do f) tega člena.

Strokovno institucijo, pooblaščenca za izdajo izjav o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov, določajo veljavni predpisi o varovanju posameznih vodnih virov.

47. člen

Izvajalec javne službe mora v soglasju opredeliti:

– možnosti in tehnične pogoje priključitve objekta na javno kanalizacijo,

– koto priključitve in druge tehnične pogoje priključitve,

– zahteve o ureditvi prečiščenja in izgradnji kontrolnega jaška,

– pogoje glede posegov na obstoječo javno kanalizacijo,

– pogoje, ki jih mora investitor izpolniti pred pridobitvijo soglasja h gradnji, kadar je pridobitev takega soglasja potrebna,

– pogoje, katerim mora ustrezati odpadna voda za izpust v javno kanalizacijo,

– postopek za neposredno priključitev na javno kanalizacijo.

48. člen

Izvajalec javne službe je dolžan izdati ali odkloniti soglasje skladno s predpisi o upravnem postopku.

III. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO

49. člen

K prijavi za priključek mora priložiti naslednje dokumente:

– gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zemljiško knjižni izpisek z navedbo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967),

– načrt spojnega kanala oziroma izvršilni načrt,

– potrdilo o plačnem komunalnem prispevku in ostalih prispevkih.

50. člen

Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo ali že aktivirano notranjo kanalizacijo skleneta investitor in izvajalec javne službe pogodbo o priključitvi, s katero opredelita medsebojne obveznosti.

51. člen

Na podlagi prijave za priključitev in predložene dokumentacije izvajalec javne službe odobri neposredno priključitev na javno kanalizacijo s tem, da izvede priključitev ali dopusti izvedbo pod neposredno kontrolo izvajalca javne službe.

Smatra se, da je priključek izveden, ko izvajalec javne službe pregleda spojni kanal in priključek ter ugotovi ustreznost izvedbe. Svoje ugotovitve dokumentira v obrazcu prijave in izpolni EVIDENČNI LIST NAČINA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE (priloga 1).

V primeru, da spojni kanal ni zgrajen v skladu z izdanim soglasjem in določili tega pravilnika, se priključitev odloži dokler se pomanjkljivosti ne odpravijo.

52. člen

Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo se izvede v revizijskem jašku.

Uporabnik javne kanalizacije, ki je po odloku o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode dolžan na spojnem kanalu zgraditi kontrolni jašek, si mora pred projektiranjem notranje kanalizacije pridobiti od izvajalca javne službe smernice za izgradnjo kontrolnega jaška.

IV. VZDRŽEVANJE GREZNIC

53. člen

Na območjih, kjer še ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode je obvezna uporaba malih čistilnih naprav ali greznic. Upravljavec je dolžan zagotoviti:

- prevzem blata iz pretočnih greznic,
 - prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
 - prevzem in čiščenje odpadne vode nepretočnih greznic.
- d) evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odplak.

Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in odplak iz nepretočnih greznic pa se izvaja skladno s pogoji pogodbe, ki jo je uporabnik dolžan skleniti z upravljavcem ali drugim od upravljalca pooblaščenim prevzemnikom odplak.

Stroške prevoza in predelave blata ter odplak krije uporabnik, oziroma povzročitelj onesnaženja.

54. člen

Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano izlivi v javno kanalizacijo, odvažati na javne ali kmetijske površine, oziroma neposredno odvajati v površinsko ali podzemno vodo. Če uporabnik teh navodil ne upošteva, pristojni inšpekcijski organ določi izvedbo sanacijskih ukrepov. Če zavezanec v roku, ki je določen v inšpekcijski odločbi teh ukrepov ne izvede, jih v njegovem imenu in na njegove stroške izvede drug za to usposobljeni izvajalec.

V. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA, KI SE ODVAJAJO V JAVNO KANALIZACIJO

55. člen

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za odvajanje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje. Poleg tega morajo ustrezati zahtevam, določenim v odloku o odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode in v tem pravilniku.

56. člen

Odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, sme vsebovati škodljive snovi v mejnih koncentracijah, ki so navedene v 58. členu. Za snovi, katere niso naveden v 58. členu veljajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.

Za doseg mejnih koncentracij se odpadne vode ne sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo.

Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico.

57. člen

Mejne vrednosti za iztok v javno kanalizacijo na območju veljavnosti pravilnika so:

Naziv	Enota	Vrednost
Aluminij	mg/l	30
Arzen	mg/l	0,075
Baker	mg/l	0,35
Barij	mg/l	3,5
Cink	mg/l	1,5
Kadmij	mg/l	0,075

Naziv	Enota	Vrednost
Kositer	mg/l	1,5
Celotni krom	mg/l	0,375
Krom (VI)	mg/l	0,075
Nikelj	mg/l	0,35
Srebro	mg/l	0,075
Svinec	mg/l	0,35
Železo	mg/l	20
Živo srebro	mg/l	0,0075
Vsota tenzidov	mg/l	25
Težkohlapne lipofilne snovi	mg/l	75
Skupni dušik (kjeldahlovega, nitritnega, nitratnega)	mg/l	60
Adsorbirani organsko vezani halogeni (AOX)	mg/l	0,4
Fosfor (celotni)	mg/l	10
Kobalt	mg/l	0,35
Sulfat	mg/l	250

Za parametre, ki niso navedeni se uporabijo vrednosti določene v veljavni uredbi o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaževanja, oziroma v predpisih, ki urejajo normative za posamezno dejavnost.

58. člen

Odpadna voda iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih ustanov mora biti pred odvodom v javno kanalizacijo dezinficirana.

VI. UGOTAVLJANJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI ODPADNE VODE

59. člen

Lastnosti odpadne vode se ugotavljajo z rednimi analizami vzorcev odpadne vode.

Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri opravljanju svoje dejavnosti v tehnološkem postopku ali uporabljajo večje količine čistilnih sredstev in pri tem povzročajo obremenitev večjo od 30 PE ali imajo v sestavi odpadne vode nevarne snovi, morajo v skladu s predpisi redno izvajati preiskave fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti odpadnih voda. Uporabnik javne kanalizacije mora en izvod vsake analize dostaviti izvajalcu javne službe v roku osmih dni po prejemu rezultatov analiz.

60. člen

Odvzem in analiziranje vzorcev lahko opravlja samo pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo pristojnega ministrstva.

Pooblaščen pravna ali fizična oseba mora vse rezultate analize odpadne vode, ki se izvajajo pri uporabnikih, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, s katero upravlja izvajalec javne službe, dostaviti izvajalcu javne službe istočasno kot uporabniku.

61. člen

Pogostost ugotavljanja lastnosti odpadne vode se določa glede na letno porabo vode.

Pri porabi vode večji od 1000 m³ se ugotavljajo lastnosti odpadne vode 2-krat letno. Pri porabi manjši od 1000 m³ enkrat letno. Upravljalca lahko na osnovi rezultatov analiz zmanjša ali poveča število ugotavljanj lastnosti odpadne vode pri posameznem onesnaževalcu.

62. člen

Zaradi nadzora lastnosti odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se opravljajo kontrolne analize odpadne vode.

Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se praviloma vzame v prisotnosti predstavnika uporabnika javne kanalizacije in predstavnika izvajalca javne službe. O odvzemu vzorca se napravi zapisnik.

Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna voda vsebuje škodljive snovi nad določenimi mejnimi koncentracijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k sanaciji razmer in izvajalcu javne službe povrniti morebitno nastalo škodo na objektih javne kanalizacije ter stroške kontrolne analize.

63. člen

Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odločilna analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih koncentracij škodljivih snovi pa meje določene v 58. členu oziroma normativi določeni v predpisih o emisijah snovi in toplote.

64. člen

V primeru večjih okvar na napravah posameznega uporabnika javne kanalizacije, ki bi lahko povzročile izpust odpadne vode v javno kanalizacijo, kateri ne ustreza predpisom, se opravijo izredne analize odpadne vode na stroške uporabnika. V takih primerih se takoj obvesti inšpektorat za varstvo okolja.

65. člen

Onesnaženost odpadne vode se ugotavlja po njenih fizikalnih, kemijskih in biokemijskih lastnostih.

Onesnaženost odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se ugotavlja po naslednji kriterijih:

- usedljivost (U) po Imhoffu v ml/l v 120 minutah,
- kemijska potreba po kisiku (KPK) s K-bikromatom (K2 Cr2 O7),
- strupenost (S) za bakterije, kot faktor potrebne razredčenosti odpadne vode, da ta ne deluje več zaviralno na razvoj bakterij,
- vsebnost težkih kovin (K) in drugih snovi, ki presegajo mejne vrednosti v 58. členu ali vrednosti ustrezne za posamezno dejavnost.

66. člen

Pri uporabnikih javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri opravljanju dejavnosti se ugotavlja faktor onesnaženosti odpadne vode. Faktor onesnaženosti (F) je razmerje med onesnaženostjo odpadne vode (i) in med onesnaženostjo komunalne odpadne vode (f).

Faktor onesnaženosti je lahko eno od meril za določitev prispevka za čiščenje odpadne vode.

67. člen

Za izračun faktorja onesnaženosti se uporablja naslednja formula:

$$F = 0,40 \times U_i / U_f + 0,60 \times \text{KPK}_i / \text{KPK}_f + 0,15 \times S_i / S_f + 0,15 \times K_i / K_f$$

V formuli uporabljeni izrazi pomenijo:

- F = faktor onesnaženosti,
- U_i = usedljivost industrijske odpadne vode po Imhoffu v 120 minutah,
- U_f = usedljivost komunalne odpadne vode po Imhoffu v 120 minutah, ki je določena kot konstanta 5 ml/l,
- KPK_i = izmerjena kemijska potreba po kisiku izmerjene odpadne vode s K-bikarbonatom,
- KPK_f = kemijska potreba po kisiku komunalne odpadne vode s K-bikromatom, ki je določena kot konstanta 250mg O₂/l,
- S_i = strupenost industrijske odpadne vode kot faktor razredčenosti, da odpadna voda ne deluje več zaviralno za razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi),
- S_f = strupenost komunalne odpadne vode kot faktor razredčenosti, da odpadna voda ne deluje več zaviralno za razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi),

- Ki = vsebnost težkih kovin in snovi, ki presegajo mejne vrednosti v 58. členu ali uredbah omejene vrednosti,
- Kf = mejne koncentracije težkih kovin in snovi, ki presegajo mejne vrednosti v 58. členu ali uredbah omejene vrednosti.

Kadar je onesnaženost odpadne vode (i) po posameznih kriterijih manjša, kot je določena za komunalno odpadno vodo (f), se v števcu uporabi konstanta, določena za komunalno odpadno vodo. Kriterija S in K se prištevata samo, kadar je količnik ulomka večji od ena.

68. člen

Za izračun faktorja onesnaženosti se uporabljajo podatki iz analiz reprezentativnih vzorcev. Za kontrolno analizo se lahko uporabi tudi trenutni vzorec, vendar se faktor onesnaženosti uporabi samo za mesec, v katerem je bil vzorec odvzet. Kadar se ta ugotovi z analizo reprezentativnega vzorca, se tako izračunan faktor onesnaženosti uporablja do naslednjega rednega odvzema takega vzorca.

Podatki iz kontrolne analize se uporabijo samo, če so ugotovljene koncentracije višje kot pri analizi reprezentativnega vzorca.

69. člen

Faktor onesnaženosti se lahko uporablja za obračun storitve za čiščenje.

70. člen

Pri določanju količin odpadne vode, mejnih koncentracij škodljivih snovi ali potrebnih učinkov prečiščenja lahko izvajalec javne službe predlaga upravnemu organu za določenega uporabnika:

- namesto najvišjih dopustnih koncentracij škodljivih snovi, predlaga najvišjo dovoljeno dnevno količino onesnaženja,
- predpiše strožje pogoje, kot so predpisani,
- določi izjemne pogoje za izpuščanje odpadnih voda v skladu s predpisi.

VII. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA IN NADZORA JAVNE IN NOTRANJE KANALIZACIJE

71. člen

Izvajalec javne službe ima ob vsakem času pravico dostopa do vseh javnih kanalizacijskih objektov in naprav zaradi njihovega vzdrževanja, meritev ali snemanj, zaznamovanj in drugih dejavnosti, ne glede na to, kdo je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe teh objektov oziroma naprave ali zemljišča, na katerem so kanalizacijski objekti ali naprave.

72. člen

Vsakdo, ki povzroči materialno škodo na kanalizacijskem omrežju, objektih in napravah oziroma povzroči škodo zaradi škodljivih odpadnih voda, je dolžan to škodo povrniti.

73. člen

Izvajalec javne službe je dolžan skrbeti za nemoteno obratovanje, vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe javne kanalizacije. Nadzor uporabe javne kanalizacije obsega tudi nadzor obratovanja in vzdrževanja notranje kanalizacije. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov javne kanalizacije se mora voditi posebna evidenca.

74. člen

Pri vzdrževanju javne kanalizacije mora izvajalec javne službe zagotavljati predvsem:

- tekoči nadzor stanja na objektih javne in notranje kanalizacije, ki obsega sistematične preglede, kontrolo iztokov in spojnih kanalov, zasledovanje in analiziranje podatkov iz kontrolnih instrumentov ter zbiranje predlogov in pripomb uporabnikov javne kanalizacije,

– sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne kanalizacije,

– čiščenje in popravilo javne kanalizacije.

Za redno obratovanje in vzdrževanje črpališč in ČN mora izvajalec javne službe sprejeti poslovnik o obratovanju za posamezen objekt, za druge objekte pa letni plan vzdrževanja.

75. člen

Ravnanje gošč iz čistilnih naprav, se opravlja po poslovniku ČN.

76. člen

Enkrat letno se mora na vseh kanalizacijskih objektih opraviti deratizacija v skladu s predpisi o deratizaciji.

77. člen

O obratovanju, vzdrževanju, intervencijah in drugi problematiki v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode se najmanj enkrat letno sestavi pisno poročilo, ki je na voljo organom nadzora in kontrole. Rok hranjenja tega poročila je 5 let od datuma sestave poročila.

78. člen

Izvajalec javne službe vodi kataster javne kanalizacije v skladu s predpisi o podzemnem katastru.

79. člen

Za vsak objekt javne kanalizacije mora biti izdelan projekt izvedenih del v skladu s predpisi o podzemnem katastru.

Vsebovati mora podatke, ki jih uporablja kataster izvajalca javne službe.

80. člen

Projekt izvedenih del mora investitor predati izvajalcu javne službe skupaj z ostalo v Zakonu o graditvi objektov predpisano dokumentacijo ob predaji objekta v upravljanje ali pa izdelavo takega projekta naročiti pri izvajalcu javne službe pred začetkom gradnje.

81. člen

Izvajalec javne službe mora voditi posebno evidenco priključkov na javno kanalizacijo.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

82. člen

Uporabniki javne kanalizacije, ki morajo v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode zgraditi naprave za predčiščenje odpadne vode, lovilce olj in maščob ter kontrolne jaške, morajo to storiti najkasneje v roku dveh let po uveljavitvi tega pravilnika.

83. člen

Lastniki obstoječih greznic morajo le-te preurediti v skladu s pravilniki in standardi v nepropustne ali zgraditi malo čistilno napravo v rokih navedenih v Pravilniku o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07).

84. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje odpadnih in padavinskih voda, ter nadzora nad gradnjo javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov (z dne 17. 5. 1999).

85. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Direktor JP Komunala Črnomelj
Slavko Malešič l.r.

4087. Tehnični pravilnik za vodovod

Na podlagi 56. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 51/10) in Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič (Uradni list RS, št. 45/10), JP Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj, sprejema

TEHNIČNI PRAVILNIK za vodovod

1. Namen pravilnika

S tem pravilnikom se ureja tehnična izvedba, vzdrževanje in uporaba javnega sistema za oskrbo s pitno vodo, ki ga upravlja ali ga bo prevzelo v upravljanje javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec) v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in veljavnimi tehničnimi in drugimi predpisi.

Določbe tega pravilnika se morajo obvezno upoštevati v upravnih postopkih, pri načrtovanju, projektiranju, izvajanju, upravljanju in uporabi drugih objektov in naprav, ki s svojim obstojem, delovanjem ali s predvideno gradnjo neposredno vplivajo na javni sistem za oskrbo s pitno vodo.

Ta pravilnik določa:

– splošne zahteve za javni sistem za oskrbo s pitno vodo, vključno z vsemi vrstami cevovodov, vodohranov, črpališč in drugih naprav za pitno vodo, pa tudi cevovodov in naprav za surovo vodo, ne vključuje pa zahtev za prečiščevanje vode in uporabo vodnih virov;

– splošne zahteve za sestavne dele javnega sistema za oskrbo s pitno vodo;

– splošne zahteve za proizvodne standarde izdelkov in materialov, ki se vgrajujejo v vodovodni sistem;

– zahteve za vgrajevanje, preizkuse na gradbišču in prevzemanje v upravljanje.

Zahteve tega pravilnika se uporabljajo za:

– projektiranje in gradnjo novih vodovodnih objektov in naprav;

– razširitve in dograjevanje vodovodnega sistema;

– spremembe in obnove in obstoječem javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo.

2. Referenčni predpisi in standardi

Referenčni standard je predvsem slovenski standard SIST EN 805 in drugi standardi, ki so upoštevani v njegovi vsebini in jih ta pravilnik navaja.

3. Definicije pojmov in kratic

Javni sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljevanju: vodovodni sistem) je sklop medsebojno funkcionalno povezanih objektov (cevovodi, črpališča, vodohrani, čistilne naprave in podobno) in opreme (individualni priključki, hidranti in podobno), ki so namenjeni pridobivanju, tehnološki obdelavi, transportu in razdelitvi vode uporabnikom.

Vodovodni sistem je sistem, ki:

– zagotavlja več kot povprečno 10 m³ vode na dan ali oskrbuje več kot 50 oseb in

– zagotavlja oskrbo z vodo javnih objektov, objektov za proizvodnjo in promet z živili in objektov za pakiranje pitne vode.

3.1. Namen uporabe:

Glede na vrsto komunalne rabe se javni vodovodi delijo na:

– javne vodovode za oskrbo prebivalstva z vodo,

– javne vodovode za protipožarne namene in javno rabo (pranje javnih površin, zalivanje parkovnih površin – zelenic itd.).

Glede na namen preskrbe se javni vodovodi delijo na:

– javne vodovode za oskrbo uporabnikov s pitno vodo za sanitarne potrebe,

- javne vodovode za protipožarne potrebe,
- javne vodovode za tehnološke potrebe,
- javne vodovode za kombinirano porabo, ki dobavljajo vodo za oskrbo uporabnikov s pitno vodo za sanitarne in protipožarne potrebe ali za sanitarne protipožarne in tehnološke potrebe.

3.2. Sestavni deli vodovodnih sistemov:

- naprave za pridobivanje in pripravo vode (zajetja, vodnjaki, drenaže bogatenja vodnih virov, črpališča, naprave za čiščenje in pripravo vode),

- naprave za hranjenje, transport in razdeljevanje vode (vodohrami, razbremenilniki, hidropostaje, prečrpavališča, regulacijske in telemetrijske postaje, nadzorni centri, vodovodno omrežje, vodovodni priključki),
- interna vodovodna napeljava,
- pomožni objekti (delavnice, skladišča, upravna poslopja itd.).

3.3. Tlak v omrežju

Vse definicije tlakov, ki se v nadaljevanju pravilnika uporabljajo, so povzete po standardu SIST EN 805.

Okrajšava	DP	MDP	STP	PFA	PMA	PEA	OP	SP
Pomen	Obratovalni tlak sistema	Najvišji obratovalni tlak sistema	Preiskusni tlak sistema	Dopustni obratovalni tlak vgrajenega dela	Najvišji dopustni obratovalni tlak vgrajenega dela	Dopustni preiskusni tlak vgrajenega dela	Obratovalni tlak	Oskrbovalni tlak
Uporaba	Za sistem			Za vgrajene dele		Za uporabnika		

Na mestu priključitve je oskrbovalni tlak v vodovodnem omrežju praviloma od 2,00 do 6,00 bar. V posebnih pogojih in v posameznih primerih so navedene vrednosti lahko tudi drugačne. Za te primere priključevanja določi upravljavec potrebne ukrepe.

3.3.1. Naprave za zviševanje in zniževanje tlaka

V primerih, ko je tlak na mestu priključitve izven meje normale (2 do 6 bar), je potrebno tlake v internem vodovodnem omrežju ustrezno korigirati. Naprave za zvišanje ali zniževanje tlaka so del interne – uporabnikove vodovodne napeljave.

3.4. Vodovodno omrežje

Vodovodno omrežje je sestavljeno iz:

- Magistralno omrežje
- Primarno omrežje
- Sekundarno omrežje
- Vodovodni priključek
- Priključni cevovod
- Elementov vodovodnega sistema.

3.5. Elementi vodovodnega sistema

3.5.1. Vodohran, rezervoar ali vodni zbiralnik

Vodohran, rezervoar ali zbiralnik pitne vode je objekt, ki hrani rezervo vode, stabilizira tlačne razmere in izenačuje količino porabe ter omogoča požarno varnost območju, iz katerega se oskrbuje.

3.5.2. Raztežilnik

Raztežilnik je zbiralnik pitne vode manjše zmogljivosti, ki služi predvsem za zniževanje tlaka pri napajanju nižje ležečih naselij.

3.5.3. Črpalne naprave

Namenjene so za ustvarjanje zadostnega tlaka in pretoka v vodovodnem sistemu.

Razlikujemo tri tipe črpalnih postaj:

- sistemska črpališča, ki so potrebna za nemoteno obratovanje celotnega vodovodnega sistema in služijo dvigu vode v sistemske vodohrane primarnih vodovodnih sistemov,

- prečrpalnice služijo transportu vode v višje ležeče vodohrane ali v območja oskrbe,
- naprave za dvigovanje tlaka, ki omogočajo v območjih oskrbe ustrezne tlačne razmere.

3.5.4. Črpalni sistem

Črpalni sistem je tlačni ali tlačno-povratni sistem, v katerem je pretok in/ali tlak vzpostavljen z eno ali več črpalkami.

3.5.5. Težnostni sistem

Težnostni ali gravitacijski sistem je sistem, v katerem pretok in/ali tlak povzroča težnost vode.

3.6. Elementi in izrazi na cevovodu

So posamezni elementi, ki so potrebni za pravilno delovanje in upravljanje vodovodnega sistema. Osnovni elementi cevovoda so: cevi, spojniki – fazoni, armature, spojke, pribor.

Cevi

Cevi so del vodovoda s poenotenim notranjim premerom, ki je normalno ravna in ima na koncu obojko, ravno površino ali prirobnico.

Jecklene cevi – (Je)

So zaradi velike nosilnosti namenjene predvsem za gradnjo tlačnih in magistralnih vodovodov. Izdelane morajo biti v skladu z DIN 2460 z zunanjo in notranjo zaščito.

Jecklene nerjavne cevi – (INOX)

Se uporabljajo za gradnjo armatur in ostalih delov v neposrednem stiku z vodo v vodnjakih, vodohranih in raztežilnikih. Ustrezati morajo kvaliteti AISI 304 do 316 za austenitno nerjavno jeklo.

Cevi iz duktilne (nodularne) litine – (NL)

Se uporabljajo za gradnjo primarnih in sekundarnih omrežij. Izdelane morajo biti na obojko v skladu z ISO 2531 (na standardni spoj), z zunanjo zaščito Zn + Al v skladu z EN 545:2002 mase 200 do 1000 g/m², za dimenzije nad DN 300 pa zunanjo zaščito Zn v skladu z EN 545:2002 po ISO 8179-1, z notranjo cementno oblogo po ISO 4179, ter opremljena z odgovarjajočim tesnilom po ISO 4633, enotne dolžine L=5,00, 5,50 in 6,00 m.

Cevi iz polietilena ali alkatena cevi – (PE)

Se uporabljajo za gradnjo vodovodnih priključkov in sekundarnih omrežij do DN/ID 50-2«. Ustrezati morajo standardu ISO 4427 za obratovalni tlak 12,5 bara in več.

Toga cev

Cev, pri kateri pride do porušitve pod obremenitvijo brez predhodne izrazitejšje deformacije.

Gibka cev

Cev, katere obremenljivost je omejena pod najbolj neugodnimi dopustnimi pogoji za toliko, da se prepreči porušitev ali prekomerne deformacije.

Polgibka cev

Cev, katere dovoljena obremenitev je omejena glede na togost, geometrijo in pogoje vgradnje zaradi sprememb oblike, porušitve ali prevelikih raztezkov.

Deblo cevi

Je cilindrični del cevi s poenotenim presekom, brez obojk ali ravnega konca.

Oblikovna togost cevi

Je odpornost cevi proti spremembi oblike preseka zaradi zunanje obremenitve.

Največja obremenitev

Največja obremenitev je tista, ki po standardu za izdelek povzroči porušitev.

Spojniki (fazonski kosi)

So deli vodovoda, namenjeni za odcepe, spremembe smeri in premera.

Spojniki za duktilne cevi

Spojniki za duktilne cevi s standardnim razstavljamim spojem oziroma s sidrnim razstavljamim spojem morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z ISO 2531, z zunanjo in notranjo zaščito opremljeni z odgovarjajočimi tesnili ISO 4633 in spojnim materialom. Leteča prirobnica mora biti izdelana po ISO 2531.

Univerzalni spojniki z letečo prirobnico

Univerzalni spojniki z letečo prirobnico, z izjemo FF kosov, ki imajo lahko tudi fiksno prirobnico, morajo biti izdelani v skladu z ISO 2531 ter z zunanjo in notranjo zaščito.

Armatura

Je del cevododa za zapiranje, regulacijo pretoka ali tlaka, regulacijo nivoja, odzračevanje, varovanje pred previsokimi tlaki, varovanje povratnega toka itd. Vsi elementi morajo imeti zunanji in notranji zaščitni premaz v skladu z EN 545:2002, minimalne debeline 50 µm.

Kroglični zasun

Je zaporni element, ki se uporablja na priključkih in je nameščen pred vodomero v vodomernem jašku. Telo krogličnega zasuna je izdelano iz nikljane prešane medenine MS-58, krogla je izdelana iz prešane medenine MS-58 s trdo kromirano ovojnico. Tesnili krogle in osovine sta izdelani iz PTFE-teflona.

Kroglični zasun s protipovratno loputo in izpustom

Je zaporni element, ki se uporablja na priključkih in je nameščen za vodomero v vodomernem jašku. V zasunu je vgrajena nepovratna loputa, ki preprečuje povratni tok vode. Zasun omogoča praznjenje vode skozi izpustno pipico pred loputo in po njej.

EV-zasun

Je zaporni element, ki se uporablja za zapiranje vode na posameznih odsekih vodovodnega omrežja. Ohišje, pokrov in klin EV-zasuna so izdelani iz litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoxy zaščito minimalno 250 µm. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavnega jekla, zgornja in spodnja puša vretenu sta iz MS 58, »0« tesnila na vretenu pa iz NBR-a. Klin zasuna je gumiran z EPDM z vodili iz teflona za lažje upravljanje.

Navrtna garnitura

Je element, ki je namenjen spojitvi priključka z oskrbovalnim cevododom.

Metuljčasti prirobnični zasun – loputa

Je zaporni element, ki se uporablja za zapiranje vode na posameznih odsekih vodovodnega omrežja in se obvezno vgrajuje v objekte (jaške, vodohrane itd.). Ohišje in loputa prirobničnega metuljčastega zasuna sta izdelana iz duktilne litine SG 500-7 z zunanjo in notranjo epoxy zaščito minimalno 250 µm. Osovina lopute je izdelana iz nerjavnega jekla z dvojno eks-

centričnostjo. Zamenljivo tesnilo na loputi je iz EPDM, sedež na ohišju pa iz nerjavnega jekla. Metuljčasti prirobnični zasun se zapira s polžastim prenosom, ki ima ročni ali motorni pogon in mora zagotavljati tesnjenje v obe smeri. Uporaba prirobničnih metuljčastih zasunov je obvezna pri profilih DN 250 in več.

Togi spoj

Je spoj, ki ne omogoča kotnih odmikov od osi cevododa med gradnjo niti po njej.

Giblivi spoj

Je spoj cevi, ki dopušča znatnejši kotni odmik od osi cevododa med vgradnjo in po njej.

Spoj cevi

Je spoj dveh koncev cevi, vključno s tesnili.

Prekinjevalec povratnega toka

Je element, ki se uporablja povsod, kjer obstaja možnost povratnega toka vode iz internih inštalacij v vodovodno omrežje in posledično povratnega vpliva na pitno vodo. Vgrajuje se v merilni sklop priključka in je nameščen za vodomero.

Spojke

So elementi, ki omogočajo spajanje dveh ravnih koncev cevi enakih premerov iz istega materiala, pa tudi dveh ravnih koncev cevi iz različnih materialov. V ta namen se uporabljajo enojne oziroma dvojne univerzalne spojke za vse kombinacije materialov brez izjem.

Spojka za univerzalni spoj mora biti izdelana iz litine GGG 400 z »mehansko razstavljamim spojem«, z epoksi zaščitnim premazom, pritrdilnim materialom iz nerjavnega jekla in opremljena z odgovarjajočimi NBR tesnili. Vse v skladu z ISO 2531.

Prevleka

Je obstojen material, ki ga dodatno nanese na notranjo ali zunanjo površino dela cevododa, da bi preprečili korozijo ali škodo zaradi mehanskih in kemičnih vplivov.

Pribor

So vsi pomožni elementi vodovoda (razen cevi, spojnikov in armatur): vijačni material, tesnilni material, vgradne garniture za zasune, nosilci vodomero, pribor za hidrante, ostala oprema.

Notranji premer ID

Je srednji notranji premer debela cevi v poljubnem preseku.

Nominalni premer DN/ID ali DN/OD

Numerična vrednost za značilno dimenzijo pri izdelavi nekega dela cevododa; pri DN/ID ustreza približno notranjemu premeru, pri DN/OD približno zunanjemu premeru v mm.

Zunanji premer OD

Je srednji zunanji premer debela cevi v poljubnem preseku. Pri ceveh s profilirano zunanjo površino je to največji zunanji premer.

Katodna zaščita

Metoda za zaščito kovinskih delov cevododa pred korozijo, pri kateri je zaščiteni material katoda proti obdajajočemu materialu.

Kontaminirana tla

Tla, ki so zaradi prejšnje rabe ali neposredne oziroma posredne infiltracije kemikalij obremenjena s kemičnimi ali drugimi snovmi. Take razmere je potrebno posebej proučiti in upoštevati.

Agresivna tla

Material tal, ki lahko korozivno ali drugače škodljivo vpliva na dele cevododa in je zato potrebna posebna pozornost pri zaščitnih ukrepih.

Višina nasutja

Razdalja med temenom cevi in obstoječo ali bodočo površino terena.

3.7. Hidravlična zasnova

Povratni pretok

Pretok vode (ki prihaja izven sistema) v nasprotni smeri od predvidene.

Ekvivalentna dolžina

Računski dodatek k dejanski dolžini cevododa kot nadomestek za lokalne izgube tlaka na spojnkih, armaturah itd.

Faktor konične porabe

Je razmerje med pretokom v konici porabe in povprečnim pretokom v istem časovnem obdobju.

Potrebna količina vode

Ocenjena potrebna količina vode v časovni enoti.

3.8. Zdravstveni nadzor

3.8.1. HACCP sistem


Je preventivni sistem, ki omogoča identifikacijo oziroma prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja v živilih (pitni vodi), ki lahko ogrožajo zdravje ljudi.

3.8.2. Analiza tveganj

Je postopek prepoznavanja, določevanja in vrednotenja tveganj ter ugotavljanje vzrokov za njihov nastanek, da bi presodili, katera tveganja so za varnost živil pomembna in jih moramo obravnavati v načrtu HACCP.

3.9. Polaganje

3.9.1. Pojmi pri polaganju



Slika 1

4. Uporaba standardov in predpisov

Za vsa področja, ki so povezana z vodovodom, vključno z zdravstvenimi vidiki in zagotavljanjem varnosti, se obvezno upoštevajo veljavni predpisi RS in lokalni predpisi, ki veljajo na območju, kjer se nahaja vodovodni sistem.

Poleg določil tega pravilnika je potrebno obvezno upoštevati tudi:

- vse veljavne zakone in druge predpise za tovrstno dejavnost;
- Slovenske standarde (SIST, SIST EN, SIST ISO), evropske (EN), mednarodne (ISO) in druge standarde, ki so navedeni v posameznih poglavjih tega pravilnika;
- navodila proizvajalcev sestavnih delov, opreme in materialov, ki se vgrajujejo.

Za vsa področja, ki jih ta pravilnik ne obravnava, veljajo določila standarda SIST EN 805.

5. Zahteve za javne sisteme za oskrbo s pitno vodo

5.1. Kvaliteta vode

5.1.1. Splošno

Kakovost pitne vode iz vodovodnega sistema mora ustrezati vsem zahtevam predpisov v RS, upoštevati pa je treba tudi smernice EU, kadar je mogoče.

Končni namen porabe (sanitarni, protipožarni, tehnološki) je kriterij za določanje kakovosti vode. Kakovost vode za znani končni namen porabe je določena z veljavnimi predpisi in pravilniki.

Voda iz javnega vodovoda mora na uporabnikovem priključku ustrezati kakovosti za pitno vodo. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da se kvaliteta pitne vode v interni instalaciji ne poslabša.

Voda, ki je namenjena samo za protipožarni namen ali za tehnološke potrebe, je lahko slabše kakovosti od predpisane za pitno vodo, če se dobavlja po posebnem vodovodnem sistemu.

Kakovost vode, ki se razlikuje od kakovosti za pitno vodo, si morajo uporabniki zagotoviti sami z uporabo lastnih pripomočkov ali naprav.

5.1.2. Materiali

Materiali, iz katerih so izdelani elementi vodovodnega sistema, vključno s tesnili in premazi, ki pridejo v stik z vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na kakovost vode, kar mora biti potrjeno z ustreznimi dokazili.

5.1.3. Zavarovanje proti povratnemu toku vode

Vodovodno omrežje mora biti projektirano, opremljeno in izvedeno tako, da je izključena možnost povratnega vpliva okolice in vode iz internih vodovodnih omrežij na vodovod.

Določitev lokacije in delovanje zračnikov ter blatnikov mora biti izvedena tako, da je preprečeno vstopanje vode iz okolice v vodovod. Oprema, ki se s tem namenom vgrajuje v vodovodno omrežje, mora izpolnjevati zahteve standarda (EN 1717).

V primerih ko obstaja nevarnost povratnega vpliva, se na pri ključnem mestu vgradi prekinjevalec povratnega toka, kar mora biti obdelano v projektu.

5.1.4. Staranje pitne vode

Vodovodni sistemi za oskrbo s pitno vodo morajo biti projektirani, izvedeni in delovati v takih pogojih obratovanja, da je preprečena možnost zadrževanja vode v sistemu, ki bi povzročila nesprejemljivo poslabšanje kakovosti vode.

Skrbno je potrebno proučiti naslednje dejavnike, ki vplivajo na zadrževanje vode:

- slepi vodovodi,
- odcepi za hidrante,
- neizolirane cevi, vgrajene vnaprej (pred trajno uporabo),
- odseki s trajno nizkim pretokom vode,
- povečane dimenzije vodovodov zaradi požarne varnosti in ostalih občasnih zahtev.

Po potrebi mora biti predvideno občasno izpiranje, ki ga določijo projektant.

5.1.5. Povezava vodovoda z drugim sistemom

Povezovanje vodovodnih sistemov za oskrbo z vodo je dopustno samo v primeru, ko kemične in fizikalne lastnosti pitnih vod dopuščajo mešanje in iz tega ne sledi poslabšanje kakovosti vode.

Povezave vodovodnega sistema s sistemom za oskrbo z vodo, ki ni pitna, ali s sistemi za druge tekočine ali pline, ni dopustna, razen z uporabo primernih rešitev z vgrajeno fizično ločitvijo z vmesnim zračnim prostorom. Zaprte armature ali nepovratni ventili za zagotavljanje ločitve sistemov niso zadostni, razen na odcepih za zračnike, hidrante in izpuste.

5.1.6. Načrtovana življenjska doba

Načrtovana doba vodovodnih omrežij, objektov in opreme je najmanj 50 let, kar ne velja za elemente, ki so podvrženi obrabi (črpalke, zapirala), merilnike in električno opremo.

Zahteva glede načrtovane življenjske dobe ni obvezna za dele sistema začasnega značaja.

5.1.7. Poraba vode

Obstoječa poraba vode je poraba vode obstoječih porabnikov vseh vrst (gospodinskih, industrijskih, javnih, obrtnih itd.), priključenih na obstoječi vodovodni sistem.

Pri načrtovanju in projektiranju vodovodnih objektov in opreme se za predvideno porabo vode uporabi izkustveno ugotovljene normative. Predvidena poraba je pričakovana poraba glede na spremembe strukture uporabnikov, gostote prebivalstva, razvoja turizma, rabe prostora itd. na oskrbovanem območju za obdobje od 30 do 50 let.

5.1.8. Ocena porabe vode

Ocene porabe vode je potrebno izdelati tako za sedanje (obstoječe) razmere kot tudi za prihodnja obdobja. Poraba vode je zelo odvisna od lokalnih razmer. Meritve porabe vode je potrebno izvajati vedno, ko je to mogoče.

V primerih, ko ni podrobnih podatkov o meritvah pretokov ali historigičnih podatkov, se povprečna dnevna poraba vode dobi z oceno porabe v gospodinjstvu na osebo/dan (poraba po prebivalcu), ki se pomnoži s številom oskrbovanih prebivalcev. Upoštevati je potrebno tudi vse druge namene porabe vode, ki prispevajo k skupni porabi.

Če ni zanesljivejših podatkov, se za splošno porabo privzame količina med 150 do 250 l/os/dan, odvisno od socialnih in klimatskih pogojev. Pri tem ni upoštevana poraba za industrijo in gospodarstvo. Porabo vode za prihodnja obdobja se oceni z upoštevanjem povečanja števila prebivalstva in vseh drugih predvidenih namenov porabe vode.

Ustrezne ocene morajo biti narejene tudi za porabo v industriji in gospodarstvu ter za ostale parametre porabe.

Za planiranje in projektiranje se uporabljajo naslednji normativi:

- gospodinjstvo 150 litrov na prebivalca na dan,
- turizem 200 litrov na posteljo na dan,
- gostinstvo 15 litrov na gosta na dan,
- javni uradi 30 litrov na zaposlenega na dan,
- vojašnice 100 litrov na vojaka na dan,
- šole 10 litrov na dijaka na dan,
- javni bazeni 300 litrov na kopalca na dan,
- pekarnice 500 litrov na 1 tono kruha,
- frizerski salon 100 litrov na zaposlenega na dan,
- avtopralnice 200 litrov na avto,
- betonarne 3000 litrov na 1 m³ betona,
- mlekarne 4 litre na liter mleka,
- klavnice 300 litrov na glavo zaklane živine,
- velika živina 100 litrov na glavo na dan,
- mala živina 30 litrov na glavo na dan.

Srednja dnevna poraba se za vse vrste porabnikov določa na osnovi navedenih normativov za obdobje enega leta in se deli s 365.

Največja dnevna poraba se določi na podlagi srednje dnevne porabe, pomnožene s faktorjem 1,5.

Srednja in največja urna poraba glede na število prebivalcev se določi po naslednji tabeli:

Število prebivalcev v območju	Največja urna poraba v % dejanske dnevne porabe	Srednja urna poraba v % dejanske dnevne porabe
do 500	17	8
nad 500 do 1500	13	8
nad 1500 do 5000	11	8
nad 5000 do 20000	8	5
nad 20000	6	-

5.1.9. Poraba vode za gašenje požarov

Za namene požarne varnosti se računa (za gašenje in vaje) poraba 0,2 do 0,5% celotne porabe, za gašenje posameznega požara je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. Za gašenje posameznega požara pa minimalno 10 l/s iz dveh sosednjih hidrantov.

5.1.10. Varnost sistema

Izvajanje varne javne oskrbe s pitno vodo zahteva varovanje objektov in naprav vodovodnega sistema pred poseganjem nepooblaščenih oseb, vandalizmom in drugimi nezakonitimi aktivnostmi. Zato mora biti varovanje izvedeno tako, da ni možen pristop do vodovodnih objektov in opreme ali kakršno koli škodljivo delovanje živali ali nepooblaščenih oseb.

V splošnem se podzemni sistem šteje kot varen, posebno pozornost pa zahtevajo njegovi nadzemni deli in oprema. Možnost onesnaženja pitne vode mora biti zmanjšana na minimalno stopnjo. Varovanje vseh pomembnejših objektov mora biti obdelano s projektno dokumentacijo.

Tehnično se varujejo vsa črpališča, prečrpalnice, vodohrami in razbremenilniki tako, da je možen nadzor vstopa na varovano območje. Vse naprave in objekti na omrežju (jaški, zaporne armature, zračniki itd.) se varujejo tehnično in samo v posebnih primerih tudi fizično, kar je treba posebej določiti.

Za zagotavljanje zadostnih količin zdrave pitne vode je potrebno vodne vire zaščititi pred onesnaževanjem. Zaščita se dosega z ukrepi varovanja v varstvenih pasovih, skladno z veljavnimi predpisi.

6. Nivo zagotavljanja storitev

Upravljevec vodovodnega sistema mora porabnikom zagotavljati zdravstveno ustrezno pitno vodo, skladno z veljavnimi predpisi.

Upravljevec mora definirati nivoje storitev, ki jih dosega v točki priključka uporabnikove instalacije, vključno s tlaki, pretoki in kontinuiranostjo oskrbe.

Sprejemljiva pogostost in trajanje prekinitev se lahko doseže s primernimi cevovodi, prostornino vodohranov in s pomočjo rezervne oziroma alternativne oskrbe.

7. Obnove

Pri popravilih, obnovah in zamenjavah je potrebno upoštevati zahteve tega pravilnika.

V primeru popravil ali začasnih obnov je doseganje načrtovane življenjske dobe lahko manjše kot 50 let.

8. Načrtovanje

8.1. Cilji načrtovanja

Cilji postopka načrtovanja so določiti karakteristike vodovodnega sistema skladno z zahtevami tega pravilnika in skladno z opredeljenimi nivoji zagotavljanja storitev, ob upoštevanju vseh obratovalnih pogojev in ekonomskih presoj.

Upoštevati je potrebno tudi razvojne usmeritve upravljavca in usklajenost z občinskimi in državnimi planskimi in prostorskimi dokumenti.

8.2. Projektna dokumentacija

Projektno dokumentacijo za vodovodne objekte in opremo se izdelata po projektni nalogi ali na osnovi projektnih pogojev, ki jih pripravi upravljavec na podlagi vloge investitorja in potrebnih podatkov glede zahtev vodne oskrbe in požarne varnosti.

Pri projektiranju se morajo upoštevati vsi veljavni predpisi, vključno z zahtevami, pogoji in navodili tega pravilnika.

V projektni dokumentaciji morajo biti v tekstualnih in grafičnih sestavnih delih opisane in prikazane vse rešitve, potrebne za

izvedbo, funkcionalnost, obratovanje, upravljanje in vzdrževanje projektiranih vodovodnih naprav. Še zlasti morajo biti obrazložene in argumentirane vse specifične rešitve. Podane morajo biti ocene, če je potrebno tudi analize kakršnih koli možnih škodljivih vplivov na vodovodne objekte in opremo in ukrepi zaščite. Popisi del v projektantskem predračunu morajo vsebovati tudi vse postavke izdelave tehnične dokumentacije: PID, projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta, geodetski načrt ipd.

Projektna dokumentacija vodovodnih naprav mora biti usklajena z vso obstoječo cestno in drugo komunalno infrastrukturo (po podatkih upravljavcev), prav tako tudi s predvideno infrastrukturo, za katero je možno pridobiti podatke (LN, IZ, IP, PGD, PZI). Priložena mora biti zbirna karta obstoječih in predvidenih komunalnih naprav.

Kadar je projektna dokumentacija sestavljena iz več vrst načrtov, ki jih izdelajo posamezni odgovorni projektanti, mora odgovorni vodja projekta potrditi njihovo medsebojno usklajenost s posebno izjavo.

8.3. Faktorji konic

Če je poraba vode ocenjena na podlagi povprečnega dneva, se morajo za oceno pričakovane porabe za tedenske, dnevne in urne konice uporabiti ustrezni faktorji. Če ni zanesljivejših podatkov, se za določitev dnevne konice privzame faktor 1,5. Pomemben element pri obvladovanju faktorjev urnih konic so vodohrani. Na faktorje konic vplivajo tudi režimi odjema industrije, gospodarstva, posebne zahteve glede vodnih količin in drugi specifični dejavniki.

8.4. Hidravlični izračun

8.4.1. Dimenzioniranje

Vsi vodovodi morajo biti dimenzionirani za ustrezno določen maksimalni pretok, ki je izračunan po definiranih standardih oskrbe.

Zmogljivost raznih sestavnih delov (komponent) sistema zahteva skrbno proučitev zaradi vzajemnega delovanja glavnih cevovodov, vodohranov in črpalšč.

Pri določitvi potrebne koristne prostornine vodohrana se mora izračunati izravnave med polnjenjem vodohrana in porabo. Poleg tega je med drugim treba upoštevati dodatne vidike, kot npr.:

- ocenjeni čas, potreben za popravilo okvar dovodnih cevovodov pred vodohranom,
- posledice izpada črpalke/oskrbe z energijo,
- možnost nadomestnih sistemov oskrbe,
- enojne ali dvojne cevovode, ki vodijo do vodohrana,
- daljinski nadzor in upravljanje,
- razmerje med maksimalnim in srednjim urnim pretokom,
- zahteve za oskrbo industrije, požarnega varstva ali ostala dejstva.

8.5. Cevovodi

8.5.1. Splošno

S hidravličnim izračunom je treba ugotoviti:

- pokrivanje ocenjene porabe,
- obratovanje s primernimi hitrostmi pretoka,
- obratovanje v okviru potrebnih tlakov.

Pri izračunu je treba na ustreznih mestih sistema določiti obratovalni tlak v sistemu in največji obratovalni tlak. Posebej je določiti cone kjer tlak presega 6,00 bar.

8.5.2. Koeficient hrapavosti

V hidravličnem izračunu upoštevana hrapavost je računsko hrapavost k_1 , ki vključuje vplive cevi, spojev, spojnikov in armatur.

Računska hrapavost k_1 ima normalno vrednost med $0,1 \times 10^{-3}$ m in $0,4 \times 10^{-3}$ m za dovodne in glavne vode in med $0,4 \times 10^{-3}$ m in $1,0 \times 10^{-3}$ m za oskrbovalne vode.

Vsaka hrapavost je odvisna od materiala cevi oziroma obloge in od stanja notranjih površin, na katero ima vpliv kakovost vode, kot tudi vrsta in število armatur, spojnikov in spojev.

Možno povečanje hrapavosti v daljšem časovnem obdobju se mora v izračunu upoštevati z izbiro računsko hrapavosti.

Za druge sestavne dele sistema, kot so vodomeri, črpalke itd., se v izračunu upošteva njihove specifične tlačne izgube.

8.5.3. Pretočne hitrosti

Pri določitvi sprejemljivih hitrosti pretoka je potrebno upoštevati najmanj sledeče vidike:

- zastajanje vode,
- motnost,
- tlačne razmere,
- vodni udar,
- črpalne naprave.

Vodovodni sistem mora biti projektiran in izveden tako, da so pretočne hitrosti pri srednji porabi med 0,8 in 1,4 m/s, še primerno je območje med 0,5 in 2,0 m/s. Izjemoma je v določenih okoliščinah (npr. v primeru požara) dopustna največja hitrost pretoka do 3,5 m/s in najnižja 0,1 m/s.

Za tlačne cevovode se optimalni premer cevovoda določi tudi z upoštevanjem ekonomske analize.

V razvodnih vodovodih je možno, da v nekem določenem času ni pretoka. V primeru, ko pretok vode izostane za daljši čas in nastane možnost poslabšanja kakovosti vode, je treba za tak vodovod odrediti dodatno izpiranje. Količina vode za izpiranje naj bo enaka 10-kratnemu volumnu vode vodovoda, ki se izpira.

8.5.4. Analiza vodovodnega omrežja

Analizo vodovodnega omrežja je potrebno izvajati z namenom, da bi raziskali kompleksno medsebojno odvisnost med konfiguracijo vodovodnega omrežja, porabo, tlaki in pretoki v omrežju. Za analizo se lahko uporabi matematični model poenostavljenega sistema vodovodnega omrežja.

Cilje analize se mora točno opredeliti, ker se zahtevani tip modela določa v povezavi z detajli, ki se morajo upoštevati, opredeliti pa je treba tudi, ali naj bo simulacija statična (trenutna situacija v določenem času) ali dinamična.

Za predstavitev z modelom so potrebni sledeči osnovni podatki:

- dokumentacija o cevovodih,
- podrobne informacije o črpalnih napravah,
- o vodohranih,
- lokacije merilnih naprav,
- sedanja in bodoča poraba vode,
- materiali cevovodov, razredi cevi in hrapavost,
- detajlni obratovalni podatki in ostali pogoji.

Modeli naj bi upoštevali pri kalibriranju različne pogoje; pri tem se lahko upošteva trenutno situacijo, ki odraža visoko, povprečno ali nizko porabo. Za boljše rezultate je ob upoštevanju časovno pogojenih parametrov najboljša kalibracija za 24-urno simulacijo.

8.6. Priključki

8.6.1. Gospodinjska poraba

Premer priključka za gospodinjske uporabnike je odvisen od izbire standarda oskrbe, posebej pa od tlaka oskrbe. Upoštevati se mora izgube tlaka posameznih odsekov cevovoda, vključno s fittingi in vodomerom. Minimalne zahteve so:

- 1 objekt – cev DN/ID 25-1«
- 2 objekta – cev DN/ID 30-5/4«

- 3 objekti – cev DN/ID 40-6/4«
- 4 objekti – cev DN/ID 50-2«
- 5 objektov ali več – cev DN/ID 100-4«.

V primeru kritičnega tlaka (2 bara) na priključnem mestu se priključne dimenzije povečajo za eno vrednost.

8.6.2. Negospodinska poraba

Premer priključka za ostale uporabnike je treba določiti v soglasju z upravljavcem vodovodnega sistema in na osnovi projekta.

8.6.3. Oskrba s požarno vodo

Pri oskrbi s požarno vodo je treba upoštevati veljavno zakonodajo.

8.7. Konstrukcijsko dimenzioniranje

8.7.1. Notranje sile (obremenitve)

Cevovode se dimenzionira na maksimalni pretok, na nični pretok in na prehodne pogoje. V primeru prehodnih pogojev se mora oceniti amplitudo in frekvenco (pogostost). Cevovode razen tega dimenzioniramo tako, da zdržijo prehodni podtlak 80 kPa (0,8 bar, ca. 20 kPa absolutnega tlaka – 0,2 bar). Določen mora biti računski tlak in največji računski tlak. Upoštevati je treba tudi velikost preizkusnega tlaka.

8.7.2. Zunanje sile (obremenitve)

Vodovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proizvajalcev cevi tako, da imajo zadostno trdnost za prenašanje statičnih in dinamičnih obremenitev.

Med drugim je treba upoštevati zunanje obremenitve:

- obremenitev z zasipom jarka (obremenitev zemljine, ki povzroča vertikalne in horizontalne sile),
- bremena na trasi,
- vpliv podtalnice,
- prehodne obremenitve (vključno prometne),
- lastna teža in teža vode,
- posamezne druge sile, ki nastopijo med polaganjem ali po njem, vključno s cevovodi na lokalnih podporah.

8.7.3. Temperaturno območje – toplotna zaščita vodovodov

Pod pojmom toplotna zaščita vodovodov razumemo zaščito proti segrevanju in ohlajanju.

Vodovodi morajo biti zaščiteni proti toplotnim vplivom tako, da se temperatura vode pri minimalnem pretoku ne spreminja za več kot 3 °C.

Vodovodi, ki potekajo po terenu, so praviloma vkopani v globini 1,2 m od dokončno urejenega nivoja terena do temena cevi.

Vodovodi, ki potekajo v kolektorjih, morajo biti zaščiteni proti pojavu kondenzacije.

Cevovodi se morajo načrtovati za trajno obratovanje v pričakovanem temperaturnem območju. Upoštevati je treba tudi vse obremenitve, ki so posledica razlik med temperaturami pri vgrajevanju in obratovanju, kot tudi vplive zunanjih temperaturnih pogojev.

8.7.4. Sidranje vodovodnih naprav

Neuravnotežene sile nastanejo pri zapornih elementih, spremembah smeri in premera, na odcepkih in slepih priobnihkah. Te sile se morajo kompenzirati z ustreznim številom gibljivih spojev, s sidrnimi bloki ali z drugimi načini sidranja.

Pri sidrnih blokih v zemljini se mora določiti dopustne obremenitve tal. Upoštevati se mora nevarnost drsenja in zdrsa ter možnosti motenj, ki jih lahko povzročata sidrni blok pri kasnejših izkopih.

8.7.5. Zahteve za projektiranje

Projektant mora določiti predpostavke, ki se nanašajo na sile kot tudi druge predpostavke, ki so pomembne za konstrukcijsko dimenzioniranje cevovoda. Konstrukcijsko načrtovanje mora vključevati najmanj:

- geometrijske izmere jarka/nasipa (širino, globino itd.),
- pogoje posteljice in zasipa,
- pogoje opažanja jarka,
- sestavo:
 - raščenege terena
 - materiala posteljice in zasipa (vrsto, sestavo, stopnjo utrditve).

Projektant mora določiti načrtovani tlak(e) sistema, največji načrtovani tlak(e) ter preizkusni tlak(e) z upoštevanjem vseh pomembnih pogojev pretoka. Projektant mora določiti način oziroma testiranje posameznih odsekov cevovoda med gradnjo (dolžino odseka, preizkusni tlak glede na obratovalni kraj in način polnjenja cevovoda).

8.7.6. Nepredvidljive razmere tal

Če pride med gradnjo do nepredvidenih razmer tal, je treba projekt ponovno proučiti in po potrebi uskladiti dejanskemu stanju.

8.7.7. Transport in skladiščenje elementov vodovodov:

Deli vodovodov se morajo transportirati in skladiščiti tako, da se ne poškodujejo in ne pridejo v stik s škodljivimi snovmi. Odprtine cevi, spojnikov in armatur morajo biti zaprte. Deli vodovodov ne smejo biti onesnaženi z zemljo, blatom, odpadno vodo ali s škodljivimi snovmi. Če se temu ni mogoče izogniti, jih je treba pred vgradnjo očistiti.

Vodovodni materiali se morajo skladiščiti po navodilih proizvajalca, kar velja tudi za deponiranje materiala pred vgradnjo na gradbišču.

Nepravilno skladiščeni materiali se ne smejo vgraditi v vodovodno omrežje.

8.8. Zasnova sistema

8.8.1. Magistralni, primarni in sekundarni vodovodi

Zahtevana najprimernejša zasnova glavnih vodovodov je zelo odvisna od lokalnih razmer. V vsakem primeru pa se mora proučiti:

- zanesljivost oskrbe,
- dobra dostopnost pri vzdrževalnih delih,
- razporeditev zapornih armatur, zračnikov, izpustov in hidrantov,
- neugodne razmere na terenu in težavnost terena,
- nevarnost poškodb zaradi dreves in korenin,
- material cevovoda in zaščita pred korozijo v agresivnih tleh in kontaminiranih tleh,
- najmanjše padce, priporočen minimalni padec znaša 1/500,
- uporaba optimalne trase,
- prečkanje cest, rek in železnice,
- daljinski nadzor in upravljanje, kontrole in meritve,
- optimalne tlake in pretoke v sistemu cevovodov,
- enostavnost obratovanja,
- nacionalni in krajevni planski in prostorski dokumenti,
- zaščita okolja,
- obremenitve, ki jih povzročajo zemljine in promet,
- globina zmrzovanja in segrevanja,
- nevarnost poškodb za druge komunalne vode in poškodb vodovoda zaradi drugih komunalnih naprav,
- najmanjša višina prekritja za vkopane cevovode,
- največja višina prekritja zaradi možnosti popravil.

Točno lokacijo in globino cevododov moramo podrobno proučiti in upoštevati sprejeta pravila o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.

Omrežje je potrebno načrtovati tako, da so posegi v zasebno lastnino čim manjši.

Ureditve glede vstopa in posegov na zasebnih zemljiščih morajo biti skladne z zakonodajo RS, ob upoštevanju poslovne politike upravljalca sistema.

Če je le mogoče, se priporoča prepoved gradnje stavb in drugih konstrukcij, kot tudi spreminjanje nivoja zemljišč, na določeni razdalji od glavnih cevododov za najmanj tako dolgo obdobje, kot je življenjska doba vodovodnih naprav. V primeru ko to ni mogoče zagotoviti se izvede premik cevododa.

Če je le mogoče, morajo glavni cevododi potekati tako, da je omogočen lahek dostop z motornimi vozili zaradi vzdrževanja in popravil.

Cevododi, ki potekajo vzporedno ali prečkajo Fekalne ali mešane kolektorje kanalizacije, morajo potekati višje od le-teh. Če to ni mogoče, morajo biti izvedeni ustrezni ukrepi, da se prepreči dostop onesnažene vode do vodovoda. Posamezne rešitve potrdi upravljalvec pri pregledu projekta.

8.8.2. Globine

Minimalna globina vodovodov s premerom do DN/OD 63 znaša praviloma 0,9 m do temena cevi in 1,2 m za vodovode z nazivnim premerom nad DN/OD 63 od dokončno urejenega terena.

Maksimalna globina vodovoda praviloma ne sme presežati 2 m do temena cevi od dokončno urejenega terena.

8.8.3. Križanja

Pri gradnji vodovodnih omrežij je potrebno pri vsakem križanju z obstoječimi komunalnimi in drugimi vodi (kanalizacija, plinovod, toplovod, električnimi vodi, PTT vodi itd.) upoštevati soglasje upravljalca obstoječega voda skladno z veljavno zakonodajo. Pri gradnji ostalih komunalnih in drugih vodov, ki križajo obstoječi ali predvideni vodovod, se mora upoštevati pogoje, določene v soglasju, ki ga izda upravljalvec v skladu s tem pravilnikom.

Križanja je potrebno obdelati v projektu izvedenih del in elaboratu katastra komunalnih naprav. Dokumentacijo izvedenega križanja je potrebno predati upravljavcu vodovodnega sistema takoj po zaključku del.

Dokumentacija križanja mora vsebovati:

- elaborat katastra komunalnih naprav v analogni in digitalni obliki, ki mora biti izdelan skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami upravljalca vodovodnega sistema za oskrbo s pitno vodo,

- projekt izvedenih del, ki mora biti izveden skladno z veljavno zakonodajo,

- digitalni fotografski posnetek križanja,

- dovoljenje za poseg, kadar je po predpisih zahtevano.

Pri križanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami vodovod načeloma poteka horizontalno (brez vertikalnih lomov). Križanja morajo načeloma potekati pravokotno, izjemo ma je lahko kot prečkanja osi vodovoda in osi druge nadzemne inštalacije med 45° in 90°. Mesto križanja mora biti primerno utrjeno, da se prepreči medsebojne vplive posameznih vodov.

V izjemnih primerih se teme cevi do DN 200 lahko spusti do globine 1 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne globlje kot 2 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena, ali pa dvigne nad njo, vendar največ do višine 1,20 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena.

V vsakem primeru spremembe smeri vodovoda, v vertikalni smeri je treba ugotoviti možnost nastanka zračnih čepov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno odzračevanje oziroma čiščenje vodovoda.

V vseh primerih, ko je prečkanje izvedeno z uporabo zaščitnih cevi, mora biti izvedba takšna, da za potisk ali izvlek prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, večja od 8 kN.

8.8.4. Odmiki

– vertikalni

Vertikalni odmiki med vodovodi in drugimi podzemnimi napeljavami, merjeno od medsebojno najbližjih sten vodovodov in drugih komunalnih napeljav, ne morejo biti manjši od odmkov, pogojevanih v naslednjih točkah.

V primerih križanja, ko je:

a) vodovod nad kanalizacijo, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,

- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije najmanj 2 m na vsako stran,

- vertikalni odmik je najmanj 0,5 m;

Izvedba križanja vodovoda pod kanalizacijo oziroma kanalizacije nad vodovodom ni dopustna.

b) vodovod nad toplovodom, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- toplovod mora biti toplotno izoliran, debelina izolacije mora zadostiti zahtevam, navedenim v drugih poglavjih tega pravilnika,

- vertikalni odmik je najmanj 0,4 m,

c) vodovod pod toplovodom, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- vodovod mora biti vgrajen v zaščitne cevi in toplotno izoliran,

- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi toplovoda, najmanj 1 m na vsako stran,

- vertikalni odmik (od temena zaščitne cevi do spodnjega dela telesa toplovodne napeljave) je najmanj 0,3 m;

d) vodovod nad plinovodom, PTT kabli, ali elektrokabli, mora biti izpolnjena še naslednja zahteva:

- vertikalni odmik je najmanj 0,5 m;

e) vodovod pod plinovodom, PTT kabli ali elektrokabli, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- plinovod, PTT kabli in elektrokabli morajo biti vgrajeni v zaščitni cevi,

- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi vodovoda najmanj 0,5 m na vsako stran,


- vertikalni odmik je najmanj 0,5 m;

Kot križanja je v vseh primerih minimalno 45°.

Kjer razmere ne dopuščajo drugačne rešitve, lahko izjemoma znaša odmik tudi manj od predpisanega, vendar je za tako rešitev potrebno posebno soglasje upravljalca;

- horizontalni

Minimalni odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom cevi v osi vodotoka in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta (Slika 2).



Slika 2

Minimalni odmik od greznic ali drugih deponij s škodljivimi vodotopnimi substancami, za katere je potrebna prisilna

drenaža med vodovodom in virom onesnaževanja na globini, ki zagotavlja, da vodovod ne pride v stik z onesnaženo izcedno vodo, je min:

na vodoprepustnem terenu	5 m
na vodoneprepustnem terenu	7 m.

Rešitev mora obdelati projektant.

Minimalni odmik dreves in okrasnega grmičevja od vodovoda je:

drevesa	2 m
okrasno grmičevje	1 m.

Odmiki napeljav (svetli), ki potekajo vzporedno z vodovodom:

Komunalni vod	Globina kom. voda v odvisnosti od vodovoda	Odmik
Odpadna in mešana kanalizacija	Manjša ali enaka	3,0 m
Padavinska kanalizacija	Manjša ali enaka	1,5 m
Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave ali PTT napeljave	Manjša ali enaka	1,5 m
Toplovod	Manjša ali enaka	1,5 m
Odpadna in mešana kanalizacija	Večja	1,5 m
Padavinska kanalizacija	Večja	1,0 m
Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave ali PTT napeljave	Večja	1,0 m
Toplovod	Večja	1,0 m

Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši kot jih določa standard EN 805, in sicer:

- horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m
- horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m
- v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.

Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost obstoječih naprav in podzemnih napeljav.

8.8.5. Varovalni pas

Širina varovalnega pasu je namenjena zaščiti, vzdrževanju in popravilom vodovoda (služnostni pas) in je odvisna od premera, materiala, situacije na terenu (cesta ...) in pomembnosti vodovoda. Širine varovalnega pasu so določene v služnostni pogodbi z lastnikom zemljišča za vsak objekt posebej.

Praviloma so varovalni pasovi v odvisnosti od premera vodovoda naslednji:

- širina pasu 4 m, in sicer 2 m na vsako stran osi vodovoda (velja za vse vodovode, ne glede na material, od DN/ID 25 do vključno DN 63),
- širina pasu 6 m, in sicer 3 m na vsako stran osi vodovoda (velja za vse vodovode, ne glede na material, od DN/ID 80 do vključno DN 250),
- širina pasu 8 m, in sicer 4 m na vsako stran osi vodovoda (velja za vse vodovode, ne glede na material, od DN/ID 250 do vključno DN 400).

8.8.6. Obešanje na nadzemno gradbeno konstrukcijo

Potek vodovoda mora biti usklajen z izvedbo nosilne konstrukcije in vozišča. Padec oziroma vzpon vodovoda mora biti usklajen s potekom drugega dela vodovodne instalacije pred mostom in za njim. Najvišji del vodovoda naj bo lociran na eni od brežin, tam, kjer se vodovod spet spusti v zemljinu. Na tem mestu je treba predvideti jašek z vgrajeno opremo za odzračevanje in dozračevanje (preprečitev nastanka vakuuma). Le v izjemnih primerih, ko ni možno izvesti odzračevalnega jaška v brežinah, se lahko predvidi odzračevanje v sredini razpona mostu. Jašek mora biti v kateremkoli primeru izvedbe ustrezno

velik za vzdrževanje opreme in dostop do nje. Do jaška mora biti zagotovljen neoviran dostop. Jašek mora imeti drenažo in mora biti toplotno izoliran (v primeru izvedbe v mostni konstrukciji).

Vodovod mora potekati pod mostno konstrukcijo na zunanji ali notranji strani nosilca mostu, odvisno od drugih zahtev prilagojeno tem zahtevam.

Predvideti je treba pritrjevanje (obešanje) vodovoda na mostno konstrukcijo. Pri izbiri trase in načina pritrjevanja je treba upoštevati minimalni potrebni prostor za montažo na obeh straneh vodovoda (vsaj 0,5 m). Glede na tip konstrukcije mostu je treba predvideti fiksno točko in drsne podpore (konzole) vodovoda ter upoštevati možne maksimalne raztezke in pomike mostne konstrukcije v odvisnosti od temperaturnih in drugih pomikov mostne konstrukcije. Vodovod mora biti izveden in pritrjen tako, da bodo preprečeni vplivi drugih inštalacij in konstrukcij nanjo. Vzdrževalne pomike, ki jih povzročijo raztezki konstrukcije, je treba ustrezno kompenzirati. Konzole morajo preprečevati vse neustrezne prečne pomike vodovoda.

Predvideti je treba tipske montažne elemente za pritrjevanje vodovoda na mostno konstrukcijo, ki omogočajo hitro in preprosto montažo na dokončno zgrajeni objekt mostu ter časovno ne ovirajo izvajanja gradbenih del.

Vodovod, ki poteka pod mostno konstrukcijo, mora biti toplotno izoliran, uporabijo naj se predizolirane cevi. Predvidijo naj se cevi z zaščitnim plaščem.

Posebej je treba obdelati prehoda vodovoda v zemljo. Pri novih mostovih naj bo praviloma predvideno polaganje vodovoda v kineto.

Potek cevodovoda s pritrditvijo na nosilno nadzemno konstrukcijo se mora obdelati v projektu. Pri tem se mora upoštevati:

- vse obtežbe, obremenitve in vplive, katerim bo cevovod izpostavljen,
- zaščito proti vsem vrstam atmosferskih vplivov,
- ukrepe varstva in zdravja pri delu skladno s predpisi (gradnja, obratovanje, vzdrževanje),
- varnost cevodovoda v primeru prometnih ali drugih nesreč,
- varnost pred nenamernimi in namernimi poškodbami,
- pogoje iz soglasja lastnika ali upravljavca nosilne konstrukcije,
- dostopnost za kontrolo in vzdrževanje,
- vse potrebne uskladitve s projektom nosilne konstrukcije.

8.8.7. Podzemno prečkanje cest

- Na magistralnih, regionalnih in lokalnih cestah se izvaja z vgradnjo vodovoda v zaščitno cev.
- Na mestnih cestah se izvaja z uporabo zaščitnih cevi. Omogočena mora biti zamenjava vgrajenih cevi.

8.8.8. Podzemno prečkanje železnice

Poleg pogojev, določenih v prejšnjih točkah, je treba izpolniti še nekaj zahtev:

- Prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi za cevodovode do vključno DN 250 se uporabi zaščitno jekleno cev premera najmanj 400 mm. ali v kolektorju za cevodovode nad DN 250.

– Ustji zaščitne cevi ali kolektorja morata biti izven območja železniške trase.

– Omogočen mora biti izvlek vodovodne cevi.

– Na obeh koncih zaščitne cevi ali kolektorja morata biti izdelana revizijska jaška z vgrajenimi zapornimi armaturami. Položaj in oblika revizijskih jaškov mora biti takšna, da omogoča izvlek cevi.

– V revizijskem jašku, ki ima dno na nižjem nivoju, mora biti izveden odtok, ki je dimenzioniran tako, da lahko odvede najmanj 100% količine povprečnega pretoka vode v vodovodu.

– Os vodovoda mora biti v revizijskih jaških z ustreznimi spojniki zamaknjena najmanj za dve velikosti nazivnega premera vodovoda.

– Izvedena mora biti ustrezna zaščita pred blodečimi tokovi.

– Kadar prečkanje v zaščitni cevi zaradi velikosti (DN) in dolžine vodovoda ni izvedljivo, se izvede prečkanje v kolektorju (v pohodni kineti).

– Prečkanje se izvaja pod kotom 90°.

8.8.9. Prečkanje vodotokov

Vodotoke se lahko prečka v nadzemni oziroma podzemni izvedbi. Usmeritev glede načina izvedbe se določi s projektno nalogo upravljavca in zahtev pristojnih služb.

V projektu se mora upoštevati:

– specifične pogoje, povezane z vodotokom, vodnim režimom in vodnim zemljiščem,

– pogoje upravljavca vodotoka,

– pogoje vodnogospodarskega soglasja,

– pogoje okoljevarstvenih institucij, ribiških organizacij, imetnikov vodnih pravic,

– ukrepe varstva in zdravja pri delu skladno s predpisi (gradnja, obratovanje, vzdrževanje),

– možnost kontrole in vzdrževanja,

– način izvedbe popravil v primeru okvare in možnost intervencijskega obratovanja.

8.8.10. Vrste konfiguracije sistema

Posamezni deli vodovodnega sistema imajo lahko različne stopnje medsebojnih povezav, na mestnih območjih se zaradi varnosti oskrbe izvaja zankaste povezave posameznih omrežij.

8.8.11. Zaščita vodovoda pred mehanskimi vplivi in onesnaženjem:

Vodovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proizvajalcev cevi tako, da imajo zadostno trdnost za prenašanje statičnih in dinamičnih obremenitev, kar je treba na obremenjenih mestih dokazati z izračunom. Lokacijsko naj bodo vgrajeni tako, da je v primeru okvare možen strojni izkop.

Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni mogoče vgraditi vodovoda tako, da je možen strojni izkop, se vodovod položi v zaščitno cev. Dolžina zaščitnih cevi je odvisna od profila cevi. Minimalni premer zaščitne cevi pri cevovodu do DN/ID 50 je DN + 5 cm, pri cevovodih večjih od DN/ID 50 pa mora znašati DN + 20 cm. Izjemoma je dopustna dolžina zaščitne cevi do 30 m, za večje razdalje pa se izdelata kineta ali kolektor.

Trasa vodovoda pred vstopom v zaščitno cev in za izstopom iz nje mora biti zamaknjena pod minimalnim kotom 30° tako, da je možen izvek cevi.

Zaščita pred možnim onesnaženjem se doseže z zadostnim odklikom vodovoda od možnih virov onesnaženja.

8.8.12. Priključni cevovodi

Za lego in globino priključnih cevovodov veljajo enake zahteve kot za ostalo vodovodno omrežje. Biti morajo ravni in čim krajši, praviloma naj dolžina ne presega 50 m. Priključni cevovodi morajo imeti zaporno armaturo zaradi možnosti popravila ali izključitve. Njihova trasa mora zagotoviti neovirano vgrajevanje, dostopnost in možnost nadzora med obratovanjem.

V izjemnih primerih, ko priključni cevovod poteka skozi podzemni konstrukcije ali dele zgradb (terase, stopnišča, hodniki, garaže), mora biti na tem območju cev vgrajena v kineto ali zaščitno cev.

Priključni cevovodi se ne smejo uporabljati za električne ozemljitve.

8.8.13. Armature (oprema vodovoda)

Za vodovodno armaturo se štejejo vsi sestavni deli vodovodnega omrežja, razen cevi in spojnikov.

V vodovodni sistem se lahko vgrajujejo samo armature, ki so izdelane in preizkušene po ustreznih standardih in imajo za to ustrezno dokazilo.

V primerih, ko zaradi terenskih pogojev ni mogoče vgraditi standardnega elementa, se ta element lahko izdelata po meri. Pri izbiri materiala in konstrukcije je treba upoštevati obratovne pogoje, zaščito proti koroziji in inkrustraciji ter živilsko neoporečnost.

Vodovodna armatura naj se v prvi vrsti vgrajuje na lahko dostopnih mestih, kar omogoča stalno hitro regulacijo, kontrolo, vzdrževanje in po potrebi zamenjavo.

8.8.14. Zračniki

Vodovodni sistemi morajo biti opremljeni z napravami, ki omogočajo izhajanje večjih količin zraka pri polnjenju in vstop zraka pri praznjenju cevovoda. Za take namene se lahko uporabljata prezračevalne ventile z večjimi odprtini, včasih tudi hidrante. Za izhajanje zraka, ki se nabira med normalnim obratovanjem, so primerni zračniki z manjšimi odprtini. Dopustna je uporaba kombiniranih zračnikov.

Velikost in tip zračnikov določi projektant z upoštevanjem standardov za te izdelke, predvidenih pretokov in konfiguracije sistema. Proučiti se morajo vse točke, kjer se spreminjajo gradienti cevovoda.

Zračniki se vgrajujejo v jaške in izjemoma z vkopavanjem, kar je odvisno od konstrukcijske izvedbe zračnika.

Zračnike in jaške se mora načrtovati tako, da je onemogočen vdor zunanje vode.

8.8.15. Izpusti – blatniki

Na najnižjih mestih vodovoda, kjer se lahko nabirajo usedline, mora biti vodovod opremljen z izpustom oziroma blatnikom. Uporablja se ga tudi za izpuščanje vode iz cevovodov pred popravili in rednimi vzdrževalnimi deli.

Blatnike se vgrajuje v podzemni izvedbi, ki morajo imeti praznotok v okolje, vodotok ali meteorno kanalizacijo oziroma drenažo v okolje ali možnost izčrpanja iz jaška. Lahko pa se vgrajujejo tudi v jaške. V nobenem primeru pa ne sme nivo talne ali druge vode poplaviti elementov cevovoda v jaških. Izpusti se morajo zagotoviti glede na zahteve obratovanja (npr. praznjenje ali izpiranje).

Velikost naprav za izpust se mora določiti na osnovi količine vode, ki jo je treba odvesti, razpoložljivega časa in velikosti odvodnika ali zmogljivosti okolice za sprejem izpuščene količine vode. Rešitev izpusta mora biti taka, da se kinetična energija vode varno razprši. Uporabi se lahko izpraznjevalni nadzemni ali podzemni jašek. Pri izpuščanju je treba upoštevati vplive na okolje. Izpuste je treba oblikovati tako, da je izločen vsak neprimeren vpliv na kakovost vode.

Odprtina na koncu praznotoka mora biti opremljena z žabjim pokrovom.

Blatniki morajo imeti najmanj tolikšen premer, da se v vodovodu doseže hitrost izpiranja nad 1,5 m/s.

V izjemnih primerih lahko funkcijo blatnika izjemoma prevzamejo hidranti.

8.8.16. Zaporne armature

Porazdelitev zapornih armatur za izključevanja posameznih delov omrežja naj bo takšna, da je zapiranje v nujnih primerih čim lažje. Število uporabnikov, ki ob zapori nimajo vode, mora biti znano. Prav tako se morajo upoštevati krajevne danosti, kot npr. gostota poselitve, lega bolnišnic, šol, stanovanjskih hiš in industrijskih obratov.

Zaporne armature morajo biti obvezno vgrajene:

- na odcepu vodovoda,
- na priključku za hidrant,
- na priključku za zračnik,
- na priključku blatnika,
- pred čistilnim kosom in za njim (po potrebi),
- pred vstopom in za izstopom vodovoda v zaščitno cev, kineto ali kolektor,
- za odcepom za vodovodni priključek, kadar priključek ni izveden z navrtnim zasunom,
- neposredno na vodovod, tako da je možno zapiranje posameznih manjših delov omrežja pri rednem oziroma intervencijskem vzdrževanju omrežja,
- neposredno na vodovod, tako da je možno zapiranje posameznih vodovodov ali posameznih delov vodovodnega sistema.

Armature nad vključno DN 150 se vgrajujejo v jaške. V primeru tehničnih zahtev (otežen dostop, bližina komunalnih vodov, zahtevnost vozlišča ipd.) se armature vgrajujejo neposredno z zasutjem. Regulacija teh armatur se opravlja s pomočjo vgradne garniture, ki se zaključuje s cestno kapo. Cestne kape morajo biti podložene z betonskimi podstavki in položene na utrjeno podlago.

V primeru, ko je na enem mestu vgrajenih več armatur, morajo biti vse vgrajene v jašek, ne glede na to, po kakšnem zemljišču poteka vodovod in ne glede na dimenzijo vodovoda.

Izjemoma se lahko vgradijo zaporne armature, večje od DN 200, z zasutjem le v terenu z visoko talno vodo ali na nenosilnem terenu.

Praviloma se kot zapirala do DN 200 uporabljajo zasuni, nad DN 200 pa prirobnične metuljčaste lopute kot sekcijaska zapirala.

Uporaba zapornih ali regulacijskih armatur je lahko ročna ali motorna. V primeru motorne regulacije mora biti zagotovljena tudi možnost ročne regulacije.

Elektromotorni pogon za armature, ki so nameščene v jaških z elektronapeljavo, so lahko opremljeni z eno ali trifaznim elektromotorjem, odvisno od vrste napeljave.

Elektromotorni pogoni za armature, ki so nameščene v jaških brez elektro napeljave, morajo biti opremljeni z enofaznim elektromotorjem z možnostjo priključka na prenosni (mobilni) elektroagregat.

Razdalja med dvema sekcijaskima zapiraloma praviloma ne sme presegati:

- 1000 m za magistralna omrežja,
- 700 m za primarna omrežja,
- 500 m za sekundarna omrežja,
- 250 m za urbana območja.

8.8.17. Hidranti

Hidranti so namenjeni in potrebni za gašenje požarov. Lahko pa se jih uporablja tudi za obratovalne namene: polnjenje, praznjenje, zračenje in izpiranje. Lokacije in tip hidrantov se zato določi glede na lokalne razmere in veljavne predpise, vendar je najmanjša velikost hidranta, ne glede na požarno obremenitev, DN 80.

Razdalje med hidranti za posamezni odsek cevovoda so določene skladno z veljavno zakonodajo in so del projekta za izvedbo.

Pred hidranti se zahteva vgradnja zapornega zasuna za izključitev le-tega na cevovodu. Hidranti so praviloma nadzemne ali izjemoma podzemne izvedbe. Glava hidranta podzemne izvedbe mora biti minimalno 10 in maksimalno 25 cm pod nivoletu pokrova cestne kape. Cestna kapa mora biti nameščena tako, da je omogočena neovirana namestitvev hidrantnega nastavka in odpiranje s hidrantnim ključem.

Interno hidrantno omrežje velja za interno napeljavo uporabnika in je ločeno od javnega omrežja z merilnim mestom (vodomerom) in varovalom proti povratnemu toku. Interno hidrantno omrežje vzdržuje uporabnik.

V internih hidrantnih omrežjih je zagotoviti izmenjavo vode s kroženjem vode. Za kvaliteto vode v takem omrežju upravljavec vodovodnega sistema ni odgovoren.

Hidranti se morajo vgrajevati (zasipavati s peskom frakcije 16–32 mm) tako, da pri zaprtem hidrantu voda odteče iz telesa hidranta (varovanje proti zamrznitvi).

Oprema za gašenje se hrani v posebnih omarah, ki so zidne ali prostostoječe izvedbe. Oprema in omare niso sestavni del omrežja za oskrbo z vodo in niso v upravljanju Komunale Črnomelj d.o.o.

8.8.18. Naprave za omejitev vodnih udarov

Vodni udari nastajajo zaradi izpadov oskrbe z električno energijo, zagonov in izklopov črpalk ter zaradi zapiranja in odpiranja armatur. Upoštevati je treba nujnost naprav za omejitev vodnih udarov, delov črpalnih postaj in tlačnih sistemov.

8.9. Zaščita pred škodljivimi vplivi okolja

Projektant mora oceniti možne škodljive vplive zaradi lastnosti zemljin in prisotnih škodljivih snovi. Ob upoštevanju proizvodnih standardov mora proučiti ustrezne ukrepe za zaščito cevovodov pred neželenimi vplivi zaradi agresivnega okolja in vode v cevovodu. Projektant mora določiti tudi način popravil vseh zaščitnih slojev in premazov in vse dodatne zaščite spojev. Zaščitni ukrepi lahko vključujejo:

- zunanje zaščitne obloge za kovinske sestavne dele cevovoda, ki so primerne za različne kategorije agresivnih tal;
 - zaščitne cevi ali metalne zaščite za elemente cevovoda iz plastičnega materiala v kontaminiranih tleh;
 - prevleke ali primerne mešanice za elemente cevovoda iz materialov s cementno osnovo glede na vrsto in stopnjo agresivnih vplivov;
 - različne gradbene postopke;
 - katodno zaščito.
- Kontaminacija tal z organskimi snovmi, kot npr. z ogljikovodiki in klorogljikovodiki, ima lahko neugodne vplive na:
- kakovost pitne vode (zaradi penetracije organskih substanc skozi steno cevi);
 - lastnosti plastičnih cevovodov;
 - permeabilnost in trajnost spojev cevi iz elastomerov;
 - korozijsko odpornost kovinskih cevovodov in elementov cevovodov.

Če pregled tal kaže na tovrstno kontaminacijo, mora projektant proučiti:

- zamenjavo z manj občutljivimi materiali na prizadetih območjih;
- vgraditev cevi v zaščitne kinete glede na njihovo propustnost;
- uporabo primernih elastomerov za spoje;
- uporabo primernih protikorozijskih zaščit za kovinske materiale;
- odkop in zamenjavo materiala terena;
- spremembo trase cevovoda.

8.9.1. Katodna zaščita

Pri projektiranju kovinskih cevovodov je potrebno proučiti njihovo potencialno korozijsko ogroženost z upoštevanjem:

- sestave terena (homogenost, specifična upornost ...), materiala posteljice in zasipa,
- značilnosti cevovoda (vrsto materiala, vzdolžno el. upornost in kontinuiranost, stopnjo pasivne protikorozijske zaščite ...),
- vpliva obstoječih in predvidenih tujih instalacij, ki potekajo vzporedno ali križajo projektirani cevovod (viri enosmerne napetosti ...).

Katodno zaščiteni cevovodi so od ozemljenih naprav na cevovodu (črpališča, merilni jaški ...) ločeni z izolacijskimi spoji. Ti so praviloma v objektu vgrajeni na obeh konceh cevovoda na mestih, kjer se spajata cevovoda z različnima sistemoma

katodne zaščite in na odcepkih cevovodov iz drugih kovinskih materialov.

Izolacijski spoji so lahko vgrajeni v cevovode tudi za ločevanje sistema na odseke (npr. na področjih z blodečimi tokovi).

Izolacijski spoj mora biti konstrukcijsko prilagojen delovnim pogojem vodovoda (tlak, temperatura), imeti pa mora visoko dielektrično trdnost in električno upornost. Zahtevana višina prebojne napetosti izolacijskega spoja na zraku je najmanj 3 kV, električna upornost pa $> 5 \Omega$.

V vodovodnem sistemu se uporabljajo naslednji sistemi in naprave za aktivno katodno zaščito:

- sistem katodne zaščite z zunanjim tokom in žrtvenimi anodami, pri katerih se uporabljajo naprave usmerniki katodne zaščite,

- sistem katodne zaščite z notranjim tokom in žrtvenimi anodami (protektorna zaščita), pri katerih se uporabljajo anode iz Mg, Zn ali Al,

- sistem katodne zaščite z vsiljenim tokom za zaščito pred blodečimi tokovi, pri katerih se uporabljajo naprave – usmerjena drenaža, potencialostatsko krmiljeni usmernik.

Vse naprave aktivne katodne zaščite, ki se uporabljajo za zaščito pred blodečimi tokovi (usmerjena drenaža, potencialostatsko krmiljeni usmernik), morajo biti vključene v sistem daljinskega nadzora katodne zaščite in morajo biti postavljene tako, da pri opravljanju rednih vzdrževalnih del ni treba vstopati v objekte upravljavca.

8.10. Vodohrani

8.10.1. Splošno

Vodohrani morajo biti projektirani tako, da so v okviru toleranc, ki jih predpiše projektant, vodotesni in zagotavljajo 100% vodotesnost. Upoštevana morajo biti tudi določila standarda EN 1508. Vodohrani morajo biti konstruirani in preizkušeni tako, da zagotavljajo zahtevano varnost oskrbe in ohranjajo sprejemljivo stopnjo vplivov na kakovost vode.

Prostornino vodohrama je treba določiti na podlagi:

- fluktuacije vode v dnevu največje porabe vode,
- 20% dodatka za nujno potrošnjo (motnje pri obratovanju),
- požarne rezerve.

8.10.2. Izvedba vodohranov

Praviloma so vkopani in imajo dve vodni celici, ki sta med seboj fizično v celoti ločeni, in armaturno celico. Vsaka vodna celica mora imeti lasten dotočni, odtočni in praznotočni cevovod z zapiralom in prelivni cevovod. Izbiro med eno ali dvema vodnima celicama upravljalec definira v projektnih pogoji glede na pomembnost objekta v sistemu vodooskrbe.

Praznotočni oziroma prelivni cevovod mora biti speljan v meteorološko kanalizacijo ali izpušč, zaključen z žabjim pokrovom. Prelivi morajo dopuščati iztekanje količine vode, ki je enaka največji količini vtoka v vodohran. Zagotovljen mora biti odvod vode brez nevarnosti za okolje in objekte.

S tlorisno obliko vodne celice, pregradami in postavitevjo dotočnega in iztočnega cevovoda mora biti zagotovljeno kroženje vode v vodni celici. Zaradi zagotavljanja neposlabšane kakovosti vode naj bo čas zadrževanja zmanjšan na minimum, kar pa naj bo usklajeno s stopnjo varnosti oskrbe in zahtevano požarno varnostjo. Načrtovanje protiležnih rezervoarjev, ki ne zagotavljajo pretočnosti ni dovoljeno.

Konstrukcija vodohrama mora biti izolirana s hidroizolacijo in toplotno izolacijo, ki preprečuje poslabšanje kakovosti vode zaradi ekstremnih temperaturnih razlik. Višina nasutja min. 100 cm nad izolacijo.

Število dostopov v vodne celice je treba omejiti na minimum; teh naj bo toliko, da omogočajo zanesljivo obratovanje, vzdrževanje in čiščenje.

Posamezne odprtine vodohrana naj bodo projektirane tako, da ni mogoč vpliv na akumulirano vodo; Posebno pozornost pa je treba posvetiti odprtina nad vodno gladino, ki jih praviloma ne sme biti.

Omogočeno mora biti naravno in prisilno (po potrebi) zračenje armaturne in vodnih celic. Zračenje vodnih celic mora biti izvedeno z zračniki tako, da je onemogočen vnos škodljivih snovi vanje, hkrati pa morajo zagotavljati učinkovito prezračevanje. Zračniki vodnih celic zunanje izvedbe morajo biti priključeni na drenažo. Odprtine vseh zračnikov morajo biti zoper mrčes zaščitene z mrežico iz nerjavnega jekla na zunanji strani zračnih odprtin. Pri projektiranju naj se predvidi na iztočni cevi primerno opremo – pipo za redni odvzem vzorcev za analizo kakovosti vode. Za pranje vodnih celic naj se na dotočnem cevovodu predvidi odcep z univerzalno gasilsko spojko in zapiralom dimenzije DN 50. Vodohrami $V = 150 \text{ m}^3$ in več morajo imeti mostno dvigalo take nosilnosti, da je mogoče vzdrževanje vseh vgrajenih elementov.

8.10.3. Vodne celice

Izvedba vodnih celic mora biti vodotesna. Vodne celice in predprostor morajo biti obložene s keramiko oziroma obdelane s premazi primerni za pitno vodo in odporne proti mehanskim poškodbam pri pranju celic z visokotlačnimi napravami. Z premazi oziroma keramično oblogo mora biti dosežena maksimalna gladkost sten, stropa in dna vodne celice. Stiki sten in dna vodne celice morajo biti izvedeni z zaokrožnico zaradi lažjega in učinkovitejšega izpiranja usedlin. Talna plošča vodne celice mora biti izvedena s 3-odstotnim nagibom proti praznotočnemu cevovodu in mora omogočati izpraznitev celotnega volumna vodohrana.

Vodne celice morajo biti od armaturne celice ločene z zatesnjenimi vrati ali okni, ki morajo biti iz materiala, odpornega na vlago in agresivno atmosfero (praviloma PVC bele barve – termopan zasteklitev). Velikost in izvedba vstopnih odprtin mora omogočiti neoviran dostop do vodnih celic. Okna morajo biti vgrajena na notranjem robu vodne celice. Na zunanji strani vstopne odprtine se izvede gladka kamnita polica brez izstopajočih robov.

V vsako vodno celico mora biti vgrajena lestev za dostop. Vsi kovinski deli v vodni celici morajo biti iz nerjavnega jekla (kvalitete AISI 304 do 316).

V vodnih celicah smejo biti nameščeni plovni ventili ali druge armature za regulacijo dotokov, vključno z plovnimi in nivojskimi stikali.

8.10.4. Armaturne celice

Izvedba armaturnih celic mora biti vodotesna, z gladkimi premazi sten in tlakov, ki omogočajo enostavno čiščenje in vzdrževanje ter ne vplivajo na kakovost pitne vode. Vsi kovinski deli v armaturnih celicah morajo biti iz nerjavnega jekla (ograde, rešetke, stopnice, lestve). Ravno tako morajo biti vsi spojniki, razen armatur, izdelani iz nerjavnega jekla (kvalitete AISI 304 do 316).

Stiki sten in dna armaturne celice morajo biti izvedeni z zaokrožnico zaradi lažjega in učinkovitejšega čiščenja. Talna plošča armaturne celice mora biti izvedena z naklonom proti prazno točnemu jašku.

Vse poglobitve talne plošče armaturne celice in preboji skozi pohodne podeste morajo biti zavarovani s pohodnimi rešetkami iz nerjavnega jekla.

Pri vodohranih prostornine 200 m^3 in več se dostopi v nivojske etaže praviloma izvedejo z enoramnim ali dvoramnim stopniščem.

8.10.5. Naprave v vodohranih

Vodohrani imajo praviloma merilnik nivoja v vsaki vodni celici. Merilnik nivoja mora biti vgrajen tako, da omogoča skup-

no meritev in meritev nivoja v posamezni vodni celici. Lego merilnika je potrebno določiti glede na volumen vodohrana in značilnosti pretoka na dotoku in iztoku. Protiležni vodohrani naj bodo na dotočno-iztočnem vodovodu opremljeni z dvosmernim merilcem pretoka. Merilci pretoka so ločene izvedbe.

Vodohrani na omrežju imajo praviloma merilnike pretoka na dotočnem in iztočnem cevovodu ter merilnike kakovosti vode (prosti klor, klordioksid, temperatura).

Vsi merjeni tehnološki parametri morajo biti vključeni v sistem daljinskega upravljanja in nadzora upravljavca. Vodohran mora praviloma imeti zunanjo razsvetljava (nad vhodnimi vrati) z vklopom na osnovi gibanja in temperature ter razsvetljava armaturne in vodnih celic. Razsvetljava vodnih celic mora biti nameščena v armaturni celici s stopnjo zaščite IP 56. Stikalni blok mora biti izveden s stopnjo zaščite IP 54 in po potrebi ogrevan.

8.11. Raztežilniki in reducirni ventili

Kadar se iz vodohrana napajajo nižje ležeča naselja, kjer je višinska razlika takšna, da bi bil tlak v razdelilnem cevovodu večji od 6 bar, moramo vmesni tlak zmanjšati z raztežilniki. Izjemoma lahko za te namene uporabimo tudi reducirne ventile, kjer lahko poljubno zmanjšamo vodni tlak v nižje ležečem cevovodu.

Pri izdelavi in opremljenosti raztežilnika se mora upoštevati vsa določila kot za vodohrane. Lahko se jih izvede s prostornino 5 m³ oziroma skladno z projektanskim izračunom.

Reducirne ventile se praviloma vgrajuje v jaške, opremljeni morajo biti z zapirali pred ventilom in za njim, čistilnim kosom, varnostnim vzmetnim ali hidravličnim ventilom in manometri z glicerinskim polnilom. Obvezno je treba upoštevati navodila proizvajalca, ki predpisuje tudi rešitev izvedbe in ima priložene montažne sheme – običajno bay pass – pri večjih profilih. Reducirni jašek mora imeti urejen praznotok.

8.12. Črpališča

8.12.1. Splošno

Projektiranje rešitev črpališč in režimov obratovanja za kompleksnejše sisteme lahko zahteva podrobnejše študije z uporabo simulacij in tehnik optimizacije. Sistemi nadzora in krmiljenja naj bodo izbrani na osnovi meritev tlaka, pretoka, nivoja ali časa v odvisnosti od krajevnih pogojev. Delujejo lahko ročno ali avtomatsko z daljinskimi prenosom podatkov. Krmiljenje črpalk naj bo opremljeno z varnostnimi funkcijami, s katerimi se izklopijo, če pride do padca sesalnega pritiska ali pri nedopustnih pogojih pretokov. Krmilni sistemi morajo preprečiti nepotrebne ponovne vklope, izklope ali spremembe vrtljajev.

Črpalne enote morajo biti izbrane tako, da so izključeni sledeči obratovalni pogoji:

- kavitacija,
- nestabilnost v obratovanju (nenormalni pretoki med različnimi stopnjami pretoka),
- preobremenitev (nesorazmerno povečanje porabe energije).

Emisije hrupa zaradi obratovanja črpališč ne smejo presegati dovoljenih nivojev po veljavnih predpisih. Črpališča so praviloma nadzemni ali delno vkopani objekti. Gabarite objekta se določi glede na predvideno število črpalnih agregatov in drugo električno in strojno opremo. Črpališče mora imeti mostno dvigalo take nosilnosti, da je mogoče vzdrževanje vseh vgrajenih elementov. Črpališče mora imeti urejeno naravno prezračevanje preko zračnikov na fasadi ali oknih. Okna naj se odpirajo na ventus in naj bodo z zunanje strani zaščiten s kovinsko mrežo. Črpališča, ki so v urbanem okolju, naj bodo brez oken, prezračevana pa preko fasadnih ali drugih odprtih, na katerih so rešetke z vgrajenimi dušilniki zvoka. Vrata morajo biti tesna z zadostnimi zvočno izolacijskimi lastnostmi. Po potrebi se uredi ogrevanje črpališča.

8.12.2. Tehnične zahteve

Črpalni agregat ali kombinacija črpalnih agregatov se določi na osnovi maksimalne in povprečne urne porabe, prostornine vodohrana in energetske stroškovnih parametrov. Vsako črpališče ima najmanj en delovni in rezervni črpalni agregat. Črpalni agregati so praviloma vertikalne izvedbe, vgrajeni na betonske podstavke, z zapirali na sesalnem in tlačnem cevovodu. Pred zasunom na tlačnem cevovodu, gledano v smeri pretoka, mora biti vgrajena nepovratna loputa. Črpališče mora imeti na tlačnem cevovodu blažilnik ali mehansko varnostno armaturo za zaščito sistema pred hidravličnim udarom. Priključki morajo biti izvedeni tako, da je možna enostavna demontaža črpalnega agregata. Črpalna naj ima na sesalni in tlačni strani vgrajena manometra (z glicerinskim polnilom) z odzračevalno armaturo. Meritev pretoka je praviloma skupna, z merilnikom vgrajenim v tlačni cevovod. Črpališča morajo imeti urejen praznotok, za tlačni cevovod pa mora biti zagotovljena izpraznitev.

Vse poglobitve in preboji skozi pohodne podeste črpališč morajo biti zavarovani s pohodnimi rešetkami iz nerjavnega jekla. Iz nerjavnega jekla so tudi ograje in stopnice v objektih. Za ostale detajle veljajo enake zahteve, kot so opredeljene v ostalih objektih.

Zagon in zaustavljanje črpalnih agregatov se izvaja z napravami za mehko zaganjanje ali napravami za regulacijo vrtljajev. Kompenzacija jalove energije je posamična, za vsak elektromotor posebej. Elektromotorji morajo imeti termistorsko varovanje navitja. Varovanje proti praznemu teku je s tlačnim stikalom ali merilnikom tlaka na sesalnem cevovodu pri črpanju iz cevovoda ter z merilnikom nivoja in nivolnim stikalom minimalnega nivoja pri črpanju iz vodohrana. Prav tako je lahko varovanje proti praznemu teku izvedeno s kontrolo obremenitve elektromotorjev, ki je izvedena z napravami za mehko zaganjanje in zaustavljanje in je vezano na kontrolo pretoka na tlačnem delu cevovoda.

Zaporne armature in cevovodi morajo biti načrtovani tako, da so tlačne izgube čim manjše. Možna je uporaba avtomatskih zapornih ali protipovratnih armatur. Projektant mora v vsakem primeru skrbno proučiti vplive hitrega zapiranja. Na objektih črpališč se izdelata elektro priključek za mobilni agregat z ločilnim elementom za avtomatski preklon napajanja z električno energijo.

8.12.3. Delovanje črpališč

Črpališča delujejo praviloma avtomatsko, omogočeno pa mora biti tudi ročno, lokalno in daljinsko upravljanje. Delovanje črpališča uravnava lokalni krmilnik s panelnim prikazovalnikom za vse tehnološke parametre, ki služi tudi za nastavitve parametrov avtomatskega delovanja. Parametre avtomatskega delovanja je možno nastavljati tudi iz nadzornega centra.

Stikalni blok mora biti izveden s stopnjo zaščite IP 54. Na vratih stikalnega bloka črpališča je po potrebi poleg panelnega prikazovalnika in analizatorja električne energije potrebno predvideti tudi druge kazalne instrumente.

Za vse merilnike je treba predvideti prenapetostne zaščitne elemente.

Krmilno napetost in napajanje vseh merilnikov pretoka, tlaka in nivoja naj bo izvedena preko naprave za brezprekinitveno napajanje (UPS).

Z napravo za brezprekinitveno napajanje naj bodo napajani vsi krmilniki, prikazovalniki, merilniki nivoja in tisti merilniki pretoka, pri katerih je tudi ob izpadu el. energije prisoten pretok.

8.12.4. Ograditev objektov, dostopi in odvodnjavanje

Objekt mora biti ograjen z žično ograjo višine 2 m. Žična ograja naj bo izvedena iz materialov, ki zagotavlja obstojnost pred vremenskimi vplivi.

Nosilni elementi ograje morajo biti iz betonskih, aluminijastih, jeklenih ali pocinkanih stebričkov in primerno temeljeni

na terenu, ki mora biti predhodno ustrezno utrjen. Spodnji del ograje se mora prilagati terenu tako, da je onemogočeno spodkopavanje terena in nedovoljen vstop v ograjen prostor. Vrata v ograji morajo biti izvedena tako, da jih je možno zakleniti s patentnim cilindričnim vložkom oziroma obešanko upravljavca.

Do objektov mora biti urejen dostop za vzdrževalna vozila po potrebi z možnostjo obračanja. Z vseh površin mora biti urejen odtok meteorne vode.

V ograji mora biti nameščena priključna elektrooomara, dostopna z vhodne strani objekta.

Znotraj ograjenega območja je prepovedana uporaba fitofarmaceutskih sredstev ter drugih pripravkov in snovi, ki bi lahko vplivale na zdravstveno ustreznost pitne vode. Dopustna je le zasaditev rastlin s plitvimi koreninami in sejanje trave. Na vhodnem delu ograje morajo biti informativne table za omejen dostop in table z navedbo objekta, upravljalca (logotip) in telefonsko številko.

8.13. Prečrpalnice in naprave za dvig tlaka:

Predvidena prečrpalnica mora biti tlorisnih dimenzij, ki omogočajo vgradnjo potrebne opreme. Objekt naj bo nadzemne izvedbe, zidan ali izdelan iz lahkih montažnih elementov, postavljen na betonski temelj, streha klasična dvokapnica. Objekt mora zadostiti arhitektonsko-urbanističnim pogojem glede umeščanja v prostor. Urejen mora biti odvod padavinske vode. Če ni možno pridobiti soglasja za izgradnjo nadzemnega objekta, naj se izvede podzemni jašek enakih dimenzij. Pri podzemnem jašku veljajo zahteve, opisane v poglavju JAŠKI. Pri podzemni izvedbi je treba predvideti ustrezno vstopno odprtino za transport in montažo opreme, zagotoviti je treba vnos agregata, drenažo jaška z iztokom v odvodni kanal, gretje in prisilno prezračevanje jaška. Če je odvodni kanal višje od jaška in ni možno zagotoviti drenažnega odtoka, je treba predvideti drenažno črpalko, ki se vključuje glede na nivo vode v jašku.

Zmogljivost črpalnega agregata mora biti določena na podlagi srednje urne porabe, maksimalne urne porabe ter požara. V primeru, ko je požarna varnost zagotovljena iz drugih virov, se zmogljivost prečrpalnice ustrezno zmanjša.

Predvideni agregat naj bo sestavljen iz ustreznega števila frekvenčno reguliranih črpalk za srednjo in maksimalno porabo in iz dodatne črpalke za potrebe požara. Agregat naj bo kompaktna izvedba, predviden za vgradnjo na betonski podstavek in opremljen z osnovno armaturo in tlačnimi senzorji ter s tlačno posodo ustreznega volumna. V objektu je treba predvideti vse cevne povezave, vključno z obtočnim vodom. Predvideti je treba vso potrebno zaporno in varovalno opremo črpalk, zaporno armaturo na dotoku in iztoku, varovalno opremo za preprečitev hidravličnih udarov, opremo za preprečevanje vibracij, opremo za preprečitev previsokih tlakov v sistemu in opremo za merjenje parametrov.

Za potrebe sanitarne službe mora biti predvideno ustrezno odjemno mesto za odvzem vzorcev vode, locirano za črpalnim agregatom.

V objektu je treba predvideti vgradnjo elektroopreme za pogon naprav, razsvetljava, ogrevanje in prezračevanje, opreme za nadzor in upravljanje ter brezžični prenos podatkov v nadzorni center. Za telemetrijsko posredovanje podatkov se predvidi antene na nadzemni objekt oziroma na predvideni lokaciji.

Vse črpalke morajo imeti nameščene mehke zagone in biti varovane proti pregretju, izpadu faze in udaru strele.

Na dovodu vode v črpalnico mora biti urejeno vzdrževanje tlaka v vodovodnem sistemu pred črpalnico.

Dovod električne energije do predvidenega objekta mora biti usklajen z razpoložljivimi možnostmi elektrodistributerja. Izbiro zagona naprav je treba predvideti v skladu z najnovejšo tehnologijo. Na tlačnem delu črpalk je vgrajevati tlaku ustrezna medprirobnična tesnila (z kovinskim vložkom).

Priključna elektrooomara z meritvami mora biti predvidena v ustrezni izvedbi in stopnji zaščite glede na predvideno

zasnovo objekta. Nameščena mora biti na mestu dostopnem elektrodistributerju. Na lokaciji objekta je treba predvideti prostor za vozila vzdrževalne službe in za dovoz do objekta. Na vhodnem delu ograje morajo biti informativne table za omejen dostop in table z navedbo objekta, upravljalca (logotip) in telefonsko številko.

8.13.1. Hidravlika

Na podlagi znanih podatkov obstoječe in predvidene porabe je treba:

- hidravlično dimenzionirati črpalke in opremo,
- hidravlično dimenzionirati delovne in maksimalne parametre,
- izdelati diagram karakteristik črpalk v samostojnem in paralelnem delovanju,
- določiti zaščitno opremo na podlagi maksimalnih parametrov,
- izdelati navodila za predvideno delovanje (min. – max. pretoki, min. – max. tlaki, razbremenitev maksimalnih tlakov, varnostni parametri agregata, nivo poplavitve pri vkopanih jaških).

8.13.2. Tlačni preizkus

Po končanih montažnih delih je treba za inštalacije v prečrpalnici izvesti tlačni preizkus. Izvede se ga lahko z omrežjem ali ločeno. Tlačni preizkus traja 24 ur. Če v roku 24 ur manometer ni pokazal odklona se smatra, da je tlačni preizkus uspešno opravljen. Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se naredi zapisnik.

8.13.3. Poskusni zagon

Po končanih montažnih delih in uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se opravi poskusni zagon naprav pod predvidenimi pogoji delovanja v sistemu. Pri poskusnem zagonu se simulirajo vsi pogoji delovanja in ekstreme (zaustavitve, maksimalne obremenitve ipd.) ter pri tem kontrolira delovanje naprav.

8.14. Zajem podtalnice z vodnjaki

Objekti, izvedeni z namenom raziskave, meritve in izkoriščanja podtalnice, so:

- raziskovalne vrtime,
- piezometrične vrtime,
- črpalni vodnjaki – vrtime.

8.14.1. Črpalke

Predvideti je treba vgradnjo črpalk s potopnim elektromotorjem, prigradenim pod črpalno stopnjo oziroma sesalnim košem. Konstrukcija črpalnega dela pa je predvidena za vgradnjo v ozke vrtime vodnjake.

Izbira črpalke mora ustrezati geometrijskim in hidravličnim parametrom izvedenega vodnjaka (ugotovljeni intenzivnosti stalnega dotoka, stalna potopitev sesalnega dela črpalke mora ustrezati minimalno potrebnim pogojem, ki zagotavljajo stabilno delovanje črpalke izven področja vplivov kavitacije).

Največji premer črpalke, ki se vgrajuje v določen vodnjak, mora biti vsaj 120 mm manjši od premera vodnjaka. Zagotavljati mora predvideni tlak in pretok v sistemu.

Konstrukcija črpalke mora ustrezati predvidenim pogojem delovanja (možnost prisotnosti peska v črpalni vodi, neprekinjeno obratovanje).

Premer črpalke mora biti ustrezen glede na premer vodnjaka, za hlajenje potopnega elektromotorja mora biti zagotovljen stalen obtok vode z ustrezno hitrostjo, ki je pogojena s tehničnimi karakteristikami črpalke. Če ta pogoj ni izpolnjen, je treba predvideti opremo za zagotovitev takšnih razmer (oplaščenje črpalke in elektromotorja).

Črpalka mora biti opremljena s sesalnim povratnim ventilom, vgrajenim nad hidravlično črpalno stopnjo.

Črpalka in elektromotor morata biti iz ustreznih materialov. Rotorji črpalke morajo biti izdelani iz visokokvalitetnih materialov, ki so odporni na korozijske in abrazijske vplive med obratovanjem.

Karakteristike črpalke morajo biti pred vgradnjo testirane, biti morajo ustrezne in imeti izdano testno poročilo, prav tako mora biti črpalka dinamično uravnotežena po veljavnih standardih in imeti certifikat.

Različni materiali v črpalnem agregatu v medsebojnem kontaktu ne smejo tvoriti galvanskih členov.

Potopni elektromotor mora biti standardne izvedbe. Za črpalne vrtine je zagotoviti rezervne črpalke, ki se ustrezno shranijo in skladiščijo.

Zaganjanje elektromotorja mora biti predvideno tako z mehkim zagonom, kot z zagonom zvezda-trikot (dva dovodna kabla), temu primerna mora biti ustrezna stopnja izolacijske trdnosti navitja.

8.14.2. Objekt vodnjaka

Objekt vodnjaka je prostor nad vrtino vodnjaka, predviden za vgradnjo armature, tlačnih cevodov, merilno regulacijske opreme, elektro krmilne opreme, opreme za odvzem vzorcev in opreme za drenažo tlačnega voda.

Objekt vodnjaka je praviloma polovično vkopan podzemni armiranobetonski objekt z vstopom po stopnicah s strani, v posebnih primerih je to lahko tudi nadzemni objekt, zidan ali izdelan iz lahkih montažnih elementov. Pri podzemnem objektu veljajo splošne zahteve, opisane v poglavju JAŠKI, pri nadzemnem objektu pa splošne zahteve, opisane v poglavju PREČRPALNICE.

Objekt mora biti izveden tako, da omogoča ustrezen razpored opreme in dostop do vsakega dela opreme.

V krovni plošči podzemnega objekta mora biti predvidena montažna odprtina s pokrovom, velikost odprtine mora biti minimalno 800 x 800 mm oziroma prilagojena tehnološkim zahtevam montaže. Vsi pokrovi morajo ustrezati glede na možne maksimalne obremenitve na določeni lokaciji.

Dimenzije objekta (tloris in višina) morajo biti ustrezne za manipulacijo črpalnega agregata (dolžina in širina) pri demontaži črpalke in elektromotorja in pri izvajanju manjših montažnih posegov.

Objekt mora imeti ustrezno drenažo s poglobitvijo za drenažo dela tlačnega cevodov, ki mora biti speljana izven vplivnega območja.

Ob objektu mora biti predviden plato ustrezne nosilnosti za postavitev mobilnega dizel agregata. Do platoja mora biti urejen ustrezen dostop.

V primeru izvedbe samostojnega vodnjaka na novi lokaciji je treba ob objektu predvideti postavitev antene za telemetrijski prenos podatkov.

8.14.3. Armatura

Za delovanje črpalke, za varovanje povratnega toka in za zaščito delovanja, mora biti vgrajena naslednja armatura:

- na kolenu tlačnega voda pri prehodu iz vertikale vodnjaka v horizontalo je treba vgraditi odzračno-dozračno armaturo,

- v primerih predvidene (možne) povečane vsebnosti peska v črpani vodi je treba predvideti vgradnjo oziroma priključke in zaporno armaturo za vgradnjo avtomatskega filtra,

- predvideti je treba varnostno armaturo za zaščito sistema proti pojavom hidravličnega valovanja in udara, vgrajena mora biti tako, da je možna izločitev iz delovanja in servisiranje, odtok pa speljan v praznotok,

- predvideti je treba mesto priključitve naprave za dezinfekcijo (po možnosti pozneje),

- za merjenje pretoka je treba vgraditi ustrezni merilnik pretoka, zagotovljeni morajo biti tehnični pogoji za natančnost meri-

tev (minimalno potrebni del ravnega cevodov, brez elementov motenj pred predvideno vrsto merilnika pretoka in za njo),

- za bolj preprosto montažo in demontažo opreme je treba na ustreznih mestih predvideti demontažne kose preproste izvedbe,

- vodenje zaporne armature mora biti ročno in z elektropogonom z indikacijo položaja ter možnostjo daljinskega upravljanja,

- pred iztokom v vodovodni sitem mora biti nameščena zaporna armatura,

- predvideno mora biti odjemno mesto za jemanje vzorcev,

- vsa oprema mora biti izdelana in atestirana po veljavnih standardih.

8.14.4. Tlačni cevodovi

Tlačni cevodovi v vodnjaku morajo biti predvideni za ustrezni tlačni razred, višji od maksimalnega delovanja tlaka črpalke.

Dolžine posameznih segmentov naj bodo standardne (fazonski kosi) in tipizirane glede na razpoložljiv prostor, namenjen za montažo in demontažo, nad vodnjakom. Spajanje cevi naj bo prirobnično, spojni material odporen proti koroziji in drugim vplivom.

Cevi morajo imeti naslednje karakteristike:

- hidravlično ugodne cevi brez možnosti inkrustracije (usedanja na stene cevi),

- preprosta montaža,

- zahtevana uporabna doba,

- spoji med posameznimi elementi morajo biti brez tvorbe el. korozijskih členov,

- zunanje in notranje površine cevi morajo biti brez škodljivega vpliva na kvaliteto vode v vodnjaku.

Cevodovi izven vodnjaka (v armaturnem jašku) naj bodo iz podobnih materialov zahtevanih za vodohrame.

Povezovalni elementi cevodov v armaturnem jašku naj bodo tipski. Dopustna je uporaba tudi drugih vrst in tipov cevi. Vsi deli cevodov morajo biti izdelani po veljavnih standardih.

8.14.5. Merilna oprema

Predvidena oziroma vgrajena mora biti naslednja merilna oprema:

- merilnik pretoka črpalke, vgrajen na ustreznem mestu za zagotovitev zahtevane točne meritve pretoka, omogočati mora vse zahtevane izhodne podatke za odčitavanje na mestu vgradnje in daljinski prenos podatkov v nadzorni center,

- merilnik tlaka za krmiljenje delovanja črpalke (tudi kot krmilni parameter frekvenčne regulacije) in kontrolo izhodnih parametrov,

- manometer z dušilko in polnjen z glicerinom (kompenzacija sunkov),

- merilnik nivoja podtalnice z varnostnim izklopom črpalke pri ustreznem najnižjem nivoju, inštaliran v zaščitni cevi,

- varovanje poplavitve jaška, vklop drenažne črpalke,

- merilnik motnosti,

- merilniki ostalih parametrov – Ph, temperature, elektroprevodnosti ...

8.14.6. Elektrooprema

Predvidena mora biti elektro razdelilna omara za:

- napajanje in zaščito črpalnega agregata z vgradnjo odklopnika, mehkega zagona ali frekvenčnega regulatorja (če je ta predviden),

- napajanje merilne opreme, opreme za krmiljenje in prenos podatkov v nadzorni center,

- napajanje razsvetljave, prezračevanja in ogrevanja objekta ter za napajanje servisnih vtičnic za vzdrževalna dela,

- napajanje elektromotornih pogonov armature in druge pomožne opreme,

- priključek na rezervni vir napajanja (mobilnega dizel agregat) prek odklopnika,
- izenačitev vseh kovinskih mas v objektu na ozemljitveni zbiralki,
- izvedbo energetske prenapetostne zaščite in ustrezne prenapetostne zaščite naprav in inštrumentov.

8.14.7. Krmiljenje in prenos podatkov v nadzorni sistem

Predvidena morata biti lokalni krmilnik s panelom za avtonomno delovanje naprav v objektih in oprema za telemetrijo, urejen prenos podatkov v nadzorni center in daljinsko upravljanje naprav.

Oprema za krmiljenje in prenos podatkov in alarmiranje mora ustrezati že vzpostavljenemu sistemu telemetrije.

8.15. Jaški

8.15.1. Splošno

Za potrebe obratovanja vodovodnega sistema se na vodovodno omrežje vgrajujejo jaški, in sicer za nameščanje armatur, ki služijo za zapiranje, odzračevanje, izpiranje, regulacijo, merjenje, nadzor itd. Glede na navedeno delimo jaške na:

- jaške za vodovodne armature, ki služijo za zapiranje, regulacijo, zračenje, čiščenje, zmanjševanje tlaka itd. (armaturni jaški),
- jaške za nameščanje kontrolnih in merilnih naprav (merilni jaški),
- jaške za nameščanje vodomernov (vodomerni jaški).

8.15.2. Zahteve

Vstopna odprtina je standardnih dimenzij: 600 x 600 mm ali glede na velikost elementov, ki so vgrajeni v jašku.

Na mestu vstopne odprtine je vgrajena lestev iz nerjavečega materiala. Vstopna lestev mora biti izvedena tako, da se lahko podaljša za 0,5 m nad nivo pokrova, pokrovi na jaških so kovinski, z nosilnostjo, ki ustreza pričakovanim obremenitvam na mestu objekta.

Pokrovi na vodomernih jaških so praviloma iz rebraste pločevine, ki je ustrezno ojačana in ima vgrajeno toplotno izolacijo. Tovrstni pokrovi so lahko eno, dvo ali tridelni. Pokrov ali del pokrova, ki se samostojno dvigne, ne sme biti težji od 20 kg.

Izvedba in vgradnja pokrovov mora biti takšna, da pokrovi onemogočajo dostop meteorne vode v jašek. Pokrovi manjših vodomernih jaškov morajo biti toplotno izolirani. Vsi jaški morajo imeti v primeru izvedbe dna pod vstopno odprtino, v dnu, izdelano poglobitev, ki služi za črpanje vode iz jaška. Velikost poglobitve naj bo 50 x 50 x 30 cm, izdelana mora biti tako, da ne ogroža statike temeljev jaška. Poglobitev mora biti pokrita s pohodno rešetko iz nerjavnega jekla. Odtok mora biti speljan v meteorno kanalizacijo ali izpust in zaključen z žabjim pokrovom.

V primeru, ko velikost vstopne odprtine ne zadošča za zamenjavo največjega elementa, ki je vgrajen v jašku, se mora stropna konstrukcija jaška izvesti iz montažnih armiranobetonskih gredic širine največ 50 cm, izdelanih iz betona MB 30, ki imajo vgrajena najmanj dva elementa za dviganje.

Na vodoprepustnih terenih se izdelujejo jaški brez betonskega dna (nasutje dna z gramozom ali prodcem granulacije 8–16 cm D=30 cm), na vodoneprepustnih terenih pa z betonskim dnom z izvedenim odvodom vode iz poglobljenega dela jaška.

Jaški v terenih s talno vodo morajo biti vodotesni.

Vstopna odprtina jaška mora biti nad nivojem talne vode, v tem primeru mora biti nad ploščo jaška najmanj 20 cm nasutja.

Prehod vodovoda skozi steno jaška mora biti izdelan vodotesno in elastično tako, da dopušča potrebne horizontalne in vertikalne premike vodovoda glede na steno jaška.

Jaški v terenu z visoko talno vodo morajo biti zavarovani pred premiki zaradi vzgona. Jaški morajo biti izolirani s hidro in termo izolacijo d min=8 cm.

Razdalja med zadnjo prirobnico in steno jaška mora biti najmanj 20 cm. Vsi jaški, če lokacija postavitve to omogoča, morajo imeti urejeno prezračevanje.

Preprečeni morajo biti vplivi posedanja.

Merilniki pretoka in ostala električna oprema, ki je vgrajena v jaške, mora imeti stopnjo zaščite IP 67 oziroma IP 68, če obstaja možnost zalitja.

8.15.3. Dimenzije jaškov

Dimenzije in lokacije jaškov za vodovodne armature in kontrolno-merilne namene se določijo s projektom, ki mora poleg drugih pogojev upoštevati še naslednja določila:

- vstopne odprtine v jaške morajo biti praviloma izvedene izven povoznih površin (zelenice, pločniki);
 - višina jaška, merjena od dna do spodnje strani stropne konstrukcije, mora biti najmanj 1,90 m, s tem da je zgornji rob najvišjega dela spojnika ali armature najmanj 30 cm pod stropom, spodnji rob pa najmanj 30 cm nad dnom jaška;
 - širina jaška mora biti takšna, da je razdalja med zunanjim robom največjega spojnika ali armature in steno jaška na strani vstopne in izstopne odprtine najmanj 40 cm pri čemer jašek ne sme biti ožji od 120 cm.
 - dolžina jaška je seštevek dolžin vseh v jašek vgrajenih armatur in fazonskih kosov, povečana za najmanj 40 cm.
- Vodomerni jaški so obdelani v poglavju »vodovodni priključki«.

8.16. Označevanje vodovodnih naprav

8.16.1. Splošno

Vodovodne armature in podzemni hidranti, vgrajeni v vodovodnem omrežju, morajo biti označeni z označevalnimi tablicami.

Označevalne tablice se praviloma nameščajo:

- na zid zgradbe,
- na samostojen drog, ki je namenjen samo za namestitvev označevalne tablice za vodovod,
- na drog javne razsvetljave ali na drog elektronapeljave.

8.16.2. Vsebina in oblika označevalnih tablic

Označevalne tablice morajo biti nameščene na vidnem mestu v bližini vgrajene armature, pritrjene na samostojne drogove višine 2 m oziroma na fiksne objekte na višini najmanj 2 m. Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo tablica označuje, naj bo do 10 m.

Na označevalnih tablicah so pravokotne oddaljenosti armature in nazivni premeri armature in cevovoda. Eno polje je namenjeno vpisu podatkov o opremi, ki lahko služi za evidenco po katastru, ali se uporabi za kodiranje (šifriranje) armatur v vodovodnem sistemu.

Za označevanje vodovodnih armatur in podzemnih hidrantov se uporabljajo označevalne tablice po standardu, ki določa mere, obliko, vsebino in izvedbo označevalne tablice.

Za označevanje vodovodnih armatur se uporabljajo označevalne tablice po standardu SIST 1005 »Označevalne tablice za vodovode«.

Za označevanje podzemnih hidrantov se uporabljajo označevalne tablice po DIN 4066, »Označevalne tablice za protipožarno zaščito, tablice za označevanje podzemnih hidrantov«.

Označevanje armatur, vgrajenih v jašek, se izvede tako, da vsaka armatura dobi svojo označevalno tablico. Na enem drogu je lahko do 5 oznak Koordinate oddaljenosti armatur od označevalne tablice pa so za vse armature enake in določajo vstopno odprtino jaška oziroma cestne kape.

8.16.3. Označevanje cevovodov

Nad cevovodi iz plastičnih materialov mora biti položen označevalni trak s kovinskim vložkom, ki se polaga na osnovni zasip (30 cm nad temenom cevi). Označevalni trak se za potrebe meritev in trasiranja zaključuje v priključnih mestih (jaški, cestne kape).

8.16.4. Označevalni in zaključni premazi

Zaključni sloji premazov cevovodov, armatur in opreme v vodovodnih objektih morajo biti v predpisanem barvnem odtenku po RAL barvni lestvici, in sicer:

- cevovodi in spojniki za pitno vodo: modre barve RAL 5015,
- cevovodi in spojniki surove vode: rjave barve RAL 1011,
- črpalke in armature: modre barve RAL 5015,
- vrata, pokrovi jaškov, podesti, rešetke, zračniki, dvigala in njihovi nosilni deli in vsi ostali kovinski deli v objektih: sive barve RAL 7011,
- električni stikalni bloki in elektromotorji: sive barve RAL 7044,
- zapiralne ročice in kolesa, pogoni dvigal: rdeče barve RAL 3020 (izjemoma črne, če so tovarniško obarvani).

Predpisani barvni odtenki ne veljajo za cevovode, armature, opremo in ostale elemente, kjer zaščitni premazi niso potrebni (nerjaveče jeklo, PVC). Za posebne premaze, ki se ne izdelujejo v RAL barvni lestvici, je potrebno izbrati odtenek, ki je najbolj podoben predpisanemu.

8.17. Izdaja soglasij in pogojev

8.17.1. Splošno

Upravljalavec vodovoda je kot nosilec javnega pooblastila ustanovitelj obvezni dajalec soglasja, ki skladno z veljavno zakonodajo, podzakonskimi akti, odloki in pravilniki soodloča o zadevah glede urejanja prostora za področje vodooskrbe in varovanja obstoječih vodovodnih objektov in opreme.

V zvezi s tem izdaja:

- smernice in mnenja k prostorskim aktom,
- projektne naloge za izdelavo PGD, PZI projektov vodovodnih naprav,
- projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam za posege v prostor,
- soglasja o možnosti vodne oskrbe.

8.17.2. Namen

Soglasja so namenjena:

- uveljavljanju sprejetih razvojnih konceptov,
- usklajevanju prostorskega načrtovanja na državnem in lokalnem nivoju,
- zaščiti vodnih virov,
- varovanju in zaščiti obstoječega vodovodnega sistema,
- določanju pogojev za posege v prostor,
- določanju pogojev zagotavljanja oskrbe z vodo in požarne varnosti,
- določanju pogojev za izvedbo priključkov.

8.17.3. Pregled in potrditev projektne dokumentacije

Projektno dokumentacijo za vodovodne objekte in opremo se izdelava skladno z izdanimi pogoji za poseg v prostor, ki jo pripravi upravljalavec na podlagi vloge investitorja in potrebnih podatkov, ki se nanašajo na vodno oskrbo in požarno varnost.

Kompletno projektno dokumentacijo vodovodnih naprav, usklajeno z ostalo komunalno in cestno infrastrukturo ter zbirno karto vseh obstoječih in predvidenih komunalnih naprav, je potrebno dostaviti upravljavcu v pregled in potrditev. Če je del

javnega vodovodnega omrežja predviden v objektih uporabnikov, se v pregled predloži tudi projektno dokumentacijo teh objektov (strojne instalacije).

Projektant je dolžan uskladiti projektno dokumentacijo s pripombami pregleda in podati ustrezno izjavo o uskladitvi.

En izvod projektne dokumentacije vodovodnih naprav zadrži upravljalavec.

8.18. Splošni pogoji za priključevanje objektov na javno vodovodno omrežje

Vse funkcionalno zaključene samostojne enote znotraj objekta morajo biti priključene na javno vodovodno omrežje s samostojnim vodomerom.

Izvedba priključnega voda in merilnega mesta je strošek investitorja, ki mora zagotoviti tudi vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja za izvedbo, vključno z ureditvijo premoženjsko-pravnih zadev z lastniki zemljišč.

V primeru gradnje novih vodovodnih omrežij je strošek priključnega voda obveznost investitorja vodovodnega omrežja.

8.18.1. Vodovodni priključki

8.18.2. Splošno

Vodovodni priključek je priključni ventil s spojno cevjo med sekundarnim omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno z ventilom za vodomerjem.

Za vsak vodovodni priključek ali spremembo obstoječega priključka se izdelava zakoličba in geodetski posnetek.

Vodovodni priključek se lahko izvede le na podlagi pisnega soglasja upravljalca javnega vodovoda in na osnovi naročila ali pogodbe o izvedbi priključka.

Pred zasipom vodovodnega priključka je obvezna izvedba tlačnega preizkusa in geodetskega posnetka.

Ukinitev vodovodnega priključka obsega demontažo vodomera in odstranitev spoja priključne cevi na javnem vodovodu ali skupinskem priključku.

V soglasju upravljalca, se določi tip vodomera v dimenziji, ki jo določi projektant v dokumentaciji. Če se ugotovi, da je kasnejša dejanska poraba večja od maksimalno predvidene, si mora uporabnik na lastne stroške preurediti priključek in pridobiti vsa potrebna dovoljenja.

Za priključni vod in merilno mesto, se izdelava projektna dokumentacija, ki je sestavni del projekta strojnih inštalacij v PGD ali PZI.

Trasa priključne cevi naj poteka praviloma po javnih površinah in po funkcionalnem zemljišču priključenega objekta. Izjemoma lahko trasa poteka tudi preko drugih zemljišč. Naročnik mora pridobiti pisno služnost lastnika zemljišča o namestitvi posegu in soglasje pristojnega organa za polaganje in postavljanje priključka v območju javnih površin in njihovih varovalnih pasov.

Montažo vodovodnega priključka lahko izvede le upravljalavec vodovoda ali njegov pooblaščenec.

Pred zasipom vodovodnega priključka je obvezna izvedba tlačnega preizkusa, izpiranje s tlakom iz vodovodnega omrežja (obratovalni tlak), izdelava topografije in skice montaže, ki jih izvede izvajalec del. Vsi vodovodni priključki (razen začasnih) morajo biti posneti in vneseni v kataster komunalnih naprav.

Po zaključeni izvedbi prenese investitor (uporabnik) upravljavcu v upravljanje in vzdrževanje vodomer ter:

- priključni vod s priključnimi in zapornimi elementi, spojniki, vgradno garnituro in cestno kapo do vodomera, če je vodomer nameščen izven objekta;

- priključni vod s priključnimi in zapornimi elementi, spojniki, vgradno garnituro in cestno kapo do prve zunanje stene objekta in sklop elementov z vodomerom, če je vodomer nameščen v objektu.

Za redno menjavo obračunskih vodomerov v skladu z veljavno zakonodajo bo upravljalavec obračunaval števniko ter za vzdrževanje priključnega voda vzdrževalnino.

Zaščita merilnega mesta (prostor za vodomere s pripadajočo armaturo) in ves ostali del vodovodnega priključka, ki ni predmet prenosa v upravljanje in vzdrževanje upravljavcu, je obveznost uporabnika. Uporabnik lahko sklene vzdrževanje tudi tega dela vodovodnega priključka.

Meja med vodovodnim priključkom in uporabnikovo interno vodovodno instalacijo je spoj za zasunom po vodomere. Jašek za vodomere je del interne uporabnikove vodovodne napeljave. Spoj pred vodomere je obvezno plombiran in služi upravljavcu za kontrolo posegov na merilnem mestu.

8.18.3. Vodovodni priključki po namenu

Vodovodni priključki so po namenu lahko:

– stalni priključki, namenjeni stalni dobavi vode za potrebe gospodinjstev, industrije, kmetijske dejavnosti, javne porabe (pranje cest, zalivanje parkovnih površin, polnjenje cistern) in druge namene. Priključek za kmetijsko dejavnost mora imeti obvezno svoj vodomere zaradi načina obračuna.

– začasni priključki, ki so časovno omejeni in so namenjeni začasne potrebe, kot so: sejmi, različne krajevne prireditve, gradbišni priključki itd., in so časovno omejeni,

– provizorični priključki, namenjeni za dobavo vode stalnim odjemalcem v času vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju.

8.18.4. Sestavni deli vodovodnega priključka

Sestavni deli vodovodnega priključka so:

– navrtna garnitura na mestu priključitve na sekundarni vodovod s pripadajočimi spojniki, vgradno garnituro in cestno kapo ter oznako HP,

– priključna in zaščitna cev z vsem pripadajočim materialom,

– zaporna armatura pred vodomere,

– vodomere,

– zaporna armatura po vodomere, in sicer: do DN 50 krogljčni zasun z vgrajeno nepovratno loputo in izpustom (oziroma v primeru posebnih zahtev prekinjevalec povratnega toka),

– od DN 50 pa prirobnična nepovratna loputa (oziroma v primeru posebnih zahtev prekinjevalec povratnega toka),

– zaporna armatura za vodomere.

8.18.5. Tehnična izvedba priključka

Priključna cev mora biti praviloma izvedena tako, da pada v smeri proti odcepu na sekundarni cevovod zaradi odzračevanja. Padec proti objektu je dopusten izjemoma v primeru, ko je zagotovljeno odzračevanje na sekundarnem cevovodu.

Priključna cev poteka praviloma pravokotno na sekundarni cevovod.

Priključna oziroma zaščitna cev mora biti na območju, kjer je vgrajena v teren, položena na peščeno posteljico debeline 10 cm in frakcije 0–8 mm, obsipana in zasipana s tem materialom v višini najmanj 10 cm nad temenom cevi.

Trasa priključne cevi naj poteka po javnih zemljiščih in po funkcionalnem zemljišču priključnega objekta. Izjemoma lahko trasa poteka tudi prek drugih zemljišč. V obeh primerih mora naročnik priključka pridobiti služnost nad zemljiščem v korist upravjalca vodovoda.

Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zaščitne cevi obvezno vgrajen opozorilni trak z napisom »POZOR VODOVOD«.

Priključna cev do vključno DN 50 (d 63) mora biti obvezno vgrajena v zaščitni cevi v celotni dolžini od zapornega elementa na mestu priključitve do merilnega mesta.

Material zaščitne cevi je PVC ali PE. Tlačna stopnja zaščitne cevi je najmanj PN 6. Velikost zaščitne cevi je najmanj d110 mm, izjemoma d75 mm.

Zaščitna cev sega v steno vodomernega jaška, pri tipskih jaških pa ne sme biti oddaljena od stene jaška več kot 0,5 m.

8.18.6. Dimenzioniranje priključnega cevovoda in vodomera

Dimenzije priključnega cevovoda in vodomera določi projektant interne vodovodne instalacije na podlagi izračuna pretoka vode po enotah obremenitve v okviru standardnih dimenzij, navedenih v prejšnjih poglavjih tega pravilnika.

Ne glede na izračun je najmanjša velikost notranjega premera priključne cevi DN/ID 25, najmanjša velikost vodomera pa DN/ID 20.

8.18.7. Naprava za zvišanje in znižanje tlaka

Na mestu priključitve je oskrbovalni tlak v vodovodnem omrežju praviloma od 2 do 6 bar.

V posebnih pogojih in v posameznih primerih so navedene vrednosti lahko tudi drugačne. V primerih, ko je tlak na mestu priključitve oziroma na samem objektu izven meje normale (2 do 6 bar), je potrebno tlake v internem vodovodnem omrežju ustrezno korigirati. Naprave za zniževanje tlaka so del interne uporabnikove vodovodne napeljave in se vgrajujejo za zadnji zaporni ventil v vodomernemu jašku.

Naprave za zviševanje tlaka (hidroforji in druge naprave) so del interne uporabnikove vodovodne napeljave in se praviloma priključujejo na vodovodni sistem preko vmesnega rezervoarja interne instalacije, v katerega priteka voda iz priključka in dotočnega ventila s plovkom. Dotok mora biti nad gladino vmesnega rezervoarja, da ne more priti do povratnega vpliva vode iz internega omrežja v vodovodni sistem.

Direktna priključitev naprave za zviševanje tlaka na vodovodni sistem ni dovoljena brez soglasja upravjalca.

V primerih priključevanja objektov na vodovodni sistem, ko tlaki presegajo zgornjo dovoljeno mejo (6 bar), je potrebno tlake v internem omrežju znižati. Naprave za zniževanje tlaka (reducirni ventili) se praviloma vgrajuje na internem vodovodnem omrežju. Naprave morajo biti opremljene z zapirali, pred in za reducirnim ventilom, lovilcem nesnage, varnostnim vzmetnim ali hidravličnim ventilom in manometri z glicerinskim polnilom. Vgradnja teh naprav je dovoljena v vodomernih jaških, če so jaški ustrezno dimenzijsko povečani sicer pa vgradnja ni dovoljena.

8.18.8. Merilno mesto

Merilno mesto je namenjeno vgraditvi merilnih naprav za dobavo vode uporabnikom. Dimenzije in lokacije merilnih mest so določene v projektni dokumentaciji.

V merilnem mestu se vgrajujejo naslednje vodovodne armature s pripadajočimi spojnimi elementi v smeri dotoka vode:

– zaporni element (krogelna pipa, zasun),

– vmesni del pred vodomere (po potrebi),

– nepovratni ventil kot vložek v vodomere ali samostojni element (pri večjih vodomernih),

– vodomere,

– montažno demontažni kos (pri vodomernih enak ali večji od DN 50),

– zaporni element (krogelna pipa, zasun) z dodatnim izpustom,

– čistilni kosi se vgrajujejo za prvim zapornim elementom pri vseh priključkih, kjer so vgrajeni vodomere, večji ali enaki DN 50 mm.

Praviloma naj bo vodomerni jašek lociran na začetku zemljišča lastnika oziroma uporabnika.

Vodomerni jašek ne sme biti lociran na površinah, ki so namenjene prometu.

Vodomerni jaški so lahko armirano betonske izvedbe ali pa tipski serijske proizvodnje.

Vodomerni jašek v vodoprepustnem terenu mora imeti iztok z drenažo, v neprepustnem terenu pa poglobitev za izčrpavanje vode. Priključevanje iztoka iz jaška na kanalizacijo ni dopustno. Na vodopropustnih terenih se lahko izdelajo tudi

zunanji vodomerni jaški brez betonskega dna (nasutje dna z gramozom ali s prodcem granulacije 8–16 cm), na vodonepreputnih terenih pa z betonskim dnom. Jaški v terenih s talno vodo morajo biti vodotesni. Vstopna odprtina jaška mora biti nad nivojem talne vode min. 20 cm.

Pokrov oziroma dodatna montažna toplotna izolacija mora biti izdelana tako, da temperatura v jašku ni nižja od +3 °C.

Prehod vodovoda skozi steno jaška mora biti izdelan vodotesno in elastično, tako da dopušča potrebne horizontalne in vertikalne premike vodovoda glede na steno jaška.

Jašek mora imeti vgrajeno nerjavečo vstopno lestev, poleg tega pa je pri izvedbi obvezno upoštevanje pogojev iz prejšnjih poglavij tega pravilnika.

Zunanji vodomerni jaški morajo imeti vgrajen ustrezen vodotesni pokrov (pohoden ali povozen), ki onemogoča vtok meteorne vode v jašek.

Dimenzije pokrova so:

- za vodomere do DN 40 mm: 100 x 60 cm,
- za vodomere od DN 50 do DN 100 mm: 60 x 60 cm,
- za vodomere nad DN 100 mm: večdelni pokrovi.

Vodomeri, armature in fazonski kosi morajo biti v jašku tako nameščeni, da je možna enostavna montaža oziroma zamenjava.

Notranje dimenzije zunanjih armirano betonskih vodomernih jaškov so odvisne od velikosti ter števila vgrajenih vodomernih in so minimalno:

vodomer DN (mm)	za en vodomer dolžina x širina x višina (cm)	za dva vodomera dolžina x širina x višina (cm)
20	100 x 60 x 100	100 x 80 x 100
25	100 x 60 x 100	100 x 80 x 100
40	120 x 60 x 100	120 x 100 x 100
kombiniran 50/20	240 x 120 x 170	250 x 150 x 170
kombiniran 80/20	270 x 120 x 170	280 x 150 x 170
kombiniran 100/20	300 x 120 x 170	310 x 150 x 170
kombiniran 150/40	350 x 130 x 170	360 x 170 x 170

Opomba: dimenzije so svetle – notranje. Točna dimenzija jaškov se določi v projektu.

Vgradnja tipskega vodomernega jaška, različnih proizvajalcev se lahko izvede, če jašek omogoča vzdrževanje vodovoda, preprečuje zamrzitev in odgovarjajo standardom za njegovo kvaliteto.

Za vse pogoje projektiranja in izvedbe vodovodnih priključkov, ki se nanašajo na vgradnjo cevi, vodovodnih armatur, jaškov in odmikov od drugih objektov in podzemnih komunalnih napeljav ter niso posebej navedeni v tem poglavju, se smiselno uporabljajo določila tega tehničnega pravilnika.

8.18.9. Lokacija in izvedba merilnega mesta

Merilna mesta so namenjena izključno vgraditvi merilnih naprav za dobavo vode uporabnikom.

Glede na lokacijo in način izvedbe je merilno mesto lahko:

- talni vodomerni jašek izven objekta,
- izjemoma v objektu.

Merilno mesto mora biti lahko dostopno, izvedeno na suhem, svetlem in čistem mestu. Naprave v njem morajo biti zavarovane pred vremenskimi vplivi zmrzovanja in prekomernega segrevanja.

8.18.10. Merilno mesto v talnem jašku

Merilno mesto se praviloma izvede izven objekta na urejeni površini, ki ni namenjena motornemu prometu, in na površinah, ki so namenjene dejavnostim, ki omogočajo neoviran dostop in vstop do merilnega mesta, ki ni izpostavljeno vplivom onesnaževanja in zalitja meteornih vod. Merilno mesto mora biti zaščiteno pred vplivi zunanjih mehanskih poškodb in vremenskih razmer.

V primeru da je določena lokacija merilnega mesta na tujem zemljišču ali je predvidena vgradnja vodomera v obstoječi vodomerni jašek, si mora naročnik priključka pridobiti služnostno pogodbo lastnika zemljišča oziroma obstoječega vodomernega jaška.

Dimenzija vodomernega jaška mora praviloma omogočiti vgradnjo minimalno dveh vodomernih v horizontalni ravnini.

Talni vodomerni jašek se izjemoma lahko izvede tudi v objektu, kadar zunaj prostorsko ni možno. Izvedba izpolnjevati vse zahteve, ki veljajo za jaške izven objekta. Lociran mora biti v prostoru, ki je najbližje javnemu vodovodu. Vodomerni jašek notranje izvedbe mora praviloma imeti praznotok, kovinski pokrov s protikorozijsko zaščito, pohoden in fiksiran na tečajih. Pokrov mora imeti odprtino za dvigovanje.

Vodomerni jašek za kombinirane vodomere mora imeti vgrajeno nerjavečo lestev in na dnu izvedeno poglobitev, ki omogoča odvajanje vode iz internega vodovodnega omrežja preko praznotoka. Jaški z vgrajenimi prekinjevalci povratnega toka morajo obvezno imeti urejen praznotok. Priključevanje iztoka iz jaška na fekalno kanalizacijo ni dopustno.

V vodomernem jašku mora biti cev nameščena vsaj 50 cm od dna na nosilcih ali konzolah. Nosilci morajo biti nameščeni na mestih, da je omogočeno neovirano servisiranje elementov v vodomernem jašku (zamenjava vodomera).

Prehod cevododa skozi steno jaška mora biti izdelan vodotesno. Preprečiti je treba morebitno posedanje jaška na priključni cevodod.

8.18.11. Merilno mesto kot poseben prostor v objektu

Merilno mesto se lahko izvede tudi v notranjosti objekta (npr. stara mestna jedra), v posebej urejenem prostoru, ki mora biti dostopen, primerno osvetljen in imeti talni odtok. Prostor mora biti praviloma lociran najbližje javnemu vodovodu. V vsakem primeru je potrebno dovodno cev v merilni prostor ustrezno zaščititi. Priključni cevodod je lahko nameščen v zaščitno kineto, izvedeno z demontažnimi pokrovi v celotni dolžini, od zunanje stene objekta do merilnega prostora. Zaščitna kineta mora omogočiti dostop do cevi (revizijski jaški) za morebitna popravila cevododa. Priključni cevodod je lahko nameščen tudi na nosilce pod stropno konstrukcijo in toplotno zaščiteno.

Velikost prostora (manipulativni prostor ob vodomernem ali nad njim) mora omogočati izvajanje rednega servisiranja vodomernih v neprisilnem položaju.

V objektu ne sme priti do škodljivih vplivov na priključno cev kot tudi ne na elemente v merilnem prostoru.

8.18.12. Vodomeri

Na vodovodnem sistemu se za obračun porabljene vode uporabnikom vgrajuje tipske vodomere mehanske izvedbe, in sicer več natočne, volumetrične in tipske kombinirane vodomere. Vsi vodomeri morajo ustrezati standardu ISO 4064. Imeti morajo veljavno oznako o overitvi. Leto overitve mora biti enako letu vgradnje.

Obračunski vodomeri za obračun porabljene vode uporabnikom do dimenzije 40 so lahko:

- Več natočni, ki delujejo na principu vrtenja krilnega kolesa. Izpolnjevati morajo meroslovne zahteve za vodomere in dosežati minimalni razred točnosti B za horizontalno kot tudi za vertikalno montažo in to v osnovni izvedbi.

- Volumetrični vodomeri modularne zasnove. Izpolnjevati morajo meroslovne zahteve za vodomere in dosežati minimalni razred točnosti B za horizontalno kot tudi za vertikalno montažo in to v osnovni izvedbi.

Obračunski vodomeri za obračun porabljene vode uporabnikom dimenzije DN 50 in večji so:

- Kombinirani (dvokoličinski) vodomeri.
- Kombinirani vodomer mora izpolnjevati meroslovne zahteve za vodomere in dosežati minimalni razred točnosti B za horizontalno kot tudi za vertikalno montažo in to v osnovni izvedbi.

Vgrajujejo se samo vodomerji za katere ima upravljalec vodovoda zagotovljen servis in overitev merila.

Za potrebe daljinskega odčitavanja so vodomeri praviloma opremljeni s pomožnimi napravami, ki kot del vodomera opravljajo pomožne funkcije pri izvajanju meritve, daljinskem prenosu ali prikazovanju rezultata meritve. V ta namen morajo biti vodomeri opremljeni z impulznim izhodom in nadgrajeni z dajalnikom impulzov, ki so lahko spojeni z radio moduli oziroma ožičeni.

Zajem podatkov porabe se izvaja v objektih, kjer je vgrajenih več kot 20 vodomerov.lom.

Zajem porabe preko radio modulov se lahko izvaja v vseh merilnih mestih z manjšim številom vodomerov.

Vodomer, opremljen z elementi za radijsko odčitavanje, je lahko kompaktna izvedba (radio modul, montiran na vodomeru) oziroma je radio modul kabelsko povezan z dajalnikom impulzov na vodomeru.

Radio modul mora zagotavljati delovanje v trajanju najmanj dvakratne zakonsko predpisane menjave vodomerov (10 let) in v pogojih zalitja merilnega mesta z vodo. Radio moduli s svojim delovanjem ne smejo povzročati motenj na drugih napravah in morajo izpolnjevati zakonske zahteve s tega področja. Nadgradnja vodomerov z radio moduli lahko izvaja le upravljavec oziroma pooblaščen zunanji izvajalec. Elementi za radijski prenos porabe (dajalnik impulzov, radio modul) so last upravljavca.

8.18.13. Hidrantni nastavek z vodomerom

Hidrantni nastavek z vodomerom ima status začasnega priključka in je namenjen za začasno oskrbo sejmov, različnih krajevnih prireditev, posebnih enkratnih odjemov za gradbišča itd. s pitno vodo. Najem in uporaba hidrantnega nastavka je časovno omejena. Namestitvev in kontrolo uporabe izvaja upravljavec, uporabnik pa mora v vsakem primeru omogočiti kontrolo namembnosti in pregled nad porabo vode ter plačati porabljeno vodo.

9. Splošne zahteve za proizvodne standarde izdelkov

Elementi vodovodnega sistema morajo biti projektirani in izdelani tako, da izpolnjujejo vse zahteve za vodovodne sisteme, kot je določeno v tem tehničnem pravilniku.

Vsi elementi vodovodnega sistema morajo biti izdelani po nacionalnih standardih, ki so prirejeni obstoječim evropskim standardom ali evropskim tehničnim predpisom.

Standardi izdelkov in tehnični atesti morajo vsebovati najmanj navedene posamezne in vse nadaljnje zahteve glede primernosti za uporabo pri oskrbi z vodo. Standardi izdelkov morajo določati tudi ustrezne preizkusne metode (tipski preizkus in/ali preizkus kakovosti), na osnovi katerih se izdaja potrdilo o skladnosti s temi zahtevami.

Ta standard naj se uporablja tudi za elemente cevovodov, izdelanih v delavnici ali na gradbišču.

9.1. Materiali

Vsi materiali, iz katerih so elementi cevovoda, vključno s tesnili, ki so predvideni za oskrbo z vodo, morajo biti primerni za ta namen. V stiku z vodo ne smejo imeti nobenih nesprejemljivih vplivov na kakovost vode. Materiali za cevovode, spojne armature in ostale elemente vodovodnega omrežja so praviloma:

- nodularna litina (NL) za magistralna in primarna omrežja,
- nerjavno jeklo (INOX) za armature in ostale dele v neposrednem stiku z vodo v vodohranih in raztežilnikih,
- nodularna litina (NL) za primarna in sekundarna omrežja izdelani iz nodularne litine (NL) z natezno trdnostjo, ki ni nižja od 200–400 N/mm²,
- polietilen (PE) za vodovodne priključke do DN /ID 50–2”.

Za posamezne vrste omrežij je izjemoma dovoljena uporaba drugih materialov, če je potrebno zaradi vplivov okolice, trdnostnih razlogov in podobno.

9.2. Dimenzije

9.2.1. Nominalne dimenzije

Nazivne mere vseh elementov vodovodov (cevi, spojniki, armature) so izražene z nazivnim primerom DN.

Nazivne mere vseh elementov cevovoda je treba podajati v DN. Prva serija se nanaša na notranji premer (DN/ID), druga na zunanji premer (DN/OD). Standardi izdelkov morajo navajati, po kateri seriji so izdelki označeni.

V vodovodnih sistemih, ki so v upravljanju Javnega podjetja Komunala Črnomelj so v uporabi dimenzije:

DN/ID: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400

DN/OD: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75*, 90, 110, 140, 160, 180*, 225, 280, 315, 400

DN/OD z oznako * ni standardna dimenzija in se ne uporablja več.

9.2.2. Notranji premer

Standardi izdelkov za elemente cevovoda, ki so označeni z DN/ID, morajo podajati notranji premer in njegovo odstopanje.

Standardi izdelkov za elemente cevovoda, ki so označeni z DN/OD, morajo podajati zunanji premer in njegovo odstopanje, bodisi najmanjši notranji premer bodisi debelino stene.

9.2.3. Dolžina in debelina stene

Tolerance za debelino stene in dolžino elementov cevovoda morajo biti v standardu izdelka navedene, neodvisno od tega, če je debelina stene in/ali dolžina podana ali ne. Če debelina stene in/ali dolžina v standardu izdelka nista podani, mora biti v standardu izdelka predpisano, da jih mora navesti proizvajalec.

9.2.4. Geometrija cevi, spojnih kosov in armatur

Cevi morajo biti ravne v okviru toleranc, podanih v standardu za cevi, razen če se dobavljajo v zvitkih, ko mora biti v standardu naveden minimalni radij zvitka.

Kot med čelno ploskvijo in vzdolžno osjo za cevi, spojnike in armature mora znašati 90° s toleranco, ki ne vpliva na funkcionalnost spojev.

Loki naj imajo prednostno sledeče kote:

- 11° 15'
- 22° 30'
- 30°
- 45°
- 90°.

9.2.5. Hrapavost notranje stene cevi

Notranje stene cevi, spojnikov in armatur morajo biti gladke in brez vidnih poškodb, ki bi poslabšale hidravlično prevodnost. Standard izdelka mora navajati dopustna odstopanja.

9.2.6. Struktura

Elementi cevovoda morajo imeti enakomerno strukturo. V nobenem primeru ne smejo biti vidne poškodbe ali učinki, ki bi lahko na kakršen koli način vplivali na uporabnost.

9.3. Statični izračun

9.3.1. Splošno

Pri statičnem izračunu elementov cevovoda je treba upoštevati zaradi varnega in zanesljivega obratovanja sistema za oskrbo z vodo vse opisane vplivne faktorje, pa tudi sledeče točke:

- maksimalne in minimalne obratovalne temperature in temperaturno odvisne obremenitve,
- učinke na lastnosti materiala zaradi trajne obremenitve (npr. lezenje in utrujanje materiala),
- učinke na lastnosti materiala zaradi dinamičnih obremenitev,
- učinke možnih nevarnosti, kot npr. posedanje tal in potres.

Elementi cevovoda marajo biti izvedeni tako, da prenesejo kratkotrajni podtlak 80 kPa (ca. 20 kPa absolutnega tlaka). Največja trajna deformacija ne sme biti večja od 8%.

9.4. Klasifikacija

Za klasifikacijo prirobnic v sistemih za oskrbo z vodo se sme uporabljati izključno PN.

Če so v standardih izdelkov uporabljene klasifikacije in označevanja po tlačnih razredih, morajo biti za elemente cevovoda navedeni kriteriji za izračun treh bistvenih tlakov:

- dopustni obratovalni tlak elementa PFA,
- najvišji dopustni obratovalni tlak elementa PMA,
- dopustni preizkusni tlak elementa PEA.

Tlačni razredi v standardih za izdelke so označeni kot W-razredi, številka, ki sledi črki W, pomeni v stotinkah podani dopustni obratovalni tlak v kPa (100 kPa = 1 bar).

Prednostni razredi so: W-4, W-6, W-IO, W-16, W-25, W-40.

Za vse vodovode, vključno s priključki, se uporabljajo cevi za nazivni tlak min. PN 12,5 bar. Po potrebi se lahko uporabljajo tudi cevi za višji nazivni tlak (PN 16, PN 25 ...).

9.5. Kontrola kakovosti izdelka

Proizvajalec mora poskrbeti za dokumentiran sistem kontrole kakovosti izdelkov, s katerim zagotavlja kakovost po standardu izdelka (npr. ISO ...).

9.5.1. Označevanje

Vsak izdelek mora biti razločno in vidno označen najmanj s sledečimi podatki:

- številka standarda izdelka, npr. EN xxx,
- ime firme in kraj, kjer se izdeluje,
- leto izdelave,
- nadzorna institucija, ki je testiranje izvedla, če je leto bilo opravljeno,
- navedba razreda (klase), če je izvršena klasifikacija,
- oznaka o primernosti za pitno vodo, če je potrebna.

Če mere elementa cevovoda ne omogočajo popolne označitve, mora biti mogoča enoznačna identifikacija elementa z ustreznim dokumentom oziroma dokazilom.

10. Gradnja cevovodov

10.1. Splošne zahteve

10.1.1. Kvalifikacije osebja

Pri gradnji in nadzoru poteka gradnje so potrebni izobraženi in izkušeni kadri, ki lahko zagotovijo kakovost v smislu tega standarda. Podjetja, ki jih angažira naročnik, morajo zaposlovati ustrezno kvalificirane delavce, da bi lahko izvajala takšna dela. Naročnik ima pravico, da se prepriča o resničnih

kvalifikacijah izvajalcev oziroma da zahteva dokazila o ustreznih referencah.

10.1.2. Pravila pri gradnji

Izvajanje gradnje mora biti v skladu z veljavno zakonodajo in projektno dokumentacijo ob upoštevanju tega pravilnika.

Upoštevati je treba tudi zahteve upravljavca vodovoda kot tudi specifična navodila izdelovalcev elementov vodovodov.

10.1.3. Transport in skladiščenje elementov vodovoda

Dele vodovoda je treba varovati pred poškodbami. Za nakladanje, razkladanje in transport se sme uporabljati le primerne pripomočke. Transportirati in skladiščiti se jih sme le tako, da ne pridejo v stik s škodljivimi snovmi. Deli ne smejo biti onesnaženi z zemljo, blatom, odpadno vodo ali škodljivimi snovmi. Če se temu ni mogoče ogniti, jih je treba pred vgradnjo očistiti. Brezpogojno se je treba držati navodil izdelovalca, da ne pride do poškodb, zmanjšanja kakovosti in onesnaženja.

10.2. Zaščita pred poškodbami pri delu in ukrepi za varnost in zdravje pri delu

10.2.1. Splošne zahteve

Pri vseh investicijah mora investitor poskrbeti, da se pred pričetkom del izdela varnostni načrt, imenuje koordinator varnosti zdravlja pri delu v času priprave in izvedbe projektov. Poskrbeti mora, da se gradbišče (delovišče) prijavi pristojni inšpekciji dela 15 dni pred pričetkom izvajanja del. Za izvajanje del na cestišču ali javnih površinah je potrebno pred pričetkom del pridobiti od pristojnih institucij dovoljenja za uporabo javnih površin in zapore cestišča (na osnovi izdelanega elaborata prometne ureditve).

V primeru spremembe zakonodaje s področja varnosti in zdravlja pri delu je potrebno ne glede na spodnja določila upoštevati veljavno zakonodajo.

10.2.2. Varnost in zdravje pri izvajanju del – predhodni ukrepi (zahteve)

Izvajalci del morajo za pogodbeno dela, ki jih izvajajo, imenovati odgovornega vodjo del. Na deloviščih se morajo pred pričetkom del vključiti v sporazum skupnih varnostnih ukrepov, seznaniti se z varnostnim načrtom in gradbiščnim redom.

Pogodbени izvajalci morajo imeti za svoja dela program varnostnih ukrepov ali navodila za varno delo, za vsa dela, ki jih izvajajo na delovišču (razen, če ta dela niso obdelana v varnostnem načrtu).

Izvajalci morajo imeti za svojo dejavnost izdelano oceno tveganja in izjavo o varnosti. Za delavce na delovišču morajo imeti dokazila o zdravstveni sposobnosti, o preizkusu znanja iz varnosti in zdravlja pri delu, dokazilo, da so zavarovani za primer poškodbe pri delu.

Za delovno opremo (stroje), ki se jo uporablja na delovišču, mora izvajalec imeti pozitivno poročilo o pregledu (obratovno dovoljenje).

10.2.3. Varnost in zdravje pri izvajanju del – ukrepi

Izvajalci morajo svoje delavce neposredno voditi in nadzorovati. Pri vsaki razporeditvi delavca na posamezno delo, mora vodja poskrbeti za vse ukrepe glede varnega in zdravega dela vseh prisotnih v nevarnem območju. Varnostni znaki so obvezujoči za vse delavce na delovišču.

Delavcem je potrebno zagotoviti vso predpisano varovalno opremo, ki odgovarja standardom, in jo zamenjati, ko postane dotrajana in neuporabna. Predpisano varovalno opremo je obvezno uporabljati za ves čas izvajanja del.

Izvajalci morajo pri delu upoštevati vse zahteve iz varnostnega načrta, gradbiščnega reda in zahtev koordinatorja

varnosti in zdravja pri delu. Izvajalci del morajo poskrbeti, da pri svojem delu poleg svojih delavcev varujejo pred poškodbami in zdravstvenimi okvarami tudi druge izvajalce na delovišču in ostale prisotne v nevarnem območju.

Pri izvajanju del pri odstranjevanju azbestno cementnih cevi mora izvajalec upoštevati vse zahteve iz predpisane zakonodaje in dokumentacije, ki jo pripravi investitor.

10.3. Jarki

10.3.1. Izkop jarkov – delovni prostor

Delovni prostor mora biti tako razsežen in delovne metode tako izbrane, da omogočajo pravilno montažo elementov vodovoda in vnos zasipnega materiala. Pravilne razdalje in v projektu navedene metode dela je treba izpolnjevati. Spremembe lahko določi le projektant.

Jarek mora biti pravilnih dimenzij: globina, padec, širina in stanje dna jarka se morajo kontrolirati.

10.3.2. Prekrivna višina

Jarek se mora izkopati in oblikovati tako, da ležijo cevi v globini, ki je predpisa. Če to ni mogoče, naj se z drugimi ukrepi zavaruje cevovod pred zmrzovanjem ali segrevanjem.

10.3.3. Posteljica

Cevovod mora po vsej dolžini popolnoma ležati na podlagi, če je treba, se izkoplje glavične jame v območju spoja.

Po izkopu se dno jarka poravnava in po potrebi utrdi. Če dno jarka ni primerno za temelj cevovoda oziroma če tla niso nosilna, npr. tla z visoko vsebnostjo vode (močvirnata, barjanska), so potrebni posebni ukrepi pri temeljenju, ki jih določi projektant (armiranobetonska posteljica ali drugačna utrditev dna kanala).

10.4. Polaganje delov cevovoda

10.4.1. Zaščita cevovodov pred onesnaževanjem

Med polaganjem je treba zaščititi notranjost cevovoda pred onesnaženjem. Cevi in elemente cevovoda je treba pred vgradnjo očistiti. Med prekinitvami gradnje in ob zaključkih montaže se mora zapreti posamezne odprtine.

10.4.2. Vgradnja armatur, spojnikov in ostalih delov cevovoda

Vgradnja ne sme povzročati nedopustnih napetosti v sistemu. Sprejeti je treba ukrepe za prevzem notranjih in zunanjih sil. Kjer je to potrebno, z gradbenimi preventivnimi posegi (podpore, sidra, objemke itd.) prestrežemo neizravnane sile. Upoštevati je treba zahteve projektanta in priporočila proizvajalca.

V standardu izdelka naj bo navedeno, kje je treba obetonirati elemente cevovoda. Dimenzioniranje in vrsta obetoniranja morajo biti izvedeni tako, da vzdržijo pričakovane na cev delujoče obremenitve. Predvideti je treba prestrežanje sile, ki bi povzročala premike pri zahtevah tlačnega preizkusa.

10.4.3. Priključitve na gradbene objekte

Na vsaki strani gradbenega objekta (jaška, zgradbe itd.) je treba cevovod priključiti tako, da nima vpliva na gradbeni objekt in da gradbeni objekt ne povzroča nedopustnih napetosti v cevovodu. Potrebni ukrepi za to so npr.: vgradnja gibkih spojnih kosov, gibljivih stenskih uvodnic ...

Prehod gibkih cevi (PE, PVC) skozi stene gradbenih objektov ni dovoljen.

Pazljivo se mora utrditi tudi material posteljice v bližini objektov, posebej kadar je izkop globlji od dna cevi.

V posebnih slučaji je primerno izdelati posteljico iz puste- ga betona (betona z manjšim deležem cementa) ali premostiti

izkopno jamo z AB-ploščo. Če gre cev skozi vstopni jašek, gradbeni objekt ali betonsko podporo, naj bo obdana z elastičnim materialom.

10.4.4. Varovanje pred vzgonom pri preplavitvi

Če je potrebno, moramo cevovod varovati pred vzgonom. Zaradi tega v njem ne smejo ostajati nedopustne napetosti.

10.5. Spoji cevi

10.5.1. Splošne zahteve

Spoji cevi in elementi cevovoda so medsebojno spojeni tako, da cevovod tesni in obenem prenaša statične in dinamične obremenitve. Spoji cevi in elementi cevovoda naj ustrezajo veljavnim standardom in projektnim rešitvam. Upoštevana naj bodo dodatna navodila za polaganje cevovodov, ki jih priporoča proizvajalec.

10.5.2. Vzдолžno neprestreznosti spoji

Cevovodi z vzдолžno neprestreznimi spoji morajo biti na konceh cevi, na T-kosih, lokih in armaturah sidrani zaradi pre- strezanja vzдолžno delujočih sil, ki jih povzroča notranji tlak.

Sidranja in opiranja naj bodo projektirana tako, da prevzamejo vzдолžno delujoče sile zaradi notranjega tlaka, vključno s silami pri tlačnem preizkusu, dinamičnimi silami in dopustnimi podpornimi silami obdajajočih tal. Betonske podpore naj bodo oblikovane tako, da so spoji cevi prosti.

10.5.3. Vzдолžno prestreznosti spoji

Mehanske vzдолžno prestreznosti spoje se izdelata po priporočilih proizvajalca.

10.5.4. Varjeni spoji

Varilska dela sme izvajati le osebe s kvalifikacijo po veljavni zakonodaji (testirani varilci).

10.5.5. Mazivo za spoje

Vsaka vrsta maziva, ki pride v stik s pitno vodo, mora biti zdravstveno neoporečna in skladna z veljavno zakonodajo.

10.6. Posteljica in zasip

Porazdelitev obremenitve in napetosti v cevi kot tudi deformacijo oblike v veliki meri zavisi od vrste in vgraditve cevi v posteljico. Posteljica in vgradnja v posteljico morata ustrezati zahtevam, ki jih določi projektant oziroma minimalno zahtevam tega pravilnika ob upoštevanju ustreznih standardov izdelkov.

10.6.1. Izbira materiala za posteljico in obsip

Material posteljice in material za obsip v coni cevovoda (obstoječ ali nadomestni material) mora imeti sledeče lastnosti:

- biti mora stabilen, da cevovod med polaganjem in po njem ostane v svoji legi in da položena cev lahko navzven in navznoter prenaša sile;

- ne sme povzročati korozije, poškodb in sprememb oblike cevi ali poškodb zaščitnih ovojnica in ostalih delov cevovoda;

- kemijsko mora biti obstojen in ne sme povzročati škodljivih reakcij z materialom tal ali s talno vodo;

- biti mora stisljiv do zahtevane gostote;

- ne sme vsebovati zmrznjenih kep materiala, večjih kamnov, odkruškov skal in podobnih večjih sestavin.

- frakcija materiala je 0–8 mm.

- debelina posteljice je min. 10 cm.

10.6.2. Vgraditev v posteljico

Je prikazana na sliki I. V vsakem slučaju mora vgradnja v posteljico potekati z zasipanjem po slojih, in če je potrebno, s komprimiranjem posameznih slojev materiala.

Za posamezne vrste materialov cevododov, različne vrste tal ter različne zunanje obremenitve mora biti kvaliteta in utrditev posteljice takšna, da omogoča najmanj tolikšno podporo, kot je predvidena s statičnim izračunom. To je mogoče vzpostaviti z upoštevanjem strukture raščenege terena in dopustnih posedkov. Praznine, ki nastanejo po odstranitvi opažev in pri izkopih, se morajo zapolniti in utrditi.

10.6.3. Izvedba glavnega zasipa

Zasip jarka in ustrezno vzpostavitev površine v prvotno stanje mora biti izvedeno po navodilu projektanta. V nobenem primeru pa se glavni nasip ne sme izvajati z materialom – kamnom $d =$ večji od 20 cm. V določeni legi se položi opozorilni trak.

10.6.4. Preizkus stopnje komprimiranosti

Če je podana zahteva pred polaganjem cevi preizkus stopnje komprimiranosti posteljice, mora izvajalec gradbenih del izbrati metodo komprimiranja glede na sestavo tal, opremo, število utrjevanj posameznega sloja in debelino slojev. Izvajalec mora dokazati doseženo stopnjo komprimiranosti.

Pri interpretaciji rezultatov in prevzemnih kriterijev se je treba ravnati po zahtevah stroke.

Če rezultati preizkusa ne ustrezajo zahtevam, se mora ponoviti izkop do ustreznega sloja in na ustrezen način ponovno utrditi prizadete sloje.

10.6.5. Ugotavljanje ovalnosti gibkih cevi po polaganju

Če je projektant določil največjo ovalnost cevi po polaganju, se jo mora ugotavljati na celotnem območju po končanem zasipu. Metodo ugotavljanja določi projektant.

Ovalnost na nobenem mestu ne sme presežati predpisane vrednosti. Cevi z nedopustno ovalnostjo se mora odstraniti, ugotoviti se mora vzrok in ga odpraviti pred ponovno izdelavo posteljice za zasip.

10.6.6. Zapisnik o preizkusu

Izvajalec montaže mora evidentirati vse rezultate posameznih preizkusov, ki jih je določil projektant in ki so bili opravljeni med montažo.

10.6.7. Nadzor

Za vse novozgrajene vodovodne objekte in opremo, ki se vključujejo v vodovodni sistem, za vse vrste posegov na obstoječih vodovodnih napravah, za izvajanje del v varovalnih koridorjih kot tudi za vsa dela, ki lahko vplivajo na vodovodne naprave, je med celotno gradnjo oziroma izvajanjem posegov obvezen nadzor upravljavca. Če pripravo in celoten potek investicije vodi upravljavec, je obseg nalog in odgovornosti nadzornika določen z internimi in veljavnimi predpisi.

V primerih, ko investicije ali izvajanja posegov ne vodi upravljavec, je nadzor upravljavca nad deli, ki so navedena v prejšnjem odstavku, prav tako obvezen, in sicer kot »upravljalški« nadzor, ki ga mora naročiti investitor. Ta obsega kontrolo skladnosti in kvalitete del glede na projektno dokumentacijo in veljavne predpise, ne obsega pa nalog finančnega nadzora, odgovornosti v zvezi s terminskim planom, koordinacijo del, varstvom in zdravjem pri delu itd.

11. Preizkušanje cevododov

11.1. Splošne zahteve

Vsak cevodod mora biti po položitvi tlačno preizkušen z vodo, da se zagotovi tesnost cevi, spojev, armatur in ostalih elementov cevododa. Tlačna preizkusa za magistralni, primarni in sekundarni cevodod in priključke se izvedeta ločeno.

11.2. Varnost

11.2.1. Jarek

Tudi po končanem polaganju naj bodo jarki zadostno zavarovani – do dokončanja vseh del. Med tlačnim preizkusom ni dovoljeno delo v jarku.

Med tlačnim preizkusom ni dovoljeno obsipati, komprimirati, kakor tudi izvajanje kakršnih koli del v zvezi z vodovodom.

11.2.2. Polnjenje z vodo pri preizkušanju

Polnjenje z vodo poteka počasi pri odprtih odzračevalnih ventilih in pod nadzorom upravljavca. Nadzor se vrši na vseh izpušnih, kot so odcepi, hidranti, priključki in blatni, ki ob zadostnem odzračevanju.

Pred tlačnim preizkusom se je treba prepričati, če je oprema za preizkušanje kalibrirana, v dobrem stanju in strokovno priključena. Tlačni preizkus se izvede pri zaprtih zračnikih in pri odprtih armaturah (ventilih, zasunih ...).

Po tlačnem preizkusu cevodode polagoma razbremenimo in izpraznimo pri odprtih zračnikih.

11.2.3. Faznost pri tlačnem preizkusu

V vseh fazah tlačnega preizkusa in pri vseh spremembah poteka postopka se je treba držati načrtovanega zaporedja, da bi se izognili nevarnostim, ki grozijo osebju. Osebeje mora biti poučen o učinkih delujočih sil na začasno vgrajene fazonske kose in odcepe in o posledicah pri neuspelem preizkusu.

11.3. Tlačni preizkus

11.3.1. Priprava na tlačni preizkus – zasip in sidranja

Pred tlačnim preizkusom se morajo cevi zasuti do te mere, da ne more priti do premikov, ki bi lahko povzročili netesnosti. Cevi na mostnih ali drugih konstrukcijah morajo biti ustrezno sidrane na nosilcih z objemkami.

Območje okrog spojev naj praviloma ne bo zasuto. Podpore, opiranja, sidranja v območju cevododa, lokov in spojnikov morajo biti dimenzionirani in locirani tako, da prenesejo sile tlačnega preizkusa. Opore iz betona morajo pred pričetkom tlačnega preizkušanja doseči zadostno trdnost. Paziti se mora, da so zaključki, odcepi in drugi začasni nastavki iz zaključnih spojnikov zadostno oprti in da glede na dopustno stisljivost materiala terena prenašajo obremenitev na zadostno površino. Začasno vgrajene podpore ali sidranja na konceh preizkušenege odseka se po razbremenitvi cevododa ne smejo odstraniti.

11.3.2. Dotočitev preizkusnega odseka in polnjenje

Odsek, ki se tlačno preizkuša, se določi tako, da:

– je dosežen preizkusni tlak v najnižji točki preizkušanege odseka,

– je v najvišji točki preizkušanege odseka najnižji tlak MDP, razen če projektant določi drugače,

– je mogoče zagotoviti potrebno količino vode za tlačni preizkus in je to količino možno odvesti.

Po potrebi se cevodod razdeli na več preizkusnih odsekov.

Vsaka vrsta gradbenega odpadnega materiala in drugi tujki morajo biti pred pričetkom preizkusa odstranjeni iz cevovoda. Preizkusni odsek cevovoda napolnimo z vodo. Tlačni preizkus vodovoda se izvede s pitno vodo.

Cevovod se mora odzračiti, kar se le da popolno. Cevovod polnimo iz najnižje točke cevovoda tako, da je preprečen povratni tok in da zrak lahko izhaja na zadosti dimenzioniranem zračniku.

11.3.3. Tlak preizkušanja

Sistemi preizkusni tlak (STP) za vse cevovode se določi na sledeči način:

- kadar je vodni udar izračunan, znaša preizkusni tlak:
 - $STP = MDP + 100 \text{ kPa}$
- kadar vodni udar ni izračunan znaša preizkusni tlak:
 - $STP = MDP \times 1,5$ ali
 - $STP = MDP + 500 \text{ kPa}$.

Opomba: velja vsakokrat nižja vrednost

$MDP =$ obratovalni sistemski tlak + izračunana vrednost tlaka pri vodnem udaru

$MDP =$ obratovalni sistemski tlak + določena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme biti manjša od 200 kPa

Izračun vodnega udara mora biti izveden po primerni metodi z uporabo osnovnih enačb ob predpostavkah projektanta. V izračunu naj bodo upoštevane najneugodnejše obratovalne razmere v sistemu.

V normalnem slučaju naj bodo merilni instrumenti pri tlačnem preizkusu priključeni na najnižji točki preizkusne proge, kjer se ugotavlja tlak preizkušanja tako, da se od sistema tlaka v najnižji točki preizkusne proge odšteje višinsko razliko.

V posebnih slučajih, zlasti pri kratkih cevovodih in pri priključkih enakih ali manjših od DN 80 in krajših od 100 m, se sme vzeti obratovalni tlak kot sistemski preizkusni tlak, če projektant ne določi drugače.

11.3.4. Postopek tlačnega preizkusa

Za vse vrste cevi in materiale se sme uporabljati različne zanesljive postopke tlačnega preizkušanja. Postopek tlačnega preizkusa določi projektant. Tako določen postopek lahko razdelimo na dve fazi:

- predpreizkus,
- glavni tlačni preizkus – posamezne faze določi projektant.

11.3.5. Predpreizkus

S predpreizkusom dosežemo sledeče:

- stabiliziranje odseka preizkušanja po pretežni stabilizaciji začetnega usedanja tal;
- zadostno nasičenje z vodo pri materialih cevi in oblog, ki vpijajo vodo;
- predhodno določanje od tlaka odvisnega povečanja volumna gibkih cevi pred glavnim tlačnim preizkusom.

Cevovod je treba razdeliti na odseke preizkušanja, jih popolnoma napolniti z vodo, odzračiti in v njih vzpostaviti tlak, ki je najmanj enak obratovalnemu tlaku oziroma pri polaganju gibkih cevi sistemskemu preizkusnemu tlaku.

Če pride do nedopustnega premika nekega elementa cevovoda ali do netesnosti, se mora cevovod razbremeniti in odstraniti vzrok. Trajanje predpreizkusa je odvisno od materiala cevi in oblog, določiti pa ga mora projektant ob upoštevanju ustreznih standardov za izdelke.

11.3.6. Glavni tlačni preizkus

Z glavnim tlačnim preizkusom se ne prične, preden ni uspešno izvedeno predpreizkušanje. Upoštevati je treba vplive temperaturnih sprememb.

Obstajata dve priznani metodi glavnega tlačnega preizkusa:

- metoda z ugotavljanjem izgub vode,
 - metoda z ugotavljanjem izgube tlaka.
- Katero metodo se bo uporabilo, izbere projektant.

11.3.7. Metoda, z ugotavljanjem izgub vode

Tlak se mora enakomerno povečati na sistemski preizkusni tlak. Če je potrebno, se mora s črpalko vzpostavljati preizkusni tlak najmanj eno uro. Priključek na črpalko se nato odstrani in prekine vsako nadaljnje vnašanje vode v preizkusni odsek vodovoda.

Preizkus traja 1 uro ali dlje, če tako določi projektant.

Po preteku preizkusa se izmeri padec tlaka in se končno spet vzpostavi sistemski preizkusni tlak s pomočjo črpalke. Zatem se iz preizkusnega odseka cevovoda izpušča voda v merilno posodo, dokler se tlak spet ne zniža na reducirano vrednost ob koncu preizkusa (po prejšnjem stavku).

Obstaja alternativna možnost, da se enkrat doseženi preizkusni tlak vzdržuje najmanj eno uro ali dlje, če tako določi projektant.

Med tem časom se meri količina naknadno dočrpane vode zaradi vzdrževanja sistema tlaka s primerno napravo in vrednosti beleži.

11.3.8. Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka

Tlak se mora enakomerno povečati na sistemski preizkusni tlak.

Trajanje preizkusa z ugotavljanjem izgube tlaka je 1 ura ali dlje, če tako določi projektant. Razlika tlaka mora biti v okvirih, predpisanih v navodilih proizvajalca.

11.3.9. Vrednotenje rezultatov preizkusa

Če je izguba predpisane vrednosti presežena ali je ugotovljena napaka, se mora preizkusni odsek preiskati, po potrebi odpraviti napake in preizkus ponavljati, dokler ni ugotovljena izguba manjša od določene vrednosti v navodilih proizvajalca.

11.3.10. Končni preizkus sistema cevovoda

Če je cevovod razdeljen na več preizkusnih odsekov, ki se jih tlačno preizkuša, in je uspešno opravljen preizkus v vseh odsekih, se mora, če tako določi projektant, v celotnem cevovodu za najmanj dve uri vzpostaviti obratovalni tlak.

Vsi dodatni elementi cevovoda, ki niso bili vključeni v posamezne tlačne preizkuse, morajo biti vizualno pregledani in preiskani zaradi netesnosti in sprememb terenskih razmer v območju cevovoda.

11.3.11. Zapisnik o rezultatih preizkusa

Posebnosti o poteku preizkusa in rezultate tlačnega preizkusa je treba v celoti zabeležiti in dokumentirati.

Po opravljenem tlačnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo nadzorni organ, pooblaščen predstavnik upravljalca, izvajalec tlačnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje vodovoda. Zapisnik o uspešno opravljenih tlačnih preizkusih je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije.

12. Dezinfekcija

12.1. Definicije

– Dezinfekcija ali razkuževanje je ciljno zmanjševanje skupnega števila mikroorganizmov (klic) z namenom, da se s posegom v strukturo ali presnovo nezaželenih mikroorganizmov, neodvisno od njihovega trenutnega funkcijskega stanja, onemogoči njihovo prenašanje. V tem pravilniku pomeni dezinfekcija kemično obliko dezinfekcije.

– Dezinfekcija pitne vode je končna stopnja priprave vode pred distribucijo. Postopek pomeni eliminacijo oziroma redukcijo patogenih mikroorganizmov v vodi do tiste stopnje, da vsebnost teh organizmov ne predstavlja potencialne nevarnosti za infekcije, ko se ta voda uporablja za pitje.

– Dezinfekcijska sredstva so kemične snovi z večjim ali manjšim razkužilnim učinkom, običajno na osnovi klora, ki se uporabljajo pri dezinfekciji pitne vode, vodovodnega omrežja in vodovodnih objektov in naprav. S svojim delovanjem uničujejo ali inaktivirajo vegetativne oblike mikroorganizmov.

– Nevtralizacija je postopek dodajanja nevtralizacijskega sredstva v vodo, ki vsebuje izredno visoko koncentracijo dezinfekcijskega sredstva z namenom, da se zagotovi pH vrednost vode med 6,5 in 9.

12.2. Splošne zahteve

Dezinfekcijo se izvede po vsaki gradnji cevovoda, ali po izgradnji dela vodovodnega sistema, ali pri zamenjavi cevovoda. Dezinfekcijo se izvede po izvedbi, sanaciji ali v primeru drugih epidemioloških indikacijah tudi v vseh objektih sistema oskrbe z vodo (vodohrani, raztežilniki), kjer pride do neposrednega stika med površinami in pitno vodo. Pri tem je treba upoštevati veljavno zakonodajo in interna navodila upravljavca vodovoda.

Dezinfekcijo se izvaja z zdravstveno ustreznim pitno vodo, ki jo zagotavlja upravljavec vodovoda. Dezinfekcijo vodovodnega omrežja se izvede šele po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu vodovodnih cevi in ko je na vodovodne cevi montirana vsa potrebna armatura. Izjemoma se dezinfekcijo vodovodnega omrežja izvede istočasno s tlačnim preizkusom.

Dezinfekcijo vodovodnih objektov (vodohranov, raztežilnikov) se izvede po uspešno opravljenem preizkusu vodotesnosti teh objektov in ko so v objektih montirani vsi potrebni spojniki, končana vsa gradbena in montažna dela ter ko je vodna celica zaščiten in fizično ločena od ostalih prostorov objekta.

Projektant predvidi izvedbo dezinfekcije, morebitno faznost izvedbe, mesto doziranja dezinfekcijskega sredstva, na-

čin končne dispozicije izpranih hiperkloriranih vod in po potrebi izvedbo nevtralizacije.

Glede na obseg in faznost novogradnje ali obnove se dezinfekcijo vodovodnega omrežja lahko izvede po odsekih. Za dezinfekcijo predvideni odsek se mora ločiti od delov sistema za oskrbo z vodo, ki so v obratovanju. Dezinfekcijo novo zgrajenih cevovodov se izvede vsakič, ne glede na dolžino in premer cevi, razen pri izvedbi priključkov in popravilih, kjer tehnično to ni izvedljivo. V vseh teh primerih se zagotovi zdravstvena ustreznost z izpiranjem.

Za dezinfekcijo se uporablja samo pitna voda. Dezinfekcijo vodovoda lahko opravlja le strokovno usposobljena in opremljena pooblaščen organizacija (izvajalec dezinfekcije).

12.3. Pripomočki za dezinfekcijo in dezinfekcijska sredstva

Pripomočki in oprema, ki se uporabljajo za izvedbo dezinfekcije, morajo biti primerni za uporabo na javnem sistemu oskrbe z vodo, ustrezno vzdrževani in hranjeni ter po potrebi zamenjani. Ustrezati morajo zahtevam veljavne zakonodaje.

Vsa dezinfekcijska sredstva se mora uporabljati skladno z navodili proizvajalca. Izbira dezinfekcijskega sredstva mora ustrezati zahtevam veljavne zakonodaje s področja kemikalij. Lastnosti, ki narekujejo izbor dezinfekcijskega sredstva, so sledeče:

- biti mora cenovno ugodno,
- imeti mora močan baktericidni učinek in dolg zadrževalni čas,
- enostaven mora biti za uporabo in obstojen pri skladiščenju,
- potrebne so nizke koncentracije za doseg maksimalnega učinka,
- razpoložljiv kontaktni čas ...

Priporočena so sledeča dezinfekcijska sredstva:

- natrijev hipoklorit (NaClO)
- klordioksid (ClO₂).

Priporočila glede ustreznega dezinfekcijskega sredstva, največje koncentracije, omejitve pri uporabi in vrste nevtralizacijskega sredstva, so navedena v spodnji tabeli.

Dezinfekcijsko sredstvo	Priporočljiva max. koncentracija	Omejitve pri uporabi	Nevtralizacijsko sredstvo
natrijev hipoklorit (NaClO) – tekoč	50 mg/l	skladiščenje, ravnanje z njimi in uporaba teh dezinfekcijskih sredstev je lahko nevarno	žveplov dioksid SO ₂ natrijev tiosulfat Na ₂ S ₂ O ₃
klordioksid (ClO ₂)	50 mg/l	ravnati se je po navodilih proizvajalca	natrijev tiosulfat Na ₂ S ₂ O ₃

12.4. Postopek dezinfekcije

Zdravstveno ustreznost vodovodnega omrežja in vodovodnih objektov, kjer pitna voda prihaja v neposreden stik s površinami, se zagotovi z dezinfekcijo – uporabo dezinfekcijskih sredstev.

Postopek dezinfekcije se izvede tako, da se v predvideni odsek vodovodnega omrežja enakomerno dozira raztopina dezinfekcijskega sredstva in vodovodno omrežje hkrati polni na način, da se iz vodovodnih cevi odstrani zrak. Ko dezinfekcijsko sredstvo doseže drugi konec vodovodne cevi, se odsek, ki je popolnoma napolnjen in fizično ločen od ostalega vodovodnega sistema, zapre. Raztopina dezinfekcijskega sredstva se enakomerno razporedi po vsej dolžini vodovodnega omrežja. Koncentracijo in minimalni kontaktni čas dezinfekcijskega sredstva določi izvajalec dezinfekcije.

Najkrajši kontaktni čas določi pooblaščen strokovna organizacija za izvedbo dezinfekcije, ob upoštevanju premera, dolžine, materiala, pogojev pri polaganju in izvedbi cevovoda v odseku, ki se dezinficira. V vseh slučajih se mora brezpogojno paziti, da nikakršna količina pitne vode z dodatkom dezinfekcijskega sredstva ne zaide v sistem za oskrbo z vodo, ki obratuje.

Pri izvedbi dezinfekcije je izrednega pomena način polnjenja vodovodne cevi. Potekati mora na način, da se iz odseka vodovodnega omrežja odstrani zrak.

12.5. Postopek praznjenja oziroma izpiranja in nevtralizacija

Po zagotovljenih minimalnih kontaktnih časih dezinfekcijskega sredstva se dezinficirani odsek vodovodnega omrežja sprazni. Izpira se ga s pitno vodo. Glede na kontaktni čas dezinfekcijskega sredstva naj se odsek cevovoda izpira tako dolgo, da se zagotovi vsebnost dezinfekcijskega sredstva v vodi pod mejno vrednostjo, ki jo določa veljavna zakonodaja. Hitrost in najkrajši čas izpiranja določi izvajalec dezinfekcije.

Končna dispozicija izpranega dezinfekcijskega sredstva ne sme škodljivo vplivati in obremenjevati okolja. Če ni mogoč izpust v meteorno kanalizacijo ali mešani sistem kanalizacije, je potrebno dezinfekcijsko sredstvo pred izpustom v okolje predhodno po potrebi nevtralizirati. Nevtralizacija se izvede z uporabo nevtralizacijskega sredstva. Nujnost izvedbe nevtralizacije določi projektant, izvede pa jo izvajalec dezinfekcije.

12.6. Uspešnost dezinfekcije

Uspešnost opravljene dezinfekcije se izkaže z ustreznim izidom mikrobiološkega preskušanja (analiziranja) pitne vode. Vzorec pitne vode, odvzet po končanem postopku dezinfekcije, se preišče na mikrobiološke parametre, ki jih navaja veljavna zakonodaja. Če so dobljeni rezultati o zdravstveni ustreznosti pitne vode skladni z zahtevami veljavne zakonodaje, so izpolnjeni vsi zdravstveno-tehnični in higienski pogoji za priključitev novega vodovodnega omrežja v obratovanje.

Če dobljeni rezultati o zdravstveni ustreznosti pitne vode ne ustrezajo zahtevam veljavne zakonodaje, se postopek dezinfekcije ponovi tolikokrat, da se doseže mikrobiološko neoprečnost. Šele po pridobljenih ustreznih izvidih o mikrobioloških preizkusih pitne vode se lahko novo vodovodno omrežje vključi v obratovanje.

13. Interni tehnični nadzor

Nadzor nad izvajanjem gradnje vodovodnih naprav je naloga nadzornika, skladno s sprejetim podrobnejšim navodilom. Vse ugotovitve se dokumentirajo z zapisnikom. Po odpravljenih morebitnih ugotovljenih pomanjkljivostih izvajalec del oziroma odgovorni vodja del in nadzornik podpišeta izjavo o odpravi. Če so se dela izvajala na podlagi gradbenega dovoljenja, je zapisnik internega tehničnega nadzora lahko priloga k zapisniku komisije, ki jo imenuje upravni organ za izvedbo tehničnega pregleda pred izdajo uporabnega dovoljenja.

14. Prevzem v upravljanje in vodenje dokumentacije

14.1. Splošne zahteve

Pred prevzemom v upravljanje je odgovornost investitorja tudi priprava oziroma zagotovitev vse potrebne dokumentacije nastale pri projektiranju in izgradnji objektov in naprav vodovodnega omrežja.

Kompletna dokumentacija (projektna in tehnična) objektov in naprav vodovodnega omrežja se vodi in hrani pri upravljavcu, ki je odgovoren za hrambo, varovanje, izdajanje in izločanje tehnične in projektne dokumentacije.

Pogoj za prevzem v upravljanje je tudi predložitev garancije izvajalca za kvaliteto izvedenih del v garancijskem roku, skladno z razpisnimi pogoji in pogodbo o izvedbi del. Podrobna navedba pogojev prevzema je navedena v Odloku o oskrbi s pitno vodo.

14.2. Predaja dokumentacije

Predana projektna in tehnična dokumentacija mora biti kompletna, urejena po sklopih in popisana skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom ter arhiviranjem gradiva.

14.3. Vodenje katastra vodovodnih naprav

Osnova za vzdrževanje katastra vodovodnih naprav, ki obsega spremljanje in ugotavljanje sprememb, ki nastanejo pri novogradnjah, rekonstrukcijah vodovodnih naprav, ter izvedbo ugotovljenih sprememb v katastru upravljavca sta elaborat KKN in elaborat za potrebe upravljavca.

14.3.1. Elaborat za potrebe upravljavca

Vsebuje grafični in digitalni del ter služi predvsem upravljavcu vodovodnih naprav za potrebe upravljanja (obratovanja) in vzdrževanja. Obvezna vsebina elaborata:

- tehnično poročilo,
- PID (katastrski in topografski načrt v ustreznem merilu) z vrisanimi vodovodnimi objekti in napravami in vsemi pripadajočimi elementi, označbami in podatki ter razdaljami med lomi in frontnimi merami,

- geodetski načrt M 1:500 ali 1:1000 (detalji v večjem merilu), ki vsebuje geodetski posnetek terena in objektov in naprav javnega sistema za oskrbo s pitno vodo z vsemi pripadajočimi elementi, označbami in podatki,

- pisani profil terena z izračunom dolžine vodov,
 - ločeno po profilu in materialu,
 - skica montaže,
 - montažne sheme,
 - skanogrami, tj. digitalni del elaborata (fotografije jaškov, cevovodov, križanj, montažnih shem, zanimivih detajlov itd.).
- Elaborat za potrebe upravljavca je potrebno izdelati v treh izvodih.

14.3.2. Elaborat katastra komunalnih naprav (KKN)

Elaborat katastra komunalnih naprav mora biti izdelan v analogni in digitalni obliki ter skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami upravljavca vodovodnega omrežja. Vsebina elaborata:

- skica terenske meritve (merilo 1:500 ali 1:1000, detalji v večjem merilu),
- terenski podatki meritve,
- računska obdelava,
- spisek koordinat in nadmorskih višin poligonskih točk,
- spisek koordinat in nadmorskih višin vseh točk,
- izračun koordinat in nadmorskih višin točk vodovodnih objektov in naprav,
- vzdolžni profil vodovoda,
- ASCII datoteka (vseh točk) – Formatted text space delimited (št. točke, Y, X koordinata, kota terena),
- *.dwg format, ki vsebuje geodetski posnetek terena in objektov in naprav javnega sistema za oskrbo s pitno vodo z vsemi pripadajočimi elementi, označbami in podatki,
- *.dxf format – samo linija naprave (neprekinjena polna črta).

Geodetske meritve je potrebno izvesti pred zasutjem objektov in opreme vodovodnega omrežja, vključno s priključki in ostalo infrastrukturo (signalni in optični kabli, katodne zaščite, praznotoki, električni priključki ipd.) Pri geodetski izmeri morajo biti zajeti karakteristični objekti na terenu, od katerih je potrebno meriti fronte do lomih točk objektov in naprav vodovodnega omrežja (vsak lom najmanj od dveh karakterističnih točk). Objekti in oprema vodovodnega omrežja morajo biti v celoti zajeti in predstavljeni na osnovi treh osnovnih grafičnih gradnikov, in sicer posplošene abstrakcije kot točkovni objekti (lomi zasuni, hidranti, odcepi, razni spoj niki ipd.), linijski (vodovod, praznotok, elektroenergetski in signalni kabli ipd.) in kot območja (jaški, varstveni pasovi, vsi objekti ipd.).

Medij za posredovanje podatkovnih nizov je v elektronski in papirnati obliki.

15. Obratovanje

15.1. Splošne zahteve

Upravljavec vodovodnega sistema mora nadzirati in s preizkusi ugotavljati netesnost cevi in ostalih elementov cevovodov z namenom, da bi zmanjšali število prekinitev pri oskrbi s pitno vodo, preprečili negativne posledice na okolju in zagotavljali zdravo pitno vodo. Nadzor obsega meritve pretokov in tlakov, ugotavljanje zanesljivosti obratovanja in ostale obratovalne kontrole. Za te namene se uporablja ročne ali avtomatizirane postopke, odvisno od tehnične opremljenosti posameznih delov sistema. Upravljavec vodi vodno bilanco in ugotavlja vodne izgube v skladu s pravilnikom o oskrbi s pitno vodo.

15.2. Daljinsko upravljanje in nadzor vodovodnega sistema (SCADA)

Nadzorni sistem mora biti vzpostavljen kot sistem strojne in programske opreme, osnovane na najodobnejših informa-

cijskih tehnologijah. Programska oprema nadzornega sistema mora komunicirati z objekti prek podatkovnega prenosa podatkov. Nadzorni sistem mora omogočati dostop za pregled delovanja tudi z drugih lokacij na lokalni poslovni mreži (LAN), a tudi zunanji internetni dostop z uporabo spletnega brskalnika oziroma dostop z dlančnimi računalniki. Omogočeno mora biti tudi SMS obveščanje in alarmiranje operaterjev, kar vse zagotavlja večjo dostopnost, preglednost in zanesljivost sistema ter omogoča racionalizacijo stroškov vzdrževanja in skrajša odzivne čase ob pojavu napak.

Zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri nadgradnji nadzornega sistema:

- v objektu mora biti omogočeno lokalno upravljanje vseh elementov vodooskrbe,
- v primeru izpada nadzornega sistema morajo medsebojno odvisni objekti vzpostaviti medsebojno komunikacijo,
- ob izpadu el. energije v objektu mora biti določen čas zagotovljeno delovanje merilnih, krmilnih, prikazovalnih ter komunikacijskih naprav preko naprave za neprekinjeno napajanje,
- programska oprema mora omogočati prikaz vseh signalizacij in vseh tehnoloških parametrov, priključenih oziroma prikazovanih na nadzornem sistemu.

15.3. Nadziranje in pregledovanje vodovodnega sistema

Redno nadziranje in pregledovanje vodovodnega sistema, ki se izvaja v okviru vzdrževanja, je osnovni ukrep za preprečevanje oziroma zmanjšanje možnosti nastanka okvar na objektih vodovodnega sistema in opremi ter posledično prekinitev v dobavi pitne vode. Pogostost in vrsta pregledov in kontrol je odvisna od obratovalnih in krajevnih razmer, zajemati pa mora sledeče aktivnosti:

- sistematski pregled in analizo vodovodnega omrežja ter vsakodnevno delo in iskalcev okvar,
- sistematski vizualni pregled in nadzor trase vodovodnega omrežja,
- nadzor hodnosti in delovanja zapornih armatur, hidrantov, odzračnih ventilov,
- nadzor brezhibnosti jaškov in naprav v njih,
- nadzor brezhibnosti izpuslnih mest,
- nadzor hišnih priključkov in armatur v vodomernih jaških in njihovo popravilo ali zamenjavo,
- nadzor brezhibnosti armatur za zmanjševanje tlaka,
- izvajanje obnov in novogradenj vodovodov,
- nadzor delovanja merilne, regulacijske in krmilne opreme,
- nadzor označevalnih tablic,
- popravilo puščanj cevovodov, vključno z delno obnovo cevi ali cevovoda,
- zatesnitev in zamenjava posameznih delov zapornih armatur in hidrantov,
- zamenjava cestnih kap na zapornih armaturah, hidrantih in hišnih priključkih,
- zamenjave vodomerov,
- zamenjave zračnikov,
- prekinitve dobave vode,
- izpiranje vodovodnega omrežja,
- skrb za čistost vodovodnih objektov in opreme,
- evidentiranje nedovoljenih posegov na vodovodno omrežje,
- evidentiranje in zapisi o izvedenih posegih.

15.4. Vzdrževanje naprav vodovodnega sistema

Za elemente, kot so črpalke, armature in električna oprema je potrebno izvajati plansko preventivno vzdrževanje. Plani predvidenih vzdrževalnih del, zamenjave in obnove vkopanih delov sistema morajo biti opravljeni v skladu z veljavno zakonodajo.

Za izvajanje vzdrževalnih del na strojnih in električnih instalacijah mora biti zagotovljeno ustrezno usposobljeno osebje.

15.4.1. Vzdrževanje strojnih naprav

Upravljevec vodovodnega sistema mora izdelati plan vseh periodičnih strojnih vzdrževalnih del na objektih in opremi, kot so:

- cevovodi in njihova oprema (zasuni, zračniki, blatniki, merilniki pretoka, varnostni ventili itd.);
- objekti, v katerih so vgrajene armature (mehanski in hidravlični plovni ventili, regulatorji tlaka in pretoka, lovilci nesnage, merilniki tlakov, merilniki pretokov, prikazovalniki nivoja itd.);
- črpališča z vso opremo (črpalke, nepovratni hidravlični in mehanski ventili, posode za varovanje pred povratnim udarom oziroma tlačne posode, kompresorji, merilniki itd.);
- za brezhibno delovanje sistema je potrebno izvajati preglede in voditi evidence v določenih časovnih intervalih, ki jih je treba arhivirati za nadaljnje analize:
 - evidence strojnih instalacij, objektov in opreme,
 - evidence sistemskih pregledov in interventnih posegov na strojnih instalacijah, objektih in opremi,
 - evidence remontov in preventivnega servisiranja strojnih instalacij in opreme v skladu z navodili proizvajalcev naprav,
 - prioriteto listo za posege na objektih in opremi vitalnega pomena (čistilna naprava, črpališča ipd.).

15.4.2. Vzdrževanje električnih naprav

Upravljevec vodovodnega sistema mora izdelati plan vseh periodičnih vzdrževalnih del na električni opremi in instalacijah v objektih po namenu in pomembnosti:

- elementi na cevovodih (elektromotorni pogoni zasunov v jaških, merilniki tlakov in pretokov, električna razsvetljava itd.);
- elementi v večjih objektih – vodohrani (merilniki tlakov, pretokov, merilniki nivojev, tehnično varovanje itd.);
- elementi v črpališčih z vso opremo (črpalni agregati, nepovratni ventili, merilniki tlakov in pretokov, tehnično varovanje objektov itd.).

15.4.3. Interni zdravstveni nadzor kakovosti pitne vode

Upravljevec vodovoda izvaja in vzdržuje interni nadzor po načelih sistema HACCP, da bi zagotavljal in varoval zdravstveno ustreznost pitne vode. Upravljevec v ta namen izvaja spremljajoče higienske programe kot preventivne aktivnosti v vseh fazah in procesih, kjer obstaja neposreden stik s pitno vodo ali le morebitni posredni vpliv na zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe z vodo.

Upravljevec vodovoda izvaja naslednje spremljajoče higienske programe:

- vzdrževanje osebne in splošne higiene zaposlenih, ki prihajajo v stik s pitno vodo,
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za delo s pitno vodo,
- ugotavljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, ki pri delu prihajajo v stik s pitno vodo,
- izvajanje vseh preventivnih aktivnosti v objektih za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode,
- redno servisiranje in kalibracija merilne opreme na celotnem sistemu oskrbe z vodo,
- vzdrževanje in varovanje vodovodnih objektov in naprav (čiščenje, DDD),
- vzdrževanje strojne in električne opreme,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja s spiranji in dezinfekcijami,
- izvajanje intervencijskih popravil poškodovanih cevovodov,
- vzdrževanje daljinskega upravljanja in nadzora sistema distribucije,
- zagotavljanje redne izmenjave pitne vode v sistemu distribucije,

- izvajanje ukrepov v primeru odstopanj v kvaliteti pitne vode,
- obveščanje porabnikov o motnjah v sistemu oskrbe z vodo in posredovanje navodil za ukrepanje,
- nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode z rednim preskušanjem vzorcev pitne vode (vodohrani, končni porabniki),
- zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode pri oskrbi porabnikov s prevozom vode z avtocisternami,
- revizije projektov,
- izvedbo obnov ali novogradenj v vseh fazah,
- izvedbe internih tehničnih nadzorov,
- ustrezno shranjevanje vodovodnega materiala in cevodovodov,
- ravnanje z nevarnimi kemikalijami,
- ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami in odpadnim blatom itd.

Spoštovanje zahtev internega zdravstvenega nadzora je obvezujoče tudi za vse tiste, ki kot zunanji izvajalci lahko pri svojem delu posredno ali neposredno vplivajo na zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe z vodo.

HACCP-načrt in spremljajoči higienski programi so podrobneje definirani v internih dokumentih upravljavca vodovoda. Izvajalci zgoraj navedenih aktivnosti se morajo, za opravljena dela, skladno z zahtevami sistema HACCP, izkazati z vzdrževanjem ustreznih zapisov, ki izhajajo kot priloge internih dokumentov upravljavca.

16. Revizija projektov

Vsi predvideni posegi ali gradnje, ki bistveno vplivajo na obstoječe ali predvideno obratovanje vodovodnega sistema, morajo biti projektno obdelani. Vsi projekti morajo biti upravljalcu vodovodnega sistema predloženi v pregled in odobritev.

17. Prehodne in končne določbe

Obstoječi vodovodni objekti in oprema, ki so že v upravljanju Komunale Črnomelj d.o.o. in niso grajeni oziroma vgrajeni v skladu s tem pravilnikom, ne ogrožajo pa delovanja vodovodnega sistema niti v tehničnem niti v zdravstvenem smislu, se sanirajo postopoma v skladu z določili tega pravilnika.

Vsa soglasja izdana do dneva uveljavitve tega pravilnika ostanejo v veljavi, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati tudi določila tega pravilnika.

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Uradni list RS, št. 13/01).

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o.
Slavko Malešič l.r.

DIVAČA

4088. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 33. seji dne 8. 9. 2010 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2009

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2009.

2. člen

Proračun Občine Divača za leto 2009 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

	Znesek v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.807.488
70 TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.527.413
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.567.314
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.186.136
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	297.396
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	83.782
706 DRUGI DAVKI	
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	960.099
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	699.794
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	1.536
712 DENARNE KAZNI	1.145
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	16.998
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	240.625
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	437.963
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.754
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	436.210
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	1.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.000
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	841.112
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	841.112
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.647.605
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	956.230
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	259.013
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	41.115
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	650.763
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.340
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	0
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.790.886
410 SUBVENCIJE	111.227
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	622.830

412	TRANSFERI NEPROFITNI ORGANIZAC. IN USTANOVAM	206.752
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	850.077
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.557.484
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.557.484
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	343.006
430	INVESTICIJSKI TRANSFER	
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	183.073
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	159.933
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-840.117
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	0
	VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)	-840.117
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VIII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.323.918
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.323.918
55	IX. ODPLAČILA DOLGA (550)	712.744
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	712.744
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	611.174
	XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)	-228.943

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2009 (Splošni sklad za drugo) 81.482 EUR.

3. člen

Zmanjšanje sredstev na računu po zaključnem računu proračuna za leto 2009 zmanjšuje stanje sredstev iz preteklih let.

4. člen

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu za leto 2009 naslednje stanje:

v EUR brez stotinov	
1. Prenos iz leta 2008	17.355
2. Prilivi v letu 2009	0
3. Odlivi v letu 2009	0
4. Stanje na dan 31. 12. 2009	17.355

Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2009 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2009.

5. člen

Splošni in posebni del zaključnega računa ter obrazložitev zaključnega računa so sestavni del tega odloka in so objavi na spletni strani Občine Divača.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0032-0013-2010-02

Divača, dne 8. septembra 2010

Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

4089. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Občinski svet Občine Divača je na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) na 33. redni seji dne 8. 9. 2010 sprejel

ODLOK

o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).

NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen

Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za:

1. Biomeliorativne ukrepe, kot so:

- vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
- spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
- postavitve in vzdrževanje gnezdnice, solnic in umetnih dupel.

2. Biotehnične ukrepe, kot so:

- krmljenje divjadi, obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.

3. Tehnične ukrepe, kot so:

- nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdh,

- nabava in postavitve prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.

4. Izobraževalne in promocijske ukrepe, kot so:

- promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno).

3. člen

Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Vrsto in obseg razpisanih ukrepov za varstvo divjadi določi župan.

KONČNA DOLOČBA

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0013/2010-04

Divača, dne 8. septembra 2010

Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

4090. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – ZVVJTO UPB4) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 33. seji dne 8. 9. 2010 sprejel

P R A V I L N I K o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja postopek vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača, ki obsega postopek za določitev seznama upravičencev, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanja sredstev, ki jih Občina Divača (v nadaljevanju: občina) pridobi na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

2. člen

(opredelitev izrazov)

Pomen izrazov, uporabljenih v tem pravilniku:

– **»neposredni upravičenci«** so fizične in pravne osebe, ki so vložili zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pri državnem pravobranilstvu. Ta pravilnik ureja postopek le za primere, v katerih je neposredni upravičenec občina;

– **»dejanski upravičenci«** so fizične in pravne osebe, ki so preko krajevne skupnosti združevali finančna sredstva, delo in material za namen vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, za katerega je občina uveljavljala zahteve za vračilo vlaganj pri državnem pravobranilstvu;

– **»dejanski končni upravičenci«** so fizične in pravne osebe, ki bodo prejeli nakazilo v imenu dejanskih upravičencev, lahko so iste osebe ali dediči oziroma pravni nasledniki dejanskih upravičencev;

– **»pristojna krajevna skupnost«** je krajevna skupnost ali pravna naslednica krajevne skupnosti, na območju katere so potekala vlaganja v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, ki so predmet vračanja na podlagi posamezne sklenjene poravnave med občino in državnim pravobranilstvom;

– **»sorazmerni delež vračila«** je delež v celotnem vračilu, ki ga prejme občina na podlagi sklenjene poravnave iz prejšnje alineje, do katerega je v višini, sorazmerni vlaganjem v izgradnjo predmetnega javnega telekomunikacijskega omrežja, upravičen dejanski (končni) upravičenec.

3. člen

(zavezanec)

Zavezanec za vračilo sorazmernih deležev vračila dejanskim (končnim) upravičencem je občina.

II. POSTOPEK ZA DOLOČITEV SEZNAMA UPRAVIČENCEV

4. člen

(imenovanje in pristojnosti komisije)

Za vodenje postopka vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: vračanje vlaganj) ter izvajanje ostalih nalog, posebej opredeljenih z zakonom in s tem pravilnikom, imenuje župan v roku 10 dni po uveljavitvi tega pravilnika petčlansko komisijo, v kateri morata biti vsaj dva predstavnika Občinskega sveta Občine Divača. Komisijo vodi s strani župana pooblaščen delavec občinske uprave.

Strokovne in administrativno tehnične naloge opravlja za komisijo občinska uprava Občine Divača na Občini Divača (v nadaljevanju: občinska uprava).

Operativno in svetovalno podporo komisiji v okviru s tem pravilnikom podeljenih pristojnosti in nalog zagotavlja tudi svet pristojne krajevne skupnosti (v nadaljevanju: svet KS).

5. člen

(način sestave in objave seznama upravičencev)

Pristojna komisija pripravi predlog seznama dejanskih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po posameznem zahtevku, za katerega je bila sklenjena pisna poravnava ali izdana ustrezna pravnomočna sodna odločba (v nadaljevanju: predlog seznama) v sodelovanju s svetom KS.

Osnova predloga seznama so prijave upravičencev, razpoložljive evidence in podatki iz arhivov, s katerimi razpolagajo občina, krajevne skupnosti in druge pravne in fizične osebe, podatki pa so lahko pridobljeni tudi z javnimi pozivi osebam, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo.

Komisija objavi na oglasnih deskah pristojne krajevne skupnosti ter na spletni strani občine predlog seznama v roku enega meseca po uveljavitvi tega pravilnika. Na predlog sveta KS se predlog seznama lahko objavi tudi na druge, krajevno običajne načine. Vse objave predloga seznama morajo biti opravljene istega dne.

O objavi predloga seznama objavi komisija tudi razglas na oglasni deski občinske uprave in internetni strani Občine Divača. Objave razglasa morajo biti opravljene istega dne kot objave predloga seznama iz prejšnjega odstavka.

Na predlogu seznama so, ob splošnih podatkih o zahtevku, za katerega je bila dosežena pisna poravnava, naslednji podatki o posameznem dejanskem upravičencu: ime in priimek oziroma naziv dejanskega upravičenca, naslov v času vlaganja in/ali naslov v času objave predloga seznama ter delež poravnane zneska vlaganj, ki pripada dejanskemu upravičencu.

Predlog seznama mora vsebovati tudi pravni pouk z navodili za ravnanje po 6. členu tega pravilnika.

6. člen

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki za to izkaže pravni interes, ima pravico v roku 15 dni po objavi predloga seznama iz 5. člena tega pravilnika podati komisiji ugovor, pripombo ali predlog za spremembo oziroma dopolnitev predloga seznama, s čimer lahko izrazi zahtevo po naknadni uvrstitvi na predlog seznama ali zahtevo po popravku posameznih podatkov na predlogu seznama. Posamezen predlagatelj lahko vloži ugovor, pripombo ali predlog za spremembo oziroma dopolnitev predloga seznama (v nadaljevanju: pritožba), ki se nanaša nanj ali na njegovega pravnega prednika.

Pritožba mora biti podana v pisni obliki, naslovljena na komisijo in dokumentirana z dokazili, iz katerih je razvidna vsebina pritožbe. Poziv za posredovanje pritožb z navedbo končnega datuma, naslova in načina predložitve, se objavi skupaj s predlogom seznama iz drugega odstavka 5. člena in razglasom iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.

Kot dokazilo za dopolnitev ali spremembo predloga seznama se upoštevajo pogodbe, računi in potrdila o plačilih, prispevkih v materialu oziroma opravljenem delu ter druge verodostojne listine, ki dokazujejo neposredna vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje.

Zahteva za spremembo ali dopolnitev predloga seznama, dokumentirana na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka, se prizna le pod pogojem, da je bila ta zahteva že podana in vključena v zahtevek za vračilo vlaganj ter da je bila na podlagi sklenjene pisne poravnave priznana kot upravičena do vračila vlaganj.

Komisija prejeto pritožbo posreduje svetu KS z zahtevo, da k pritožbi poda obrazložen pisni predlog najkasneje v roku 10 dni po prejemu zahteve. Komisija obravnava pritožbo skupaj s predlogom sveta KS ter z odločbo na prvi stopnji odloči o pritožbi v okviru svojih pristojnosti skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločitev na prvi stopnji je dopustna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.

7. člen

Po zaključenem postopku iz 6. člena tega pravilnika objavi komisija na način iz drugega in četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika dokončen seznam dejanskih upravičencev (v nadaljevanju: seznam).

Sočasno z objavo pošlje občinska uprava dejanskim upravičencem s seznamom iz prejšnjega odstavka obvestilo o nadaljnjih postopkih in obrazec, s katerim dejanski upravičenci ali njihovi zakoniti dediči oziroma pravni nasledniki, kolikor so le-ti že znani, podajo natančne podatke, ki omogočajo nakazilo vrnjenih sredstev (osebni podatki z naslovom, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je le-ta odprt, izjava o točnosti podatkov in o seznanjenosti z obvezo, da bo vsaka sprememba posredovanih podatkov nemudoma sporočena občinski upravi, soglasje o uporabi osebnih podatkov za potrebe vračila vlaganj ...).

Istočasno objavi komisija na način, kot ga določa tretji odstavek 5. člena, tudi poziv za predložitev predhodno navedenih podatkov in dokazil iz 9. člena tega pravilnika. Evidenco tako pridobljenih podatkov in dokazil vodi občinska uprava.

Naknadne spremembe in dopolnitve seznama so možne le glede podatkov o dejanskem končnem upravičencu, ki vplivajo na nadaljnji postopek vračanja vlaganj (na primer sprememba naslova, novi dediči oziroma pravni nasledniki na seznam uvrščenih oseb ...), ne pa tudi glede dodatnih vrstitev dejanskih upravičencev na seznam ali glede sprememb njim pripadajočih deležev vračila.

V primeru dokazanega dedovanja oziroma pravnega nasledstva izda komisija sklep, s katerim ugotovi nova dejstva ter določi, dopolni ali spremeni dejanske končne upravičence ter njim pripadajoče deleže vračila.

Spremembe in dopolnitve seznama po pravnomočnosti sklepa iz prejšnjega odstavka evidentira občinska uprava. Druge dovoljene spremembe in dopolnitve seznama občinska uprava evidentira na podlagi dokumentirane pobude zainteresiranih. O opravljenih spremembah in dopolnitvah seznama občinska uprava tekoče obvešča zainteresirane, komisijo in svet KS.

III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV VRAČILA

8. člen

(določitev sorazmernega deleža vračila)

Pri določitvi sorazmernega deleža vračila se predpostavlja, da so vsi dejanski upravičenci v ceni, ki so jo plačali za priključek in izgradnjo telekomunikacijskega omrežja, plačali

krajevni skupnosti realno enako ceno za priključek in izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja znotraj posamezne krajevske skupnosti, ne glede na to, ali je bila cena priključka zaračunana posebej ali ne in ne glede na to, ali je bilo delo plačano ali opravljeno. Pri določitvi sorazmernega deleža vračila se znesek vlaganj pri posamezni krajevni skupnosti, priznanih s posamezno sklenjeno pisno poravnavo, upošteva z vrednostjo 1.

Vračilo dejanskemu upravičencu se izračuna tako, da se od zneska, ki ga bo občina za posamezno krajevno skupnost prejela s posamezno sklenjeno pisno poravnavo, sorazmerno glede na delež vlaganj odšteje znesek lastnih sredstev krajevske skupnosti, drugih javnih sredstev ter sredstev, ki jih je krajevna skupnost pridobila iz drugih virov (na primer samoprispevek, donacije, sponzorstva ...) in se ga deli s številom vseh dejanskih upravičencev iz posameznega seznama za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je predmet vračanja.

Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu, se praviloma ugotavlja na podlagi razpoložljive dokumentacije, podatkov ali obvestil, ob upoštevanju naslednjih načel:

– Če so vsi dejanski upravičenci podajali svoje vložke v istih časovnih obdobjih in v približno enakih obsegih, se vsakemu upravičencu dodeli enak delež poravnane zneska;

– Če so posamezni dejanski upravičenci svoje vložke podajali v različnih časovnih obdobjih ali v različnem obsegu, se njihov vložek valorizira oziroma preračuna v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije, kot je objavljen na podlagi 5. člena Zakona, struktura vložkov po posameznih dejanskih upravičencih pa se izračuna na podlagi vsot tako preračunanih vložkov;

– Če so različni dejanski upravičenci svoje vložke podajali v različnih obsegih denarnih vložkov, materiala ali dela, se posebej preračuna vsaka oblika vložka in ponderira z deležem, ki ga je imela posamezna oblika v postopku poravnave ali kot je razvidna iz dokumentov;

– Kadar na podlagi dokumentov ali na podlagi drugih znanih dejstev ni mogoče ugotoviti dejanskega deleža posameznega dejanskega upravičenca, se vračilo izvede v enakih deležih vsem upravičencem, ki so zagotavljali svoje vložke in so razvidni iz takratnih seznamov naročnikov telefonskega priključka v posamezni krajevni skupnosti.

V primeru, da občina uveljavi vračilo vlaganj za posamezno naselje znotraj krajevske skupnosti oziroma za posamezno fazo izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja, se tudi sredstva, pridobljena za posamezno naselje oziroma za posamezno fazo, ob smiselni uporabi prejšnjega odstavka, razdelijo med dejanske upravičence znotraj posameznega naselja oziroma posamezne faze izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja.

Dejanski upravičenci, ki so plačali telefonski priključek v višini, ki skupaj s prispevkom samoupravni interesni skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet ne dosega zneska priključnine za ustrezno geografsko območje, določenega skladno s tretjim odstavkom 4. člena zakona, do vračila vlaganj niso upravičeni.

Kadar ne obstajajo seznamei dejanskih upravičencev, vezani na pridobitev konkretnih telefonskih priključkov, in je šlo za solidarno združevanje sredstev za namene pridobitve telefonskega priključka, ki ga je nato uporabljala širša okolica (na primer naselje, krajevna skupnost), se šteje, da je dejanski upravičenec občina, ki pa je dolžna s poravnavo vrnjena sredstva nameniti za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila sredstva združena. Enako se ravna z vložki, ki so jih v izgradnjo javnih telekomunikacijskih omrežij zagotovile krajevne skupnosti iz drugih virov.

IV. POGOJI IN ROKI VRAČANJA VLAGANJ

9. člen

(dedovanje oziroma pravno nasledstvo)

Če posamezni dejanski končni upravičenec nastopa kot dedič oziroma pravni naslednik dejanskega upravičenca, mora

skupaj s podatki iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika komisiji predložiti pravnomočen sklep o dedovanju oziroma mora izkazati pravno nasledstvo.

V primeru prodaje telefonskega priključka oziroma drugega pravnega posla v zvezi s tem, je dejanski upravičenec oseba, ki se izkaže z ustrezno listino.

10. člen

(sklepanje poravnave z dejanskim končnim upravičencem)

Občinska uprava pripravi v roku 10 dni od dneva prejema popolnih podatkov, zahtevanih v 7. členu tega pravilnika, predlog pisne poravnave o vračilu sorazmernega deleža vlaganj. Predlog se vroči dejanskemu končnemu upravičencu po določbah zakona, ki ureja upravni postopek za osebno vročitev stranki, in z navedbo roka, v katerem se pisna poravnava lahko sklene, pri čemer rok ne sme biti daljši od treh mesecev.

Pisna poravnava iz prejšnjega odstavka, sklenjena med občino in dejanskim končnim upravičencem, je podlaga za izplačilo sorazmernega deleža vračila dejanskemu končnemu upravičencu.

11. člen

O vseh odprtih vprašanih (na primer ustreznost dokazil ...) odloča, v skladu z zakonom in s tem pravilnikom, komisija v sodelovanju s svetom KS.

12. člen

(način in roki vračanja vlaganj)

Občina postane zavezanec za vračilo vlaganj dejanskim končnim upravičencem iz posameznega seznama z dnem nakazila sredstev s strani Slovenske odškodninske družbe d. d. po poravnavi, ki se nanaša na ustrezen seznam. Občina je zavezanec po tem odstavku samo do višine prejetih sredstev.

Prejeta vračila po posameznem poravnanim zahtevku bo občina začela vračati dejanskim končnim upravičencem v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika, in sicer se nakazilo sorazmernega deleža vračila dejanskemu končnemu upravičencem izvrši v roku 30 dni od dneva sklenitve pisne poravnave iz 10. člena tega pravilnika.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se ne revalorizirajo in ne obrestujejo. V primeru, da stroški nakazila presežejo višino vračila, se vračilo ne izvrši.

Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov oziroma dokazil ali nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev ne bi bilo mogoče nakazati dejanskim končnim upravičencem, postanejo v roku petih let po dokončnosti posameznega seznama iz 7. člena tega pravilnika sredstva v lasti občine. Občina jih mora porabiti namensko za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem je bilo izvršeno predmetno vlaganje. Končni datum za uveljavitev pravice do vračila vlaganj se objavi skupaj s pozivom iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.

Sorazmerni del vrnjenih sredstev, ki pripadajo občini iz naslova vlaganj namenskih sredstev občinskega proračuna, sredstev krajevnih skupnosti in drugih virov, tako da ne pripadajo drugim dejanskim končnim upravičencem, morajo biti namenjena za investicije v infrastrukturo na ožjem območju, na katerem so bila izvedena vračila ustreznega vlaganja.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Postopki vračanja vlaganj, ki so bili začeti do uveljavitve tega pravilnika, se nadaljujejo in končajo po določbah tega pravilnika.

14. člen

(poročanje)

Po izteku posameznega proračunskega leta ter po zaključku postopka vračanja vlaganj po posamezni sklenjeni

poravnavi iz 5. člena oziroma najkasneje po izteku roka iz četrtega odstavka 12. člena tega pravilnika pripravi komisija poročilo o poteku in rezultatih postopka. Predloži ga pristojnim organom občine.

15. člen

(financiranje in nadzor)

Finančna sredstva, potrebna za realizacijo postopkov in s tem povezanih stroškov komisije, sveta KS in občinske uprave, določenih z zakonom in s tem pravilnikom, se zagotovijo v proračunu občine.

Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravlja Nadzorni odbor Občine Divača.

16. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0013/2010-03

Divača, dne 8. septembra 2010

Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

4091. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 115/05 – odl. US, 120/06 – odl. US in 126/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 33. redni seji dne 8. 9. 2010 sprejel

S K L E P**o ukinitvi javnega dobra**

1.

S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičninah:

– parc. št. 1043/13, pot, v izmeri 762 m², ki je vpisana v vl. št. 964, k.o. Divača, v listu B kot javno dobro v lasti Občine Divača

– parc. št. 1043/34, cesta, v izmeri 468 m², ki je vpisana v vl. št. 964, k.o. Divača, v listu B kot javno dobro v lasti Občine Divača

– parc. št. 1043/54, cesta, v izmeri 163 m², ki je vpisana v vl. št. 964, k.o. Divača, v listu B kot javno dobro v lasti Občine Divača

in se vpišejo v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. kot lastnina Občine Divača.

2.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0013/2010-06

Divača, dne 8. septembra 2010

Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

DRAVOGRAD**4092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravidnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08), v skladu s 45.a členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 34. seji dne 2. 9. 2010 sprejel

P R A V I L N I K**o spremembah in dopolnitvah Pravidnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov****1. člen**

V Pravidniku o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 109/08) se v 12. členu spremeni:

– drugi odstavek tako, da se glasi:

»Predsednik in tajnik občinske volilne komisije imata pravico do enkratnega nadomestila v znesku, ki je enak povprečni mesečni plači za poklicno opravljanje funkcije župana v občini.«

– tretji odstavek tako, da se glasi:

»Namestnik predsednika občinske volilne komisije in namestnik tajnika imata pravico do enkratnega nadomestila v znesku, ki je enak 80% nadomestila predsednika občinske volilne komisije.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2010

Dravograd, dne 2. septembra 2010

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

4093. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravidnika o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 34. seji dne 2. 9. 2010 sprejel

P R A V I L N I K**o spremembah in dopolnitvah Pravidnika o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar****1. člen**

V Pravidniku o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar (Uradni list RS, št. 109/08) se v 3. členu spremeni:

– 3. točka tako, da se glasi:

»priložnostna darila manjše vrednosti so darila, dana ob posebnih priložnostih, ki ne presegajo vrednosti 75 € in katerih

skupna vrednost v posameznem letu ne presega 150 €, če so prejeta od iste osebe«

– 4. točka tako, da se glasi:

»simbolična darila (darila zanemarljive vrednosti) so darila manjše vrednosti, katerih vrednost ne presega 25 €.«

2. člen

V 4. členu se spremeni:

– tretji odstavek tako, da se glasi:

»Protokolarna darila in priložnostna darila, za katera se po sprejemu ugotovi, da presegajo vrednost 75 €, oziroma katerih skupna vrednost presega 150 €, če so prejeta od iste osebe, postanejo last občine.«

– v četrtem odstavku se spremeni tretja alineja tako, da se glasi:

»– izročena v obliki denarja, vrednostnih papirjev ali dragocene kovine.«

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2010

Dravograd, dne 2. septembra 2010

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

IDRIJA**4094. Statut Občine Idrija (uradno prečiščeno besedilo)**

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 17/01) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06, 104/09, 54/10) je Občinski svet Občine Idrija na 28. redni seji dne 9. 9. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Idrija, ki obsega:

– Statut Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01),

– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 33/01),

– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 135/04),

– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 52/06),

– Dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 104/09),

– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 54/10).

Št. 01502-1/99

Idrija, dne 9. septembra 2010

Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

**S T A T U T
Občine Idrija
(uradno prečiščeno besedilo)****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

Občina Idrija je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, ki obsega območja naslednjih na-

selij: Čekovnik, Črni Vrh, Dole, Godovič, Gore, Gorenja Kanomlja, Gorenji Vrsnik, Govejk, Idrija, Idrijska Bela, Idrijske Krnice, Idrijski Log, Idršek, Javornik, Jelični Vrh, Kanji Dol, Korita, Ledine, Ledinske Krnice, Ledinsko Razpotje, Lome, Masore, Mrzli Log, Mrzli Vrh, Pečnik, Potok, Predgrize, Razpotje, Rejcov Grič, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Spodnji Vrsnik, Srednja Kanomlja, Strmec, Vojsko, Zadlog, Zavratac in Žirovnica.

2. člen

Občina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru ustave in zakonov samostojno opravlja zadeve in izvršuje naloge, ki so njena izvirna pristojnost ter naloge, ki jih s soglasjem Občine prenese v občinsko pristojnost država.

3. člen

Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.

Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini neposredno in prek organov občine.

Občina se pri uresničevanju svojih nalog povezuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami ter širšimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine.

4. člen

Občani se lahko obračajo s peticijo ali drugo pobudo na katerikoli organ občine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v tridesetih dneh.

5. člen

Sedež občine je v Idriji, Mestni trg 1.

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

Občino predstavlja in zastopa župan.

Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni le z zakonom in po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.

6. člen

V Občini Idrija so ustanovljeni ožji deli občine – krajevne skupnosti: Črni Vrh z naselji Črni Vrh, Idrijski Log, Javornik, Kanji Dol, Lome, Mrzli Log, Predgrize, Strmec in Zadlog, Dole z naselji Dole, Gore, Idršek in delom naselja Jelični Vrh – razen hišnih števil 15 in 30 do 33, Godovič z naseljem Godovič in delom naselja Jelični Vrh – hišne številke 15 in 30 do 33, Mesto Idrija z mestom Idrija in z naselji Čekovnik, Idrijska Bela, Razpotje in Rejcov Grič, Kanomlja z naseljem Gorenja in Srednja Kanomlja, Krnice - Masore z naseljem Idrijske Krnice in Masore, Ledine z naselji Gorenji Vrsnik, Govejk, Korita, Ledine, Ledinske Krnice, Ledinsko Razpotje, Mrzli Vrh, Pečnik, Spodnji Vrsnik in Žirovnica, Spodnja Idrija z naseljem Spodnja Idrija in Spodnja Kanomlja, Vojsko z naseljem Vojsko, Zavratac z naseljem Zavratac in Potok.

Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti občine so določeni s tem statutom in odlokom občine.

7. člen

Občina Idrija praznuje občinski praznik 22. junija v spomin na dan, ko so leta 1508 odkrili izjemno bogato ležišče cinabaritne rude, kar je zagotovilo večstoletno neprekinjeno delovanje rudnika in vsega življenja, ki je bilo povezano z njim. Ta dan so od leta 1508 do leta 1945 slavili kot dan sv. Ahacija.

Krajevne skupnosti lahko določijo v svojih statutih krajevne praznike in simbole.

8. člen

Simbola Občine Idrija sta grb in zastava.

Grb predstavlja srebrn ščit, na katerem je antična podoba Merkurja.

Zastava je deljena v grbovni barvah cinober rdeča, pod njo zlato rumena in spodaj živosrebrno bela.

9. člen

Pečat Občine Idrija je okrogle oblike, v sredini je grb občine, ob krožnici pa napis Občina Idrija.

10. člen

O obliki in uporabi zastave, grba in pečata sprejme občinski svet poseben odlok.

11. člen

Državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvoju in ugledu Občine Idrija, lahko občinski svet podeli naziv častnega občana.

12. člen

Občina daje nagrade fizičnim in pravnim osebam za posebne dosežke na raznih področjih družbenega življenja, ki pomembnejše prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine in h kvaliteti življenja občanov.

Postopek in merila za podeljevanje nagrad se določi s posebnim odlokom.

13. člen

Občina Idrija lahko sodeluje z drugimi občinami zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove ter se povezujejo v skupnosti, zveze in združenja.

Občina Idrija lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

14. člen

Občina Idrija se lahko pobrati in vzpostavlja prijateljske stike z drugimi občinami in mesti.

O tem sprejme občinski svet posebno listino.

II. NALOGE OBČINE

15. člen

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, tako da:

– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,

– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

2. Upravlja občinsko premoženje, tako da:

– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,

– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,

– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin,

– določa pogoje za oddajo in najem objektov, zemljišč ter drugega njenega premoženja in določa najemnine in zakupnine za oddano premoženje,

– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, tako da:

- spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
- sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
- v okviru svojih pristojnosti oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj,
- sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
- z javnimi sredstvi in v skladu s predpisi pospešuje razvoj gospodarskih panog gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, tako da:

- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
- sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
- spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
- spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
- gradi stanovanja (profitna, neprofitna in socialna) in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
- v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenavo stanovanj,
- sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe, tako da:

- ustanavlja lokalne javne službe,
- sprejema splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,
- zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
- nadzira delovanje lokalnih javnih služb.

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost ter predšolsko varstvo otrok, tako da:

- ustanavlja vzgojno-izobraževalne, vzgojno-varstvene in zdravstvene zavode ter zagotavlja pogoje za njihovo delovanje,
- v skladu z zakoni, ki urejajo ta področja, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
- sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi, vzgojno-varstvenimi zavodi in zdravstvenim zavodom,
- z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, tako da:

- spremlja stanje na teh področjih,
- pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe,
- sodeluje s Centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.

8. Pospešuje in zagotavlja raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, tako da:

- omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
- zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
- z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
- sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine,
- gradi in vzdržuje objekte za kulturne dejavnosti.

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, tako da:

- izvaja naloge, ki jih določajo zakoni, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,

- spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
- sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
- z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

10. Upravlja, gradi in vzdržuje:

- vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,
- občinske ceste,
- površine za pešce in kolesarje,
- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter ureja promet v občini.

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč, tako da v skladu z merili in normativi:

- organizira reševalno pomoč ob požarih,
- organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje v primerih elementarnih in drugih nesreč,
- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
- sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini, tako da:

- sprejema ustrezne splošne akte,
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
- ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
- organizira občinsko redarstvo,
- izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
- opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

16. člen

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

- inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
- ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine,
- določanje namembnosti urbanega prostora,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo, evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
- zagotavljanje mrliško ogledne službe,
- podeljevanje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov,
- druge lokalne zadeve javnega pomena.

17. člen

Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.

Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke: enotno matično številko občana, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva oziroma datum smrti, podatke o osebnih vozilih, podatke o nepremičninah ter druge osebne podatke v skladu z zakonom. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.

Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon.

Zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti lahko občina v skladu z nameni in pod pogoji, določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

18. člen

Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor. Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so občinski funkcionarji.

Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom in po odločitvi občinskega sveta lahko tudi podžupan opravlja svojo funkcijo poklicno.

Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom.

19. člen

Mandatna doba organov občine traja štiri leta.

20. člen

Delo občinskih organov je javno.

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev informiranja na sejah občinskega sveta, občinskih odborov in drugih občinskih organov ter na druge načine, ki jih določa ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes.

21. člen

Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov, razen če zakon ali ta statut ter poslovnik določajo drugačno večino.

22. člen

Organi Občine so dolžni na zahtevo poslanca dati pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v volilni enoti.

2. Občinski svet

23. člen

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti v občini.

Občinski svet ima naslednje pristojnosti:

- sprejema statut občine,
- sprejema odloke in druge občinske akte,
- sprejema poslovnik občinskega sveta, njegovih delovnih teles,
- sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
- potrjuje začasne nujne ukrepe iz 41. člena tega statuta,
- sprejema občinski proračun in zaključni račun,
- potrjuje mandate članov občinskega sveta in župana ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskih funkcionarjev,
- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
- imenuje volilne komisije za občinske volitve,
- na predlog župana odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
- ustanavlja komisije in odbore kot svoja delovna telesa ter imenuje in razrešuje njihove člane,
- nadzoruje delo odborov in komisij,
- ustanavlja organe občinske uprave ter določa njihovo notranjo organizacijo in delovno področje,
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom, statutom ali z odlokom za odločanje pooblaščen župan,
- določa način in pogoje za prodajo in oddajo stavbnih zemljišč,
- odloča o najemu občinskega posojila in dajanju poroštva, če ni s tem statutom drugače določeno,
- razpisuje referendum,
- daje pobudo za sklic zbora občanov,
- določa nadomestilo oziroma plačo za delo funkcionarjev občine ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila za člane organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
- določa vrste lokalnih javnih služb in način njihovega izvajanja,
- ustanavlja zavode za opravljanje družbenih dejavnosti,
- ustanavlja javna podjetja ter javne gospodarske zavode,
- potrjuje cene in določa višino prispevkov za opravljanje komunalnih storitev,
- odloča o sodelovanju z drugimi občinami,
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
- imenuje in razrešuje predstavnike občine v organe upravljanja javnih zavodov in podjetij,
- imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdržljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo,
- sprejema program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut ali za katere ni določena pristojnost drugih organov.

24. člen

Občinski svet ima 21 članov.

Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru, z delom v občinski upravi ali službi krajevne skupnosti ter drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestnih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

Svetnik, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo svetnika in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije svetnika.

25. člen

Članu občinskega sveta preneha mandat:

- če izgubi volilno pravico,
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,

– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta.

Član občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto in peto alineo prvega odstavka tega člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v pisni obliki.

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prvega odstavka.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.

25.a člen

Če župan v roku iz zadnjega odstavka prejšnjega člena ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.

26. člen

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

Za potrditev mandatov članov občinskega sveta in odločanje o pritožbah predstavnikov kandidature oziroma predstavnikov liste kandidatov za člane občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.

Prvo sejo skliče dotedanji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi. Do potrditve mandata novemu županu vodi sejo najstarejši član sveta.

27. člen

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta in njegovih delovnih teles opravlja občinska uprava.

28. člen

Občinski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi župan, praviloma enkrat mesečno, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

Župan lahko za vodenje sej pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi, zaradi katerih niti župan, niti pooblaščen podžupan oziroma niti član občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan mora sklicati sejo na zahtevo najmanj četrtnine članov občinskega sveta, seja pa mora biti najkasneje v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali.

Dnevni red seje predlaga župan na lastno pobudo ali na predlog članov sveta. Dnevni red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje; župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

O sprejemu dnevnega reda odloči v skladu s poslovnikom občinski svet. V primeru, da predlaga spremembo ali dopolnitev dnevnega reda najmanj četrtnina članov sveta, se sprememba oziroma dopolnitev uvrsti na dnevni red brez glasovanja.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti določen čas rezerviran za vprašanja, predloge in pobude članov sveta.

29. člen

Seje občinskega sveta so javne.

Svet lahko v skladu s poslovnikom sklene, da se javnost izključi.

Zunanji člani občinskih odborov in komisij imajo pravico sodelovati na sejah sveta pri točkah, ki se tičejo dela odbora. Člani odborov in komisij so na zahtevo sveta dolžni odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta.

30. člen

Občinski svet veljavno sklepa, če je na sejah navzoča večina njegovih članov.

Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen, če zakon ali ta statut določata drugačno večino.

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar to določa zakon ali ta statut, ali kadar to zahteva najmanj šest članov sveta.

31. člen

Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje ureja način dela, postopke odločanja in razmerja do drugih občinskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvotretjinsko večino navzočih članov.

32. člen

Občinski svet imenuje komisije in odbore kot svoja delovna telesa.

Delovna telesa sveta imajo največ sedem članov, od tega mora biti najmanj polovica članov občinskega sveta. Delovno telo vodi član občinskega sveta, ki ga na svoji prvi seji imenuje delovno telo. Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine in z delom v občinski upravi.

Delovna telesa sveta so za svoje delo odgovorna občinskemu svetu.

Komisije so lahko stalne ali so ustanovljene za posebne naloge.

S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove naloge.

33. člen

Občinski svet mora imeti statutarno pravno komisijo, komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, komisijo za nagrade ter komisijo za vloge in pritožbe občanov.

Vsebinsko nalogo in sestavo teh komisij se določi s poslovnikom.

34. člen

Občinski svet ima naslednje občinske odbore:

- za finance in proračun,
- za gospodarske javne službe,
- za družbene dejavnosti,
- za urejanje prostora in varstvo okolja,
- za gospodarske dejavnosti.

Nalogo in sestava odborov se podrobneje določi v poslovniku.

35. člen

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in komisijo po zakonu o nezdržljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta na svoji prvi seji.

Člane imenuje in razrešuje v skladu s poslovnikom Občinski svet.

36. člen

Postopek za imenovanje in razrešitev predstavnikov občine v organe upravljanja javnih zavodov in podjetij, določa poslovnik.

Predstavniki občine mora pri svojem delu v organu upravljanja zavoda ali podjetja sodelovati z občinsko upravo in upoštevati smernice, stališča in sklepe občinskega sveta ter drugih občinskih organov, ki se nanašajo na področje delovanja zavodov in podjetij. Predstavniki občine v organu upravljanja zavoda ali podjetja ima pravico sodelovati na seji občinskega sveta pri obravnavi dela tega zavoda ali podjetja.

3. Župan

37. člen

Občina ima župana, ki ga volijo volivci s stalnim prebivališčem v občini, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.

Potek štirih let od nastopa mandata prejšnjega župana je skrajni rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan. Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi svetnikov, na podlagi poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za župana, odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ko ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodí, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana opravlja najstarejši član občinskega sveta.

Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature za župana oziroma kandidata ne ugodí, lahko pritožnik vloží tožbo na upravno sodišče, ki o njej meritorno odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.

Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru, z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

38. člen

Glede prenehanja mandata župana in podžupana kot člana občinskega sveta se primerno uporabljajo določbe 25. člena tega statuta.

Županu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

Podžupanu preneha mandat tudi, če ga razreši župan.

39. člen

Župan opravlja naslednje naloge:

- predstavlja in zastopa občino,
- predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja,

– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta,

– vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,

– predlaga občinskemu svetu ustanovitev organov občinske uprave in določitev njihovega delovnega področja,

– določi podrobnejšo notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi ter sklepa delovna razmerja z zaposlenimi v občinski upravi,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,

– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja,

– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave,

– v primeru razpustitve občinskega sveta opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti v času do izvolitve novega občinskega sveta; svoje odločitve mora predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji,

– potrjuje investicijsko dokumentacijo,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.

40. člen

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in za uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite ter poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,

– vodi zaščito, reševanje in pomoč,

– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči, in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglašá stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnih razmerah, če se občinski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

41. člen

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, Občinski svet pa se ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev Občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

42. člen

Župan kot svoje posvetovalno telo sklicuje predsednike krajevnih skupnosti.

Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.

43. člen

Župan zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta, če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloží pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev sveta nanaša na zadevo, ki je bila z zakonom prenesena na občino, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odločitve.

44. člen

Občina ima največ dva podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta.

V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljena župana podžupan, ki ga določi župan, razen, če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.

Podžupan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Župan določi podžupana, ki ga nadomešča, če ga ne določi, župana nadomešča najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.

4. Nadzorni odbor

45. člen

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

46. člen

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje in razrešuje občinski svet izmed strokovnjakov s finančno računovodskega in pravnega področja.

Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste kandidatov z večino opredeljenih glasov navzočih članov občinskega sveta najkasneje v 45 dneh po prvi seji občinskega sveta. Listo kandidatov oblikuje komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov članov občinskega sveta.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave in krajevnih skupnosti in člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje delo nepoklicno.

Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče župan.

Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in ga tudi razrešijo.

Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz prvega odstavka 27. člena tega statuta.

Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta.

47. člen

Nadzorni odbor izvaja nadzor predvsem s:

– pregledovanjem in proučevanjem pravnih predpisov in aktov, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe (odloki, proračun, finančni načrti, zaključni računi, programi, razpisi itd.),

– pregledovanjem listinske dokumentacije (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige),

– ugotavljanjem skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti in namenskosti trošenja sredstev in njihovega učinka glede na opredeljeni cilj,

– izdelovanjem nadzorstvenega zapisnika in poročila,

– obravnavanjem pripomb strank v postopku,

– sprejemanjem poročila ter mnenj in priporočil oziroma predlogov ukrepov nadzorovanim osebam,

– obveščanjem pristojnih organov občine in predlaganjem ukrepov iz njihove pristojnosti,

– obveščanjem javnosti – občanov o ugotovitvah,

– oblikovanjem zahtev za izvedbo revizije po Računskem sodišču RS,

– prijavo suma storitve prekrška oziroma suma storitve kaznivega dejanja pristojnemu organu.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Občinski svet, župan in organi porabnikov proračunskih sredstev so dolžni na zahtevo nadzornega odbora predložiti na vpogled vse akte in listine, ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev. Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občinskih organov, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij porabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela najmanj enkrat letno poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo nadzornega odbora mora vsebovati obvezne sestavine, ki jih določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Občinski svet in župan lahko zahtevata od nadzornega odbora, da poda o določeni zadevi mnenje oziroma, da opravi izredni nadzor pri porabniku proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v skladu s tem statutom sprejme svoj poslovnik.

Za delo nadzornega odbora so zagotovljena sredstva v občinskem proračunu.

48. člen

V primeru, da nadzorni odbor pri nadzoru ugotovi manjše nepravilnosti, pozove stranko v postopku, da jih v določenem roku odpravi in odpravi tudi vse nastale posledice. Če so napake v roku odpravljene, niso sestavni del poročila.

Pred obravnavo poročila na občinskem svetu mora občinski svet zahtevati mnenje stranke v postopku.

Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so

opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.

III. KRAJEVNE SKUPNOSTI

49. člen

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitve ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov določenega dela občine ali 5% volivcev, vendar ne manj kot 5 volivcev, s tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

50. člen

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce te skupnosti. Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno:

- v skladu z veljavnimi predpisi izvajajo lokalne javne službe,
- upravljajo s svojim premoženjem,
- pospešujejo kulturne in druge društvene dejavnosti v kraju,
- dajejo mnenja k rabi prostora v krajevni skupnosti.

Občina lahko na posamezne krajevne skupnosti prenese vodenje investicij, če za to izrazi interes krajevna skupnost in ima za to usposobljen kader.

Občani lahko preko krajevne skupnosti predlagajo občini ukrepe na vseh področjih iz izvorne pristojnosti občin, ki se nanašajo na krajevno skupnost.

Podrobneje se naloge iz tega člena določijo z odlokom.

51. člen

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno v skladu s tem statutom.

Krajevna skupnost je lahko delodajalec.

Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

52. člen

Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo prebivalci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.

Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.

53. člen

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča sočasno z mandatom občinskih svetnikov.

Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, podžupan, član nadzornega odbora občine, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi krajevne skupnosti. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta krajevne skupnosti.

Član sveta krajevne skupnosti opravlja funkcijo nepoklicno.

54. člen

Prvo sejo sveta novoustanovljene krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov krajevne skupnosti. Prvo sejo sveta obstoječih krajevnih skupnosti pri nadaljnjih volitvah skličejo dotedanji predsedniki svetov najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov svetov krajevnih skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.

Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

55. člen

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja skupnost in svet krajevne skupnosti, sklicuje in vodi sejo sveta, sklicuje in vodi zbere krajanov, ki obravnavajo zadeve iz pristojnosti krajevne skupnosti, ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti.

56. člen

Svet krajevne skupnosti izvoli podpredsednika na predlog predsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzoča večina članov, z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.

57. člen

Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom opredeljene kot naloge krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti tudi:

- obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
- daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
- seznanja župana s svojimi programi dela pred pripravo predloga odloka o proračunu občine.

58. člen

Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega proračuna v sorazmerju s prenesenimi nalogami, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in s prihodki od premoženja krajevne skupnosti.

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in predlagajo sveti krajevnih skupnosti. Finančne načrte, ki so kot priloga sestavni del občinskega proračuna, sprejme občinski svet na predlog župana.

Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični, razen tistih, katerih vrsta in višina je določena v vsakoletnem odloku o proračunu občine.

Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja je veljavna, kadar da nanjo soglasje občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti imajo lahko svoje žiro račune. Sklep o posebnem žiro računu skupnosti izda župan.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.

59. člen

Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:

- če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
- če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine,
- če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov, ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.

59.a člen

Za zaposlene javne uslužbenke v službi krajevne skupnosti, ki je pravna oseba, se uporabljajo predpisi za javne uslužbenke v občinskih upravah.

Akt o sistemizaciji delovnih mest v strokovnih službah krajevnih skupnosti sprejme svet krajevne skupnosti po predhodnem soglasju občinskega sveta.

Predhodno soglasje k potrebi za zaposlitev novih delavcev v strokovnih službah krajevnih skupnosti poda župan.

O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v strokovnih službah krajevnih skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.

60. člen

Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

IV. OBČINSKA UPRAVA

1. Organizacija občinske uprave

61. člen

Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe in organe krajevnih skupnosti ter inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave. Organe občinske uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

61.a člen

Z odlokom se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotnejše opravljanje nalog zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov.

Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci pravice in dolžnosti občinske uprave.

62. člen

Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.

63. člen

Naloge občinske uprave opravljajo občinske službe.

64. člen

Za delo služb je direktor občinske uprave odgovoren županu.

65. člen

Naloge občinske uprave opravljajo direktor občinske uprave, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.

66. člen

Občinska uprava izvršuje odloke in druge splošne akte, ki jih v okviru svojih pristojnosti izdajata občinski svet in župan.

Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.

67. člen

Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka ali za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.

68. člen

V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih, določenih z zakonom.

69. člen

Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.

Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

70. člen

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitve župana je dopusten upravni spor.

71. člen

O izločitvi zaposlenega v upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o stvari tudi sam odloči.

O izločitvi direktorja občinske uprave in župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči župan.

2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

72. člen

Ministrstvo, vsako na svojem področju, nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo občinski organi.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti.

V. DRUGI ORGANI OBČINE

73. člen

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

VI. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV

74. člen

Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

75. člen

Občani na zboru občanov:

- obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
- obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,
- obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitvev krajevnih skupnosti oziroma za spremembo njihovih območij,
- predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
- opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
- dajejo predloge občinskemu organu v zvezi s pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
- oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,
- obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine, ter o zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so pristojni občinski organi dolžni obravnavati in jih upoštevati pri izvajanju svojih nalog. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

76. člen

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.

Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.

77. člen

Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5% volivcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5% volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazloženi predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivcev, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

78. člen

Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora ter predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajni način.

79. člen

Zbor občanov vodi župan ali njegov pooblaščenec. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedujočega, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 10% volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica volivcev, ki sodeluje na zboru.

Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor, ugotovi sklepčnost zbora, koliko volivcev je glasovalo za odločitev, ter piše zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor seznaniti občinski svet in župana ter ga objavi na krajevno običajni način.

2. Referendum o splošnem aktu občine

80. člen

Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali svetnika.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj 5% volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.

81. člen

Predlog za razpis referendumu lahko vloži župan ali svetnik najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referendumu.

Če je predlog za razpis referendumu vložen ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referendumu, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

82. člen

Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.

Če referendum potrdi splošni akt občine ali njegove posamezne določbe, mora župan potrjeni akt oziroma potrjene določbe objaviti skupaj z objavo izida referendumu.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremenijo.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je sprejel splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, do konca njegovega mandata.

83. člen

Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referendumu o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referendumu. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referendumu, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referendumu lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet

krajevne skupnosti. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča in podpis.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referendumu pisno seznanjati občinski svet in pobudo predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, obvesti pobudnika o tem v osmih dneh po prejemu pobude in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.

84. člen

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referendumu z osebnim podpisovanjem.

Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referendumu, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referendumu vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.

85. člen

Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za razpis referendumu oziroma v petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referendumu v skladu s četrtem odstavkom prejšnjega člena.

Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referendumu v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči Ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referendumu.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa na nedeljo ali drug dela prosti dan.

Z aktom o razpisu referendumu določi občinski svet vrsto referendumu, splošni akt, o katerem se bo odločalo, oziroma določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu, tako da se bo obkrožilo "ZA" oziroma "PROTI", dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referendumu se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov.

86. člen

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki je glasovala.

87. člen

Postopek za izvedbo referendumu vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj izvedbe referendumu veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

3. Svetovalni referendum

88. člen

Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

89. člen

Občani lahko odločajo na referendumu tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.

Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo uvedel samoprispevek, ki so glasovali.

5. Ljudska iniciativa

90. člen

Najmanj 5% volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve.

91. člen

Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VII. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

92. člen

Občina Idrija organizira javne službe na naslednjih področjih:

- vzgoja in izobraževanje,
- zdravstvo,
- kultura,
- socialno varstvo,
- šport,
- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
- distribucija plina v javnem omrežju,
- vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih objektov (javnih tržnic, parkirišč in postajališč),

- javno razsvetljavo,
- plakatiranje in okraševanje naselij,
- urejanje pokopališč ter pokopališko in pogrebno dejavnost,
- urejanje občinskih cest,
- deratizacijo, dezinfekcijo in dezinfekcijo,
- vzdrževanje lokalnega telekomunikacijskega omrežja,
- varstvo naravne in kulturne dediščine,
- sejemske dejavnosti.

Občinski svet lahko z odlokom razglasi še druge dejavnosti za javne službe.

93. člen

Občinski svet z odlokom o gospodarskih javnih službah določi vrste gospodarskih javnih služb ter načine in oblike njihovega izvajanja.

94. člen

Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina:

- v javnem podjetju,
- v režijskem obratu,
- v javnem gospodarskem zavodu,
- ter s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v obliki javno-naročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.

Zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb lahko občina skupaj z drugimi občinami ustanovi javni zavod ali javno podjetje.

VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE

95. člen

Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice ter vrednostni papirji.

Občina mora s svojim premoženjem gospodariti po načelih dobrega gospodarja.

Občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin. Občinski svet lahko pooblasti župana, da samostojno odloča o pridobitvi nepremičnin do vrednosti, katere višino določi za vsako leto občinski svet ob sprejemu proračuna.

Za brezplačno pridobitev premoženja, ki bi občini povzročilo večje stroške ali bi bilo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino, je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta in upoštevati načela učinkovitosti in gospodarnosti ter standarde, ki jih izda Vlada RS.

Če ni z zakonom drugače določeno, se za odprodajo in zamenjavo nepremičnin in premičnin v lasti občine smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo državnega premoženja.

96. člen

Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

97. člen

Proračun je odlok občine, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti.

Posredni uporabnik občinskega proračuna je javni zavod, katerega ustanovitelj je občina (v nadaljevanju: uporabnik).

98. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu občine.

Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo

bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.

V bilance iz tega člena se vključujejo tudi vsi prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki krajevnih skupnosti.

99. člen

Proračun občine mora biti praviloma sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša.

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in akta o začasnem financiranju javne porabe.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porabnike župan s sklepom.

100. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati samo za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo sredstev.

Sredstva nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se delijo na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga pripravi ustrezna javna gospodarska služba ob upoštevanju predlogov krajevnih skupnosti, sprejme pa občinski svet.

101. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan lahko pooblasti podžupana oziroma posamezne delavce občinske uprave za izvrševanje proračuna.

102. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Z ukrepi začasnega zadržanja lahko župan ustavi prevzemanje obveznosti, predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.

Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna le-ta ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna predlagati rebalans proračuna.

103. člen

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre novo proračunsko postavko z ustreznimi konti za ta namen.

104. člen

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O zmanjšanju sredstev odloča župan, o povečanju sredstev odloča občinski svet.

105. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.

O najemanju posojila odloča župan.

106. člen

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

107. člen

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan in o uporabi sredstev obveščča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine.

108. člen

Po preteku leta, za katerega je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.

Neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložijo županu do 28. februarja tekočega leta. Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta. Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem. Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.

109. člen

Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.

Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnih dolgov poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, na način in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnih občinskega dolga v tekočem proračunskem letu.

110. člen

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih potrdi občinski svet.

Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.

111. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

O soglasju odloča občinski svet.

Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.

Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja.

112. člen

Prihodki občine za financiranje porabe so:

– del prihodkov od dohodnine v višini, določeni z zakonom,

- davek na dediščine in darila,
- davek na dobitke od iger na srečo,
- davek na promet nepremičnin,
- upravne takse.

Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena z zakonom o njihovi uvedbi.

113. člen

Prihodki občine za financiranje porabe so tudi:

- davek od premoženja,
- nadomestilo za uporabo mestnega zemljišča,
- komunalni prispevek,
- komunalne takse,
- turistične takse,
- pristojbine,
- prihodki uprave,
- prihodki od denarnih kazni za občinske prekrške,
- odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora in onesnaževanje okolja,
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij,
- drugi prihodki, določeni s posebnimi zakoni.

Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi.

Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko občinski svet predpiše, da se davek od premoženja plačuje v višini, ki je do petkrat večja od višine, določene z zakonom.

Finančno poslovanje izvršuje finančna služba. Delo finančne službe nadzorujejo župan, direktor občinske uprave in nadzorni odbor.

114. člen

Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE TER SPLOŠNI AKTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

1. Splošni akti občine

115. člen

Občinski svet sprejme statut občine in poslovnik za delo občinskega sveta.

Občinski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike, navodila in obvezne razlage svojih predpisov kot splošne upravne akte.

Občinski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun.

116. člen

Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

117. člen

S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta, naloge, sestavo in način dela njegovih delovnih teles ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.

118. člen

Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz svoje pristojnosti.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je to določeno z zakonom.

119. člen

Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

120. člen

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njegovega izvrševanja.

121. člen

Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.

122. člen

S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe v občini.

Občinski proračun se sprejme za posamezno proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.

Občinski proračun je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta.

123. člen

Z obvezno razlago občinski svet pojasnjuje konkretne določbe svojih splošnih aktov v primeru, če pri njihovem izvajanju prihaja do dvomov oziroma različnih razlag.

124. člen

Statut, odlok in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in pričnejo veljati osmi dan po objavi, če ni njih drugače določeno.

2. Posamični akti občine

125. člen

Posamični akti občine so odločbe in sklepi.

S posamičnimi akti odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.

126. člen

Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem postopku odloča na drugi stopnji župan.

O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

3. Splošni akti krajevnih skupnosti

127. člen

Krajevna skupnost ima statut.

Statut je temeljni splošni akt krajevnih skupnosti, ki ga sprejme svet krajevnih skupnosti z dvotretjinsko večino vseh članov.

Statut začne veljati, ko da nanj soglasje občinski svet.

X. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

128. člen

Občinski svet ali župan lahko vložijo zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine oziroma, če se s predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja občine, posega v njene pravice.

128.a člen

Občinski svet oziroma župan lahko v 30 dneh po prejemu sklepa Državnega zbora o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana vložijo zahtevo za presojo ustavnosti tega sklepa.

129. člen

Občinski svet ali župan lahko začeta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine.

Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.

130. člen

Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

130.a člen

Občina ima pravico biti pisno obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine, v roku 8 dni od njegovega začetka.

131. člen

Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in z zakoni.

XI. MEDOBČINSKO SODELOVANJE

132. člen

Občina lahko z eno ali več občinami zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov, z aktom o ustanovitvi, ki ga sprejmejo občinski sveti teh občin, ustanovi enonamenske ali večnamenske interesne zveze.

133. člen

Občina lahko z eno ali več občinami zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje.

134. člen

Občina sodeluje v interesnih zvezah in združenjih v skladu z zakonom.

XII. POSTOPEK ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV STATUTA

135. člen

Spremembo ali dopolnitev tega statuta lahko predlaga vsak član občinskega sveta, župan ali najmanj trideset volivcev.

Predlog spremembe ali dopolnitve mora vsebovati besedilo členov in obrazložitev.

136. člen

Občinski svet razpravlja o predlogu na dveh sejah.
Predlog je sprejet, če zanj glasuje dve tretjini vseh članov občinskega sveta.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

137. člen

Premoženja, naprave in pravice, ki so bile na dan 31. 12. 1994 premoženje krajevnih skupnosti, ostanejo v njihovi lasti.

138. člen

Obstoječi delovni telesi občinskega sveta odbor za turizem in promocijo in odbor za kmetijstvo in gozdarstvo nadaljujeta s svojim delom do prvih naslednjih volitev občinskega sveta.

Delovno telo odbor za gospodarske dejavnosti imenuje prvi naslednji novoizvoljeni občinski svet.

139. člen

Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati Statut Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98).

140. člen

Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 33/01) vsebujejo naslednjo končno določbo:

6. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 135/04) vsebujejo naslednjo končno določbo:

3. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 52/06) vsebujejo naslednjo končno določbo:

18. člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 104/09) vsebujejo naslednjo končno določbo:

3. člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 54/10) vsebujejo naslednjo končno določbo:

39. člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

KRŠKO

4095. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško na 42. seji dne 9. 9. 2010 sprejel

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

I.

V Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 62/95) se I. člen spremeni tako, da glasi:

»Javna infrastruktura na področju kulture so naslednje nepremičnine na območju občine Krško, ki so v upravljanju javnih zavodov in so namenjene kulturi:

1) Valvasorjeva knjižnica Krško, del nepremičnine, v izmeri 1155 m², ki stoji na parceli št. *91.S, k.o. Krško, last Rimokatoliškega samostana kapucinov, in sicer tisti del, s katerim upravlja in ga ima v brezplačni rabi Valvasorjeva knjižnica Krško.

2) Valvasorjeva knjižnica Krško, izposojevališče Videm, del nepremičnine, v izmeri 40 m², ki stoji na parcelah št. 491/10 in 491/12, obe k.o. Stara vas, last Občine Krško, v upravljanju Valvasorjeve knjižnice Krško.

3) Valvasorjeva knjižnica Krško, izposojevališče Senovo, del nepremičnine, v izmeri 147,40 m², ki stoji na parceli št. 113.S, k.o. Senovo, last Občine Krško, v upravljanju Valvasorjeve knjižnice Krško.

4) Kulturni dom Krško, v izmeri 7273 m², ki stoji na parcelah 493/1, 500/4, 504/4, vse k.o. Stara vas, last Občine Krško, v upravljanju Kulturnega doma Krško.

5) Galerija Krško, v izmeri 167 m², ki stoji na parceli št. 32.S, k.o. Krško, last Občine Krško, v upravljanju Kulturnega doma Krško.

6) Valvasorjev kompleks, v izmeri 1.721,09 m², ki stoji na parcelah št. 51.S, 53.S, 54.S, vse k.o. Krško, last Občine Krško, v upravljanju Kulturnega doma Krško v deležu 93,6%, v deležu 6,4% pa objekt upravlja Občina Krško.

7) Grad Brestanica, v izmeri 2212 m², ki stoji na parceli št. 75/1.S, k.o. Brestanica, last Občine Krško, v upravljanju Kulturnega doma Krško.

8) Dom XIV. divizije Senovo – dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi pomožnimi prostori, del nepremičnine v izmeri 989,45 m², ki stoji na parceli št. 457/14, k.o. Dovško, last Občine Krško, v upravljanju Osnovne šole XIV. divizije Senovo.

Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglašata tudi oprema v zgoraj navedenih nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.«

II.

V Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 62/95) se II. člen spremeni tako, da glasi:

»Javna infrastruktura na področju kulture so naslednje nepremičnine na območju občine Krško, ki so javna lastnina in so namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:

1) Atelje Štoviček Leskovec, v izmeri 170 m², ki stoji na parceli št. 267/2.S, k.o. Krško, po darilni pogodbi last Občine Krško.

2) Dvorana v parku, p.c. Sv. Križa Krško, v izmeri 187 m², ki stoji na parceli št. 315/1.S, k.o. Krško, last Občine Krško.

3) Dom svobode Brestanica, v izmeri 221 m², ki leži na parceli št. 25.S, k.o. Brestanica, v lasti Krajevne skupnosti Brestanica, v upravljanju KD Svoboda Brestanica.

4) Kulturnoprosvetni dom Veliki Trn, v izmeri 128 m², ki leži na parceli št. 367.S, k.o. Veliki Trn, last Občine Krško.

5) Kulturni dom Bena Zupančiča Zdole – dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi prostori, v izmeri 380,32 m², ki leži na parceli št. 34/10.S, k.o. Pleterje, v solastništvu Krajevna skupnosti Zdole in Občine Krško.

6) Dom DKD Svobode Senovo, v izmeri 194 m², ki leži na parceli št. 457/4, k.o. Dovško, last Občine Krško.

7) Kulturnoprosvetni dom Podbočje – dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi prostori, v izmeri 150 m², ki leži na parceli št. 294.S, k.o. Podbočje, last Občine Krško.

8) Dvorana Večnamenskega gasilskega in krajevnega doma Gora, del nepremičnine, v izmeri 110 m², ki leži na parcelah št. 883/4 in 885/1 v lasti Prostovoljnega gasilskega društva Gora in na parceli št. 885/2 v lasti Rimskokatoliškega župnijstva v Krškem.

Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglašajo tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.«

III.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 629-2/2010-O703

Krško, dne 9. septembra 2010

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

LENDAVA

4096. Statut Občine Lendava (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 71. in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 52/99) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02, 69/06 in 55/10) je Občinski svet Občine Lendava na 36. redni seji dne 8. 9. 2010 sprejel uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Lendava, ki obsega:

- Statut Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99)
- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 119/00)
- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 69/02)
- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 69/06)
- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 55/10).

STATUT Občine Lendava (uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Občina Lendava je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Banuta – Bánuta, Benica, Čentiba – Csente, Dolga vas – Hosszúfalu,

Dolgovaške gorice – Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi – Völgyifalu, Dolnji Lakoš – Alsólakos, Gaberje – Gyertyános, Genterovci – Göntérháza, Gornji Lakoš – Felsőlakos, Hotiza, Kamovci – Kámaháza, Kapca – Kapca, Kot – Kót, Lendava – Lendva, Lendavske gorice – Lendvahegy, Mostje – Hidvég, Petišovci – Petesháza, Pince – Pince, Pince Marof – Pince major, Radmožanci – Radamos, Trimlini – Hármasmalom, Brezovec del.

Narodnostno mešano območje občine na katerem živijo tudi pripadniki madžarske narodne skupnosti obsega navedena naselja razen naselij Benica, Hotiza in Brezovec del.

Sedež občine je v Lendavi.

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

Občino predstavlja in zastopa župan.

Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.

2. člen

Na območju Občine Lendava so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov Občine Lendava so določeni s tem statutom.

Imena in območja ožjih delov občine so:

1. Krajevna skupnost Dolga vas – Helyi Közöség Hosszúfalu, ki obsega območje naselja Dolga vas – Hosszúfalu,
 2. Krajevna skupnost Genterovci – Helyi Közöség Göntérháza, ki obsega območje naselij Genterovci – Göntérháza in Kamovci – Kámaháza,
 3. Krajevna skupnost Radmožanci – Helyi Közöség Radamos, ki obsega območje naselja Radmožanci – Radamos,
 4. Krajevna skupnost Dolnji Lakoš – Helyi Közöség Alsólakos, ki obsega območje naselja Dolnji Lakoš – Alsólakos,
 5. Krajevna skupnost Gornji Lakoš – Helyi Közöség Felsőlakos, ki obsega območje naselja Gornji Lakoš – Felsőlakos,
 6. Krajevna skupnost Lendava – Helyi Közöség Lendva, ki obsega območje mesta Lendava – Lendva,
 7. Krajevna skupnost Gorice pri Lendavi – Hegyi Helyi Közöség, ki obsega območje naselij Dolgovaške gorice – Hosszúfaluhegy in Lendavske gorice – Lendvahegy.
 8. Krajevna skupnost Pince Marof – Benica – Helyi Közöség Pince major – Benica, ki obsega območje naselij Pince Marof – Pince major in Benica,
 9. Krajevna skupnost Dolina – Helyi Közöség Völgyifalu, ki obsega območje naselja Dolina – Völgyifalu,
 10. Krajevna skupnost Pince – Helyi Közöség Pince, ki obsega območje naselja Pince – Pince,
 11. Krajevna skupnost Petišovci – Helyi Közöség Petesháza, ki obsega območje naselja Petišovci – Petesháza,
 12. Krajevna skupnost Čentiba – Helyi Közöség Csente, ki obsega območje naselja Čentiba – Csente,
 13. Krajevna skupnost Hotiza, ki obsega območje naselij Hotiza in Brezovec del,
 14. Krajevna skupnost Kapca – Helyi Közöség Kapca, ki obsega območje naselja Kapca – Kapca,
 15. Krajevna skupnost Mostje – Banuta – Helyi Közöség Hidvég – Bánuta, ki obsega območje naselij Mostje – Hidvég in Banuta – Bánuta,
 16. Krajevna skupnost Kot – Helyi Közöség Kót, ki obsega območje naselja Kot – Kót,
 17. Krajevna skupnost Gaberje – Helyi Közöség Gyertyános, ki obsega območje naselja Gaberje – Gyertyános,
 18. Krajevna skupnost Trimlini – Helyi Közöség Hármasmalom, ki obsega območje naselja Trimlini – Hármasmalom.
- Krajevna skupnost se lahko ustanovi, spremeni njeno območje ali ukine na način in po postopku predpisanem v zakonu.

3. člen

Občina Lendava – Lendva Község (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine

in naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.

4. člen

Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.

Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine.

5. člen

Občina zagotavlja enakopravnost in ustavne pravice občanom avtohtone madžarske narodne skupnosti, ki živijo na narodnostno mešanem območju občine.

6. člen

Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpisanem v zakonu.

Občina sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi sosednjih in drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

Občina lahko ustanovi z drugimi občinami interesne zveze in združenja, sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za opravljanje skupnih zadev.

7. člen

Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom. Župan ima lahko lentu, ki jo uporablja po lastni presoji.

Občina ima in njeni organi uporabljajo pečat okrogle oblike. V sredini pečata je grb občine, na zunanjem obodu pa ime občine v slovenskem in madžarskem jeziku. Velikost, število, uporabo in hrambo pečata občine določi župan s svojim aktom.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

8. člen

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:

- sprejema statut in druge splošne akte občine,
- sprejema proračun in zaključni račun občine,
- načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
- predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:

- ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
- sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,

– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:

- spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
- sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
- oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj,
- sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
- z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov,
- oblikuje gospodarsko politiko v smislu ohranjanja in razvoja madžarske narodne skupnosti,
- omogoča gospodarski razvoj občine tako, da posveča posebno skrb za obmejno regionalno sodelovanje.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
- sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
- spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
- spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
- gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za stanovanje,
- v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenavo stanovanj,
- sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:

- ustanavlja lokalne javne službe,
- sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,
- zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
- nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
- gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,
- zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:

- ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
- v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
- sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
- z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

- spremlja stanje na tem področju,
- pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

- omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,

- zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
- z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
- sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

- izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
- spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
- sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
- sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,

- z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

10. Upravlja, gradi in vzdržuje:

- lokalne javne ceste in druge javne poti,
- površine za pešce in kolesarje,
- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter

- ureja promet v občini.

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

- organizira reševalno pomoč v požarih,
- organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,

- sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:

- sprejema ustrezne splošne akte,
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
- ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
- organizira občinsko redarstvo,
- izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

- opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

13. Lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.

9. člen

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

- inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
- ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine,
- določanje namembnosti urbanega prostora,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
- mrliško ogledno službo in organiziranje upravljanja pokopališče ter pogrebne dejavnosti,
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

10. člen

Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične

in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

11. člen

Organi občine so:

- občinski svet,
- župan in
- nadzorni odbor občine.

Občina ima volilne komisije, kot samostojne in neodvisne občinske organe, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbijo za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupani so občinski funkcionarji.

12. člen

Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave.

Organe občinske uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

13. člen

Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.

14. člen

Delo organov občine je javno.

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanim splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

15. člen

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet šteje devetnajst članov, od katerih sta dva člana predstavnika madžarske narodne skupnosti in en član predstavnik romske skupnosti.

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.

16. člen

Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po sistemu, kot ga določa zakon.

O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

17. člen

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,

– sprejema občinski proračun in zaključni račun,

– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,

– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,

– če županu predčasno preneha mandat ali je razrešen, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je podžupan razrešen, imenuje izmed svojih članov najstarejšega člana, ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega župana, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine za odločanje o tem ni pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,

– razpisuje referendum,

– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdržljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta statut.

18. člen

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote na območju katere je občina, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

19. člen

Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščen podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje, jo vodi drugi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

Župan, pooblaščen podžupan oziroma najstarejši član občinskega sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, pooblaščen podžupan oziroma najstarejši član občinskega sveta mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

20. člen

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.

21. člen

Občinski svet dela in odloča na sejah.

Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.

Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljene tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanom, članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela. V teh primerih se jim mora poslati vabilo na sejo.

22. člen

Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretninsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

Odbori in komisije občinskega sveta

23. člen

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima šest članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

- občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,

- pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

- obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.

24. člen

Občinski svet ima komisijo za narodnostna vprašanja.

Komisija za narodnostna vprašanja ima šest članov. Tri člane imenuje občinski svet izmed svojih članov, ostale tri pa občinski svet madžarske narodne skupnosti Občine Lendava.

Komisija za narodnostna vprašanja opravlja zlasti naslednje naloge:

- obravnava vsa vprašanja, ki zadevajo položaj in pravice madžarske narodne skupnosti;

- predlaga ukrepe za uresničevanje pravic madžarske narodne skupnosti.

25. člen

Občinski svet ima komisijo za spremljanje romske problematike. Komisija se ustanovi z namenom usklajevanja uresničevanja posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti.

Komisija za spremljanje romske problematike opravlja zlasti naslednje naloge:

- spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v Občini Lendava,

- obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice,

- dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa Občine Lendava, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v Občini Lendava,

- obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture,

- sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v Občini Lendava,

- opravlja druge naloge, ki so navedene v Zakonu o romskih skupnosti v Republiki Sloveniji.

Komisija ima šest članov, od katerih je največ polovica članov iz vrst občanov, ki niso člani občinskega sveta, od slednjih pa je večina pripadnikov romske skupnosti.

Predstavniki romske skupnosti v občinskem svetu je po svoji funkciji član komisije. Predstavniki romske skupnosti v občinskem svetu, ki mu preneha mandat v občinskem svetu, preneha tudi mandat v komisiji.

26. člen

Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Odbori in komisije štejejo pet do sedem članov.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

- Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja

- Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport

- Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

- Odbor za okolje in prostor

- Odbor za premoženje in finance.

Število članov posameznega stalnega delovnega telesa občinskega sveta in delovno področje se določijo s poslovnikom občinskega sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom o ustanovitvi, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

27. člen

Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Predsednika in podpredsednika delovnega telesa izvolijo člani delovnega telesa z večino glasov vseh članov na svoji prvi seji.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

28. člen

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

29. člen

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. Župan

30. člen

Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.

Začetek in trajanje mandatne dobe župana določa zakon.

Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan. Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrjena občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

31. člen

Župan predstavlja in zastopa občino. Župan zastopa občino pred sodiščem in drugimi državnimi organi, sam ali njegov pooblaščenec.

Poleg tega župan predvsem:

- predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

- izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

- skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,

- odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi in odtujitvi nepremičnega premoženja občine v skladu s tem statutom, drugimi predpisi občine in zakonom,

- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,

- predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,

- imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

- imenuje podžupana ali podžupane občine v skladu z zakonom,

- komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posreduje predloge članov delovnih teles in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet,

- usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

- opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja.

32. člen

Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

33. člen

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

34. člen

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima najmanj enega podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan občine.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana za katere ga župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan.

V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev. Če ima občina več podžupanov, župan s sklepom določi kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je župan razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.

Podžupan, ki opravlja funkcijo župana nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

35. člen

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi noben izmed podžupanov ne more opravljaliti svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.

36. člen

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.

4. Predčasno prenehanje mandata

37. člen

Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta, župana ali podžupana kot člana občinskega sveta, je določeno z zakonom.

Podžupanu kot članu občinskega sveta preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.

Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.

Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.

5. Nadzorni odbor

38. člen

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

39. člen

Nadzorni odbor ima sedem članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine – krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

40. člen

Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora z večino glasov vseh članov odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.

Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Lendava. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.

Nadzorni odbor za svoje pisanje uporablja svoj žig, ki je okrogle oblike. V sredini žiga je grb občine, na zunanem obodu pa ime nadzornega odbora v slovenskem in madžarskem jeziku.

41. člen

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov finančnih načrtov ožjih delov občine – krajevnih skupnosti, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, predloga proračuna in finančnih načrtov ožjih delov občine – krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom seznanjeni nadzorni odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet ali župan.

42. člen

Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadalžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Postopki v zvezi s pripravo osnutka in predloga poročila se izvajajo v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

43. člen

Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.

44. člen

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

45. člen

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa nadzora.

46. člen

Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni odbor s poslovníkom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov.

6. Občinska uprava

47. člen

Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.

Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.

Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan na predlog tajnika občine.

48. člen

Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave se določi s splošnim aktom o ustanovitvi (z odlokom), ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

49. člen

Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

50. člen

Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.

51. člen

Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

52. člen

O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščen za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

53. člen

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen z zakonom.

54. člen

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

7. Občinsko pravobranilstvo

55. člen

Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske organe in ožje dele občine.

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem občinski svet določi njihovo delovno področje oziroma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva.

56. člen

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

57. člen

Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE

58. člen

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitve ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

59. člen

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličjenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),

– predlagajo programe javnih del,

– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditiv,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

60. člen

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno:

– skrbijo za pluzenje in odvoz snega,

– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,

– skrbijo za vaške vodovode,

– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,

– izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,

– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,

– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

61. člen

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom.

Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

62. člen

Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.

Število članov sveta določijo občinski svet z odlokom, s katerim določijo volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nadzornem odboru občine ter z delom v občinski upravi. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje man-

data članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.

63. člen

Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti. Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti sklene predsednik njenega sveta, katerih vrednost presega tri milijone tolarjev, so veljavni le ob pisnem soglasju župana.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.

64. člen

Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti.

Svet tudi:

– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,

– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.

Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbere krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

65. člen

Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni organ.

66. člen

Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.

Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino.

67. člen

Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,

s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta.

Krajevne skupnosti imajo lahko svoje žiro račune. Sklep o posebnem žiro računu skupnosti izda župan.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.

68. člen

Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,

– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine,

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna uporabljajo nenamensko.

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom

V. POSEBNE PRAVICE MADŽARSKÉ NARODNE SKUPNOSTI IN NJENIH PRIPADNIKOV NA NARODNOSTNO MEŠANEM OBMOČJU OBČINE

69. člen

Občina varuje narodnostni značaj, zagotavlja enakopravnost in uresničuje posebne pravice madžarske narodne skupnosti in njenih pripadnikov ter skrbi za vsestranski razvoj narodne skupnosti.

Na narodnostno mešanem območju občine je uradni jezik slovenščina in madžarščina. Oba jezika sta enakopravna. Občanom madžarske narodne skupnosti je zagotovljena uporaba materinega jezika v javnem in družbenem življenju.

70. člen

Organi občine in vse javne službe poslujejo na narodnostno mešanem območju občine v slovenskem in madžarskem jeziku. Pri svojem delu so dolžni upoštevati uradne priimke in imena pripadnikov madžarske narodne skupnosti.

Organi občine, državni organi, javna podjetja in ustanove uporabljajo na narodnostno mešanem območju dvojezične napise, pečate, žige, tiskovine in druge obrazce, v skladu z zakonom.

Zakonske zveze se na narodnostno mešanem območju sklepajo v slovenskem oziroma madžarskem jeziku, na željo mladoporočencev pa v obeh jezikih.

71. člen

Na narodnostno mešanem območju so napisne table z označbo krajev, ulic, razglasi, obvestila in opozorila ter drugi javni napisi dvojezični. Dvojezične napisne table morajo imeti na narodnostno mešanem območju vsi občinski in državni

organi, podjetja, gospodarske organizacije, zasebniki, javni zavodi, društva ter druge organizacije in skupnosti.

Dvojezični napisi morajo zagotoviti enakopraven videz obeh jezikov.

72. člen

Na narodnostno mešanem območju se zbori občanov, javne manifestacije, zborovanja in vse ostale prireditve izvajajo v slovenskem in madžarskem jeziku.

73. člen

Statut in drugi akti občine se prevedejo v madžarski jezik in objavijo v slovenskem in madžarskem jeziku.

Predstavniki madžarske narodne skupnosti imajo pri svojem delu v občinskem svetu in njegovih organih pravico do uporabe materinega jezika.

74. člen

Na narodnostno mešanih območjih občina še posebej skrbi za razvoj in delovanje dvojezičnih vrtcev in šol.

Občina skupaj z občinskim svetom samoupravne narodne skupnosti podpira in spodbuja kulturno dejavnost madžarske narodne skupnosti, tisk, RTV in založniško dejavnost, izobraževanje kadrov za potrebe madžarske narodne skupnosti ter podpira stike z njenim matičnim narodom in obmejnimi župani-jami v Republiki Madžarski.

75. člen

Občinski svet in druge lokalne skupnosti zagotavljajo samoupravni narodni skupnosti nujno potrebne prostore in druge materialne možnosti za delovanje.

V okviru svojih pristojnosti občin s posebnimi akti ureja vprašanja, ki zadevajo uresničevanje pravic ter financiranje narodne skupnosti. K tem predpisom daje soglasje svet narodne skupnosti prek predstavnikov narodne skupnosti v občinskem svetu.

76. člen

Občinski svet, odbor ali drug organ mora obravnavati pobude sveta občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti o zadevah, ki se nanašajo na položaj narodne skupnosti in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij. O svojih sklepih, mnenjih in odločitvah občinski svet pisno obvesti občinsko madžarsko samoupravno narodno skupnost.

Za medsebojno obveščenost so si organi občine in občinske narodne skupnosti dolžni dostavljati zapisnike svojih sej.

Ko organi občine odločajo o zadevah, ki zadevajo uresničevanje posebnih pravic pripadnikov madžarske narodne skupnosti, morajo predhodno pridobiti soglasje samoupravne narodne skupnosti, ko pa se odloča o zadevah, ki se nanašajo na položaj in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij, pa morajo pridobiti mnenje samoupravne narodne skupnosti.

77. člen

V okviru pristojnosti občinskega sveta iz tretjega odstavka 76. člena občinski svet madžarske narodne skupnosti prek članov občinskega sveta – predstavnikov madžarske narodne skupnosti daje soglasje k aktom v delu, ki se nanaša na narodno skupnost, in sicer k:

– statutu in spremembam statuta občine,

– o simbolih občine,

– o imenovanju naselij, ulic in trgov na narodnostno mešanih območjih v občini,

– o ureditvi javnih napisnih tabel in oznak vidne dvojezičnosti,

– o drugih zadevah, ki urejajo posebne pravice madžarske narodne skupnosti.

78. člen

Svet občinske SNS daje predhodno mnenje k:

– razvojnim načrtom občine,

– razvojnim usmeritvam na področju kulture, izobraževanja in informiranja,

– drugim zadevam, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic madžarske narodne skupnosti.

VI. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI

79. člen

Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

80. člen

Občani na zboru občanov:

– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitvev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,

– dajejo predloge občinskemu organom v zvezi z pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primeren roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

81. člen

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.

Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti. Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisaneemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

82. člen

Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.

83. člen

Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščen podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj deset odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru. O odločitvi zbora se vodi zapisnik, ki ga je potrebno na krajevno običajen način objaviti in z njim seznaniti občinski svet in župana.

2. Referendum o splošnem aktu občine

84. člen

Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.

85. člen

Predlog za razpis referendumu lahko vloži župan ali član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referendumu.

Če je vložen predlog za razpis referendumu ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referendumu, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

86. člen

Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo izida referendumu.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

87. člen

Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referendumu o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referendumu. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referendumu, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referendumu lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisami najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referendumu pisno seznaniti občinski svet in pobudo predložiti županu.

Če župan meni, da pobuda za zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.

88. člen

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referendumu z osebnim podpisovanjem ali s podpisovanjem na seznamu.

Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referendumu, in rok za zbiranje podpisov. O načinu dajanja odloči župan s sklepom. Z istim sklepom določi obrazec seznama.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni organ pristojen za vodenje evidence volilne pravice overi tudi podpise volivcev na seznamu.

Šteje se, da je zahteva za razpis referendumu vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.

89. člen

Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za razpis referendumu oziroma v petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referendumu v skladu s četrtem odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

Z aktom o razpisu referendumu določi občinski svet vrsto referendumu, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo "ZA" oziroma "PROTI", dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referendumu se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu referendumu v javnih občilih.

90. člen

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

91. člen

Postopek za izvedbo referendumu vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referendumu veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

3. Svetovalni referendum

92. člen

Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

93. člen

Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.

Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se je zanjo izrekla večina glasovanih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.

5. Ljudska iniciativa

94. člen

Najmanj deset odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve.

95. člen

Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VII. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

96. člen

Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:

- neposredno v okviru občinske uprave,
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
- z dajanjem koncesij,
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

97. člen

Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:

- osnovnošolsko izobraževanje,
- predšolska vzgoja in varstvo otrok,
- osnovno zdravstvo in lekarna,
- osebna pomoč družini in
- knjižničarstvo.

Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

98. člen

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z drugimi občinami.

99. člen

Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi javne službe z odlokom.

100. člen

Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

101. člen

Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

102. člen

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami.

103. člen

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti občin ustanovitelj ustanovijo skupni organ, ki ga zastopa župan občine.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

104. člen

Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po zakonu obvezne.

VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

105. člen

Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.

Odločitev o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja sprejme župan, odločitev o pridobitvi in odtujitvi nepremičnega premoženja pa sprejme občinski svet, razen če do določene vrednosti pooblasti župana občine s posebnim sklepom.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zagotovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede v po postopku in na način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno, se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izvedeta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.

106. člen

Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

107. člen

Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu občine.

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so vključeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.

108. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.

109. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.

Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.

110. člen

Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna. Neposredni uporabnik občinskega proračuna so občinski organi.

Posredni uporabnik občinskega proračuna je krajevna skupnost, občinski sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi uporabnik, če se financira iz občinskega proračuna (v nadaljevanju: uporabnik).

111. člen

Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.

Proračun občine sprejme občinski svet na predlog župana z odlokom.

V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri izvrševanju proračuna za posamezno leto.

112. člen

V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo prihodki, ki se všttevajo v primerno porabo po zakonu.

Prihodki iz tega člena pripadajo občini v višini določeni z zakonom oziroma z aktom o njihovi uvedbi.

113. člen

V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo prihodki, ki se ne všttevajo v primerno porabo po zakonu.

114. člen

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.

115. člen

Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta, na katerega se nanaša.

Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto.

Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja za tri mesece in se lahko na predlog župana s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

116. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.

Če proračuna ni možno uravnesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

117. člen

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta namen.

118. člen

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljen sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.

119. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

120. člen

Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotkov prihodkov.

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

121. člen

Rezerva se uporablja:

– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so: suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;

– za kritje proračunskega primanjkljaja.

Sredstva za namene iz prve in tretje točke prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča župan.

122. člen

Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.

V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstva rezerv.

Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. decembra, leta, za katerega sprejme zaključni račun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinskemu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.

123. člen

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

124. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.

O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

125. člen

Finančno poslovanje občine izvršuje občinska uprava.

126. člen

Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

127. člen

Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.

Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.

128. člen

Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.

129. člen

S poslovníkom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino opredeljenih glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.

130. člen

Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

131. člen

Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

132. člen

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

133. člen

Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.

134. člen

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet ali župan.

2. Posamični akti občine

135. člen

Posamični akti občine so odločbe in sklepi.

S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

136. člen

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

X. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

137. člen

Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine posega v njene pravice.

138. člen

Občinski svet ali župan lahko začeta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.

139. člen

Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

140. člen

Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

XI. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

141. člen

Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblašeni delavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Statut Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) vsebuje naslednje končne določbe:

142. člen

V treh mesecih po uveljavitvi tega statuta morajo krajevne skupnosti svoj splošni akt uskladiti s tem statutom in ga predložiti občinskemu svetu v soglasje.

143. člen

Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

144. člen

Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati Statut Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96, 21/97 in 52/98).

Spremembe in dopolnitve statuta (Uradni list RS, št. 119/00) vsebujejo naslednjo končno določbo:

145. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve statuta (Uradni list RS, št. 69/02) vsebujejo naslednjo končno določbo:

146. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve statuta (Uradni list RS, št. 69/06) vsebujejo naslednje končne določbe:

147. člen

Določbe 1. člena teh sprememb in dopolnitev statuta se uporabljajo za izvedbo lokalnih volitev v letu 2006, določba 2. in 3. člena pa se začnejo uporabljati po izvedenih lokalnih volitvah v letu 2006.

148. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve statuta (Uradni list RS, št. 55/10) vsebujejo naslednje končne določbe:

149. člen

Določba 3. člena teh sprememb in dopolnitev statuta se uporablja za izvedbo lokalnih volitev v letu 2010, določba 9. člena pa po izvedenih lokalnih volitvah v letu 2010.

150. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

151. člen

To prečiščeno besedilo Statuta Občine Lendava začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-01-05/99

Lendava, dne 8. septembra 2010

Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

OPLOTNICA

**4097. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica
za leto 2009**

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je občinski svet na 18. redni seji dne 14. 9. 2010 sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Oplotnica za leto 2009**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2009.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Oplotnica za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2009 izkazuje:

I.	SPLOŠNI DEL	ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2009				
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v evrih				
	Konto K2/K3	Sprejet proračun 2009 (1)	Veljavni proračun (2)	Zaključni račun 2009 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.571.384,00	3.600.118,00	3.425.903,39	95,9	95,2
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.509.461,00	2.536.395,00	2.436.538,17	97,1	96,1
70	DAVČNI PRIHODKI	2.353.961,00	2.353.961,00	2.297.544,67	97,6	97,6
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.132.241,00	2.132.241,00	2.144.997,00	99,2	99,2
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	101.020,00	101.020,00	99.390,98	98,4	98,4
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	120.700,00	120.700,00	83.156,69	68,9	68,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	155.500,00	182.434,00	138.993,50	89,4	76,2
710	UDELEŽBA NA DOBIČEKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	54.800,00	54.800,00	59.560,60	108,7	108,7
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.500,00	3.500,00	998,90	28,5	28,5
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	200,00	200,00	547,90	274,0	274,0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	97.000,00	123.934,00	77.886,10	80,3	62,8
72	KAPITALSKI PRIHODKI	140.000,00	140.000,00	4.187,15	3,0	3,0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	5.000,00	5.000,00	4.187,15	83,7	83,7
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	135.000,00	135.000,00	0,00	0,0	0,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	921.923,00	923.723,00	985.178,07	106,9	106,7
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	921.923,00	923.723,00	985.178,07	106,9	106,7
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.229.294,00	4.258.025,26	3.804.319,16	90,0	89,3
40	TEKOČI ODHODKI	779.284,00	914.348,88	769.611,61	98,8	84,2

400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	286.115,00	271.362,06	239.613,59	83,8	88,3
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	38.696,00	38.696,42	31.592,81	81,6	81,6
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	376.973,00	526.790,40	463.602,86	123,0	88,0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	65.000,00	65.000,00	23.335,35	35,9	35,9
409	REZERVE	12.500,00	12.500,00	11.500,00	92,0	92,0
41	TEKOČI TRANSFERI	1.159.286,00	1.165.002,04	1.108.176,95	95,6	95,1
410	SUBVENCije	40.000,00	37.300,00	34.492,12	86,2	92,5
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	521.730,00	573.786,66	546.309,67	104,7	95,2
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	164.500,00	148.808,28	134.295,28	81,6	90,3
413	DRUGI DOMAČI TRANSFERI	433.056,00	405.107,10	393.079,88	90,8	97,0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.187.574,00	2.106.987,34	1.882.737,03	86,1	89,4
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.187.574,00	2.106.987,34	1.882.737,03	86,1	89,4
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	103.150,00	71.687,00	43.760,57	42,4	61,0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	29.000,00	29.000,00	28.999,96	100,0	100,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	74.150,00	42.687,00	14.760,61	19,9	34,6
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus odhodki)	-657.910,00	-657.907,26	-378.415,77	57,5	57,5
III/1.	PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-602.910,00	-602.907,26	-358.263,23	59,4	59,4
III/2.	TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	570.891,00	457.044,08	558.716,61	97,9	122,3
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	---	---
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---	---
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	---	---
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00	0,00	0,00	---	---
C.	RAČUN FINANCIRANJA					
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,0	100,0
50	ZADOLŽEVANJE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,0	100,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,0	100,0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	128.400,00	128.400,00	104.298,42	81,2	81,2
55	ODPLAČILA DOLGA	128.400,00	128.400,00	104.298,42	81,2	81,2
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	128.400,00	128.400,00	104.298,42	81,2	81,2
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-236.310,00	-236.307,26	67.285,81	---	---
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	421.600,00	421.600,00	445.701,58	105,7	105,7
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	657.910,00	657.907,26	378.415,77	57,5	57,5
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2009	236.310,00	236.310,00	166.458,55		

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Občine Oplotnica <http://www.oplotnica.si>.

Št. O19.18/2010

Oplotnica, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter i.r.

4098. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZV1-UPB1, 28/06, 49/06 – ZMetD, 66/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08, 76/08), Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08), Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06), Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 32/09), Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 79/08), Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 68/08), 3., 4., 6. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 22/02) 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 18. redni seji dne 14. 9. 2010 sprejel

ODLOK**o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica****I. SPLOŠNE DOLOČBE**

1. člen

(namen odloka)

Ta odlok določa način in pogoje opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javne službe) na območju Občine Oplotnica. S tem odlokom so določene vrste komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadki), njihovo zbiranje, odvoz in odlaganje (v nadaljevanju: ravnanje), subjekti ravnanja z odpadki, način obračunavanja stroškov za ravnanje z odpadki ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.

2. člen

(cilji odloka)

Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:

1. Preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov.
2. Zajetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka.
3. Vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo.
4. Sprejemljivost ukrepov za okolje.
5. Viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javne službe.
6. Uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj«.
7. Izboljšati dostop do storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

8. Zagotoviti izdelavo in sprejem letnih programov ravnanja s komunalnimi odpadki in letnih programov odlaganja odpadkov ter dolgoročnih ukrepov na področju ravnanja in odlaganja odpadkov.

3. člen

(pojmi)

Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju Občine Oplotnica

2. Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, ali ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov, ki jih zaradi njihove sestave ali načina nastajanja praviloma ni možno razvrstiti v skupino „Ločeno zbrane frakcije“ ali v druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino „Embalaža“, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek v klasifikacijskem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.

3. Odpadna embalaža je odpadna prodajna in sekundarna embalaža, ki je komunalni odpadek skladno s predpisom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

4. Embalaža iz sestavljenih materialov je embalaža iz materialov, ki so sestavljeni iz več slojev iz različnih materialov, ki jih ročno ni mogoče razstaviti ali drugače med seboj ločiti.

5. Biorazgradljivi odpadki so organski odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih kot kuhinjski odpadki (npr. ostanki hrane, zelenjavni odpadki, odpadki sadja ...) in organski odpadki iz gostinskih lokalov, trgovin s sadjem in zelenjavo, ter odpadki z vrto in parkov vključno z odpadki s pokopališč (npr. zemlja, cvetje in rože, venci, ikebane brez podstavkov in posod ...).

6. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine „Ločeno zbrane frakcije“ in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine „Embalaža“ vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki. Ločene frakcije so določene v prilogi 1, ki je sestavni del Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01).

7. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine „Drugi komunalni odpadki“ s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke. Kosovni odpadki niso: avtoplašči, avtomobilski deli ipd.

8. Oprema (odpadna električna in elektronska oprema, v nadaljevanju OEEO), ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, je zavržena oprema, ki vsebuje klorofluorogljike, in zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi, iz podskupine „Ločeno zbrane frakcije“ s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, kot so hladilniki, zamrzovalniki, toplotne črpalke in klimatske naprave, ki vsebujejo klorofluorogljike ali klorofluorogljikovodike, avdiovizuelna, računalniška ali druga elektronska oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu.

9. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, na katere se nanaša s to odredbo določen najmanjši obseg oskrbe. Nevarne frakcije so določene v prilogi 2, ki je sestavni del odredbe.

10. Povzročitelj odpadkov je vsak prebivalec Občine Oplotnica in vsaka fizična, pravna oseba ali oseba javnega prava katere delovanje ali dejavnost na območju Občine Oplotnica povzroča nastajanje odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe.

11. Povzročitelj biorazgradljivih odpadkov iz gospodinjstva je oseba, ki zaradi svojega delovanja povzroča nastajanje ku-

hinjskih odpadkov v gospodinjstvu. Za povzročitelja kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva se šteje tudi oseba, ki upravlja:

- kuhinjo, v kateri se pripravi v letnem povprečju manj kot 20 obrokov hrane dnevno,
- prostore, v katerih se razdeli v letnem povprečju manj kot 10 obrokov hrane dnevno, ali
- prostore, v katerih se razdeljujejo obroki hrane, ki jih dostavlja povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva, dostava obrokov pa po določbah te uredbe ni redna.

12. Povzročitelj biorazgradljivih odpadkov iz gostinstva je nosilec živilske dejavnosti, ki upravlja kuhinjo, v kateri se v letnem povprečju pripravi dnevno 20 ali več obrokov hrane.

13. Posoda za zbiranje odpadkov so namenski zabojniki, kontejnerji, vrečke, kompostniki in druga prepisana oprema za zbiranje posameznih vrst odpadkov (v nadaljevanju: embalaža za zbiranje odpadkov).

14. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom, če gre za večstanovanjsko stavbo z vrtom, z namenom, da se kompost uporabi na tem vrtu.

15. Zbirno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljevanju: zbirno mesto) je ustrezno urejen prostor v objektu ali v bližini objekta na stavbni parceli ali funkcionalnem zemljišču, kjer povzročitelji odlagajo ostanke odpadkov v tipizirane posode ali zabojnike. Na zbirnem mestu se v posebej za to tipizirane posode odlagajo tudi biološki odpadki.

16. Prezemno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljevanju: prevzemno mesto) je ustrezno urejen prostor, s katerega izvajalec javne službe prevzema in odvaža ostanke komunalnih odpadkov. Lokacija prevzemnega mesta je na dan odvoza komunalnih odpadkov ob javni dovozni cesti.

17. Prezemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej določeno mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te odpadke prepuščajo. Povzročitelj komunalnih odpadkov na poziv izvajalca javne službe na prevzemnem mestu prepušča kosovne odpadke po vnaprej določenem in javno objavljenem urniku.

18. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši čas začasno uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij.

19. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.

20. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.

21. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij.

22. Sortirnica je pokrit, ustrezno urejen prostor, v katerem se izvaja prebiranje in razvrščanje ločeno zbranih frakcij kolikor le-te ne dosežajo dovolj dobre čistosti; sortiranje nevarnih frakcij ter razgradnja in predelava kosovnih odpadkov.

23. Odlagališče nenevarnih odpadkov (v nadaljevanju: odlagališče) je prostor ali objekt za varno in nadzorovano odlaganje nenevarnih odpadkov.

24. Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok ipd.). Za gospodinjstvo se šteje tudi posa-

meznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti, ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.

4. člen

(subjekti ravnanja)

Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:

1. Občina Oplotnica (v nadaljevanju: občina),
2. izvajalec javne službe ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: izvajalec),
3. povzročitelji odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelji) so pravne in fizične osebe, osebe javnega prava, ki na območju občine stalno, začasno ali občasno povzročajo odpadke s tem, da:
 - bivajo v svojih ali najetih nepremičninah
 - so lastniki počitniške hiše
 - opravljajo dejavnost
 - upravljajo javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in podobno)
 - organizirajo kulturne, športne ter druge javne prireditve.

V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja odpadkov, se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer so odloženi odpadki.

5. člen

(vključevanje)

V sistem ravnanja z odpadki se morajo vključiti vsi povzročitelji, ki bivajo v svojih ali najetih nepremičninah, ki so lastniki počitniških hiš, opravljajo dejavnost v poslovnih in industrijskih objektih, ki upravljajo javne površine ali organizirajo kulturne in športne ter druge javne prireditve na območju občine, pri katerih nastajajo odpadki, ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.

Prav tako je odlok obvezen za udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo nastajali komunalni odpadki. Načrtovalci, projektanti in izdelovalci projektne dokumentacije morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca na osnovi pridobitve projektnih pogojev oziroma smernic.

II. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

6. člen

(vrste storitev)

Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku obsega:

1. Ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami.
2. Ravnanje s kosovnimi odpadki in opremo.
3. Ravnanje z nevarnimi frakcijami.
4. Ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov.
5. Ravnanje z biorazgradljivimi odpadki.

7. člen

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpostavlja sistem:

1. Izvornega ločevanja in zbiranja komunalnih odpadkov za odpadno embalažo, kosovne odpadke, ter frakcije odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu.
2. Ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah in zbirnem centru.
3. Ločeno zbiranje in prevzemanje biorazgradljivih odpadkov in njim podobnih odpadkov.
4. Ločeno zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij.

5. Ločeno zbiranje in prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih.

6. Vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo.

7. Odlaganje zgolj preostanka odpadkov na urejenem odlagališču nenevarnih odpadkov.

8. Saniranje divjih odlagališč.

8. člen

(ravnanje z ločenimi frakcijami)

Ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami je:

– zbiranje ločenih frakcij s sistemom prosojna modra vreča in njihovo prevzemanje pri gospodinjstvih in v zbiralnicah ter v zbirnih centrih,

– oddajanje odpadne embalaže, prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah in zbirnih centrih, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo,

– nabava tipiziranih vreč za prepuščanje ločenih frakcij odpadne embalaže in tipiziranih vreč za mešane komunalne odpadke v gospodinjstvih,

– urejanje in vzdrževanje prostorov, kjer je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov,

– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ločenih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki.

III. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV

9. člen

(komunalni odpadki)

Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni odpadki, ki nastajajo v bivalnem okolju, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih ter na površinah in v objektih v javni rabi, in so pretežno trdni in po svoji sestavi heterogeni. Skladno z uredbo o ravnanju z odpadki so po klasifikacijski številki odpadka 20 kot komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega sektorja) vključno ločeno zbranimi frakcijami, opredeljeni naslednji odpadki:

1. Ločeno zbrane frakcije:

– Papir in karton,

– Steklo,

– Biorazgradljivi kuhinjski odpadki,

– Oblačila,

– Tekstil,

– Topila,

– Kisline,

– Alkalije,

– Fotokemikalije,

– Pesticidi,

– Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,

– Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluorogljike,

– Jedilno olje in maščobe,

– Olja in maščobe, ki niso navedene pod 20 01 25,

– Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi,

– barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 27,

– Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,

– Čistila, ki niso navedena pod 20 01 29,

– Citotoksična in citostatična zdravila,

– Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31,

– Baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 ter ne sortirane Baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje,

– Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33,

– Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 37,

– Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35,

– Les, ki vsebuje nevarne snovi,

– Les, ki ni naveden pod 20 01 37,

– Plastika,

– Kovine,

– Odpadki iz čiščenja dimnikov,

– Drugi tovrstni odpadki.

2. Odpadki iz vrtov in parkov (vključno z odpadki iz pokopališč):

– Biorazgradljivi odpadki,

– Zemlja in kamenje,

– Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi.

3. Drugi komunalni odpadki:

– Mešani komunalni odpadki,

– Odpadki z živilskih trgov,

– Odpadki iz čiščenja cest,

– Greznični mulj,

– Odpadki iz čiščenja komunalne odpadne vode,

– Kosovni odpadki,

– Drugi tovrstni komunalni odpadki.

10. člen

Komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami, ki so pod klasifikacijsko številko odpadka 20 opredeljeni kot nevarni komunalni odpadki, ter odpadki pod klasifikacijskimi številkami 16, 17 in 18, se ne odlagajo v posode za odpadke, in so:

– Topila (Organska in halogenirana topila),

– Kisline,

– Alkalije,

– Fotokemikalije,

– Pesticidi (Pesticidi in biocidi),

– Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,

– Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluorogljike (Hladilniki, zmrzovalniki, toplotne črpalke in klimatske naprave za uporabo v gospodinjstvih),

– Jedilno olje in maščobe,

– Olja in maščobe, ki niso navedene pod 20 01 25,

– Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi,

– Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 27,

– Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,

– Čistila, ki niso navedena pod 20 01 29,

– Citotoksična in citostatična zdravila,

– Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31,

– Baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 ter ne sortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje,

– Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33,

– Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 37,

– Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 (TV sprejemniki, radijski sprejemniki, osebni računalniki, tiskalniki in druga elektronska oprema, ki je v splošni, neprofesionalni rabi),

– Les, ki vsebuje nevarne snovi,

– Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,

– Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren ovoj, kot je azbest in prazne tlačne posode,

– Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov,

– Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu,

– Odpadki iz zdravstva ali veterinarstva in/ali z njima povezanih raziskav.

Ravnanje z nevarnimi frakcijami je:

– zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah po vnaprej dogovorjenem urniku,

– prevzemanje nevarnih frakcij v zbirnem centru,

– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,

- oddajanje nevarnih frakcij pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
 - nabava in vzdrževanje posod za začasno hranjenje nevarnih frakcij,
 - zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih nevarnih frakcijah po predpisih o ravnanju z odpadki.
- Če nastanejo nevarni komunalni odpadki izven gospodinjstev, ti odpadki niso predmet tega odloka.

11. člen

Ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov je:

- zbiranje in prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov,
- prevoz in oddajanje prevzetih ostankov komunalnih odpadkov na odlagališče odpadkov,
- nabava in vzdrževanje tipskih zabojnikov in vreč za ostanke komunalnih odpadkov,
- namestitve črtna kode na zabojnike za ostanek komunalnih odpadkov ter nabava čitalcev,
- nabava in prodaja tipiziranih vreč za ostanke komunalnih odpadkov,
- nabava in vzdrževanje vozil za prevoz ostankov komunalnih odpadkov,
- zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ostankih komunalnih odpadkih po predpisih o ravnanju in odlaganju odpadkov,
- saniranje divjih odlagališč.

Ravnanje s temi odpadki je določeno z veljavnimi predpisi.

Predmet odloka tudi niso odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva, iz priprave in predelave hrane (klasifikacijska številka 02) in se ravnanje s temi odpadki predpisuje z državnimi predpisi. Ravno tako niso predmet tega odloka gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, vključno z odpadnimi materiali pri gradnji cest kot tudi vsi ostali odpadki, ki so v klasifikacijskem seznamu pod številko 17 odpadkov in klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08) opredeljeni kot nekomunalni odpadki.

12. člen

Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na Odlagališču za nenevarne odpadke Pragersko (v nadaljnjem besedilu: na odlagališču). Na odlagališče je dovoljeno odlagati samo odpadke, ki imajo spremeno dokumentacijo, zahtevano z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08) in so predhodno obdelani skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Na odlagališče se odlagajo tudi nenevarni odpadki, za katere je pridobljeno dovoljenje Agencije RS za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor. Upravljavec odlagališča mora imeti poslovnik za obratovanje odlagališča, kakor je predpisan z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08).

IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

13. člen

(zbirno in prevzemno mesto)

Zbirno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen prostor za postavitve tipiziranih posod za odpadke ali plastičnih vrečk, v katere povzročitelji odpadkov redno odlagajo ostanke komunalne odpadke.

Prevzemna mesta so mesta, kjer morajo povzročitelji odpadkov pripraviti prostor za posode ali za odpadke po določbah tega odloka in na način, da lahko izvajalec komunalne odpadke prevzame in jih s posebnimi smetarskimi vozili odpelje.

Povsod, kjer je primerno, morata biti zbirno in prevzemno mesto na istem prostoru. Kjer to ni možno, so povzročitelji

odpadkov dolžni dostaviti posode ali plastične vrečke z ostanki komunalnih odpadki na prevzemno mesto.

Zbirna in prevzemna mesta so dolžni vzdrževati povzročitelji odpadkov, ki morajo skrbeti tudi za red in čistočo na teh mestih ter dovoznih poteh do prevzemnih mest. Predpisana posoda za zbiranje odpadkov ne sme biti napolnjena tako, da se ne da zapreti.

14. člen

Prevzemno mesto za odpadke je prvenstveno potrebno urediti na površini, ki je v lasti povzročiteljev, lastnikov ali upravljalcev objektov, v katerem nastajajo odpadki, kolikor pa to iz objektivnih razlogov ni mogoče, lahko pristojni organ občine dovoli ureditev prevzemnega mesta odpadkov na javni površini, če iz vloge uporabnikov izhajajo objektivni razlogi.

Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov praviloma ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.

15. člen

Povzročitelji odpadkov, do katerih izvajalec zaradi odmaknenosti od prevoznih cest ne more priti, lahko odlagajo odpadke v plastične vrečke z logotipom izvajalca za odpadke. Odpadke v vrečkah morajo povzročitelji odpadkov na dan odvoza dostaviti na prevzemno mesto, ki ga določi izvajalec javne službe.

V redko poseljenih hribovitih predelih občine z razpršeno gradnjo se prevzemno mesto zagotovi na ustreznih mestih blizu odcepov lokalnih cest do posameznih povzročiteljih, kjer bodo nameščeni zabojniki volumna primerne volumna za ostanke komunalnih odpadkov in namenski zabojniki za odpadno embalažo.

Lokacije skupnih zbirnih mest ter lokacije prevzemnih mest v redko poseljenih hribovitih predelih občine določi izvajalec v sodelovanju z občino in lastnikom zemljišča.

16. člen

Posode za ostanek komunalnih odpadkov morajo biti postavljene na zbirno oziroma prevzemno mesto takoj, ko izvajalec za določeno območje organizira odvoz odpadkov.

17. člen

Če imajo povzročitelji občasno več odpadkov, kot to dopušča njihova posoda za zbiranje odpadkov, morajo le-te odložiti v dodatno embalažo (v predpisano vrečo z logotipom izvajalca) za zbiranje odpadkov, ki si jo proti plačilu priskrbi pri izvajalcu, ter jo postaviti poleg posode za zbiranje odpadkov.

18. člen

Povzročitelj odpadkov mora takoj javiti novo nastalo odjemno mesto ali podatke o vsaki spremembi stanja na terenu izvajalcu javne službe. Z izvajalcem javne službe morajo takoj skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki. Povzročitelj odpadkov se ob podpisu pogodbe izjasni o nabavi ustreznega zabojnika.

19. člen

(dovozna pot)

Dovozna pot do prevzemnega mesta odpadkov mora biti primerna za dostop s posebnim vozilom in mora prenesti osne obremenitve posebnega komunalnega vozila, ki veljajo za lokalne ceste.

Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za odpadke, mora imeti zaključek s primernim obračališčem. Obračališče mora biti urejeno tako, da je obračanje posebnih vozil povsem nemoteno in neovirano.

20. člen

(biorazgradljivi odpadki)

Biorazgradljivi odpadki, ki nastajajo pri povzročiteljih iz gospodinjstev, se morajo zbirati ločeno od drugih ločeno zbra-

nih frakcij komunalnih odpadkov in od mešanih komunalnih odpadkov.

Za biorazgradljive odpadke je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje in prevzemanje pri povzročiteljih na območjih in prevzemnih mestih, katere določa izvajalec javne službe ravnanja z odpadki.

Na območjih, kjer izvajalec javne službe ne zagotavlja rednega odvzema biorazgradljivih odpadkov, mora povzročitelj odpadkov sam zagotoviti kompostiranje svojih biorazgradljivih odpadkov v hišnem kompostniku.

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki, ki nastajajo pri povzročiteljih odpadkov iz gostinstva, ki je nosilec živilske dejavnosti in upravlja kuhinjo, v kateri se v letnem povprečju pripravi dnevno 20 ali več obrokov hrane, se morajo zbirati ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov in od mešanih komunalnih odpadkov.

21. člen

(modra vreča)

Pri gospodinjstvih se s sistemom »modre vreče« zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij:

- platenke za pijače,
 - platenke od pralnih sredstev, kozmetičnih pripomočkov (prazne),
 - pločevinke in konzerve,
 - embalaža iz umetnih mas (lončki jogurta, masla, skute ...),
 - odpadne embalaže kovin,
 - votla embalaža tekočih živil ("tetrapak" embalaža sadnih sokov, mleka ...).
- Določila iz prvega odstavka 21. člena veljajo tudi za vsa podjetja.

22. člen

(zbiralnica ločenih frakcij)

S sistemom zbiralnica ločenih frakcij se zagotavlja izvorno ločevanje odpadkov:

- papir in drobni karton, vključno z drobno odpadno embalažo iz kartona,
- drobna odpadna embalaža iz plastike,
- drobna odpadna embalaža iz kovin,
- odpadna embalaža iz stekla,
- biorazgradljivi odpadki.

Določila iz prvega odstavka 22. člena veljajo tudi za vsa podjetja.

V posameznih naseljih so zaradi večje racionalizacije ločenega zbiranja odpadkov posode za odpadke postavljene v zbiralnice ločenih frakcij. Zbiralnica ločenih frakcij je prostor, kjer so nameščene posode za ločeno zbiranje odpadkov za določen bivalni okoliš. Vrsta in število posod določi izvajalec javne službe ravnanja z odpadki.

23. člen

(lokacija zbiralnice ločenih frakcij)

Lokacijo zbiralnice ločenih frakcij določita izvajalec javne službe in občina. Ob določanju lokacij za zbirna in prevzemna mesta ter zbiralnice ločenih frakcij je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno-varstvene predpise. Zbirna in prevzemna mesta ne smejo ovirati ali ogroziti prometa na javnih površinah. Kjer ni organiziranega rednega individualnega odvoza komunalnih odpadkov, se izvajalec in povzročitelj odpadkov lahko dogovorijo za skupna zbirna mesta z uporabo skupnih posod za odpadke in zbiralnice ločenih frakcij ter njihovo lokacijo. Povzročitelji odpadkov so dolžni v skladu z navodili izvajalca odlagati odpadke, ki se zbirajo ločeno, v posebne tipizirane posode oziroma modre vrečke.

V posode ali modre vreče, namenjene za ločeno zbiranje odpadkov, je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.

Zbiralnice ločenih frakcij je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec.

24. člen

(zbirni center)

V zbirnem centru je zagotovljeno tudi redno oddajanje ločenih frakcij, nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov ter odpadno električno in elektronsko opremo (v nadaljevanju OEEO). Prevzemanje ločenih frakcij, nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in odpadne električne in elektronske opreme je nadzorovano z osebjem, ki je usposobljeno za tak prevzem.

V zbirnem centru se ločeno zbirajo naslednji odpadki:

- kartonska embalaža,
- časopis in revije,
- pločevinke,
- konzerve,
- trda plastika,
- platenke,
- železo,
- pločevina,
- plastični zabožki,
- oblačila in ostanki tekstila,
- steklo,
- plastična embalaža,
- barvne kovine,
- odpadni les,
- stiropor.

Izvajalec je dolžan čistiti in vzdrževati zbirni center.

25. člen

(nevarni odpadki)

Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.

Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov v naseljih najmanj 14 dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični zbiralnici obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom objavljenim na krajevno običajen način.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

26. člen

(register podatkov)

Podatke o povzročiteljih odpadkov vodi izvajalec javne službe v registru storitev javne službe (v nadaljevanju: register povzročiteljev).

Register povzročiteljev (fizična oseba) vsebuje naslednje podatke: ime, priimek in naslov povzročitelja, število članov gospodinjstva, ter tip in velikost posode za zbiranje ostanka odpadkov.

Register povzročiteljev (pravna oseba) vsebuje naslednje podatke: naziv in naslov povzročitelja, število zaposlenih, ter tip in velikost posode za zbiranje ostanka odpadkov.

27. člen

Podatki v registru povzročiteljev se lahko spremenijo na podlagi:

- pisnega sporočila povzročitelja (najemna, kupoprodajna pogodba ali pogodba o dedovanju),
- zemljiško knjižnega izpiska,
- povečanega obsega odpadkov.

Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v registru povzročiteljev, na vlogo potrdi povzročitelju vpis teh sprememb in uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje s prvim naslednjega meseca po vpisu spremembe v registru povzročiteljev.

28. člen

(kataster zbiralnic ločenih frakcij)

Izvajalec je dolžan voditi kataster zbiralnic ločenih frakcij, kjer poteka ločeno zbiranje odpadkov in ga enkrat letno

dopolnjevati. V katastru morajo biti navedeni lokacije zbiralnic ločenih frakcij, število in vrste tipiziranih posod za odpadke.

29. člen

(uporaba in praznjenje posod)

Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov.

Izvajalec javne službe ni dolžan prevzemati odpadkov iz netipiziranih, neoznačenih in prenapoljenih posod za zbiranje odpadkov, ki jo povzročiteljem nudi izvajalec javne službe. Prav tako izvajalec ni dolžan prevzemati odpadkov v vrečah, ki so nastavljene zraven posode in niso označene z logotipom izvajalca.

Izvajalec je dolžan izprazniti posode za odpadke oziroma odpeljati velike zabojnike tako, da ne ovira prometa, ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posod za odpadke in okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži prevzemno mesto, jo je dolžan tudi očistiti.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV

30. člen

(obveznosti povzročiteljev)

Ravnanje s komunalnimi odpadki je za povzročitelje, ki bivajo v svojih ali najetih nepremičninah, ki so lastniki počitniških hiš, opravljajo dejavnost v poslovnih in industrijskih objektih na območju občine, pri katerih nastajajo odpadki obvezna.

31. člen

(pogodba)

Pred pričetkom izvajanja storitev javne službe se z povzročiteljem sklene pogodba v pisni obliki. Pogodba vsebuje:

- ime oziroma naziv plačnika,
- davčno številko plačnika,
- naslov plačnika,
- lokacijo prevzemnega mesta,
- število članov gospodinjstva oziroma število prebivalcev v večstanovanjskem objektu,
- velikost zabojnika oziroma namenskih vreč,
- razdelilnik stroškov v primeru večstanovanjske stavbe in način delitve stroškov,
- upravitelja objekta pri večstanovanjskem objektu.

32. člen

V primeru, ko se pogodba sklepa s pravno osebo ali drugim pravnim subjektom, ki opravlja kakršnokoli dejavnost, pa vsebuje pogodba še naslednje podatke:

- davčno številko,
- številko transakcijskega računa,
- velikost zabojnika oziroma namenskih vreč.

Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev izračunane količine odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki pripada pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu, v primeru, ko se uporablja skupen zabojnik za odlaganje komunalnih odpadkov.

Skupni zabojnik volumna 1100 L se lahko uporablja le za odlaganje ostanke komunalnih odpadkov, če pri opravljanju dejavnosti nastajajo tudi komunalni odpadki. Za vse ostale odpadke, ki niso komunalni odpadki (odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti) mora uporabnik uporabljati ločene zabojnike. Za odvoz in odlaganje teh odpadkov se z povzročiteljem odpadkov sklene posebna pogodba skladu z določili tega odloka.

33. člen

(obveznosti povzročiteljev)

Povzročitelji odpadkov morajo odlagati komunalne odpadke na zbirnih mestih v:

1. Tipizirane zabojnike na kolesih volumna 120, 240, 660 ali 1100 litrov.

2. Tipizirane velike zabojnike.

3. Tipizirane zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov volumna 240 in 1100 litrov, ki se med seboj razlikujejo po barvi za posamezne vrste odpadkov.

4. Posebne plastične vrečke (kolikor se ne morejo uporabljati posode iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka), ki morajo biti označene z znakom izvajalca.

5. Posebne plastične modre vrečke, za ločeno zbiranje odpadne embalaže, ki morajo biti označene z znakom izvajalca.

Vrsto posod za odpadke določi izvajalec v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov oziroma s strukturo ali vrsto komunalnih odpadkov.

Število in velikost posod za odpadke se določi glede na načrtovano količino odpadkov.

34. člen

V posode za odpadke je prepovedano odlagati:

1. Gradbeni material, kamenje, zemljo in vejevje.
2. Odpadke v večjih kosih (večja embalaža, pohištvo, gospodinjski stroji, kolesa, vozila, hišna in stanovanjska oprema, komunalnim odpadkom podobne odpadke iz drugih virov).
3. Gume ali pnevmatike.
4. Nevarne odpadke.
5. Usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov.
6. Odpadke v tekočem stanju.
7. Kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov.
8. Tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ostanke naftnih derivatov in druge posebne in nevarne odpadke, ki so ne po pravilniku o ravnanju z nevarnimi odpadki klasificirani kot nekomunalni ali nevarni komunalni odpadki.
9. Poginule živali in kože.

Na zbirnih in prevzemnih mestih ter zbiralnicah je prepovedano odlagati organske odpadke iz okrasnih in zelenjavnih vrtov (trava, listje, vejevje, zelenjavni odpadki), ki se morajo kompostirati na mestu izvora ali pa odlagati v za to namenjene posode za biorazgradljive odpadke.

Prepovedano je odlaganje odpadkov izven posod za odpadke, nepravilno odlaganje odpadkov v tipizirane zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov ter brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst posod za odpadke.

Občinska komunalna inšpekcija z odločbo zahteva odstranitev odpadkov, če ti niso odloženi v skladu s tem odlokom ali se odlagajo izven posod za odpadke. Odstranitev teh odpadkov opravi izvajalec na stroške povzročitelja odpadkov.

35. člen

Prepovedano je:

1. Odložiti ali zlititi odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali v posode in vrečke za ostanke komunalnih odpadkov.
2. Mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali ostanke komunalnih odpadkov ali mešati posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj.
3. Mešati ločene frakcije med ostanke komunalnih odpadkov.
4. V posode in vrečke za ostanke komunalnih odpadkov odložiti ali zlititi nevarne frakcije, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke, odpadke iz vrtov in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline, ne glede na vrsto odpadka.
5. Odlagati odpadke v vrečkah, ki niso tipizirane.
6. Razstavljati opremo, ki vsebuje nevarne snovi.
7. Pisati na posode ali zabojnike ter nanje lepiti plakate.

36. člen

Povzročitelji odpadkov smejo v zabojnike za komunalne odpadke odlagati samo ostanke komunalnih odpadkov.

Ustreznost vsebine odpadkov v zabojniku se preverja tako, da se na prevzemnem mestu pred izpraznitvijo zabojnika

naredi sortirana analiza odpadkov. V primeru, da izvajalec pri preverjanju vsebine odpadkov v zabojniku ugotovi neustreznost vsebine zaboja tako, da so zraven ostanka komunalnih odpadkov odložene tudi ločene frakcije, biorazgradljivi odpadki ali nevarni odpadki, izvajalec povzročitelja opozori s prvim opozorilom in z rdečo nalepko na zabojniku o neustreznosti vsebine odpadkov.

Če se pri povzročitelju ponovno ugotovi neustreznost vsebine odpadkov, se povzročitelju brez opozorila poviša cena ravnanja z odpadki za 50%, za dobo treh mesecev.

Če se pri povzročitelju ugotovi ustreznost vsebine odpadkov, je povzročitelj oproščen plačila odvoza odpadkov za 3 mesece. Plačnik položnic za odvoz odpadkov v primeru oprostitev plačila je Občina Oplotnica.

37. člen

Povzročitelji ravna s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij po sistemu modra vreča oziroma kosovne odpadke na odjemnem mestu ter na zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnem centru Pragersko.

Povzročitelji morajo oddajati vse nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju v premični zbiralnici nevarnih frakcij in/ali v zbirnem centru Pragersko.

38. člen

Povzročitelji odpadkov so dolžni posode za odpadke, razen tipiziranih velikih zabojnikov, na dan odvoza še pred začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza), pripeljati iz zbirnega na prevzemno mesto in jih po izpraznitvi tudi vrniti nazaj. Povzročitelji odpadkov so tudi v zimskem času dolžni poskrbeti za nemoten dostop izvajalca do prevzemnih mest.

Za viške odpadkov, ki pri povzročiteljih nastajajo občasno in presegajo volumen nameščene posode za določeno vrsto odpadka (ostanek komunalnih odpadkov ali bioazgradljivih odpadkov), si je povzročitelj dolžan zagotoviti namenske označene vrečke z logotipom izvajalca.

39. člen

Povzročitelji odpadkov so dolžni dotrajane posode za odpadke nadomestiti z novimi, poškodovane pa popraviti. Izvajalec je dolžan priskrbeti ustrezne tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov za območje celotne občine po programu ločenega zbiranja odpadkov za zbiralnice ločenih frakcij. Stroški nabave in postavitve teh posod so vključeni v ceno ravnanja z odpadki.

40. člen

Povzročitelji morajo:

- pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ter navodila izvajalca javne službe,

- nastale odpadke zbirati in ločevati na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlagati v namenske posode za zbiranje, ki je v skladu z letnim programom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,

- prepuščati odpadke izvajalcu javne službe na prevzemna mesta v posodah za zbiranje odpadkov ali brez nje, če je tako prepuščanje dovoljeno v skladu z letnim programom,

- prepuščati odpadke izvajalcu javne službe na prevzemna mesta v terminih, ki so določeni z urnikom odvozov za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,

- prepuščati ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru v času njegovega obratovanja,

- prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij v času njenega obratovanja,

- hraniti odpadke na zbirnem mestu, vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe varno in neškodljivo za ljudi in okolje,

- v primeru drugih sprememb le-te pravočasno sporočiti izvajalcu javne službe,

- redno plačevati storitve javne službe,

- kompostirati biorazgradljive odpadke.

41. člen

Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske ali druge prostore, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti, kdo bo plačnik komunalnih storitev, in ob prijavi ali spremembi najemnika o tem takoj obvestiti izvajalca komunalnih storitev. Če tega ne storijo, stroški odvoza komunalnih odpadkov do dneva obvestila bremenijo lastnika nepremičnine.

42. člen

Povzročitelj mora odložiti kosovne odpadke in odpadno električno in elektronsko opremo na prevzemno mesto v skladu z letnim urnikom za zbiranje kosovnih odpadkov oziroma glede na oddano prijavo. Izvajalec preveri ali ima povzročitelj odpadkov poravnane vse terjatve, ki so nastale iz naslova ravnanja z odpadki in nato povzročitelja obvesti o dnevu odvzema kosovnih odpadkov, ki jih stranka zloži na svojo prevzemno mesto. Če odloži odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki ali odpadno električna in elektronska oprema in jih izvajalec javne službe ne prevzame, ampak jih označi z nalepko o neustreznosti. Stranka jih mora odstraniti s prevzemnega mesta takoj po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.

43. člen

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev na prostem, javnih shodov na katerem se pričakuje več kot 1000 udeležencev, morajo na kraju prireditve zagotoviti ureditev posebnih zabojnikov za ločeno zbiranje ločenih frakcij papirja in drobne lepenke, vključno z drobno embalažo iz papirja ali lepenke ter drobne odpadne embalaže iz stekla in plastike.

Organizator prireditve mora izvajalcu javne službe te frakcije oddati ločeno od ostalih odpadkov in prireditveni prostor po končani prireditvi očistiti.

44. člen

Prepovedano je sežiganje vseh vrst odpadkov, razen suhega odreza (veje). Prav tako je prepovedano sežiganje vseh vrst odpadkov v strjenjem naselju.

VII. ODVAŽANJE ODPADKOV

45. člen

(odvoz)

Redni odvoz komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij opravlja izvajalec skladno z letnim razporedom odvoza komunalnih odpadkov in programom ločenega zbiranja odpadkov. Razpored mora ustrezati količinam odpadkov z upoštevanjem sezonskega značaja poslovanja. Razpored mora izvajalec objaviti na krajevno običajen način.

Izvajalec mora opravljati stalen nadzor nad prevzemni mesti in zbiralnicami tako, da v primeru potreb opravi predčasn ali pogostejši odvoz odpadkov. V primeru časovno daljšega povečanja količine odpadkov so povzročitelji odpadkov ali izvajalec dolžni zagotoviti dodatne posode za odpadke.

46. člen

Izvajalec je dolžan upoštevati naslednje minimalno število odvozov odpadkov:

- ostanek komunalnih odpadkov 2x mesečno,

- modra vreča 2x mesečno,

- papir 2x mesečno,

- steklo 2x mesečno,

- odpadno embalažo 2x mesečno,

- biorazgradljivi odpadki enkrat tedensko ali 2x mesečno,

- kosovni odpadki enkrat letno,

- posebni in nevarni odpadki enkrat letno.

47. člen

V primeru neopravljenega odvoza odpadkov zaradi višje sile (sneg, obilno deževje, zemeljski plaz, itd.) ali večjih ovir na dovozu k prevzemnemu mestu (prekopi na dovozu, parkirani avtomobili ipd.) ali zaradi praznikov oziroma dela prostih dni, je izvajalec dolžan opraviti odvoz najkasneje v dveh delovnih dnevih po prenehanju višje sile ali ovire ali po praznikih oziroma dela prostih dnevih.

48. člen

Če je zaradi del na dovozih k prevzemnim mestom začasno oviran dostop za smetarska vozila, mora povzročitelj začasne ovire, v soglasju z izvajalcem, zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem začasem prevzemnem mestu. V tem primeru je izvajalec dolžan obvestiti povzročitelja odpadkov o spremenjenem prevzemnem mestu.

Izvajalec odvažava komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili. Komunalni odpadki iz zbiralnic ločenih frakcij in kosovni odpadki se odvažajo za odpadke primernim vozilom.

VIII. ODLAGANJE ODPADKOV

49. člen

(odlaganje)

Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na Odlagališče.

V območju Odlagališča so urejeni prostori za začasno skladiščenje ločenih frakcij in prostori za začasno hrambo nevarnih frakcij in zbirni center. Prostor je pokrit in služi potrebam začasnega skladiščenja kosovnih in nevarnih odpadkov.

Prostori za začasna skladiščenja iz prejšnjega odstavka se uredijo zaradi potreb po začasnem skladiščenju kosovnih odpadkov, zato bodo zagotovljene tehnične možnosti zbiranja in skladiščenja. Primarno ločevanje in demontaža kosovnih odpadkov bo potekala v začasnih skladiščih, kjer bodo pooblaščen družbe prevzele posamezne frakcije kosovnih in nevarnih odpadkov.

50. člen

Upravljavalec odlagališča mora imeti Poslovnik za obratovanje Odlagališča, ki je predpisan z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 34/08). Poslovnik za obratovanje odlagališča določa režim odlaganja odpadkov in obratovalni čas Odlagališča. Odpadki se sprejemajo samo v obratovalnem času.

51. člen

Manjše količine komunalnih odpadkov lahko povzročitelji odpadkov sami pripeljejo na odlagališče in jih odložijo na za to določena mesta – zbirni center v dogovoru z upravljavcem odlagališča, ob pogoju, da so vključeni v redni odvoz odpadkov.

Dokazilo o vključitvi v redni odvoz odpadkov je pogodba, sklenjena z izvajalcem in/ali dokazilo o plačilu storitve (dokazilo – plačana položnica preteklega meseca). Če povzročitelj seboj nima dokazila oziroma nima poravnanih obveznosti se mu pripeljani odpadki zaračunajo po veljavnem ceniku na samem Odlagališču.

Če odpadki ne sodijo na zbirni center se odloženi odpadki zaračunajo po veljavne ceniku na samem Odlagališču.

52. člen

Prepovedano je odlaganje odpadkov izven Odlagališča. Kdor odloži odpadke izven Odlagališča, vodotoke, gozd in na ostale površine jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče. V kolikor to ni mogoče oziroma v kolikor tega ne stori, jih na njegove stroške odstrani izvajalec takoj, ko to odredi občinska komunalna inšpekcija.

IX. VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJE CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE

53. člen

Sredstva za izvajanje obvezne javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v obsegu in na način, kot je določeno v tem odloku, se pridobivajo:

- iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
- od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine obratom za predelavo ločenih frakcij,
- iz proračuna Občine Oplotnica,
- drugih virov.

54. člen

(cena)

Cene za ravnanje z odpadki se oblikujejo na podlagi Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 79/08) in Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 32/09) in na osnovi programa in stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z veljavnimi predpisi. Cena storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov se oblikujejo ločeno za:

1. Cena za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki vključuje:

- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
- zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij,
- zbiranje in prevoz biorazgradljivih odpadkov,
- zbiranje in prevoz odpadne embalaže po sistemu modra vreča in zbiralnic ločenih frakcij,
- zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
- zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov.
- prevoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov na odlagališče.

2. Cena za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odstranjevanje komunalnih odpadkov, ki vključuje:

- obdelavo ostanka komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih,
- obdelavo biorazgradljivih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biorazgradljivimi odpadki,
- obdelavo ločeno zbranih frakcij v skladu s predpisom, če obdelava posamezne frakcije ni določena z drugimi predpisi (ločeno zbrane frakcije, kosovni in nevarni odpadki),
- odlaganje preostanka odpadkov,
- evidentiranje dejanskih količin ostanka komunalnih odpadkov pri povzročiteljih in računalniška podpora za zagotavljanje načela »povzročitelj plača«,
- okoljsko informiranje javnosti (priprava programov minimizacije, obveščanje uporabnikov o uspešnosti ločenega zbiranja).

Strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se prikazuje ločeno.

55. člen

(obračun storitev)

Osnova za obračun storitev ravnanja z odpadki je prostornina posod za odpadke ali teža odpeljanih odpadkov ali število članov v gospodinjstvu. V primeru, ko več povzročiteljev uporablja isto posodo se za razdelitev stroškov po posameznih enotah uporablja število članov v gospodinjstvu. V primeru, da so povzročitelji gospodinjstva, ki uporabljajo isto posodo za odpadke, se za razdelitev stroškov uporablja število članov v gospodinjstvu.

Za poslovne in proizvodne površine se štejejo vsi prostori, ki služijo za izvajanje poslovne oziroma proizvodne dejavnosti.

Potrebno prostornino posode za odpadke določita skupaj izvajalec in povzročitelj odpadkov s pogodbo. Prostornina posode za odpadke je odvisna od števila družinskih članov, števila zaposlenih v poslovni dejavnosti, količine odpadkov ter uspešnosti ločevanja odpadkov. Minimalna predpisana prostornina posode za odpadke je 120 l.

V primeru, da povzročitelj odpadkov s potrdilom upravne enote potrdi, da v gospodinjstvu živita en ali dva člana se odvoz odpadkov uredi z logotipsko vrečo volumna 60 l. Minimalno predpisano število vreč je 2 na mesec.

Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov s stalnim in začasnim prebivališčem v Občini ter ostali povzročitelji odpadkov, za katere je organiziran odvoz komunalnih odpadkov.

56. člen

Pravilnik o oblikovanju cen ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica in cenik za obračun storitev javne službe sprejme Občinski svet Občine Oplotnica.

57. člen

Občina je dolžna zagotavljati javno službo le za komunalne odpadke pravnih oseb, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost (v nadaljevanju: pravne osebe).

Cene teh storitev določi izvajalec v skladu s Pravilnikom o oblikovanju cen ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica.

58. člen

Ne glede na določbe prejšnjega člena, lahko izvajalec prevzema v ravnanje tudi nenevarne odpadke, ki jih povzročijo pravne osebe v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Cena za ravnanje s temi odpadki ni sestavni del pravilnika o oblikovanju cen ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica in se določi posebej v pogodbi med izvajalcem in povzročiteljem.

59. člen

Povzročitelji odpadkov so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke iz uradnih evidenc o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun ravnanja z odpadki, ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov. Ta sprememba se pri obračunu upošteva s prvim naslednjim mesecem.

Obračun ravnanja z odpadki je mesečen.

X. NADZOR

60. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne nadzorne službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.

Izvajalci javnih služb in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki in pri odlaganju odpadkov v skladu s tem odlokom in kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji ali službi iz prvega odstavka tega člena.

XI. GLOBE

61. člen

Z globo 1.250 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:

1. ne prevzema ostankov komunalnih odpadkov za vse uporabnike na celotnem območju Občine Oplotnica,
2. ne zagotovi prevzema ločenih frakcij po sistemu prosojna modra vreča, zbiralnica in v zbirnem centru,
3. ne prevzema kosovnih odpadkov in odpadne električne in elektronske opreme glede na določen urnik, skladno z letnim programom zbiranja,
4. ne prevzema nevarnih frakcij z občasnim prevzemanjem v premičnih zbiralnicah in v zbirnem centru,
5. ne čisti in ne vzdržuje zbirnega centra (24. člen),
6. ne priskrbi ustreznih tipiziranih posod na območjih, kjer je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov (22. člen),
7. ne vodi katastra zbiralnic (28. člen),
8. ne vrši stalnega nadzora nad prevzemnimi mesti in zbiralnicami in ne odredi v primeru potreb predčasne ali ali pogostejšega odvoza odpadkov (drugi odstavek 45. člena),

9. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh delovnih dneh po prenehanju ovire ali višje sile kot to določa 47. člen.

Z globo 250 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe iz prvega odstavka tega člena.

62. člen

Z globo 1.250 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec odlagališča, če:

1. ne omogoča odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, kot to določa 50. člen,
 2. ne vodi zbirke podatkov v obsegu iz 26. člena.
- Z globo 250 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba upravljavca odlagališča iz prvega odstavka tega člena.

63. člen

Z globo 1.250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali oseba javnega prava kot povzročitelj odpadkov:

1. če se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki (5. člen),
2. ne vzdržuje čistoče na zbirnem in prevzemnem mestu (13. člen),
3. ne zagotavlja dostopa do prevzemnega mesta v zimskem času (38. člen),
4. če ne odloži odpadkov na zbirnem centru po navodilih izvajalca (24. člen),
5. če ne odlaga ločeno zbranih odpadkov v ustrezne tipizirane posode na zbiralnicah skladno z navodili izvajalca (23. člena),
6. če ne odlaga komunalnih odpadkov na zbirnih oziroma prevzemnih mestih ter v predpisane posode za odpadke (36. člena),
7. če ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov (31. člen),
8. če odlaga prepovedane odpadke v posode za komunalne odpadke (34. člen),
9. če po izpraznitvi posode za odpadke ne vrne na zbirno mesto (38. člen),
10. če odlaga odpadke na javnem komunalnem odlagališču v nasprotju s poslovnikom upravljavca odlagališča (48. člen),
11. če odlaga odpadke izven javnega komunalnega odlagališča (52. člen),
12. če ravna v nasprotju z 41. členom,
13. če ravna z odpadki v nasprotju s 40. in 44. členom,
14. če ravna v nasprotju z 20. členom.

Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 1.250 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja samostojno gospodarsko dejavnost, če kot povzročitelj odpadkov stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 250 EUR se kaznuje posameznik (fizična oseba), ki kot povzročitelj odpadkov stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

64. člen

Z globo najmanj 1.250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost organizatorja kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem, javnih shodov če ne poskrbi za odpadke in ne poskrbi za čiščenje prostora po končani prireditvi ter odvoz odpadkov (43. člen).

Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe. Pravna oseba ali posameznik iz prvega odstavka poravnava tudi stroške čiščenja in odvoza odpadkov izvajalcu.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

65. člen

Dejavnosti, ki jih ta odlok obravnava, vendar se še ne izvajajo, se bodo uvajale v roku dveh let od uveljavitve tega odloka.

66. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 40/03).

67. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 020.18/2010

Oplotnica, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

4099. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99,

1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 18. redni seji dne 14. 9. 2010 sprejel

ODLOK

o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen

Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Oplotnica in ceste med naselji v Občini Oplotnica in naselji v sosednjih občinah.

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Opis	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.	383050	383051	C R3 700	Vešenik-Gabrovnik-Sv. Barbara	C R3 700	475	2.319 Sl. Konjice
2.	383060	383061	C R2 430	Golič-Pobrež	C 440270	736	2.174 Sl. Konjice
3.	440240	440241	C R3 700	Straža-Čadram-Oplotnica	C RT 930	7.197	
4.	440250	440251	C R3 700	Oplotnica-Koroška vas	C 485050	6.844	2.842 Zreče
5.	440260	440261	C 440250	Brezje-Koroška vas	C 485050	4.432	500 Zreče
6.	440270	440271	C R3 700	Oplotnica-Tepanje	C R2 430	4.064	1.005 Sl. Konjice
7.	440280	440281	C 440270	Dobriška vas-Malahorna	C R3 700	2.028	
8.	440290	440291	C R2 430	Zg. Grušovje-Straža	C R3 700	3.552	
9.	440300	440301	C R3 700	Malahorna-Brinjeva gora	C 485040	2.319	
10.	440800	440801	C R3 700	Straža-Raskovec-Pobrež	C 440270	3.851	
11.	440810	440811	C 440250	Koritno-Cezlak	C RT 930	2.603	
12.	485040	485041	C 485050	Črešnova-Zlakova-Gračič	C 485060	2.072	2.095 Zreče
13.	485060	485061	C 485070	Sp. Zreče-Gračič-Malahorna	C R3 700	855	2.697 Zreče

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Oplotnica znaša 41.028 m (41,028 km).

5. člen

Javne poti (JP) v naseljih Občine Oplotnica in med naselji so:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Opis	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.	947810	947811	C 440240	Smogavec-Kapun-Gladomes	Z HŠ 46	1.128	
2.	947810	947812	O 947811	Okoška gora-Vuk	Z HŠ 19	396	
3.	947810	947813	O 947811	Okoška gora-Janžič	Z HŠ 16	157	
4.	947810	947814	O 947811	Okoška gora-Kangler	Z HŠ 21	572	
5.	947810	947815	O 947811	Okoška gora-Smogavec	Z HŠ 14	52	
6.	947810	947816	O 947811	Okoška gora-Kušar	Z HŠ 57a	69	
7.	947810	947817	O 947812	Okoška gora 25	Z HŠ 25	58	
8.	947820	947821	C R3 700	Ugovec-Okoška gora	C 944940	1.119	
9.	947820	947823	O 947821	Ugovec-Pišotek	Z HŠ 26	200	

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Opis	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
10.	947820	947824	O 947821	Ugovec-Žišt	Z HŠ 6	109	
11.	947820	947825	O 947821	Ugovec-Klinc	Z HŠ 20	304	
12.	947820	947826	O 947821	Potočnik-Vengust	Z HŠ 37	56	
13.	947840	947841	C 944940	Okoška gora-Tomažič	Z HŠ 41	267	
14.	947840	947842	O 947841	Okoška gora 43a	Z HŠ 43a	85	
15.	947840	947843	O 947841	Okoška gora 42	Z HŠ 42	93	
16.	947850	947851	C 944940	Okoška gora-Kos	Z HŠ 32	339	
17.	947850	947852	O 947851	Okoška gora 26	Z HŠ 26	83	
18.	947860	947861	C 440240	Ugovec-Gošnik	Z HŠ 5	553	
19.	947870	947871	C 440240	Okoška gora-Cure	Z HŠ 7	608	
20.	947880	947881	C 440240	Okoška gora-Hren	C 440240	525	
21.	947890	947891	C 440240	Straža-Ugovec	O 947821	604	
22.	947900	947901	C 440240	Zlogona vas-Trnet	Z HŠ 13	372	
23.	947910	947911	C 440660	Zlogona vas-Zimek	Z HŠ 12	169	
24.	947920	947921	C 440290	Prihova-Šega	Z HŠ 16	202	
25.	947930	947931	C 440290	Prihova-povezava I	O 947941	324	
26.	947940	947941	C 440290	Prihova 19	Z HŠ 19	676	
27.	947950	947951	C 440290	Prihova-pokopališče	Z poko.	98	
28.	947960	947961	C 440290	Prihova-Raskovec	Z HŠ 30	744	
29.	947960	947962	O 947961	Prihova-povezava II	C 440800	640	
30.	947970	947971	C 440290	Prihova-Krof	Z HŠ 21	120	
31.	947980	947981	C 440290	Prihova 16	Z HŠ 16	234	
32.	947990	947991	C 440240	Zlogona gora-Kreps	C 440240	847	
33.	947990	947992	O 947991	Zlogona gora-Tunej	Z HŠ 17	414	
34.	948000	948001	C 440240	Ugovec-Leskovar	Z HŠ 2	596	
35.	948010	948011	C R3 700	Zlogona gora-Leskovar	Z HŠ 3	439	
36.	948020	948021	C 440240	Ugovec-Gujznik	Z HŠ 1	187	
37.	948030	948031	C 440240	Čadram-Valdhuber	C R3 700	839	
38.	948030	948032	O 948031	Čadram-Krajnc	Z HŠ 70a	193	
39.	948040	948041	C 440240	Čadram-Flor	Z HŠ 4	400	
40.	948050	948051	C 440240	Čadram-Sovič	C R3 700	480	
41.	948060	948061	C R3 700	Gmajna-Kukavica	Z HŠ 23	391	
42.	948060	948062	O 948061	Gmajna-Škrinjar	Z HŠ 40	219	
43.	948060	948063	O 948061	Višnar-Lovski dom	Z HŠ 22a	113	
44.	948060	948064	C R3 700	Oplotnica 12	Z HŠ 12	93	
45.	948070	948072	C 440800	Dobrova-Klančnik	Z HŠ 10	236	
46.	948080	948081	C R3 700	Straža-Zadek	C 440800	236	
47.	948080	948082	O 948081	Straža 7	Z HŠ 7	237	
48.	948090	948091	C 440800	Raskovec-Lubej	Z HŠ 1	700	
49.	948090	948092	O 948091	Raskovec 50	Z HŠ 50	412	
50.	948100	948101	C 440240	Zlogona vas-Fridrih	Z HŠ 27	112	
51.	948100	948103	O 948101	Zlogona vas 28	Z HŠ 28	79	
52.	948110	948111	C 440240	Zlogona gora 30	Z HŠ 30	219	
53.	948110	948112	O 948111	Zlogona gora 24	Z HŠ 24	452	
54.	948120	948121	C 440240	Čadram-pokopališče	Z HŠ 39	868	
55.	948130	948131	C 440240	Oplotnica-Lačna gora	C RT 930	2.226	
56.	948130	948132	O 948131	Lačna gora-Hren	Z HŠ 21	576	
57.	948130	948133	O 948131	Lačna gora-Sv. Mohor	Z cerkev	566	
58.	948140	948141	O 948131	Šolska ulica-Kušar	Z HŠ 33	436	

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Opis	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
59.	948140	948142	O 948141	Šolska ulica-Capl	Z HŠ 30	220	
60.	948150	948151	C RT 930	Lačna gora-Rotovnik	Z HŠ 31	323	
61.	948160	948161	C 440240	Ul. 22. maja	Z HŠ 15	200	
62.	948160	948162	C R3 700	Oplotnica 41	Z HŠ 41	66	
63.	948160	948163	C R3 700	Leva-Polanec	Z HŠ 19	281	
64.	948170	948171	C 440240	Ul. Pohorskega bataljona	Z HŠ 16a	75	
65.	948180	948181	C 440240	Prečna ulica I	C R3 700	394	
66.	948180	948182	O 948181	Prečna ulica II	Z HŠ 27	48	
67.	948190	948191	C 440240	Pohorska ulica	O 948201	518	
68.	948190	948192	O 948191	Prečna ulica III	O 948181	135	
69.	948190	948193	O 948192	Vrtna ulica	Z HŠ 12	165	
70.	948200	948201	C R3 700	Oplotnica-Gmajna	C R3 700	263	
71.	948210	948211	C R3 700	Oplotnica-Malahorna	C R3 700	1.869	
72.	948210	948212	O 948211	Čez polje-Markečica	O 948221	1.151	
73.	948220	948221	O 948211	Markečica-Drage	C 440270	977	
74.	948220	948222	O 948221	Malahorna-Rožič-Markečica	C 440280	884	
75.	948220	948223	O 948221	Markečica-Klukec	Z HŠ 6	263	
76.	948230	948231	C R3 700	Malahorna-Kolar	Z HŠ 19b	152	
77.	948240	948241	C R3 700	Malahorna-Forbar	Z HŠ 22	89	
78.	948250	948251	C R3 700	Oplotnica-Gorica-Malahorna	C R3 700	1.402	
79.	948250	948252	O 948251	Oplotnica-Cesta na polje I	Z HŠ 13	133	
80.	948250	948253	O 948251	Oplotnica-Podgrajšek	Z HŠ 11	151	
81.	948250	948254	O 948251	Gorica-Konjiška	C R3 700	264	
82.	948260	948261	C R3 700	Malahorna-Gorica	C 440260	1.378	
83.	948270	948271	O 948301	Prešernova ulica	Z HŠ 23	108	
84.	948280	948281	O 948301	Grajska ulica I	C 440250	279	
85.	948280	948282	O 948281	Granitna ulica I	Z HŠ 10	123	
86.	948280	948283	O 948281	Grajska ulica II	Z HŠ 25	44	
87.	948280	948284	O 948282	Grajska ulica III	Z HŠ 13	51	
88.	948280	948285	O 948282	Granitna ulica II	C 440250	106	
89.	948290	948291	C 440250	Oplotnica-Cesta na polje II	Z HŠ 11	164	
90.	948300	948301	C 440250	Oplotnica-Koritno	Z HŠ 2	961	
91.	948300	948302	C 440250	Koritno-Lipuš	Z HŠ 5	261	
92.	948310	948311	C 440250	Koritno-Javernik	Z HŠ 4b	260	
93.	948320	948321	C 440250	Gorica-Kovaški vrh-Volavc	Z HŠ 7	3.764	
94.	948320	948322	O 948321	Božje-Matevžič	Z HŠ 9	184	
95.	948320	948323	O 948321	Kovaški vrh-Petrič	Z HŠ 8	431	
96.	948330	948331	C 440250	Koritno-Črešnar	Z HŠ 34	1.442	
97.	948340	948341	C 440250	Božje-Pušnik	Z HŠ 31	561	
98.	948350	948351	C 440250	Koritno-Obrovnik-Meglič	Z HŠ 17	941	
99.	948360	948362	C 440810	Koritno-Obrul	Z HŠ 28	526	
100.	948360	948363	C 440810	Koritno-Potnik	Z HŠ 24	591	
101.	948370	948371	C RT 930	Lačna gora-Rotovnik	Z HŠ 39	292	

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Opis	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
102.	948380	948381	C RT 930	Lačna gora-Sujek	Z HŠ 43	745	
103.	948390	948391	C 440260	Brezje	Z HŠ 20	264	
104.	948400	948401	C 440260	Brezje-Somrek	Z HŠ 25	143	
105.	948410	948411	C 440260	Kovaški vrh-Golenač	Z HŠ 2	214	
106.	948420	948421	C 440260	Kovaški vrh-Zodek	Z HŠ 4	134	
107.	948430	948431	C 440260	Kovaški vrh-Črešnar	Z HŠ 6	172	
108.	948440	948441	C 440260	Gorica-Kunej	Z HŠ 27	506	
109.	948450	948451	C 440260	Gorica-Potočnik	C 440260	727	
110.	948450	948452	O 948451	Gorica-Ramšek	O 948261	515	
111.	948450	948453	O 948451	Brezje-Polenek	Z HŠ 29	294	
112.	948460	948461	C 440300	Brezje-Trdin	Z HŠ 28	324	
113.	948460	948462	O 948461	Brezje-Trdin-Vodovnik	Z HŠ 32a	172	
114.	948470	948471	C 440300	Brezje-povezava	C 440300	246	
115.	948480	948481	C 440300	Brezje-Lešnik	C 485040	822	
116.	948490	948491	C 440300	Brinjeva gora-Brezje	O 948503	634	
117.	948500	948501	C 440260	Brezje-Gorenjak	C 985240	1.824	
118.	948500	948502	O 948501	Brezje-Golenač	Z HŠ 19	549	
119.	948500	948503	O 948501	Brezje-Sadek	Z N.H.	1.021	
120.	948510	948511	C 440300	Malahorna-Doberšek	Z HŠ 29a	583	
121.	948510	948512	O 948511	Malahorna-kamolom	Z kamno.	140	
122.	948520	948521	C R3 700	Malahorna-Kamenik	Z HŠ 33	104	
123.	948530	948531	O 948711	Malahorna-Kalšek	Z HŠ 34	99	
124.	948540	948541	C 440250	Božje-Lukanja	Z HŠ 27	436	
125.	948550	948551	C 440270	Dobriška vas-povezava	C 440280	88	
126.	948560	948561	C 440280	Dobriška vas-Juhart	Z HŠ 11	302	
127.	948560	948562	O 948561	Dobriška vas-Smogavec	Z HŠ 15	152	
128.	948570	948571	C 440280	Markečica-Strtenik	Z HŠ 4a	762	
129.	948590	948591	C 485040	Zlakova-Hren	Z HŠ 19	247	
130.	948620	948621	C 440260	Gorica	Z HŠ 32	218	
131.	948630	948631	C 440240	Čadram-Leskovar	Z HŠ 45	439	
132.	948630	948632	O 948631	Čadram-Draksler	Z HŠ 33	128	
133.	948630	948633	O 948631	Čadram-Krajnc	C 440240	83	
134.	948630	948634	C 440240	Polanec-Pem	Z HŠ 22	57	
135.	948640	948641	C 440290	Zg. Grušovje-Brumec	Z HŠ 5	298	
136.	948650	948651	C 440290	Zg. Grušovje I	Z HŠ 4	259	
137.	948660	948661	C R2 430	Zg. Grušovje-Figek	Z HŠ 9a	309	
138.	948670	948671	C R2 430	Zg. Grušovje II	Z HŠ 11	291	
139.	948680	948681	C 440270	Zg. Grušovje III	O 948682	888	
140.	948680	948682	O 948681	Zg. Grušovje IV	C 440800	1.165	
141.	948690	948691	C 440270	Pobrež-Grifič	Z HŠ 24	234	
142.	948700	948701	C 440270	Pobrež-Leskovar	Z HŠ 6	276	
143.	948710	948711	C R3 700	Malahorna-Vivod	Z HŠ 35a	114	
144.	948720	948721	C 440250	Božje-Brbre	Z HŠ 4	783	

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Opis	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
145.	948720	948722	C 440250	Božje-Kamenik	O 948721	289	
146.	948730	948731	C 440250	Božje-Gričnik	Z HŠ 2	410	
147.	948740	948741	C 440250	Koritno-Gošnik	Z HŠ 29	594	
148.	948750	948751	C 440250	Božje-Kohler	Z HŠ 31	297	
149.	948750	948752	O 948751	Božje-Smogavec	Z HŠ 32	161	
150.	948760	948761	C 440250	Božje-Dobočnik	Z HŠ 11	946	
151.	948770	948771	C 440250	Koritno-Tajnikar	C 440250	550	
152.	948770	948772	O 948771	Koritno-Hribernik	Z HŠ 39	271	
153.	948780	948781	C 440250	Koritno-Grm	Z HŠ 35	1.464	
154.	948780	948782	O 948781	Koritno-Petrič	Z N.H.	102	
155.	948780	948783	O 948781	Koritno-Vivod	Z HŠ 38	158	
156.	948780	948784	O 948781	Koritno-Javornik	Z HŠ 43	287	
157.	948790	948791	C 440250	Fošt-Hohler	Z HŠ 25	197	
158.	948790	948792	O 948791	Fošt-Frtjoki	Z HŠ 9	185	
159.	948800	948801	C 440250	Fošt	Z HŠ 16	112	
160.	948810	948811	C 440250	Fošt-Kamenik	Z HŠ 14	180	
161.	948820	948821	C 440250	Fošt-Obrovnik	Z HŠ 22	166	
162.	948820	948822	O 948821	Fošt-Prebil	Z HŠ 23	195	
163.	948830	948831	O 948321	Fošt-Obrovnik	Z HŠ 56a	98	
164.	948840	948841	C 440250	Oplotnica-Črešnjec	Z N.H.	143	
165.	948850	948851	C 440250	Gorica-Očko	Z HŠ 12	331	
166.	948860	948861	C 440250	Strma ulica-Grm	Z HŠ 7	368	
167.	948870	948871	C 883210	Gabrovnik-Kotnik	Z HŠ 46	518	
168.	948880	948881	C R3 700	Oplotnica-Sitar	Z HŠ 33	272	
169.	948880	948882	O 948881	Oplotnica-Travniška cesta I	Z HŠ 13	125	
170.	948880	948883	O 948881	Oplotnica-Travniška cesta II	Z HŠ 13	57	
171.	948890	948891	C 440240	Oplotnica-Lipuš	Z HŠ 84	157	

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Oplotnica znaša 72.406 m (72,406 km).

6. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2010 z dne 17. 8. 2010.

7. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 92/99).

8. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 021.18/2010

Oplotnica, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

4100. Odlok o porabi proračunske rezerve

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) in 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Oplotnica na 18. redni seji dne 14. 9. 2010 sprejel

O D L O K
o porabi proračunske rezerve

1. člen

Z Odlokom o porabi proračunske rezerve se ureja namen in višina porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2010.

2. člen

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2010 v višini 10.500,00 EUR porabijo za odpravo posledic neurja v mesecu avgustu 2010 na lokalnih in krajevnih cestah v Občini Oplotnica.

3. člen

Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu.

Št. 022.18/2010

Oplotnica, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

4101. Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Oplotnica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 18. redni seji občinskega sveta dne 14. 9. 2010 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov ostalih društev
in organizacij v Občini Oplotnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov tistih društev in organizacij, ki niso registrirana kot kulturna, mladinska, športna, kmetijska, humanitarna in turistična in izvajajo programe v občini oziroma za občane Občine Oplotnica.

2. člen

Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih društev in organizacij ter njihovih sekcij, ki imajo pomen za občane Občine Oplotnica in delujejo v javnem interesu,
– prireditve in projekte, ki so v interesu občine.

3. člen

Programi in vsebine iz 2. člena se sofinancirajo iz sredstev proračuna občine, v katerem se določi višina predvidenih sredstev. Predlog proračunskih sredstev za programe in projekte, ki ne zapadejo v pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, mladinskih, športnih,

kmetijskih, humanitarnih in turističnih programov, obravnava komisija, ki jo s sklepom določi župan občine.

II. POGOJI IN POSTOPKI

4. člen

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- da imajo sedež v Občini Oplotnica ali da izvajajo programe, namenjene občanom Občine Oplotnica,
- da so registrirani za izvajanje programov, s katerimi kandidirajo za sofinanciranje,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
- da redno izvajajo svojo dejavnost,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja.

5. člen

Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem letih dodelijo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto javno objavi (na spletni strani občine Oplotnica in na oglasni deski Občine Oplotnica).

6. člen

Javni razpis vsebuje:

- ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
- predmet razpisa,
- pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- okvirno višino razpoložljivih sredstev,
- informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
- rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu,
- navedbo pristojnih za dajanje informacij.

7. člen

Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija iz 3. člena tega pravilnika.

8. člen

Komisija na podlagi meril, določenih v tem pravilniku, in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog sofinanciranja posameznih prijavljenih programov. Predlog pregleda in izda ustrezno odločbo pristojni organ občinske uprave.

Izvajalec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa ter da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko vloži pritožbo v roku 15 dni od prejema odločbe. O pritožbi na 2. stopnji odloča župan. Odločba o pritožbi je dokončna.

Financiranje na razpisu izbranih programov se izvede na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Oplotnica in izvajalcem programov, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.

9. člen

Izjemoma lahko župan iz sredstev rezerve sklene pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.

III. MERILA

10. člen

Vrednost posameznega programa je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število točk in višino proračunskih sredstev. Vrednost ene točke pa ne sme presežati 27,00 €.

11. člen

Pri vrednotenju dejavnosti izvajalcev se upoštevajo naslednja merila:

- | | |
|---|-----------|
| 1. število članov: | |
| – do 10 članov | 5 točk |
| – do 20 članov | 10 točk |
| – do 30 članov | 15 točk |
| – do 40 članov | 20 točk |
| – do 50 članov | 25 točk |
| – nad 50 članov | 30 točk |
| 2. število let obstoja: | |
| – za vsako leto | 1 točka |
| 3. praznovanje okrogle obletnice (10, 20 itd.) | 20 točk |
| 4. novoustanovljenemu društvu ali org. | 10 točk |
| 5. samostojna organizacija prireditve v kraju | 50 točk |
| 6. nastop, razstava, sodelovanje: | |
| – na občinski prireditvi | 5 točk |
| – na medobčinski prireditvi | 6 točk |
| – na republiški ravni | 8 točk |
| – v tujini | 10 točk |
| 7. člani redno plačujejo članarino | 5 točk |
| 8. sodelovanje z ostalimi društvi in org. v občini | 5 točk |
| 9. število članov iz Občine Oplotnica (za društvo, ki nima sedeža v Občini Oplotnica) | |
| – za vsakega člana | do 5 točk |
| 10. organizacija predavanj | 5 točk |
| 11. funkcionalni stroški društva, reg. v občini | 100 točk |
| 1. in 9. točka se izključujeta. | |

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

12. člen

Izvajalci programov in projektov morajo oddati najkasneje do 28. februarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi programov. V primeru, da komisija na osnovi oddanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.

V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšane obsega dela ali podobno ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem.

13. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, smiselno pa se začne uporabljati pri izvajanju občinskega proračuna za leto 2011.

Št. 18.10.1/2010
Oplotnica, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

4102. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Oplotnica

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 65/07, 77/07 in 56/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08) in 16. člena Statuta (Uradni list RS, 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 18. seji dne 14. 9. 2010 sprejel

S K L E P

o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Oplotnica

1. člen

S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Oplotnica.

2. člen

Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglašajo tudi oprema, pripadajoči deleži na skupnih prostorih, ki služijo za opravljanje kulturnih dejavnosti.

3. člen

Javna infrastruktura na območju Občine Oplotnica v upravljanju lokalne skupnosti je sledeča:

1. Kulturno turistični center Oplotnica – dvorana s pripadajočimi prostori v pritličju, Goriška c. 4, k.o. Oplotnica, parc. št. 2042/8.

4. člen

Nepremičnina iz 3. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.

5. člen

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 18.12.1/2010
Oplotnica, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

SLOVENJ GRADEC

4103. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09), 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A; Uradni list RS, št. 108/09) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 8. 6. 2010 sprejel

S K L E P

o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009

I.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009 (Uradni list RS, št. 100/09; v nadaljevanju: sklep) se dopolni v naslednjih delih in na naslednji način:

– V točki II. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov se na koncu dodata dva nova odstavka, ki glasita:

»V postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov bo občina zagotovila ustrezne prostorske možnosti še za realizacijo treh manjših, prav tako pomembnih in časovno prioritarnih projektov, od katerih se prvi nanaša na vzpostavitev celovitega turističnega proizvoda, vezanega na tematsko obarvano pot s spoznavanjem etnološke dediščine v k.o. Vrhe, drugi na opredelitev ustreznega območja, vezanega na revitalizacijo dvorca Gradišče nad Slovenj Gradcem ter tretji na razširitev obstoječe dejavnosti v obstoječem območju Oaza turizma in tehnologije – naselje Sonce.

Za zagotovitev navedenih projektov bo občina v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov:

- spremenila zasnovo organizacije dejavnosti v prostoru tako, da bo vključila nekatere spremembe v sistemu poselitve;
- spremenila osnovno oziroma podrobno namensko rabo prostora tako, da bo omogočena izvedba izpostavljenih razvojnih pobud in projektov,
- opredelila načine urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti tako, da bo določila podrobnejše prostorske izvedbene akte za ureditev posameznih območij, ki so predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov v letu 2009;
- po potrebi spremenila tudi druge, na navedene spremembe vezane odločitve o prostorskem razvoju občine.«
- v točki III. Območje ter predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov se v prvem odstavku številka »30« nadomesti s številko »38«.

II.

Ta dopolnitev sklepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-3/2009

Slovenj Gradec, dne 8. junija 2010

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

SLOVENSKE KONJICE

4104. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pristava – večstanovanjski objekt

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09)) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – UPB in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 37. seji dne 9. 9. 2010 sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pristava – večstanovanjski objekt

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990, za območje Občine Slovenske Konjice, dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 75/04), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Pristava – večstanovanjski objekt (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt).

(2) Podrobni načrt je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 415/08.

2. člen

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa območje podrobnega načrta, prostorske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom, območje in umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etanpnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obvezno priloženo na vpogled na Občini Slovenske Konjice.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(predmet podrobnega načrta)

(1) Območje podrobnega načrta se nahaja v Občini Slovenske Konjice, v predelu Pristava in se navezuje na obstoječo pozidavo.

(2) Po prostorskih sestavinah planskega akta Slovenske Konjice je obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče. Glede na urbanistično zasnovo naselja Slovenske Konjice se parcele nahajajo na območju, opredeljenem za centralne dejavnosti naselja (območje objekta) ter za šport in rekreacijo (območje igrišča).

(3) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom so:

- umestitev treh večstanovanjskih objektov,
- umestitev večnamenskega športnega igrišča,
- rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste (Cesta pod goro) z umestitvijo hodnika za pešce,
- krajinska ureditev: zasaditve dreves,
- komunalna in prometna ureditev območja.

III. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA

4. člen

(območje podrobnega načrta)

(1) Območje podrobnega načrta obsega parcele oziroma dele parcel št. 918/5 del, 918/2, 918/4 del, 917/2 del, 115 del, 1335/1 del (ceste), 917/1 del, 887/2, 887/3, 887/4, 887/5, 887/6, vse k.o. Slovenske Konjice. Površina območja meri 0,80 ha.

(2) Zemljišča, ki so zunaj meje podrobnega načrta, obsegajo parcele, opredeljene zaradi izgradnje:

- električnih vodov: parcele št. 918/3, 914/2, 890/1 in del 1335/1, k.o. Slovenske Konjice,
- vodovoda: parcela št. 885/1 k.o. Slovenske Konjice,
- komunalnih odpadnih voda (fekalne in meteorne), plin: parcela št. 1337/1, k.o. Slovenske Konjice.

(3) Za izvedbo navezav podrobnega načrta na obstoječo in predvideno gospodarsko infrastrukturo bodo potrebni tudi posegi na zemljišča izven podrobnega načrta, kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to izkaže za potrebno.

(4) Na območju podrobnega načrta stoji več gospodarskih in pomožnih objektov, ki so predvideni za odstranitev (parc. št. 887/4 in 887/5, k.o. Slovenske Konjice).

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

(A) Opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji

5. člen

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje je obdano z obstoječo stanovanjsko pozidavo. Izpostavljenost lokacije narekuje premišljeno oblikovanje

objektov za stanovanjsko dejavnost – večstanovanjski objekti. Območje vključuje del obstoječe lokalne ceste (Cesta pod goro), ki je predvidena za rekonstrukcijo in umestitev enostranskega hodnika za pešce.

(2) Območje se navezuje na sosednja območja preko obstoječih cest in predvidenih peš komunikacij.

(B) Namembnost območij, vrste gradenj in opredelitev dejavnosti

6. člen

(namembnost območja)

S podrobnim načrtom so načrtovane prostorske ureditve za umestitev treh večstanovanjskih objektov.

7. člen

(vrste gradenj)

(1) Na območju podrobnega načrta so dopustni posegi:

- gradnja novih objektov,
- redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela,
- rekonstrukcija objektov,
- gradnja gospodarske infrastrukture,
- urejanje utrjenih zunanjih površin.

(2) Pogoji za urejanje okolice večstanovanjskega objekta so:

- v previsu objektov na severni strani je predvidena umestitev parkirnih površin,
- proste površine okrog objektov se ne ograjuje, ograja je možna okrog športnega igrišča.

(C) Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev

8. člen

Umestitev objekta je določena z:

- odmikom od ceste in obstoječih parcelnih meja,
- horizontalnim gabaritom določenih dimenzij.

9. člen

(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti in oblikovanja objekta)

(1) Večstanovanjski objekti so sodobno oblikovani (3 objekti). Orientacija objektov je vzporedno s severno cesto. Streha je ravna ali enokapna z minimalnim naklonom. Barva strehe bo v rdeči barvi.

(2) Etažnost objektov je K+P+1+T (terasa). V kletni etaži objektov se umesti podzemna garaža, dodatna parkirna mesta so pod previsom na severni strani objektov.

(3) Fasade:

– fasade bodo oblikovane in konstrukcijsko zasnovane sodobno (kontaktna fasada, obešena fasada) z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov,

– materiali; omet, beton, steklo ali sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov v barvni lestvici svetlih toplih zemeljskih barv (svetle in pastelne).

(4) Tlorisni gabariti objektov:

- oblika pravokotna,
- tlorisni gabariti podzemnega dela objekta 22.40 m x 21.50 m,
- tlorisni gabariti nadzemnega dela objekta 26.00 m x 19.00 m.

(5) V objektih bo do šestintrideset stanovanjskih enot.

(6) Večnamensko športno igrišče, tlorisnih dimenzij 33.00 m x 16.00 m.

(7) Kota kletne etaže se določi na osnovi kote prometnih površin + 0.20 m. Kota venca objekta (od kote kletne etaže ± 0.00) je +13.50 m.

10. člen

(zunanja ureditev)

(1) Površine med objekti in cesto so namenjene dostopom, dovozom do objektov ter zunanjim parkirnim in manipu-

lativnim površinam. Okolica objektov bo zatravljena, zasajena z avtohtonimi grmovnicami in nizkim drevjem. Ograja se izvede ob športnem igrišču v žičnati izvedbi.

(2) Za celotno območje je potrebno izdelati projekt zunanje ureditve. Odvajanje meteornih vod ne sme biti izvedeno na sosednje parcele. Ureditev naj vključuje umeščanje opornih zidov na mestih, kjer ni mogoča premostitev višinskih razlik z brežinami. Predvidi se enotna urbana oprema, ki je lahko oblikovana sodobno, skladno z arhitekturo večstanovanjskih objektov. Predvidi se avtohtona zasaditev listopadnih grmovnic in drevnin.

(3) Zunanja ureditev se načrtuje in izvede tako, da omogoča dostope funkcionalno oviranim ljudem.

11. člen

(ekološki otoki)

Ekološki otok se predvidi v zelenici ob severni fasadi večstanovanjskih objektov. Dovoz do njega je omogočen preko obstoječega cestnega omrežja. Posode za ločeno zbiranje odpadkov se postavijo na ekološko tehnično brezhiben prostor in se posebej oblikuje, skladno z oblikovanjem objektov (nadstrešnica, lesena ograja, ozelenjena s popenjalkami).

12. člen

(zelene površine)

(1) Zelene površine so sestavni del ureditve območja. Trase komunalne infrastrukture je potrebno voditi izven območja zelenic, pod pešpotmi in dovozi.

(2) Obstoječi drevored v severnem delu Ceste pod goro naj se ohrani in dopolni z drevesi iste vrste ter podaljša proti jugu, do konca ceste. Kot podaljšek drevoreda ob poti se zasa-di linija dreves iste vrste tudi na zahodnem robu meje območja podrobnega načrta.

V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

13. člen

(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture na območju podrobnega načrta so:

– objekti se priključijo na obstoječe in predvideno komunalno in energetske infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno, plinsko in elektroenergetsko omrežje,

– vse vode javne gospodarske infrastrukture se predvidi po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma po površinah v javni rabi tako, da se omogoči vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav,

– v primeru, ko potek po javnih površinah ni možen, lastnik prizadetega zemljišča omogoča izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda od lastnika zemljišča pridobi služnost,

– trase komunalnih in energetske vodov se medsebojno uskladijo. Upoštevajo se zadostni medsebojni odmiki in odmiki do ostalih naravnih ali grajenih struktur,

– dopustne so spremembe tras posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustrežnejše in racionalnejše izrabe prostora,

– dopustne so delne inčasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to območje,

– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,

– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetska oskrbo objektov (geotermalna, fotovoltaična elektrarna na strehi objekta ipd.) v skladu s predpisi, ki ureja to področje.

14. člen

(cestno omrežje)

(1) Območje podrobnega načrta se nahaja v naselju Slovenske Konjice, predel Pristava. Priključevanje je urejeno na obstoječo lokalno cesto (JP 884241 – Cesta pod goro) ob kateri je predvidena umestitev enostranskega hodnika za pešce. Cesta se na severu priključi na Žičko cesto. Prometna signalizacija se predvidi v naslednjih fazah projektiranja.

(2) Rekonstrukcija Ceste pod goro in umestitev enostranskega hodnika za pešce.

(3) Karakteristični normalni profil ceste je:

bankina	1 x 0.50 m
vozišče	1 x 5.00 m
koritnica	1 x 0.30 m
hodnik za pešce	1 x 1.60 m
bankina	1 x 0.50 m
skupaj	7.90 m

(4) Prečni sklon ceste bo enostranski, 2.5% proti hodniku za pešce.

(5) Pred asfaltiranjem ceste se izvede vse komunalne, energetske in telekomunikacijske vode ter hišne priključke, ki so predvideni pod asfaltnimi površinami.

15. člen

(parkirne površine)

(Parkirne površine se predvidijo pod previsom objektov in v kletnih etažah. Na stanovanjsko enoto se predvidita 1,5 parkirni mesti. Skupno je predvidenih 66 parkirnih mest za osebne avtomobile (v podzemni garaži 39, pod previsom 27 parkirnih mest).

16. člen

(kolesarski in peš promet)

Ob obstoječi cesti (Cesta pod goro) je predvidena umestitev enostranskega hodnika za pešce. Posebnih površin za kolesarski promet ni.

17. člen

(pogoji in rešitve priključevanja objektov na vodovodno omrežje)

(1) Za zagotavljanje zadostne količine pitne in požarne vode se območje podrobnega načrta priključi na obstoječ vodovod. Pred pričetkom izvajanja gradbenih del predvidenih objektov je potrebno prestaviti obstoječi vodovod DN 150 mm, ki mora biti izveden iz nodularne litine. Gre za del vodovoda v dolžini cca 115 m, ki poteka po parcelah št. 885/1, 887/4, 1335/1 in 918/5. Prav tako je potrebno prestaviti in povečati del obstoječega vodovoda fi 6/4, na DN 100 mm iz nodularne litine, ki poteka po parcelah 1335/1 in 887/4. Na prestavljene vodovodne veje se izvedejo priključki za predvidene objekte, za vsako enoto večstanovanjskega objekta posebej. Predvidena je ukinitve obstoječega vodovodnega priključka.

(2) Vse stanovanjske enote morajo imeti izveden svoj ločen vodomer zunaj stanovanj, kjer je možen stalen dostop vzdrževalca javnega vodovodnega omrežja.

(3) Na projektirano vodovodno omrežje se namestijo zunanji nadzemni hidranti za zagotovitev požarne varnosti, katerih število bo določila študija požarne varnosti. Nadzemni hidranti morajo biti nameščeni za števcem na stroške investitorja.

18. člen

(pogoji in rešitve priključevanja objektov na kanalizacijsko omrežje)

(1) Za odvodnjavanje odpadnih vod iz območja podrobnega načrta se izdelava ločen sistem kanalizacije.

(2) Komunalne odpadne vode iz objektov se odvajajo po ločeni interni kanalizaciji dočasne pretočne greznice ustrezne velikosti, ki se po izgradnji Centralne čistilne naprave Slovenske Konjice izloči iz uporabe. Komunalne odpadne vode se izčasne greznice vodijo do predvidenega kanala komunalnih odpadnih vod K-1 DN 250 mm, v Žički ulici.

(3) Neonesnažene meteorne vode iz strešin in v koalescenčnem lovilcu olj očiščene meteorne vode iz povoznih površin ter parkirišč se vodijo po internem meteoromem hišnem priključku preko dimenzioniranega zadrževalnika padavinskih vod (65 m³) do predvidenega meteornega kanala M-1 DN 600 mm v Žički ulici.

(4) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvodnjavanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07) in Pravilniku o prvih meritvah in obratovnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07).

(5) Odvodnjavanje padavinskih vod za objekt se predvidi v skladu z Zakonom o vodah in sicer z zadrževanjem in ponikanjem.

(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter o odvajanju komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

19. člen

(pogoji in rešitve priključevanja objektov na električno omrežje)

(1) Energija za napajanje večstanovanjskih objektov je na razpologo iz transformatorske postaje TP 20/0,4 kV Milenkova (t-337 OE Slovenska Bistrica).

(2) Trase v podrobnem načrtu služijo kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije IZ, PGD, PZI transformatorske postaje s priključnimi SN in NN vodi, skladno s pogoji upravljavca vodov.

(3) Hišni priključki se zgradijo kot kabelski priključki, položeni v zemljo ali v kabelsko kanalizacijo.

20. člen

(pogoji ureditve javne razsvetljave)

(1) Javno razsvetljavo se uredi na celotni trasi obstoječe lokalne ceste (Cesta pod goro).

(2) Razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja skladno z določili uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja. Izbere se svetilke, ki usmerjajo svetlobo v tla.

21. člen

(pogoji in rešitve priključevanja objektov na komunikacijsko omrežje)

(1) Na območju podrobnega načrta potekajo obstoječi TK vodi.

(2) Nove trase komunikacijskega omrežja se izvedejo ob robovih javnih cest. Komunikacijsko omrežje se zgradi na pobudo upravljavca in je predmet projektne dokumentacije. Priključevanje se podrobneje obdela v PGD, PZI dokumentaciji.

22. člen

(pogoji in rešitve priključevanja objektov na plinovodno omrežje)

(1) Na območju podrobnega načrta poteka srednjetačno plinovodno omrežje (4 bar), v upravljanju Petrol Plin,d.o.o., Ljubljana, in sicer v cestnem telesu, pod cesto (Cesta pod goro). Obstoječi plinovod je PEHD 100, DN 40 mm.

(2) Upoštevati je potrebno vzporedne odmike in odmike pri križanjih v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02).

(3) Za predvidene objekte na območju podrobnega načrta se predvidi priključitev na srednjetačno plinovodno omrežje. Velikost priključka bo določena v fazi PGD.

(4) Plinomeri se postavijo na mesto in način, ki ga določi predstavnik distributerja.

23. člen

(ogrevanje objektov)

Ogrevanje objektov se uredi z navezavo na obstoječe omrežje zemeljskega plina.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

24. člen

(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Zemljišče se nahaja v vplivnem območju naselbinskega kulturnega spomenika Slovenske Konjice – Mestno jedro (EŠD 664) in na vzhodnem robu kulturnega spomenika, parka Slovenske Konjice – Park dvorca Trebnik (EŠD 10271). Obe območji sta razglašeni z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 50/98-2295).

(2) Na celotnem ureditvenem območju podrobnega načrta se skladno z zakonom o varstvu kulturne dediščine izvedejo (priporočilne narave) predhodne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča. Območje podrobnega načrta leži izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremičninske arheološke kulturne dediščine, vendar z načrtovano površino predstavlja velik poseg v prostor, zato so smiselne predhodne arheološke raziskave. Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s 55. členom ZVKD-1 omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

25. člen

(rešitve in pogoji upravljanja in urejanja voda)

(1) Odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uredi v skladu s pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode.

(2) Zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin se uredi preko zadrževalnika.

26. člen

(varovanje okolja)

(1) Hrup

Območje prostorskega načrta se opredeli s III. stopnjo hrupa. Med gradnjo se ne presega mejne ravni hrupa. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Zvočni signali na gradbišču se uporabljajo le v nujnih primerih.

(2) Zrak

Zaradi zmanjševanja onesnaževanja zraka s prašnimi emisijami in emisijami plinov gradbenih strojev med gradnjo se upošteva naslednje ukrepe za varstvo zraka:

- primerno razporeditev in ureditev začasnih in drugih dovoznih poti na gradbišče,
- zaradi zmanjšanja prašenja ob sušnih dnevih se predvidi zadostno močenje prevoznih poti in odkritih površin.
- Za ogrevanje objektov se uporablja plin.

(3) Vode

Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja. Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja se uredi v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Na meteorno kanalizacijo se dovoli priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe.

27. člen

(odpadki)

(Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini. Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben prostor, lahko tudi v objekt. Lokacija, kjer se odpadki zbirajo, se uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov.

(2) Gradbene odpadke ki nastanejo pri gradnji, se odstrani izven območja podrobnega načrta.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM

28. člen

(naravne omejitve)

Geološko-geotehnični elaborat je obvezen sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte in ureditve skladno s predpisi o graditvi objektov.

29. člen

(pogoji za varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi in predvidenimi dovozi za interventna vozila. Varen umik se zagotavlja z umikom na zunanje površine, dovozne in parkirne površine.

(2) Izvede se vodovodno in hidrantno omrežje z zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Na vodovodno omrežje se namesti nadzemne hidrante.

(3) Pri projektiranju in izvedbi novih objektov se na osnovi izračuna požarne obremenitve upošteva takšne materiale in naprave in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem požara. Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine se opredeli v PGD projektu skladno z določili zakonskih določil in pravilnika, ki obravnava požarno varnostne zahteve.

(4) V PGD projektu se opredeli potrebnost ojačitve prve plošče.

30. člen

(potresna ogroženost)

Območje podrobnega načrta se nahaja na seizmičnem območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je upoštevati karto potresnega pospeška tal in zagotoviti pri gradnji potresno varnost v skladu z zakonodajo. Upošteva se podatek projektne pospeška tal, ki na tem območju znaša 0,125g.

IX. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

31. člen

(merila in pogoji za parcelacijo)

Parcele, določene s tem podrobnim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo ali združujejo skladno z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

32. člen

(1) V prvi fazi se območje podrobnega načrta v celoti komunalno opremi, v drugi fazi se pristopi k izgradnji objektov. Hkrati z izgradnjo večstanovanjskih objektov mora biti izgrajeno tudi športno igrišče.

(2) Druga faza obsega dokončno izvedbo rekonstrukcije obstoječe lokalne ceste (Cesta pod goro) z umestitvijo hodnika za pešce.

XI. DRUGI POGOJI

33. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje stroške.

(2) Investitor se zaveže, da ob predvidenih objektih zagotovi preprečitev zalitja objektov pred zalednimi vodami.

(3) Poleg obveznosti iz predhodnih določil morajo investitorji in izvajalci:

– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane,

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetska oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,

– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

(4) Morebitnečasne deponije viškov zemeljskega materiala je treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je treba odstraniti vse ostanke začasnih deponij.

XII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV

34. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih posegajo ta odstopanja.

(3) Dopustna so odstopanja:

– dopustna so odstopanja pri tlorisnih dimenzijah objekta +1.0 m. Objekt je lahko manjših gabaritov.

– določitev kote pritličja se uskladi v načrtu zunanje ureditve,

– dopustna je drugačna zasnova in umestitev športnega igrišča,

– dopustna je umestitev dodatnih parkirišč za osebna vozila ob športnem igrišču in ob dovozni cesti do območja (Cesta pod goro).

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

35. člen

(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)

(1) Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta se območje podrobnega načrta vključi v enoto urejanja, ki jo določa občinski prostorski načrt.

(2) Območje ureditve, objekt in zunanja ureditev se vzdržujeta in obnavljata, ohranja in vzdržuje se vsa novo zasajena drevesa.

XIV. KONČNE DOLOČBE

36. člen

(vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Slovenske Konjice in Upravni enoti Slovenske Konjice.

37. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.

38. člen

(veljavnost odloka)

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-005/2008

Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2010

Župan

Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

**4105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu podjetniško obrtna cona
Pod goro II**

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – UPB in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 37. seji dne 9. 9. 2010 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu podjetniško obrtna cona
Pod goro II**

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Pod goro II (Uradni list RS, št. 62/07) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve LN).

(2) Spremembe in dopolnitve LN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 564/10.

2. člen

(1) Spremembe in dopolnitve LN vsebujejo besedni in grafični del.

(2) Spremembe in dopolnitve LN se nanašajo na spremenjeno urbanistično zasnovo objektov 1, 3 in 4.

II. PREDMET SPREMENB IN DOPOLNITEV

3. člen
(predmet)

Spremeni in dopolni se 6. člen odloka tako, da se dopolnita in spremenita peti, sedmi, predzadnji in zadnji odstavek. Doda se nov zadnji odstavek. Celotno besedilo popravljenega in dopoljenega člena se pravilno glasi:

»6. člen
(pogoji za oblikovanje)

– proizvodno-skladiščni-poslovni objekti

(1) Objekti so zasnovani kot samostojni gabariti.

(2) Strehe proizvodno-skladiščno-poslovnih objektov morajo biti enotne barve (opečnatorjava oziroma rjavordeča), izvedbe in oblike (ravna streha oziroma streha izvedena z minimalnim naklonom – sleme strehe je skrito v maski objekta).

(3) Predvidena etažnost objektov je P+1, P+IP.

(4) Barvo fasad predvidenih proizvodno-skladiščnih-poslovnih objektov je potrebno obravnavati enotno – objekti morajo biti med seboj in z okolico barvno usklajeni. Priporočena je uporaba enotne barvne osnove v različnih odtenkih – svetlo, temno. Priporočena barva je opečnatorjava oziroma svetlo rjavordeča ali peščena vendar za vse enaka barvna lestvica. Barve fasade v kasnejših letih ni dopustno spreminjati.

– stanovanjsko-poslovni objekti

(5) Strehe predvidenih stanovanjskih-poslovnih objektov morajo biti prilagojene obstoječi stanovanjski pozidavi (barva, material, naklon) v neposredni okolici. Priporočena kritina je bobrovec ali po barvi in strukturi podoben material. Barva fasad predvidenih stanovanjsko-poslovnih objektov je bela, pastelna barva.

(6) Predvidena etažnost objektov je (K)+P+1, (K)+P+IP.

– drugo

(7) Posegi, izvedeni v skladu z gornjim opisom, bodo ustvarili enotnejšo arhitekturo kompleksa, ki bi bila s parcialnimi arhitekturnimi posegi osiromašena.

(8) Zunanja ureditev območja je namenjena ureditvi dostopnih in dovoznih poti, parkiranju ter manipulaciji. Ob predvideni interni cesti je predvidena izgradnja pločnika za pešce. Znotraj območja je predvidena ohranitev zelenih površin predvsem na delih, kjer je teren v naklonu. Predvidena je obvezna zasaditev grmovnic in drevja v gručah. Znotraj ureditvenega območja, v sklopu zelenih površin, je predvidena lokacija odprtega zadrževalnika meteoritnih vod.

(9) Skrajni severni in vzhodni del območja vključuje obstoječo stanovanjsko gradnjo, ki ostane nespremenjena. Na obstoječih stanovanjskih objektih znotraj meje urejanja je možna rekonstrukcija, adaptacija in dozidava prizidkov manjših tlorisnih dimenzij vendar tako, da se ohrani potreben odmiki od sosednjih parcel in da spremembe ne vplivajo na poslabšanje arhitekturnega izgleda objektov (ohrani se celovit izgled objekta).

(10) Skrajno severovzhodno ležeči dotrajani objekt, ki je v funkciji mehanične delavnice je predmet odstranitve oziroma adaptacije ali spremembe namembnosti v mirnejšo dejavnost. Možna je nadomestna gradnja enodružinskega stanovanjskega objekta tlorisnih in višinskih gabaritov prilagojenih okoliški enodružinski stanovanjski gradnji (cca 12 m x 10 m).

(11) Ograje okoli gradbenih parcel morajo biti oblikovane v enotni sivi barvi, žičnate izvedbe višine max. 1.80 m.

lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje

(12) Znotraj območja lokacijskega načrta je predvidena izgradnja:

1. proizvodno-skladiščni in poslovni objekt tlorisne dimenzije 18 m x 37 m, etažnost P+1
2. proizvodno-skladiščni in poslovni objekt tlorisne dimenzije 15 m x 34 m, etažnost P+1
3. skladiščno poslovni objekt tlorisne dimenzije 26 m x 16 m, etažnost P+1
4. skladiščno poslovni objekt

tlorisne dimenzije 14 m x 36 m, etažnost P+1
5. stanovanjsko-poslovni objekt tlorisne dimenzije 10 m x 12 m, etažnost K+P+1, K+P+IP.
6. stanovanjsko-poslovni objekt tlorisne dimenzije 10 m x 12 m, etažnost K+P+1, K+P+IP
(13) Oznaka objektov v tekstih je enaka oznaki objektov v grafiki.

(14) Tlorisni gabariti obstoječih stanovanjskih objektov ostanejo nespremenjeni.

(15) Kota slemena objektov (od kote pritlične etaže ± 0.00) je 9.60 m.« Oporni zid se umesti jugozahodno od objektov 1, 3 in 4.

4. člen

Spremeni in dopolni se 10. člen tako, da se spremeni in dopolni prvi odstavek. Celotno besedilo popravljenega in dopoljenega člena se pravilno glasi:

»10. člen
(tolerance)

(1) Dopustno odstopanje tlorisnega in višinskega gabarita je max. 3%. Objekti so lahko manjših dimenzij.

(2) Pri obstoječih stanovanjskih objektih je možna dodatna parcelacija za ureditev medposestnih razmerij.«

5. člen
(predmet)

Spremeni in dopolni se 7. člen odloka tako, da se dopolni točka (4) Elektro omrežje, na koncu se doda alineja, ki se glasi:

»Izdela se projektna dokumentacija za napajanje predvidenih objektov in prestavitve obstoječih elektroenergetskih vodov fazi pridobitve gradbenega dovoljenja.«

III. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL
IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA

6. člen

(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)

Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta se območje podrobnega načrta vključuje v enoto urejanja, ki jo določa občinski prostorski načrt.

IV. KONČNE DOLOČBE

7. člen
(vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Slovenske Konjice in Upravni enoti Slovenske Konjice.

8. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.

9. člen
(veljavnost odloka)

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0012/2010
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2010

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

SODRAŽICA**4106. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2010**

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02, 109/08 in 49/09) ter 89. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel

O D L O K**o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2010**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: »Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.223.680
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.504.400
70	DAVČNI PRIHODKI	1.430.558
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.336.547
	703 Davki na premoženje	55.533
	704 Domači davki na blago in storitve	38.477
71	NEDAVČNI PRIHODKI	73.842
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	35.020
	711 Takse in pristojbine	2.000
	712 Globe in druge denarne kazni	2.200
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.800
	714 Drugi nedavčni prihodki	32.822
72	KAPITALSKI PRIHODKI	18.900
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	18.900
74	TRANSFERNI PRIHODKI	700.380
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	141.535
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	558.845
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.269.475
40	TEKOČI ODHODKI	541.273
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	135.598
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	21.905
	402 Izdatki za blago in storitve	377.853
	403 Plačila domačih obresti	3.300
	409 Rezerve	2.617
41	TEKOČI TRANSFERI	701.234
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	505.491
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.150
	413 Drugi tekoči domači transferi	113.593
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	987.090
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	987.090
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	39.877
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	20.677
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	19.200

B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	13.830
55	ODPLAČILA DOLGA	13.830
	550 Odplačila domačega dolga	13.830
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2009	66.144

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2010.

Št. 450-12/10

Sodražica, dne 16. septembra 2010

Župan
Občine Sodražica
Milavec Blaž l.r.

4107. Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja na Novi Štifti za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), (Uradni list RS, št. 16/08) in 15. člena Statuta Občine Sodražica ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel

O D L O K**o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja na Novi Štifti za kulturni spomenik lokalnega pomena**

1. člen

Z namenom, da se ohranijo kulturne, zgodovinske in umetnostno-arhitekturne vrednote ter se zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika razglasi enoto kulturne dediščine:

Nova Štifta – Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 490).

2. člen

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:

Romarska cerkev Nova Štifta, posvečena Marijinemu vnebovzetju, je bila zgrajena v letih 1641–1671 (posvečena 1743) in sodi med najpomembnejše spomenike sakralne arhitekture na Slovenskem, ki s svojo bogato notranjo opremo

(oltarji, prižnica, korne klopi, oljne slike) predstavlja hkrati tudi izviren in celosten spomenik 17. stoletja.

V gradnji se je zgledovalo po pomembnih regionalnih značilnostih severnoitalijanskih arhitektur. S spremembami in novostmi v gradnji je vplivala na nenadomestljivo stilno izročilo za številne spomenike baročne umetnosti na Slovenskem.

3. člen

Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Zamostec, na parceli št. 112 in 1384/2. Vplivno območje spomenika predstavljajo z gozdom poraščena in travnata pobočja vzpetine, na vrhu katere stoji. Obseg parcel je zajet v prilogi 490 – k.o. – tabela s seznamom parcel, ki je sestavni del tega odloka.

Meji spomenika in vplivnega območja sta vrisani na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:7000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:7000.

Izvirnik načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: ZVKDS, OE Ljubljana).

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

– prepoved vseh posegov v zemeljske plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem zavoda;

– ohranjanje in redno vzdrževanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, zgodovinskih in arheoloških vrednot, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti tako na zunanjsčini kot v notranjsčini z vso izvorno slikarsko in stavbeno opremo; v primeru okrnitve spomenika ali njegove opreme je potrebno zagotoviti vrnitev v prejšnje stanje;

– ohranjanje namembnosti spomenika skladno s prvotno namembnostjo;

– strokovno prenovo okrnjenih prvin arhitekture v smislu rekonstrukcijsko avtentične podobe spomenika;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih izvernih prvin arhitekturne zasnove zunanjsčine in notranjsčine spomenika ter njegove opreme po načelu ohranjanja v obliki, legi, gabaritu, konstrukciji, materialu, strukturi in barvni podobi;

– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjsčine in notranjsčine ter notranje opreme z rušenjem in odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodaja njem posameznih prvin;

– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža varovanja spomenika ter pravic lastnika;

– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.

Spomenik je zavarovan z namenom, da se:

– ohraniti njegov sakralni pomen in raba,

– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot,

– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,

– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,

– vzbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.

Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:

– podreditev posegov sanaciji in prenovi varovani lastnostih prostora zaradi ohranitve prostorske integritete, pričevalnosti in dominantnosti dediščine;

– ohranjanje obstoječe namenske rabe prostora s sonaravnim gospodarjenjem, dopustno je zmanjšanje gozdnih površin;

– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, s predhodnim pisnim soglasjem zavoda;

– ohranjanje odprtega prostora pred nadaljnjo širitvijo naselij, razen v izjemnih primerih, s predhodnim pisnim soglasjem zavoda;

– ohranjanje in redno vzdrževanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, zgodovinskih in arheoloških vrednot, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjsčini kot v notranjsčini z vso originalno slikarsko in stavbeno opremo;

– prepoved vseh posegov v zemeljske plasti arheološkega območja, razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem zavoda.

5. člen

Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogroziti spomenika ali posameznih spomeniških vrednot, posebej ne osnovne namembnosti.

6. člen

Za vsako spremembo funkcije in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje je potrebno predhodno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje ZVKDS, OE Ljubljana.

7. člen

Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe od 125. do 127. člena ZVKD-1. Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za kulturo.

8. člen

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni organ po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v 3. členu tega odloka.

9. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 620-1/2010

Sodražica, dne 16. septembra 2010

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec i.r.

4108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je občinski svet na 20. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica (Uradni list RS, št. 78/99, 85/02, 63/08).

2. člen

V 13. členu odloka se spremenijo oziroma dopolnijo naslednji odstavki:

Spremeni se drugi odstavek tako, da se po novem glasi:

»Svet zavoda šteje 11 (enajst) članov, ki jih sestavljajo:

– 3 (trije) predstavniki ustanovitelja

– 5 (pet) predstavnikov delavcev zavoda

– 3 (trije) predstavniki staršev.«

»V četrtem odstavku se spremeni drugi stavek tako, da se po novem glasi: Predstavnik delavcev izvolijo zaposleni delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, in sicer tri predstavnike izmed strokovnih delavcev šole, enega predstavnika izmed strokovnih delavcev vrtca in enega predstavnika izmed gospodarsko upravnih in računovodskih delavcev.«

V sedmem odstavku se na koncu doda stavek:

»V primeru, da se status otroka, na podlagi katerega je bil starš imenovan v svet šole, spremeni oziroma statusa nima več, do preteka mandata celotnega sveta šole pa je 6 mesecev ali manj, se mandat starša podaljša do izteka mandata celotnega sveta šole.«

3. člen

21. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonsko določene pogoje.

Ravnatelja se imenuje in razrešuje na način in po postopku kot ga določa resorni zakon.«

4. člen

21.a in 21.b člen se črtata.

5. člen

22. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, se imenuje vršilca dolžnosti skladno z zakonskimi določili.«

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/08

Sodražica, dne 16. septembra 2010

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

4109. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel

S K L E P

o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica

I.

V Občinsko volilno komisijo Občine Sodražica se imenuje za:

- predsednika: Zvonko Janež, Globel 12 b, Sodražica
- za namestnika predsednika: Maruša Pakiž Arko, Glinškova pl. 6, Ljubljana
- člana: Vinko Zajc, Žimarice 71 a, Sodražica
- namestnika člana: Lea Zajc, Žimarice 22, Sodražica
- člana: Gregor Pirc, Podgorska c. 18, Sodražica
- namestnika člana: Anita Krajnc, Strmca 9, Sodražica
- člana: Francka Ambrožič, Zamostec 55 A, Sodražica
- namestnika člana: Stane Hočevar, Na pesek 15, Sodražica.

II.

Sedež občinske volilne komisije je v Sodražici, Trg 25. maja 3.

III.

Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta.

IV.

Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta in začne teči s prenehanjem mandata občinski volilni komisiji, ki je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 109/06).

V.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-6/2010

Sodražica, dne 16. septembra 2010

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

ŠKOFJA LOKA

4110. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del vojašnice

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji dne 20. 5. 2010 sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del vojašnice

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za zahodni del vojašnice (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:

- območje OPPN,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN,
- usmeritve po prenehanju veljavnosti OPPN.

2. člen

(prostorske ureditve, načrtovane z OPPN)

Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje za ureditev parka, ureditev prostorov za igro otrok ter gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.

3. člen

(sestavni deli OPPN)

Sestavni deli OPPN so:

- I. Besedilo odloka
- II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
 1. Načrt namenske rabe prostora
 - 1.1 Izsek iz dolgoročnega plana M 1:5000
 2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
 - 2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:1000
 3. Načrt območja z načrtom parcelacije
 - 3.1 Katastrski načrt s prikazom območja OPPN M 1:1000
 - 3.2 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN M 1:1000
 - 3.3 Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu M 1:1000
 - 3.4 Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč na geodetskem načrtu M 1:1000
 - 3.5 Površine v javnem dobru na katastrskem načrtu M 1:1000
 - 3.6 Površine v javnem dobru na geodetskem načrtu M 1:1000
 4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
 - 4.1 Odstranitev objektov M 1:1000
 - 4.2 Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – 1. faza M 1:1000
 - 4.3 Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – končna ureditev M 1:1000
 - 4.4 Ureditvena situacija – nivo kleti – 1. faza M 1:1000
 - 4.5 Ureditvena situacija – nivo kleti – končna ureditev M 1:1000
 - 4.6 Značilni prerezi in pogledi M 1:1000
 - 4.7 Prikaz priključevanja objektov na komunalno javno infrastrukturo – 1. faza M 1:1000
 - 4.8 Prikaz priključevanja objektov na komunalno javno infrastrukturo – končna ureditev M 1:1000
 - 4.9 Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija M 1:1000
 - 4.10 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1:1000.

4. člen

(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:

1. izvleček iz prostorskega plana,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitve OPPN,
6. povzetek za javnost.

5. člen

(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana, pod številko projekta UP 07-049 v maju 2010.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen

(območje OPPN)

1. Obseg

Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1076, 1074, 1077, 1073, 1078, 1072/1 in 1072/2 ter dele

zemljišč s parcelnimi številkami 1088/2, 1033 in 61/8, vse k. o. Škofja Loka.

Površina območja OPPN znaša 45.873 m².

2. Meja

Meja območja OPPN poteka v k. o. Škofja Loka od točke T0 po severni meji zemljišča s parcelno številko 1076, po zahodni in severni meji zemljišča s parcelno številko 1088/2, preko tega zemljišča do severovzhodnega vogala zemljišča s parcelno številko 1074, se nadaljuje po vzhodni meji tega zemljišča in po vzhodni meji zemljišč s parcelnimi številkami 1073, 1072/1 in 1072/2 do jugovzhodnega vogala zemljišča s parcelno številko 1072/1. Meja območja prečka Partizansko cesto in se nadaljuje proti zahodu po južni meji zemljišč s parcelnima številkami 1033 in 61/8 do Ceste talcev, kjer zavije po južni in zahodni meji zemljišča s parcelno številko 1033 proti severu. Meja se nadaljuje po zahodni strani zemljišč s parcelnimi številkami 1078, 1077 in 1076 ter se zaključi v točki T0.

Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije v Gauss-Kruegerjevem sistemu.

Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.3 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu« in št. 3.4 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč na geodetskem načrtu«.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

7. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

Predvidena gradnja predstavlja zaključek blokovske pozidave na severni strani mesta Škofja Loka. Pozidava bo sanirala degradirani mestni prostor na zemljišču nekdanje vojašnice in ga primerno izkoristila.

Na zahodni strani območja je predvidena gradnja doma za starejše osebe.

Javni park, ki je predviden na vzhodni strani območja, predstavlja zaključek zelene osi med centrom mesta in vzpetino Kamnitnik in bo namenjen rekreaciji in počitku vseh prebivalcev mesta Škofja Loka ter igri mlajših in najmlajših prebivalcev mesta. Območje Kamnitnika predstavlja naravno vrednoto. Del parka in parkirišča za obiskovalce parka so predvideni v sosednji enoti urejanja prostora na vzhodni strani parka.

Garažna hiša v kleti bo namenjena stanovalcem novega naselja ter osebju doma za starejše osebe, morebitni višek parkirnih mest pa tudi stanovalcem v bližnjih okoliških objektih.

Območje OPPN je navezано na sosednje enote urejanja prostora po obstoječih obodnih cestah in peškomunikacijah. Območje je prometno navezано na Partizansko cesto in Cesto talcev ter naprej na Kidričevo cesto oziroma na severno obvoznico, ko bo ta zgrajena. Območje je prehodno in s pešpotmi povezano z okoliškimi zemljišči tako v smeri vzhod–zahod kot v smeri sever–jug.

Prometna obremenitev Partizanske ceste in Ceste talcev je skladna s Prometno študijo območja Škofje Loke (TrafCons, d.o.o., maj 2006, dopolnitev po recenziji januar 2007), ki je bila dopolnjena za potrebe občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno obvoznico v letih 2008 in 2009. Predvidene ureditve so zasnovane tako, da omogočajo ureditev in širitev Partizanske ceste in Ceste talcev. Sočasno z ureditvijo Partizanske ceste bo treba obstoječi vzhodni dostop k stolpnici na naslovih Partizanska cesta 40, Partizanska cesta 41, Partizanska cesta 42 in Partizanska cesta 43 prestaviti proti zahodu tako, da bo poravnana s predvidenim uvozom na območje OPPN. Posledično bo treba izvesti tudi preureditev dela parkirišča na dvorišču stolpnic.

Po južnem in zahodnem robu območja je predvidena dvosmerna kolesarska steza, ki bo navezана na načrtovano državno kolesarsko pot. Ta se bo nadaljevala ob Cesti talcev v smeri proti severu in na vzhodni strani po Šolski ulici.

V oddaljenosti približno 500 m od obravnavane lokacije je avtobusna postaja za medkrajevni promet.

Po severnem, zahodnem in južnem robu območja poteka obstoječa komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, na katero bodo priključeni predvideni objekti. Za izvedbo nameravane prostorske ureditve bo treba zgraditi ali sanirati nekatere komunalne vode, ki segajo izven območja OPPN.

Obravnavana pozidava ne bo imela negativnih vplivov na varnost okolice pred požarom ter na higiensko in zdravstveno zaščito okolice. Prav tako ne bo vplivala na varnost pri uporabi nepremičnin v okolici.

Novo predvideni objekti bodo predvsem v zimskem času vplivali na osončenje sosednjih stavb na severni strani območja. Vpliv bo majhen, zato bivalni pogoji v obstoječih objektih ne bodo bistveno poslabšani.

Predvidena gradnja bo vplivala na podobo krajine, zato so z OPPN natančno določeni pogoji za umestitev objektov v prostor in za njihove največje gabarite. Negativnih vplivov iz okolice na predvidene objekte ne bo.

Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafičnega načrta št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

8. člen

(dopustni posegi znotraj območja OPPN)

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:

- priprava stavbnega zemljišča,
- odstranitev naprav in objektov,
- gradnja novih objektov,
- gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
- urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin ter
- ureditev parka.

9. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Z OPPN sta znotraj ureditvenega območja predvideni gradnja doma za starejše osebe z oskrbovanimi stanovanji, stavbe z oskrbovanimi stanovanji, šestih večstanovanjskih blokov in podzemne garaže ter ureditev zelenih, prometnih in drugih utrjenih površin v skupni rabi. Predvidena je tudi ureditev parka na vzhodni strani ureditvenega območja.

1. Prostorske enote

Območje OPPN je razdeljeno na šest prostorskih enot:

- P1 – površine, namenjene gradnji doma za starejše osebe in oskrbovanih stanovanj,
- P2 – površine, namenjene gradnji šestih večstanovanjskih blokov in stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
- Z1 – površine, namenjene ureditvi javnega parka,
- Z2 in Z3 – površine, namenjene ureditvi zasebnih vrtov,
- C – površine, namenjene za ureditev in razširitev obodnih cest.

Prostorske enote so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in št. 3.2 »Geodetski načrt s prikazom območja OPPN«.

2. Namembnost

V stavbah so dopustne naslednje dejavnosti:

Prostorska enota P1:

Kot osnovna dejavnost v stavbi z oznako D so dopustni:

- znotraj podrazreda 11300 samo domovi za starejše osebe,
- 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
- znotraj podrazreda 12420 samo garaže (v kleti).

V sklopu stavbe D so v pritličju dopustni tudi drugi ne-stanovanjski programi za starejše. Dopustni so le programi, ki dopolnjujejo dejavnost doma in niso moteči za sosesko, na primer trafika, frizer, pediker, zdravstvena ambulanta, fizioterapija, gostinski lokal internega značaja, cvetličarna ipd.

V kleti stavbe D so poleg parkirišč dopustni tudi energetski in servisni prostori doma.

Prostorska enota P2:

- 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe (stavbe A1, A2, A3, A4, A5 in A6),
- 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (stavba B),

- znotraj podrazreda 12420 samo garaže (v kleti).

V pritličjih stavb B, A5 in A6 so dopustne tudi mirne ne-stanovanjske dejavnosti, ki niso moteče za sosesko, na primer pošta, manjša trgovina ali trafika, frizerski salon, kozmetika, zdravstvena ordinacija in podobno.

V kleti stavb v prostorski enoti P2 so poleg parkirišč dopustne tudi shrambe, kolesarnice, energetske prostori in podobno.

3. Zazidalna zasnova

Prostorska enota P1

V prostorski enoti P1 je predvidena gradnja doma za starejše osebe z oskrbovanimi stanovanji s kletno garažo. Postavitve stavbe, smer pozidave in njena višina sledijo predvideni pozidavi v prostorski enoti P2 ter jo oblikovno in funkcionalno zaključujejo. Med Cesto talcev in domom je zagotovljena površina za parkirišča in zunanjo ureditev. Dom je s sistemom pešpoti dobro povezan s celotnim naseljem, predvidenim javnim parkom in okolico. Dostop v kletno etažo doma je predviden preko uvožno-izvozne klančine na severni strani stavbe.

Prostorska enota P2

V prostorski enoti P2 je predvidena gradnja stavbe z oskrbovanimi stanovanji in šestih večstanovanjskih blokov. Stavbe so prostostoječe in postavljene v vzorcu šahovnice tako, da je zagotovljena pretočnost območja v smeri sever-jug in vzhod-zahod. Smer pozidave je sever-jug oziroma pravokotno na Partizansko cesto, stavbe ob Partizanski cesti so poravnane v gradbeno linijo. Med stavbami so oblikovane proste površine s pešpotmi, ki povezujejo prostorsko enoto s predvidenim javnim parkom v prostorski enoti Z1 in z okolico. Pod stavbami so načrtovane podzemne garaže, uvožno-izvozna klančina je predvidena na južni strani naselja. Velikost in višina stavb bosta prilagojeni okoliškemu večstanovanjskim objektom in ne bosta izstopali iz podobe naselja.

Dopustna je povezava doma za starejše osebe (stavba z oznako D) in stavbe z oskrbovanimi stanovanji (stavba z oznako B) s podzemnim ali nadzemnim zaprtim hodnikom. Nadzemni povezovalni hodnik je lahko izveden le v etažah nad pritličjem, tako da je v nivoju terena zagotovljen prehod med objektoma.

4. Zasnova zunanje ureditve

Celotno območje je treba oblikovati kot parkovno površino, razen južnega in severozahodnega roba, kjer so predvidene parkirišča.

Prostorska enota P1:

V prostorski enoti P1 so ob domu predvidene zelene površine, ki so lahko delno ograjene z ograjo z višino do največ 1,80 m. Ob vhodu bo na zahodni strani doma urejen manjši park. Po severnem robu prostorske enote bo potekala intervencijska pot, ki bo predstavljala tudi povezavo za pešce med Cesto talcev in parkom. Ob meji z zemljiščem s parcelno številko 473/1 k. o. Stara Loka je treba nasaditi drevje in grmovnice.

Na severni strani prostorske enote P1 bo speljana javna pešpot proti parku, ki bo služila tudi kot intervencijska pot.

Prostorska enota P2:

V prostorski enoti P2 so ob stanovanjskih objektih predvidene površine za stanovalce, ki bodo urejene kot igralne ploščadi ali kot parkovne površine. Prostor, kjer je obvezna ureditev otroških igrišč, je označen v grafičnih prilogah. Med stavbama A3 in A4, kjer bo odprti prostor razširjen, bo urejena tlakovana osrednja večnamenska ploščad. V sklopu osrednje ploščadi je dopustna postavitev otroških igral in nadstrešnice ali paviljona (stavba z oznako P) s površino do največ 100 m² in višino do 5 m, namenjenega druženju stanovalcev in igri otrok. Na vzhodni strani območja 1. faze je do začetka gradnje stavbe A2 dopustna ureditev igrišča, namenjenega tudi starejšim otrokom. V prostorski enoti P2 namenske površine za igre z žogo niso dopustne, razen na igrišču na vzhodni strani območja 1. faze.

Na zunanjih površinah med objekti je treba predvideti enega ali več pokritih izhodov iz podzemne garaže (stavba z oznako E) s površino do največ 50 m² in višino do 5 m. Izhodi iz garaže morajo biti navezani na pešpoti v ureditvenem območju, mikrolokacija bo določena glede na zasnovo kleti.

Na severni strani prostorske enote P2 bo speljana javna pešpot, ki bo povezovala zahodni del območja s parkom. Ostale pešpoti v prostorski enoti bodo povezovale dele naselja med seboj ter s parkom in okolico. Pešpoti bodo služile tudi kot poti za intervencijska vozila. Neposredno ob večstanovanjskih blokkih so načrtovani zasebni vrtovi, ki bodo med seboj ločeni z ograjami ali lahкими predelnimi stenami. Razmejitev med zasebnimi vrtovi in drugimi zunanjimi površinami naj bo praviloma izvedena z zasaditvijo, robniki, koriti, klopami ali drugimi nizkimi elementi zunanje ureditve. Izjemoma so dopustne tudi ograje z višino do največ 1,00 m.

Prostorska enota Z1 – park:

Predvidena je izvedba parka. Park je zasnovan tako, da ga je mogoče izvajati postopoma glede na dinamiko gradnje naselja. Razdeljen je na šest delov, ki so oblikovani kot zaključene celote.

Ureditev parka zajema:

– ureditev zelenih površin ter

– ureditev pešpoti z navezavo na sistem pešpoti v naselju in pločnik ob Partizanski cesti.

Dopustne so tudi:

– ureditev otroškega igrišča,

– ureditev večnamenske ploščadi za igranje košarke, odbojke, rolanje in podobno,

– izvedba vizualne in funkcionalne ločitve med parkom in stanovanjskim naseljem z zazelenitvijo ali z reliefnim oblikovanjem terena,

– izvedba ograje z višino 2 m na meji s prostorsko enoto Z3.

Prostorski enoti Z2 in Z3:

V prostorskih enotah Z2 in Z3 je dopustna ureditev zelenic, vrtov ali sadovnjakov. Prostorska enota Z2 predstavlja zelene površine, ki so lahko priključene vrtovom enostanovanjskih hiš na severni strani izven območja OPPN.

Na celotnem območju OPPN je dopustna postavitev mikrourbane opreme (klopi, koši za odpadke, stojala za kolesa).

Prezemna mesta za odpadke je treba urediti ob parkiriščih.

Na južni strani prostorskih enot P2 in Z1 je obvezna zasaditev drevoreda, razen v delu, kjer to ni mogoče zaradi obstoječih komunalnih in energetskih vodov.

Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta razvidni iz grafičnih načrtov št. 4.2 »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – 1. faza« in št. 4.3 »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – končna ureditev«.

10. člen

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

V celotnem območju OPPN je dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

– skulpture in druge prostorske instalacije,

– vodnjaki in okrasni bazeni,

– spominska obeležja,

– javne telefonske govorilnice.

V prostorskih enotah P1 in P2 so dopustni nadstreški nad prostori za zbiranje in prevzem odpadkov. V načrtu zunanje ureditve za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba predvideti tipski načrt za celotno območje OPPN.

V prostorski enoti Z1 je dovoljena postavitev oziroma izvedba tistih enostavnih in nezahtevnih objektov, ki bodo predvideni v načrtu za ureditev celotnega parka. Poleg nezahtevnih in enostavnih objektov iz prvega odstavka tega člena so dopustni še:

– otroško igrišče,

– ute oziroma senčnice,

– igriščne ograje.

V prostorskih enotah Z2 in Z3 so dovoljeni:

– lope za vrtno orodje,

– ute oziroma senčnice,

– medsosedske ograje in ograje na južnem robu vrtov; na južni strani vrtov je dopustna ozelenjena žičnata ograja z višino 1,10 m na zidanem ali betonskem parapetnem zidcu z višino 0,50 m, skupna višina 1,60 m, merjeno od kote zunanje ureditve v prostorskih enotah P1 in P2.

Nezahtevni in enostavni objekti morajo izpolnjevati zahteve veljavnega podzakonskega predpisa, ki ureja pogoje za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.

Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, opredeljenimi v 22. in 23. členu tega odloka.

11. člen

(pogoji za oblikovanje objektov)

Oblikovni princip ter izbor materialov in barv morata biti za vse objekte v posamezni prostorski enoti usklajena. Oblikovna zasnova objektov mora odražati njihovo programsko raznolikost.

Fasade objektov morajo biti zasnovane sodobno, s kakovostnimi in trajnimi materiali. Dopustne so tudi izvedbe ozelenjenih fasad.

Strehe so lahko ravne ali pod blagim naklonom do največ 10 stopinj, v terasnem delu pohodne ali zazelenjene.

12. člen

(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

Krajinska ureditev ureditvenega območja mora upoštevati značilnosti krajinske zasnove OPPN glede zasaditve, oblikovanja terena, razporeditve programov in sistemov poti. Usklajena mora biti tudi s stičnimi območji.

Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:

– za dokončno ureditev parka je treba izdelati načrt krajinske ureditve za celotno območje parka, skupaj z delom parka in območju OPPN vzhodni del vojašnice;

– parkovna ureditev v prostorski enoti Z1 mora biti funkcionalno navezana na prostorsko enoto P2 ter na sosednje površine na vzhodni strani območja;

– zunanje površine med objekti morajo biti zasnovane kot parkovne površine s prevladujočim deležem travnatih površin s skupinami drevoja in grmovnic;

– višinske razlike v nivojih terena je treba premostiti z ozelenjenimi brežinami ali opornimi zidovi z višino največ 0,70 m;

– na severni strani prostorskih enot P1 in P2 je treba oporne zidove in ograje izvesti tako, da bosta talna in zaledna voda nemoteno odvajani z višjeležečih zemljišč na severnem robu območja;

– na oporne zidove, višje od 0,45 m, je treba namestiti varovalno ograjo ali na drug način preprečiti možnost padca na nižje ležeče zemljišče;

– morebitne pergole ali nadstrešnice nad zasebnimi vrtovi ob večstanovanjskih blokkih so lahko izvedene le v sklopu gradnje osnovnega objekta. Prikazane morajo biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za osnovni objekt. Videz mora biti enoten za celo funkcionalno enoto;

– ograja pri domu za starejše osebe ter morebitne ograje med zasebnimi vrtovi ob večstanovanjskih blokkih in zelenimi površinami v prostorski enoti P2 morajo biti transparentne, izvedene kot lahke kovinske ograje ali kot žičnate ograje;

– ploščadi in pešpoti morajo biti tlakovane ter opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene;

– pod igralni na igralnih ploščadih in na otroškem igrišču mora biti ustrezna namenska površina, ki preprečuje poškodbe ob padcu;

– počivališča, prostori za igro otrok in elementi urbane opreme morajo biti oblikovno usklajeni;

– vse ureditve morajo omogočiti dostope funkcionalno oviranim ljudem;

– za preprečevanje parkiranja izven parkirnih površin je treba predvideti ustrezne elemente, kot so zasaditve, izbor talnih materialov, višinske bariere, vse kot sestavni del celovite oblikovalske rešitve;

– intervencijske poti izven vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje ali ozelenitev.

13. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

1. Regulacijski elementi

Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:

– gradbena meja nadstropij (GMN) je linija, ki je stavba D v etažah nad pritličjem ne sme preseči, lahko se je dotika z zunanjo linijo fasade ali pa je odmaknjena od nje v notranjost;

– gradbena meja terasnih etaž (GMT) je linija, ki je novo grajene stavbe v terasnih etažah na severni strani stavb D, A1 in A2 ne smejo preseči, lahko se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjene od nje v notranjost;

– gradbena meja kleti (GMK) je linija, ki je novo grajene stavbe v nivoju kleti ne smejo preseči, lahko se je dotikajo z zunanjo linijo nosilne konstrukcije ali pa so odmaknjene od nje v notranjost;

– terasna etaža (v nadaljevanju: T) je del stavbe, katere prostori so nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod ravno oziroma poševno streho z naklonom do 10°. Bruto tlorisna površina terasne etaže ne sme presegati 70% bruto tlorisne površine predhodne etaže. Odmik fasade terasne etaže od roba najbolj izpostavljenega dela objekta v predhodnih etažah je najmanj 3,0 m;

– višina venca: Višino venca predstavlja višina ograje terase nad 4. nadstropjem, merjena od kote zunanjega tlaka ob objektu;

– višina stavbe je najvišja točka stavbe, merjena od kote finalnega tlaka v pritličju. Nad to koto je dopustna izvedba tehničnih naprav, strojnic, telekomunikacijskih naprav, ni pa dopustna izvedba mansarde;

– bruto površina (BTP) se računa skladno z veljavnim standardom SIST ISO 9836. Pri izračunu dopustnih kapacitet se v bruto površino BTP štejejo zaprte površine, ne štejejo pa se površine, ki niso zaprte z vseh strani, so pa pokrite (tako npr. odprte lože), in bruto površine, ki niso pokrite (kot na primer odprti balkoni ali terase na pohodni stehi objektov);

– pri izračunu dopustnega BTP za prostorsko enoto se štejejo le površine stavb, ne štejeta pa se površini uvozno-izvozne klančine in paviljona na osrednji ploščadi.

Regulacijski elementi so razvidni iz grafičnih načrtov št. 4.2 »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – 1. faza« in št. 4.3 »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – končna ureditev«.

Točke za zakoličbo gradbenih mej so razvidne iz grafičnega načrta št. 3.4 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč na geodetskem načrtu«.

Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.

2. Lega in tlorisni gabariti

Lega stavb je določena v grafičnem načrtu št. 3.4 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč na geodetskem načrtu« s koordinatami v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu.

Podzemna garaža:

– Izvedba kleti je dopustna znotraj gradbene meje kleti (GMK);

– del garaže, ki sega v prostorsko enoto P1, je treba graditi kot skupno garažo za dom in večstanovanjske bloke; iz nje je treba omogočiti dostop do doma in do ostalega dela garaže.

Prostorska enota P1:

Dom za starejše osebe:

– tlorisna dimenzija: 27,20 m x 77,20 m

– etaže nad nivojem pritličja ne smejo presegati GMN

– terasna etaža ne sme presegati GMT

– BTP nad terenom = 10.800 m².

Prostorska enota P2:

Stavbe A1, A2, A3, A4, A5 in A6:

– tlorisna dimenzija: 21 m x 30 m

– terasne etaže stavb A1 in A2 ne smejo presegati GMT

– BTP nad terenom = 3.590,00 m².

Stavba B:

– tlorisna dimenzija: 21 m x 22,50 m

– BTP nad terenom = 2.690 m².

Lega in dimenzije objektov ter regulacijski elementi so prikazani v grafičnih načrtih št. 4.2 »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – 1. faza«, št. 4.3 »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – končna ureditev«, št. 4.4 »Ureditvena situacija – nivo kleti – 1. faza« in št. 4.5 »Ureditvena situacija – nivo kleti – končna ureditev«.

3. Višinski gabariti

Vse stavbe v območju bodo podkletene. Svetla višina garaže je najmanj 2,20 m.

Največji dopustni višinski gabariti nad terenom so:

Dom za starejše osebe ter stavbe A1, A2, A3, A4, A5, A6 in B:

– etažnost P+4N+T

– višina venca: 17,00 m

– višina stavbe: 21 m.

4. Višinske kote terena in pritličja

Zunanja ureditev bo prilagojena kotam pritličij stavb in višinskim potekom pešpoti po robu in znotraj območja.

Kota urejenega terena pred vhodi v stavbe: 364,00 m. n. v.

Kote pritličij stavb: 364,15 m. n. v.

Idejne višinske kote terena so razvidne iz grafičnega načrta št. 4.9 »Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

5. Kapacitete območja

Površina območja OPPN je 45.873 m²

Prostorska enota P1

Površina prostorske enote: 6.399 m²

BTP doma za starejše osebe: največ 10.800 m²

BTP kletnih etaž: 3.250 m²

Število oskrbovancev: najmanj 90

Število oskrbovanih stanovanj v sklopu doma: 30

Prostorska enota P2

Površina prostorske enote: 20.146 m²

BTP nad nivojem terena: največ 24.230 m², od tega

1. faza 13.460 m², 2. faza 10.770 m²

BTP kletnih etaž: 14.230 m², od tega

1. faza 6.900 m², 2. faza 7.330 m²

Število stanovanjskih enot: po 40 na objekt, skupaj največ 240, od tega 1. faza 120 stanovanj, 2. faza 120 stanovanj

Število oskrbovanih stanovanj 30

Prostorska enota Z1

Površina prostorske enote: 10.392 m²

Prostorska enota Z2

Površina prostorske enote: 1.071 m²

Prostorska enota Z3

Površina prostorske enote: 2.308 m²

Prostorska enota C

Površina prostorske enote 5.557 m².

Vsota vseh BTP nad terenom za celotno območje OPPN znaša največ 35.030 m². V prvi fazi znaša vsota vseh BTP nad terenom največ 24.260 m², v drugi fazi 10.770 m².

Faktor izrabe (FI), preračunan na celotno območje OPPN, je količnik med vsoto vseh BTP nad terenom in površino območja OPPN.

Največji dopustni faktor izrabe FI za celotno območje OPPN, ki vključuje tudi zemljišče parka, je FI = 35.030,00 m² / 45.873 m² = 0,76.

Največji dopustni faktor izrabe FI znotraj območja 1. faze za posamezno etapo ne sme presegati faktorja FI = 0,8.

Pri izračunu faktorja izrabe FI za posamezno etapo se upošteva celotno območje 1. faze, ki ne zajema zemljišča

doma za starejše. Če faktor izrabe FI presega faktor FI = 0,8, je pri izračunu faktorja izrabe mogoče vključiti tudi zemljišče parka kot sestavni del projektne dokumentacije in investicije.

14. člen

(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

V območju OPPN je treba odstraniti vse obstoječe objekte:

- objekt O1 na zemljišču s parcelno številko 1072/2, k. o. Škofja Loka,
- objekt O2 na zemljiščih s parcelnima številka št. 1072/2 in 1072/1, obe k. o. Škofja Loka,
- objekt O3 na zemljišču s parcelno številko 1072/1, k. o. Škofja Loka,
- objekt O4 na zemljišču s parcelno številko 1077, k. o. Škofja Loka,
- objekt O5 na zemljišču s parcelno številko 1073, k. o. Škofja Loka,
- objekt O6 na zemljiščih s parcelnima številka 1072/1 in 1073, obe k. o. Škofja Loka.

Objekti, ki so predvideni za odstranitev, so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.1 »Odstranitev objektov«.

IV. NAČRT PARCELACIJE

15. člen

(načrt parcelacije)

Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:

Prostorska enota P1

P1/1: parcela, namenjena gradnji doma za starejše osebe, ki obsega dele zemljišč s parcelnima številka 1076 in 1077.

Površina P1/1 znaša 2.100 m².

P1/2: parcela, namenjena zunanji ureditvi ob domu in gradnji podzemne garaže, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številka 1076, 1078 in 1077.

Površina P1/2 znaša 3.912 m².

P1/3: parcela, namenjena ureditvi javne pešpoti na severni strani prostorske enote P1, ki obsega dele zemljišča s parcelno številko 1076.

Površina P1/3 znaša 387,00 m².

Prostorska enota P2:

P2/1: parcela, namenjena gradnji stavbe A1, ki obsega dele zemljišč s parcelnima številka 1076 in 1077.

Površina P2/1 znaša 630,00 m².

P2/2: parcela, namenjena gradnji stavbe A2, ki obsega dele zemljišč s parcelnima številka 1076 in 1074.

Površina P2/2 znaša 630,00 m².

P2/3: parcela, namenjena gradnji stavbe A3, ki obsega dele zemljišča s parcelno številko 1077.

Površina P2/3 znaša 630,00 m².

P2/4: parcela, namenjena gradnji stavbe A4, ki obsega dele zemljišč s parcelnima številka 1073 in 1072/1. Površina P2/4 znaša 630,00 m².

P2/5: parcela, namenjena gradnji stavbe A5, ki obsega dele zemljišča s parcelno številko 1078.

Površina P2/5 znaša 630,00 m².

P2/6: parcela, namenjena gradnji stavbe A6, ki obsega dele zemljišč s parcelnima številka 1072/1 in 1072/2.

Površina P2/6 znaša 630,00 m².

P2/7: parcela, namenjena gradnji stavbe B, ki obsega dele zemljišča s parcelno številko 1078.

Površina P2/7 znaša 472,50 m².

P2/8: parcela, namenjena zunanji ureditvi ob večstanovanjskih blokkih in gradnji podzemne garaže, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številka 1076, 1077, 1078, 1074, 1073, 1072/1 in 1072/2.

Površina P2/8 znaša 15.562,50 m².

P2/9: parcela, namenjena ureditvi javne pešpoti na severni strani prostorske enote P2, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številka 1076, 1088/2 in 1074.

Površina P2/9 znaša 331,00 m².

Prostorska enota Z1:

Z1/1: parcela, namenjena ureditvi parka, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številka 1074, 1073, 1072/1 in 1072/2.

Površina Z1/1 znaša 10.392,00 m².

Prostorska enota Z2:

Z2/1: zemljišče, ki je lahko priključeno k parceli s parcelno številko 1075/2 in obsega dele zemljišča s parcelno številko 1076.

Površina Z2/1 znaša 151,00 m².

Z2/2: zemljišče, ki je lahko priključeno k parceli s parcelno številko 1075/4 in obsega dele zemljišča s parcelno številko 1076.

Površina Z2/2 znaša 231,00 m².

Z2/3: zemljišče, ki je lahko priključeno k parceli s parcelno številko 1075/1 in obsega dele zemljišča s parcelno številko 1076.

Površina Z2/3 znaša 266,00 m².

Z2/4: zemljišče, ki je lahko priključeno k parceli s parcelno številko 1075/5 in obsega dele zemljišča s parcelno številko 1076.

Površina Z2/4 znaša 423,00 m².

Prostorska enota Z3:

Z3/1: zelenica, ki obsega dele zemljišč s parcelnima številka 1074 in 1088/2.

Površina Z3/1 znaša 2.308,00 m².

Prostorska enota C:

C1/1: parcela, namenjena širitvi Ceste talcev, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številka 1076, 1077 in 1078.

Površina C1/1 znaša 1.564,00 m².

C1/2: parcela, namenjena ureditvi in širitvi Partizanske ceste, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številka 1078, 1072/2, 1072/1, 1033 in 61/8.

Površina C1/2 znaša 3.993,00 m².

16. člen

(površine, namenjene javnemu dobru, in površine v javni rabi)

Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo zemljišča z oznakami P1/3, P2/9, Z1/1, C1/1 in C/2 ter merijo 16.667 m².

Površine, namenjene javnemu dobru, in površine v javni rabi so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.5 »Površine v javnem dobru na katastrskem načrtu« in št. 3.6 »Površine v javnem dobru na geodetskem načrtu«.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

17. člen

(etapnost gradnje)

V območju OPPN bo gradnja objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter prometno, komunalno, energetska in telekomunikacijsko infrastrukturo potekala fazno. Znotraj posamezne faze so dopustne etape. Zaključena etapa je gradnja posamezne stavbe in pripadajoče ureditve ob njej. Za vsako etapo je treba zagotoviti dostop do stavb, zadostno število parkirnih mest nad terenom in pod njim ter tisti del komunalne in energetske infrastrukture, ki je potreben za priključitev in oskrbo objektov znotraj etape ter za obratovanje sistema.

Prvo fazo gradnje naselja predstavljajo dom za starejše osebe ter stavbe A1, A3, A5 in B s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo ter ureditev dela parka. V sklopu prve faze bosta izvedena tudi uvoz s Ceste talcev na zemljišče doma in uvoz s Partizanske ceste ter zahodni del garaže z uvozno-izvožno klančino. Prvo etapo prve faze pomeni gradnja doma za starejše osebe in stavbe B. Drugo etapo prve faze pomeni gradnja zahodnega dela podzemne garažne hiše. Druga faza zajema gradnjo stavb A2, A4 in A6 s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo in dokončanje celotnega parka v območju OPPN. V sklopu druge faze bo izveden tudi vzhodni del garaže.

Uporabno dovoljenje za dom za starejše osebe mora biti izdano pred izdajo uporabnega dovoljenja za prvi večstanovanjski objekt v območju OPPN ali sočasno z njim.

Ureditve Partizanske ceste v dolžini obravnavanega območja s pločniki za pešce, kolesarsko stezo in zelenico mora

biti dokončana do izdaje uporabnega dovoljenja za prvi večstanovanjski objekt znotraj prve faze.

Do izdaje uporabnega dovoljenja za dom za starejše osebe morajo biti izvedeni pločnik, kolesarska steza in zelenica ob Cesti talcev.

Uporabno dovoljenje za zadnji večstanovanjski objekt v drugi fazi gradnje naselja je lahko izdano sočasno z izdajo uporabnega dovoljenja za celoten park v območju OPPN ali po njem.

Vrtovi v prostorskih enotah Z2 in Z3 so lahko urejeni kot samostojne etape, ki so časovno neodvisne od drugih etap gradnje prostorskih ureditev v območju. Kanalizacija za odvajanje zaledne vode na južnem robu prostorske enote Z2 mora biti izvedena sočasno z zunanjo ureditvijo v prostorskih enotah P1 in P2.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

18. člen

(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

V območju OPPN ni objektov, ki bi bili razglašeni za kulturno dediščino. Kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojno ministrstvo ni podalo.

19. člen

(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov)

1. Splošno

V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.

2. Varstvo vode in podzemne vode

Obravnavano območje ne tangira vodotokov in ne posega na območja varstvenih pasov virov pitne vode oziroma na vodovarstvena območja.

Pri projektiranju je treba upoštevati naslednje pogoje:

– vozne in parkirne površine morajo biti izvedene z vodotesno utrditvijo, ograjene z betonskimi robniki in nagnjene proti iztokom, ki morajo biti opremljeni s peskolovi in lovilniki olj;

– vse padavinske odpadne vode se bodo stekale v ponikovalnice, ki morajo biti locirane zunaj vpliva povoznih in manipulativnih površin;

– kanalizacijski sistemi morajo biti izvedeni neprepustno za vodo, neprepustnost je treba potrditi s tlačnim preskusom.

Rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in odpadnih komunalnih voda mora biti usklajena z veljavno zakonodajo s tega področja.

Pri urejanju območja in izvajanju dejavnosti na območju OPPN je treba uporabljati transportna sredstva, stroje in naprave, ki so tehnično brezhibni.

Pri urejanju območja je dovoljena uporaba samo tistih materialov, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.

Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.

V zemeljske nasipe in tampone ne smejo biti vgrajeni materiali, ki bi lahko (z izpiranjem, izluženjem ipd.) onesnažili podzemno vodo.

3. Varstvo zraka

Prezračevanje objektov je treba speljati nad strehe objektov. Prezračevanje garaže je treba speljati v okolje tako, da ne bo škodljivo vplivalo na predvidene večstanovanjske in obstoječe okoliške objekte. Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.

Med izvajanjem del na območju OPPN je treba upoštevati naslednje ukrepe:

– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin v suhem in vetrovnem vremenu,

– preprečevanje nekontroliranega raznašanja materiala z območja urejanja na javne prometne površine,

– upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizacijo in vse naprave, ki so v uporabi pri izvajanju del,

– na območju urejanja je prepovedano sežiganje odpadnih materialov, ki nastanejo med urejanjem.

Za ogrevanje vode ali prostorov je treba uporabljati predvsem energente z visoko stopnjo zgorevanja oziroma zemeljski plin ali toplovod.

Vse naprave, ki so predvidene za uporabo, morajo ustrezati predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam.

4. Varstvo pred hrupom

Območje OPPN je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom. Dovoljena mejna raven hrupa je 50 (dbA) ponoči in 60 (dbA) podnevi.

Vsi prostori, v katerih bodo hrupnejši agregati ali druge naprave, morajo biti protihrupno izolirani.

Pred začetkom urejanja območja OPPN mora biti izdelan načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da bo ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dovoljeni ravni.

5. Osončenje

Pri projektiranju stanovanj, oskrbovanih stanovanj in bivalnih sob v domu za starejše občane je treba upoštevati določila veljavnih predpisov za osončenje bivalnih prostorov.

Načrtovani odmiki od obstoječih stavb na robu ureditvenega območja OPPN so dovolj veliki, da bo zagotovljeno neposredno osončenje bivalnih prostorov (bivalna kuhinja, dnevna soba, otroška soba) najmanj eno uro v času zimskega solsticija, najmanj tri ure v času pomladnega in jesenskega ekvinokcija ter pet ur v času poletnega solsticija.

6. Odstranjevanje odpadkov

Vozne površine dovoznih cest in parkirišč znotraj območja OPPN morajo biti dimenzionirane tako, da bodo komunalnim vozilom omogočale dostop do zbirno-prevzemnih mest. Ob parkirnih površinah morajo biti urejena prevzemna mesta v potrebni površini, na katerih bodo nameščeni zabojniki za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

Dovoz za komunalna vozila je predviden po Cesti talcev in po Partizanski cesti.

Investitor oziroma izvajalec morata v času gradnje poskrbeti za pravilno zbiranje in odvoz odpadkov na ustrezno deponijo v skladu z veljavnimi predpisi.

Za dnevno zbiranje gospodinjstskih in organskih odpadkov iz stanovanjskih objektov (prevzem ostanka odpadkov in ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov) je treba pri vhodih v večstanovanjske objekte ali neposredno ob vsakem posameznem objektu predvideti zbirna mesta. Za prevoz odpadkov do prevzemnih mest mora skrbeti vzdrževalec naselja.

Razmestitev prevzemnih mest za odpadke je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.2 »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – 1. faza« in 4.3 »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – končna ureditev«.

20. člen

(ohranjanje narave)

Na zemljišču s parcelno številko 1088/2 območje OPPN posega v območje naravne vrednote Kamnitnik – ident. št. 7873. V pridobljenih smernicah Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave je navedeno, da parcela v naravi predstavlja pot, zato dejanskega posega v naravno vrednoto ne bo. Izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

21. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

1. Splošno

Novogradnje morajo biti načrtovane varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja. Načrtovani objekti se nahajajo v območju 7. stopnje potresne ogroženosti.

Vsi objekti morajo biti projektirani v skladu z Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč. V vseh objektih na območju OPPN mora biti stropna konstrukcija nad kletjo grajena tako, da zdrži rušenje objektov nanjo.

Območje OPPN ni ogroženo z erozijo.

Zagotoviti je treba ustrezno odvajanje padavinskih vod in zalednih vod s pobočja Kamnitnika. Pri izračunih je treba upoštevati največjo količino padavin pri 15-minutnem nalivu. V fazi projektiranja je treba izdelati podrobnejše hidrogeološke raziskave tal. Na podlagi podatkov o globini do podzemne vode ter o debelini in prepustnosti vodonosnika je treba predvideti ustrezno odvajanje padavinskih vod z območja OPPN ali v tla s ponikanjem ali v ustrezno kanalizacijo za padavinske vode.

Klet je treba graditi 50 cm nad nivojem podtalnice. Če to ni mogoče zaradi prisotnosti podtalnice v višjih plasteh tal, je treba predvideti vodotesno izvedbo kleti.

Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:

– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,

– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,

– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,

– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za objekte, za katere je potrebna študija v skladu s Pravilnikom o študiji požarne varnosti, izdelati študijo požarne varnosti in pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam.

2. Odmiki

Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji za posamezno stavbo v območju OPPN v skladu s požarnimi predpisi.

V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne ukrepe za zmanjšanje možnosti za nastanek požara in preprečitev širjenja na sosednje zemljišče.

3. Intervencijske poti in površine

Do novih objektov so predvideni dostopi in površine za delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi predpisi.

V vsaki gradbeni etapi je treba zagotoviti ustrezno ureditev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil.

Vse povozne površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti dimenzionirane na osni pritisk 10 ton. Širine in radiji morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090.

4. Hidrantno omrežje

Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem s hidranti. Voda za gašenje bo zagotovljena iz obstoječega hidrantnega omrežja na severni in južni strani območja OPPN ter iz novo predvidenega omrežja na zahodni strani doma in na vzhodni strani stavb v prostorski enoti P2. Če se v fazi projektiranja posamezne stavbe izkaže, da javno hidrantno omrežje ne zadošča za potrebe gašenja, si mora investitor na lastni gradbeni parceli zagotoviti ustrezno požarno varnost v skladu s požarnimi predpisi. V primeru, da je oddaljenost hidrantov od predvidene stavbe prevelika, si mora investitor zgraditi lastno zunanje hidrantno omrežje. V primeru, da pretok vode, ki ga zagotavlja javno hidrantno omrežje, ne zadošča za potrebe gašenja, mora investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi.

Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.10 »Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

VIII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

22. člen

(pogoji za prometno urejanje)

1. Splošni pogoji

Glavni dostopi do objektov, primarne pešpovršine, dostopi do parkirnih prostorov v kletnih etažah ter druge površine in

objekti morajo biti urejeni tako, da so uporabni tudi za funkcionalno ovirane ljudi.

Vse prometne površine in vozne intervencijske površine morajo biti utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega pritiska.

Na mestih predvidenih prehodov za pešce morajo biti robniki poglobljeni za funkcionalno ovirane ljudi. Robniki morajo biti poglobljeni tudi na mestih predvidenih dovozov gasilskih in komunalnih vozil.

2. Motorni promet

Dostop do območja je predviden po Partizanski cesti in po Cesti talcev.

Predvidene ureditve so zasnovane tako, da omogočajo ureditev in širitev Partizanske ceste, ki bo imela v delu ob južni meji območja OPPN naslednji profil:

– pločnik 1,5 m;

– dvojna kolesarska steza 2,0 m;

– zelenica 2,0 m, v kateri je dopustna drevesna zasaditev;

– vozišči s širino 2 x 3,0 m + levi zavijalni pas 3,0 m = 9,0 m;

– pločnik 1,5 m.

Sočasno z ureditvijo Partizanske ceste je treba obstoječi vzhodni dostop k stolpnicam na naslovih Partizanska cesta 40, Partizanska cesta 41, Partizanska cesta 42 in Partizanska cesta 43 prestaviti proti zahodu tako, da bo poravnana s predvidenim uvozom na območje OPPN.

Predvidene ureditve so zasnovane tako, da omogočajo ureditev in širitev Ceste talcev, ki bo imela v delu ob zahodni meji območja OPPN naslednji profil:

– pločnik 1,5 m;

– vozišči s širino 2 x 3,0 m + levi zavijalni pas 3,0 m = 9,0 m;

– zelenica 2,0 m z drevesno zasaditvijo;

– dvojna kolesarska steza 2,0 m;

– pločnik 1,5 m.

Ureditev Partizanske ceste v dolžini obravnavanega območja s pločniki za pešce, kolesarsko stezo in zelenico mora biti dokončana do izdaje uporabnega dovoljenja za prvi večstanovanjski objekt znotraj prve faze.

Do izdaje uporabnega dovoljenja za dom za starejše osebe morajo biti izvedeni pločnik, kolesarska steza in zelenica ob Cesti talcev.

Uvoz v prostorsko enoto P1 je s Ceste talcev, uvoz v prostorsko enoto P2 pa s Partizanske ceste.

Na območju OPPN sta predvideni dve interni cesti, cesta C1 z uvozom s Ceste talcev in cesta C2 z uvozom s Partizanske ceste. S ceste C2 je predviden uvoz v podzemno garažo večstanovanjskih objektov, s ceste C1 pa uvoz v podzemno garažo doma za starejše osebe in oskrbovanih stanovanj. Uvozno-izvozna klančina na severni strani stavbe D je namenjena izključno za potrebe stavb D in B, kar je treba zagotoviti z ustreznim prometnim režimom v garaži v fazi izdelave PGD projekta. Preko zemljišča doma za starejše osebe dostop v garažo večstanovanjskih objektov ni dopusten. Dostop do parkirnih mest za oskrbovana stanovanja v stavbi D je lahko tudi preko uvozno-izvozne klančine na južni strani naselja.

Dostava za dom je predvidena na severni strani stavbe D, ločeno od glavnega vhoda v objekt. Če bo zagotovljena ustrezna višina kleti, je dostava dopustna tudi preko kletne etaže objekta.

3. Mirujoči promet

Potrebne površine za mirujoči promet so predvidene v kletni etaži in na nivoju terena. Parkirišča ob cesti C1 so namenjena domu, parkirišča ob cesti C2 pa so namenjena obiskovalcem stavb v prostorski enoti P2.

Za potrebe novogradnje je treba zagotoviti parkirna mesta (v nadaljevanju: PM) ob upoštevanju naslednjih kriterijev:

– za stanovanja v večstanovanjskih stavbah: 2 PM na enoto v garaži + 10% nad terenom;

– za oskrbovano stanovanje: 1 PM na enoto v garaži + 10% nad terenom;

– za 5 oskrbovancev doma za starejše osebe: 1 PM, od tega vsaj 75% nad terenom za obiskovalce; 25% parkirnih mest, namenjenih zaposlenim, je lahko na terenu ali v garaži;

– za nestanovanjski program v pritličjih stavb B, A5 in A6 in za spremljajoči program v sklopu doma: 1 PM na 30 m² neto poslovne površine.

Za invalide je treba zagotoviti zadostno število parkirnih mest skladno z veljavnimi predpisi.

Enoto pri prodaji stanovanja z bivalno površino pod 70 m² predstavlja bivalna enota skupaj z najmanj enim parkirnim mestom v garažni hiši. Enoto pri prodaji stanovanja z bivalno površino nad 70 m² predstavlja bivalna enota skupaj z najmanj dvema parkirnim mestoma v garažni hiši. Navedene zahteve ne veljajo za prodajo oskrbovanih stanovanj.

4. Peš promet

Vse površine v območju OPPN, razen cest C1 in C2, so namenjene pešcem. Najmanjša širina poti in hodnikov za pešce je 1,5 m.

5. Kolesarski promet

Dvojna kolesarska steza je predvidena ob obodnih cestah na južnem in zahodnem robu območja OPPN. Znotraj območja OPPN niso predvidene ločene kolesarske steze.

6. Dovoz komunalnih in dostavnih vozil

Odvoz komunalnih odpadkov in dostava bosta urejena s Ceste talcev in s Partizanske ceste po cestah C1 in C2.

7. Intervencijske poti

Intervencijska pot poteka po cestah C1 in C2 in po pešpoteh v območju OPPN ter na njegovem obodu.

Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.9 »Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija«, potek intervencijskih poti pa je prikazan v načrtu št. 4.10 »Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

23. člen

(pogoji za komunalno in energetska urejanje)

Obraavnani objekti bodo priključeni na obstoječe in projektirano komunalno, energetska in telekomunikacijsko omrežje.

1. Splošni pogoji

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture so:

– načrtovani objekti bodo priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetska infrastrukturo omrežje; priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;

– praviloma bodo vsi sekundarni in primarni vodi potekali po javnih površinah ali po površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav in vodov;

– zagotovljeni bodo ustrezni odmiki od obstoječih komunalnih in energetske vodov in naprav;

– v primeru, da potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;

– gradnja komunalnih naprav, objektov in vodov mora potekati usklajeno;

– dopustna je uporaba alternativnih virov za energetska oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

2. Vodovod

– Na območju posega bo obstoječi sekundarni vodovod ϕ 125, ki poteka po Partizanski cesti, zamenjan z NL DN 200 v dolžini približno 485,85 m. Začetek in konec zamenjave cevovoda predstavlja obstoječe vozlišče oziroma jašek oziroma sektorski zasun.

– Del trase obstoječega azbestnocementnega vodovoda ϕ 300 mm, ki poteka severno od območja OPPN, bo zamenjan oziroma prestavljen v javno pot na severni strani območja OPPN. Zamenjava oziroma prestavitev mora biti izvedena pred

poseganjem v varovalni pas obstoječega vodovoda. Ob predstavitvi vodovoda je treba zagotoviti priključitev na sekundarno vodovodno omrežje objektom, ki so priključeni na obstoječi vodovod ϕ 300.

– Na vzhodni in zahodni strani obravnavanega območja bo potekal nov javni vodovod NL DN 100 z vgrajenimi nadtalnimi hidranti.

– Na vzhodni strani prostorske enote P2 bo izveden vodovod NL DN 100 z vezavo na nov vodovod Groharjevo naselje NL 300 na severni strani ter na obnovljeni sekundarni vodovod Groharjevo naselje – Partizanska cesta NL 200, ki bo potekal po Partizanski cesti.

– Na zahodni strani območja bo izveden vodovod NL DN 100 z vezavo na nov vodovod Groharjevo naselje NL 300 na severni strani ter na obnovljeni sekundarni vodovod Groharjevo naselje – Partizanska cesta NL 200, ki bo potekal po Partizanski cesti.

– Vodovodni priključki za obraavnane objekte bodo izvedeni na novo predvidena vodovoda NL DN 100. Vodovodni priključek bo zaključen v zunanjem vodomernem jašku. Izvedeni bodo ločeni vodovodni priključki za stavbe D, za stavbe B, A1, A3 in A5, za stavbi A2 in A4 ter za stavbo A6.

– V posameznem jašku bodo predvideni ločeni vodomeri za posamezen večstanovanjski objekt ter ločena vodomera za stavbo B in dom za starejše osebe. Pri stavbah, kjer bo predviden tudi poslovni program, je treba v jaških vgraditi ločene števec za poslovni del.

– Vse interno vodomerno omrežje, namenjeno požarni zaščiti objektov, je treba priključiti za vodomero, ki je sestavni del vodovodnega priključka objekta.

V fazi izdelave projektne dokumentacije PGD je treba pridobiti soglasje za priključitev na načrtovano vodovodno omrežje izven območja OPPN.

3. Kanalizacija

Obraavnano območje zahodnega dela bivše vojašnice trenutno še ni opremljeno z ustreznimi sekundarnimi vodi javnega kanalizacijskega omrežja, zato bo potrebna dograditev oziroma rekonstrukcija obstoječega kanalizacijskega omrežja. Upoštevati in dopolniti je treba izdelano novelizacijo generalne rešitve odvajanja komunalnih in odpadnih voda v občini Škofja Loka, ki jo je izdelalo podjetje Hidrosvet, d.o.o., v letu 2004.

V skladu z načrtom PGD gradnja javne infrastrukture na območju urejanja Kapucinsko predmestje I – 1. faza, št. 07/08_K, ki ga je januarja 2009 izdelal Hidroprojekt, d.o.o., iz Ljubljane, bo izvedena obnova javne kanalizacije mešanega sistema, ki poteka po Šolski ulici.

Kanalizacija obraavnane območja bo zasnovana po ločenem sistemu:

– Komunalne odpadne vode iz večstanovanjskih objektov bodo speljane pod stropom kleti v zunanjo zbirno kanalizacijo, ki bo priključena na obnovljeno javno kanalizacijo mešanega sistema BC 50 v jašku št. 43 (kota pokrova 362.36 m. n. v. in kota dna 357.33 m. n. v.) v križišču Šolske ulice in Partizanske ceste. Klet je predvidena brez iztokov (suha izvedba garaž, morebitne vode iz strojnic je treba prečrpavati).

– Kanalizacija na severnem delu območja OPPN bo izvedena do roba zemljišča s parcelno številko 1075/1, k. o. Škofja Loka, in bo omogočala priključitev obstoječega fekalnega kanala na Cesti talcev (odsek ceste za hišni številki 16 in 17 ter hišne številke 39–45), ki je vezan na črpališče. Črpališče bo opuščeno. Ukinitve črpališča bo mogoča, ko bo zgrajena kanalizacija za drugo fazo naselja.

– Objekti oziroma lokali, ki čezmerno onesnažujejo vode, morajo imeti izvedeno predčiščenje pred izpustom vode v kanalizacijo do take stopnje, da bodo mejne vrednosti parametrov odpadnih voda ustrezale za priključitev na javno kanalizacijo v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

– Padavinske vode z dovoznih cest in parkirnih površin bodo preko peskolovov in lovnikov olj in bencina speljane v ponikovalnice, ki bodo locirane v zelenicah izven povoznih površin.

– Čiste padavinske vode s streh in nepovoznih površin ploščadi nad kletjo in parka bodo preko peskolovov vodene v ponikovalnice, ki bodo locirane v zelenicah izven povoznih površin.

– Zaradi varovanja objektov bodo drenažne cevi, položene ob peti temelja in pod samim podkletenim delom objektov, priključene v ponikovalne vodnjake, ki bodo omogočali hitrejši odtok morebitne podzemne vode v teren.

– Ob severni strani območja bo ob meji prostorskih enot P1 in P2 izveden drenažni jarek z vgrajenimi drenažnimi cevmi, ki bodo priključene v ponikovalne vodnjake, ki bodo omogočali hitrejši odtok morebitne zaledne vode (zaledne vode s pobočja Kamnitnika) v teren.

– V sistem meteorne kanalizacije bodo na lastnem zemljišču nameščene cisterne za zadrževanje zaledne vode, ki je lahko uporabljena za zalivanje oziroma za sekundarno izrabo vode na lastnem zemljišču.

V fazi izdelave projektne dokumentacije PGD je treba pridobiti soglasje za priključitev na načrtovano javno kanalizacijsko omrežje zunaj območja OPPN.

4. Plinovod

Na vzhodni in zahodni strani obravnavanega območja je predviden nov sekundarni plinovod dimenzije PE 110 z vezavo na obstoječega na severni in južni strani. Pri planiranih krožnih povezavah distribucijskega omrežja DA PE225 in DA PE90 je treba za odcepi iz sekundarnih plinovodov predvideti zaporne ventile.

Za posamezni objekt bo izveden lasten priključni plinovod (hišni priključek), ki bo zaključen z glavno plinsko požarno pipo v omarici na fasadi.

Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba zagotoviti varnostni odmik od plinovoda z največjim delovnim tlakom 5,5 bar, ki poteka na južni strani območja. Vse stavbe, komunalni objekti in naprave morajo biti od obstoječega plinovoda oddaljeni najmanj 1,0 m. Pri zasaditvi drevja, namestitvi drog, nadzemne prometne signalizacije ipd. je treba upoštevati varnostni odmik 2,5 m od plinovoda. Manjši odmiki so dopustni le ob izvedbi ustreznih varnostnih ukrepov ob soglasju upravljavca.

Pri ureditvi povoznih površin mora biti z odmikom najmanj 1,0 m zagotovljena stabilnost plinovoda. Če bo nadkritje oziroma globina plinovoda manjša kot 1,0 m, merjeno od nivoja povoznih površin, morajo biti izvedeni posebni varnostni ukrepi za zaščito plinovoda (npr. polaganje zaščitnih betonskih plošč nad plinovod).

5. Elektroenergetsko omrežje

SN-razvod:

Ob območju OPPN poteka obstoječi SN-kablovod, na katerega bo preko nove ustrezne spojke zazankana novo predvidena transformatorska postaja, locirana v kleti v garažnem delu novo predvidene pozidave.

Od priključnega mesta na starem SN-vodu je predvidena nova SN-kabelska kanalizacija v celoti s pripadajočimi jaški.

V novi kabelski kanalizaciji bodo preko nove spojke potekale SN-kabelske povezave do SN-bloka v novi transformatorski postaji in nazaj preko nove spojke do obstoječega SN-kablovoda.

Nova transformatorska postaja bo torej zazankana med dve obstoječi transformatorski postaji. Kabelska kanalizacija je predvidena kot večcevna kabelska kanalizacija iz trdih PVC gladkih cevi s potrebnim številom kabelskih jaškov.

Transformatorska postaja:

Predvidena je gradnja nove transformatorske postaje z nazivno močjo 2 x 630 kVA. Točno število in nazivno moč transformatorske postaje je treba določiti v fazi izdelave projekta. Nova transformatorska postaja je predvidena kot tipska in opremljena s transformatorjem skladno z zahtevami distribucije. Transformatorska postaja je predvidena kot distribucijska z več odcepi in več meritvami na NN-strani.

Vgrajeni transformatorji in oprema morajo ustrezati pogojem soglasodajalca. Pogoje priključitve poda pristojna elektrodistribucija.

Lokacija transformatorske postaje je predvidena v kleti ob uvozno-izvozni klančini. Transformatorska postaja mora biti locirana na mestu, ki bo stalno dostopno z gradbeno in servisno mehanizacijo.

NN-razvod:

Zgraditi je treba kabelski razvod od nove transformatorske postaje do novih objektov oziroma do lokacij novo predvidenih priključno-merilnih omaric novo predvidenih objektov.

Trasa dovodnega kabla do posameznega objekta bo potekala v večcevni kabelski kanalizaciji s potrebnimi kabelskimi jaški.

Investitor je dolžan izdelati ali naročiti projekt elektrifikacije celotnega območja, ki mora biti izdelan v skladu z veljavnimi tipizacijami elektrodistribucijskih podjetij ter veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Projekt mora biti posredovan v pregled in potrditev v Elektro Gorenjska.

6. Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje

Za priključevanje novih naročnikov načrtovanega območja je treba zagotoviti navezavo na TK-omrežje. Navezavo na omrežje izbranega ponudnika TK-storitev je treba obdelati v fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izven vsebine OPPN.

Območje OPPN bo navezано na obstoječi priključni jašek ob Partizanski cesti ali nov priključni jašek izbranega ponudnika TK-storitev. Iz priključnega jaška bosta izvedena kabelska kanalizacija do obodnega zidu kletne etaže in prehod skozi steno na način, ki bo omogočal priklop več ponudnikom.

Lokalno kabelsko distribucijsko omrežje za stanovanjski del bo zgrajeno po kabelskih polihah v kletni etaži pod stropom garaže. Hišne priključne točke so TK-omare, ki bodo locirane ob hišnih vertikalah na vsaki posamezni stanovanjski enoti oziroma pri stopniščnem paviljonu. Zagotovljen mora biti neomejen dostop operaterja do omar.

7. Javna razsvetljava

V ureditvenem območju OPPN je sočasno z ureditvijo obodnih cest predvidena tudi rekonstrukcija obstoječe javne razsvetljave, ki poteka po severnem robu Partizanske ceste in po vzhodnem robu Ceste talcev. Javna razsvetljava bo tudi v območju parka. Svetilke bodo nameščene v skladu s krajinsko ureditvijo parka. Zunanje površine ob domu ter ob večstanovanjskih objektih bodo osvetljene z interno razsvetljavo naselja.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

24. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

– promet med gradnjo morajo organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ne bo slabša in da ne bo prihajalo do zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

– zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode morajo takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;

– v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom;

– zagotoviti morajo sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih ureditev in naprav;

– v času gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov, ki bodo ohranjeni. Pred gradnjo morajo ugotoviti stanje objektov in namestiti naprave za merjenje posebkov. Investitor gradnje posamezne stavbe je dolžan izvesti sanacijo posebkov na sosednji stavbi, če je le-ta nastala zaradi izvajanja gradbenih del. Stopnjo posebkov je treba ugotoviti s strokovno ekspertizo;

– gradnjo morajo načrtovati tako, da območje gradbišča in njegove ureditve ne bo posegalo na zemljišča zunaj ureditvenega območja. V primeru, da bo v času gradnje prišlo do

poseganja na sosednja zemljišča, si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov teh zemljišč.

Investitorji objektov morajo zgraditi vso javno komunalno in energetska infrastrukturo znotraj ureditvenega območja OPPN, ki je potrebna za realizacijo načrtovanih objektov, in prispevati k ureditvi parka. Obveznost gradnje/investiranja ostale javne infrastrukture vključno z ureditvijo parka je treba opredeliti s pogodbo o opremljanju med Občino Škofja Loka in investitorji na podlagi programa komunalnega opremljanja.

25. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

1. Parcele, namenjeni gradnji

V posameznih prostorskih enotah so dopustna odstopanja od mej in površin parcel, namenjenih gradnji, pod pogojem, da ne posegajo v površine v javnem dobru.

Meja in površina parcele P1/2 bosta smiselno prilagojeni ureditvam v kletni etaži.

Zaradi faznosti gradnje je parcelo z oznako P2/8 mogoče razdeliti na manjše parcele, smiselno glede na dinamiko gradnje naselja. V primeru delitve je treba preko vsakega dela parcele zagotoviti služnostno pravico za dostop do vseh delov predvidene kletne etaže in do vseh predvidenih stavb v območju.

Pri parcelaciji površin, namenjenih javnemu dobru, so dopustna manjša odstopanja zaradi prilagoditve dejansko izvedenemu stanju na terenu.

2. Tlorisni gabariti objektov

Pri tlorisnih gabaritih stavb v prostorskih enotah P1 in P2 so nad terenom dopustna odstopanja navzgor do +2,0 m, pri čemer dopustna bruto površina stavbe ne sme biti povečana. Dopustna so tudi odstopanja navzdol do 30%. Zunaj dopustnega gabarita stavb lahko segajo napušči, nadstreški nad vhodi in oblikovni poudarki posamezne fasade. Oblikovni poudarki so izstavljeni deli fasade, na primer izstavljeni okna, poudarjene lože ali balkoni.

V nivoju pritličja so izven tlorisnega gabarita stavb v sklopu zasebnih vrto dopustne pergole, nadstreški in shrambe za orodje, ki morajo biti oblikovani enotno in izvedeni sočasno z glavno stavbo.

Navedena odstopanja so dopustna pod pogojem, da stavba ne posega v sosednje prostorske enote.

Pri stavbi D so odstopanja pri tlorisnem gabaritu v smeri proti severu dopustna le do +0,5 m. Pri stavbah A1 in A2 v smeri proti severu niso dopustna odstopanja od tlorisnih gabaritov, ki so prikazani v zazidalni situaciji. Odstopanja ne smejo segati preko gradbenih mej GMK, GMN in GMT.

3. Lega objektov

V prostorskih enotah P1 in P2 lahko lega stavb odstopa do $\pm 1,00$ m. Pri stavbah D, A1 in A2 odstopanja pri legi stavb v smeri proti severu niso dopustna.

Lokacija uvozno-izvozne klančine v podzemno garažo večstanovanjskih stavb je lahko spremenjena, vendar mora ostati znotraj prostorske enote P2. Lokacije vhodov v stavbe so lahko v nadaljnji fazi projektiranja spremenjene oziroma prilagojene funkcionalni zasnovi stavb in zunanji ureditvi.

4. Površine objektov

Bruto površine (BTP) posameznih stavb v prostorskih enotah P1 in P2 lahko odstopajo navzdol. BTP posamezne stavbe nad terenom je lahko večji le na račun zmanjšanja površine ostalih stavb v območju oziroma če s tem ni povečana največja dovoljena vsota vseh BTP v prostorskih enotah P1 in P2 nad terenom, ki znaša 35.030 m².

BTP kletnih etaž je lahko večji ali manjši pod pogojem, da je v njih zagotovljeno normativno število parkirnih mest za objekte v območju OPPN.

5. Kapaciteta objektov

Skupno število stanovanj lahko odstopa navzdol. Število oskrbovanih stanovanj v območju je lahko spremenjeno v okviru dopustnih gabaritov objektov. Povečanje števila oskrbovanih stanovanj je dopustno pod pogojem, da je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.

Število oskrbovancev v domu je lahko ob upoštevanju predpisov za projektiranje domov večje, vendar znotraj največje bruto površine, ki je za stavbo D predvidena s tem odlokom, in pod pogojem, da je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest. Oskrbovana stanovanja v domu je mogoče predelati v sobe s posteljami za starostnike.

6. Višinski gabariti objektov

Pri višinskih gabaritih objektov so dopustna naslednja odstopanja:

– za stavbo D do +1 m oziroma navzdol do etažnosti P+3N;

– za stavbe z oznakami A1, A2, A3 in A4 navzdol do etažnosti P+3N, pri čemer morajo biti vse štiri stavbe enako visoke;

– za stavbe z oznakami B, A5 in A6 navzdol do etažnosti P+3N, pri čemer morajo biti vse tri stavbe enako visoke.

Klet je dopustno graditi v dveh etažah pod pogojem, da to dopuščajo hidrogeološke lastnosti tal, kar je treba dokazati z ekspertnim mnenjem.

7. Višinske kote terena in pritličij objektov

Dopustna so odstopanja višinskih kot terena in višinskih kot pritličij objektov do $\pm 1,0$ m glede na kote, ki so navedene v 13. členu odloka.

8. Prometne, komunalne in energetske ureditve

Pri izvedbi OPPN so dopustna odstopanja od poteka trase, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, pri čemer prostorske in okoljske razmere zaradi njih ne smejo biti slabše. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo oziroma upravljavci posameznega voda.

X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

26. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po prenehanju veljavnosti OPPN so dopustni naslednji posegi:

– redna in investicijsko-vzdrževalna dela in rekonstrukcije, ki ne spreminjajo zunanjega gabarita objekta in konstrukcijske zasnove stavb;

– redno, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter infrastrukturne ureditve za izboljšanje prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske oskrbe naselja;

– obnove fasadnega plašča objektov, če so pri oblikovanju fasad ohranjene oblikovne lastnosti fasad objektov, zgrajenih v prostorski enoti;

– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN;

– spremembe namembnosti in v okviru dejavnosti, ki so po tem odloku dopustne za posamezni objekt na območju OPPN, če je na gradbeni parceli zagotovljeno zadostno število parkirnih mest;

– objektov B in D ni dopustno spreminjati v večstanovanjske stavbe.

XI. KONČNE DOLOČBE

27. člen

(vpogled OPPN)

Občinski podrobni prostorski načrt za zahodni del vojašnice je stalno na vpogled pri:

– Občini Škofja Loka

– Upravni enoti Škofja Loka.

28. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35000-4/2005
Škofja Loka, dne 29. junija 2010

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

4111. Sklep o višini pristojbine za začasni vodovodni priključek po 20. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 74/07 in dop. 76/08, 79/09) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 58/97 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 26. redni seji dne 4. 3. 2010 sprejel

S K L E P

o višini pristojbine za začasni vodovodni priključek po 20. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka

Pristojbina za začasni vodovodni priključek po 20. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka znaša 250,00 EUR.

Št. 355-8/2008
Škofja Loka, dne 4. marca 2010

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

TREBNJE

4112. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Stari trg – DSO«

Na podlagi 61. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09), 23. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt in 108/09 ZGO-1C) ter 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 40. redni seji dne 8. septembra 2010 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Stari trg – DSO«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Stari trg – DSO« (Uradni list RS, št. 91/02 in 84/06), ki se nanašajo na umestitev stavbe vrtca za 14 oddelkov.

(2) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v nadaljevanju: SDZN) vsebujejo uskladitev besedila odloka in kartografskega dela ter priloge:

a) Besedilo SDZN vsebuje:

- opis prostorske ureditve,
- ureditveno območje,
- umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
- zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko (javno) infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje,
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti SDZN.

b) Kartografski del SDZN vsebuje naslednje grafične načrte:

- | | |
|--|------------|
| 1. Pregledna situacija, | M 1: 50000 |
| 2. Načrt namenske rabe prostora | |
| – Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 | M 1: 5000 |
| – Izsek iz zazidalnega načrta »Stari trg – DSO« (grafično merilo) | |
| 3. DOF s prikazom območja urejanja, | M 1: 2500 |
| 4. TTN s prikazom območja urejanja, | M 1: 2500 |
| 5. Načrt parcel, | M 1: 1000 |
| 6. DKN s prikazom območja urejanja, | M 1: 500 |
| 7. Geodetski načrt, | M 1: 500 |
| 8. Geodetski načrt s prikazom območja urejanja, | M 1: 500 |
| 9. Načrt ureditvenega območja, | M 1: 500 |
| 10. Načrt ureditvenega območja – ureditvene enote, | M 1: 500 |
| 11. Načrt parcelacije, | M 1: 500 |
| 12. Načrt prometne infrastrukture, | M 1: 500 |
| 13. Načrt komunalno-energetske infrastrukture, | M 1: 500 |
| 14. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, | M 1: 500 |
| 15. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | M 1: 500 |
| 16. Karakteristični prečni prerezi območja, | M 1: 500 |
| 17. Prikaz vplivov na sosednja območja. | M 1: 2500 |

c) Priloge SDZN so naslednje:

1. izvleček iz krovnege prostorskega akta,
2. strokovne podlage,
3. odločba o CPVO,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev SDZN,
6. povzetek za javnost,
7. seznam aktov in predpisov,
8. spis postopka priprave in sprejemanja SDZN.

(3) SDZN je izdelalo podjetje GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., pod številko projekta OPPN-5/2010, v letu 2010.

2. člen

Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen

a) Predmet SDZN je umestitev stavbe vrtca za 14 oddelkov na območju, ki je v veljavnem zazidalnem načrtu (v nadaljnjem besedilu: ZN) označeno kot ureditvena enota C6, z razširitevjo na območje ureditvene enote C5 na nasprotni strani Režunove ulice, ki je bila v veljavnem ZN predvidena za gradnjo bazena, ter zajema tudi območje ureditvene enote C7 veljavnega ZN, ki je namenjen urejanju javnih prometnih površin.

V SDZN se detajlno določijo pogoji za gradnjo novega vrtca in oblikovanje parcel na obeh straneh Režunove ulice, pogoji za urejanje prometnega omrežja, ostale infrastrukture, zelenih in zunanjih igralnih površin (otroško igrišče, igrala, zelene površine) ter gospodarskega dvorišča in parkirnih površin za zaposlene in obiskovalce.

SDZN se pripravijo na podlagi predhodno izbrane variantne rešitve – idejne zasnove vrtca Trebnje mag. Aleša Prinčiča, univ. dipl. inž. arh..

b) Obravnavano območje se nanaša na območje znotraj veljavnega ZN. Locirano je severno in južno od obstoječe javne poti – Režunove ulice, in predstavlja zapolnitev nepozidanih stavbnih površin med stanovanjskimi objekti, varovanimi stanovanji in objektom s poslovno dejavnostjo ob Jurčičevi in Režunovi ulici ter ulici Stari trg. V mejo območja je zajet tudi del Režunove ulice, ki poteka preko območja SDZN.

Velikost obravnavanega območja je 94 arov in obsega naslednje parc. št., ki so grafično določeni na geodetskem načrtu s prikazanim stanjem zemljiških parcel (avgust 2010): 178/11, 178/12, 444/4, 444/6, 446/3, 448/3, 448/4, 449/2, 456/6, 456/7, 456/8, 458/7, 458/8, 458/9, 459/2, 459/3, 459/4, 462/28, 462/29, 462/30, vse k. o. Trebnje.

c) Vrste objektov in gradenj:

V območju SDZN je v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr. in 25/10) dovoljeno graditi naslednje stavbe in gradbeno inženirske objekte po CC-SI:

– nestanovanjske stavbe:

12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.

– gradbeno inženirski objekti:

21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (Opomba: Ne velja za gozdne ceste!),

222 – Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja,

24122 – Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (Opomba: Velja le za otroška in druga javna igrišča ter za zelenice in druge urejene zelene površine!).

24205 – Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso razvrščeni drugje.

Dovoljena je še:

– gradnja zahtevnih in manj zahtevnih škarp in podpornih zidov, (le, če je to nujno potrebno zaradi strmega terena, sicer se ureja z brežinami);

– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so določeni;

– dozidava in nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta, odstranitev objekta, vzdrževanje objekta (redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist);

– sprememba namembnosti;

– sanacija oziroma ureditev vseh z gradnjo tangiranih površin.

d) Vrste dejavnosti:

Obravnavano območje je predvideno za gradnjo vrtca. V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) so v objektu dopustne dejavnosti, ki so klasificirane kot:

P) IZOBRAŽEVANJE

– 85.100 Predšolska vzgoja.«

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen

(1) V 3. členu se v drugem stavku prvega odstavka črta beseda »7« in nadomesti z besedo »več«.

(2) V četrtem odstavku 3. člena (C2) se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Površine omenjenih igrišč se lahko koristijo tudi kot zunanje igralne površine za vrtec, ki se nahajajo v neposredni bližini (ureditvena enota A).«

(3) Sedmi (C5) in osmi (C6) odstavek 3. člena se črtata.

4. člen

Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen

Ureditvene enote A, B, C in D

a) Opis enot:

– ureditvena enota A – območje stavbe vrtca z gospodarskim dvoriščem in zunanjimi igralnimi površinami;

– ureditvena enota B – območje zunanjih igralnih površin;

– ureditvena enota C – območje parkirnih površin;

– ureditvena enota D – območje prometne in ostale infrastrukture (obsega območje Režunove ulice).

Ureditev območja sloni na zasnovi arh. Aleša Prinčiča, ki je stavbo vrtca oblikoval tako, da povzema obliko »glavnika« in zagotavlja ureditev 14 oddelkov vrtca.

Na osnovno lamelo, ki poteka vzdolž Režunove ulice, se vežejo prečni kraki, usmerjeni proti jugu zemljišča. Krakov je pet in so sestavljeni po dolžini, glede na potrebe po zagotovitvi ustreznega števila oddelkov. Vzdolž prečnih lamel so oblikovane terase kot podaljšek prostorov – izhod na prosto ter v nadaljevanju na zunanje igralne površine.

Na nasprotni strani ceste je predvidena ureditev še dodatnih zunanjih igralnih površin ter ureditev parkirnih površin, hkrati pa se ureja tudi vsa potrebna infrastruktura za normalno obratovanje vrtca.

b) Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji

Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območje lokalnega infrastrukturnega omrežja, zato je potrebno upoštevati predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene infrastrukture ter usmeritve upravljavcev zaradi posegov v varovalne pasove.

V času izvajanja gradbenih del je potrebno zagotoviti varen promet in nemoteno komunalno – energetsko oskrbo objektov izven ureditvenega območja. Dovozi in dostopi do sosednjih zemljišč in objektov se ohranjajo. Če bodo zaradi gradnje le-ti začasno prekinjeni, se uredijo ustrezni nadomestni začasni dovozi in dostopi, ki morajo biti umeščeni in urejeni tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti elementi obstoječih cest in ureditev ter bivalno in naravno okolje.

Posegi na zemljišča izven ureditvenega območja, ki so po svoji naravi začasni posegi med gradnjo, so dopustni zaradi izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov in podobno, če niso v neskladju z določili krovne prostorskega akta občine.

Za priklop območja na TP Glavarjeva je potrebno zgraditi nizkonapetostni (NN) elektroenergetski vod od odjemnega mesta na lokaciji vrtca. Nov NN kabel bo potekal po obstoječi kabelski kanalizaciji, ki poteka vzporedno z Glavarjevo in Režunovo ulico.

Javna pešpot v ureditveni enoti A se uredi z navezavo na južni krak zemljišča s parc.št. 456/8, ki se nahaja že izven območja SDZN, pri čemer bo tangirano tudi zemljišče 448/4, obe k.o. Trebnje.

Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega vpliva na gradbeno-tehnično stanje obstoječih objektov, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati.

Padavinske vode z območja SDZN ne smejo ogroziti sosednjih zemljišč, še posebej ne tistih na nižje ležečem terenu.

Rešitve odvodnjavanja morajo biti kvalitetno rešene in detajlno prikazane v projektni dokumentaciji.

Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in izven ureditvenega območja se po končanju del čim prej ustrezno sanirajo oziroma povrnejo v prvotno stanje ali uredijo v skladu s pogoji urejanja v ureditvenih enotah A, B, C in D.

Investitor mora v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, prometnih površin itd.) zaradi emisij hrupa, transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih škodljivih snovi (npr. cementno mleko, goriva iz gradbene mehanizacije). V primeru nezgode (npr. ob razlitju nevarnih tekočin ali razsutju drugih materialov) je treba zagotoviti takojšnje ukrepe oziroma posredovanje pristojnih služb.

Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji so razvidni iz grafičnega načrta 18 – Prikaz vplivov na sosednja območja.«

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

5. člen

(1) V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo zadnjega stavka.

(2) V drugem stavku tretjega odstavka 5. člena se črta besedilo: »plavalni bazen,«.

(3) V tretji alineji četrtega odstavka 5. člena se črta besedilo: », plavalni bazen«.

6. člen

(1) V osmem odstavku 6. člena za besedilom pod Ureditvena enota C2 se črta besedilo tretjega stavka, ki se glasi: »Proste površine so parkovno obdelane, ECO otok mora biti obdan z živo mejo ali ustreznimi zimzelenimi grmovnicami.« in nadomesti z besedilom: »Proste površine so parkovno obdelane oziroma se uredijo kot (dodatne) zunanje igralne površine za potrebe vrtca, ekološki otok mora biti obdan z živo mejo ali ustreznimi zimzelenimi grmovnicami.«

(2) Besedilo za Ureditveni enoti C5 in C6 se črta.

7. člen

Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen

Pri urejanju ureditvenih enot A, B, C in D je potrebno upoštevati veljavni pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca in ostale predpise, ki urejajo to področje. Stavba vrtca mora biti zgrajena v skladu z vsemi tehničnimi predpisi glede gradnje objektov.

a) Ureditvena enota A ZASNOVA STAVBE VRTCA:

– nosilna konstrukcija:

– predvidena je klasično zidana ali montažna gradnja oziroma v kombinaciji obeh;

– dopustne so medetažne zasnove konstrukcije.

– horizontalni gabariti:

– tloris pritlične etaže je oblikovan iz pravokotnih lamel postavljenih vzdolž Režunove ulice, ki sestavljajo osnovno lamelo (načrtovane skupne dolžine do 70 m in širine do 12 m, brez nadstreškov in teras) in iz prečnih lamel (različnih dolžin, pravokotne na osnovno lamelo, največje skupne dolžine do 35 m in širine do 9 m), ki se podaljšajo v zunanji prostor igralnic z oblikovanjem teras in namestitvijo nadstreškov nad izhodi;

– kletna etaža se lahko oblikuje poljubno pod pritlično etažo s toleranco do meje parcele vrtca, če pri tem ne ovira drugih ureditev (npr. infrastrukture ipd.);

– nadstropne etaže se lahko oblikujejo nad tlorisom pritlične etaže v enakem ali manjšem gabaritu;

– dopustna so odstopanja iz osnovne (pravokotne) linije lamele oziroma od načrtovanih skupnih dolžin in širin lamel, če

se s tem ne ruši celotnega koncepta zasnove objekta v obliki »glavnik« in se s tem izboljša funkcionalna zasnova objekta.

– vertikalni gabariti:

– praviloma etažnosti K (klet – delno ali v celoti vkošana) + P (pritličje) + 1 (nadstropje), izjemoma z možnostjo nadgradnje do P+2 (če za predvideno število oddelkov ne bi bilo možno zagotoviti vseh prostorov in zunanjih igralnih površin za normalno funkcioniranje vrtca v spodnjih etažah oziroma na zemljišču vrtca);

– višine posameznih etaž oziroma medetaž morajo omogočati normalno funkcioniranje dejavnosti in se detajlno določijo v projektni dokumentaciji, pri čemer velja, da morajo biti prostori, namenjeni dejavnostim otrok, visoki najmanj 3 m;

– načrtovana kota pritličja je 275,0 m nadmorske višine s toleranco $\pm 1,0$ m;

– dopustne so kombinacije z različnimi višinami, za razgibanost objekta oziroma prilagojeno potrebam in funkciji posameznega prostora;

– za premostitev višinskih razlik je dopustna namestitvev dvigal.

– volumen stavbe:

– razgiban – sestavljen iz pravokotnih lamel, pri čemer lahko pride do vertikalnega in/ali horizontalnega zamikanja;

– volumni posameznih lamel lahko dosegajo različne etažnosti znotraj dovoljenih vertikalnih gabaritov stavbe.

– streha:

– strešne površine posameznih lamel so lahko ravne oziroma z minimalnim naklonom, ki je lahko skrit tudi v vencu, ter dvokapnice in enokapnice z naklonom do največ 15° ;

– nad posamezni volumni (lamelami) stavbe se lahko oblikujejo enotne (skupne) ali samostojne strešne površine;

– praviloma kritina v rdečih, oranžnih ali rjavih odtenkih, izjemoma pa so dovoljene tudi zazelenjene strešne površine in druge barve, če so v skladu s celotnim konceptom oblikovanja stavbe vrtca;

– za osvetlitev zgornje etaže je možno namestiti strešna okna, kupole ipd.;

– dopustno je oblikovanje solarne strehe oziroma namestitvev sončnih kolektorjev, pod pogojem, da čim manj odsevajo v širšo okolico;

– namestitvev sončnih kolektorjev je predvidena na stavbi osnovne lamele, na prečnih lamelah pa le izjemoma, če na stavbi osnovne lamele za namestitvev ne bi bilo dovolj ustreznega prostora;

– ravne strešne površine se lahko oblikujejo tudi kot terase, kjer je ob zagotovitvi ustrezne varnosti izjemoma možna tudi ureditev igralnih površin (npr. z namestitvijo igral za otroke), če le teh ni mogoče zagotoviti na zemljišču vrtca ali v njegovi neposredni bližini.

– fasada:

– vhodna fasada oziroma fasada, ki je orientirana proti najpomembnejšemu javnemu prostoru, se lahko bolj bogato oblikuje;

– uporaba nevsiljivih (sonaravnih) barv in vzorcev, v medsebojnih usklajenih barvnih kombinacijah in določene z barvno študiji;

– za popestritev fasade so dopustni močnejši barvni toni, vendar le za posamezne detajle kot npr. okenski in vratni okvirji, leseni elementi ipd.;

– možno je oblikovanje klasične fasade, namestitvev fasadnih panelov oziroma drugih sodobnih izvedb fasad, dopustne pa so tudi kombinacije z lesenimi elementi oziroma lesenimi oblogami, kakor tudi izvedba lesenih fasad;

– dopustna je gradnja balkonov in teras, nadstreškov nad njimi ter namestitvev večjih steklenih površin;

– odstopanja od osnovne gradbene linije nadzemnih etaž so možna pri oblikovanju vhodov v objekt in izhodov iz objekta;

– oblikuje se lahko več vhodov v stavbo, kakor tudi izhodov iz stavbe, pri čemer se vhodi v servisni del (gospodarske prostore) oblikujejo z gospodarskega dvorišča;

– vsaj en vhod se oblikuje tako, da je možen dostop tudi funkcionalno oviranim osebam;

– nad vhodi oziroma izhodi iz objekta se namestijo nadstreški.

Detajlni prikaz oblikovanja stavbe vrtca in pripadajočega zemljišča se prikaže v projektni dokumentaciji.

Ureditvena enota B

Urejanje v območju zunanjih igralnih površin naj poteka v skladu z upoštevanjem naravnih oziroma krajinskih lastnosti tega območja z oblikovanjem razgibanega terena ter uporabo nedrsečih materialov.

Dopustna je ureditev zunanjih igralnih površin za različne starostne skupine s postavitvijo igral (v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja opreme igrišče, namestitve in vzdrževanja igral), manjšega pritličnega objekta za shranjevanje igral in ureditev sanitarij za otroke na igrišču (z vsemi potrebnimi infrastrukturnimi priključki, oblikovno usklajen s stavbo vrtca; v velikosti do 15 m²), ureditev tlakovanih in utrjenih pešpoti in stopnišč (dovoljene le izjemoma, na strmih delih) ter zasaditev različnih nestrupenih drevesnih, grmovnih in rastijskih vrst. Ob pešpoteh se lahko namesti klopi za sedenje, ambientalne (nizke) svetilke, koše za smeti, panoje in cvetlična korita.

Celotno območje se ogradi z varnostno ograjo, višine najmanj 1,2 m. Na mejah z parkirnimi in prometnimi površinami se predvidi taka zasaditev, ki omogoča ustrezno protiprašno in protizvočno zaščito, na mejah s stanovanjskimi površinami pa naj zasaditev vizualno omili poglede in zmanjša hrup z zunanjih igralnih površin.

Enaki pogoji veljajo za urejanje zunanjih igralnih površin (zelenih površin, otroškega igrišča in igral) v sklopu ureditvene enote A.

Ureditvena enota C

Predvidena je ureditev površin za parkiranje vozil obiskovalcev in zaposlenih v vrtcu. Dodatne parkirne površine se zagotovijo v sklopu ureditvene enote A (znotraj objekta ali na parceli) ter vzdolž Režunove ulice (le za začasno – kratkotrajno parkiranje).

Nad parkirnimi mesti v tej ureditveni enoti je dopustna postavitvev enotnega nadstreška po celotni dolžini, na vsakem od parkirnih krakov. Območje se na robu zazeleni in po potrebi tudi ogradi.

Ureditvena enota D

Enota zajema obstoječe prometne površine. Pogoji urejanja so podrobneje podani pod točko odloka IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITEV OBMOČJA za Prometno omrežje.

b) Usmeritve za organiziranje dejavnosti

Ureditvena enota A

Predvidena stavba je namenjena dejavnosti predšolske vzgoje. Uredijo se prostori za otroke (prvega in drugega starostnega obdobja ter skupni prostori) in drugi prostori (prostori za strokovne delavce, upravni in gospodarski prostori ter komunikacijske poti).

Razporeditev posameznih prostorov v stavbi vrtca mora biti taka, da dejavnosti omogoča optimalno izvajanje programa glede na starost in število otrok v skladu s predpisi.

Za pravilno funkcioniranje dejavnosti je potrebno na parceli zagotoviti ustrezno število parkirnih mest v kombinaciji s sosednjo ureditveno enoto, kakor tudi ustrezne igralne površine.

c) Nezahtevni in enostavni objekti

V območju SDZN je dopustna tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08).

Ureditvena enota A

– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti); ograje; škarpe in podporni zidovi;

– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, zbiralnik za

kapnico, enoetažni pritlični objekt, utrjena dvorišča); pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti; začasni objekti (oder z nadstreškom, objekti – namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi); vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna pot); spominska obeležja, urbana oprema.

Ureditvena enota B

– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa); ograje; škarpe in podporni zidovi, spominska obeležja;

– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (enoetažni pritlični objekt); pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti); začasni objekti (oder z nadstreškom, objekti – namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi); vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna pot); urbana oprema.

Ureditvena enota C

– nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi;

– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni žičniški objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti); začasni objekti (oder z nadstreškom, objekti – namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi); urbana oprema.

Ureditvena enota D

– nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, postajališče);

– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni žičniški objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti); začasni objekti (objekti – namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi); urbana oprema.

Oblikovni pogoji za postavitvev nezahtevnih in enostavnih objektov:

– steklenjak, uta oziroma senčnica, enoetažna pritlična lopa, nadstrešek, enoetažni pritlični objekt: oblikovno prilagojeni osnovnemu objektu (stavbi vrtca), ki mu pripadajo, predvsem glede barve kritine in naklona strehe, dopustna je tudi ravna streha oziroma streha z minimalnim naklonom, objekti se lahko gradijo kot samostojni ali tako, da se stikajo s skupnimi konstrukcijskimi elementi, možno jih je postaviti tik ob osnovni objekt;

– ograja: lesena, kovinska ali kombinirana npr. z betonskim podstavkom (maks. višine 50 cm), dopustna je zazelenitev z živico;

– škarpa in podporni zid: vidna površina se lahko pobarva z barvami usklajenimi z barvami osnovnega objekta, reliefno obdela, obloži s kamnom ali zazeleni s plezalkami oziroma v kombinaciji navedenega.

d) Glavni dovozi, dostopi in vhodi

Ureditvena enota A

Glavni dovoz v območje vrtca se vrši iz obstoječega prometnega omrežja, in sicer javne poti – Režunove ulice. Z nje je na zahodni strani vrtca predviden servisni dovoz z manipulativno površino in dostopom do kletnih prostorov oziroma do t.i. gospodarskega dvorišča. Ta dovoz je predviden za vozila zaposlenih, dostave, za odvoz odpadkov in morebitno intervenco. Za intervenco se na vzhodni strani objekta predvidi še možnost izvedbe dodatnega dovoza. Kletna etaža mora biti organizirana tako, da zagotavlja ustrezne manipulativne in parkirne površine za vozila, ki bodo dostopala do nje oziroma v njo.

Dostopi do tega območja so omogočeni tudi pešcem preko hodnikov za pešce.

Ob Režunovi ulici je urejena parkirna niša, ki jo lahko koristijo zaposleni in obiskovalci.

Glavni vhod v stavbo vrtca je predviden s strani Režunove ulice. Poleg glavnega vhoda se lahko oblikuje tudi več dodatnih vhodov v objekt. Izhodi v območje zunanjih igralnih površin se omogočijo neposredno iz prečnih lamel na južni strani.

Ureditvena enota B

Dostop v območje zunanjih igralnih površin je možen preko javnega cestnega omrežja s hodnikov za pešce, in sicer preko stopnišča / klančine (le če bo to potrebno za premostitev višinske razlike) na tlakovane in utrjene pešpoti v sklopu teh površin.

Preko obstoječega uvoza je dopusten le dovoz zaradi potreb vzdrževanja igralnih površin.

Ureditvena enota C

Dostop do parkirnih površin je možen preko javnega cestnega omrežja z dovozom in dostopom iz Režunove ulice.

Ureditvena enota D

Na obstoječi dovozni cesti – Režunovi ulice poteka dvosmerni promet. Dostop po lokalni cestni mreži je možen tako za motorna vozila, dostavo, komunalna vozila, vozila zimske službe in intervenco, kot tudi za pešce in kolesarje. Z ulice so predvideni dovozi v posamezna območja urejanja v SDZN.

e) Usmeritve za ureditev parcel**Ureditvena enota A**

Dovoljena je gradnja stavbe in urejanje zemljišča vrtca, pri čemer je potrebno upoštevati veljavni pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca in ostale predpise, ki urejajo to področje.

Uredi se do največ 14 oddelkov vrtca, pri čemer je potrebno na otroka zagotoviti najmanj 15 m² površin zemljišča za igro ter minimalne zazidalne površine stavbe oziroma prostorov v njej v skladu z določili omenjenega pravilnika.

Površine za funkcioniranje vrtca so urejene tudi v ostalih ureditvenih enotah, in sicer parkirne (najmanj dve parkirni mesti na oddelek vrtca) in zunanje igralne površine. Slednje se zagotovijo tudi na površini izven območja SDZN, na območju C2 veljavnega ZN, ki je namenjen ureditvi igrišča, do njega vodi varna pot in se nahaja v neposredni bližini, vzhodno od doma starejših občanov.

Dopustna je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov po pogojih podanih v tem členu ter gradnja javne pešpoti po vzhodnem in južnem robu ureditvene enote z navezavo na južni krak zemljišča s parc. št. 456/8 k.o. Trebnje.

Območje vrtca se ogradi, skupaj z zunanjimi igralnimi površinami. Ograja na zunanjem delu pešpoti, ki predstavlja tudi mejo območja SDZN, se namesti le, če je to potrebno zaradi zagotovitve varnosti uporabnikov.

Ostali pogoji za urejanje parcele:

– na parceli je možna še ureditev gospodarskega dvorišča s parkirnimi in manipulativnimi površinami, tlakovanih površin / ploščadi ob objektih, prav tako pa tudi zasaditev in zazelenitev. Za premostitev višinskih razlik je možna gradnja zunanjih stopnišč, klančin, škarp in podpornih zidov, oblikovanje brežin in teras ter namestitve ograj;

– zaradi varnosti se praviloma na škarpno ali podporni zid namesti varnostna ograja;

– terasa se ogradi z ograjo višine minimalno 60 cm (če je del igrišča), sicer z ograjo višine najmanj 1,2 m;

– osnovna gradbena linija: definirana je z minimalnim odmikom od parcelne meje, preko katere stavba vrtca ne sme posegati niti z najbolj izpostavljenim delom (izjema so nadstreški, terase in stopnišča s tlakovanimi površinami / ploščadi ob objektu) in tako, da je čim bolj vzporedna z dovozno cesto.

– odmiki stavb in objektov:

– celotna stavba vrtca, vključno s strešno konstrukcijo oziroma najbolj izpostavljenim delom stavbe (izjema so nadstreški, terase in stopnišča s tlakovanimi površinami / ploščadi ob objektu), mora biti od meje parcele odmaknjena najmanj 3,0 m;

– objekti za lastne potrebe morajo biti od meje parcele odmaknjeni najmanj 1,5 m (vključno z nadstreški nad dostopi v objekt), kar pa ne velja za utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča s parkirnimi in manipulativnimi površinami, stopnišči, klančinami, škarpami in podpornimi zidovi, ki lahko segajo tudi do meje parcele;

– ob pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča je dopustna zasaditev, postavitve ograj ter gradnja stopnišč, klančin, škarp in podpornih zidov tudi na mejo parcele;

– dovoz ali klančina na servisnem dovozu v kletne prostore se lahko oblikuje tako, da sega vse do meje območja SDZN oziroma do parcelne meje;

– pomožni objekti naj se locirajo podrejeno v odnosu do stavbe vrtca kot osnovnega objekta;

– višji (zahtevni in manj zahtevni) podporni zidovi morajo biti arhitektonsko posebej oblikovani.

Ureditvena enota B

Dovoljeno je urejanje tega območja, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov po pogojih podanih v tem členu, urejanje brežin ter gradnja manj zahtevnih škarp in podpornih zidov zaradi urejanja terena. Območje se ogradi z ograjo oziroma se zaradi varnosti (npr. na stopnišču ali klančini, ki se lahko zgradi zaradi premostitve višinske razlike) lahko le ta namesti tudi na škarpno ali podporni zid.

Ureditvena enota C

Dovoljeno je urejanje tega območja, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov po pogojih podanih v tem členu, urejanje brežin ter gradnja manj zahtevnih škarp in podpornih zidov zaradi urejanja terena. Območje se lahko ogradi z ograjo.

Ureditvena enota D

Možna je gradnja in urejanje parcel po pogojih podanih pod točko odloka IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITEV OBMOČJA za Prometno omrežje, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov po pogojih podanih v tem členu, urejanje brežin ter gradnja manj zahtevnih škarp in podpornih zidov zaradi urejanja terena, ter gradnja stopnic in klančin zaradi premostitve višinskih razlik.

Znotraj prometnega koridorja je dopustna gradnja ostale komunalno-energetske in okoljske infrastrukture. Lokacija mora omogočati stalen dostop upravljavcem omrežij. »

f) Odstranitev obstoječih objektov

Zaradi novih gradenj in ureditev bo na območju ureditvene enote A, na zemljišču s parc. št. 458/8, k.o. Trebnje, potrebna odstranitev nelegalno zgrajenega lesenega objekta.

Dopustna je legalizacija omenjenega lesenega objekta, in sicer tako, da se izloči iz območja SDZN skupaj s površino za vzdrževanje, v skupni velikosti do maks. 30 m². Ob tem se ustrezno spremeni in zmanjša zemljiška parcela vrtca in predvidene pešpoti v tem delu ter zmanjša območje SDZN. Po končanem odkupu in parcelaciji se objekt lahko legalizira in v nadaljevanju ureja v skladu z veljavnimi predpisi in določili krovnega prostorskega akta občine, ki veljajo na zemljišču investitorja s parc. št. 458/1, k.o. Trebnje.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITEV OBMOČJA**8. člen**

(1) Za 6.a členom odloka se doda nov 7. člen, ki se glasi:

»7. člen

Splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove gospodarske (javne) infrastrukture

Pri projektiranju je potrebno upoštevati obstoječo in predvideno gospodarsko (javno) infrastrukturo z omejitvami v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi. Če z načrtovanimi gradnjami posegamo v varovalne pasove, je v projektni dokumentaciji potrebno prikazati detajlne tehnične rešitve tangenc oziroma križanj in prestavitve ob upoštevanju minimalnih medsebojnih odmikov, kotov križanj, nivelet cestišča in globine infrastrukturnih vodov v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in usmeritvami upravljavcev ter pridobiti njihova soglasja.

Pred začetkom zemeljskih in gradbenih del je potrebno pridobiti podatke oziroma ugotoviti položaj in globino obstoječe infrastrukture ter pravočasno obvestiti upravljavce zaradi

uskladitve posegov, zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite, eventualnega začasnega odklopa obstoječih infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini.

Če se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi, nadomestiti ali prestaviti, se to izvede v skladu s projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca posameznega omrežja.

Če izvajalec del naleti na obstoječe infrastrukturno omrežje ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen ali pa pride do morebitnih poškodb obstoječe infrastrukture, mora delo takoj prekiniti in obvestiti pristojnega upravljavca ter poškodbe ustrezno sanirati.

Objekti se priključujejo na infrastrukturna omrežja po pogojih upravljavcev.«

(2) Dosedanji 7. člen postane 7.a člen.

9. člen

(1) V 7. členu se v drugem odstavku pri besedilu za Ceste črta oznaka »C6« in nadomesti z oznako: »A«.

(2) V 7. členu se besedilo zadnjega odstavka v celoti črta in nadomesti z besedilom: »Pri projektiranju cestnega omrežja se upoštevajo predpisi o javnih cestah.«.

10. člen

Za 7.a členom se doda nov 7.b člen, ki se glasi:

»7.b člen

Prometno omrežje – ureditvene enote A, B, C in D

Območje ureditvenih enot A, B, C in D se bo navezovalo na obstoječo lokalno prometno mrežo – javno pot JP 927070, odsek 927073 Trebnje – Pekarna oziroma Režunovo ulico. Tehnični elementi Režunove ulice (vozni pasovi, hodniki za pešce, kolesarske steze) se ohranjajo. Predvidena je prestavitve in povečanje obstoječe parkirne niše ter posledično preoblikovanje poteka kolesarske steze in hodnika za pešce na tem delu. Slednja se uredi vzdolž Režunove ulice tako, da omogoča (začasno) parkiranje vsaj sedmih vozil za obiskovalce. Obstoječi dovozi v bodoča območja urejanja se lahko ohranijo, izvedejo z utopljenim robnikom ali pa ukinejo in sanirajo zaradi novih posegov. Obstoječi dovoz v ureditveno enoto B se ohranja izključno za dostop zaradi vzdrževanja območja zunanjih igralnih površin.

Z Režunove ulice je predvideno oblikovanje dveh novih uvozov / izvozov, in sicer na gospodarsko dvorišče stavbe vrtca (servisni priključek v ureditveni enoti A) in na parkirne površine (ureditvena enota C). Pri tem je potrebno zagotoviti ustrezne radije, ki omogočajo dovoz oziroma manipulacijo tudi za dostavna in intervantna vozila, vozila za odvoz komunalnih odpadkov in vozila zimske službe, z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi nakloni ter urejenim odvodnjavanjem. Z vzhodne strani vrtca se dopusti še oblikovanje dodatnega dovoza za intervenco.

Na Režunovi ulici je predvidena izvedba elementov za umirjanje prometa (klančine, grbine) ter namestitvev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije za povezavo med ureditvenimi enotami A, B in C.

Zaradi novih posegov ne sme biti ogrožena stabilnost cestnega sveta oziroma nosilnost vozišča. Prometne površine se sanira vsaj v enaki kvaliteti in obliki, kot so bile pred gradbenim posegom. Vsi vozni pasovi so v asfaltni izvedbi, hodniki za pešce pa so lahko tudi v drugih izvedbah, vendar dvignjeni od cestišča in od njega fizično ločeni z betonskim robnikom.

Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi, ter opremijo z ustrezno prometno signalizacijo. »Vhodi« na hodnik za pešce, dostopi do objektov, posod za odpadki in drugih infrastrukturnih objektov, kjer je to potrebno, se izvedejo z robniki v utopljeni obliki s položno klančino. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm.

Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena. Vzorec zasaditve površin ob cesti je potreb-

no prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme. Ob urejanju občestnega pasu je dopustno oblikovanje brežin ter gradnja škarp in podpornih zidov, katerih gabariti se detajlno določijo v projektni dokumentaciji.

Pri načrtovanju območja je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, predpise in tehnične specifikacije, ki se nanašajo na javne ceste. Minimalna globina infrastrukturnih vodov glede na nivo vozišča ceste mora biti v skladu s predpisi.

Za izvajanje del v območju lokalnih cest je treba pridobiti soglasje upravljavca.«

11. člen

(1) V 8. členu se besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»Ureditveni enoti A in B se bosta navezali na glavni napajalni vod oziroma na obstoječe vodovodno omrežje na Režunovi ulici, za gašenje pa so namenjeni hidranti na glavnemvodu v neposredni bližini.«

(2) Peti odstavek 8. člena se črta.

(3) Besedilo prvega stavka šestega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Pri projektiranju vodovoda se upošteva veljavne predpise, ki se nanašajo na gradnjo vodovodnega in hidrantnega omrežja.«.

12. člen

(1) V 9. členu se na koncu prvega stavka v prvem odstavku pika črta in doda besedilo: », in sicer za odpadno komunalno in odpadno padavinsko vodo.«.

(2) Na koncu prvega odstavka 9. člena se doda nov stavek: »Priključki na kanalizacijo morajo biti zgrajeni vodotesno, iz materialov, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom za tovrstna dela.«

(3) Besedilo drugega stavka v tretjem odstavku 9. člena se spremeni tako, da se glasi: »Meteorna voda s streh se spelje v kanalizacijo, pri čemer se jo lahko uporabi tudi kot sanitarno vodo, s prometnih, manipulativnih in s parkirnih površin pa se priključuje na kanalizacijo preko peskolovov in lovilcev olj.«

(4) Za četrtrim odstavkom 9. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Odvodnjavanje z vozišč in hodnikov za pešce se omogoči s prečnimi in vzdolžnimi nakloni.«;

(5) Besedilo zadnjega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Kvaliteta odpadne vode v javno kanalizacijo mora ustrezati veljavni uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vodo in javno kanalizacijo. Pri projektiranju in dimenzioniranju kanala se uporabijo veljavni hidrometeorološki podatki zadnjih let, pri izračunu količine odpadne vode pa se upošteva ustrezen koeficient odtoka. Z upoštevanjem slednjega mora biti v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin.«

(6) Za zadnjim odstavkom 9. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Pri projektiranju in dimenzioniranju kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati veljavne predpise, ki se nanašajo na javno kanalizacijo, varovanje vod ter na odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih vod z javnih cest.«

13. člen

(1) V 10. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»Novi predvideni objekti se bodo napajali po nizkonapetostnih kablovodih, ki bodo potekali po obstoječi oziroma novi elektrokabelski kanalizaciji (EKK) od obstoječih transformatorskih postaj do priključnih omaric na odjemnih mestih. Priključne omarice, velikosti glede na število in velikost odjema, morajo biti na lokaciji, ki omogoča neoviran in stalen dostop. Vse povozne jaške EKK je potrebno dodatno mehansko ojačati in omogočiti dostop do njih izven voznih površin. Na vseh uvozih

je potrebno omenjeno EKK dodatno mehansko ojačiti, skladno s tehničnimi predpisi, normativi in standardi.«

(2) Besedilo tretjega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo vodov in naprav, ter zagotoviti nadzor (najmanj 7 dni prej) pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.«

14. člen

Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen

Javna razsvetljava

Ureja se ob javnih prometnicah, pri čemer mora biti zagotovljena izbira svetil, ki bodo preprečevala svetlobno onesnaževanje okolja v skladu z veljavnimi predpisi glede mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.«

15. člen

V 11. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:

»Za oskrbo območja vrtca je možna priključitev na obstoječe telekomunikacijsko (TK) omrežje, ki poteka ob Režunovi ulici. Obravnavano območje bo možno po pogojih upravljavca ter v skladu s projektom optičnih TK priključkov priključiti tudi na širokopasovno optično TK omrežje.«

16. člen

Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen

Plinovodno omrežje

Za potrebe oskrbe območja je možna postavitev samostojne plinske postaje, kasneje pa tudi navezava na distribucijsko plinovodno omrežje, ko bo le-to zgrajeno v naselju.

Za oskrbo stavbe vrtca z utekočinjenim naftnim plinom (UNP) se na plinski postaji predvidijo podzemni rezervoarji (predvidoma trije rezervoarji po 5 m³ in uparjalna enota). Lokacija postaje je predvidena v sklopu gospodarskega dvorišča ureditvene enote A in se detajlno določi pri projektni dokumentaciji. Tlak plina v plinovodu bo 100 mbar.

Trase plinovoda naj potekajo v največji možni meri izven cestišča (v pločniku, zelenici ipd.). Predviden mora biti ločen odjem za posamezne potrošnike preko samostojnih obračunskih plinomerov. Vsa plinska instalacija naj bo predvidena za kasnejšo morebitno uporabo zemeljskega plina.

Pogoji priključevanja na plinovodno omrežje, vključno z ukrepi za zagotavljanje nemotenega vzdrževanja plinovoda ter varnosti pri obratovanju plinovoda, se detajlno določijo v projektni dokumentaciji. Pri tem je potrebno upoštevati veljavni pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu, veljavne tehnične predpise za plinske napeljave (DWGW-TRF 1996, DVGW-TRGI 1986) in ostale veljavne predpise na področju plinske tehnike.«

17. člen

(1) V 12. členu se besedilo prvega stavka v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi: »Objekti bodo ogrevani preko lastnih kotlovnice ali kotlovnice v naselju na oljno ali plinsko gorivo, lesno biomaso ali druga ekološko sprejemljiva goriva oziroma z izkoriščanjem drugih virov energije.«

(2) Za prvim odstavkom 12. člena se doda drugi odstavek, ki se glasi:

»Energijska učinkovitost stavbe vrtca se zagotavlja v skladu z veljavnim pravilnikom o učinkovitosti rabi energije v stavbah oziroma tako, da je najmanj 25% celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi (ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, topla voda) zagotovljeno z uporabo obnovljivih virov energije (kot npr. sončna energija, geotermalna energija, vodna energija, biomasa, odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak, bioplina in veter).«

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

18. člen

V 13. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Na območju ureditvenih enot A, B, C in D ni registriranih enot kulturne dediščine. Varstveni režimi ne obstajajo. Pri ekstenzivnem arheološkem pregledu lokacije in arheološki valorizaciji terena je bilo ugotovljeno, da gradbeni poseg ne obravnavanem območju ne bo poškodoval arheoloških plasti.«

19. člen

(1) Besedilo tretjega odstavka 14. člena se črta in nadomesti z besedilom:

»V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne smejo presežati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora v skladu z veljavno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Območje se varuje s III. stopnjo varstva pred hrupom, znotraj katere so dopustni posegi v okolje, ki so manj moteči zaradi povzročanja hrupa. Glede na značilnosti mejne vrednosti kazalcev hrupa ne smejo presežati 60 dBA za dan in 50 dBA za noč.

Pri gradnji, kjer mora biti hrup zmanjšan do take mere, da ne ogroža zdravja ljudi in jim daje zadovoljive možnosti za delo in počitek, je potrebno upoštevati veljavne predpise o zvočni zaščiti stavb.

V času gradnje mora biti uporabljena tehnično brezhibna gradbena mehanizacija z upoštevanjem predpisov o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. Na mestih, kjer se gradbišče približa stanovanjskim objektom, se izvajanje hrupnih operacij omeji na najmanjšo možno mero.

V primeru ugotovitve presežanja emisij hrupa se izvedejo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.«

(2) Besedilo petega odstavka 14. člena se črta in nadomesti z besedilom:

»Obremenitev zunanega zraka ne sme presežati dovoljenih koncentracij oziroma mejnih vrednosti v skladu z veljavnimi predpisi glede, ki se nanašajo na koncentracije benzena, ogljikovega monoksida, žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev in svinca v zunanjem zraku.

V času gradnje je potrebno zagotoviti ukrepe za varstvo zraka. Zavezanec je izvajalec gradbenih del, ki mora zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku. V ta namen je treba med gradnjo preprečevati:

– prašenje z odkritih delov gradbišča z rednim vlaženjem odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu,

– nekontroliran rznos (gradbenega) materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi na način, da se prekriva sipke tovore pri transportu z območja gradbišča na javne prometne površine ter očisti tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo preden zapusti območje gradbišča.«

(3) Za petim odstavkom 14. člena se besedilo podnaslova »Varstvo plodne zemlje« črta in nadomesti z besedilom: »Varstvo plodne zemlje in tal.«

(4) Pred prvim stavkom v šestem odstavku 14. člena se doda besedilo, ki se glasi:

»Zemeljska in gradbena dela naj se časovno izvajajo tako, da bodo čim manj prizadeta okoliška zemljišča.

Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine. Začasne prometne in gradbene površine se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.

Izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo in tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom.«

(5) V šestem odstavku 14. člena se črta besedilo drugega stavka, ki se glasi: »Po izvršenih delih se humus uporabi ob zunanjih ureditvah (park, zelenice itd.)« in nadomesti z

besedilom: »Po izvršenih delih se rodovitna zemlja uporabi ob zunanjih ureditvah (park, zelenice itd.) oziroma pri končni ureditvi območja in sanaciji gradbišča (humusiranje brežin ipd.) ali se jo odpelje na ustrezno deponijo.«

(6) Za šestim odstavkom 14. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»Zemeljska in gradbena dela je treba izvajati tako, da se omeji poškodbe tal na najmanjšo možno mero (npr. ob razpiranju gradbene jame) ter prepreči nekontrolirane izpuste nevarnih snovi na in v tla. Pri gradnji je dopustna le uporaba brezhibnih transportnih vozil in gradbenih strojev.«

(7) Dosedanji sedmi odstavek 14. člena postane osmi odstavek.

(8) Za drugim stavkom v sedmem odstavku 14. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Pri zasaditvi zelenih površin je treba upoštevati krajinske značilnosti (npr. naklon terena, padec senc, bližino stavb in poti) in avtohtono vegetacijo. Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliški drevesni in grmovni vegetaciji ter na poteh in na začasnih gradbenih površinah.«

(9) Za sedmim odstavkom 14. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»Osončenje fasad in odprtih površin

Orientacija in oblikovanje stavbe vrtca z ustrezno notranjo organizacijo prostorov in s primerno zazelenitvijo okolice morajo biti predvideni tako, da je v največji možni meri možna kvalitetna naravna osvetlitev in naravna osenčenost prostorov in zemljišč v ureditvenih enotah A in B. Kletna etaža, naj bo maksimalno vkopana v teren.«

(10) Dosedanji osmi odstavek 14. člena postane deveti odstavek.

(11) Osmi odstavek 14. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:

»Varstvo voda

Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno po obstoječem kanalizacijskem sistemu v čistilno napravo.

Padavinske vode s streh se spelje v obstoječo kanalizacijo padavinskih voda. Onesnažene padavinske vode s prometnih, manipulativnih in s parkirnih dvorišč pa se bodo odvajale preko peskolovov in lovilcev olj v kanalizacijo padavinskih voda.

Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno s predpisi o varovanju voda in s predpisi s področja varstva okolja. V skladu z veljavnim pravilnikom o pitni vodi mora upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ter sprejeti ukrepe za odpravo neskladnosti, kadar je to potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi.«

(12) Za osmim odstavkom 14. člena se dodata nov deveti in deseti odstavek, ki se glasita:

»Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem

Nov poseg v okolje ter rekonstrukcija objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremenitve, pri čemer je potrebno upoštevati veljavne predpise, ki se nanašajo na elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju.

Ravnanje z odpadki

Med gradnjo in v času obratovanja vrtca je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki na splošno, odpadkov pri gradbenih delih, ter glede ravnanja s komunalnimi odpadki v občini.

V času gradnje je treba uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Odpadke je treba oddajati pooblaščenim organizacijam, začasno pa jih hraniti na za ta namen urejeni deponiji s predhodno določeno lokacijo. Z neuporabnimi ter morebitnimi nevarnimi odpadki se ravna v skladu s predpisi o ravnanju z (nevarnimi) odpadki.

Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopanega materiala na varovana območja (vode, kulturna dediščina, naravne vrednote) ni dovoljeno, prav tako ne na druga občutljiva območja (brežine ipd., kjer lahko pride do zdrsa ali erozije).

Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode, zabojnike ali tipizirane vreče, katerih tip, barvo, velikost/ prostornino in število določi izvajalec javne službe.

Odjemno mesto / ekološki otok (pri objektu vrtca v ureditveni enoti A se uredi v sklopu gospodarskega dvorišča), mora povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje odpadkov, hkrati pa mora biti dostopno posebnim vozilom za odvoz odpadkov na komunalno deponijo.«

(13) Dosedanja deveti in deseti odstavek 14. člena postaneta enajsti in dvanajsti odstavek.

(14) V 14. členu se besedilo drugega stavka v devetem odstavku črta in nadomesti z besedilom: »Obrobne in nova notranja prometna povezava omogočajo dostop intervencijskih vozil do vseh objektov vsaj iz treh strani oziroma ustrezne prometne in delovne površine, poleg tega pa bo obstoječe zazanjano hidrantno omrežje dopolnjeno tako, da bodo zagotovljene zadostne količine požarne vode.«

(15) Za drugim stavkom devetega odstavka 14. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Hidranti morajo biti nameščeni tako, da je požar na objektu možno gasiti z najmanj dveh zunanjih hidrantov. Obstoječe hidrantno omrežje ob Režunovi ulice se dogradi z internim hidrantnim omrežjem na zemljišču vrtca.

Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo biti uporabljene ustrezni gradbeni materiali oziroma proizvodi. Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik ljudi, živali in premoženja oziroma zadostno število evakuacijskih poti in izhodov za varno in hitro zapustitev stavbe, omejeno mora biti ogrožanje uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov.

Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s predpisi o študiji požarne varnosti, oziroma iz zasnove požarne varnosti. Študija oziroma zasnova požarne varnosti je sestavni del projektno dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

(16) V 14. členu se na koncu prvega stavka desetega odstavka briše pika in doda novo besedilo, ki se glasi: »oziroma za 0,175 g projektnega pospeška tal, ki velja na tem območju za trdna tla.«

(17) Za prvim stavkom desetega odstavka 14. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani v skladu z določili veljavnega pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov in ostalih predpisov glede varstva pred potresom.«

(18) V 14. členu se enajsti odstavek črta in nadomesti z besedilom:

»Območje ne leži na ogroženem območju, kljub temu pa je v primeru kasneje ugotovljenih naravnih omejitev potrebno v fazi priprave projektno dokumentacije predvideti ustrezne tehnične rešitve gradnje ali predhodno izdelati hidrološke in geološke raziskave glede morebitne poplavnosti, visoke podtalnice, erozivnosti ali plazovitosti, ki se jih upošteva pri projektiranju. S strani Ministrstva za obrambo ni posebnih zahtev in v tem območju ne bo objektov iz 64. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94 51/06-UPB1).«

VI. FAZNOST GRADNJE

20. člen

Prvi stavek v drugem odstavku 15. člena se črta.

21. člen

Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

»15.a člen

Izvajanje posegov na območju ureditvenih enot A, B, C in D se v splošnem izvaja na naslednji način:

– začetna gradbena dela (priprava terena, izkop gradbene jame ipd.);

– osrednja gradbena dela (1. faza: komunalno – energetska in prometna ureditev posamezne ureditvene enote, 2. faza: gradnja oziroma postavitve objektov);

– zaključna gradbena dela (sanacija površin, zunanje ureditve ipd.).

Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah se lahko izvaja neodvisno od urejanja druge ureditvene enote. Etape oziroma faze se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne celote.

Dopustna je postopna gradnja stavbe vrtca in dograditev do velikosti s 14 oddelki. Podrobnejša opredelitev poteka gradnje se določi v projektni dokumentaciji.

S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne ureditvene enote posega tudi v sosednjo ureditveno enoto, vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju izhodiščne enote.«

VII. LASTNIŠTVO ZEMLJIŠČ, PARCELACIJA IN ELEMENTI ZAKOLIČENJA

22. člen

Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:

»16.a člen

(1) Načrt parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo v ureditvenih enotah A, B, C in D je prikazan na grafičnem načrtu 11 – Načrt parcelacije. Pri določanju in urejanju parcel so možna tudi odstopanja v skladu z določili v X. ODSTOPANJA.«

(2) Dovoljena je sprememba oblike in velikosti zemljiške parcele (vključno z zakoličbenimi točkami) vrtca in predvidene pešpoti ter s tem zmanjšanje območja SDZN na parc. št. 458/8, k.o. Trebnje, in sicer na mestu, kjer stoji del lesene lope vključno s površino za vzdrževanje, v skupni velikosti do maks. 30 m².

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

23. člen

V 18. členu se besedilo »lokacijskega in« črta.

24. člen

Besedilo 19. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:

»Poleg vseh obveznosti, ki veljajo v ureditvenih enotah A, B, C in D, mora investitor oziroma izvajalec pri posegih v prostor pristojnim službam s področja (gospodarske) javne infrastrukture ter s področja zaščite in reševanja, varstva okolja in naravnih virov, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine omogočiti spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje strokovnega nadzora v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del.«

IX. ODSTOPANJA

25. člen

Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:

»20.a člen

Znotraj območja ureditvenih enot A, B, C in D so poleg že navedenih toleranc in toleranc oziroma izjem, ki jih dopušča veljavni pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, dopustna še naslednja odstopanja od načrtovanih funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev:

– postopna izvedba, zakoličba ali parcelacija s tem SDZN načrtovanih prostorskih ureditev, vendar v sklopu zaključenih funkcionalnih celot;

– odstopanja od določitve dovozov, dostopov in vhodov na parcelo oziroma v objekte, če gre za izboljšanje funkcionalne zasnove območja;

– odstopanja od števila prečnih lamel stavbe vrtca, združitve dveh lamel ali teras, če se pokaže funkcionalnejša rešitev, vendar tako da ne pride do bistvenega odstopanja od osnovnega koncepta urejanja z zasnovo »glavnika«;

– gradnja objektov, ki so predmet tega SDZN, brez predhodno izvedene parcelacije v primeru, da se zakoličba objekta izvede po pogojih tega SDZN, da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncepta SDZN, da obstaja prometna, komunalna in energetska infrastruktura za obratovanje tega objekta oziroma bo le ta zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po pogojih tega SDZN;

– zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj parcel in s tem odstopanja od zakoličbenih točk določenih s tem SDZN, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.

Odstopanje od potekov predvidenih tras infrastrukturnih vodov, lokacij predvidenih objektov oziroma tehničnih rešitev je mogoče tudi v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustrežnejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih utemeljenih razlogov.

Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje spadajo odstopanja.«

X. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem SDZN opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto.

27. člen

SDZN so stalno na vpogled na Občini Trebnje.

28. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-19/2010

Trebnje, dne 10. septembra 2010

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

ZREČE

4113. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 Odl. US: U-I-56/08-15), Pravilnika o nalogah,

ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 28. redni seji dne 14. septembra 2010 sprejel

O D L O K

o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Zreče (v nadaljevanju: občina).

(2) S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe po vrstah in številu izvajalcev,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe.

2. člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.

3. člen

(opredelitev izrazov)

Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu o varstvu okolja in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen

(oblika zagotavljanja javne službe)

(1) Javna služba iz prvega odstavka 1. člena tega odloka se opravlja v režijskem obratu občine (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).

(2) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju občine.

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

5. člen

(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi sobivanja in opravljanja dejavnosti, in padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin in streh.

(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje za storitev javne službe, ne glede na to, če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Pogoje za omogočanje uporabe javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje industrijske odpadne ter padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, določi občinski svet s posebnim aktom.

(3) Storitve javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, so:

- vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin,
- prevzem blata iz malih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta,
- prevzem blata in gošč iz premičnih suhih stranišč,
- prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.

(4) Storitve javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, so:

- redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
- prevzem blata iz nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta,
- prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelava ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(5) Prevzeto komunalno odpadno vodo in blato mora izvajalec javne službe obdelati na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata. Za obdelano blato iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo in odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Če namerava izvajalec javne službe uporabiti blato iz čistilnih naprav za rastlinsko hranilo, mora ravnati kot povzročitelj obremenitve v skladu s predpisi, ki urejajo vnos rastlinskih hranil v tla.

6. člen

(program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode)

(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki ga pripravi izvajalec javne službe v tekočem letu za naslednje leto do 31. oktobra v tekočem letu.

(2) Program iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati podatke o:

- naselij in številu prebivalcev, katerim se zagotavljajo storitve javne službe,
- dolžino kanalskih vodov sekundarnega in primarnega omrežja, ki ga upravljata,
- komunalnih ali skupnih čistilnih naprav, ki jih upravljata,
- komunalnih ter skupnih čistilnih napravah ter malih komunalnih čistilnih napravah, za katere se zagotavlja prevzem blata,
- nepretočnih greznicah, za katere se zagotavlja praznjenje,
- obstoječih greznicah, za katere se zagotavlja praznjenje,
- napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo,
- celotni količini komunalne odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja javne službe,
- celotni količini industrijske odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja javne službe,

- dolžini kanalskih vodov za odvajanje padavinske vode,
- tipu vozil in opreme za praznjenje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in obstoječih greznic,
- opremljenosti komunalnih čistilnih naprav za obdelavo blata,
- obdelavi, predelavi in odstranjevanju blata,
- pogostosti (terminski plan) praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem blaga iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki mora biti določena na podlagi podatkov iz četrte, pete in šeste alineje tega odstavka,
- vzdrževanju in čiščenju kanalskih vodov,
- rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja uporabnikov storitev javne službe o praznjenju in prevzemanju blata,
- številu stavb, priključenih na javno kanalizacijo,
- številu prebivalcev, za katere se izvaja odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
- številu prebivalcev, za katere se izvajajo storitve prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- številu prebivalcev, za katere se izvajajo storitve praznjenja nepretočnih greznic oziroma obstoječih greznic,
- dolžini mešanega kanalizacijskega sistema,
- dolžini ločenega kanalizacijskega sistema,
- ukrepih za zmanjšanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, namenjeno odvajanju komunalne odpadne vode, zlasti tiste padavinske vode, ki se odvaja s streh, in
- predvidenih stroških programa.

(2) Podatki iz četrte, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka so: obremenitev in prostornina nepretočnih greznic, obremenitev obstoječih greznic in obremenitev malih komunalnih čistilnih naprav in prostornina njihovega usedalnika blata, tehnologija čiščenja malih komunalnih čistilnih naprav in lokacija prevzemnega mesta komunalne odpadne vode ali blata pri uporabniku.

7. člen

(načrt ravnanja z blatom)

(1) Izvajalec javne službe mora izdelati načrt ravnanja z blatom. V načrt ravnanja z blatom mora izvajalec javne službe vključiti tudi ravnanje z blatom malih komunalnih čistilnih naprav, če ga v okviru storitev javne službe prevzema od upravljavcev malih komunalnih čistilnih naprav ali od upravljavcev komunalnih čistilnih naprav, ki sami ne zagotavljajo ravnanja z blatom.

(2) Načrt ravnanja z blatom iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti izdelan v skladu z operativnim programom, ki ureja ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav.

8. člen

(načrt ravnanja z odpadki iz peskolovov ter lovilcev olj in maščob)

(1) Izvajalec javne službe mora v okviru storitev javne službe vzdrževati in čistiti kanalizacijsko omrežje za odvajanje padavinske vode.

(2) Za odpadke iz peskolovov ter lovilcev olj in maščob mora izvajalec javne službe kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja z odpadki iz peskolovov ter lovilcev olj in maščob in ravnati s temi odpadki skladno z načrtom.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE

1. Opremljenost z javno kanalizacijo zaradi izvajanja storitev javne službe

9. člen

(odvajanje komunalne odpadne vode, ki nastaja v stavbah)

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati v javno kanalizacijo ali neposredno v malo komunalno čistilno napravo ali v kanalizacijo iz 10. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se komunalna odpadna voda lahko odvaja v nepretočno greznico, če upravljavec nepretočne greznice zagotavlja njeno praznjenje z uporabo storitev javne službe, izvajalec javne službe pa čiščenje komunalne odpadne vode in blata v komunalni čistilni napravi.

(3) Odvajanje komunalne odpadne vode v greznice ni dovoljeno, razen če gre za obstoječo greznico in še ni pretekel rok za prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, določen v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(4) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora neposredno odvajati v javno kanalizacijo.

(5) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje.

10. člen

(odvajanje komunalne odpadne vode na območju, kjer ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo)

Če je več stavb na geografsko zaokroženem območju, na katerem ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te odpadne vode manjša od 50 PE, se lahko komunalna odpadna voda, ki nastaja v teh stavbah:

- odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije in čisti v mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena skupnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov stavb, ali
- se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici in je njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne službe.

11. člen

(odvajanje komunalne odpadne vode v primarno omrežje naselja)

(1) Komunalno odpadno vodo iz posameznega dela naselja, ki se odvaja v javno kanalizacijo, je treba odvajati v primarno omrežje naselja, če je:

- letna obremenitev odvedene komunalne odpadne vode preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje odpadne vode iz posameznega dela naselja v primarno omrežje naselja, večja od 0,1 PE, ali
- dolžina kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti zaradi čiščenja komunalne odpadne vode v komunalni ali skupni čistilni napravi posameznega dela naselja, večja od dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje komunalne odpadne vode iz posameznega dela naselja v primarno omrežje naselja.

(2) Če se komunalna odpadna voda iz posameznega dela naselja, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ne odvaja v primarno omrežje naselja, se mora čistiti v komunalni ali skupni komunalni napravi, ki je namenjena čiščenju odpadne vode tega območja.

12. člen

(priključitev javne kanalizacije na čistilno napravo)

Javna kanalizacija mora biti priključena na čistilno napravo.

2. Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo

2.1 Priključitev na javno kanalizacijo

13. člen

(priključitev na javno kanalizacijo)

(1) Uporabnik, ki je lastnik stavbe v kateri nastajajo odpadne vode, se mora priključiti na javno kanalizacijo povsod, kjer je zgrajena.

(2) Priključitev na javno kanalizacijo mora biti omogočena za vsak objekt na območju, na katerem je izgrajena kanalizacija.

(3) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi pod nadzorom izvajalca javne službe.

14. člen

(priključek na kanalizacijo)

(1) Stroški izgradnje priključka na kanalizacijo bremenijo uporabnika.

(2) Izgradnjo priključka na kanalizacijo lahko uporabnik naroči pri izvajalcu javne službe, ki mu za izgradnjo lahko zaračuna dejanske stroške izgradnje v skladu z veljavnim cenikom izvajalca javne službe.

(3) Uporabnik lahko zgradi kanalizacijski priključek tudi v lastni režiji po predhodnem soglasju izvajalca javne službe.

(4) Če uporabnik ne poveri gradnje kanalizacijskega priključka izvajalcu javne službe, mora njegovo gradnjo nadzorovati pooblaščen predstavnik izvajalca javne službe. Stroške nadzora zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega cenika izvajalca javne službe.

(5) Uporabnik je dolžan zgraditi priključek za kanalizacijo v skladu z določbami tehničnega pravilnika.

(6) Izvajalec javne službe izda na podlagi prijave uporabnika, po končani montaži in preizkusu vodotesnosti, uporabniku potrdilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika v roku 30 dni po prejemu prijave uporabnika.

(7) Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena z odločbo, če kanalizacijski priključek ni zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika in naloži uporabniku odpravo pomanjkljivosti.

15. člen

(prijava gradnje priključka na kanalizacijo)

(1) Uporabnik mora najmanj 30 dni pred začetkom gradnje priključka na kanalizacijo prijaviti izvajalcu javne službe začetek gradnje priključka na kanalizacijo ter si na podlagi pisne vloge pridobiti tehnične smernice za gradnjo kanalizacijskega priključka na podlagi določb tehničnega pravilnika.

(2) K pisni vlogi iz prvega odstavka tega člena mora uporabnik priložiti:

1. pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo, ali dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967,

2. potrjen izris iz katastrskega načrta za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo,

3. grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in tlorisna velikost objekta (situacija) ter predvideni priključki na javno infrastrukturo,

4. dokazilo o ustanovljeni služnosti na zemljiščih, preko katerih naj bi potekal kanalizacijski priključek, v primeru, če investitor poveri gradnjo priključka na kanalizacijo izvajalcu javne službe.

16. člen

(priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo)

(1) Neposredno priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo izvede na stroške uporabnika izvajalec javne službe na podlagi izdanega potrdila iz prvega odstavka 14. člena tega odloka, pod neposrednim nadzorstvom predstavnika izvajalca javne službe.

(2) Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni dovoljena, če:

– je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih vod,

– odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehansko in biološko očistiti, oziroma so te odpadne vode po kvaliteti v nasprotju z veljavnimi predpisi,

– izvajalec javne službe ni izdal potrdila iz šestega odstavka 14. člena tega odloka.

(3) Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma pred povečanjem obstoječe priključne moči mora bodoči uporabnik plačati pristojbino v skladu z merili, določenimi v tehničnem pravilniku in cenikom storitev. O plačilu pristojbine skleneta bodoči uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo.

2.2 Odklop priključka z javne kanalizacije

17. člen

(odklop priključka z javne kanalizacije)

(1) Odklop priključka z javne kanalizacije je dovoljen na predlog uporabnika le v primeru rušenja priključnega objekta.

(2) Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške uporabnika tako, da se zamaši na mestu priključitve na javno kanalizacijo.

(3) Odjavo priključka mora podati lastnik objekta, ki objekt ruši v pisni obliki, najkasneje 30 dni pred predvidenim odklopom priključka.

(4) Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek na javno kanalizacijo, če uporabnik ne spoštuje določil republiških predpisov, tega odloka in tehničnega pravilnika.

(5) Pred odklopom priključka na javno kanalizacijo iz prejšnjega odstavka tega člena mora dati izvajalec javne službe uporabniku primeren rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni.

2.3 Prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelava blata

18. člen

(prevzem blata malih čistilnih naprav ter obdelava blata)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata komunalnih čistilnih naprav in ga obdelati na centralni čistilni napravi.

(2) Za obdelano blato komunalnih čistilnih naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo in odstranjevanje blata po predpisih o ravnanju z odpadki.

2.4 Prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč

19. člen

(prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč)

(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč.

(2) Stroške prevzema in obdelave gošč zaračuna izvajalec javne službe lastniku premičnega suhega stranišča oziroma uporabniku, ki preda gošč v obdelavo na podlagi cenika izvajalca javne službe.

3. Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo

20. člen

(praznjenje nepretočnih greznic)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redno praznjenje nepretočnih greznic v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo.

(2) Izvajalec javne službe ali uporabnik sam mora odpadno komunalno in padavinsko vodo iz nepretočne greznice odvažati v čiščenje na centralno čistilno napravo.

(3) Stroške praznjenja nepretočnih greznic iz prvega odstavka tega člena in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode iz drugega odstavka tega člena zaračuna izvajalec

javne službe uporabniku na podlagi cenika izvajalca javne službe.

21. člen

(prevzem blata iz obstoječih greznic)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic.

(2) Prevzem blata iz obstoječih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti enkrat na štiri leta.

(3) Stroške prevzema blata iz obstoječih greznic zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi cenika izvajalca javne službe.

22. člen

(prevzem blata iz malih čistilnih naprav)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata iz malih čistilnih naprav.

(2) Prevzem blata iz pretočnih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti enkrat na štiri leta.

4. Monitoring za male čistilne naprave

23. člen

(monitoring za male čistilne naprave)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redni monitoring za male čistilne naprave za vsako malo komunalno čistilno napravo na območju izvajanja javne službe, ne glede na to ali malo komunalno čistilno napravo upravlja izvajalec javne službe ali upravljavec stavbe ali več stavb, iz katerih se odvaja odpadna komunalna voda v lastno malo komunalno čistilno napravo.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redni monitoring v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja področje emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.

5. Prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode

24. člen

(trajna prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode)

(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez objave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob tem, prekine odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda, če:

- z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod,
- stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov,
- odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,
- kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,
- če niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo določeni s tem odlokom in tehničnim pravilnikom,
- če uporabnik ne izpolnjuje pogojev določenih s tem odlokom in tehničnim pravilnikom,
- če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino tudi po prejemu opomina, vendar s tem ne sme biti prizadet drug uporabnik,
- če uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega priključka zaradi rušenja objekta.

(2) Uporabnik mora v primeru prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode iz prvega odstavka tega člena prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesije.

(3) Odvajanje komunalne in padavinske vode iz prvega odstavka tega člena se prekine za določen čas do odprave vzroka za prekinitev.

(4) Stroške prekinitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode in stroške ponovne priključitve na javno kanalizacijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitev mora pred ponovno priključitvijo na javno kanalizacijo poravnati uporabnik. Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške za škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega ravnanja.

(5) Stroški prekinitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode in stroški ponovne priključitve na javno kanalizacijo se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. Stroške za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi izvajalec javne službe.

25. člen

(začasna prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode)

(1) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode zaradi izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah javne kanalizacije.

(2) O prekinitvi odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode iz prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način vsaj 8 dni pred prekinitvijo.

(3) V primeru nepredvidljivih prekinitev, ki trajajo do ene ure obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena ni obvezno.

26. člen

(prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode v primeru višje sile)

(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave, vdori in izlitja škodljivih snovi v javno kanalizacijo, onesnaženja vodnih virov in podobno ima izvajalec javne službe pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode.

(2) Izvajalec javne službe mora v primerih iz prejšnjega odstavka postopati skladno s sprejetimi načrti za take primere.

(3) Izvajalec javne službe mora, o prekinitvi odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode iz prejšnjega odstavka tega člena, uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način.

5. Evidence

27. člen

(evidence)

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.

6. Javna obvestila in naznanila

28. člen

(javna obvestila in naznanila)

(1) Izvajalec mora najmanj enkrat letno obvestiti lastnike greznic in upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen način o:

- komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdelujeta komunalna odpadna voda in blato,
- rok in čas praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzemanje blata malih komunalnih čistilnih naprav,
- načinu predvidene obdelave prevzetega blata ter nadaljnje uporabe, predelave ali odstranjevanja obdelanega blata in
- drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem blata malih čistilnih naprav.

(2) V zvezi z opravljanjem javne službe mora izvajalec javne službe upravljavce površin, na katerih se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo, redno obveščati in na druge načine seznanjati, da morajo:

- na svojih površinah redno čistiti in vzdrževati utrjene površine in peskolove ter lovilce olj na njih in
- čistiti in vzdrževati svoje kanalske vode, namenjene za odvajanje padavinske vode.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE TER PREPOVEDI

29. člen

(pravice uporabnikov storitev javne službe)

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

30. člen

(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:

– zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne službe,

– omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,

– redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,

– redno kontrolirati sestavo odpadne vode in rezultate na zahtevo posredovati izvajalcu javne službe,

– pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,

– obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah pogojev za priključitev,

– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode na podlagi izdanih računov,

– odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij, določenih s predpisi,

– dolžnost prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode takoj ko ugotovijo spremembo,

– dolžnost spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne in padavinske vode,

– uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh spremembah, predložiti izvajalcu javne službe analizo odpadne vode, izdelavo v skladu s predpisi,

– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo izvajalca pisмено obvestiti o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja,

– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvajanje in čiščenje odpadne vode in obračun stroškov,

– dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe dostop do obračunskega vodomera oziroma do merilnega mesta,

– dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije ali ugotavljanja količin in lastnosti odpadne vode,

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.

(2) Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne in padavinske vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.

31. člen

(prepovedi)

(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti odpadno vodo, ki bi lahko:

– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,

– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje ljudi,

– povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,

– stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,

– povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini,

– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,

– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,

– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,

– vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.

(2) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo škode.

32. člen

(obveznosti izvajalcev del)

(1) Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna in druga dela na cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.

(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.

(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJENEGA OBLIKOVANJA

33. člen

(viri financiranja storitev)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:

– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,

– iz proračuna občine,

– iz dotacij, donacij in subvencij,

– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

34. člen

(viri financiranja infrastrukture)

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:

– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,

– iz proračuna občine,

– iz dotacij, donacij in subvencij,

– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

35. člen

(infrastruktura lokalnega pomena)

(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine so:

1. magistralno omrežje in naprave:

– kanalski vodi za odvodnjavanje odpadne in padavinske vode med naselji,

– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda na magistralnem kanalizacijskem omrežju,

– centralne čistilne naprave.

2. primarno omrežje in naprave:

– kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske vode za več sosesk, manjših naselij in med posameznimi sekundarnimi omrežji,

– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda na primarnem kanalizacijskem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadnih voda za več sosesk ali manjših naselij.

3. sekundarno omrežje in naprave:

– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem območju,

– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda na sekundarnem kanalizacijskem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadnih voda na posameznem območju.

(2) Objekte za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo.

(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni sistemi odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode.

(4) Občina je solastnik nepremičnine, čistilne naprave s črpališčem, biološkim čistilnim bazenom in funkcionalnim zemljiščem, ki je namenjeno za izvajanje javne službe.

(5) Infrastruktura lokalnega pomena je javno dobro in izven pravnega prometa. Na njej ni mogoče dobiti lastninske pravice s priposestovanjem ali drugih stvarnih pravic.

36. člen

(objekti in naprave v lasti drugih pravnih oseb)

Razmerja glede lastništva objektov in naprav med občino in družbo se podrobneje uredijo s pogodbo.

37. člen

(objekti in naprave v lasti uporabnika)

(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, ki so v lasti uporabnika so:

– priključni kanal od hišne kanalizacije do vključno prvega priključnega jaška na javno kanalizacijo,

–časne naprave in objekti za prečiščenje odpadnih voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične jame, gnojlišča), za čas priključitve na javno kanalizacijo,

– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu.

(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdržuje uporabnik na lastne stroške.

(3) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega odstavka tega člena gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.

VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

38. člen

(oblikovanje cen)

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

39. člen

(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

X. NALOGE IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

40. člen

(naloge izvajalca javne službe)

(1) Izvajalec javne službe izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljevanju: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljevanju: mnenje), projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: pogoje) in soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljevanju: soglasja) na podlagi predložene dokumentacije, in sicer:

1. za smernice in mnenja:

– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o urejanju prostora;

2. za pogoje in soglasja:

– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov; – projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve;

3. za soglasje za priključitev obstoječe stavbe na javno kanalizacijo;

4. za soglasje za ukinitvev priključka:

– situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500;

5. za soglasje k spremembam na priključku:

– projekte in opis, ki se nanašajo na spremembe na priključku.

(2) Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, izvajalec javne službe zaračuna materialne stroške v višini, ki jo določi občinski svet.

XI. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA

41. člen

(tehnični pravilnik)

(1) Izvajalec javne službe mora občinskemu svetu predložiti v sprejem tehnični pravilnik v roku 6 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe v skladu z določili tega odloka in drugih veljavnih predpisov.

(2) Tehnični pravilnik in njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

42. člen

(cenik storitev)

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev navedenih v tem odloku in ga predložiti v potrditev občinskemu svetu.

(2) Cenik storitev in njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

XII. KAZENSKÉ DOLOČBE

43. člen

(prekrški)

(1) Z globo 800 € se kaznujeta za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:

– se ne priključi na javno kanalizacijo (prvi odstavek 13. člena),

– uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe (14. člena),

– pred gradnjo priključka na kanalizacijo ne prijavi gradnje priključka na kanalizacijo izvajalcu javne službe,

– priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni dovoljeno (drugi odstavek 16. člena),
– ne odklopi priključka v skladu z določili tega odloka (17. člen),

– ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka 30. člena,
– ravna v nasprotju z določilom drugega odstavka 31. člena,
– prekine odvod odpadne in padavinske vode drugemu uporabniku,

– ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred izvedbo del s katerimi posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (prvi odstavek 32. člena).

(2) Z globo 450 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(3) Z globo 250 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 85/99, 52/05).

45. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3541-0015/2010

Zreče, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

4114. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zreče

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 108/09), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 32/07 – UPB4, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 Odl. US: U-I-56/08-15), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08) in 16. člen Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 28. redni seji dne 14. septembra 2010 sprejel

O D L O K

o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen

(javna služba)

Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Zreče (v nadaljevanju: občina).

3. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. viro financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine,
7. cene storitev javne službe,
8. javna pooblastila izvajalca javne službe,
9. nadzor nad izvajanjem javne službe,
10. kazenske določbe.

4. člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja varstva okolja.

5. člen

(opredelitev pojmov)

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

1. pitna voda je voda iz javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo, voda za pakiranje in predpakirana voda namenjena javni rabi;
2. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi;
3. javna površina je površina objekta ali dela objekta državne ali lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih, ki urejajo graditev objektov. Za javno površino štejejo tudi površine javnih zelenic in površine zemljišč v javnih parkih;
4. sistem za oskrbo s pitno vodo (vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema, kot so priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov;
5. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo;
6. upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom;
7. izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki izvaja lokalno gospodarsko javno službo varstva okolja oskrbo s pitno vodo;
8. vodovodni priključek je spojna cev med interno vodovodno napeljavo in obračunskim vodomerom, vključno s priključnim ventilom, odvzemnim jaškom ter vsemi vgrajenimi elementi in obračunskim vodomerom s pripadajočim ventilom

pred njim in povratnim ventilom za njim. Vodovodni priključek je last uporabnika. V primeru, da je vodomer v objektu je vodovodni priključek do objekta;

9. interna vodovodna napeljava je vodovodno omrežje znotraj stavb in objektov, ki ni del javnega vodovoda.

(2) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v republiških predpisih s področja izvajanja javne službe.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

6. člen

(oblika zagotavljanja javne službe)

(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka se opravlja v režijskem obratu Občine Zreče (v nadaljevanju: izvajalec javne službe). Izvajalec javne službe je upravljavec javnega vodovoda na celotnem območju občine.

(2) Upravljanje javnega vodovoda obsega:

- vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda,
- zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrežno pitno vodo.

7. člen

(območje zagotavljanja javne službe)

(1) Opravljanje javne službe se izvaja na vseh poselitvenih območjih v občini, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m³ pitne vode na dan.

(2) Območja oskrbe prebivalcev s storitvami javne službe oskrbe s pitno vodo se določijo v programu komunalnega opremljanja, ki ga občina sprejme v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju.

(3) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

8. člen

(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje in se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

(2) Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno vodo nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah in oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov, če:

1. iz vode nastaja zaradi njene rabe industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
2. je namen rabe vode proizvodnja pijač,
3. se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvodov,
4. se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali
5. se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso javne površine.

(3) Ne glede na določbe 1. točke prejšnjega odstavka se za storitve javne službe šteje oskrba s pitno vodo stavb ali gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve državnih in občinskih javnih služb.

9. člen

(program oskrbe s pitno vodo)

Javna služba se mora izvajati v skladu s programom oskrbe s pitno vodo, ki ga mora pripraviti izvajalec javne službe v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE

1. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki je opremljeno z javnim vodovodom

10. člen

(obveznost priključitve na javni vodovod)

(1) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, rabi pitna voda, mora lastnik stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe na sekundarni vodovod.

(2) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna voda, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

- oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda je večja od 200 m ali
- je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod, povezana z nesorazmernimi stroški.

11. člen

(priključek stavbe na javni vodovod)

(1) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno mesto posebej.

(2) Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči sekundarni vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod in razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh odjemnih mest.

(3) Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi.

(4) Soglasje za priključitev stavbe na javni vodovod izda izvajalec javne službe, v skladu z določili zakona, ki ureja graditev objektov in zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Soglasje za priključitev so pogoji upravljavca javnega vodovoda, s katerimi se določi lokacija priključka in tehnični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev stavbe na javni vodovod in da bo zagotovljeno nemoteno obratovanje javnega vodovoda.

12. člen

(storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarni vodovod)

(1) Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javnega vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene vode (v nadaljevanju: vodomer) pri porabniku pitne vode.

(2) Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje cevovodov in druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti uporabnika stavbe.

(3) Izvajalec javne službe mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti in storjene storitve plačati v skladu s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod.

13. člen

(obnova priključka stavbe na sekundarni vodovod)

(1) Uporabnik mora priključek stavbe na sekundarni vodovod obnoviti:

- najkasneje, ko doseže starost 30 let,
- če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in zaradi tega vodne izgube,
- če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe s pitno vodo,
- če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov,
- če se obnavlja javni vodovod ali druga infrastruktura.

(2) Vsa obnovitvena dela na priključku stavbe na sekundarni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. Lastnik ali najemnik stavbe mora preverjanje izvedbe obnovitvenih del in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod dopustiti in storjene storitve plačati v skladu s tarifo iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka.

14. člen

(odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod)

(1) Odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod je dovoljena v primerih odstranitve stavbe, ki je priključena na sekundarni vodovod.

(2) Odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. O odstranitvi priključka stavbe na sekundarni vodovod mora lastnik stavbe obvestiti izvajalca javne službe najmanj 30 dni pred začetkom del. Lastnik stavbe mora preverjanje izvedbe odstranitve priključka stavbe na sekundarni vodovod dopustiti izvajalcu javne službe in za storjene storitve javne službe plačati v skladu s tarifo iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka.

2. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno z javnim vodovodom

15. člen

(lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo)

(1) Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju, na katerem v skladu z merili iz republiškega predpisa, ki ureja oskrbo s pitno vodo priključitev na javni vodovod ni obvezna, se oskrba s pitno vodo lahko izvaja v obliki lastne oskrbe prebivalcev, če so za obratovanje zasebnega vodovoda izpolnjeni pogoji, določeni z republiškim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.

(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje:

- poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10m³ pitne vode na dan ali
- stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine.

(3) Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost.

(4) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda. Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo, ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca, ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.

3. Evidence

16. člen

(evidence)

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.

4. Prekinitev in omejitev dobave s pitno vodo

17. člen

(prekinitev in omejitev dobave s pitno vodo)

Izvajalec javne službe prekine oskrbo s pitno vodo na podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v naslednjih primerih:

- če je priključek stavbe na sekundarni vodovod izveden brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem izvajalca javne službe,

- če interna vodovodna napeljava ali druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo drugim uporabnikom ali če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomera ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali je ogrožena ustreznost vode v javnem vodovodu,

- če brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave ali če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,

- če ne omogoči izvajalcu javne službe vzdrževati priključek stavbe na javni vodovod,

- če ne omogoči izvajalcu javne službe pregleda internih inštalacij, odvzema vzorca vode ali meritve tlaka na internem omrežju,

- če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca javne službe,

- če ne obnovi priključka stavbe na sekundarni vodovod v skladu z določili tega odloka,

- če krši objavljene omejitve odvzema vode iz javnega vodovoda,

- če ne poravna zaračunanih stroškov dobave pitne vode ali stroškov za izvedena redna vzdrževalna dela na priključku stavbe na sekundarni vodovod in vodomeru ter overitev vodomera po izdanem računu, niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku, ki je na njem naveden,

- na podlagi odločbe inšpektorja.

(2) Prekinitev oskrbe s pitno vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskrbe s pitno vodo plača uporabnik po veljavni tarifi izvajalca javne službe.

(3) Izvajalec javne službe sme začasno brez povračila škode prekiniti dobavo pitne vode zaradi:

- rednega ali izrednega vzdrževanja,
- pregledov ali remontov,
- preizkusov ali kontrolnih meritev,
- razširitev omrežja.

(4) Za predvideno začasno prekinitev oskrbe s pitno vodo mora izvajalec javne službe izrabiti čas, ki čim manj prizadene uporabnike. Izvajalec javne službe mora o predvideni prekinitvi oskrbe s pitno vodo obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru da gre za širši krog uporabnikov pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

(5) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo pitne vode brez predhodnega obvestila iz prejšnjega odstavka v primeru nepredvidenih okvar na javnem vodovodu. V primeru začasnih prekinitvev mora izvajalec javne službe zagotavljati minimalni standard dobave pitne vode uporabnikom po predložitvi ustrezne embalaže na matičnem naslovu izvajalca javne službe.

(6) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo pitne vode na zahtevo lastnika ali najemnika stavbe, ki je priključena na sekundarni vodovod v primeru, ko v stavbi ne bodo prebivali uporabniki več kot sto dvajset dni. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskrbe s pitno vodo plača lastnik ali najemnik stavbe po veljavni tarifi izvajalca javne službe.

(7) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko izvajalec javne službe omeji odvzem pitne vode iz javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene.

5. Izvajanje javne službe v primeru izrednih dogodkov

18. člen

(izvajanje ukrepov v primeru izrednih dogodkov)

(1) Izvajalec javne službe mora v primeru izrednih dogodkov izvajati javno službo v skladu s programom ukrepov v primeru izrednih dogodkov. Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov pripravi izvajalec javne službe v skladu s predpisi,

ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ga predloži občinskemu svetu v potrditev.

(2) Stroški oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega odstavka tega člena se krijejo iz občinskega proračuna.

6. Meritev količin in obračun porabljene vode

19. člen

(meritev količin porabljene vode)

(1) Izvajalec meri količino porabljene vode v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri.

(2) Za porabljeno vodo izstavi izvajalec javne službe račun uporabniku mesečno na podlagi:

- odčitane količine porabljene vode,
- povprečne dnevne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju ali
- ocenjene količine porabljene vode v daljšem obračunskem obdobju, če meritev z vodomero ni možna.

(3) Račun iz drugega odstavka tega člena se izstavi lastniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi.

(4) V stavbi z več stanovanji izda izvajalec javne službe račun iz drugega odstavka tega člena upravniku stavbe. Izvajalec javne službe lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom stavbe na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščenecem skupnosti lastnikov stanovanj.

(5) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski vodomero in uporabniki nimajo upravnika stavbe, ti sporočijo kdo je prejemnik računov za porabljeno vodo. Izvajalec javne službe lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom, če več kot polovica uporabnikov, priključenih na isti obračunski vodomero, podpiše delilno razmerje.

(6) Ko zaradi okvare obračunskega vodometra ni mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec javne službe upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode v obdobju dvanajstih mesecev pred nastankom okvare.

20. člen

(vodomeri v interni napeljavi)

(1) Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so namenjeni za interno porazdelitev stroškov oskrbe s pitno vodo. Teh vodomero izvajalec javne službe ne vzdržuje in ne odčitava. Vodomeri v interni napeljavi se lahko namestijo za obračunskim vodomero, ki je nameščen v zunanjem merilnem jašku.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko izvajalec javne službe in uporabnik ali upravnik stavbe, ki je priključena na sekundarni vodovod skleneta pogodbo o odčitavanju in vzdrževanju vodomero v interni napeljavi.

(3) Interna delitev stroškov na porabljeno vodo posameznim uporabnikom ni obveznost izvajalca javne službe, kar pomeni, da uporabniki odgovarjajo nerazdelno solidarno do popolnega plačila dolga.

7. Zagotavljanje skladnosti pitne vode

21. člen

(zagotavljanje skladnosti)

(1) Izvajalec javne službe mora v skladu z republiški predpisi o pitni vodi zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. V ta namen mora imeti zaposleno odgovorno osebo za zagotavljanje skladnosti z zahtevami republiškega predpisa o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovno tehnične ali zdravstvene smeri.

(2) Skladnost mora biti zagotovljena:

1. na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda,
2. v objektih za proizvodnjo in promet živil: na mestih, kjer se voda uporablja v proizvodnji in prometu živil,
3. v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer se voda pakira,
4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu izтока iz cisterne.

(3) Izvajalec javne službe mora izvajati notranji nadzor nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil.

(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena se šteje, da je izvajalec javne službe izpolnil svoje obveznosti, kadar dokaže, da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje. Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med vodomero na priključku na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestih uporabe pitne vode.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec javne službe, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega vodovodnega omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti:

1. priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo tveganja in/ali

2. ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje priporočil o vseh možnih dodatnih ukrepih za odpravo neskladnosti, ki bi jih morali sprejeti.

(6) V javnih objektih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, odgovoren lastnik ali upravljavec javnega objekta.

8. Informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo

22. člen

(informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo)

(1) Izvajalec javne službe mora svojo organiziranost in delovanje opravljati tako, da lahko ves čas sprejema informacije uporabnikov javnega vodovoda o motnjah pri oskrbi s pitno vodo in da na zahtevo uporabnika motnjo, ki mu onemogoča oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda v ustrezni količini in kakovosti odpravi takoj, oziroma v roku, ki ga določi izvajalec javne službe glede na naravo motnje.

(2) Informiranje in ukrepanje v primeru neskladnosti kvalitete pitne vode se mora izvajati v skladu z veljavno zakonodajo.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE

1. Pravice uporabnikov storitev javne službe

23. člen

(pravice uporabnikov storitev javne službe)

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

(2) Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca javne službe pravico:

- priključitve stavbe na javni vodovod,
- spremeniti dimenzijo priključka stavbe na javni vodovod, traso priključka in vodomerno mesto,
- izvesti dodatna dela na priključku stavbe na javni vodovod,
- povečati odzvem vode,
- odstranitve priključka stavbe na javni vodovod.

2. Obveznosti uporabnikov storitev javne službe

24. člen

(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)

Uporabniki morajo:

- redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno omrežje in interne hidrante,
- redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
- s podpisom pogodbe z izvajalcem javne službe zagotoviti vzdrževanje priključka stavbe na javni vodovod,
- obnoviti vodovodni priključek, ko na to opozori izvajalec javne službe, najkasneje pa, ko doseže dobo trideset let,

– varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in drugimi škodljivimi vplivi,

– zagotavljati dostop izvajalcu javne službe za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,

– sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku stavbe na javni vodovod in obračunskem vodomeru,

– zagotoviti dostop do internih inštalacij zaradi pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve tlaka na internem omrežju,

– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,

– zagotoviti dostop izvajalcu javne službe za izvajanje rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe na sekundarni vodovod,

– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki postanejo veljavne po poravnavi vseh zapadlih obveznosti uporabnika,

– plačevati račune za dobavo pitne vode v roku, navedenem na računu,

– urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v večstanovanjskih stavbah,

– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo,

– obnoviti priključek stavbe na javni vodovod v skladu z določili tega odloka in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami izvajalca javne službe,

– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca javne službe,

– pisno obveščati izvajalca javne službe o odvzemu vode iz hidrantov,

– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči na javnem vodovodu,

– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z vodo kot posledice njegovega ravnanja in

– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.

3. Prehod za dostop do vodovodnega omrežja

25. člen

(zagotovitev prehoda)

(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja priključka stavbe na javni vodovod mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop do vodovodnega omrežja, dovoliti prehod.

(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena pripada za prehod nepremičnine odškodnina ter vzpostavitev nepremičnine v prvotno stanje.

4. Odvzemi vode iz javnih hidrantov

26. člen

(odvzem vode iz javnega hidranta)

(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe, in če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode. Odjem v teh primerih je mogoč le s hidrantnim nastavkom z vgrajenim obračunskim vodomerom, registriranim pri upravljavcu javnega vodovoda, ki je izvajalec javne službe.

(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega člena se med izvajalcem in uporabnikom sklene pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.

(3) Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno kot del vodovodne napeljave uporabnika, se mora registrirati preko obračunskega vodomera.

27. člen

(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja izvajalca)

(1) Brez soglasja izvajalca javne službe se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik pisno v 8 dneh obvestiti izvajalca javne službe o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.

(2) Enote javne gasilske službe v občini lahko za namen pripravljenosti na nesreče izvajajo preventivni pregled hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih mora javna gasilska služba v občini obvesti izvajalca javne službe.

28. člen

(stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta)

(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za okvare ali poškodbe hidrantov, ki nastanejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah.

5. Uporaba priključka stavbe na sekundarni vodovod

29. člen

(obveznost prijave)

(1) Uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe ne sme predstavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.

(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru prijaviti izvajalcu javne službe.

30. člen

(stroški)

(1) Uporabnik mora kriti dejanske stroške:

– prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroške celotne izvedbe novega priključka stavbe na sekundarni vodovod,

– odprave okvare obračunskega vodomera ali njegove zamenjave, ki jo povzroči uporabnik sam,

– rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe na sekundarni vodovod in stroškov rednih vzdrževalnih del na obračunskem vodomeru, zamenjave ter overitve obračunskega vodomera,

– okvar, nastalih na vodovodnem omrežju uporabnika, razen če so okvare nastale po krivdi izvajalca javne službe.

(2) Stroške storitev izvajalca javne službe iz prvega odstavka tega člena mora plačati uporabnik po tarifi izvajalca javne službe.

(3) Za izvedbo storitev iz tretje točke prvega odstavka tega člena skleneta uporabnik in izvajalec javne službe pogodbo o izvajanju del in plačilu.

31. člen

(izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera)

Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec javne službe, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

32. člen

(dostop do javnega vodovoda)

Javni vodovod in vodovodni priključek z vodomernim mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe. Na njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca javne službe. Na njih in v neposredni bližini (na vsako stran 5 m) ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca javne službe.

6. Obveznosti izvajalcev del

33. člen

(obveznosti izvajalcev del)

(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda in vodovodnih priključkov.

(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka tega člena pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku del pisno obvestiti.

(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod ali vodovodni priključek v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne službe in javno površino vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora so določeni z veljavnim cenikom izvajalca javne službe in bremenijo izvajalca del.

(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali vodovodnega priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti popravilo poškodb pri izvajalcu javne službe in poravnati vse stroške popravila.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJENEGA OBLIKOVANJA

34. člen

(viri financiranja storitev)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:

- iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
- iz proračuna občine,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

35. člen

(viri financiranja infrastrukture)

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:

- iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
- iz proračuna občine,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- iz dolgoročnega kreditiranja,
- iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

36. člen

(infrastruktura lokalnega pomena)

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja omrežje cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno,

primarno in magistralno javno vodovodno omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij.

(2) Objekte za oskrbo s pitno vodo lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo.

(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni sistemi za oskrbo s pitno vodo.

37. člen

(objekti in naprave v lasti uporabnika)

(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, ki so v lasti uporabnika so vodovodni priključek in interna vodovodna napeljava.

(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdržuje uporabnik na lastne stroške.

(3) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega odstavka tega člena gospodariti tako, da je omogočeno nemotena oskrba s pitno vodo.

VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

38. člen

(oblikovanje cen)

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

IX. NALOGE IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

39. člen

(Naloge izvajalca javne službe)

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.

(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

(3) Izvajalec javne službe vzpostavi, vodi in vzdržuje kataster komunalnih naprav, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti javne službe.

(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe opravlja izvajalec javne službe.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

40. člen

(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava občine.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

XI. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA

41. člen

(tehnični pravilnik)

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti tehnični pravilnik, s katerim se določijo podrobnejši pogoji za izvajanje storitev javne službe v skladu z določili tega odloka in drugimi predpisi.

(2) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

42. člen
(cenik storitev)

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev navedenih v tem odloku in ga predložiti v potrditev občinskemu svetu.

(2) Cenik storitev, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

43. člen

(program ukrepov v primeru izrednih dogodkov)

(1) Izvajalec javne službe mora program ukrepov v primeru izrednih dogodkov predlagati v sprejem občinskemu svetu v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.

(2) Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

XII. KAZENSKÉ DOLOČBE

44. člen
(prekrški)

(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:

- se ne priključi na javni vodovod v skladu z določili prvega odstavka 10. člena tega odloka,
- ne omogoči dostopa izvajalcu javne službe do javnega vodovoda in vodovodnega priključka z vodomernim mestom v skladu z določilom 33. člena tega odloka,
- ne pridobi soglasja izvajalca javne službe v skladu z določilom 21. člena tega odloka,
- ne obnovi vodovodnega priključka, ko ga na to pisno opozori izvajalec javne službe,
- ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za opravljane del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
- ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do interne vodovodne napeljave zaradi pregleda, odvzemanja vzorcev vode ali meritve tlaka na omrežju,
- ne zagotovi dostopa izvajalcu javne službe za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,
- ne zagotovi dostopa izvajalcu javne službe za izvajanje rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
- ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo,
- ne dovoli obnove vodovodnega priključka,
- ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca javne službe,
- ne dovoli prehoda za dostop do vodovodnega omrežja,
- odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodnem omrežju v nasprotju z določilom prvega odstavka 26. člena tega odloka,
- če uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v nasprotju z določili prvega odstavka 27. člena tega odloka,
- če se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v nasprotju z določili tega odloka,
- če prestavi, zamenja ali popravi obračunski vodomern brez soglasja izvajalca javne službe,
- če ne vgradi obračunskega vodomera v času, ki je določen v 45. členu tega odloka.

(2) Z globo 800 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.

(3) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen

(vgradnja vodomero)

Lastniki stavb morajo zagotoviti, da se priključki stavb na sekundarni vodovod, ki ne omogoča merjenja porabe pitne vode za vsako posamezno stavbo posebej, prilagodijo zahtevam iz Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08) do 31. decembra 2010.

46. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 71/98, 91/05, 93/07, 35/08, 121/08).

47. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3559-0009/2010

Zreče, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

4115. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na 26. redni seji dne 14. 9. 2010 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

1.

Ukine se status javnega dobra, in sicer zemljišč v splošni rabi:

- parc. št. 1429/6, cesta v izmeri 277 m²,
- parc. št. 1429/7, cesta v izmeri 222 m²
- parc. št. 1429/8, cesta v izmeri 222 m², vse vpisane pri vl. št. 427, k.o. Stranice.

2.

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in se na njih vknjiži lastninska pravica v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-47/2010-4

Zreče, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

4116. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na 26. redni seji dne 14. 9. 2010 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi**

1.

Ukine se status javnega dobra zemljišče v splošni rabi parc. št. 1392/4, cesta v izmeri 29 m², vpisana pri vl. št. 423, k.o. Zreče.

2.

Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-42/2010-6
Zreče, dne 14. septembra 2010

Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

ŽELEZNIKI**4117. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra**

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa javnega dobra**

I.

Zemljišče parc. št. 650/6 pot v izmeri 119 m², vpisani v z.k.vl. št. 334, k.o. Podlonk, kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.

II.

Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 650/6 pot v izmeri 119 m² odpíše iz z.k.vl. št. 334, k.o. Podlonk. Vpiše se v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št.: 5883148.

III.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 7113-76/2007-010
Železniki, dne 16. septembra 2010

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

ILIRSKA BISTRICA**4118. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo**

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 35. seji dne 16. 9. 2010 sprejel

O D L O K**o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo****SPLOŠNA DOLOČBA**

1. člen

Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).

NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen

Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za:

1. Biomeliorativne ukrepe:

– vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč, gozdnih jas, mokršč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,

– postavitve in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež,

2. Biotehnične ukrepe:

– krmljenje divjadi,

– obdelovanje krmnih njiv,

3. Tehnične ukrepe:

– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih,

– nabavo in postavitve prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.

3. člen

Sredstva se upravičencem razdelijo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Pogoje, namen in način porabe teh sredstev ter vrsto in obseg razpisanih ukrepov za varstvo divjadi določi z javnim razpisom župan.

4. člen

Upravičenci za sofinanciranje ukrepov navedenih v 2. členu tega odloka, so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju Občine Ilirska Bistrica.

KONČNA DOLOČBA

5. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 426-2/2010
Ilirska Bistrica, dne 17. septembra 2010

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

KOMEN

4119. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 35. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel

ODLOK

o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2010

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

»2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravnih kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR	
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto		Proračun 2010	Rebalans 2010
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.879.926	4.542.708
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.633.817	3.400.464
70	DAVČNI PRIHODKI	2.576.499	2.626.070
700	Davki na dohodek in dobiček	2.237.781	2.237.781
703	Davki na premoženje	249.628	303.639
704	Domači davki na blago in storitve	89.090	84.650
706	Drugi davki	0	0
71	NEDAČNI PRIHODKI	1.057.318	774.394
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	760.048	662.369
711	Takse in pristojbine	2.700	4.200
712	Globe in druge denarne kazni	4.300	1.000
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.950	50.447
714	Drugi nedavčni prihodki	263.320	56.378
72	KAPITALSKI PRIHODKI	50.600	50.600
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	600	600
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	50.000	50.000
73	PREJETE DONACIJE	6.900	8.572
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.900	3.572
731	Prejete donacije iz tujine	5.000	5.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.188.609	1.083.072
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	575.357	312.427
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.613.252	770.645
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.996.709	5.551.422
40	TEKOČI ODHODKI	1.483.207	1.381.599
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	281.814	283.784
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	43.340	43.340
402	Izdatki za blago in storitve	1.041.053	948.975

403	Plačila domačih obresti	100.000	88.500
409	Rezerve	17.000	17.000
41	TEKOČI TRANSFERI	1.616.105	1.582.560
410	Subvencije	71.494	71.494
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	788.848	766.109
412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	219.913	216.313
413	Drugi tekoči domači transferi	535.850	528.644
414	Tekoči transferi v tujino	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.419.787	2.231.872
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.419.787	2.231.872
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	477.610	355.390
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	237.960	150.690
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	239.650	204.700
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.116.783	-1.008.714
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0
440	Dana posojila	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	689.060	580.991
50	ZADOLŽEVANJE	689.060	580.991
500	Domače zadolževanje	689.060	580.991
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (550+551)	168.946	168.946
55	ODPLAČILA DOLGA	168.946	168.946
550	Odplačilo domačega dolga	168.946	168.946
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-596.669	-596.669
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	520.114	412.045
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.116.783	1.008.714
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	596.669	596.669
9009	Splošni sklad za drugo T5		

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-06/2010-4

Komen, dne 16. septembra 2010

Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

4120. Odlok o merilih in postopku za določitev nevezdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Komen

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US in 108/09) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 35. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel

O D L O K

o merilih in postopku za določitev nevezdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Komen

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(predmet odloka)

Ta odlok določa merila in postopek za določitev objektov, ki ne predstavljajo nevarne gradnje po predpisih o graditvi objektov, vendar imajo zaradi opustitve redne in pravilne uporabe in vzdrževanja takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine v Občini Komen (v nadaljnjem besedilu: nevezdrževani objekti) in je zato na njih potrebno izvesti vzdrževalna dela po predpisih o graditvi objektov.

2. člen

(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

– vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist;

– redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobno ter s katerimi se ne spreminja zmožljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmožljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta;

– investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki

sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmožljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave;

– vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmožljivost objekta in z njo povezana njegova velikost;

– nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov ter drugi predpisi.

II. MERILA ZA DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV IN VZDRŽEVALNIH DEL NA NJIH

3. člen

(merila za določitev nevezdrževanih objektov)

(1) Merila za določitev nevezdrževanih objektov so merila za ugotovitev pomanjkljivosti objekta in merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine.

(2) Merila za ugotovitev pomanjkljivosti objekta so zlasti:

- močno odpadanje zaključnih plasti fasade,
- poškodovana streha ali napušč,
- poškodbe na fasadi, njena močna onesnaženost in spremembe njene barve ter teksture, zamakanje fasade zaradi poškodb strehe ali napušča,
- poškodbe žlebov in neustrezno odvajanje padavinske vode,
- poškodbe strešne kritine,
- poškodbe stavbnega pohištva (vrat, oken in drugega stavbnega pohištva).

(3) Merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine so zlasti:

1. pomen objekta glede na njegovo lego oziroma območje:

- lega ob glavnih prometnih vpadnicah,
- lega ob glavnih mestnih ulicah, mestnih trgih, parkih in ob/na drugih urbanistično izpostavljenih lokacijah,
- lega v neposredni bližini kulturnega spomenika ali kulturne dediščine,
- lega v območju, ki je kulturni spomenik,
- lega v kulturno-zgodovinskem središču naselja,
- lega v območju turističnih znamenitosti,
- lega ob objektih, namenjenih izvajanju javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja,
- lega v območju, kjer sicer prevladuje visoka stopnja vzdrževanosti objektov in urejenosti njihove okolice,
- lega v območju izjemne krajine oziroma zavarovanih naravnih vrednot.

2. Pomen objekta z vidika njegovega namena:

- objekt, v katerem se izvajajo javne službe na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja,
- objekt javnega pomena, v katerem dela oziroma se v njem zadržuje ali ga obiskuje večje število ljudi (turistični objekti, železniške in avtobusne postaje ipd.).

3. Pomen objekta z vidika kulturno-spomeniške vrednosti:

- objekt, ki ima status kulturnega spomenika,
- objekt, ki je kulturna dediščina.

(4) Za določitev objekta kot nevezdrževanega mora biti izpolnjeno vsaj eno merilo iz drugega in vsaj eno merilo iz tretjega odstavka tega člena.

4. člen

(določitev vzdrževalnih del)

(1) Za vsako ugotovljeno pomanjkljivost objekta se določi tista vzdrževalna dela, ki bodo to pomanjkljivost odpravila v največji možni meri, in sicer z vidika celovitosti sanacije, ustreznega zmanjšanja možnosti ponovnega nastanka pomanjkljivosti in stroškovne ugodnosti. Pri tem je potrebno izhajati iz določb, ki jih glede izgleda objekta določa prostorski akt ter iz stanja in izgleda okoliških objektov in območja.

(2) Pri določanju nevzdrževanih objektov in določitvi nabora vzdrževalnih del se poleg meril, določenih v tem odloku, upošteva tudi načelo sorazmernosti med težo predvidenega posega in javno koristjo, ki se s predvidenimi deli zasleduje. Pri tehtanju sorazmernosti se mora upoštevati vse pozitivne in negativne strani predvidenih posegov in z njim povezane javne koristi na eni strani ter pravice in interese lastnika objekta na drugi strani.

(3) Lastniku objekta se lahko naložijo samo tista vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se izboljša izgled tistih delov objekta, ki so vidni z javnih površin.

(4) Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist se lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja.

III. DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV
IN VZDRŽEVANIH DEL

5. člen

(elaborat za določitev nevzdrževanih objektov
in vzdrževalnih del)

(1) Na podlagi določb 3. in 4. člena tega odloka se izdelata elaborat, v katerem se določijo območja in objekti za izvedbo vzdrževalnih del ter vzdrževalna dela na njih.

(2) Elaborat iz prejšnjega odstavka izdelata fizična ali pravna oseba, ki v skladu s predpisi o graditvi objektov opravlja dejavnost projektiranja.

(3) V elaboratu mora biti za vsak objekt posebej obrazložena in utemeljena določitev objekta za nevzdrževanega ter predlagan nabor vzdrževalnih del. Če se ugotovi, da na objektu obstajajo takšne pomanjkljivosti, ki jih ne bo možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, temveč bi bila za to potrebna rekonstrukcija objekta ali celo njegova odstranitev, mora biti to v elaboratu posebej izpostavljeno. Kolikor je objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, mora biti elaborat izdelan v sodelovanju z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine.

(4) Elaborat mora vsebovati tudi:

- objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževan objekt, z navedbo parcelne številke oziroma parcelnih števil in katastrske občine, na kateri stoji objekt,
- nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se odpravi pomanjkljivost nevzdrževanih objektov,
- določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del.

6. člen

(sprejem odloka o vzdrževanju objektov)

(1) Na podlagi meril, določenih v tem odloku, in na podlagi izdelanega elaborata, se sprejme odlok o vzdrževanju objekta oziroma objektov, če jih je več.

(2) Za pripravo odloka iz prejšnjega odstavka lahko župan imenuje posebno delovno skupino kot posvetovalno telo, ki je sestavljena multidisciplinarno iz reprezentativnih strok, zlasti s področja arhitekture, prostorskega načrtovanja, gradbeništva, varstva kulturne dediščine ipd.

7. člen

(vsebina odloka o vzdrževanju objektov)

Odlok o vzdrževanju objekta oziroma objektov vsebuje:

- objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževani objekt, z navedbo parcelne številke oziroma parcelnih števil in katastrske občine, na kateri stoji objekt,

- nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se odpravijo pomanjkljivosti na nevzdrževanemu objektu,
- določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del,
- navedbo objekta, pri katerem bi bila potrebna rekonstrukcija ali odstranitev del,
- navedbo o sodelovanju z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine, če je nevzdrževani objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine,
- elaborat kot njegov sestavni del.

8. člen

(pisno obvestilo lastniku nevzdrževanega objekta)

Lastnika nevzdrževanega objekta se pred pripravo odloka pisno obvesti in se ga povabi k sodelovanju glede izvedbe nujno potrebnih vzdrževalnih del. Obvestilo lastniku mora vsebovati tudi opozorilo, da če sam ne bo opravil vzdrževalnih del, se bo na podlagi sprejetega odloka za nevzdrževani objekt odredilo prisilno vzdrževanje po predpisih o graditvi objektov.

IV. IZVEDBA VZDRŽEVANIH DEL

9. člen

(izdaja odločbe)

Na podlagi sprejetega odloka iz 6. člena pristojni občinski organ, v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku, po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela opredeljena v odloku oziroma v izdelanem elaboratu.

10. člen

(prisilna izvedba vzdrževalnih del)

(1) Če lastnik nevzdrževanega objekta v roku, določenem z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.

(2) Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka tega člena sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Na podlagi izdane odločbe lahko občina zahteva vpis zaznambe vrstnega reda za vpis zakonite hipoteke v zemljiško knjigo.

(3) Kolikor občina v skladu s prejšnjim odstavkom založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, lastniku najprej izstavi račun v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Izstavljeni račun občine je izvršilni naslov.

(4) Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo, lahko občina odredi odstranitev objekta.

(5) Občina lahko lastniku izda odločbo na podlagi neodvisne strokovne ocene, s katero odredi rekonstrukcijo ali odstranitev objekta, tudi, ne da bi predhodno izdala odločbo za izvedbo vzdrževalnih del, v primeru:

- če glede na stanje objekta obstaja utemeljen dvom, da vzdrževalna dela ne bodo zadostovala za odpravo pomanjkljivosti,
- če je rekonstrukcija ali rušitev pogoj za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del na objektu ali delu objekta.

(6) Če lastnik objekta, ki ga je treba rekonstruirati ali odstraniti, v roku, določenem v odločbi, ne zaprosi za izdajo gradbenega dovoljenja in objekta ne rekonstruira oziroma odstrani, se opravi izvršba za nedenarno obveznost s prisilno.

V. KONČNA DOLOČBA

11. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-04/2010-3

Komen, dne 16. septembra 2010

Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

4121. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 35. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel

O D L O K

o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo merila za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah na območju Občine Komen.

Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo, na tržnici in na prireditvah, sejnih, shodih in podobno.

2. člen

Za prodajo blaga zunaj prodajaln mora prodajalec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.

V primeru, da gre za prodajo blaga na prireditvah lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse prodajalce, ki prodajajo na prireditvi.

Prodajalec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Komen, mora zaprositi in pridobiti soglasje Občine Komen.

Soglasje iz tretjega odstavka tega člena izda občinska uprava.

3. člen

Prodajalec, ki želi prodajati na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Komen, mora vložiti vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred pričetkom prodaje blaga.

V vlogi mora biti navedeno:

- podatki vlagatelja,
- vrsta blaga namenjenega prodaji,
- lokacija, kjer se bo prodaja vršila,
- površina potrebna za prodajo,
- časovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje prodaje).

4. člen

Pristojni organ občinske uprave izda soglasje za posamezna časovna obdobja v letu, vendar največ za obdobje enega koledarskega leta.

5. člen

Na prodajnem prostoru smejo prodajati:

- kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
- posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
- nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,
- društva in humanitarne organizacije,
- posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete (starine),
- druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko na prodajnem prostoru prodajajo samo določeni, v prvem odstavku tega člena navedeni, prodajalci, če je tako opredeljeno s predpisom, ki natančneje določa pogoje prodaje blaga na prodajnem prostoru (npr. sejmski red).

6. člen

Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja:

- na tržnih prostorih na območju Občine Komen,
- na sejnih v Občini Komen,
- občasno ob drugih priložnostih: na prireditvah (občinske in druge prireditve, občinski praznik), shodih in podobno.

Za prodajo blaga zunaj prodajaln se lahko uporabljajo tudi druge javne površine, ki niso posebej predvidene za tržnico, sejem ali druge občasne priložnosti, ki so navedene v tretji alineji prvega odstavka tega člena, če uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje občine.

7. člen

Prodajalec lahko opravlja prodajo iz potujoče prodajalne na javnih površinah na podlagi odločbe občinske uprave Občine Komen, v kateri se določi seznam mest za prodajo blaga in vrsta blaga, ki se prodaja iz potujoče prodajalne.

8. člen

Prodaja blaga na prodajnih mestih je prosta in se opravlja v skladu z določili tega odloka in drugimi občinskimi in državnimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.

Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.

9. člen

Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku prodajnega časa in ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago.

II. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OKVIRU SEJMSKE DEJAVNOSTI

10. člen

Na območju Občine Komen se izvaja sejem v dveh naseljih:

- Komen in
- Štanjel.

Ne glede na določila iz prvega odstavka tega člena, se lahko določi sejem tudi v drugih naseljih Občine Komen, kolikor se izkaže potreba po tem. O lokaciji sejma odloča občinski svet.

11. člen

Kolikor ni v predpisu, ki natančneje določa pogoje delovanja sejma, določeno drugače, je upravljavec sejmov Občina Komen.

12. člen

Za potrebe sejma lahko prodajalec najame občinske stojnice.

Prodajalec mora Občino Komen za najem stojnice zaprositi najmanj 5 dni pred pričetkom sejma.

Višino pristojbine za najem občinske stojnice določi s sklepom župan.

Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena, lahko Občina Komen prodajalcu stojnice ne da v najem, v kolikor jo sama potrebuje za druge namene.

13. člen

Podrobnejša določila glede pogojev prodaje blaga na sejmih na območju Občine Komen so določena s posebnim predpisom, ki ga sprejme občinski svet.

III. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBČASNIH PRODAJNIH PROSTORIH

14. člen

Prodaja blaga zunaj prodajaln na občasnih prodajnih prostorih je prodaja na:

- prireditvah (občinske in druge prireditve, občinski praznik in podobno),
- shodih in podobno na območju Občine Komen ter
- na površinah, ki niso posebej predvidene za prodajo blaga zunaj prodajaln in ne sodijo v prvo in drugo alinejo tega odstavka, če uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje občine.

15. člen

V vsakem naselju v Občini Komen je lahko določena samo ena površina (občasen prodajni prostor) iz tretje alineje 14. člena, razen v Komnu in Štanjelu, kjer jih je lahko določenih več.

Površine iz tretje alineje 14. člena so običajno v središču naselij.

V Komnu je taka javna površina določena ob kulturnem domu, v Štanjelu pa javni površini v starem delu Štanjela med grajskim dvoriščem in cerkvijo Sv. Danijela in na javnem parkirišču ob lokalni cesti Štanjel–Komen, parc. št. 500/14 k.o. Štanjel (»Polje«).

Ostale površine iz tretje alineje 14. člena, razen površin iz tretjega odstavka tega člena, določi s sklepom župan s soglasjem vaše skupnosti.

Na ta način se lahko prodaja naslednje blago:

- živila (žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarški izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča) in
- neživilski izdelki (izdelki domače in umetnostne obrti, suha roba, turistični spominki, izdelki iz zelišč).

Izjemoma se lahko na teh površinah prodaja tudi tekstilno blago, če je to v interesu Občine Komen. O tem odloča župan s sklepom.

16. člen

Brezplačna uporaba prostorov stojnic je možna samo na tistih občasnih prodajnih prostorih iz 14. člena tega odloka, ki so namenjeni za dejavnosti v interesu Občine Komen (občinske prireditve, občinski praznik), za društva in humanitarne organizacije.

17. člen

V času večjih prireditev na območju Občine Komen se prodajo zunaj prodajaln prilagodi potrebam prireditev oziroma se prodajo zunaj prodajaln v času prireditev začasno ustavi.

IV. PRISTOJBINE

18. člen

Za uporabo tržnega prostora, prostora v času sejmov, prireditev, shodov in podobno ter drugih javnih površin za prodajo blaga zunaj prodajaln se plačuje pristojbina.

Občina Komen zaračunava pristojbino za uporabo javne površine za prodajo blaga zunaj prodajaln na podlagi predpisa, ki določa obveznost plačevanja občinskih taks v Občini Komen.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko župan prodajalca oziroma prodajalce, ki prodajajo na prireditvi, ki je v interesu Občine Komen, s sklepom oprosti plačila pristojbine.

Pristojbino mora prodajalec poravnati v preračunanem enkratnem letnem znesku ali pred vsakokratnim pričetkom prodaje blaga oziroma na dan opravljanja prodaje.

V. NADZOR

19. člen

Inšpekcijski nadzor opravljajo pristojni inšpekcijski organi.

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcijska in redarska služba.

VI. KAZENSKÉ DOLOČBE

20. člen

Z globo 500 EUR se kaznuje prodajalec – pravna oseba ali podjetnik posameznik, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti Občine Komen, brez soglasja Občine Komen.

Z globo 200 EUR se kaznuje:

- odgovorna oseba pri prodajalcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
- fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javni površini ali površini, ki je v lasti Občine Komen, brez soglasja Občine Komen,
- prodajalca, ki izvaja prodajo v nasprotju z izdanim soglasjem občine.

Pristojni organi iz 19. člena izrekajo globe in varstvene ukrepe odvzema blaga in delovnih priprav, ki so bile uporabljene pri kršitvi.

VII. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje prodajo zunaj prodajaln po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.

22. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2011.

Št. 007-5/2010-3

Komen, dne 16. septembra 2010

Župan
Občine Komen
Uroš Slamič i.r.

VLADA

4122. Uredba o dopolnitvah Uredbe o energetskega infrastrukturi

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 58. člena in prvega odstavka 60. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o dopolnitvah Uredbe o energetskega infrastrukturi

1. člen

V Uredbi o energetskega infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03 in 88/03) se za 23. členom dodajo naslov novega IV.a dela s tremi poglavji in novi 23.a, 23.b, 23.c, 23.č in 23.d člen, ki se glasijo:

»IV.a POSEBNOSTI IN IZJEME NA PODROČJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. Pogoji za montiranje in priključevanje enostavnih naprav na elektroenergetsko omrežje

23.a člen

Montiranje naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije in iz sproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom, se v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, šteje za investicijska vzdrževalna dela, če so takšne naprave v skladu s to uredbo uvrščene med enostavne naprave za proizvodnjo električne energije (v nadaljnjem besedilu: enostavne naprave) in izpolnjujejo še naslednje zahteve:

1. da se enostavna naprava montira na ali v obstoječo stavbo ali gradbeni inženirski objekt, zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo graditev (v nadaljnjem besedilu: zgradba) ali da se enostavna naprava montira tik ob zgradbi oziroma na stavbnem zemljišču, na katerem stoji zgradba, odmik od takšne zgradbe in višina enostavne naprave pa ne presega višine zgradbe, njena tlorisna površina na zemljišču pa ne presega 20% zazidane površine zemljišča, pri čemer pa montaža takšne naprave ne sme biti v nasprotju s prostorskimi akti. Preveritev, ali montaža enostavne naprave ni v nasprotju s prostorskimi akti, izvede investitor s pomočjo lokacijske informacije, lahko pa tudi posameznik, ki izpolnjuje pogoje za izdelovalca prostorskega akta ali za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

2. da se v primeru montaže enostavne naprave na ali v zgradbo pred začetkom del izdela statična presoja, s katero se dokaže, da zaradi dodatne obremenitve njene konstrukcije ne bo ogrožena mehanska odpornost in stabilnost. Statično presojo lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

3. da se ob montaži enostavne naprave na obstoječi objekt, za katerega se skladno s predpisi, ki urejajo požarno varnost, šteje za požarno manj zahtevno stavbo ali požarno zahtevno stavbo ali za objekt, za katerega je obvezna izdelava študije požarne varnosti, pred začetkom del izdela presoja, s katero se dokaže, da se zaradi navedene montaže požarna varnost objekta ne bo zmanjšala. Presojo za požarno manj zahtevno stavbo lahko izdela odgovorni projektant, ki je vpisan v imenik odgovornih projektantov v skladu z zakonom o graditvi objektov, za požarno zahtevno stavbo ali za objekt, za katerega je obvezna izdelava študije požarne varnosti pa odgovorni projektant, ki sme izdelati študijo požarne varnosti;

4. da se v primeru montaže enostavne naprave na ali v zgradbo pred začetkom del izdela presoja, iz katere izhaja, da je zaščita pred delovanjem strele in zagotovitev varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav v skladu s predpisi,

ki urejajo zaščito pred delovanjem strele in nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah (v nadaljnjem besedilu: presoja o zaščiti pred strelami). Presojo o zaščiti pred strelami lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

5. da se v primeru, če leži zemljišče z zgradbo na območju, ki se skladno s predpisi s področja varstva okolja razvršča v območje II. ali III. stopnje varstva pred hrupom, pred začetkom del za enostavne naprave z rotirajočimi deli izdela presoja o zagotovljenih tehničnih in konstrukcijskih ukrepih za zmanjševanje širjenja hrupa, s katero se dokaže, da bo obratovanje enostavne naprave izpolnjevalo zahteve, ki so določene za nov vir hrupa v predpisih s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: presoja o zaščiti pred hrupom). Presojo o zaščiti pred hrupom lahko izdela posameznik, ki skladno s predpisi s področja varstva okolja izpolnjuje pogoje za izvajalca ocenjevanja hrupa;

6. da je v primeru, če leži zemljišče z zgradbo, na ali v kateri oziroma ob kateri naj bi bila montirana enostavna naprava, na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas ali varovano območje, pridobljeno soglasje pristojnega organa oziroma službe (v nadaljnjem besedilu: preveritev o morebitnem obstoju varovanja). Preveritev o morebitnem obstoju varovanja lahko izvede posameznik, ki izpolnjuje pogoje za izdelovalca prostorskega akta ali za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

7. da ima investitor za zgradbo oziroma zemljišče, na katerem se namerava izvajati montaža enostavne naprave, pridobljeno pravico graditi ter soglasje lastnikov sosednjih zemljišč, koliko se montaža izvaja na zemljišču ob zgradbi v oddaljenosti manj kot 1,5 m od meje sosednjih zemljišč.

23.b člen

Med enostavne naprave se po tej uredbi uvrščajo:

- naprave, ki proizvajajo električno energijo s sproizvodnjo toplote in električne energije z nazivno električno močjo do vključno 50 kW,
- naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo gorivnih celic z nazivno električno močjo do vključno 50 kW,
- naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije z nazivno električno močjo do vključno 1 MW in
- naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo vetrne energije z nazivno električno močjo do vključno 50 kW.

23.c člen

(1) Za izpolnitev zahtev iz 23.a člena te uredbe pred začetkom del poskrbi investitor enostavne naprave.

(2) Zahtevi za priključitev enostavne naprave na elektroenergetsko omrežje, ki jo investitor v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije vloži pri sistemskem operaterju distribucijskega elektroenergetskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater), se priloži izpolnjen obrazec, določen v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, s katerim investitor naprave izjavlja, da je njegova naprava enostavna naprava in da so bile pri njeni montaži upoštevane zahteve iz 23.a člena te uredbe.

2. Nadzorstvo

23.č člen

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega poglavja, ki se nanašajo na montažo in priključevanje enostavnih naprav na elektroenergetsko omrežje, opravlja inšpekcija, pristojna za energetiko.

3. Kazenske določbe

23.d člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo od 1.000 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez gradbenega dovoljenja montira napravo, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov energije ali napravo, ki proizvaja električno energijo s sproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom v nasprotju z določbami 23.a člena te uredbe.

(2) Z globo od 250 do 500 eurov se kaznuje tudi odgovorna pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za srednjo gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od 2.000 do 10.000 eurov, pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 5.000 do 25.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za srednjo in veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 500 do 1.000 eurov.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

(1) Če je bilo montiranje naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije ali iz sproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom in so v skladu s to uredbo uvrščene med enostavne naprave, izvedeno pred uveljavitvijo te uredbe ter z dnem uveljavitve te uredbe tudi že priključene na elektroenergetsko omrežje, se z dnem uveljavitve te uredbe takšna montaža šteje za izvedeno investicijsko vzdrževalno delo.

(2) Če je za napravo, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov energije ali iz sproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom in je v skladu s to uredbo uvrščena med enostavne naprave, pred dnem uveljavitve te uredbe sistemski operater že izdal soglasje za njeno priključitev na elektroenergetsko omrežje in je takšna naprava na tej podlagi že montirana, ni pa še priključena na elektroenergetsko omrežje, se z dnem uveljavitve te uredbe tudi takšna montaža šteje za izvedeno investicijsko vzdrževalno delo, priključitev naprave pa izvede sistemski operater v skladu s pogoji iz soglasja za njeno priključitev na elektroenergetsko omrežje.

(3) Če pred uveljavitvijo te uredbe za napravo, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov energije ali iz sproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom in je v skladu s to uredbo uvrščena med enostavne naprave, sistemski operater še ni izdal soglasja za njeno priključitev na elektroenergetsko omrežje, je pa takšna naprava že montirana, se njena montaža šteje za izvedeno investicijsko vzdrževalno delo, če njen investitor najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi te uredbe pri sistemskem operaterju vloži zahtevo za njeno priključitev in tej zahtevi priloži izpolnjen obrazec iz Priloge 2 te uredbe, sistemski operater pa na tej podlagi omogoči priključitev enostavne naprave na elektroenergetsko omrežje s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja.

3. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00713-31/2010
Ljubljana, dne 23. septembra 2010
EVA 2009-2111-0032

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

PRILOGA 2

INVESTITOR		
<p>.....</p> <p>če je investitor pravna oseba: ime firme, naslov (sedež) in identifikacijska številka (ID) če je investitor fizična oseba: ime in naslov bivališča</p>		
ENOSTAVNE NAPRAVE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE		
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>vrsta enostavne naprave s kratkim opisom njenih karakteristik in o njenem izdelovalcu</p>		
ki je montirana na / v / ob (*ustrezno obkrožiti) zgradbi, ki stoji na zemljišču parc. št. k.o.		
IZJAVLJAM		
<p>da je naprava, za katero vlagam zahtevo za njeno priključitev na elektroenergetsko omrežje, enostavna naprava za proizvodnjo električne energije in da so bile pri njeni montaži upoštevane zahteve, predpisane s 23.a členom Uredbe o energetski infrastrukturi,</p> <p style="text-align: center;">kar dokazujem z naslednjim:</p>		
1. za zgradbo je bilo izdano / gradbeno dovoljenje oz. uporabno dovoljenje / potrdilo, da ima zgradba uporabno dovoljenje po samem zakonu (*ustrezno obkrožiti) številka z dne		
2. preveritev, da montaža ni v nasprotju s prostorskimi akti, je izvedel ime in priimek	podpis in osebni žig* (osebni žig samo, če ni LI)	
3. statično presojno je izdelal ime in priimek	podpis in osebni žig	
4. presojno s področja požarne varnosti (* samo, če je tako zahtevano) je izdelal ime in priimek	podpis in osebni žig	
5. presojno o zaščiti pred strelami je izdelal ime in priimek	podpis in osebni žig	
6. presojno o zaščiti pred hrupom je izdelal naziv in sedež osebe in številka ter trajanje pooblastila	podpis in žig	
7. zemljišče, na katerem stoji zgradba in je montirana enostavna naprava, leži / ne leži (*ustrezno obkrožiti) na območju varovalnega pasu. Pridobljena soglasja (* samo v primeru, če je obkroženo »leži«): naziv soglasodajalcev ter številka in datum izdaje soglasja		
8. zgradba ali zemljišče z zgradbo, na kateri je montirana enostavna naprava, je / ni (*ustrezno obkrožiti) na območju, varovanem s posebnimi predpisi. Pridobljena soglasja (* samo v primeru, če je obkroženo »je«): naziv soglasodajalcev ter številka in datum izdaje soglasja		
9. preveritev o morebitnem obstoju varovanja iz 7. in 8. tč. je izvedel ime in priimek	podpis in osebni žig	
Kraj in datum: V dne	M.P.	Obrazec izpolnil: podpis odgovorne osebe investitorja

4123. Uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje

Na podlagi šestega odstavka 34. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

(2) Državni prostorski načrt je v juniju 2010 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., številka projekta 7069.

2. člen

(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Hajdina, Videm, Podlehnik in Žetale.

(3) Oznake, navedene v 7., 8., 9., 11., 13., 16., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 30., 40., 42., 45., 46. in 47. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom, so:

– avtocestni odsek Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: avtocesta) z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za nemoteno funkcioniranje avtoceste, varovanje okolja in oblikovanje občestnega prostora,

– vzporedna cesta od Pobrežja do obstoječega nadvoza, ki prečka avtocesto v km 12 + 960, kjer se naveže na obstoječe stanje lokalne ceste LC457031 (Kozminci–Tri Vode), ki omogoča dostope na zemljišča in objekte v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vzporedna cesta), z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno funkcioniranje, varovanje okolja in oblikovanje občestnega prostora,

– nadomestni habitat,

– prilagoditve obstoječih ureditev gospodarske javne infrastrukture hidromelioracijskih sistemov zaradi gradnje avtoceste in vzporedne ceste.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen

(obseg območja)

(1) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so vpisane na prikazu območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.

(2) Na območju državnega prostorskega načrta iz prejšnjega odstavka so skladno z geodetskim načrtom zemljišča oziroma deli zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

– k. o. Draženci: 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 161/8, 161/9, 161/24, 373/64, 728/2, 728/7, 734;

– k. o. Pobrežje: *238, 604/3, 742/1, 743/2, 744/1, 744/3, 744/4, 753, 754, 755, 762/1, 763/1, 764/3, 765, 766/1, 767/2, 768, 772, 773, 776/1, 777, 778, 779/1, 780/1, 781/2, 782/2, 783, 784/2, 785/2, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822/1, 822/2, 823/1, 824/1, 825/1, 826/1, 827/2, 828/2, 829/1, 829/2, 831, 832, 833/1, 833/2, 833/3, 835, 836, 837/1, 837/2, 837/4, 837/5, 838/1, 838/2, 838/3, 838/4, 838/5, 838/7, 839/1, 839/2, 839/3, 840/1, 840/3, 841/2, 841/5, 841/7, 841/8, 841/10, 841/11, 841/12, 841/13, 841/14, 841/15, 841/16, 841/17, 841/18, 841/19, 841/20, 841/21, 841/22, 841/23, 841/24, 841/25, 841/26, 841/27, 841/29, 841/30, 841/31, 841/32, 841/33, 841/34, 841/35, 841/38, 841/39, 841/40, 841/43, 841/44, 841/45, 841/47, 841/48, 841/49, 841/50, 841/51, 841/52, 841/56, 841/57, 841/60, 841/61, 841/62, 841/63, 841/64, 841/66, 841/68, 841/69, 841/70, 841/71, 841/72, 841/73, 841/74, 841/75, 841/76, 841/77, 841/78, 841/79, 841/80, 841/81, 841/82, 841/83, 841/84, 841/85, 841/87, 841/88, 841/89, 841/90, 841/92, 841/93, 841/94, 841/95, 841/96, 841/97, 841/98, 841/102, 841/103, 841/105, 841/106, 841/107, 841/114, 841/115, 841/117, 841/118, 841/119, 841/124, 841/125, 841/126, 841/127, 841/128, 841/129, 841/130, 841/131, 841/132, 841/133, 841/134, 841/135, 841/136, 841/137, 841/138, 841/139, 841/140, 841/141, 841/142, 841/143, 841/144, 841/145, 841/146, 841/147, 841/148, 841/149, 1128, 1129, 1141, 1204;

– k. o. Lancova vas: *65, *70, *86, *151, *192, 229/3, 229/4, 269/3, 273/1, 273/2, 275/1, 275/2, 276/1, 276/3, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 279/8, 279/9, 279/10, 279/15, 279/16, 279/17, 280/1, 280/3, 281/1, 281/2, 281/3, 282/1, 282/2, 283, 284, 285, 286/1, 286/2, 286/3, 287/1, 287/2, 288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 290/12, 290/13, 290/17, 290/18, 290/19, 290/21, 290/22, 290/23, 290/25, 290/26, 290/27, 290/28, 290/29, 290/30, 290/31, 290/32, 290/33, 290/34, 290/40, 290/42, 290/43, 290/45, 290/47, 290/53, 291/1, 291/2, 292, 293/1, 293/2, 293/3, 294/1, 294/2, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 299/2, 300, 301/3, 302, 303, 304/1, 304/2, 305/1, 305/2, 305/3, 306/1, 306/2, 307/1, 307/2, 308, 309, 310/1, 310/2, 312, 313, 314, 315, 319, 320, 321, 324, 327/2, 328/1, 328/2, 331, 332, 335/2, 335/3, 336/1, 336/2, 336/3, 339/1, 339/2, 339/3, 340/1, 340/2, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 343/1, 343/2, 343/3, 343/4, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 346/5, 347/1, 347/2, 347/3, 348/1, 348/2, 348/3, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 351/1, 351/2, 352, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 354/3, 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 360, 361, 362/1, 362/2, 364/1, 364/2, 364/3, 365/1, 365/2, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 368/1, 368/2, 369, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 372/2, 373, 374/1, 374/2, 375, 377/1, 377/2, 377/3, 378, 379, 380, 381/1, 381/4, 384/1, 386/1, 391, 397/1, 405, 406/1, 407/2, 410/2, 412, 414/1, 415, 417, 418/1, 419, 420, 421/1, 424, 425, 426, 427, 428, 431/1, 434, 435, 437, 439/1, 441/1, 442, 699/1, 701/10, 701/7, 703/22, 703/24, 703/29, 703/30, 704/3, 704/20, 704/27, 704/41, 708, 713/2, 713/4, 715/1, 715/4, 725, 726/1, 726/2, 727/2, 728/1, 729/1, 729/2, 729/3, 730/1, 730/2,

731/1, 731/2, 731/3, 732/1, 732/2, 733/1, 733/2, 734/1, 734/2, 735/1, 735/2, 736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 738/1, 738/2, 738/3, 738/4, 738/5, 738/6, 739/1, 739/2, 739/3, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748/1, 748/2, 749/1, 749/2, 750/1, 750/2, 751, 752, 753/1, 753/2, 753/3, 753/4, 753/5, 754/1, 754/2, 755/1, 755/2, 755/3, 755/4, 756/1, 756/2, 756/3, 760/2, 763, 767/1, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 768/6, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/5, 770, 780, 781, 782;

– k. o. Jurovci: 1, 2, 4, 5/1, 5/3, 5/4, *21, *22, *26/2, *67, 100, 102/1, 105/1, 105/2, 105/4, 105/5, 105/6, *113, *125, *133, *150, *151, 247/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/6, 248/7, 248/11, 250/1, 250/2, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 279, 280/2, 282/4, 348, 349/1, 349/2, 352, 362/2, 362/6, 363, 370, 374, 375/1, 375/2, 377, 378, 379, 380, 382/1, 382/2, 383/1, 383/2, 385/1, 385/2, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 388, 389/1, 389/2, 390/2, 390/4, 390/5, 391, 392/1, 393/1, 393/2, 394/1, 394/12, 394/13, 394/14, 394/2, 394/3, 394/4, 394/8, 394/9, 394/16, 394/17, 395/2, 395/4, 396/1, 396/2, 396/4, 396/5, 396/7, 396/8, 396/9, 396/10, 400, 403, 404, 405/1, 408/2, 408/3, 409/2, 410, 413/1, 413/3, 414/1, 414/12, 414/13, 414/14, 414/3, 414/5, 414/6, 415, 417, 420/2, 420/3, 421/1, 421/2, 422/1, 422/3, 423/1, 423/2, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 445, 446, 448, 450, 451, 452, 453, 456, 457, 458, 462/1, 465/4, 509/15, 509/18, 509/19, 509/87, 512/1, 533/1, 626/1, 627/1, 631/1, 631/2, 631/9, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 633/4, 635/1, 637, 640, 641, 642, 643, 646/1, 648/2, 680, 681, 682, 692, 693;

– k. o. Gorca: 148/3, *197, 218/1, 221/1, 221/2, 221/3, 223, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 228/3, 229/1, 229/2, 229/3, 969/2, 969/3, 974/1, 975/1, 975/2, 976, 977/1, 977/2, 977/4, 979/2, 984, 985, 986/1, 986/2, 987, 988/1, 988/2, 991, 992, 1089/1, 1092, 1094, 1098, 1099;

– k. o. Dežno: *62, *76, *77, *90, *91, 410, 411/1, 411/2, 411/4, 411/5, 413/1, 413/2, 415/1, 415/2, 415/3, 417/1, 417/2, 418, 424/1, 424/2, 424/4, 425/1, 425/2, 425/3, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5, 426/6, 426/8, 427/1, 427/2, 427/3, 428/1, 428/3, 430, 432/2, 432/3, 432/5, 435/2, 438/1, 438/6, 439/13, 439/15, 439/16, 439/5, 441/2, 447/2, 448/1, 448/2, 449, 454, 455, 456, 457;

– k. o. Podlehnik: 7, 8, *9, *10, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 14/4, 14/5, 14/6, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/2, 20/3, *28, 33/1, 33/2, 37, 38, 40, 43/1, 43/2, 44, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52/1, 52/2, 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58, 59/1, 60/1, 60/2, 60/3, 61/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65, 66, 94/3, 95/2, 95/3, 96/1, 96/4, 96/11, 96/12, 96/13, 96/6, 96/7, 96/8, *97, 98, *100, 102/1, 102/2, 103/1, 103/3, 104/2, 104/4, 104/5, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 105, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 108, 109/1, 110/3, 111/3, 111/4, 112, 117, 138/2, 138/4, 138/5, 138/7, 138/9, 138/20, 138/24, 138/26, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 142, 146, 147/1, 147/2, 149, 151/1, 151/2, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 153/8, 154/1, 154/2, 155, 158/1, 158/2, 159/1, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 203/1, 210/1, 210/2, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 228/3, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6, 233/1, 234/1, 234/2, 235, 236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 237, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 245/1, 245/3, 246/1, 246/2, 247/2, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 291/1, 291/2, 294/1, 294/9, 295, 296/1, 296/2, 296/5, 298, 301/1, 303, 307/1, 307/2, 307/3, 308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 311, 312/1, 312/2, 316/13, 316/3, 316/5, 320/1, 320/2, 321/1, 321/2, 321/3, 323/1, 323/2, 324/2, 324/3, 330/2, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 817/1, 817/2, 821/3, 822/1, 822/2, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839;

– k. o. Strajna: 310/1;

– k. o. Zakl: 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 13/9, 13/10, 13/11, 13/12, 13/13, 13/14, 16/1, *16/2, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 17/1, 17/4, 17/6, 18, 19/1, 19/2, 21/1, 22/2, 22/3, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25/1, 25/2, 26/1, 28/2, 32/1, 32/2, 33/2, 33/4, *34/1, 35/4, 35/5, 35/8, 35/9, *47, *67, *68, 86/1, 86/5, 88/1, 88/2, 90/2, 90/3, 90/4, 92/2, 94/3, 95, 100, 101/2, 102/2, 104/1, 104/2, 105, 108, 109, 112/5, 112/6, 113, 116, 117, 118, 119, 122, 125, 128,

131/2, 133, 138/2, 141/1, 141/2, 174/2, 174/3, 174/4, 175/1, 175/2, 175/3, 176, 177/1, 177/2, 178, 199, 202, 205, 206, 209, 212, 213, 316, 317/2, 343, 344/1, 344/2, 344/4, 347, 351, 356, 357, 358;

– k. o. Sedlašek: 611, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 626, 627, 628, 629, 794, 795, 798, 989/1, 989/2, 989/3, 989/5, 990, 991, 992, 1039, 1079, 1127/1, 1127/2, 1128/4, 1129, 1131, 1132/1, 1132/4, 1135/1, 1138/1, 1138/3, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 1181, 1191, 1192/3, 1192/4, 1192/5, 1192/6, 1198, 1199, 1201, 1202;

– k. o. Gruškovje: 1532/2, 1532/4, 1564/1, 1564/2, 1565/3, 1565/4, 1566, 1567, 1568, 1569/1, 1569/2, 1574/1, 1574/10, 1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5, 1574/8, 1574/9, 1582/3, 1583/1, 1583/2, 1583/3, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 1583/7, 1584/1, 1584/2, 1584/3, 1586/1, 1588/1, 1588/4, 1590/1, 1590/2, 1591/2, 1591/4, 1694, 1696/1, 1696/2, 1696/3, 1730/1, 1730/3, 1730/4, 1730/5, 1730/6, 1730/7, 1730/8, 1730/9, 1731/4, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1739/2, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744/1, 1744/2, 1748;

– k. o. Stanošina: 9, 11, 12/1, 12/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, *20, 21, 22/2, *25, 28, 30/4, 30/5, *32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, *37, *40, *42/1, *43, 43/5, 43/6, *45, *48, 48/1, 48/2, 48/4, 50/1, 50/2, 50/3, 51/1, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 53/3, *54, 54/1, 54/2, 54/4, 54/5, 54/6, 55/1, 55/2, 58/2, 60/1, 60/2, 60/3, 61/1, 61/2, 61/3, 62/2, 63, *75, *78, 87/2, 88/2, 88/4, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 97/1, 97/2, 99, 102/1, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 106/3, 107/1, 110, 111, 112/1, 112/2, 117, 118, 119/1, 119/2, 120, 121, 122, 124, 125, 126/1, 127/1, 127/2, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 177/1, 177/2, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 192/1, 192/2, 193, 194/1, 194/2, 195, 205/1, 206/1, 206/2, 207, 208/1, 211/1, 211/2, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 235, 236, 239, 240, 243, 244/1, 244/2, 245, 246, 248, 249, 251, 252, 253/1, 253/2, 254, 259, 260, 261/2, 261/3, 261/6, 262, 266, 268, 269, 270, 272/1, 272/2, 274/2, 274/4, 307/1, 307/2, 308, 309, 310, 313, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 316, 317/1, 317/2, 319, 320, 323/1, 324, 344, 346, 352, 354, 360/1, 360/2, 360/3, 362, 364/1, 364/2, 365, 374/1, 374/2, 374/3, 377, 378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 380/2, 388/2, 388/3, 390, 391, 395, 396, 399, 400, 403, 407, 408, 409/1, 409/2, 410/2, 411, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 413/1, 414/2, 416/1, 416/2, 417, 418, 419/1, 419/2, 421, 422/2, 423/1, 424, 425/1, 425/2, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433/1, 433/2, 434, 435, 436, 437/2, 438, 445/1, 446, 447, 448, 449, 450, 454, 455, 459, 460/1, 460/2, 461, 462, 463, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472/1, 473, 474, 475/1, 475/2, 480, 481, 482, 483/1, 497, 498, 499, 500/1, 500/2, 501, 502/1, 502/2, 504/1, 504/2, 505, 508, 509, 510, 524, 527/1, 527/2, 528, 530, 531/2, 533, 534, 535, 537, 539/1, 539/2, 540, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549/1, 549/2, 551/1, 551/2, 552/1, 552/2, 553/1, 553/2, 553/3, 553/3, 554, 557, 558, 559, 561/1, 562/1, 562/2, 562/3, 563, 564, 565, 566, 567/1, 567/2, 567/4, 567/5, 568/3, 569/2, 569/3, 569/4, 572, 574, 575, 576, 577/1, 577/2, 578, 580, 581, 584, 585, 586, 587/1, 587/3, 587/4, 587/5, 588/1, 591/1, 591/2, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 596/1, 596/2, 596/3, 597/1, 598, 599, 600/2, 602, 604, 605/1, 605/2, 606, 608/1, 608/2, 608/3, 608/4, 609, 610, 611/1, 611/2, 612/1, 612/2, 612/3, 614/1, 614/2, 614/3, 616/1, 616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 618, 619, 621, 622, 623/1, 623/2, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5, 625/1, 625/2, 627/1, 627/2, 627/3, 627/4, 628/1, 628/2, 629, 630, 631/1, 631/3, 631/4, 631/6, 632/1, 632/2, 633/1, 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 635, 636, 637, 638/1, 638/2, 639, 640, 641/1, 641/3, 644/1, 644/2, 646, 647/1, 647/2, 647/3, 648, 649/1, 649/2, 649/4, 649/5, 650/2, 656, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 666, 667, 668, 669, 670, 671/1, 671/2, 672, 677, 678, 680/1, 711/1, 711/2, 712/2, 713/1, 713/2, 713/3, 714/1, 714/2, 714/3, 714/5, 714/6, 714/7, 714/8, 714/9, 714/10, 715/1, 715/5, 715/6, 715/7, 715/8, 715/9, 717, 718/1, 718/2, 719, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 721/4, 721/5, 721/6, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6, 722/7, 722/8, 722/9, 722/10, 722/11, 722/12, 722/13, 722/14, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 723/5, 723/6, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 731/1, 731/2, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746/1, 746/2, 747, 748, 749, 750, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765;

– k. o. Kozminci: 1/1, 1/2, *2, 2/1, 2/2, 3/3, 6/1, 6/2, 8, 9/2, 10, 11/2, 22, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 26/1, 26/4, 26/5, 27/2, 48/1, 48/2, 48/3, 49, 50, 51, *65, *79, 81/1, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 87/3, 88, 89, 90, 91, 93, 94/1, 94/3, 96/1, 96/2, 97/2, 99/2, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 278/3, 279/2, 281, 282, 347, 348, 349/1, 349/3, 349/4, 349/5, 349/6, 349/7, 350/1, 351, 352/1;

– k. o. Žetale: *234, 1575/1, 1575/2, 1575/3, 1575/4, 1580, 1581/1, 1581/2, 1582, 1584/1, 1586/1, 1586/2, 1587/2, 1588, 1589, 1668.

(3) Na območju državnega prostorskega načrta iz prejšnjega odstavka se območje nadomestnega habitata nahaja na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

– k. o. Podlehnik: 236/1, 236/4, 236/5, 236/6, 238, 239, 241/2, 242/3, 242/4, 290/1, 290/4, 291/2, 296/2, 307/2, 307/3, 308/2, 309/1, 822/1, 828;

– k. o. Dežno: 413/1, 413/2, 415/1, 415/3, 432/2, 432/5, 448/1, 449, 454;

– k. o. Gorca: 975/1, 975/2, 976, 977/1, 977/2, 977/4, 979/2, 986/1, 988/1, 1089/1, 1094.

IV. POGOJI GLEDE NAMEDBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA

5. člen

(trasa avtoceste)

(1) Avtocesta dolžine 13,05 km se zgradi kot štiripasovnica z odstavnicama pasovoma in vmesnim ločilnim pasom.

(2) Horizontalni potek: Trasa poteka po koridorju glavne ceste G1-9 (Hajdina /Ptuj/–Gruškovje). Začne se v km 0 + 000 oziroma v km 19 + 850 predhodnega avtocestnega odseka Slivnica–Draženci. Trasa se usmeri proti jugu, poteka ob vzhodni strani farne Draženci, v nadaljevanju skozi vzhodni del naselja Lancova vas, nato ob naselju Tržec, kjer prečka potok Polskava ter potem še reko Dravinjo in potok Rogatnica. V dolini Rogatnice poteka najprej po odprtem prostoru, nato se povsem približa naselju Podlehnik. Južno od obstoječega počivališča z bencinskim servisom in motelom se trasa usmeri jugozahodno proti Zaklu. Najprej poteka še po odprtem prostoru doline potoka Rogatnica, nato pa po ozki dolini po hribovitem območju, kjer se spet usmeri proti jugu in se v zelo ozki dolini prilagaja oblikovanosti terena. Pred vstopom na plato mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: MMP Gruškovje) se trasa s kratkim predorom prebije skozi strmo in visoko pobočje. Trasa se približno 200 m pred glavno nadstrešnico MMP Gruškovje vklopi v ploščad potniškega prometa.

(3) Vertikalni potek: Trasa najprej z blagim padcem nadaljuje nivoletni potek predhodnega odseka avtoceste Slivnica–Draženci, nato v rahlem vzponu poteka do km 1 + 700 in se nato blago spušča do reke Dravinje. Po prečkanju Dravinje se začne blago vzpenjati mimo oskrbne postaje Podlehnik in vse do vstopa v zožen del doline Rogatnice pri Stanošini. Z nekoliko večjim vzponom poteka do območja priključka Zakl in se takoj za priključkom na kratkem odseku spusti z blagim nagibom. Od km 10 + 280 do km 11 + 740 se spet blago vzpenja, nato sledi najprej 300-metrski vzpon v nagibu 1%, potem pa še 340-metrski vzpon v nagibu 2,3% proti predoru. Skozi predor trasa pada in se v km 12 + 956 vklopi v nivoletni potek trase skozi MMP Gruškovje.

6. člen

(tehnične značilnosti avtoceste)

(1) Vertikalni in horizontalni elementi se projektirajo z upoštevanjem računске hitrosti 130 km/h na odseku med km 0 + 000 in km 9 + 900 in računске hitrosti 100 km/h na odseku med km 9 + 900 in km 13 + 050. Najmanjši polmer horizontalnih krivin na odseku med km 0 + 000 in km 9 + 900 je 1250 m, med km 9 + 900 in km 13 + 050 pa 600 m. Največji vzdolžni sklon je 2,3%. Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin med km 0 + 000

in km 9 + 900 je 200 000 m, med km 9 + 900 in km 13 + 200 pa 12 000 m. Največji prečni sklon je 5,35%.

(2) Projektirani normalni prečni profil je 27,00 m, sestavljajo pa ga: dva vozna pasova širine 3,75 m, dva prehitevalna pasova širine 3,75 m, dva robna pasova ob prehitevalnem pasu širine 0,50 m, dva odstavna pasova širine 2,50 m, ločilni pas širine 4,00 m in dve bankini širine 1,00 m. Od km 12 + 800 se odstavni pas na zahodni strani uredi kot posebni čakalni pas za tovorna vozila.

7. člen

(tehnični elementi avtocestnih priključkov)

(1) Na avtocesti se zgradijo trije priključki: Lancova vas, Podlehnik in Zakl.

(2) Avtocestni priključek Lancova vas v km 1 + 859 se zgradi v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne rampe, ki se v dveh nivojskih krožiščih priključijo na deviacijo 0093-1,1-1: cesta Draženci–priključek Lancova vas.

(3) Avtocestni priključek Podlehnik v km 5 + 230 se zgradi v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne rampe, ki se v dveh nivojskih krožiščih priključijo na deviacijo 0094-1,1-6, ki je odsek vzporedne ceste.

(4) Avtocestni priključek Zakl v km 9 + 802 se zgradi v obliki trobente, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne rampe, ki prečkajo avtocesto v podvozu in se priključijo na deviacijo 0094-1,1-9 regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec) v nivojskem krožišču na zahodni strani avtoceste.

8. člen

(vzporedna cesta)

(1) Vzdož celotnega odseka avtoceste se uredi vzporedna cesta. Vzpodredno cesto sestavljajo naslednje deviacije iz 9. člena te uredbe: 0093-1,1-11, 0093-1,1-10, 0093-1,1-17, 0093-1,1-25, 0094-1,1-6, 0094-1,1-1, 0094-1,1-1a, 0094-1,1-1b, 0094-1,1-1c, 0094-1,1-9 in 0094-1,1-13.

(2) Trasa vzporedne ceste se začne v naselju Pobrežje na meji Mestne občine Ptuj in Občine Videm. Poteka proti jugu po trasi lokalne ceste LC328241 (Suha veja–Tržec (ribnik)) do priključka Lancova vas. V nadaljevanju poteka po trasi regionalne ceste R3-690 (Majšperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec), za naseljem Jurovci pa se usmeri tik ob avtocesto, kjer poteka po novi trasi, prečka Dravinjo in Rogatnico in nato poteka po trasi lokalne ceste LC456411 (Tržec–Podlehnik). Na območju priključka Podlehnik prečka avtocesto in po novi trasi poteka zahodno od avtoceste in tik ob zahodnem platoju oskrbne postaje Podlehnik, naprej pa po trasi regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec). Na območju Zakla spet poteka po novi trasi tik ob zahodnem robu avtoceste vse do priključka Zakl, nato pa ponovno po trasi regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec). Zadnji odsek poteka po trasi lokalne ceste LC457031 (Kozminci–Tri Vode) do obstoječega nadvoza, ki prečka avtocesto v km 12 + 960, kjer se naveže na obstoječe stanje lokalne ceste LC457031 (Kozminci–Tri Vode), ki omogoča dostope na zemljišča in objekte v Republiki Sloveniji.

(3) Projektirani normalni prečni profil v naselju je 12,10 m, sestavljajo pa ga: dva vozna pasova širine 2,75 m, dva robna pasova širine 0,25 m, obojestranska skupna peš in kolesarska površina širine 2,55 m in dve bankini širine 0,50 m. Profil je ožji, kjer se zgradi le enostranski pločnik. Projektirani normalni tehnični profil zunaj naselja je 8 m, sestavljajo pa ga: dva vozna pasova širine 2,75 m, dva robna pasova širine 0,25 m in dve bankini širine 1,00 m.

(4) Na vzpodredni cesti se uredi 10 parov avtobusnih postajališč z enim stojnim mestom na naslednjih lokacijah:

- ob križišču z javno potjo JP956071 v naselju Tržec,
- ob križišču K6,
- ob križišču z deviacijo 0093-1,1-4,
- severno od križišča K8,
- ob križišču z deviacijo 0094-1,1-3 kot avtobusno obračališče,
- južno od zahodnega platoja oskrbne postaje Podlehnik,

- severno od križišča K13,
- ob križišču K14,
- severno od križišča K16,
- ob križišču z deviacijo 0094-1,1-15.

(5) Na vzporedni cesti se tam, kjer se zaradi prehitre vožnje pojavljajo potencialno nevarna mesta za udeležence v prometu, postavijo naprave oziroma se izvedejo ukrepi za umirjanje prometa.

(6) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvedejo na naslednjih lokacijah na vzporedni cesti:

- naselje Pobrežje, na južni strani pred vstopom v naselje iz smeri naselja Tržec,
- naselje Tržec, pred naseljem iz smeri priključka Lancova vas,
- naselje Podlehnik, na severni strani iz smeri naselja Tržec,
- zaselek Nova Cerkev, na severni strani iz smeri oskrbne postaje Podlehnik.

(7) Tehnični elementi vzporedne ceste so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

9. člen

(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)

(1) Zaradi gradnje avtoceste in vzporedne ceste se zgradijo naslednje deviacije odsekov kategoriziranih cest:

- 0093-1,1-1: cesta Draženci–priključek Lancova vas,
- 0093-1,1-2: deviacija javne poti JP956071 ter njena preureditev v pešpot in kolesarsko pot,
- 0093-1,1-3: deviacija regionalne ceste R3-690 (Majšperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec) z nadvozom čez avtocesto v km 3 + 009,
- 0093-1,1-4: deviacija javne poti JP957241 in javne poti JP957242 z nadvozom čez avtocesto v km 4 + 143,
- 0093-1,1-6: deviacija lokalne ceste LC328041 (Ptuj–Marinja vas) za priključitev ceste Draženci–priključek Lancova vas,
- 0093-1,1-7: deviacija dostopne ceste do farne Draženci,
- 0093-1,1-8: deviacija lokalne ceste LC456011 (Tržec /ribnik/–Lancova vas–Apače) za navezavo na priključek Lancova vas,
- 0093-1,1-9: priključna cesta zazidave na deviacijo 0093-1,1-8,
- 0093-1,1-10: deviacija regionalne ceste R3-690 (Majšperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec) za navezavo na priključek Lancova vas,
- 0093-1,1-11: deviacija lokalne ceste LC328241 (Suha veja–Tržec /ribnik/) za ureditev vzporedne ceste,
- 0093-1,1-16: deviacija opuščene odseka regionalne ceste R3-690 (Majšperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec) za navezavo na javno pot JP956224 in na deviacijo 0093-1,1-3,
- 0093-1,1-17: deviacija regionalne ceste R3-690 (Majšperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec) za prilagoditev priključku Lancova vas in za ureditev vzporedne ceste,
- 0093-1,1-18: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–Podlehnik) za priključitev v križišče K6,
- 0093-1,1-23: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–Podlehnik) za priključitev na deviacijo 0093-1,1-25,
- 0093-1,1-24: deviacija javne poti JP957243 za navezavo poselitve na širšem območju Gorce,
- 0093-1,1-25: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–Podlehnik) med križiščema K6 in K8 za ureditev vzporedne ceste,
- 0093-1,1-27: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–Podlehnik) za navezavo na priključek Podlehnik,
- 0093-1,1-28: dostopna cesta do gostinsko servisnega območja severno od križišča K6,
- 0094-1,1-1: odsek vzporedne ceste ob zahodni strani zahodnega platoja oskrbne postaje Podlehnik,
- 0094-1,1-1a: deviacija regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec) za ureditev vzporedne ceste,
- 0094-1,1-1b: deviacija regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec) za ureditev vzporedne ceste od križišča K13 do križišča K14,

- 0094-1,1-1c: odsek vzporedne ceste ob zahodni strani avtoceste od križišča K14 do križišča K15 pri priključku Zakl,
 - 0094-1,1-2: deviacija javne poti JP957562 ob vzhodno stran vzhodnega platoja oskrbne postaje Podlehnik,
 - 0094-1,1-2a: deviacija javne poti JP957564 in lokalne ceste LC457034 (Stanošina–Zakl),
 - 0094-1,1-2b: deviacija lokalne ceste LC457034 (Stanošina–Zakl) z nadvozom čez avtocesto v km 7 + 651,
 - 0094-1,1-3: deviacija lokalne ceste LC456461 (Zg. Leskovec–Sp. Gruškovje–Podlehnik) in lokalne ceste LC457022 (Podni Vrh–Dežno–Gorca) s podvozom pod avtocesto v km 5 + 918,
 - 0094-1,1-4: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–Podlehnik) za priključitev v križišče K10,
 - 0094-1,1-5: deviacija javne poti JP957631 z nadvozom čez avtocesto v km 8 + 944,
 - 0094-1,1-6: odsek vzporedne ceste od križišča K8 z nadvozom čez avtocesto v km 5 + 231, skozi križišče K11 do deviacije 0094-1,1-1,
 - 0094-1,1-9: deviacija regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec) za ureditev vzporedne ceste med križiščema K15 in križiščem K16,
 - 0094-1,1-11: deviacija regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec) za priključitev v križišče K15 pri priključku Zakl,
 - 0094-1,1-12: deviacija regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec) za priključitev v križišče K16,
 - 0094-1,1-13: deviacija lokalne ceste LC457031 (Kozminci–Tri Vode) za ureditev vzporedne ceste od križišča K16 do križišča pri nadvozu, ki prečka avtocesto v km 12 + 960, kjer se naveže na obstoječe stanje lokalne ceste LC457031 (Kozminci–Tri Vode),
 - 0094-1,1-14a: deviacija javne poti JP957681 s prečkanjem avtoceste pod mostom v km 9 + 887,
 - 0094-1,1-15: deviacija javne poti JP957682 z nadvozom čez avtocesto v km 11 + 242.
- (2) Zaradi gradnje avtoceste in vzporedne ceste se zgradijo naslednje deviacije nekategoriziranih cest in poti:
- 0093-1,1-12: poljska pot ob zahodni strani križišča K5,
 - 0093-1,1-13: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 1 + 850 in km 2 + 150,
 - 0093-1,1-14: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 2 + 150 in km 2 + 635,
 - 0093-1,1-15: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med km 2 + 260 in km 2 + 600,
 - 0093-1,1-15a: poljska pot ob južni strani priključka Lancova vas in deviaciji 0093-1,1-17,
 - 0093-1,1-19: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med km 2 + 930 in km 3 + 020,
 - 0093-1,1-19a: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 3 + 180 in km 3 + 665,
 - 0093-1,1-20: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste za navezavo deviacije 0093-1,1-22 na deviacijo 0093-1,1-25,
 - 0093-1,1-20: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste za navezavo deviacije 0093-1,1-22 na deviacijo 0093-1,1-25,
 - 0093-1,1-20a: poljska pot ob južni strani Dravinje,
 - 0093-1,1-20b: poljska pot ob severni strani Dravinje s priključkom na deviacijo 0093-1,1-25,
 - 0093-1,1-20c: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med Dravinjo in Rogatnico,
 - 0093-1,1-21: poljska pot na zahodni strani avtoceste med km 4 + 150 in km 4 + 200 ob zahodni strani Rogatnice,
 - 0093-1,1-22: poljska pot ob severni strani Rogatnice,
 - 0093-1,1-23a: poljska pot ob južni strani Rogatnice,
 - 0093-1,1-26a: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 4 + 450 in km 5 + 450,
 - 0093-1,1-26b: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 5 + 500 in km 5 + 920,
 - 0093-1,1-26c: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 5 + 920 in km 6 + 050,
 - 0093-1,1-26d: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med km 4 + 550 in km 5 + 100,
 - 0094-1,1-7: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 6 + 200 in km 6 + 450,

- 0094-1,1-14: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med km 10 + 500 in km 11 + 150,
- 0094-1,1-17: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 11 + 250 in km 12 + 150,
- 0094-1,1-18: dostopna cesta do zemljišč na zahodni strani avtoceste med km 12 + 850 in km 12 + 950,
- 0094-1,1-19: priključek za dostope do zemljišč in vohodhrana na zahodni strani avtoceste med km 12 + 850 in 12 + 950,
- 0094-1,1-20: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med km 8 + 150 in km 9 + 050,
- 0094-1,1-21: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 8 + 100 in km 9 + 080,
- 0094-1,1-22: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med km 7 + 225 in km 7 + 440,
- 0094-1,1-23: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 7 + 230 in km 8 + 040.

(3) Projektirani normalni prečni profili deviacij so odvisni od njihove kategorije in funkcije in so:

- za regionalno cesto v naselju: skupna širina 12,10 m, sestavljajo ga: dva vozna pasova širine 2,75 m, dva robna pasova širine 0,25 m, skupna površina za pešce in kolesarje širine 2,55 m in dve bankini širine 0,50 m, profil je ožji, kjer se zgradi le enostranski pločnik,
- za regionalno cesto izven naselja in lokalno cesto: skupna širina 8,00 m, sestavljajo ga: dva vozna pasova širine 2,75 m, dva robna pasova širine 0,25 m in dve bankini širine 1,00 m;
- za javno pot: skupna širina 5,50 m, sestavljajo ga: vozni pas širine 4,00 m in dve bankini širine 0,75 m,
- za javno pot v naselju in na prečkanjih avtoceste: skupna širina 8,60 m, sestavljajo ga dva vozna pasova širine 2,75 m, enostranski pločnik širine 1,60 m, bankina ob pločniku širine 0,50 m in bankina širine 1,00 m,
- za poljsko pot: skupna širina 4,00 m, sestavljajo ga vozni pas širine 3,00 m in dve bankini širine 0,50 m.

(4) Deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest se asfaltirajo, poljske poti so makadamske. Lega in tehnični elementi deviacij so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

10. člen

(cestni objekti)

(1) Na avtocesti in deviacijah se zgradijo naslednji cestni objekti:

- 7 nadvozov,
- 3 podvozi,
- 1 podhod za kolesarje in pešce,
- 10 avtocestnih mostov in 14 mostov na deviacijah,
- 1 predor,
- prepusti okroglih in pravokotnih prerezov,
- podporni in oporni zidovi.

(2) Na obstoječem nadvozu, ki prečka avtocesto v km 12 + 960, se lahko opravljajo vzdrževalna dela in rekonstrukcija.

(3) Lega in tehnični elementi posameznih objektov iz prvega odstavka tega člena so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

11. člen

(spremljajoči objekt)

(1) Med km 6 + 350 in km 6 + 900 se zgradi spremljajoči objekt tip 3 – obojestranska oskrbna postaja Podlehnik. Na zahodni strani se oskrbna postaja uredi na območju platoja sedanje postaje z bencinskim servisom in motelom, za potrebe novih ureditev pa se razširi proti jugu; na vzhodni strani se plato uredi na novih površinah. Na oskrbni postaji Podlehnik se zgradi bencinski servis, v njegovem sklopu tudi restavracija in trgovina, počivališče s površinami za oddih in parkirišče za osebna in tovorna vozila.

(2) Parkirišče za tovorna vozila na vzhodnem platoju se uredi za 22 parkirnih mest, na zahodnem platoju pa za 72 parkirnih mest, in sicer za potrebe občasnega izločanja tovornih vozil pred mejnim prehodom. Mogoča je tudi drugačna razporeditev parkirnih mest in drugačna zmogljivost parkirnih mest, kakor je

prikazana v grafičnem delu, vendar se mora ohraniti prostorska, funkcionalna in krajinska ureditev.

(3) Dostop do bencinskega servisa za lokalne potrebe na zahodnem platoju oskrbne postaje se uredi z zunanje strani, to je z deviacije 0094-1,1-1, pri čemer se s fizično ločitvijo prometnih površin prepeči uvoz in izvoz na avtocesto.

(4) Zagotovi se možnost dovoza za intervencijska vozila na oskrbno postajo Podlehnik, in sicer na zahodni plato z vzporedne ceste, na vzhodni plato pa z deviacije 0094-1,1-2.

(5) Na območju oskrbne postaje Podlehnik je mogoča gradnja objektov in naprav za delo nadzornih organov. Na zahodnem platoju oskrbne postaje Podlehnik je na območju parkirišča za tovorna vozila mogoča ureditev dodatnih sanitarij.

(6) Za arhitekturno in krajinsko oblikovanje spremljajočega objekta se uporabljajo določbe 15. in 16. člena te uredbe.

12. člen

(tehnični elementi nasipov in vkopov avtoceste)

Nasipi se zgradijo v naklonu največ 1: 2. Pliktki vkopi se zgradijo v naklonu največ 1: 1,5. Globoki vkopi se zgradijo v nagibu največ 2: 1 in se površinsko zaščitijo. Na odsekih, kjer so nakloni bolj strmi, se brežine dodatno zavarujejo.

13. člen

(vodne ureditve)

(1) Na območju prečkanja potoka Polskava v km 2 + 657 se prestavi levoobrežni nasip od roba struge za 10 do 15 m. Kota krone nasipa ostane enaka obstoječi. Širina krone nasipa je 3 m, naklon na vodni strani je 1: 2,5, na zračni strani pa 1: 5.

(2) Brežina reke Dravinje pod avtocestnim mostom v km 3 + 693 in pod mostom deviacije 0093-1,1-25 se zniža za 1,2 m.

(3) Potok Rogatnica se lokalno prestavi na 14 krajših odsekih na naslednjih avtocestnih odsekih:

- med km 5 + 280 in 5 + 320,
- med km 5 + 850 in 5 + 960,
- med km 6 + 580 in 6 + 620,
- med km 6 + 890 in 6 + 910,
- med km 7 + 450 in 7 + 490,
- med km 7 + 660 in 7 + 710,
- med km 8 + 050 in 8 + 200,
- med km 8 + 900 in 9 + 060,
- med km 9 + 300 in 9 + 460,
- med km 9 + 700 in 9 + 800,
- v km 9 + 880 vzdolž deviacije 0094-1,1-14a,
- med km 10 + 150 in 10 + 220,
- med km 10 + 440 in 10 + 620,
- med km 10 + 900 in 11 + 000.

(4) Kjer se odseki struge potoka Rogatnice prestavijo, se ostanki struge ohranijo kot mrtvice.

(5) Potok Maceljčica se regulira skoraj v celoti od MMP Gruskovje do izliva v potok Rogatnica. Brežina in peta brežine potoka se zavarujeta s kamnito zložbo. Zaradi pomanjkanja prostora se zgradijo oporni zidovi na naslednjih odsekih avtoceste:

- med km 11 + 480 in km 11 + 570 (levoobrežni zid),
- med km 11 + 875 in km 11 + 910 (levoobrežni zid),
- med km 12 + 332 in km 12 + 367 (levoobrežni in desnoobrežni zid).

(6) Regulirajo ali drugače se uredijo naslednji vodotoki:

- potok 5 s cevničnim prepustom pod deviacijo 0093-1,1-21,
- potok 4 pri prečkanju avtoceste v km 4 + 460,
- potok Dežnica se poglobi in pretežno enostransko razširi vzdolž deviacije 0094-1,1-6,
- izlivni odsek potoka 941,
- potok 945 vzdolž odseka avtoceste med km 6 + 875 in km 7 + 025 in pri prečkanju avtoceste v km 7 + 025,
- potok iz Mazinca pri prečkanju avtoceste v km 7 + 450 in deviaciji 0094-1,1-2a,
- Jablovski potok vzdolž deviacije 0094-1,1-1b,
- potok 948 pri prečkanju avtoceste v km 9 + 083,
- rokav Rogatnice – prestavitev vzdolž odseka avtoceste med km 9 + 250 in km 9 + 380,

- potok Strganca pri prečkanju avtoceste v km 9 + 525,
 - potok 9420 pri prečkanju deviacij 0094-1,1-12 in 0094-1,1-13,
 - potok Stanošina vzdolž deviacije 0094-1,1-15 in pri prečkanju avtoceste v km 11 + 180,
 - izlivni odsek potoka Tisovec ob avtocesti v km 12 + 230,
 - več grab in hudourniških iztokov v Rogatnico in Maceljčico na območju avtoceste med km 10 + 250 in km 13 + 000.
- (7) Za odvajanje zalednih in melioracijskih vod se uredijo jarki.
- (8) Ob podvozu deviacije 0094-1,1-3 se na obeh straneh zgradi visokovodni nasip višine do 2,8 m.
- (9) Vtoki v cestne prepuste se oblikujejo kot drča.

14. člen

(odstranitev objektov)

Odstranijo se naslednji objekti:

- stanovanjska stavba in objekt na parcelah št. 86*, 279/8 in 284, k. o. Lancova vas,
- stanovanjska stavba in objekt na parcelah št. 279/9 in 279/10, k. o. Lancova vas,
- stanovanjska in poslovna stavba ter objekti na parceli št. 151*, k. o. Lancova vas,
- stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem na parceli št. 394/12, k. o. Jurovci,
- stanovanjska stavba in objekt na parceli št. 392/1, k. o. Jurovci,
- stanovanjska stavba in objekt na parcelah št. 390/5, 390/4 in 392/1, k. o. Jurovci,
- stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem in objekt na parcelah št. 67*, 423/2, 421/1 in 421/2, k. o. Jurovci,
- stanovanjska stavba na parceli št. 228/3, k. o. Gorca,
- stanovanjska stavba na parceli št. 228/2, k. o. Gorca,
- stanovanjska stavba na parceli št. 229/2, k. o. Gorca,
- nezahtevni objekt na parcelah št. 197* in 229/3, k. o. Gorca,
- stanovanjska stavba in objekti na parcelah št. 153/3, 153/7 in 153/8, k. o. Podlehnik,
- stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem in objekt na parceli št. 247/2, k. o. Podlehnik,
- stanovanjska stavba na parceli št. 76*, k. o. Dežno,
- stanovanjska stavba na parcelah št. 90* in 426/6, k. o. Dežno,
- objekt na parceli št. 426/3, k. o. Dežno,
- stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem in objekti na parcelah št. 47* in 19/2, k. o. Zakl,
- stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem na parceli št. 13/12, k. o. Zakl,
- motel na parcelah št. 22/2 in 24/1 ter nadstreški na parcelah št. 17/1 in 21/1, k. o. Zakl,
- objekt bencinskega servisa na parceli št. 23/1, k. o. Zakl,
- objekt bencinskega servisa in gostinski objekt na parceli št. 35/10, k. o. Stanošina,
- stanovanjska stavba z gospodarskimi poslopji na parcelah št. 25* in 430, k. o. Stanošina,
- stanovanjska stavba in objekta na parcelah št. 78*, 552/1, 553/1 in 553/2, k. o. Stanošina,
- stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem na parcelah št. 43*, 581 in 610, k. o. Stanošina,
- stanovanjska stavba in objekti na parcelah št. 42/1*, 609 in 577/2, k. o. Stanošina,
- stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem na parceli št. 627/2, k. o. Stanošina,
- stanovanjska stavba in objekt na parcelah št. 632/1, 633/5, 631/3 in 721/2, k. o. Stanošina,
- stanovanjska stavba na parceli št. 671/2, k. o. Stanošina,
- trgovska stavba na parceli št. 751/4, k. o. Stanošina,
- trgovska stavba na parcelah št. 647/1 in 714/10, k. o. Stanošina,
- gostinska stavba ter nezahtevni in enostavni objekti na parcelah št. 1582/3, 1583/7, 1730/6 in 1744/1, k. o. Gruškovje,

- stanovanjska stavba in objekti na parceli št. 234* in 1581/1, k. o. Žetale.

15. člen

(pogoji za arhitekturno oblikovanje)

- (1) Konstruktivski elementi nadvozov naj bodo čim vitkejši. Protihrupne ograje na obeh straneh in vsi objekti se oblikujejo skladno s sodobnimi oblikovalskimi načeli ter glede na urbano in krajinsko podobo prostora tako, da se čim bolj vključujejo v okolje. Varovalne in protihrupne ograje se oblikujejo tako, da ne poudarjajo cestnega telesa pri pogledih iz okolice. Pri oblikovanju protihrupnih ograj sodelujeta arhitekt in krajinski arhitekt.
- (2) Na obeh straneh avtoceste se v okviru oskrbne postaje Podlehnik zgradi stavba, namenjena poslovnim, servisnim, trgovskim in gostinskim dejavnostim, velikosti 20 m x 25 m, z najvišjo dovoljeno etažnostjo enega nadstropja (P + 1). Dopustno je do 20-odstotno odstopanje od horizontalnega gabarita. Nad točilnimi mesti bencinskega servisa se zgradi nadstrešnica velikosti 45 m x 50 m na zahodnem platoju ter velikosti 45 m x 36 m na vzhodnem platoju oskrbne postaje Podlehnik. Dopustno je do 20-odstotno odstopanje od horizontalnega gabarita. Oba platoja oskrbne postaje se opremita s tlaki, klopmi, otroškimi igrišči, ekološkim otokom in prostorom za praznjenje kemičnih stranišč počitniških prikolic. Ploščad ob stavbi se lahko pokrije z nadstrešnico. Vsi objekti oskrbne postaje Podlehnik se oblikovno med seboj uskladijo.
- (3) Oporni in podporni zidovi se strukturirajo ali obložijo s kamnito oblogo iz avtohtonih materialov.
- (4) Varnostne ograje so kovinske in izdelane po slovenskih standardih. Izjemoma so dopustne betonske ograje v kombinaciji s protihrupnimi ograjami in ob podporah nadvozov.
- (5) Vsa cestna oprema se oblikuje z enotnimi elementi.
- (6) Arhitekturne rešitve za prostorske ureditve, načrtovane z državnim prostorskim načrtom, se določijo v arhitekturnem načrtu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

16. člen

(pogoji za oblikovanje obcestnega prostora in zasaditev)

- (1) Oblikovanje reliefa upošteva in se prilagodi reliefnim značilnostim okoliškega prostora. Vkopne in nasipne brežine se zložno oblikujejo. Med novimi reliefnimi oblikami in obstoječim terenom ne sme biti ostrih robov in prehodov v teren.
- (2) Krajinska ureditev mora povzemati vzorec vegetacijskih prvin. Zasaditev se smiselno navezuje na naravno zaledje.
- (3) Ohranjajo se kakovostni pogledi iz trase avtoceste in okoliške krajine na objekte kulturne dediščine, odprt prostor, obronke Haloz, obvodne koridorje in robove strnjene poselitve.
- (4) Na območju oskrbne postaje Podlehnik se uredita nasipa med avtocesto in obema platojema, ki se na zunanji strani zasadi- ta z gručami manjših grmovnic v vrsti. Prometni otoki se parkovno uredijo in zasadijo z visokodebelno vegetacijo. Parkovno se uredijo tudi površine za oddih (počitek v senci, igro otrok in razgibavanje). Vzdolž vzhodnega platoja se vzpostavi sklenjen vegetacijski koridor, ki se zasadi z visokodebelno vegetacijo. Intenzivno se z drevnino zasadi površina ob severni strani vzhodnega platoja med avtocesto in deviacijo 0094-1,1-2.
- (5) Brežine ob mostovih čez potok Rogatnica, območje obvodnega koridorja reguliranega potoka Maceljčica in prestavljenih odsekov potoka Rogatnica ter poljske poti, ki prečkajo poplavna območja, se sonaravno zasadijo oziroma obsadijo z avtohtono vlagoljubno drevnino. Ob potoku Rogatnica naj zasaditev oblikuje 5-metrski obrežni pas.
- (6) Brežine cestnih objektov, območja priključkov, križišča in otoki v krožiščih se intenzivno zasadijo z avtohtono drevnino, preostale brežine cestnega telesa se zatravijo in zasadijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena. Med km 0 + 150 in km 0 + 700 se ob zahodni strani avtoceste vzpostavi koridor avtohtone vlagoljubne vegetacije.
- (7) Pri preoblikovanju reliefa ob zahodni strani avtoceste na območju priključka Zakl se spremenjena površina čim bolj prilagodi vsem naklonom in obliki hribine. Ustvarijo se bioinženir-

sko ozelenjeni nakloni, členjeni s skalnimi predeli. Za povečanje naravnega videza vkopnih skalnih sten se oblikujejo poličke, nenakomerno široke berme, vdolbine, poveča se hrupavost površine, zasadijo se rastna jedra, površina se ozeleni z rastno pulpo. Intenzivno se zasadi 10-metrski pas podnožja vkopne stene med km 9 + 930 in km 10 + 120.

(8) Na novo nastali gozdni rob se sanira z zasaditvijo drevnine s široko ekološko amplitudo, širina pasu sanacije se prilagodi reliefu. Na območju predora se gozdni rob sanira za varovalno ograjo nad vstopnim in izstopnim portalom, širina sanacije pa se prilagaja naklonu terena. Nad krono brežin poteka sanacija gozdnega roba vsaj 5 m nad krono oziroma od vrha krone.

(9) Netransparentni odseki protihrupnih ograj se ob zunanji strani vzdolžno zasadijo s skupinami dreves. Kjer ni dovolj prostora za zasaditev, se na zunanji strani posadijo vzpenjavke.

(10) Oporni zidovi in oporne stene portala predora se z vrha zasadijo z vzpenjavkami. Kamniti oporni zidovi se ozelenijo z vodno travno setvijo.

(11) Za zasaditev se uporabijo avtohtone rastlinske vrste, ki uspevajo v novih mikroreliefnih, mikroklimatskih in vodnih razmerah. Za ozelenitev skalnih sten z rastno pulpo se uporabi travna mešanica za zelo zahtevne rastne razmere.

(12) Drevesa se ne sadijo v koridorjih visokonapetostnih daljnovodov. Pri zasaditvah se upošteva potek cevovodov in kablovodov gospodarske javne infrastrukture, polje preglednosti cest in cestnih priključkov.

(13) Vsi odseki obstoječih cest in poti ali drugih območij, ki po končani prostorski ureditvi ostanejo brez funkcije, se uredijo s poravnavanjem terena in skladno z rabo sosednjih zemljišč ali pa se zasadijo in rekultivirajo.

(14) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za prostorske ureditve, načrtovane z državnim prostorskim načrtom, mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki je izdelan v skladu z državnim prostorskim načrtom.

17. člen

(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)

Na območju državnega prostorskega načrta, razen na območjih kulturne dediščine, na območjih, pomembnih za ohranjanje narave, in na območju nadomestnega habitata je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov ter je mogoče opravljanje del, ki se štejejo za redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela.

18. člen

(dopustni posegi v obstoječe objekte in uporaba zemljišč do izvedbe prostorske ureditve)

Do izvedbe prostorskih ureditev oziroma posameznih etap, določenih v 44. členu te uredbe, je na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe, razen na območjih registrirane kulturne dediščine, dovoljeno:

– vzdrževanje, rekonstruiranje, odstranitev, dozidava in nadzidava obstoječih objektov, pri čemer se namembnost objektov ne spreminja, njihova velikost pa se lahko spremeni največ za 10% glede na obstoječe gabarite,

– vzdrževanje, zaščita, prestavljanje, obnavljanje, odstranitev, dograjevanje obstoječe gospodarske javne infrastrukture in povečanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okoljske možnosti,

– opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.

V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

19. člen

(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)

Skupni pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so:

– projektiranje in gradnja posameznih križanj, morebitnih prestavitvev, zaščita gospodarske javne infrastrukture in priključitve se izdelajo skladno s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta, ter skladno z geološko-hidrološkimi razmerami območja,

– trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur,

– pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem,

– gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra poteka usklajeno,

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture, izdelajo pa se tako, da jih je mogoče vključiti v končno fazo načrtovane ureditve,

– gospodarska javna infrastruktura se ne sme predstavljati na območja kulturne dediščine, na območja, pomembna za ohranjanje narave, in območje nadomestnega habitata,

– križanja gospodarske javne infrastrukture se izvedejo tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine,

– odstranijo se priključki na gospodarsko javno infrastrukturo objektov, ki ne služijo več svoji funkciji.

20. člen

(odvodnjavanje)

(1) Kontrolirano odvodnjavanje z meteorno kanalizacijo se zgradi le vzdolž avtoceste in na območju oskrbne postaje Podlehnik. Meteorna kanalizacija se zgradi v ločilnem pasu vzdolž celotne trase avtoceste in v cestah platoja oskrbne postaje Podlehnik. Padavinska voda se po požiralnikih s peskolovi in veznih ceveh vodi v meteorni kanal, nato pa se prek čistilnih objektov (lovilniki olj) spušča na odseku med km 0 + 000 in km 1 + 600 v ponikovalnik, drugod pa v vodotoke. Ponikovalnik se uredi ob zahodni strani avtoceste med km 0 + 240 in km 0 + 650. Zgradi se 16 novih čistilnih objektov, uporabi se en obstoječi čistilni objekt.

(2) Za odvodnjavanje tampona ali posteljice se v vkopih pod zunanjimi segmentnimi jarki in v ločilnem pasu, v nasipih pa samo v ločilnem pasu, zgradijo vzdolžne drenaže. Drenaže se priključijo na vtočne jaške.

(3) Objekti za odvodnjavanje se zgradijo vodotesno. Čistilni objekti se dimenzionirajo na predvidene največje količine vod.

(4) Neposreden izpust padavinske vode s streh objektov oskrbne postaje Podlehnik je možen le po peskolovih.

(5) V podvozu deviacije 0094-1,1-3 se uredi črpališče.

21. člen

(javna razsvetljava)

Javna razsvetljava se izvede na območjih križišč, predora, podhoda, nadvozov, podvozov, razen podvoza 0094-1,3-2, vzdolž odseka deviacije 0094-1,1-14a pod avtocesto in na območjih avtocestnih priključkov.

22. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Na obstoječem vodovodnem omrežju se prestavijo naslednji vodovodi:

– vodovod DN200 v območje deviacije 0093-1,1-2,

– vodovod DN150 vzdolž deviacije 0093-1,1-18 in 0093-1,1-17,

– vodovod DN200 na prečkanju deviacije 0093-1,1-17 v naselju Tržec,

– vodovod DN100 v traso deviacije 0093-1,1-3 z zaščito na odseku pod avtocesto in pod deviacijo 0093-1,1-3,

– vodovod DN150 vzdolž deviacije 0093-1,1-25 in vzdolž deviacije 0093-1,1-27,

– vodovod DN100 vzdolž deviacije 0093-1,1-4 z zaščito na odseku pod avtocesto v km 4 + 190 in pod potokom Rogatnica,

- vodovod DN100 vzdolž deviacije 0093-1,1-24,
- vodovod DN150 vzdolž deviacije 0094-1,1-4 z zaščito na odseku pod avtocesto in pod potokom Rogatnica,
- vodovod DN100 iz km 6 + 070 proti jugu v km 6 + 153 z zaščito na odseku pod avtocesto,
- vodovod DN150 vzdolž deviacije 0094-1,1-2 z zaščito na odseku pod avtocesto in pod vodotoki,
- vodovod DN100 iz km 7 + 454 proti jugu v km 7 + 554 z zaščito na odseku pod avtocesto in pod potokom Rogatnica,
- vodovod DN100 vzdolž deviacije 0094-1,1-1a severno od križišča K13,
- vodovod DN100 zunaj nasipa nadvoza 0094-1,4-3,
- vodovod DN150 vzdolž deviacij 0094-1,1-9 in 0094-1,1-11,
- vodovod DN100 vzdolž deviacije 0094-1,1-12,
- vodovod DN150 vzdolž deviacije 0094-1,1-13 z zaščito na odseku pod potokom Maceljčica,
- vodovod DN100 vzdolž deviacije 0094-1,1-15 in s prečkanjem avtoceste v km 11 + 208 z zaščito na odseku pod avtocesto pod deviacijo 0094-1,1-15 in pod potokom Maceljčica,
- vodovod DN100 vzdolž deviacije 0094-1,1-13 z zaščito na odsekih pod vodotoki, jarki in prepusti.

(2) Za vodovodno oskrbo oskrbne postaje Podlehnik zahod se zgradi vodovod DN100 od prestavljenega vodovoda DN150, ki prečka avtocesto v km 7 + 045. Za vodovodno oskrbo oskrbne postaje Podlehnik vzhod se zgradi vodovod DN100 od vodovoda DN150 v trasi deviacije 0094-1,1-2. Na območju oskrbne postaje Podlehnik se zgradijo nadzemni požarni hidranti.

23. člen

(infrastruktura odvajanja odpadnih vod)

(1) Na območju deviacije 0093-1,1-2 območje državnega prostorskega načrta prečka predvideni sekundarni kanal DN200 Tržec–Jurovci. Na območju prečkanja avtoceste v km 2 + 250 se položi v zaščitni cevi.

(2) V km 2 + 905 območje državnega prostorskega načrta prečka predvideni primarni kanal DN200 Tržec–Lancova vas. Na območju prečkanja avtoceste v km 2 + 900 se položi v zaščitni cevi.

(3) Za odvajanje odpadnih vod z območja oskrbne postaje Podlehnik se zgradi interni fekalni kanalizacijski sistem. Na zahodnem platoju oskrbne postaje Podlehnik se zgradi mala čistilna naprava, njen iztok se spelje v meteorno kanalizacijo platoja. Na vzhodnem platoju oskrbne postaje Podlehnik se zgradi mala čistilna naprava, njen iztok prečiščenih vod se spelje v potok Rogatnica.

24. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na obstoječem visokonapetostnem omrežju se opravijo naslednji posegi ali ukrepi:

- pri daljnovodu 110 kV Formin–Cirkovce se daljnovod in steber SM44 ustrezno označita za dnevne prelete letal in se, če je potrebno, prestavita dva ozemljitvena trakova stebra SM44,
- pri daljnovodu 220 kV Cirkovce–Žerjavinec (Republika Hrvaška) se na stebri SM207 po potrebi prestavita dva ozemljitvena trakova, v smeri stebra SM206 se zamenjajo izolatorske verige, v napenjalnem polju SM207–SM203 se prenapnejo vodniki in zamenjajo podložne spirale pri nosilnih izolatorskih verigah, daljnovod pa se ustrezno označi za dnevne prelete letal.

(2) Na obstoječem sredjenapetostnem (20 kV) omrežju se opravijo naslednji posegi ali ukrepi:

- steber daljnovođa na območju križanja daljnovođa izvod Lancova vas–Tržec z deviacijo 0093-1,1-8 se prestavi zunaj trase deviacije in se postavi dodatni drog,
- kablovod TP Suha veja-DV 413, izvod Podlehnik 2, se prestavi v traso deviacije 0093-1,1-11 in deviacije 0093-1,1-17,
- daljnovod izvod Podlehnik (d-414) v km 2 + 650 se prestavi in kabliira v dolžini 80 m,
- daljnovod Podlehnik (d-414) vzdolž vzhodne strani avtoceste med km 2 + 880 in km 3 + 075 se prestavi in kabliira,

- napajalni daljnovod (d-465) na območju transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: TP) Podlehnik 4 se prestavi in nadomesti,

- daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se v km 4 + 750 prestavi in kabliira v dolžini 130 m,

- daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se prestavi zunaj območja priključka Podlehnik,

- daljnovod izvod Podlehnik (d-150) se prestavi in kabliira vzdolž deviacije 0094-1,1-3,

- daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se prestavi in kabliira na območju križišča deviacije 0094-1,1-3 in 0094-1,1-6,

- daljnovod (d-754) v km 6 + 325 se kabliira v dolžini 120 m,

- daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se kabliira na območju križanja z deviacijo 0094-1,1-2b,

- obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovođa izvod Podlehnik (d-413) z deviacijo 0094-1,1-1 zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliiranje daljnovođa,

- obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovođa (d-628) z avtocesto v km 7 + 560 zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliiranje daljnovođa,

- obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovođa izvod Podlehnik (d-413) z deviacijo 0093-1,1-23 zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliiranje daljnovođa,

- obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovođa (d-628) z avtocesto v km 8 + 675 zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliiranje daljnovođa,

- daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se na območju priključka Zakl kabliira v dolžini 220 m,

- daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se od križišča K13 prestavi v traso deviacije 0094-1,1-13 in se kabliira v dolžini 1100 m,

- daljnovod Sedlašek 1 (d-482) se prestavi in kabliira na območju križanja z avtocesto v km 10 + 775, vzdolž deviacije 0094-1,1-13 vse do nove TP Stanošina 2–Hronek (TP-596) v dolžini 500 m,

- daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se prestavi in kabliira na mestu prečkanja deviacije 0094-1,1-13 in se spelje vzdolž te deviacije do nove TP Stanošina 2–Hronek (TP-596) v skupni dolžini 360 m,

- daljnovod izvod Podlehnik (d-348) se vzdolž avtoceste med km 11 + 150 in km 12 + 050 prestavi ob traso deviacije 0094-1,1-13 in se kabliira v dolžini 1100 m,

- daljnovod Gruškovje 2 (d-295) se prestavi in kabliira na mestu prečkanja avtoceste v km 12 + 080 in vzdolž deviacije 0094-1,1-13 vse do nove TP Stanošina 2–Hronek (TP-596) v skupni dolžini 1150 m,

- daljnovod izvod Podlehnik (d-348) se prestavi ob traso deviacije 0094-1,1-13 in kabliira v dolžini 950 m,

- obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovođa izvod Podlehnik (d-628) z deviacijo 0094-1,1-2a zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliiranje daljnovođa,

- obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovođa (d-531) z deviacijo 0094-1,1-1b zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliiranje daljnovođa,

- obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovođa izvod Podlehnik (d-413) deviacije 0094-1,1-5 zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliiranje daljnovođa,

- daljnovod (d-229), ki je dovod do transformatorske postaje TP Podlehnik–motel (TP-212), se prestavi in kabliira v dolžini 60 m,

- obstoječi drog se v križni razpetini na območju križanja daljnovođa izvod Podlehnik (d-413) z deviacijo 0093-1,1-25 prestavi zunaj deviacije,

- s sredjenapetostnim električnim kablom vzdolž deviacije 0093-1,1-4 se izvede povezava med transformatorsko postajo Podlehnik 4 in predvideno transformatorsko postajo Gorca 4.

(3) Prestavijo oziroma odstranijo se naslednje TP:

- TP Podlehnik 4 (TP-360) na lesenem drogu na območju nadvoza 0093-1,4-3 se prestavi zunaj območja nadvoza in se izvede kot tipska pločevinasta transformatorska postaja,
- TP Gorca–črpališče (TP-351) na lesenem drogu se nadomesti z novo tipsko pločevinasto transformatorsko postajo,
- TP Podlehnik–motel (TP212) na železnem drogu se prestavi za 14 m proti severovzhodu in se izvede kot tipska transformatorska postaja,
- TP Stanošina 2–Hronek (TP-596) na betonskem drogu v km 11 + 145 se prestavi ob deviaciji 0094-1,1-13 in se izvede kot tipska transformatorska postaja,
- TP Gruškovje–mejni prehod (TP-567) na betonskem drogu v km 11 + 860 se odstrani.

(4) Poleg odstranitve nizkonapetostnih vodov za oskrbo objektov, predvidenih za odstranitev, se na obstoječem nizkonapetostnem omrežju izvedejo naslednji posegi ali ukrepi:

- kabliranje in prestavitev prostozračnega voda ob traso deviacije 0093-1,1-1, 0093-1,1-10 in 0093-1,1-17 v dolžini 750 m,
- prestavitev prostozračnega voda in kablovoda vzdolž deviacije 0093-1,1-4 in v dolžini 820 m in vključitev v novo TP Podlehnik 4,
- prestavitev in kabliranje prostozračnega voda zunaj območja križišča K8,
- kabliranje prostozračnega voda na območju križanja avtoceste v km 5 + 880 v dolžini 90 m,
- prestavitev kablovoda na območju prečkanja deviacije 0094-1,1-1,
- zaščita kablovoda na območju prečkanja deviacije 0094-1,1-9 v km 0 + 560, če zaščita ni možna, se obstoječi nadomesti z novim kablovodom,
- prestavitev in kabliranje prostozračnega voda na območju križišča K13,
- kabliranje prostozračnega voda na območju križanja avtoceste v km 10 + 760 v dolžini 80 m,
- prestavitev prostozračnega voda v traso deviacije 0094-1,1-13 in kabliranje v dolžini 180 m od dveh objektov do nove TP Stanošina 2–Hronek,
- zamenjava prostozračnega voda na območju prečkanja avtoceste v km 11 + 135 s kablom v dolžini 240 m od TP Stanošina 2–Hronek do objektov na vzhodni strani avtoceste,
- kabliranje prostozračnega voda na območju križanja deviacije 0094-1-1 v dolžini 60 m,
- prestavitev in kabliranje prostozračnega voda ob deviaciji 0094-1,1-1a med km 0 + 35 in km 0 + 500 v dolžini 210 m,
- kabliranje in prestavitev prostozračnega voda ob deviaciji 0094-1,1-1a med km 0 + 675 in km 0 + 760 v dolžini 120 m,
- kabliranje prostozračnega voda na območju križanja deviacije 0094-1,1-1b v dolžini 75 m,
- prestavitev in kabliranje prostozračnega voda ob deviaciji 0094-1,1-9 med km 0 + 000 in km 0 + 150 v skupni dolžini 170 m,
- prestavitev in kabliranje prostozračnega voda ob deviaciji 0094-1,1-9 med km 0 + 225 in km 0 + 260 v skupni dolžini 70 m,
- prestavitev in kabliranje prostozračnega voda ob deviaciji 0094-1,1-9 med km 0 + 330 in km 0 + 360 v skupni dolžini 55 m,
- zaščita kablovodov do objektov, ki prečkata deviacijo 0094-1,1-9 v km 0 + 440 in km 0 + 475, če zaščita ni možna, se obstoječa nadomestita z novima kablovodoma,
- novi kablovod vzdolž deviacije 0094-1,1-3 za napajanje črpališča v podvozu 0094-1,3-3,
- za elektroenergetsko oskrbo oskrbne postaje Podlehnik se položi kablovod v skupni dolžini 680 m iz TP Podlehnik–motel (TP212) do objektov na obeh straneh avtoceste.

25. člen

(ogrevanje)

Ogrevanje objektov oskrbne postaje Podlehnik se uredi z utekočinjenim naftnim plinom. Na vsaki strani oskrbne postaje se postavi po en rezervoar za utekočinjen naftni plin na mesto, ki ni vidno izpostavljeno.

26. člen

(telekomunikacije)

(1) Na obstoječem telekomunikacijskem (v nadaljnjem besedilu: TK) omrežju se izvedejo naslednja dela:

- na odsekih, kjer avtocesta poteka po trasah obstoječih TK vodov, se ti prestavijo ob rob avtocestnega telesa,
- na odsekih, kjer TK vodi potekajo vzdolž tras cest, ki se predstavljajo ali rekonstruirajo, se ob trase deviacij prestavijo tudi TK vodi,
- vsa križanja TK vodov z avtocesto in drugimi cestami se ustrezno preuredijo, npr. polaganje kablov, in zaščitijo.

(2) Zgradi se TK priključek oskrbne postaje Podlehnik s TK voda v trasi deviacije 0094-1,1-2 do objekta na vzhodni strani avtoceste v dolžini 50 m in nato s prečkanjem avtoceste v km 6 + 770 do objekta na zahodni strani avtoceste v dolžini 500 m.

(3) Na obstoječem omrežju kabelsko razdelilnega sistema (v nadaljnjem besedilu: KRS) se izvedejo naslednja dela:

- na odsekih, kjer avtocesta poteka po trasah obstoječih KRS vodov, se ti prestavijo ob rob avtocestnega telesa,
- na odsekih, kjer KRS vodi potekajo vzdolž tras cest, ki se predstavljajo ali rekonstruirajo, se ob trase deviacij prestavijo tudi KRS vodi,
- vsa križanja KRS vodov z avtocesto in drugimi cestami se ustrezno preuredijo, npr. polaganje kablov, in zaščitijo,
- pri dotikanju omaric KRS omrežja se te prestavijo.

(4) Sistem za klic v sili se prilagodi sistemu predhodnega odseka avtoceste Slivnica–Draženci. Kabelska kanalizacija s pripadajočimi kabelskimi jaški in drugo opremo, potrebno za vzpostavitev sistema za klic v sili, se zgradi vzdolž celotne trase avtoceste. Prečkanje avtoceste za paralelni stebriček se izvede v zaščitni cevi.

27. člen

(hidromelioracijske ureditve)

Zaradi gradnje avtoceste in vzporedne ceste se obstoječi hidromelioracijski sistemi sanirajo na delih naslednjih hidromelioracijskih območij: Polskava–Lancova vas–Barislavci, Dravinja–melioracijsko območje ob Dravinji, zemljišče ob Dravinji in Rogatnici, območje Podlehnik, Meniško, Placar in Janežovci ter ob potoku Rogatnica na Meniškem. Položijo se drenaže iz plastičnih, perforiranih rebrestih cevi notranjega premera 8 cm, ki se zasujejo z gramoznim filtrom.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

28. člen

(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcelacije s priloženimi tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo, kakor je razvidno v grafičnem delu državnega prostorskega načrta na listih št. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 in 3.6, na katerih so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene z državnim prostorskim načrtom, se po opravljenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

29. člen

(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni

iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin investitor na celotnem območju državnega prostorskega načrta, kjer ni registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi:

– predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala in

– druge ukrepe varstva, določene na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo v območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala.

(4) Pred začetkom del investitor zagotovi zaščitna izkopavanja odkritih najdišč s poizkopavalno obdelavo gradiva ali arhiva najdišča in druge ukrepe varstva, določene na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav, med potekom del pa stalni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Deli arheološke dediščine, ki so najdeni med posegi v prostor, naj ostanejo, če je le mogoče, na mestu samem.

(5) Pri gradnji v območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del ugotovi lokacija s pomembno arheološko dediščino, se rešitve prilagodijo tako, da dediščina ni ogrožena.

(6) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(7) V vidnem polju objektov kulturne dediščine Podlehnik–cerkev Matere božje (EŠD 3462) in Podlehnik–domačija Podlehnik 14 (EŠD 6651) se obcestni prostor ne zasadi, na odsekih protihrupnih ograj pa se postavijo transparentne protihrupne ograje.

(8) Investitor o začetku del vsaj 10 dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

30. člen

(ohranjanje narave)

(1) Na območju pričakovanih geoloških naravnih vrednot v Halozah se pri obsežnejših zemeljskih delih izvaja geološki nadzor, na novo odkrite naravne vrednote pa se varujejo glede na možnosti *in situ* oziroma *ex situ*. Če to ni mogoče, je obvezno najdbe natančno dokumentirati.

(2) Tehnične rešitve prečkanja vodotokov se prilagodijo in čim manj spreminjajo morfološke značilnosti vodotoka. Ne prekinja se zveznost vodnega toka, niti se ne spreminjajo ali bistveno ne spreminjajo količina vode in hitrost pretoka, prostorska in časovna razporeditev voda, smer toka, oblika in dno struge vodotoka. Za stabilizacijo brežin v območju premostitvenih objektov se uporabijo naravni materiali, brežine se sanirajo z zasaditvijo avtohtone vegetacije.

(3) Pri prestavitvah struge potoka Rogatnica se izvede odprt sonaravni profil z neporavnanim dnom in brežinami, z zakloni za lokalno umiritev vodnega toka in drčami. Vidne in funkcionalne lastnosti potoka Rogatnica se bistveno ne spreminjajo.

(4) Obstoječa vegetacija se ohranja in kar najbolj varuje.

(5) Betonirani deli vodotokov se oblikujejo s kamenjem s čim globljimi špranjami.

(6) Avtocesta se na celotni trasi na obeh straneh zaščiti z varovalno ograjo.

(7) Uredijo se štirje prehodi za prostoživeče živali v sklopu naslednjih mostov ali podvozov:

– avtocestni most 0093-1,5-1 čez potok Polskava v km 2 + 657,

– avtocestni most 0093-1,5-2 v km 3 + 696 in most 0093-1,5-5 deviacije 0093-1,1-25 v km 0 + 762 čez reko Dravinjo,

– avtocestni most 0094-1,5-9 v km 9 + 525 in most 0094-1,5-16 deviacije 0094-1,1-c v km 0 + 620 čez potok Strganca,

– podvoz 0094-1,3-2 v km 12 + 475.

(8) Prehodi za prostoživeče živali so široki 12 m in visoki 4 m, tla pa se pokrijejo s peščenicami blazinami. Ob nevodni strani se v

dolžini 50 m ob vsaki strani avtoceste prehodi ustrezno obsadijo z avtohtono vegetacijo zaradi preprečevanja soja žarometov, za vodenje živali in ustvarjanje zaklona. Pri prehodu v sklopu mosta 0094-1,5-9 čez potok Strganca se ta zasaditev izvede v 12-metrskem pasu vzdolž vzporedne ceste do pobočja skalne stene. Med odsekom deviacije 0094-1,1-13 med km 2 + 300 in km 2 + 600 in Maceljčico se ograja ne sme postaviti, zasaditev na vzhodni strani avtoceste med km 12 + 550 in km 12 + 720 pa mora biti taka, da prostoživeče živali čim prej usmeri od prehoda v sklopu podvoza 0094-1,3-2 čez Maceljčico in deviacijo 0094-1,1-13.

(9) Ob prečkanju avtoceste čez vse vodotoke se uredijo prehodi za vidro in dvoživke. Na obeh straneh prečkanj vodotokov se uredijo berme, široke 2 metra, in položne brežine. Postavijo se varovalno usmerjevalne ograje za dvoživke vzdolž avtoceste v dolžini najmanj 100 m na vsako stran vodotoka.

(10) Prepust v km 4 + 460 avtoceste in v km 1 + 675 vzporedne ceste se uredi tudi za prehod govedu z dostopnima rampama na obeh straneh ceste.

(11) Posek obrečne vegetacije, sečnja gozda in urejanje gozdnega roba se izvaja zunaj gnezditvenega obdobja, ki je v času med marcem in septembrom.

(12) Gradbena dela, ki posegajo v vodne površine, se opravijo v obdobju med julijem in februarjem oziroma zunaj drstnih dob rib in piškurjev, ki poseljujejo zadevni vodni prostor. Ohranja se povezanost in celovitost vodotokov ter se omogoči prehajanje rib in piškurjev vzdolž vodotoka. Med gradnjo se preprečuje migracija rib v predele, kjer potekajo dela. Pri urejanju vodotokov ureditev pragov ni dopustna, sprejemljiva je le ureditev drč.

(13) O začetku gradbenih del na vodotokih je treba vsaj sedem dni pred začetkom gradnje obvestiti Ribiško družino Ptuj. Z njihovimi predstavniki se opravi pregled lokacij. Če je potrebno, se opravi intervencijski izlov rib in njihova preselitev.

(14) Med pripravljalnimi deli in med gradnjo se omogoči naravovarstveni nadzor.

31. člen

(nadomestni habitat)

(1) Na območjih, določenih v tretjem odstavku 4. člena te uredbe, se izvede omiljevalni ukrep za metulje, in sicer se uredi nadomestni habitat za temnega mravljiščarja (*Maculinea nausithous*) in strašničnega mravljiščarja (*Maculinea teleius*), (v nadaljnjem besedilu: mravljiščar).

(2) Lokacija nadomestnega habitata obsega območje na vzhodni strani avtoceste med odsekom avtoceste od km 5 + 480 do km 6 + 150 in vzporedno cesto v velikosti 7,46 ha in območje na vzhodni strani avtoceste med odsekom avtoceste od km 6 + 080 do km 6 + 300 in vzporedno cesto v velikosti 0,61 ha. Slednje predstavlja obstoječi in zato pomemben del za ohranitev habitata mravljiščarja.

(3) V nadomestnem habitatu se uredijo nižinski ekstenzivno gojeni travniki, ki so potencialni življenjski in prehrabni habitat za vse razvojne faze metuljev iz rodu mravljiščarjev. Na jugovzhodni strani območja se ohranja zdravilna strašnica (*Sanguisorba officinalis*), (v nadaljnjem besedilu: strašnica) kot prehranjevalni habitatni tip mravljiščarja, na preostalem območju pa se uredijo primerni mokrotni travniki, na katerih zdravilna strašnica lahko uspeva ob ustrezni kmetijski rabi.

(4) Na celotnem območju, določenem v tretjem odstavku 4. člena te uredbe, se do začetka urejanja nadomestnega habitata ohranja nespremenjena kmetijska raba ali pa se ta prilagodi pogojem za izvedbo nadomestnega habitata.

32. člen

(vzpostavitev nadomestnega habitata)

(1) Vzpostavitev nadomestnega habitata obsega tehnično ureditev in nato aktivno usmerjanje življa v zeleno stanje.

(2) Investitor mora pripraviti projekt vzpostavitve nadomestnega habitata in začeti urejati nadomestni habitat do izdaje gradbenega dovoljenja za urejanje območja oskrbne postaje Podlehnik. Mnenje, da so dela začeta, izda Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

(3) Pri pripravi projekta iz prejšnjega odstavka se upoštevajo navodila iz Predloga ureditve nadomestnega habitata za AC odsek Draženci–MMP Gruškovej z vključitvijo regionalne ceste: Predlog lokacije nadomestnega habitata z utemeljitvijo (OIKOS, d. o. o., Domžale, št. proj. 1182/09, november 2009) in strokovnega mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

(4) Za zatavljenje njevnih površin v nadomestnem habitatu se lahko uporabi vegetacijski pokrov z območja oskrbnega centra Podlehnik – zahod, kjer uspeva zdravilna strašnica in kjer je bil evidentiran mravljiščar, ali pa seno z donatorskih travnikov, kjer uspeva zdravilna strašnica. Podrobnejša izvedba nadomestnega habitata se določi v projektu iz drugega odstavka tega člena.

(5) Tehnična ureditev nadomestnega habitata mora biti izvedena do izdaje uporabnega dovoljenja za območje oskrbne postaje Podlehnik.

(6) Investitor mora zagotoviti spremljanje stanja tehnično že izvedenega nadomestnega habitata in aktivno usmerjati njegov razvoj v zeleno stanje z izvedbo dodatnih ukrepov, zlasti pa:

– spremljati prisotnost zdravilne strašnice in obseg površin, na katerih uspeva,

– spremljati stanje favne metuljev tri leta po tehnični izvedbi oziroma do ugotovitve, da je nadomestni habitat uspešno vzpostavljen.

(7) Strokovni nadzor pri vzpostavitvi nadomestnega habitata izvaja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ki izda tudi mnenje, da je nadomestni habitat uspešno vzpostavljen.

33. člen

(prenos kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije v upravljanje in raba teh zemljišč)

(1) Po izdaji mnenja iz sedmega odstavka prejšnjega člena se prenese kmetijska zemljišča v lasti Republike Slovenije v nadomestnem habitatu v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč Republike Slovenije v skladu s predpisi.

(2) Upravljavalec zagotovi rabo kmetijskega zemljišča v nadomestnem habitatu iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:

– paša ali košnja in spravilo se lahko izvajata pred 1. julijem in po 20. avgustu,

– obstoječe robne pasove dreves in živih mej je treba obrezovati in redčiti,

– uporaba mineralnih gnojil in fitofarmaceutskih sredstev ni dovoljena.

(3) Podrobnejša navodila za rabo zemljišč v nadomestnem habitatu in spremljanje stanja se opredelijo v projektu iz drugega odstavka prejšnjega člena.

34. člen

(pravni status)

Po vzpostavitvi nadomestnega habitata se na območju nadomestnega habitata vzpostavi pravni status območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.

35. člen

(varovanje kmetijskih zemljišč)

(1) Med gradnjo se zagotovi, da je humusna plast skrbno odgrnjena in deponirana na lokaciji posega ločeno od preostalega materiala ter se takoj po končani gradnji uporabi za sanacijo degradiranih ali drugih kmetijskih zemljišč.

(2) Med gradnjo in po njej se zagotovi nemoten dostop do kmetijskih zemljišč.

(3) Kmetijska zemljišča, na katera se posega le med gradnjo, se po končani gradnji vrnejo v prejšnje stanje ali, če to ni mogoče, se plača odškodnina v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

36. člen

(urejanje gozda)

(1) Gozdni robovi se sanirajo z odmikom globine gozdnega roba do višine sestojev, in sicer s 30-metrskim odmikom ob avtocesti in 15-metrskim odmikom ob vzporedni cesti. Širina pasu

sanacije se prilagodi reliefu. Uporabi se primerna vertikalna in vrstna struktura avtohtone pionirske in klimaksne vrste vegetacije. Poseka naj ima v vzdolžni smeri razgibane robove, v prečnem prerezu naj se gozdni robovi stopničasto dvigujejo. Na območjih obsežnejših gozdnih sestojev se med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelajo podrobnejši načrti sanacije, na njihovi podlagi pa se izvedejo dela za postopno stabilizacijo gozdnega roba.

(2) Med gradnjo se zagotovi dostop do gozdnih zemljišč, med obratovanjem se omogoči gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kakor pred posegi.

(3) Prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje materiala v gozdove in odstranjevanje vegetacije zunaj območja gradnje.

37. člen

(varstvo pred požarom)

Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvajanja državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi elektroenergetskih objektov in naprav se zagotovijo zadostni odmiki objektov od vodnikov. Na območju oskrbne postaje Podlehnik se zagotovijo viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov.

38. člen

(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)

(1) Pri nezgodah med gradnjo, prometnih nesrečah med obratovanjem ali ob razlitju večjih količin goriva, olja ali drugih škodljivih tekočin in materialov se ustrezno ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo in na kmetijska zemljišča ter se takoj obvesti najbližji center za obveščanje. Ravna se v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, zavaruje se lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemljinna se takoj odstrani in odda pooblaščenim organizacijam za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.

(2) Med gradnjo se zagotovijo mesta za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo prostornine, ki bi ob razlitju, razsipu ali drugih nezgodah omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla. Poleg tega se skladiščni prostor zaščiti pred atmosferskimi vplivi, prepreči se tudi dostop nepooblaščenim osebam. Za skladiščenje nevarnih snovi ali kemikalij se mora uporabljati originalna embalaža.

(3) Pri gradnji se smejo uporabljati le tehnično brezhibna vozila, gradbeni stroji in naprave, ki se opremijo z nevtralizacijskim sredstvom. Redno vzdrževanje, čiščenje in pranje vozil, gradbenih strojev in naprav se mora opravljati zunaj gradbišč na za to predvidenih in opremljenih površinah. Na gradbišču je dovoljeno le najnujnejše pranje z lovljenjem odpadnih vod v namenske posode in z odvozom odpadnih vod v ponovno uporabo ali na čiščenje na ustrezni čistilni napravi.

VIII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI

39. člen

(varstvo tal)

(1) Posegi v tla naj se izvajajo tako, da je prizadeta čim manjša površina tal.

(2) Material, ki se uporablja za gradnjo nasipov, mora biti inerten.

40. člen

(varstvo voda)

(1) Med gradnjo in obratovanjem se ne sme ogroziti stabilnosti brežin vodotokov.

(2) Zagotovijo se zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo škodljivi vplivi na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja, objektov in okolja. Premostitve vodotokov se izvedejo tako, da svetla odprtina mostu premosti strugo v celoti brez vmesnih opornikov, svetla odprtina mostu pa omogoča prevodnost stole-

tnih visokih voda z varnostno višino vsaj 100 cm nad koto gladine pretoka stoletnih visokih vod.

(3) Kjer so padavinske vode speljane v vodotok, iztočni objekt ne sme segati v pretočni profil vodotoka in se izpelje v naklonu brežine (z vgrajeno povratno zaklopko). Kota dna iztoka je na spodnjem delu brežine. V območju izpusta se struga vodotoka zaščiti pred erozijo. Zagotavlja se prevodnost cestnih prepustov.

(4) Nožice nasipov, ki so pod vplivom poplavnih vod, se zaščitijo pred erozijo. Peta nasipa avtoceste na odsekih, ki so v neposredni bližini potoka Rogatnica, se zavaruje z zakopano kamnito zložbo.

(5) Med gradnjo se izvedejo vsi ukrepi za preprečitev neposrednega vnosa materialov, ki vsebujejo nevarne spojine, in izlitijske apne ali cementa v vodo. Pranje gradbenih strojev z vodo iz vodotokov ni dovoljeno.

(6) Kanalizacijski sistem in čistilne objekte je treba redno čistiti in vzdrževati.

(7) Za zaščito podzemne vode se upošteva naslednje:

– ponikovalnik ob zahodni strani avtoceste med km 0 + 240 in km 0 + 650 se zgradi tako, da je njegovo dno vsaj 1 m nad najvišjo globino podzemne vode,

– na vodovarstvenih območjih so izkopi na gradbišču toliko globoki, da je dno izkopa več kakor 2 m nad podzemno vodo,

– odsek deviacije 0093-1,1-1, ki poteka čez najožje vodovarstveno območje, se zgradi z enostranskim nagibom proti vzhodni strani, tako da meteorna voda odteka zunaj najožjega vodovarstvenega območja,

– vzdolž zahodne strani odseka deviacije 0093-1,1-1, ki poteka čez najožje vodovarstveno območje, se postavi jeklena varnostna ograja,

– ne uporabljajo in ne vgrajujejo se gradbeni materiali, ki bi lahko izločali snovi, škodljive za vodo,

– na najožjem vodovarstvenem območju se ne urejajo parkirišča na gradbišču za delovne stroje in naprave, ne skladiščijo se betonski elementi, gorivo in druge nevarne tekočine, tam ne sme potekati oskrba vozil, strojev in naprav z gorivom ter servisiranje ali vzdrževanje strojev in naprav,

– na vodovarstvenih območjih ni dovoljena postavitev sanitarij na gradbišču, razen če se uporabljajo kemična stranišča ali če se odvajajo v javno kanalizacijo,

– za zaščito podzemne vode se upoštevajo tudi določbe 38., 39. in 46. člena te uredbe.

41. člen

(varstvo zraka)

(1) Preprečuje se nenadzorovano raznašanje materialov z gradbišča in prašenje z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala in gradbišč. Kadar je potrebno, se območje gradnje moči z vodo. Zlasti v sušnem obdobju in vetrovnem vremenu se pri prevozu po javnih prometnih površinah sipki tovari prekrivajo.

(2) Če so prevozna sredstva in delovne naprave ustavljene za daljši čas, mora biti motor ugasnjen.

42. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Med gradnjo se uporabljajo delovne naprave in stroji, izdelani v skladu s predpisom, ki ureja emisije hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem.

(2) Postavijo se naslednje protihrupne ograje (PHO):

– PHO 1-1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 2,5 m, med km 1 + 600 in km 1 + 700,

– PHO 1-2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,0 m, med km 1 + 700 in km 2 + 250,

– PHO 2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka od 2,5 do 4,0 m, med km 2 + 150 in km 3 + 400,

– PHO 3-1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 4,0 m, med km 2 + 900 in km 3 + 000,

– PHO 3-2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 4,0 m, med km 3 + 000 in km 3 + 200,

– PHO 3-3: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,5 m, med km 3 + 175 in km 3 + 350,

– PHO 4-1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 2,5 m, med km 3 + 850 in km 4 + 000,

– PHO 4-2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 4,0 m, med km 4 + 000 in km 4 + 450,

– PHO 4-3: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,0 m, med km 4 + 425 in km 4 + 575,

– PHO 4-4: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 2,0 m, med km 4 + 550 in km 4 + 650,

– PHO 5-1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 2,5 m, med km 4 + 750 in km 5 + 020,

– PHO 5-2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 2,5 m, med km 5 + 020 in km 5 + 110,

– PHO 5-3: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,5 m, med km 5 + 100 in km 5 + 200,

– PHO 6: absorpcijska protihrupna ograja, visoka 4,0 m, med km 6 + 150 in km 6 + 560,

– PHO 7: absorpcijska protihrupna ograja, visoka od 3,5 do 4,0 m, med km 5 + 800 in km 6 + 250,

– PHO 8-1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,0 m, med km 6 + 750 in km 6 + 900,

– PHO 8-2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,0 m, med km 6 + 900 in km 7 + 300,

– PHO 9: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,5 m, med km 7 + 600 in km 7 + 950,

– PHO 10: absorpcijska protihrupna ograja, visoka 3,5 m, med km 8 + 150 in km 8 + 500,

– PHO 11: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka od 2,0 do 3,0 m, med km 10 + 125 in km 10 + 750,

– PHO 12: absorpcijska protihrupna ograja, visoka 2,0 m, med km 10 + 875 in km 11 + 200,

– PHO 13: absorpcijska protihrupna ograja, visoka od 2,5 do 3,5 m, med km 10 + 950 in km 11 + 275.

(3) Transparentni odseki protihrupnih ograj iz prejšnjega odstavka se določijo v skladu s tretjim odstavkom 16. člena te uredbe in sedmim odstavkom 29. člena te uredbe.

(4) Potrebnost dodatne pasivne protihrupne zaščite se med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja preveri za naslednje stavbe:

– Tržec 45 a, v km 2 + 375,

– Tržec 47 c, v km 2 + 685,

– Tržec 52, v km 2 + 735,

– Jurovci 5, v km 3 + 100,

– Jurovci 5, v km 3 + 110,

– Jurovci 6, v km 3 + 035,

– Podlehnik 15, v km 5 + 300,

– Dežno pri Podlehniku 4, v km 6 + 150,

– Zakl 38 a, v km 6 + 930,

– Stanošina 36, v km 6 + 985,

– Stanošina b. š., v km 7 + 100,

– Zakl 26, v km 7 + 180,

– Stanošina 38, v km 7 + 170,

– Stanošina 33, v km 7 + 460,

– Zakl 36, v km 7 + 500,

– Zakl 35, v km 7 + 550

– Zakl b. š., v km 7 + 600,

– Zakl 30 c, v km 7 + 882,

– Zakl 19 b, v km 8 + 390,

– Stanošina 16 a, v km 8 + 520,

– Zakl 19, v km 8 + 550,

– Stanošina 15, v km 8 + 720,

– Stanošina 11, v km 9 + 400,

– Kozminci 23, v km 9 + 800,

– Kozminci 22, v km 10 + 000,

– Kozminci 21, v km 10 + 030,

– Kozminci 20, v km 10 + 050,

– Kozminci 25 a, v km 10 + 130,

– Stanošina 8 b, v km 10 + 175,

– Stanošina 8 c, v km 10 + 210,

- Kozminci 19, v km 10 + 215,
- Sedlašek 128, v km 10 + 225,
- Stanošina 8 a, v km 10 + 300,
- Kozminci 16, v km 10 + 325,
- Kozminci 16 a, v km 10 + 370,
- Kozminci 15 a, v km 10 + 340,
- Sedlašek 127, v km 10 + 575,
- Sedlašek 126, v km 10 + 725.

(5) Za obrabno plast vozišča na avtocesti se uporabi tak asfalt, ki zmanjšuje raven hrupa pri viru.

(6) Dilatacije na cestnih objektih se zgradijo kot tihe dilatacije.

(7) Postavitev aktivne protihrupne zaščite se med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zagotovi v obsegu, ki se določi glede na napoved prometa za najmanj desetletno obdobje po končani gradnji, nato pa se ograja postopoma dograjuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom.

43. člen

(varstvo pred vibracijami)

Pred začetkom gradnje se evidentira stanje izpostavljenih objektov ob načrtovanih prostorskih ureditvah in prevoznih poteh. Ob preseženi dovoljeni hitrosti vibracij se izvedejo odrejani ukrepi.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

44. člen

(etapnost izvedbe)

Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, je mogoče izvajati po delih, ki predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno:

- posamezni deli avtoceste z ureditvijo obcestnega prostora, lahko tudi z ustrezno racionaliziranim normalnim prečnim profilom,
- posamezni deli vzporedne ceste z ureditvijo obcestnega prostora,
- prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodne ureditve, ki so potrebne za uresničitev načrtovanih prostorskih ureditev,
- deviacije,
- objekti na trasi avtoceste in deviacij ter spremljajoči objekti,
- drugi ukrepi in ureditve,
- dopolnitev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov skladno z rezultati monitoringa.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA URESNIČEVANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

45. člen

(monitoring)

(1) Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje monitoringa med gradnjo in obratovanjem del, ki so določena z državnim prostorskim načrtom za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.

(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi državnimi in lokalnimi monitoringi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke monitoringa se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje podatkov. Stanje se spremlja v skladu s predpisi in usmeritvami, določenimi v poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.

(3) Na prečkanjih vzporedne ceste čez vodotoke in na območju, kjer vzporedna cesta prečka območje nadomestnega habitata, se po končani gradnji vsaj pet let opravlja monitoring, da se ugotovi morebitno prečkanje in poveženje dvoživk v spomladanskem in jesenskem času. Če se izkaže, da do tega prihaja, je treba urediti prehode za dvoživke.

(4) Izvaja se monitoring kakovostnega in količinskega stanja podzemne vode zaradi gradnje in obratovanja, za kar se izvedejo vsaj tri piezometrične vrtnice ob odseku deviacije 0093-1,1-1 med km 0 + 400 in km 0,840, ena zahodno in dve vzhodno od navedenega odseka. Vrtnice se izvrtajo skozi kvartarni vodonosnik do pliocenske podlage, torej do globine približno 24 m. Opravlja se monitoring očiščenih odpadnih voda iz lovilnikov olj.

(5) Zagotovijo se monitoring hrupa med gradnjo ter ukrepi ob ugotovljenih prekoračitvah vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo glede na organizacijo gradbišča za naseljena območja v neposredni bližini gradbišča in cest, po katerih poteka prevoz oziroma promet. Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring hrupa se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring hrupa glede na vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. Investitor mora na podlagi rezultatov monitoringa dodatno ustrezno ukrepati.

(6) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi investitorja na območju državnega prostorskega načrta na podlagi rezultatov monitoringa so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,
- dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
- sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
- spremembe rabe prostora in
- drugi ustrezni ukrepi (ukrepi za omilitev stanja).

46. člen

(organizacija gradbišča in prevozne poti)

(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta, vendar zunaj območij kulturne dediščine, najožjega vodovarstvenega območja, območij, ki so pomembna za ohranjanje narave, območja nadomestnega habitata in mokrotnih travnikov med zahodnim platojem oskrbne postaje Podlehnik in nadvozom 0094-1,4-3 in med priključkom Zakl in deviacijo 0094-1,1-14a na odseku pod avtocesto. Gradbišče se čim bolj omeji na širino avtocestnega telesa in se zavaruje pred poplavljanjem in erozijo tal.

(2) V pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela podroben načrt gradbišča, tudi lokacije začasnih deponij, parkirišč in pretakališč, določijo pa se tudi prevozne poti med gradnjo.

(3) Za prevozne poti se uporabljajo obstoječe javne ceste. Če to ni mogoče, se zgradijo dodatnečasne prevozne poti, ki pa ne smejo prečkati objektov in območij kulturne dediščine, območij, ki so pomembna za ohranjanje narave, ter območij nadomestnega habitata in tistih, ki potekajo vsaj 50 metrov od vodotokov; za njih se pridobi soglasje lastnikov zemljišča. Prevozne poti se utrdijo in redno čistijo. Trase prevoznih poti in lokacije priključkov na gradbišče se izberejo tako, da se kar najmanj prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska zemljišča in obstoječe ureditve.

(4) Čez objekte in območja kulturne dediščine, območja, pomembna za ohranjanje narave, in območje nadomestnega habitata ne smejo potekati gradbiščne poti, dostopne in prevozne poti, obvozi, ureditve vodotokov, vanje se ne sme premakniti komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, na njih se tudi ne smejo deponirati viški materiala.

(5) Zagotovi se zavarovanje gradbišča za varno in nemoteno rabo sosednjih objektov in zemljišč. Med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, ob nezgodi pa se zagotovi takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih delavcev.

47. člen

(deponiranje materiala in ravnanje z odpadki)

(1) Skupna količina viškov materiala je približno 210 000 m³.

(2) Del viškov nenasilnega zemeljskega materiala se lahko odloži ob avtocesti ali deviacijah za izravnavanje brežin nasipov ali uporabi za zasipavanje v območjih priključkov, depresij, večjih depresij ob vzhodni strani avtoceste med km 10 + 400 in km 10 + 600 in ob starem mejnem prehodu Gruškovje ob vzhodni strani avtoceste med km 11 + 770 in km 11 + 930 ter za oblikovanje terena na območju od priključnega kraka D priključka Lancova vas severno in priključnega kraka B priključka Lancova vas jugozahodno. Območja se zatravijo ali zasadijo. Del viškov nenasilnega zemeljskega materiala se lahko odloži tudi na območju poslovno-logistične cone Videm v skladu z občinskimi prostorskimi akti. Ob zapolnitvi navedenih območij se predvidi dodatno območje za odlaganje viškov materiala, to je med deviacijo 0093-1,1-1 in med km avtoceste 1 + 300. Območje se po uporabi rekultivira v kmetijska zemljišča. Deponije se zvezno oblikujejo z upoštevanjem okoliškega terena.

(3) Začasne deponije med gradnjo so dovoljene le znotraj območja državnega prostorskega načrta, na prej arheološko pregledanih območjih, vendar ne na objektih in območjih kulturne dediščine, razen na registriranih arheoloških območjih, kjer so bila že izvedena arheološka izkopavanja (območja z EŠD 27971 in EŠD 27972), zunaj območij, pomembnih za ohranjanje narave, zunaj območja nadomestnega habitata, zunaj območij prednostnih habitatnih tipov, vodotokov, poplavnih območij, najožjega vodovarstvenega območja, kmetijskih zemljišč, gozdov, zunaj mokrotnih travnikov na dveh območjih: med zahodnim platojem oskrbne postaje Podlehnik in nadvozom 0094-1,4-3 ter med priključkom Zakl in deviacijo 0094-1, 1-14a na odseku pod avtocesto. Začasne deponije se ne urejajo na cevovodih in kablovodih gospodarske javne infrastrukture. Začasne deponije plodne zemlje se določijo pred gradnjo. Deponirani material se zaščiti pred izpiranjem ter se zagotovi zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda, če te nastajajo. Deponirani material ne sme ovirati odtoka zalednih vod.

(4) Z inertnim materialom, ki nastane zaradi odstranitve objektov in infrastrukture, se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki, mednje spadajo tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščenim organizacijam za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrežno evidentira.

(5) Pri rekultiviranju in zasipavanju se uporablja zemeljski material, ki izpolnjuje zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

48. člen

(druge obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Obveznosti investitorjev in izvajalcev so tudi:

– pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove,

– obveščati lokalno prebivalstvo o zaporah cest zaradi gradnje,

– zagotavljati nemoteno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo objektov,

– zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč,

– promet med gradnjo organizirati tako, da ne prihaja do zastojev, omogočiti varne povezave za motorni in nemotorni promet med naselji ali deli naselij na eni in drugi strani avtoceste ter povezave kmetijskih gospodarstev s kmetijskimi površinami,

– preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in ceste sproti čistiti,

– narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti, jih ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, nastale poškodbe pa po koncu gradnje odpraviti in na cestah vzpostaviti prejšnje stanje,

– infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa morebitne poškodbe sanirati,

– pri poseganju v vodno območje se je treba dogovoriti o ukrepih za zaščito ribolovnega območja in urediti razmerja z upravljavcem,

– čim prej odpraviti vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi prostorske ureditve, določene z državnim prostorskim načrtom.

49. člen

(razmejitev in primopredaja)

Investitor pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem in poskrbi za primopredajo vseh odsekov cest, vodnih ureditev, gozdnih zemljišč, nadomestnih habitatov, poljskih poti, gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, ne bo prevzel v upravljanje, upravljavci pa so jih dolžni prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

50. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

XI. DOPUSTNA Odstopanja

51. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri izvajanju državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.

(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja objektov gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami, načrtovanimi z državnim prostorskim načrtom, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami mora investitor gospodarske infrastrukture prej pridobiti soglasje investitorja prostorske ureditve, če ta še ni zgrajena, ali po končani gradnji soglasje njenega upravljavca.

(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je pri nadvozih v smislu skrajšanja objektov dopustno največ 5-odstotno odstopanje od dolžin, opredeljenih v grafičnem delu državnega prostorskega načrta.

(5) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se štejejo tudi:

- gradnja površin za pešce in kolesarje ter priključkov na vzporedno cesto poslovno-logistične cone Videm,
- ureditev in postavitve naprav ter objektov za vzpostavitev inteligentnega prometnega sistema.

52. člen

(cestninjenje)

Za dopustna odstopanja se šteje tudi možnost ureditve in postavitve naprav ter objektov za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitve teh naprav je v javnem interesu.

XII. KONČNI DOLOČBI

53. člen

(občinski in državni prostorski akti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:

– Dolgoročni plan občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94),

– Družbeni plan občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina za odsek hitre ceste Hajdina–Ormož na območju Občine Hajdina, območje poselitve v naselju Zg. Hajdina, območje za šport in rekreacijo v naselju Zg. Hajdina (Uradni list RS, št. 45/03),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 78/04),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm (Uradni list RS, št. 87/03),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za območje Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 21/03),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 21/03),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 20/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 20/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Žetale (Uradni list RS, št. 86/04),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/07),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 105/07),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Žetale (Uradni list RS, št. 117/07).

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci (Uradni list RS, št. 73/05) v delu, ki se nanaša na zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

– k. o. Pobrežje: 837/4, 837/5, 838/7, 839/3, 840/3, 841/52, 841/71, 841/82, 841/83, 841/96, 841/97, 841/98, 841/103, 841/126, 841/127, 841/128, 841/129, 841/130, 841/131, 841/132, 841/133, 841/134, 841/135, 841/136, 841/137, 841/138, 841/139, 841/140, 841/141, 841/142, 841/143, 841/144, 841/145, 841/146, 841/147, 841/148, 841/149, 1204;

– k. o. Lancova vas: 273/2, 275/2, 277/3, 277/4, 279/15, 279/17, 280/1, 282/2, 335/3, 336/3, 339/3, 340/5, 340/6, 342/4, 343/2, 343/4, 344/3, 344/4, 345/6, 345/7, 346/1, 346/5, 347/3, 348/3, 350/2, 350/4, 713/4, 725, 726/2, 729/3, 730/2, 731/3, 732/2, 733/2, 734/2, 735/2, 736/2, 737/2, 738/5, 738/6, 739/3, 740/2, 741/2, 742/2, 744/4, 745/2, 746/2, 748/2, 749/2, 753/5, 755/3, 756/3, 769/3, 769/4, 769/5, 770.

(3) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Gruškovje (Uradni list RS, št. 43/03) na naslednjih zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

– k. o. Gruškovje: 1590/1, 1591/2, 1591/4, 1696/1, 1730/4, 1730/8, 1738/1, 1738/2, 1739/2;

– k. o. Žetale: 1575/4, 1575/2, 1586/1, 1586/2, 1587/2, 1588, 1589.

54. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-35/2010

Ljubljana, dne 23. septembra 2010

EVA 2010-2511-0111

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari i.r.
Minister

4124. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami

Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 83. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt in 108/09 – ZGO-1C) v zvezi z 29. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami

1. člen

(vsebina)

S to uredbo se sprejmejočasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora za območje državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do

Dravograda z obvoznicami (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).

2. člen
(namen)

Ta uredba se izda, ker obstaja utemeljena nevarnost, da bosta načrtovanje in izgradnja prostorskih ureditev močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.

3. člen

(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)

Sprejem državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt) je utemeljen na podlagi:

- Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in
- Uredbe o prostorskemu redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt).

4. člen

(zavarovano območje)

(1) Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:

– k. o. Dravograd: 1348/2, 474, 1197, 1207, 1208, 1246/1, 1247, 1248, 1249, 1246/2, 1250, 1342/2, 1331, 1332, 1341, 1338, 1364, 1117, 1113, 1112, 1339/1, 1333, 1337/3, 1183/2, 1182/2, 1190/5, 1190/2, 1188/4, 1188/2, 1187, 1186, 1188/1, 1188/3, 1365/7, 1337/4, 1343/2, 1343/3, 1344/3, 1344/2, 1367/1;

– k. o. Dobrova: 49/3;

– k. o. Otiški Vrh II: 86/8;

– k. o. Duh na Ojstrici: 743/1, 743/2;

– k. o. Otiški Vrh I: 212/6, 1290/1, 212/4, 1290/2, 266/22;

– k. o. Šentjanž pri Dravogradu: 100/7, 56, 55/1, 100/1, 67, 62, 100/8, 100/15, 100/10, 79/2, 79/1, 78/4, 41/4, 41/2, 60, 752/1, 61, 26/4, 26/2, 21/3, 21/1, 22/2, 89/1, 89/2, 89/3, 90/1, 90/2, 90/3, 171/1, 120/4, 120/3, 119/3, 794, 119/4, 120/2, 171/2, 758/1, 172/5, 172/2, 172/4, 758/1, 782/2, 781/10, 782/1, 122/2, 243, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 239, 251, 255, 256, 257, 262/3, 262/7, 237/2, 238/3, 174/2, 759/2, 761/3, 761/4, 762/4, 295, 301, 292, 762/6, 116/5, 238/1, 362/1, 370, 373, 459/2, 444, 429/3, 777/1, 431/1, 429/2, 428/3, 458/4, 398/2, 392/3, 388, 389, 391/2, 390/2, 378/4, 379, 376/3, 464/1, 781/36, 781/32, 463/3, 474/3, 569/2, 570, 569/1, 574, 576/2, 586, 589, 590, 591/1, 596, 597/1, 599/1, 600, 601, 602/1, 602/3, 605/3, 779, 733/3, 733/4, 735/1, 732/1, 697/3, 696/1, 695, 693, 692, 689, 688/1, 691, 688/3, 683/3, 681, 774/16, 774/51, 774/41, 774/40, 774/39, 663/3, 808, 809, 810, 614/1, 615, 733/5, 737/3, 737/4, 737/1, 744/3, 744/1;

– k. o. Selovec: 106, *68, *7, 9/2, 110/2, 104/6, 1087/19, 1087/18, 1087/20, 1087/21, 1087/22, 1087/23, 1087/24, 1087/29, 1087/27, 1087/28, 1087/26, 1087/30, 1087/31, 32/2, 1089/10, 22/11, 22/12, 1089/8, 1089/7, 1089/6, 1089/5, 29/5, 22/1, 20, 40/1, 41/1, 43/1, 22/9, 39/3;

– k. o. Vrhe: 1619/3, 1619/4, 1619/20, 1031/2, 1038/8, 840, 839, 830/2, 830/3, 857/9, 850, 857/8, 1645/2, 830/4, 838/2, 836, 828, 829, 838/1, 815/5, 813/1, 815/1, 1650, 805/1, 809, 808, 1652/3, 1652/2, 811, 1652/4, 1645/5, 1651, 813/3, 813/2, 774/3, 769/3, 769/5, 769/4, 770, 1645/4, 1645/8;

– k. o. Pameče: 1331/61, 1331/50, 1331/60, 1331/20, 1331/26, 1331/36, 1331/49;

– k. o. Gradišče: 5, 1624, 3, 2, 32, 31, 29, 26, 30, 25, 24, 19, 18, 33/2, 45/2, 43/1, 43/2, 51/5, 51/6, 33/1, *178, 51/4, *179, 51/3, *158, 33/3, 1528/2, 1528/18, 1528/6, 1528/5, 1528/7, 42, 34, 35/1, 35/2, 37/1, 1526/9, 1626/10, 22, 21, 1528/8, 1528/17, 1528/9, 767/2, 1526/8, 1526/7, 767/5, 1573/8, 1577/6, *214, 1631/5, 1762;

– k. o. Legen: 166/7, 1364/3, 1364/2, 96/23, 1368/10, 1368/11, 158/72, 158/70, 158/68, 158/66, 158/60, 158/54, 158/56, 158/58, 96/40, 96/38, 158/64, *160, 96/11, 97/12, 96/22, 97/1;

– k. o. Šmartno pri Slovenj Gradcu: 817/4, 817/5, 810/3, 813, 808/1, 810/1, 810/3, *61, 810/4, 808/2, *200, 817/3, 1135/13, *57/2, 798, 782/2, 772, 774, 883/2, 883/2, 769, 770/1, 1104/2, 1105/2, 766/2, 743/1, 816/2, 1133, 1135/12, 816/4, 1121/9, 1121/10, 1121/8.

(2) Zavarovano območje obsega del zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:

– k. o. Dravograd: 1353/1, 417, 1357/1, 448, 458, 460/1, 466/1, 472, 471, 469, 468, 470, 1348/1, 490, 489, 1349, 1348/1, 1233, 1234, 1235, 1239, 1237/1, 1311/2, 1309, 451, 453, 455, 456, 457, 445, 424, 423, 425, 430, 492, 495/1, 503/2, 503/1, 501, 485/1, 485/2, 476, 487, 478, 488, 486/2, 476, 491, 801, 798, 797, 796, 1224, 1225/1, 1225/2, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 833, 1360, 1310, 1313, 1240, 1347, 1219, 1223, 1244, 1209/4, 1213, 1212/2, 1212/1, 1195, 1198, 1199, 1196, 1204, 1201, 1205, 1206, 1255, 1256/1, 1256/3, 1256/4, 1251, 1252, 1251/3, 1253/3, 1319, 1257, 1191, 1190/6, 1190/7, 1190/3, 1190/4, 1185, 1184/1, 1181, 1183/1, 1365/5, 1365/1, 1365/4, 1365/6, 1175/1, 1175/2, 1337/7, 1337/10, 1111, 1116/1, 1110, 1109, 1118/4, 1118/3, 1118/6, 1120/1, 1119/2, 1122, 1126/2, 1126/1, 1129, 1133/3, 1135/1, 1135/2, 1138/2, 1138/3, 1140/2, 1140/3, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1328, 1339/2, 1340, 1172, 1342/3, 1182/1, 1189, 1343/1, 1344/1, 1337/5, 1260/2, 1260/1, 1367/2, 27, 21/1, 20, 19/3, 34/1, 36/2, 1351;

– k. o. Dobrova: 68, 539, 59/2, 59/1, 53, 536/2, 54/3, 55/1, 55/2, *108, 78/2, 79/2, 79/1, 78/3, 55/3, 54/4, 54/1, 102, 103/1, 469, 454/1, 498/1, 452/1, 451, 453/1, 474/1, 559/2, 565/1, 449;

– k. o. Otiški Vrh II: 1156/4, 1289/9, 1289/1, 1156/1, 112, 93/4, 94, 1157/1, 86/1, 89/1, 88/1, 88/2, 88/3, 77, 87, 80/2, 80/1, 86/4, 86/9, 86/7, 73/3, 86/5, 90/3, 89/2, 1297/1, 1197/1, 93/5, 74/1, 74/2, 1155/4, 1169/1;

– k. o. Duh na Ojstrici: 735/1, 738, 739/2, 690/3, 746, 745, 744, 741, 742, 690/2, 690/4, 690/7, 690/1, 690/5, 691, 663, 664, 665, 659/1, 739/1;

– k. o. Otiški Vrh I: 1288/1, 1196/59, 1196/6, 248/1, 248/4, 212/3, 212/1, 212/5, 1292/1, 250/7, 254/3, 250/12, 1290/7, 1290/8, 1290/4, 1290/9, 254/1, 250/11, 250/2, 250/4, 1195/2, 251/5, 251/10, 251/11, 261/1, 255/4, 266/7, 266/5, 266/29, 266/28, 266/17, 266/18, 1196/62, 251/8, 266/30, 266/13, 1292/1, 266/26, 266/27, 267/2, 266/3, 266/21, 1292/18, 266/19, 266/13, 266/23, 266/24, 266/20, 1196/34, 1196/35, 267/2, 1196/37, 267/8, 267/5, 1196/36, 266/8, 267/4;

– k. o. Šentjanž pri Dravogradu: 100/16, 100/17, 100/4, 100/5, 100/11, 100/12, 79/2, 78/6, 78/5, 78/1, 87, 84/1, 750/1, 81/4, 80/2, 81/3, 76/2, 68/3, 752/2, 68/1, 66, 68/2, 63/1, 39/1, 63/2, 64/1, 59, 41/1, 76/1, 749/1, 68/5, 42, 26/1, 31/1, 31/7, 26/3, 27/6, 27/2, 27/10, 18/1, 24, 23, 22/1, 22/3, 22/4, 22/5, 46/1, 43/3, 43/1, 53/2, 54/2, 54/1, 45, 55/2, 27/1, 31/9, 31/8, 10/3, 10/6, 9/11, 9/12, 9/7, 754, 31/10, 20/2, 20/1, 774/6, 774/50, 100/26, 100/25, 84/2, 127/1, 127/3, 749/4, 127/2, 128/3, 129/3, 128/4, 129/5, 129/7, 129/6, 130/3, 130/4, 168/4, 169/3, 130/4, 749/3, 169/13, 169/12, 781/1, 172/3, 172/1, 125/2, 119/7, 758/1, 122/3, 172/4, 125/1, 125/3, 781/17, 124/1, 762/1, 119/1, 119/8, 758/2, 122/1, 110/6, 110/5, 110/3, 110/1, 115/1, 116/1, 116/4, 116/2, 245/2, 762/5, 245/3, 245/4, 244, 250/1, 250/2, 245/5, 245/4, 254/4, 774/53, 774/56, 774/57, 774/54, 774/55, 774/58, 254/3, 259, 261, 262/4, 262/1, 235, 238/2, 236/2, 781/30, 173/4, 173/5, 746/1, 177/1, 238/6, 211/2, 761/5, 761/6, 214, 761/1, 761/7, 236/1, 234, 231/1, 231/2, 229/1, 229/2, 761/2, 327/2, 237/9, 326/2, 325/2, 324/2, 323/2, 322/2, 321/2, 320, 316/2, 317/2, 312/3, 313/2, 313/4, 313/3, 312/2, 337/2, 338/2, 343, 305, 304, 303, 774/46, 763/1, 296, 297, 300, 294, 293, 289/1, 288/1, 274, 275, 273, 272, 270/1, 271, 270/2, 268, 266, 264, 263, 262/2, 264, 265, 290, 298, 299, 285/1, 285/2, 288/2, 289/2, 276, 774/2, 253/1, 253/2, 795, 774/52, 760, 213/1, 215/2, 215/3, 237/1, 169/11, 347, 348, 351, 358/1, 358/2, 352, 357, 363, 364, 362/2, 774/47, 774/48, 372/2, 372/1, 383/2, 383/1, 387/1, 387/4, 387/3, 394/3, 365/1, 365/2, 368, 369, 375, 781/31, 391/1, 390/1, 392/1,

398/1, 397/1, 399/1, 400/1, 405/1, 406/1, 411/1, 408/1, 410/1, 412, 432/1, 434/1, 436, 435, 441, 443, 442, 448/1, 459/1, 765/1, 462/2, 462/1, 461, 460, 777/2, 473/1, 477, 429/4, 448/3, 448/1, 429/1, 431/2, 432/2, 424, 777/3, 768/5, 426, 450/1, 801, 465/2, 458/3, 765/2, 447/2, 447/1, 447/2, 445/2, 446/2, 428/1, 414, 415, 410/2, 411/2, 408/2, 405/2, 406/2, 399/3, 400/2, 399/2, 397/2, 393, 448/2, 458/6, 464/2, 474/2, 481, 766/2, 488/2, 489/2, 495/2, 494/2, 537/2, 538/3, 541/2, 542/2, 545/2, 544/2, 549/2, 548/2, 550/2, 555/2, 767/19, 767/18, 559/2, 563/2, 767/17, 555/1, 550/1, 549/1, 544/1, 545/1, 542/4, 537/1, 495/1, 489/1, 479/2, 474/4, 463/1, 767/6, 767/7, 567/2, 566, 569/3, 571/1, 571/2, 572, 573, 577, 578, 579, 582, 583/1, 583/2, 587, 588, 591/2, 597/2, 599/2, 602/2, 780, 781/12, 767/16, 767/15, 559/1, 563/1, 567/1, 767/1, 568, 767/14, 575, 576/1, 585, 592/2, 593/6, 592/1, 595/1, 595/14, 595/2, 606, 605/1, 608/1, 610/1, 611/1, 613/1, 616, 771/1, 636, 633, 632, 630, 631, 629, 627, 625, 624, 666, 665/2, 668/1, 668/3, 668/2, 772, 677, 770/1, 678, 680, 685, 686, 690, 704, 702, 706/1, 706/2, 773/2, 699, 701, 731, 733/1, 729, 728, 803, 770/3, 665/1, 807, 804, 768/1, 595/11, 617/2, 634, 771/2, 697/1, 730, 857/4, 857/1, 857/5, 857/2, 852, 851, 843, 837, 834, 830/1, 826/1, 834, 1659, 815/2, 815/10, 815/7, 815/6, 812/1, 812/2, 805/1, 805/4, 805/5, 805/6, 774/4, 774/6, 1652/1, 772, 1659, 773, 805/2, 810, 1645/6;

– k. o. Selovec: 46, 44, 43/1, 47, 45, 63/2, 64/2, 41/4, 41/5, 48/2, 79/5, 79/1, 79/2, 34, 1090, 22/7, 16/19, 16/20, 22/6, 22/10, 22/3, 22/8, *87, 1089/4, 16/6, 16/15, *96, 16/17, 16/13, 1089/1, 29/6, 29/1, 10/40, 10/39, 29/4, 10/6, 10/2, 10/5, 10/7, 9/3, 9/1, 8/1, 7/1, 1087/1, 10/4, 93/1, 92/1, 10/23, 100/2, 104/2, 10/22, 10/21, 10/20, 104/1, 114/16, 114/17, 114/2, 112, 103/2, 114/1, 114/7, 114/12, 114/13, 114/14, 115/1, 119, 121, 130, 1091, 127, 126, *11/2, 118, *11/1, 110/1, 107, *8, 108, 10/19, 8/2, 1087/25, 1087/13, 1087/6, 10/25, 10/16, 1087/14, 7/3, 30, 10/13, 31/4, 31/7, 31/1, 32/1, 32/6, 32/5, 32/3, 32/7, 1089/9, 22/5, 1089/14, 21, 16/5, 1068, 1120/3, 1069;

– k. o. Vrhe: 1032, 1619/1, 1031/1, 1034/2, 1030/7, 1619/5, 1639/4, 1025/5, 774/6, 1652/1, 772, 1659, 774/1, 769/2, 774/2, 767/2;

– k. o. Pameče: 1331/48, 1331/47, 1331/34, *35/2, 1333, 1412/1, 1336, 1438/1, 1393, 861, 858, 860, 859, 1394, 1331/35, 1331/14, 1331/27, 1505/7;

– k. o. Gradišče: 6, 51/2, 45/1, 44, 41, 40, 37/2, 1526/2, 753/2, 138/2, 752/2, 756, 758, 747, 748, 746/1, 743/3, 721/5, 809/3, 809/1, 743/3, 722/6, 759/1, 759/5, 757/1, 1573/5, 759/3, 755/2, 767/1, 1526/6, 1573/3, 23, 20/3, 20/2, 17/2, 54, 51/1, 50/2, 14/1, 14/3, 11/5, 17/1, 1528/10, 53, 1528/16, 1528/4, 1573/4, 1628, 1526/1, 1573/1, 1573/9, 757/2, 746/2, 753/1, 820/3, 826, 1577/1, 828/1, 1577/4, 828/5, 1631/2;

– k. o. Legen: 1384/2, 166/3, 166/5, 166/6, 178/1, 168/2, 168/1, 169/2, 170, 173, 174, 183, 184, 180, 159/2, 1379/4, 158/21, 158/63, 158/65, 158/67, 158/69, 158/71, 159/19, 150/6, 1364/7, 1364/1, 1368/1, 96/20, 158/59, 158/53, 158/52, 158/51, 95/94, 96/39, 95/50, 96/37, 96/4, 96/14, 96/15, 96/8, 96/9, 96/17, 96/21, 96/10, 98/1, 100/3, 97/4, 97/3, 97/2, 96/13, 97/23, 155/1, 97/23, 96/19, 155/3, 155/4, 155/6, 155/5, 1399/2, 1399/1, 1364/4, 97/10, 100/2, 129/3, 1368/5, 129/2, 129/6, 138/10, 138/6, 129/7, 133/3, 133/2, 135/2, 135/3, 1374/2, 1374/16;

– k. o. Šmartno pri Slovenj Gradcu: 832/28, 837/23, 832/4, 828, 804/2, 805, 826/3, 800/1, 799, 794, 801/2, 782/1, 1104/1, 770/3, 770/2, 1105/1, 766/1, 765, 1135/14, 766/2, 741/2, 741/1, 742, 734, 885, 884, 883/1, 880, 890, 879/1, 1121/4, 879/3, 879/4, *199, 875, 864, 865/3, *119, 865/5, 824/1, *110, 820, 816/1, 826/2, 1156, 826/4, 816/1, 822/2, 822/1, 1102/1, 1135/1, 816/3, 1102/5, 743/2, 1130/1, 832/10, 832/22, 1121/21, 1121/11, 1121/7, 1120/1, 865/4, 832/29.

5. člen

(vrste začasnih ukrepov)

Na zavarovanem območju je prepovedano:

- sprejemanje sprememb prostorskih aktov na zavarovanem območju,
- izdajanje gradbenih dovoljenj in
- urejanje novih trajnih nasadov.

6. člen

(čas veljavnosti začasnih ukrepov)

(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še eno leto po uveljavitvi državnega prostorskega načrta, vendar največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz prejšnjega člena veljajo za investitorje državnega prostorskega načrta le do uveljavitve državnega prostorskega načrta.

7. člen

(hramba)

Grafični prikaz meje zavarovanega območja na digitalnem katastrskem načrtu, ki vsebuje podatke o zemljiških parcelah v merilu 1:2000, in seznam koordinat tehničnih elementov, ki omogočajo prenos meje zavarovanega območja v naravo, sta na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Občini Dravograd, Mestni občini Slovenj Gradec, Upravni enoti Dravograd ter Upravni enoti Slovenj Gradec.

8. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-29/2010

Ljubljana, dne 23. septembra 2010

EVA 2010-2511-0101

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

4125. Sklep o opravljanju del in nalog Veterinarske uprave Republike Slovenije med stavko

Na podlagi 15. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91 in Uradni list RS, št. 22/91), 82. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P

o opravljanju del in nalog Veterinarske uprave Republike Slovenije med stavko

I.

Med stavko, ki je napovedana od 27. septembra 2010, Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja najmanj naslednja dela in naloge:

1. nujne ukrepe, ki se nanašajo na naslednje bolezni živali:

– bolezni iz priloge 8 Pravilnika o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07 in 24/10),

– zoonoze: steklina, bruceloza govedi, bruceloza drobnice, tuberkuloza (*M. Bovis*), salmoneloza pri perutnini in trihineloz.

Nujni ukrepi zajemajo vsa dejanja za potrditev oziroma ovrženje suma bolezni živali, preglede, odvzem in posredovanje vzorcev ter ukrepe za preprečitev nevarnosti širjenja in zatiranje bolezni živali. Med nujne ukrepe za preprečevanje zoonoz spada tudi obravnava ugrizov zaradi suma stekline;

2. nujne ukrepe za zaščito živali, ki zajemajo obravnavanje prijav, ki se nanašajo na sum mučenja živali;

3. sodelovanje v sistemu:

– Komisije za reševanje problemov pri trgovanju (Trade Problems Contact Point),

– hitrega obveščanja za hrano in krmo (RASFF KT VURS);

4. nadzorne naloge:

- izvajanje ante mortem pregledov na posestvu,
 - izvajanje ante mortem pregledov v klavnici,
 - izvajanje post mortem pregledov,
 - izvajanje dodatnih preiskav – živalske bolezni,
 - izvajanje dodatnih preiskav – ostanki nedovoljenih ali prepovedanih snovi,
 - izvajanje dodatnih preiskav – mikrobiološka merila,
 - izvajanje nadzora higienske prakse in HACCP-a,
 - odvzem vzorcev na BSE/TSE: govedo, ovce, koze in izvajanje nadzora označevanja trupov, kjer hrbtnice ni potrebno odstraniti, z etiketo z modro črto,
 - izvajanje nadzora nad odstranjevanjem SRM,
 - nadzor nad zaščito živali pri klanju,
 - izvajanje kontrole oziroma veterinarskih pregledov na mejnih veterinarskih postajah pri vnosu proizvodov in živih živali na teritorij EU iz tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L št. 24 z dne 30. 1. 1998, str. 9), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352), in Direktivo Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, ter o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (91/496/EGS) (UL L št. 268 z dne 24. 9. 1991, str. 56), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 2000/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40) ter pripadajočimi Odločbami Evropske Komisije,
 - izvajanje Uredbe Sveta (ES) 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1) na cestnih prehodih;
5. upravne naloge:
- postopek za izplačilo odškodnin (vse razen čebel),
 - pregledi na kraju izvora in potrjevanja veterinarskih spričeval za trgovanje z živimi živalmi ter za izvoz v tretje države,
 - pregledi na kraju izvora in potrjevanja veterinarskih spričeval za živalske proizvode za izvoz v tretje države.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-24/2010

Ljubljana, dne 24. septembra 2010

EVA 2010-2311-0203

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari i.r.
Minister

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4126. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10), ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 21-5/2010/S-06, z dne 8. 9. 2010, GEOPLIN

PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec dejavnosti systemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja

A K T

o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

1. člen

V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 26/10, 34/10, 51/10 in 60/10) se zadnji odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:

»Cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih systemskih storitev (C_B): 0,2837 EUR/Sm³.«.

2. člen

Ta akt začne veljati 1. oktobra 2010.

Št. 05/2010

Ljubljana, dne 8. septembra 2010

EVA 2010-2111-0098

GEOPLIN PLINOVODI d.o.o.

Direktor

Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str. I.r.

4127. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2010

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

KOEFICIENTE RASTI CEN v Republiki Sloveniji, avgust 2010

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2010 v primerjavi z julijem 2010 je bil 0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2010 je bil 0,026.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2010 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2010 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,029.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2010 v primerjavi z julijem 2010 je bil 0,003.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2010 je bil 0,020.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2010 je bil 0,002.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2010 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,023.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2010 v primerjavi s povprečjem leta 2009 je bil 0,017.

Št. 9621-214/2010/6

Ljubljana, dne 21. septembra 2010

EVA 2010-1522-0023

mag. Irena Križman i.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

4121.	Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen	11028	4111.	Sklep o višini pristojbine za začasni vodovodni priključek po 20. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka	11002
	KRŠKO			TREBNJE	
4095.	Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture	10949	4112.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zidalnem načrtu »Stari trg – DSO«	11002
	LENDAVA			ZREČE	
4096.	Statut Občine Lendava (uradno prečiščeno besedilo)	10950	4113.	Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče	11010
	OPLOTNICA		4114.	Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zreče	11017
4097.	Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2009	10965	4115.	Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi	11023
4098.	Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica	10967	4116.	Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi	11024
4099.	Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica	10976		ŽELEZNIKI	
4100.	Odlok o porabi proračunske rezerve	10981	4117.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra	11024
4101.	Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Oplotnica	10981			
4102.	Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Oplotnica	10982			
	SLOVENJ GRADEC				
4103.	Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009	10982			
	SLOVENSKE KONJICE				
4104.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pristava – večstanovanjski objekt	10983			
4105.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu podjetniško obrtna cona Pod goro II	10987			
	SODRAŽICA				
4106.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2010	10989			
4107.	Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja na Novi Štiffi za kulturni spomenik lokalnega pomena	10989			
4108.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica	10990			
4109.	Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica	10991			
	ŠKOFJA LOKA				
4110.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del vojašnice	10991			

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 75/10 na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi	2465
Javne dražbe	2489
Razpisi delovnih mest	2496
Druge objave	2499
Evidence sindikatov	2503
Objave gospodarskih družb	2504
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala	2504
Sklici skupščin	2504
Sklepi skupščin	2506
Zavarovanja terjatev	2507
Objave sodišč	2509
Izvršbe	2509
Objave zemljiškoknjižnih zadev	2509
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih	2515
Oklici dedičem	2517
Oklici pogrešanih	2517
Pozivi za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike	2518
Preklici	2519
Zavarovalne police preklicujejo	2519
Spričevala preklicujejo	2519
Drugo preklicujejo	2522

ISSN 1318-0576



9 771318 057017

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munič Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 31. 3. 2010 je 27,55 EUR (brez DDV), za obdobje 1. 4. do 31. 12. 2010 je 262,50 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 60, naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 425 02 94, telefaks (01) 425 14 18, uredništvo (01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767